**REFLOW 온도 TREND 관리**

**BR167 MSENSER- BOT** **NICHIA**

▶ Peak 온도 관리 기준 : 235℃ ~ 245℃




| 측정일-시간 | 10/1 | 10/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 241,8 | 242,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S2 | 238,5 | 239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3 | 240,8 | 241,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S4 | 241 | 241,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S5 | 242,5 | 243,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Max | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Min | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |

비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동

▶ 예열 구간 : 130~200℃(60~120sec)




| 측정일-시간 | 10/1 | 10/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 105 | 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S2 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3 | 102 | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S4 | 101,0 | 101,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S5 | 101,0 | 102,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Max | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동 비가동

▶ Oven 구간 : 220~220℃(20~60sec)




| 측정일-시간 | 1-Oct | 1-Oct | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 58 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S2 | 55 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3 | 58 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S4 | 59,0 | 58,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S5 | 60,0 | 58,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Max | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

▶ Zone Setting:

| Date | item | Line | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | Zone 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Tháng 10 | TOP | LINE D | 190 | 180 | 180 | 195 | 200 | 200 | 230 | 245 | 255 | 240 | | | |
| | BOT | | 190 | 180 | 180 | 195 | 200 | 200 | 230 | 245 | 255 | 240 | | | |
| | Con'v speed(m/min) | | 0,86 | | | | | | | | | | | | |
| 01-Tháng 10 | TOP | LINE D | 190 | 180 | 195 | 200 | 200 | 230 | 245 | 250 | 255 | 240 | | | |
| | BOT | | 190 | 180 | 195 | 200 | 200 | 230 | 245 | 250 | 255 | 240 | | | |
| | Con'v speed(m/min) | | 0,86 | | | | | | | | | | | | |
| | TOP | | | | | | | | | | | | | | |
| | BOT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Con'v speed(m/min) | | | | | | | | | | | | | | |