

★ Trang chủ

Trang của tôi » Học kỳ I năm học 2018-2019 » Chương Trình Kỹ Sư Tài Năng » Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính » Ng/lý ngôn ngữ lập trình (CO3005)_Nguyễn Hứa Phùng (TN_HK181) » Lập trình hướng đối tượng » Bài kiểm tra OOP (11/9)

Đã bắt đầu vào lúc Tuesday, 11 September 2018, 2:24 PM

Tình trạng Đã hoàn thành

Hoàn thành vào lúc Tuesday, 11 September 2018, 2:34 PM

Thời gian thực hiện 10 phút 22 giây

Điểm 7,33 của 10,00 (**73**%)

Câu hỏi 1

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

How to declare a static field fld for class A in Python?

Chọn một:

a. class A:

static fld = 1

b. object A:

fld = 1

c. class A:

def __init(self,abc):
 self.fld = abc

od. class A:

fld = 1

Câu trả lời của bạn là chính xác.

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00


```
Given the following Python code:
```

```
class A:
                                                           L(A)=[A,o]
  def foo(self,i):
                                   B(A)
                                                           L(B)=[B]+M(L(A), [A])=[B,A,o]
    print(i)
                                   C(A)
                                                           [C,A,o]
                                   D(A)
                                                           [D,A,o]
                                   E(D,C,B)
class B(A):
                                                           L(E)=[E]+M(L(D),L(C),L(B),[D,C,B])
 def foo(self,i):
    super().foo(i * 2)
                               M([D,A,o],[C,A,o],[B,A,o],[D,C,B])
                               [D] + M([A,o], [A,o], [B,A,o], [C,B])
class C(A):
                               [D,C]+M([A,o],[A,o],[B,A,o],[B])
                              [D,C,B]+M([A,o],[A,o],[A,o])
 def foo(self,i):
                               [E,D,C,B,A,o]
    super().foo(i + 1)
class D(A):
  def foo(self,i):
    super().foo(i * i)
class E(D,C,B):
 pass
```

What is the printed result of the following code?

x = E()x.foo(3)

Trả lời: 20



Hoàn thành

Câu hỏi 4

Hoàn thành

Hoàn thành

Điểm -0,33 của 1,00 How to define a class method in Python?

Chọn một:

- a. class A:@staticmethoddef foo():pass
- b. class A: def foo(self): pass
- c. class A:@classmethoddef foo(cls):pass
- d. class A: static def foo(): pass

Câu trả lời của bạn không chính xác.

Câu hỏi 6

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Given that class A is the super class of class B and the following declarations and initializations:

Ax = new B(); //a

By = new A(); //b

Select the correct choice?

Chọn một:

- a. Statement //a is wrong but statement //b is correct
- b. Statement //a is correct but statement //b is wrong
- c. both are correct
- d. both are wrong

Câu trả lời của bạn là chính xác.

Hoàn thành

Điểm 0,67 của 2,00

Given the following code in Python:

```
class Swimming:
    def swim(self):
    print("I can swim")

class Flying:
    def fly(self):
    print("I can fly")
```

Assume that Penguin can swim but cannot fly, Hawk can swim and fly while Frigatebird can swim only. How to define class Penguin, Frigatebird and Hawk?

```
class Penguin (Swimming):

pass

class Hawk (Swimming, Flying)

pass

class Frigatebird (Flying):

pass
```

Câu hỏi 8

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Given the following code in Python:

Trả lời: 6

```
[R,o]
 class R(object):
                                                 [S1,R,o]
  pass
                                                 [S2.R,o]
 class S1(R):
                                                 L(SS)=[SS]+M([S1,R,o],[S2,R,o],[S1,S2]))
  def foo(self,i):
                               [S1]+M([R,o],[S2,R,o],[S2])
   print(i * 2)
                               [S1,S2] + M([R,o])
 class S2(R):
  def foo(self,i):
   print(i + 1)
                                                   bài này là print ko phải super
 class SS(S1,S2):
   pass
What is printed by the following code?
x = SS()
x.foo(3)
```

Câu hỏi 9 Hoàn thành	Given the following code in Python:
Điểm 1,00 của 1,00	class M:
	def foo(self,i):
	print(i * 2)
	class N(M):
	pass
	class Q(N):
	def foo(self,i):
	print(i * i)
	What is the printed result of the following code?
	x = Q()
	N.foo(x,3)
	Câu trả lời: 6

Copyright 2007-2014 BKĐT-Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. All Rights Reserved.

Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM. Email: elearning@hcmut.edu.vn Phát triển dựa trên hệ thống Moodle