
SIO-AO4RB 4채널 12bit 아날로그 출력 모듈



SIO-AO4RB는 12비트 분해능에 4채널 아날로그 입력을 제공하는 모듈 타입으로 최대 ±10V 출력 전압 범위를 가지는 제품이다.
모듈 타입으로 제공 하므로써 디지털 입/출력 및 모션 모듈과 조합되는 제품으로 구성 할 수 있어 응용 범위가 크다.

- 각 채널 별로 출력 범위 설정
- 설정 가능한 ±10V, ±5V, 0~10V, 0~5V 출력 범위
- 전원 인가 및 reset 시 0V 출력

제품특징

분해능

12비트 A/D 변환 분해능

출력 채널

4채널 전압 모드

샘플링 속도

1채널 사용시 최대 4us data setup.

출력 범위

±10V, ±5V, ±0~10V, 0~5V 출력 범위

초기 값

전원 인가 시 출력 전압은 0V로 세팅.

Reset 시 출력 전압은 0V로 세팅.

출력 전압 범위 설정 가능

채널 별로 각각 출력 전압 범위를 다르게 설정 가능

제품 사양

항 목	사 양
채널 수	4 채널
분해능	12비트
전압 범위	±10V, ±5V, 0~10V, 0~5V
모드	전압 모드
데이터 셋업 시간	1채널 사용 시 최대 4us
정밀도	@±6LSB full scalle
내부 소비 전류	Max.500mA(5V), Max.300mA(3.3V), Max50mA(±12V)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 60°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	33g
보드 외형 치수	120 (W) mm X 45 (L) mm


지원 소프트웨어

항 목	사 양
시스템 운영 체제	Windows 2000, XP
사용자 에이전트 소프트웨어	EzSoftware AXT, EzSoftware AXL
사용자 개발 소프트웨어 지원 언어	Visual C++, Visual Basic, Delphi, C++ Builder, C#


Related Accessory

제 품	모 델 명
Base carrier board	BC3R, BC6R, BPHR, BPFR, BPHD, BIHR, BIFR
Cable	C6836-xTS(x : 1,3,5,7,10 : 케이블 길이[m])
Terminal block	T36-PR v1.0

내부 기능 블록도



하드웨어 셋팅



터미널 단자대 커넥터 핀 정보 (T36-PR V1.0)

핀 번 호	기 능	핀 번 호	기 능
1	+12V : 외부전원 사용 시	19	+12V : 외부전원 사용 시
2		20	
3		21	
4		22	
5	AGND	23	
6	Analog Output 1	24	
7	AGND	25	
8	Analog Output 2	26	
9	AGND	27	
10	Analog Output t 3	28	
11	AGND	29	
12	Analog Output 4	30	
13	±12V GND : 외부전원 사용 시	31	±12V GND : 외부 전원 사용 시
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18	-12V : 외부전원 사용 시	36	-12V : 외부전원 사용 시

