AJINEXTEK AXT

32 CHANNEL OC형 DIGITAL OUTPUT TERMAINAL BLOCK

APC-EO36 v2.0

■특징

- ●32 channel OC형 출력
- ●1 channel Max 500mA
- ●출력 상태 표시용 LED 장착
- ●Screw Terminal 결선 착탈식s

■응용 분야

- ●FA 장비
- ●반도체 장비
- ●교육용 장비
- ●외부 장치 제어

■전기적 사양

채널 수	32 channel
출력 전류	500mA max, 200mA typ
출력 방식	OC 형
출력모니터 LED	출력 상태 확인용 LED 32개
1 ch 출력 전류	500mA
1 port (8ch) 출력 전류	200mA [1port에서 최대로 흘릴 수 있는 전류]

■POWER

구동 전원	24 volts
MAX 소비전류	400mA


■외형 규격


규격	128mm L x 52mm W x 57mm H
Screw Terminal	5.08mm pitch
입력커넥터	36pin D-ribbon Connector (1.27mm pitch)
설치	35mm 레일 장착 지원

■ACCESSORIES


C6836-xTS	0.8mm-1.27mm 비대칭 Twist Pair Cable(x=길이)
전원 커넥터	전원 공급용 4pin 커넥터(AK950)

■CONFIGURATION GUIDE





APC-E036 v2.0 Terminal Block

■CONNECTOR PIN ASSIGNMENTS



TOP VIEW

■단자대 결선도



©2004 by ajinextek Corporation. All rights reserved.