

Buổi 3

Danh sách các thẻ căn bản thường dùng trong html (phần 3)

<input> mở rộng, <button>, <pre>, <video>, <audio>, <object>, <svg>, <canvas>, <style>, <link>, <script>, <meter>, <article>, <aside>, <footer>, <header>, <nav>, <main>, <section>

Thẻ <input>:

type="color": Hiển thị bảng màu để chọn (color picker)

type="file": Để upload file lên server

type="hidden": Thẻ bị ẩn dùng để lưu dữ liệu tạm thời trên trình duyệt

type="image": Định nghĩa 1 cái hình như nút submit form. Có kèm theo tọa độ click

type="time": Để nhập giờ. Ví dụ 1:25 AM

type="search": Tương tự như type="text". Chỉ khác là có dấu x để xóa nội dung

type="url": Phải nhập url, việc kiểm tra xảy ra khi submit form

Thẻ <button>:

type="button": tạo nút, không có chức năng submit form

type="submit": tạo nút, đây là nút dùng để submit form. Nút này phải nằm trong form mới có thể submit

type="reset": reset lại toàn bộ input trong form

Thẻ <pre>: Định dạng sẵn văn bản.

Sử dụng font Courier

Giữ nguyên khoảng trắng và xuống dòng

Lưu ý rằng vẫn có thể tạo thẻ khác trong <pre> bình thường

Thẻ <video>: Dùng để hiển thị video

Thẻ <audio>: Dùng để chơi audio

Thẻ <object>: Dùng để chơi file flash swf

Thẻ <svg>: Dùng vẽ đường thẳng, hình tròn, hình chữ nhật,.. (vẽ hình học)

Thẻ <canvas>: Dùng vẽ đồ họa phức tạp. Thẻ canvas đi kèm với javascript (hay dùng trong lập trình game)

Thẻ <style> dùng để viết css bên trong trang html (học sau)

Thẻ <link> dùng để import file css vào trang html (học sau)

Thẻ <script> dùng để viết nội dung javascript bên trong trang html hoặc để import file javascript vào trang html (học sau)

Thẻ <meter> dùng cho hiển thị dung lượng ổ đĩa, số điểm/số điểm tối đa

Thẻ <article>, <aside>, <footer>, <header>, <nav>, <main>, <section> chức năng giống hoàn toàn thẻ <div>. Chỉ khác duy nhất là chúng dùng cho những mục đích khác nhau trên trang web

Thẻ <article>: Thường dùng để chứa bài báo, bài post trong diễn đàn, comment trên các bài post

Thẻ <aside>: Thường dùng chứa menu dọc bên trái

Thẻ <footer>: Thường dùng để chứa phần footer cho trang web

Thẻ <header>: Thường dùng để chứa phần menu ngang, hoặc dùng để chứa phần giới thiệu của bài báo

Thẻ <nav>: Thường dùng để tạo menu

Thẻ <main>: Dùng để chứa phần nội dung chính của trang web.

Thẻ <main> không nên chứa: sidebars, navigation links, copyright information, site logos

Những thẻ này không chứa thẻ <main>: <article>, <aside>, <footer>, <header>, hoặc <nav>

Thẻ <section>: Dùng tạo ra nhiều khu vực trong trang web ví dụ: about, portfolio, customers, team

Thẻ dạng inline và block

Thẻ dạng inline là thẻ không bắt đầu trên 1 dòng mới và có chiều rộng vừa đủ với nội dung văn bản

Một số thẻ inline như: <a>, ,
, <button>, <i>, , <input>, <label>, <object>, <select>, , , <sub>, <sup>, <textarea>, <meter>, <progress>, <audio>, <video>, <svg>, <canvas>

Thẻ dạng block là thẻ luôn bắt đầu trên dòng mới và chiếm chiều rộng tối đa có thể (trái qua phải)

Một số thẻ dạng block như:

<article>, <aside>, <div>, <fieldset>, <footer>, <form>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <header>, <hr>, , <main>, <nav>, , <p>, <pre>, <section>, <table>,

Bài tập buổi 3 là xây dựng trang thông tin cá nhân

thayloc.com