Lab 7 — Xác suất

1. Đề bài tiếng Anh

LAB SESSION 7

Problem Description

Probability, Simulation, Conditional Probability, Bayes' Theorem and Probability Distributions.

Requirements

Task 1 – Sample Space and Basic Probability

A box contains 10 cards numbered from 1 to 10. One card is randomly selected.

Define the sample space and events:

- A: The selected number is even.
- B: The selected number is greater than 6.

Calculate theoretical probabilities `P(A)`, `P(B)`, `P(A ∩ B)`, and `P(A ∪ B)`.

Task 2 – Probability Simulation

A basketball player has a 70% probability of successfully making a free throw.

- Use NumPy to simulate **5,000 free throws** and calculate experimental probability of success.
- Simulate two independent players with success probabilities 0.7 and 0.6.
- Calculate probability both succeed and probability at least one succeeds.
- Compare simulation with theoretical probabilities.

Task 3 – Conditional Probability

A day is randomly selected from a seven-day week.

- Event A: The selected day is a weekday (Monday to Friday).
- Event B: The selected day is Monday, Tuesday, Wednesday or Thursday.

Calculate theoretical conditional probability `P(A | B)`. Simulate 5,000 selections using Python and NumPy, then compare the experimental result.

Task 4 – Bayes' Theorem

An email filtering system has these characteristics:

- 30% of emails are spam.
- 90% of spam emails are correctly identified as spam.

- 5% of non-spam emails are incorrectly classified as spam.

Calculate overall probability an email is classified as spam, then use Bayes' theorem to calculate probability an email is actually spam when classified as spam.

Task 5 – Probability Distributions

A customer service team receives 8 independent requests. Each has a 75% probability of successful resolution.

- Use `scipy.stats.binom.pmf()` to calculate probability of **exactly 6** resolved requests and **at least 6** requests.
- Plot the Binomial probability distribution using Matplotlib.

Chuyển từ `LAB SESSION 7.docx` sang Markdown.

2. Đề bài tiếng Việt

LAB SESSION 7 — Xác suất

Một chuỗi bài thực hành về **xác suất cơ bản, mô phỏng, xác suất có điều kiện, định lý Bayes và phân phối xác suất**.

Toàn bộ yêu cầu

Bài 1

Một hộp có 10 thẻ đánh số từ 1 đến 10, lấy ngẫu nhiên một thẻ. Xác định không gian mẫu, biến cố A (số chẵn), B (số lớn hơn 6). Tính xác suất của A, B, đồng thời A và B, và ít nhất A hoặc B.

Bài 2

Một người chơi bóng rổ ném phạt thành công với xác suất 70%. Dùng NumPy (thư viện tính toán mảng) mô phỏng **5.000** lần để tính tỉ lệ thực nghiệm. Tiếp theo mô phỏng hai người độc lập với xác suất thành công 0,7 và 0,6; tính cả hai thành công và ít nhất một người thành công; so sánh với lý thuyết.

Bài 3

Chọn ngẫu nhiên một ngày trong tuần gồm 7 ngày. A là ngày thường từ thứ Hai đến thứ Sáu, B là thứ Hai đến thứ Năm. Tính `P(A|B)`, mô phỏng 5.000 lần bằng Python/NumPy (thư viện tính toán mảng) và so sánh với kết quả lý thuyết.

Bài 4

Hệ thống lọc email có 30% email spam, phát hiện đúng 90% spam, và báo nhầm 5% email không spam thành spam. Tính xác suất một email được đánh dấu spam và xác suất email thực sự spam khi đã bị đánh dấu.

Bài 5

Nhóm hỗ trợ nhận 8 yêu cầu độc lập, mỗi yêu cầu có khả năng giải quyết thành công 75%. Dùng `scipy.stats.binom.pmf()` tính xác suất giải quyết **đúng 6** và **ít nhất 6**, vẽ phân phối nhị thức bằng Matplotlib (thư viện vẽ đồ thị).

3. Code Python có chú thích

```
from pathlib import Path
import sys
import numpy as np
from scipy.stats import binom
```

```
SEED=2026
TRIALS=5000

def task01_cards():  # Dùng giao/hợp tập hợp để đếm biến cố.
    space=set(range(1,11))
    a={x for x in space if x%2==0}
    b={x for x in space if x>6}
    return {
        "space":sorted(space),"A":sorted(a),"B":sorted(b),  # Gắn tên trường (key: khóa) với giá trị trong từ điển.
        "P(A)":len(a)/len(space),  # Gắn tên trường (key: khóa) với giá trị trong từ điển.
        "P(B)":len(b)/len(space),  # Gắn tên trường (key: khóa) với giá trị trong từ điển.
        "P(A and B)":len(a&b)/len(space),  # Gắn tên trường (key: khóa) với giá trị trong từ điển.
        "P(A or B)":len(a|b)/len(space),  # Gắn tên trường (key: khóa) với giá trị trong từ điển.
    }  # Đóng danh sách, mảng hoặc nhóm tham số đang xây dựng.

def task02_free_throws():  # Mô phỏng phép thử ngẫu nhiên với seed để tái lập.
    rng=np.random.default_rng(SEED)
    single=rng.random(TRIALS)<0.7
    first=rng.random(TRIALS)<0.7
    second=rng.random(TRIALS)<0.6
    both=first & second
    either=first | second
    return {
        "experimental_single":single.mean(),  # Gắn tên trường (key: khóa) với giá trị trong từ điển.
        "experimental_both":both.mean(),  # Gắn tên trường (key: khóa) với giá trị trong từ điển.
        "experimental_either":either.mean(),  # Gắn tên trường (key: khóa) với giá trị trong từ điển.
        "theoretical_single":0.7,  # Gắn tên trường (key: khóa) với giá trị trong từ điển.
        "theoretical_both":0.7*0.6,  # Gắn tên trường (key: khóa) với giá trị trong từ điển.
        "theoretical_either":1-(1-0.7)*(1-0.6),  # Gắn tên trường (key: khóa) với giá trị trong từ điển.
    }  # Đóng danh sách, mảng hoặc nhóm tham số đang xây dựng.

def task03_conditional_days():
    A=set(range(5))
    B=set(range(4))
    theoretical=len(A&B)/len(B)
    rng=np.random.default_rng(SEED+1)
    drawn=rng.integers(0,7,size=TRIALS)
    given_b=np.isin(drawn,list(B))
    joint=np.isin(drawn,list(A&B))
    experimental=float(joint.sum()/given_b.sum())  # Đếm hoặc cộng phần tử để tính tổng/tỷ lệ.
    return theoretical,experimental

def task04_bayes():  # Kết hợp xác suất nền và độ nhạy để tính posterior.
    p_spam=0.30
    p_flag_given_spam=0.90
    p_flag_given_clean=0.05
    p_flag=p_spam*p_flag_given_spam+(1-p_spam)*p_flag_given_clean
    posterior=p_spam*p_flag_given_spam/p_flag
    return p_flag,posterior

def task05_binomial():  # Phân phối nhị thức: số lần thành công trong n lượt độc lập.
    k=np.arange(0,9)
    probs=binom.pmf(k,n=8,p=0.75)  # Dùng hàm xác suất/kiểm định đúng tham số của đề.
    return k,probs,float(binom.pmf(6,n=8,p=0.75)),float(probs[6:].sum())

def save_plot(k,probs):
    import matplotlib
    matplotlib.use("Agg")
```

```
    import matplotlib.pyplot as plt
    folder=Path(__file__).resolve().parent/"outputs"
    folder.mkdir(exist_ok=True)
    fig,ax=plt.subplots()
    ax.bar(k,probs)
    ax.set(xlabel="Number of resolved requests (k)",ylabel="P(X=k)",title="Binomial(n=8, p=0.75)")
    ax.set_xticks(k)
    ax.grid(True,axis="y")
    target=folder/"binomial_distribution.png"
    fig.savefig(target,dpi=140,bbox_inches="tight")
    plt.close(fig)  # Đóng biểu đồ sau khi dùng để giải phóng bộ nhớ.
    print("Saved:",target)

def main():
    cards=task01_cards()
    simulated=task02_free_throws()
    cond_theory,cond_exp=task03_conditional_days()
    p_flag,p_actual_spam=task04_bayes()
    k,prob,p_exact,p_at_least=task05_binomial()
    if not (cards["P(A)"]==0.5): raise ValueError("Kiểm tra dữ liệu không đạt")
    if not (cards["P(B)"]==0.4): raise ValueError("Kiểm tra dữ liệu không đạt")
    if not (cards["P(A and B)"]==0.2): raise ValueError("Kiểm tra dữ liệu không đạt")
    if not (cards["P(A or B)"]==0.7): raise ValueError("Kiểm tra dữ liệu không đạt")
    if not (cond_theory==1.0): raise ValueError("Kiểm tra dữ liệu không đạt")
    if not (abs(simulated["experimental_single"]-0.7)<0.04): raise ValueError("Kiểm tra dữ liệu không đạt")
    if not (np.isclose(p_flag,0.305)): raise ValueError("Kiểm tra dữ liệu không đạt")
    if not (np.isclose(prob.sum(),1)): raise ValueError("Kiểm tra dữ liệu không đạt")
    print("Task 1:",cards)
    print("Task 2:",simulated)
    print("Task 3 P(A|B), theoretical/experimental:",cond_theory,cond_exp)
    print("Task 4 P(flag), P(spam|flag):",round(p_flag,5),round(p_actual_spam,5))
    print("Task 5 P(X=6), P(X>=6):",round(p_exact,6),round(p_at_least,6))
    if "--no-plot" not in sys.argv:
        save_plot(k,prob)
if __name__=="__main__":
    main()
```

4. Giải thích nội dung và cách giải

Đây là phần diễn giải cho **một chương trình hoàn chỉnh ở Mục 3**. Các ví dụ code ngắn lặp lại trước đây được chuyển thành giải thích bằng lời để khi in không phải theo dõi nhiều phiên bản code.

Câu 1

Tạo `set(range(1,11))`, lọc từng biến cố bằng set comprehension. Dùng `&` cho giao và `|` cho hợp, rồi chia số phần tử cho kích thước không gian mẫu 10.

Vì sao làm vậy? Mỗi thẻ 1–10 có cơ hội như nhau, nên xác suất là số thẻ hợp điều kiện chia cho tổng 10 thẻ. Hai biến cố cần được biểu diễn thành hai tập hợp để lấy giao (cả hai đúng) và hợp (ít nhất một đúng).

Quy trình: (1) Tạo 10 số bằng `set(range(1, 11))`. (2) Lọc số chẵn bằng `x % 2 == 0`, lọc số lớn hơn 6 bằng `x > 6`. (3) Đếm phần tử mỗi tập; dùng `&` lấy giao và `|` lấy hợp. (4) Chia cho `len(space)` để có xác suất, rồi kiểm tra.

Công thức Python:

Giải thích cú pháp: `range(1, 11)` chứa từ 1 đến 10, **không** lấy 11. `set` là tập hợp không chứa phần tử trùng, `%` là chia lấy dư, `==` so sánh bằng. Trong tập hợp, `&` là giao và `|` là hợp; `len` đếm số phần tử; `/` chia thực. `A | B` không phải chỉ những thẻ có đúng một trong hai tính chất: thẻ vừa chẵn vừa lớn hơn 6 vẫn được tính **một lần**.

Ví dụ và lỗi thường gặp: A gồm năm thẻ chẵn, B gồm bốn thẻ lớn hơn 6, giao gồm 8 và 10. P(A∩B)=2/10, P(A∪B)=7/10.

Thuật ngữ cần nhớ: Sample space (không gian mẫu).

Câu 2

`np.random.default_rng(SEED)` tạo bộ sinh số có thể lặp; mỗi lần so ngẫu nhiên với ngưỡng 0,7/0,6 được một kết quả True/False. `mean()` cho tần suất thành công; dùng `&` và `|` trên hai mảng bool.

Vì sao giải bằng hai cách? Lý thuyết cho giá trị chính xác từ xác suất đã biết; mô phỏng tạo nhiều phép thử ngẫu nhiên để đối chiếu xem tần suất có gần lý thuyết hay không. Không yêu cầu 5.000 lượt phải cho đúng bằng 0.7.

Quy trình: (1) Tạo bộ sinh ngẫu nhiên với seed cố định cho dễ tái lập. (2) Sinh 5.000 số trong khoảng từ 0 đến 1, so sánh với tỷ lệ trúng rổ. (3) Với hai người chơi độc lập, lấy `&` để đếm cùng trúng, `|` để đếm ít nhất một trúng. (4) Tính trung bình các giá trị đúng/sai, rồi so sánh với lý thuyết.

Công thức Python:

Giải thích hàm và tham số: `default_rng(2026)` dùng hạt giống (seed) để cùng code tạo cùng chuỗi số; `random(5000)` tạo đúng 5.000 lượt; `<` xét thành công; `.mean()` trên mảng Boolean lấy tỷ lệ giá trị `True`. `&` yêu cầu cả hai cùng trúng; `|` chỉ cần một người trúng. Biểu thức `1 - ...` lấy phần bù của trường hợp **cả hai cùng trượt**, tránh đếm trùng.

Ví dụ và lỗi thường gặp: Tần suất trong 5.000 lượt rút là kết quả mô phỏng, có thể lệch lý thuyết. Với hai người độc lập, P(cả hai)=0,7×0,6=0,42.

Thuật ngữ cần nhớ: Simulation (mô phỏng).

Câu 3

Đặt thứ Hai đến Chủ nhật ứng với mã 0–6; B={0,1,2,3} là tập con của A={0..4}. Trong mô phỏng, đếm số lượt chọn vào B rồi kiểm tra đồng thời A∩B để được xác suất có điều kiện.

Vì sao dùng mẫu số là B? Đề đã cho điều kiện ngày thuộc B (thứ Hai–Năm); trong bốn ngày này, tất cả đều là ngày làm việc A (thứ Hai–Sáu). Vì vậy xác suất có điều kiện bằng 1. Không chia cho cả 7 ngày trong tuần.

Quy trình: (1) Biểu diễn bảy ngày thành số 0–6; A là 0–4, B là 0–3. (2) Lấy giao `A & B` để tìm ngày thuộc cả hai. (3) Đếm giao và đếm B để chia. (4) Nếu mô phỏng, chỉ giữ lượt rơi vào B rồi so sánh tỷ lệ.

Công thức Python:

Giải thích hàm và tham số: `integers(0, 7, size=5000)` sinh số nguyên từ **0 đến 6** (`7` không được lấy), 5.000 lần. `np.isin` kiểm tra mỗi ngày có thuộc danh sách không, trả mảng Boolean; `.sum()` đếm các giá trị `True`. `size=5000` là số lượt mô phỏng; `len(B)` là số trường hợp của điều kiện đã biết.

Ví dụ và lỗi thường gặp: Biến cố B (thứ Hai–thứ Năm) nằm hoàn toàn trong biến cố A (thứ Hai–thứ Sáu), nên P(A|B)=1.

Thuật ngữ cần nhớ: Conditional probability (xác suất có điều kiện).

Câu 4

Tính tổng hai cách bị hệ thống gắn cờ spam: spam thật bị phát hiện và email sạch bị báo nhầm. Sau đó dùng Bayes đổi chiều điều kiện từ P(flag|spam) sang P(spam|flag).

Vì sao không dùng trực tiếp 90%? 90% là tỷ lệ bị gắn cờ **trong các thư spam**, còn đề hỏi thư đã bị gắn cờ có khả năng thật sự là spam bao nhiêu. Nhóm thư bị gắn cờ còn chứa cả thư sạch bị gắn nhầm. Cần tính cả hai nguồn gắn cờ trước khi chia.

Quy trình: (1) Đặt tỷ lệ spam và thư sạch. (2) Tính phần thư spam bị gắn cờ. (3) Tính phần thư sạch bị gắn cờ nhầm. (4) Cộng hai phần để có tổng xác suất gắn cờ. (5) Chia phần spam bị gắn cờ cho tổng đã tính.

Công thức Python:

Giải thích phép tính: `p_flag_given_spam` là xác suất gắn cờ khi đã biết thư là spam (độ nhạy); `p_flag_given_clean` là tỷ lệ gắn nhầm thư sạch. `*` kết hợp tỷ lệ nhóm với tỷ lệ gắn cờ trong nhóm, `+` cộng hai trường hợp không giao nhau, `/` chuyển sang xác suất **trong nhóm đã bị gắn cờ**. Kết quả khoảng **88.52%**, không phải 90%.

Ví dụ và lỗi thường gặp: P(flag)=0,3×0,9+0,7×0,05=0,305. P(spam∣flag)=0,27/0,305, không đánh đồng với P(flag∣spam)=0,9.

Thuật ngữ cần nhớ: Bayes (định lý Bayes).

Câu 5

Số thành công tuân theo nhị thức vì có 8 phép thử độc lập cùng xác suất p=0,75. Hàm pmf trả xác suất đúng k; cộng pmf cho k=6,7,8 để lấy ít nhất 6. Hàm `save_plot` trong code tham khảo dùng `plt.bar`.

Vì sao dùng phân phối nhị thức? Mỗi yêu cầu được xử lý thành công hoặc thất bại, có xác suất thành công 0.75 và giả định các lần độc lập. Bài cần xác suất đúng k thành công trong 8 lần, rồi cộng xác suất của k bằng 6, 7 hoặc 8.

Quy trình: (1) Tạo danh sách số lần thành công có thể từ 0 đến 8. (2) Dùng hàm phân phối nhị thức tính xác suất cho từng số k. (3) Lấy xác suất đúng 6 lần. (4) Cộng ba giá trị ứng với k từ 6 trở lên. (5) Vẽ biểu đồ cột để nhìn khả năng từng số lần thành công.

Công thức Python:

Giải thích hàm và tham số: `binom.pmf` là hàm khối xác suất (*probability mass function*) tính xác suất đúng k lần thành công; `n=8` là tổng số lượt, `p=0.75` là tỷ lệ thành công mỗi lượt. `np.arange(0, 9)` tạo các số 0–8; `probs[6:]` lấy các xác suất từ vị trí 6 đến hết; `.sum()` cộng chúng. Nếu vẽ và lưu ảnh, `matplotlib.use("Agg")` dùng backend không mở cửa sổ và `--no-plot` là đối số dòng lệnh bỏ phần vẽ trong code chính.

Ví dụ và lỗi thường gặp: Với tám yêu cầu độc lập, dùng phân phối nhị thức. Đúng sáu dùng pmf(6); ít nhất sáu cộng pmf(6)+pmf(7)+pmf(8).

Thuật ngữ cần nhớ: Binomial distribution (phân phối nhị thức).

Cách xác định đúng mẫu số của xác suất

Ở bài đếm biến cố, đầu tiên phải viết **không gian mẫu** (tất cả kết quả có thể xảy ra). Khi các kết quả đồng khả năng, xác suất là số trường hợp thuận lợi chia tổng số trường hợp. Tập `A & B` là giao (hai điều kiện đều đúng); `A | B` là hợp (ít nhất một điều kiện đúng); `len` đếm số phần tử. Không được lấy tổng số sự kiện bằng cách cộng riêng hai nhóm nếu chúng có phần tử giao mà không trừ phần trùng.

Mô phỏng so với lý thuyết: `np.random.default_rng(SEED)` tạo bộ sinh ngẫu nhiên có thể tái lập; `rng.random(TRIALS) < p` cho mảng `True/False`; `mean()` trên mảng Boolean chính là tỉ lệ `True`. Với 5.000 lượt thử, tỷ lệ thực nghiệm thường gần xác suất thật nhưng không bắt buộc trùng chính xác.

Bayes có hai chiều điều kiện khác nhau. Giả sử 30% thư là spam, hệ thống đánh dấu 90% spam và 5% thư sạch. Xác suất một thư bất kỳ bị đánh dấu là `0.30 × 0.90 + 0.70 × 0.05 = 0.305`. Trong các thư bị đánh dấu, tỷ lệ thật sự là spam là `0.27 / 0.305 ≈ 88,52%`. Không nhầm `P(bị đánh dấu | spam)=90%` với `P(spam | bị đánh dấu)`.

Phân phối nhị thức: `binom.pmf(k, n, p)` tính xác suất đúng `k` thành công trong `n` lượt, khi xác suất thành công cố định và các lượt độc lập. Với câu hỏi "ít nhất 6" phải cộng xác suất của `k=6,7,8`, không lấy riêng `P(X=6)`. Kiểm tra các xác suất luôn ở đoạn từ 0 đến 1.

5. Giải thích các định nghĩa

Các khái niệm được giải thích bằng ví dụ số để bạn có thể tính lại bằng tay.

Không gian mẫu

Là gì? Tập hợp mọi kết quả có thể xảy ra. Chọn một số từ 1 đến 10 có 10 kết quả đồng khả năng.

Biến cố

Là gì? Một nhóm kết quả cùng thỏa điều kiện. Số chẵn trong 1 đến 10 có 5 số nên xác suất là 5/10.

Giao và hợp

Là gì? Giao yêu cầu cả hai điều kiện; hợp chỉ cần một trong hai. Nếu A có 5 kết quả, B có 4 và trùng 2, hợp có 5+4−2=7.

Biến cố độc lập

Là gì? Biết kết quả phép thử này không thay đổi xác suất phép thử kia. Hai lần tung đồng xu độc lập cùng ra ngửa có xác suất 0,5×0,5=0,25.

Xác suất có điều kiện

Là gì? Tỷ lệ trong nhóm B đã biết. Nếu B có 20 trường hợp, 5 trường hợp đồng thời thuộc A thì xác suất A khi B là 5/20=25%.

Bayes

Là gì? Cách điều chỉnh xác suất khi xuất hiện thông tin mới. Ví dụ 20% sản phẩm lỗi, máy báo lỗi đúng 90% và báo nhầm 10% sản phẩm tốt: tỷ lệ sản phẩm lỗi trong nhóm bị báo là 0,18/(0,18+0,08)≈69,23%.

Mô phỏng và seed

Là gì? Dùng máy tạo nhiều phép thử để ước lượng xác suất. Seed cố định giúp tái lập các lần chạy, không bảo đảm mẫu đại diện.

Nhị thức

Là gì? Đếm số lần thành công trong n lượt thử độc lập, xác suất thành công mỗi lượt không đổi. Ít nhất 6 lần trong 8 lượt phải cộng xác suất cho 6,7,8.

Boolean

Là gì? True và False biểu thị đúng và sai; phép lấy trung bình Boolean chính là tỷ lệ đúng. Ba kết quả đúng trong năm lượt cho 3/5=0,6.