

1. Giao diện và cấu trúc

Toàn bộ ứng dụng phải được bọc trong SafeAreaView.

Màn hình chính sử dụng SafeAreaView kết hợp với View để bố trí layout.

Tiêu đề ứng dụng hiển thị là “**Todo App**”.

2. Hiển thị danh sách công việc (GET)

Sử dụng FlatList để hiển thị danh sách công việc lấy từ API.

Mỗi item trong danh sách gồm tiêu đề công việc (title) và trạng thái (đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành).

Khi dữ liệu đang tải, hiển thị ActivityIndicator.

3. Thêm công việc mới (POST)

Có một ô nhập liệu (TextInput) cho phép nhập tên công việc mới và một nút Add.

Khi bấm Add, ứng dụng gọi API POST để thêm công việc mới vào danh sách.

Sau khi thêm thành công, nội dung trong ô nhập liệu được xóa bằng useRef.

4. Cập nhật công việc (PUT)

Khi người dùng nhấn vào một item, mục đó chuyển sang chế độ chỉnh sửa (hiển thị TextInput thay cho Text).

Sau khi sửa xong, bấm Save để gọi API PUT và cập nhật lại dữ liệu trên danh sách.

5. Xóa công việc (DELETE)

Mỗi item có nút Delete.

Khi bấm vào, ứng dụng gọi API DELETE để xóa công việc khỏi danh sách.

6. Làm mới danh sách

Thêm tính năng kéo xuống để làm mới (**pull-to-refresh**) bằng RefreshControl.

Khi thực hiện thao tác làm mới, gọi lại API GET để tải danh sách công việc mới nhất.

7. Hooks bắt buộc sử dụng

Trong quá trình triển khai, sinh viên bắt buộc phải sử dụng các **React Hooks** sau:

- useState: quản lý trạng thái danh sách công việc.
- useEffect: tải dữ liệu khi ứng dụng được mở.
- useMemo: tối ưu việc render danh sách, ví dụ sắp xếp các công việc **đã hoàn thành (isDone = true)** lên đầu.
- useCallback: tối ưu các hàm thêm, sửa, xóa để tránh render lại không cần thiết.
- useRef: xóa nội dung trong TextInput sau khi thêm công việc mới.