



ISO 9001:2008

## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN VIỆT TIẾN

242 - 244 - 246 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Biên Hòa- Tel: 382 1108 - Fax: 382 1171

Trung Tâm Sửa Chữa I: 130 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến - Tell: 394-0708 - Fax: 394 0709

Trung Tâm Sửa Chữa II: F233 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất - Tell: 394-9090 - Fax: 394 9191

Email: viet-tien@hcm.vnn.vn - Website: www.tinviettien.vn - MST: 3600 583 567

>>> Tin Việt Tiến - Mang Đến Niềm Tin

# BẢNG BÁO GIÁ HỆ THỐNG CAMERA

Chúng tôi cảm ơn quý đơn vị đã liên lạc với Công ty Cổ phần Công nghệ Tin Việt Tiến




Hệ thống này xem trên màn hình vi tính, ti vi, qua mạng LAN, qua Internet (phù hợp với modem tương thích)

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý đơn vị bảng báo giá đầu ghi & camera (thương hiệu AVTECH và VDTECH) của Công ty như sau.





# VDTECH®

# AVTECH




Thương Hiệu Sử Dụng Chipset Sony Chính Hãng

STT	TÊN HÀNG	ĐẶC TÍNH	Giá (x1000đ)	HÌNH ẢNH	BH
<b>BẢNG GIÁ CAMERA</b>					
<b>Speed Dome Camera - Điều khiển từ xa</b>					
1	AVTECH AVP- 322 ZBP (Indoor)	Speed Dome 1/4" SONY H.R. Color Speed Dome Camera (with / 22X Zoom, Intelligent Auto Tracking Function), Pan Speed: 360°/ 1s , Focal Length: f3.9 mm ~ f85.9 mm	12,678		18Th
2	AVTECH AVN 284ZVP Outdoor 22X PTZ Network Camera	SPEED DOME IP - Chuẩn nén: H.264 / MPEG4 / MJPEG Number of Online Users: 10 Image Sensor: 1/4" Sony Color Super HAD CCD Pixels: 768(H) x 494(V) <NTSC> / 752(H) x 582(V) <PAL> Lens: 3.9 ~ 85.9mm Max. Pan / Tilt Speed: Pan 360°/s, Tilt 90°/s, Zoom: 22X Optical Zoom	14,657		18Th
3	AVTECH AVK544ZP Speedome DCCS camera	1/4" Sony Color Super HAD CCD image sensor Speed Dome Camera (with / 22X Zoom, Intelligent Auto Tracking Function), Pan Speed: 360°/ 1s , Focal Length: f3.9 mm ~ f85.9 mm Supports DVR / Camera Communication System (DCCS) Technology Smart Zoom: To automatically zoom in the moving object & Auto-focus zoom lens (KHÔNG CẦN DÂY KHIỂN RS485)	11,581		18Th

**"BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - BẢO HÀNH CHU ĐÁO - MANG ĐẾN NIỀM TIN"**

4	VD Tech SpeedDome VDT-27ZA	Cảm biến hình ảnh 1/4" SONY Color super HAD CCD. Độ phân giải: 520 TVL Tầm quan sát: Zoom Quang 10x - F 3.8 - 38mm PTZ 360 Độ Quan sát Ngày - Trong nhà - Ngoài trời	7,459		18Th
5	VD Tech SpeedDome VDT-36ZA	Cảm biến hình ảnh 1/4" SONY Color super HAD CCD. Độ phân giải: 520 TVL Tầm quan sát: Zoom Quang 10x - F 3.8 - 38mm PTZ 360 Độ Quan sát Ngày - Trong nhà	7,428		18Th
6	VD Tech SpeedDome VDT-90ZA	Cảm biến hình ảnh 1/4" SONY Color super HAD CCD. Độ phân giải: 480 TVL Tầm quan sát: Zoom Quang 27x - F 3.9 - 105.3mm PTZ 360 Độ Quan sát Ngày - Trong nhà - Ngoài trời	4,062		18Th
7	VD Tech SpeedDome VDT-45ZB <b>Chống ngược sáng</b>	Cảm biến hình ảnh 1/4" SONY EFFIO CCD. Độ phân giải: 650 TVL Tầm quan sát hồng ngoại: lên đến 130m. ATR/NR/MASK - BLC/HLC - Auto Focus. OSD menu - IR CUT - Enhanced IR Sensing Zoom Quang 30x - F 3.3 - 99mm PTZ 360 Độ Quan sát Ngày & Đêm - Trong nhà - Ngoài trời	12,474		18Th




**IVS - DCCS Camera  
(SỬ DỤNG VỚI DVR CÓ CỔNG DCCS KHÔNG CẦN THÊM DÂY ĐIỀU KHIỂN)**

1	AVTECH AVM- 602V	1/3" H.R. Color CCD 12 LEDs IR Camera 480 TVL, 0.17 Lux / F2.0 (IR LED OFF), IR LED, Day & Night, Smart Light Control, Lens: f3.6mm / F2.0, Lens Angle: 92°, <b>Bảo động qua Iphone, Ipad khi kết hợp với đầu ghi IVS</b>	2,316	 <i>Camera dò tìm người Bảo động qua điện thoại</i>	18Th
2	AVTECH AVM663ZAP	- Chip cảm biến: 1/3" Color CCD image sensor with SONY Effio DSP, Độ phân giải siêu cao. Ống kính vari-focal: Điều chỉnh tiêu cự từ xa trong khoảng từ f4.0mm ~ f9.0mm thông qua kết nối DCCS mà không phải dùng thêm dây khiển. - Góc nhìn: 75° ~ 36°, Độ nhạy sáng: 0.1 Lux / F1.8, 0 Lux (IR ON), Zoom thông minh để phóng to trên các đối tượng mà kích hoạt chuyển động hoặc tự động ghi âm báo động. Hồng ngoại: 56 Led. Hiệu quả 40M, Kết hợp tốt với thiết bị báo động: RS485-A / RS485-B / DC12V output. Tiêu chuẩn IP 67. Options: Kết nối điều khiển với bàn khiển AVK-T1. - Bảo động ngay lập tức qua Điện Thoại sử dụng hệ điều hành MAC OS, ANDROID	3,901	 <b>PUSH VIDEO</b> <b>NEW 2012</b>	18Th
3	AVTECH AVK017ZP OUTDOOR IR	- Chip cảm biến: 1/3" Color CCD image sensor with SONY Effio 1/3" HR color CCD Resolution: 520 TVL Lens Vari-focal: f4.0mm ~ f9.0mm Lens Angle: 75° ~ 36° IR LED: 35 Units Supports DVR / Camera Communication System (DCCS) Technology Effective Distance: 30 Meters Optional Peripheral: AVK-T1 (Khiển Zoom bằng bàn khiển)	2,804		18Th






**"BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - BẢO HÀNH CHU ĐÁO - MANG ĐẾN NIỀM TIN"**

4	AVTECH AVK018ZP	1/3" HR color CCD, 520 TV lines, 0.15 Lux / F1.4, 0 Lux (IR ON), 56 units, 40 meters, Lens: f4.0mm ~ f9.0mm, Lens Angle: 75° ~ 36°, Supports DVR / Camera Communication System (DCCS) Technology Optional Peripheral: AVK-T1 (Khiển Zoom bằng bàn khiển)	2,974		18Th
<b>IP Camera - Không cần đầu ghi</b>					
1	IP Camera AVTECH AVN801Z	- 1/4" SONY CMOS image sensor - Chuẩn nén (H.264, MJPEG, MPEG4) - 1.3 Megapixel with HDTV 720p - Lens: f3.8mm / F1.5 - Góc: 62.7° - Bộ nhớ: 10MB - Microphone: Có - Âm thanh 01 chiều - Digital Pan / Tilt / Zoom - tích hợp tốt với các thiết bị báo động khác. - Tính năng Push Video gửi một thông báo sự kiện của bạn qua điện thoại (MAC OS, ANDROID) ngay lập tức.	3,169		18Th
2	IP Camera AVTECH AVN216	- Chuẩn nén: H.264 / MPEG4 / MJPEG - Chip cảm biến hình ảnh: 1/3" H.R. image sensor - Bộ nhớ: tích hợp 10MB - Độ phân giải: D1 / QCIF - Số người online: 10 user - Độ nhạy sáng: 0,1 Lux - Ống kính f3.8mm / F1.5 (Góc nhìn 80,4 °) - Giám sát trên thiết bị: iPad / iPhone / thiết bị di động Android.	2,560		18Th
3	IP Camera AVTECH AVN252 <b>Outdoor !!!</b>	1/3" HR color CCD image sensor, H.264 Network Camera (520TVL / 56 IR LEDs ), 0.05 Lux / F1.4, 0 Lux (IR ON), <b>Lens: f6.0mm, Lens Angle: 48°</b>	3,950		18Th
4	IP Camera AVTECH AVM357ZAP <b>Outdoor !!!</b>	- Chuẩn nén: H.264 / MPEG4 / MJPEG - Chip cảm biến hình ảnh: 1/4" SONY HR image sensor - Độ phân giải: SXGA, 720P, VGA, QVGA. - POE (Power-over-Ethernet) hỗ trợ để loại bỏ việc sử dụng của các loại cáp điện và giảm chi phí lắp đặt. - Độ nhạy sáng: 0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (LED On). - Lens: f3.8mm / F1.5. - Góc nhìn 62.7° - Đèn hồng ngoại: 35 Units (Up to 20M) - Bộ nhớ lưu trữ 10MB (Built-in) - External alarm: Tích hợp cổng gắn thêm các thiết bị báo động. - Phát hiện chuyển động. - Pan / Tilt / Zoom kỹ thuật số - Power Source: 12V/ 1A	4,974	<b>NEW 2012</b> 	18th

**"BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - BẢO HÀNH CHU ĐÁO - MANG ĐẾN NIỀM TIN"**


5	Camera IP VD Tech VDT-27IP 1.3	<p>* Cảm biến hình ảnh 1/ 2.5" Micron 1.3 Megapixel CMOS Sensor</p> <p>* Độ phân giải: Main Stream (luồng mạng chính): 1920 x 1080 Full HD – 14 f/s , 1280 x 720 – 25 f/s, Sub Stream (luồng mạng phụ): D1 ( 704 x 576 ) – 25 f/s</p> <p>* Hình ảnh : H.264 , AVI.</p> <p>* Ánh sáng tối thiểu: 0.6 Lux (Color), 0.08 Lux (B/W)/F 1.2</p> <p>* Hồng ngoại: 36 IR Leds (Ø 4mm )</p> <p>* Lens: 6mm – 8mm/F1.2</p> <p>* Góc quan sát:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 1280x720 góc thu len 6mm (720) - len 8mm (580)</li> <li>. 1920x1080 góc thu len 6mm (570) - len 8mm (430)</li> </ul> <p>* Mạng: 1/100M Ethernet, RJ45. Hỗ trợ giao thức RTSP/ FTP/ PPOE/ DHCP/DDNS</p> <p>* Phần mềm quản lý tập trung CMS xem cùng lúc 128 Camera</p> <p>* Hệ điều hành : Window 2000/ XP/ Win 7/ Vista</p> <p>* Trình duyệt: Firefox/ I.E 6.0 trở lên</p> <p>* ĐTDĐ mạng 3G: Iphone (OS), BlackBerry (RIM), Symbian, Android, WindowMobile</p> <p>* Sử dụng ngày &amp; đêm – trong nhà – ngoài trời – qua mạng Internet</p>	 <p>1.3 Megapixel - 36 IR Led</p> <p>AGC - BLC - Day/Night</p> <p>3,028</p> <p>1080</p> <p>View by Iphone, Ipad...</p> <p>1.3 Megapixel - 54 IR Led</p>	18Th
6	Camera IP VD Tech VDT-45IP 1.3	<p>* Cảm biến hình ảnh 1/ 2.5" Micron 1.3 Megapixel CMOS Sensor</p> <p>* Độ phân giải: Main Stream (luồng mạng chính): 1920 x 1080 Full HD – 14 f/s , 1280 x 720 – 25 f/s, Sub Stream (luồng mạng phụ): D1 ( 704 x 576 ) – 25 f/s, Hình ảnh : H.264 , AVI. Ánh sáng tối thiểu: 0.6 Lux (Color), 0.08 Lux (B/W)/F 1.2, Hồng ngoại: 54 IR Leds (Ø 4mm ) , Lens: 6mm – 8mm, Góc quan sát:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 1280x720 góc thu len 6mm (720) - len 8mm (580)</li> <li>. 1920x1080 góc thu len 6mm (570) - len 8mm (430)</li> </ul> <p>* Mạng: 1/100M Ethernet, RJ45. Hỗ trợ giao thức RTSP/ FTP/ PPOE/ DHCP/ DDNS, Phần mềm quản lý tập trung CMS xem cùng lúc 128 Camera, Hệ điều hành : Window 2000/ XP/ Win 7/ Vista, Trình duyệt: Firefox/ I.E 6.0 trở lên, ĐTDĐ mạng 3G: Iphone (OS), BlackBerry (RIM), Symbian, Android, WindowMobile</p> <p>* Sử dụng ngày &amp; đêm – trong nhà – ngoài trời – qua mạng Internet</p>	 <p>3,197</p> <p>AGC - BLC - Day/Night</p> <p>1080</p> <p>View by Iphone, Ipad...</p>	18Th
7	Camera IP VD Tech VDT-333ZIP 1.3	<p>Cảm biến hình ảnh 1/ 2.5" Micron 1.3 Megapixel CMOS Sensor</p> <p>* Độ phân giải: Main Stream (luồng mạng chính): 1920 x 1080 Full HD – 14 f/s , 1280 x 720 – 25 f/s, Sub Stream (luồng mạng phụ): D1 ( 704 x 576 ) – 25 f/s, Hình ảnh : H.264 , AVI. Ánh sáng tối thiểu: 0.6 Lux (Color), 0.08 Lux (B/W)/F 1.2, Hồng ngoại: 24 IR Leds (Ø 8mm )</p> <p>* Điều chỉnh tiêu cự từ 4mm ~ 9mm, Góc quan sát: 1280x720 góc thu len 4mm (850) ~ 9mm (420), 1920x1080 góc thu len 4mm (700) ~ 9mm (270), Mạng: 1/100M Ethernet, RJ45. Hỗ trợ giao thức RTSP/ FTP/ PPOE/ DHCP/ WIFI ( tùy chọn ), Phần mềm quản lý tập trung CMS xem cùng lúc 128 Camera, Hệ điều hành : Window 2000/ XP/ Win 7/ Vista, Trình duyệt: Firefox/ I.E 6.0 trở lên, ĐTDĐ mạng 3G: Iphone (OS), BlackBerry (RIM), Symbian, Android, WindowMobile, Sử dụng ngày &amp; đêm – trong nhà – ngoài trời – qua mạng Internet</p>	 <p>1.3 Megapixel - 24 IR Led Ø8mm</p> <p>3,149</p> <p>Lens: from 4mm ~ 9mm</p> <p>1080</p>	18Th
<b>IP Camera - WIRELESS - Thế Hệ Mới - Xem Qua Mạng Không Dây</b>				

**"BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - BẢO HÀNH CHU ĐÁO - MANG ĐẾN NIỀM TIN"**

1	AVTECH AVN812	<p>1.3 Megapixel / Wireless Network Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải: SXGA, 720P, VGA, QVGA</li> <li>- 1/4" SONY H.R. image sensor</li> <li>- Độ nhạy sáng: 0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (White LED on)</li> <li>- Ống kính: f3.8mm / F1.5</li> <li>- Góc độ: 62.7° (Diagonal) / 53.7° (Horizontal) / 34.1° (Vertical)</li> <li>- LED trắng hỗ trợ 10 met.</li> <li>- Microphone 02 chiều</li> <li>- Zoom KTS 5X</li> <li>- PUSH VIDEO báo động ngay lập tức khi có sự kiện qua các dòng Smart Phone sử dụng hệ điều hành MAC OS, ANDROID</li> </ul>	5,164,000		18Th
2	VDTECH VDT-126PTW 1.0	<p>1 / 3" HD CMOS 1.0 Megapixel Image Sensor</p> <p>Main stream (luồng mạng chính): 1280 x 720 - 25f/s Sub stream (luồng mạng phụ): D1 (704 x 576) – 25f/s</p> <p>Tối Thiểu 0.1Lux (màu) / F1.2, 0.01 Lux (trắng đen) / F1</p> <p>Chuẩn Nén Hình: H.264, AVI</p> <p>Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (Two way audio). 1 micro (audio in), 1 Jack 3.5mm (audio out)</p> <p>Bảo Động 1CH input / 1CH output</p> <p>Chế Độ Ghi Hình: Chuẩn HD, Full HD. Ghi liên tục, ghi theo lịch trình, ghi chuyển động</p> <p>Lưu Trữ 1; Hỗ trợ ổ chứa card SD, Max 32G, lưu trữ, chụp ảnh</p> <p>Góc Quay: Ngang 3550 , dọc 900</p> <p>Ống Kính : 6mm (650)</p> <p>Tầm Quan Sát : 11 đèn IR Led ( Φ 4mm ) – Quan sát hồng ngoại xa 15 mét</p>	2,909,000		18Th
3	DLINK DCS-932L	<p>Wireless-N mydlink™ Network Camera day/night</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chip cảm biến 1/5" CMOS</li> <li>- Tiêu cự thấu kính 5.01mm, F2.8. Góc nhìn 45.3o</li> <li>- Đèn hồng ngoại phát sáng xa 5m được điều chỉnh tắt mở tự động/lập lịch/tự chọn.</li> <li>- Hỗ trợ định dạng MPEG4 &amp; MJPEG, định dạng 3GPP xem trên điện thoại di động</li> <li>- Zoom kỹ thuật số 4x</li> <li>- Cổng kết nối 10/100Mbps UTP Port, Wireless chuẩn N hỗ trợ bảo mật WEP, WPA/WPA2.</li> <li>- Tích hợp HTTP Server, truy cập từ xa qua trình duyệt Web, hỗ trợ DDNS, UPnP, hỗ trợ ActiveX.</li> <li>- Hỗ trợ dịch vụ mydlink™</li> <li>- Phần mềm D-ViewCam™ 2.0 hỗ trợ đến 32 Cameras, chức năng dò tìm chuyển động, hỗ trợ quay 24FPS (NTSC)</li> </ul>	3,480,000		12Th
4	DLINK DCS-1130L	<p>Wireless-N mydlink™ Network Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chip cảm biến 1/4" CMOS</li> <li>- Tiêu cự thấu kính 5.01mm, F2.8. Góc nhìn 42o</li> <li>- Hỗ trợ định dạng MPEG4 &amp; MJPEG, định dạng 3GPP xem trên điện thoại di động</li> <li>- Zoom kỹ thuật số 16x</li> <li>- Cổng kết nối 10/100Mbps UTP Port, Wireless chuẩn N, hỗ trợ bảo mật WEP, WPA/WPA2.</li> <li>- Tích hợp HTTP Server, truy cập từ xa qua trình duyệt Web, hỗ trợ DDNS, UPnP, hỗ trợ ActiveX.</li> <li>- Hỗ trợ dịch vụ mydlink™</li> <li>- Phần mềm D-ViewCam™ 2.0 hỗ trợ đến 32 Cameras, chức năng dò tìm chuyển động, hỗ trợ quay 24FPS (NTSC)</li> </ul>	3,890,000		12Th
5	DLINK DCS-3130	<p><b>HD Wireless N Cube Network Camera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digital Internet Camera với Colour CMOS Sensor 1/4" - Resolution 1280x800, hỗ trợ các định dạng video H.264/MPEG-4/MJPEG</li> <li>- Wireless N 300 Mbps, 1 port</li> <li>10/100Mbps, tích hợp HTTP Server, truy cập từ xa qua Web Browsers, hỗ trợ DDNS. Chức năng ePTZ.</li> <li>- Phần mềm Dview cam cho phép Monitor/Record đến 32 Cameras, chức năng Motion Detection, Digital Zoom 10 X</li> </ul>	4,160,000		








**"BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - BẢO HÀNH CHU ĐÁO - MANG ĐẾN NIỀM TIN"**

6	DLINK DCS-3430	<p>Wireless-N Day &amp; Night Network Camera with 3G Mobile Video Support</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chip cảm biến 1/4" CMOS</li> <li>- Hỗ trợ định dạng MPEG4 &amp; MJPEG, độ phân giải 704x 480, định dạng 3GPP xem trên điện thoại di động</li> <li>- Zoom kỹ thuật số 16x</li> <li>- Cổng kết nối 10/100Mbps UTP Port, Wireless chuẩn N, Microphone, Cổng BNC, Ngõ ra Audio, giao tiếp RS-458, 1 cổng Sensor - Input, 1 cổng Relay - Output</li> <li>- Tích hợp HTTP Server, truy cập từ xa qua trình duyệt Web, hỗ trợ DDNS, UPnP, hỗ trợ ActiveX.</li> <li>- Hỗ trợ slot SD</li> <li>- Hỗ trợ sao lưu qua máy tính, SD card, NAS.</li> </ul>	13,690,000		12Th
---	-------------------	--	------------	---	------

**IR Camera - Hồng Ngoại**

1	AVTECH AVC462ZBP	<p>1/3" H.R. Color CCD image sensor with SONY Effio DSP,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ nhạy sáng: 0.05 Lux; 0 Lux (IR ON), Super high resolution,</li> <li>- Led: 35 units, Up to 25 meters.</li> <li>- Lens: f3.8mm / F1.5 hoặc f6.0mm / F1.4</li> <li>- Lens Angle: 84.5° hoặc 54°</li> <li>- Chuẩn IP67</li> </ul>	1,829		18Th
2	AVTECH KPC-136ZETP	<p>1/3" color CCD image sensor</p> <p>520 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), 21 units, Up to 15 m, Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle: 92.6°</p>	1,097		18Th
3	AVTECH KPC-138ZEP	<p>1/3" color CCD image sensor</p> <p>520 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), 21 units, Up to 15 m, Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle: 92.6°</p>	1,048		18Th
4	AVTECH KPC-139ZEP	<p>1/3" HR color CCD image sensor</p> <p>520 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), 35 units, Up to 25 m, Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle: 92.6°</p>	1,121		18Th
5	AVTECH KPC 148ZEP	<p>1/3" HR color CCD image sensor , 520 TV Line, 35 Units, Up to 35 m. Lens: f6.0mm/F2.0, Lens Angle: 54°</p>	1,463		18Th
6	AVTECH KPC149ZHP	<p>1/3" HR color CCD image sensor</p> <p>520 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, 0 Lux (IR ON), 56 units, Up to 40m, Lens: f6.0mm/F2.0, Lens Angle: 54°</p>	1,633		18Th
7	VDTECH VDT-207	<p>Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color super HAD CCD, 512(H)x492(V)&lt;Pal&gt; ,</p> <p>Độ phân giải : 480 TVL , 0.4 lux / f 2.0,</p> <p>36 IR Leds ( Ø 4mm ) ,</p> <p>Lens 4-6mm, góc 80° - 56° ,</p> <p>Quan sát Ngày &amp; Đêm - Trong Nhà - Ngoài Trời.</p>	986		18Th
8	VDTECH VDT-207EA	<p>Cảm biến hình ảnh 1/3" Standard với chipset SONY</p> <p>500 TVL , 0.4 lux / f 2.0,</p> <p>36 IR Leds ( Ø 4mm ) ,</p> <p>Lens 4mm, góc 800,</p> <p>Quan sát Ngày &amp; Đêm - Trong nhà &amp; ngoài trời.</p>	758		18Th
9	VDTECH VDT-216EA	<p>Cảm biến hình ảnh 1/3" Standard với chipset SONY</p> <p>500 TVL , 0.4 lux / f 2.0,</p> <p>36 IR Leds ( Ø 4mm ) ,</p> <p>Lens 4mm, góc 800,</p> <p>Quan sát Ngày &amp; Đêm - trong nhà &amp; ngoài trời.</p>	705		18Th




**"BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - BẢO HÀNH CHU ĐÁO - MANG ĐẾN NIỀM TIN"**

10	VDTECH VDT-225	Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color super HAD CCD, 512(H) x 492(V) <Pal>, Độ phân giải : 480 TVL , 0.1 lux /f 2.0, 36 IR Leds ( Ø 4mm ) , Lens 4-6mm , góc 80° - 56° Quan sát Ngày & Đêm - Trong Nhà - Ngoài Trời.	913		18Th
11	VDTECH VDT-225EA	Cảm biến hình ảnh 1/3" Standard với chipset SONY 500 TVL , 0.1 lux /f 2.0, 36 IR Leds ( Ø 4mm ) , Lens 4mm, góc 800, Quan sát Ngày & Đêm - trong nhà & ngoài trời.	679		18Th
12	VDTECH VDT-306	Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color super HAD CCD, 752(H) x 582(V) <Pal>, Độ phân giải : 500 TVL , 0.2 lux /f 2.0, 48 IR Leds ( Ø 4mm ) , Lens 4-6-8mm , góc 80° - 56° - 42° Quan sát Ngày & Đêm - Trong Nhà - Ngoài Trời.	1,274		18Th
13	VDTECH VDT-306EA	Cảm biến hình ảnh 1/3" Standard với chipset SONY , 500 TVL , 0.2 lux /f 1.2, 48 IR Leds ( Ø 4mm ) , Lens 4mm - 6mm - 8mm, góc 800 - 56 0 - 42 0 , Quan sát Ngày & Đêm - Trong nhà - ngoài trời.	889		18Th
14	VDTECH VDT-108A	Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color super HAD CCD, 752(H) x 582(V) <Pal>, Độ phân giải : 510 TVL , 0.2 lux /f 1.2, 36 IR Leds ( Ø 8mm ) , Lens 6-8-12mm , góc 56°-42° -30° Quan sát Ngày & Đêm - Trong Nhà - Ngoài Trời.	1,370		18Th
15	VDTECH VDT-108EA	Cảm biến hình ảnh 1/3" Standard với chipset SONY 500 TVL , 0.4 lux /f 2.0, 36 IR Leds ( Ø 8mm ) , Lens 6-8-12mm , góc 560-420 -300 Quan sát Ngày & Đêm - Trong Nhà - Ngoài Trời.	1,019		18Th
16	VDTECH VDT-333ZA	Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color super HAD CCD, 752(H) x 582(V) <Pal> Độ phân giải: 520 TVL , 0.2 lux /f 1.2 Hiệu chỉnh tiêu cự : 2.8 mm ~ 12 mm 24 IR Leds ( Ø 8mm ) Quan sát Ngày & Đêm - Trong nhà - Ngoài trời	1,707		18Th
17	VDTECH VDT-333ZF	Cảm biến hình ảnh EFFIO - Sony Super 960H Exview CCD, 1024(H) x 596(V) <Pal>, ATR/NR/BLC/HLC/OSD/ Tối ưu ánh sáng Hồng Ngoại. Độ phân giải: 720 TVL , 0.01 lux /f 1.0 Hiệu chỉnh tiêu cự : 2.8 mm ~ 12 mm 24 IR Leds ( Ø 8mm ) Quan sát Ngày & Đêm - Trong nhà - Ngoài trời	1,947		18Th
18	VDTECH VDT-333ZC <b>Chống ngược sáng</b>	Cảm biến hình ảnh EFFIO - Sony Super 960H Exview CCD, 1024(H) x 596(V) <Pal>, ATR/NR - BLC/HLC - OSD Control Menu Độ phân giải: 680 TVL , 0.01 lux /f 1.0 Hiệu chỉnh tiêu cự : 2.8 mm ~ 12 mm 24 IR Leds ( Ø 8mm ) Quan sát Ngày & Đêm - Trong nhà - Ngoài trời	1,826		18Th

**"BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - BẢO HÀNH CHU ĐÁO - MANG ĐẾN NIỀM TIN"**

19	VDTECH VDT-405C <b>Chống ngược sáng</b>	Cảm biến hình ảnh EFFIO - Sony Super 960H Exview CCD, 1024(H) x 596(V)<Pal>, ATR/NR - BLC/HLC - OSD Control Menu Độ phân giải: 680 TVL , 0.01 lux /f 1.0 02 High IR Led, Lens: 6 - 8 - 12 mm Quan sát Ngày & Đêm - Trong nhà - Ngoài trời	1,803		18Th
20	VDTECH VDT-405EA	Cảm biến hình ảnh 1/3" Standard với chipset SONY , 500 TVL , 0.1 lux /f 1.2, 36 IR Leds ( Ø 8mm ), Lens 6mm – 8mm – 12mm, góc 560 - 42 0 - 30 0, Quan sát Ngày & Đêm - Trong nhà – ngoài trời	1,034		18Th
21	VDTECH VDT-405B <b>Chống ngược sáng</b>	Cảm biến hình ảnh EFFIO - Sony Super 960H Exview CCD, 1024(H) x 596(V)<Pal>, ATR/NR - BLC/HLC - OSD Control Menu Độ phân giải: 680 TVL , 0.01 lux /f 1.0 48 IR Leds ( Ø 4mm ), Lens: 4 - 6 - 8 mm Quan sát Ngày & Đêm - Trong nhà - Ngoài trời	1,515		18Th
22	VDTECH VDT-27.I <b>Chống ngược sáng</b>	Cảm biến hình ảnh 1/3"EFFIO - Sony Super 960H Exview CCD, 1024(H) x 596(V)<Pal>, ATR/NR - BLC/HLC - OSD Control Menu Độ phân giải : 680 TVL , 0.01 lux /f 1.0 36 IR Leds ( Ø 4mm ), Lens: 4 - 6 - 8 mm .Quan sát Ngày & Đêm - Trong nhà - Ngoài trời	1,563		18Th
23	VDTECH VDT-45.I <b>Chống ngược sáng</b>	Cảm biến hình ảnh 1/3"EFFIO - Sony Super 960H Exview CCD, 1024(H) x 596(V)<Pal>, ATR/NR - BLC/HLC - OSD Control Menu Độ phân giải : 680 TVL , 0.01 lux /f 1.0 54 IR Leds ( Ø 4mm ), Lens: 4 - 6 - 8 mm Quan sát Ngày & Đêm - Trong nhà - Ngoài trời	1,755		18Th
24	VDTECH VDT-45.F <b>Chống ngược sáng</b>	Cảm biến hình ảnh 1/3"EFFIO - Sony Super 960H Exview CCD, 1024(H) x 596(V)<Pal>, ATR/NR/BLC/HLC, Chống Chói sáng hồng ngoại - OSD Control Menu Độ phân giải : 720 TVL , 0.01 lux /f 1.0 54 IR Leds ( Ø 4mm ), Lens: 4 - 6 - 8 mm Quan sát Ngày & Đêm - Trong nhà - Ngoài trời	1,875		18Th

**Regular Camera (Camera Thân)**




1	AVTECH AVC - 412A	1/3" HR color CCD image sensor with SONY Effio-E DSP Resolution: Super high resolution. Auto White Balance	1,633		18Th
2	AVTECH KPC-131ZEP	1/3" HR color CCD image sensor, 500 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, CS Mount, IRIS Mode: AES / VD / DD	975		18Th
3	VDTECH VDT-126ZA	Cảm biến hình ảnh 1/4" SONY Color super HAD CCD. Độ phân giải: 480 TVL Tầm quan sát: Zoom Quang 27x - F 3.2 - 86.4mm Quan sát Ngày - Trong nhà	1,850		18Th



**"BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - BẢO HÀNH CHU ĐÁO - MANG ĐẾN NIỀM TIN"**



4	VDTECH VDT-126ZC	Cảm biến hình ảnh 1/4" SONY EFFIO CCD. Độ phân giải: 600 TVL Tầm quan sát: Zoom Quang 30x - F 3.3 - 99mm. ATR - NR - HLC - BLC ( Chống Ngược Sáng ) Quan sát Ngày - Trong nhà	2,139		18Th
<b>Dome Camera</b>					
1	AVTECH AVC442ZA	1/3" HR color CCD image sensor with SONY Effio DSP, Up to 600 TV lines, Min. Illumination: 0.05 Lux / F1.4 Lens: 6mm và 3.8mm	1,487		18Th
2	AVTECH KPC - 132ZEP	1/3" HR color CCD image sensor 771(H) x 492(V) <NTSC> / 753(H) x 582(V) <PAL>, 520 TV lines, lens angle 75° ~ 36° 0.3 Lux / F2.0, lens f4.0mm ~ f9.0mm /F2.0 (F1.4 / F2.8 changeable)	731		18Th
3	AVTECH KPC151ZAP	1/3" color CCD image sensor, TV lines: Standard, 0.3 Lux / F2.0, Lens: f4.0mm ~ f9.0mm / F2.0 (F1.4 / F2.8 changeable) , Lens Angle: 75° ~ 36°	951		18Th
4	AVTECH KPC 143ZEP Hồng Ngoại	11/3" HR color CCD image sensor 520 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), 21 units, Up to 15 m, Lens: f6.0mm/F2.0, Lens Angle: 54°	951		18Th
5	AVTECH KPC133ZEP Hồng Ngoại	1/3" HR color CCD image sensor 520 TV lines, 0.1 Lux / F2.0, 0Lux (IR ON), 21 units, Up to 15 m, Lens: f3.6mm/F2.0, Lens Angle: 92.6°	926		18Th
6	VDTECH VDT-135	Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color super HAD CCD, 512(H) x 492(V) <Pal>, Độ phân giải : 480 TVL , 0.4 lux / f 2.0, 24 IR Leds ( Ø 4mm ), Lens 4mm, góc 80°, Quan sát Ngày & Đêm - Sử dụng trong nhà	721		18Th
7	VDTECH VDT-135F	Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color super HAD CCD, 752(H) x 582(V) <Pal>, Độ phân giải : 500 TVL , 0.4 lux / f 2.0, 48 IR Leds ( Ø 4mm ), Lens 4mm, góc 800, Quan sát Ngày & Đêm - Trong Nhà - Ngoài Trời.	1,129		18Th
8	VDTECH VDT-135D <b>Chống ngược sáng</b>	Cảm biến hình ảnh 1/3" EFFIO - Sony Super 960H Exview CCD, 1024(H) x 596(V) <Pal>, ATR/NR - BLC/HLC - OSD Control Menu Độ phân giải : 680 TVL , 0.01 lux / f 1.0 48 IR Leds ( Ø 4mm ), Lens 4-6mm, góc 80° - 56° Quan sát Ngày & Đêm - Trong nhà - Ngoài trời	1,394		18Th
9	VDTECH VDT-135EA	Cảm biến hình ảnh 1/3" Standard với chipset SONY , 500 TVL , 0.4 lux / f 2.0, 24 IR Leds ( Ø 4mm ), Lens 4mm, góc 800, Quan sát Ngày & Đêm - Sử dụng trong nhà.	549		18Th
10	VDTECH VDT-144	Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY Color super HAD CCD, 512(H)x492(V) <Pal>, Độ phân giải : 480 TVL , 0.4 lux / f 2.0, 36 IR Leds ( Ø 4mm ), Lens 4-6mm, góc 80° - 56° . Quan sát Ngày & Đêm - Sử dụng trong nhà.	697		18Th

## "BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - BẢO HÀNH CHU ĐÁO - MANG ĐẾN NIỀM TIN"






11	VDTECH VDT-144EA	Cảm biến hình ảnh 1/3" Standard với chipset SONY , 500 TVL , 0.4 lux /f 2.0, 36 IR Leds ( Ø 4mm ), Lens 4mm, góc 800, Quan sát Ngày & Đêm - Sử dụng trong nhà.	505		18Th
<b>Camera PICOTECH</b>					
1	Camera HỒNG NGOẠI PICOTECH PC-3405IR	- Camera màu hồng ngoại ngoài trời. - 1/3" Sony Super HAD CCD. Độ phân giải: 480 TV Lines, độ nhạy sáng 0,5 Lux @ F 2.0 (0 Lux với IR On). Tỉ số S/N > 48 dB (AGC Off). - Tầm quan sát hồng ngoại: 30 - 80m - Nguồn cung cấp: DC 12V ± 10% - 1.000mA, công suất: Max 5,5W.	1,670		18Th
2	Camera Bullet (ống kính siêu nhỏ) PICOTECH PC-231P	- Camera dạng ống, ống kính siêu nhỏ ngay trang - 1/3" Sony CCD, độ phân giải: 480 TV Lines - Độ nhạy sáng: 0,5 Lux /F1.2 - Ống kính 3.6 mm – góc quan sát 67,40 (H) x 53,10 (V) - Nguồn cung cấp: DC12V-500mA, 2,5W - Kích thước: Ø23 x 62(L) mm, trọng lượng: 350g	1,299		18Th

## BẢNG GIÁ ĐẦU GHI


### ĐẦU GHI 04 KÊNH CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT IVS, DCCS BẢO ĐỘNG TRÊN IPHONE, ĐẾM SỐ LƯỢNG RA VÀO

1	AVTECH AVC792C FULL D1	- Full D1 cho 04 kênh tại thời gian ghi hình. - Hard Disk Storage thẻ chứa 1 SATA HDD (công suất lên đến 2TB) - Audio: 04 vào/ 01 ra (qua mạng) - Hình ảnh ở chế độ D1 đẹp, mịn và cực kỳ sắc nét. - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,... (CMS Free: VideoViewer) * Chức năng đặc biệt: - Xem qua điện thoại 04 kênh cùng lúc, hình ảnh cực kỳ rõ nét, chất lượng, hơn thế nữa chỉ cần nhấp ngón tay vào bất cứ kênh nào muốn xem màn hình sẽ tự bung hình lớn nhờ Công Nghệ vượt trội của AVTECH và sự kết hợp hoàn hảo với tính năng đa điểm của điện thoại.	3,462		24Th
2	AVTECH AVC-794ZC IVS, DCCS, FULL D1	- Full D1 khi ghi âm - Full D1 cho 04 kênh tại thời gian ghi hình. - Kết nối DCCS: 01 kênh (Với chức năng DCCS Khiển PTZ qua cáp đồng trục không cần qua cổng RS485) - IVS: ĐẾM SỐ LƯỢNG RA VÀO 04 KÊNH. - Audio: 04 vào/ 01 ra (Qua mạng) - Hình ảnh ở chế độ D1 đẹp, mịn và cực kỳ sắc nét. - Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,... (CMS Free: VideoViewer) - Chức năng đặc biệt: - Xem qua điện thoại 04 kênh cùng lúc, hình ảnh cực kỳ rõ nét, chất lượng, hơn thế nữa chỉ cần nhấp ngón tay vào bất cứ kênh nào muốn xem màn hình sẽ tự bung hình lớn nhờ Công Nghệ vượt trội của AVTECH và sự kết hợp hoàn hảo với tính năng đa điểm của điện thoại.	3,950		24Th




**"BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - BẢO HÀNH CHU ĐÁO - MANG ĐẾN NIỀM TIN"**

3	AVTECH KPD-674ZB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuẩn nén: H.264</li> <li>- Output: VGA hoặc Monitor</li> <li>- HDD: 1 Sata Upto 2TB</li> <li>- Audio: 4 In, 1 Out</li> <li>- Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,... (CMS Free: VideoViewer)</li> <li>- User Online: 10</li> <li>- Backup: USB2.0 Flash drive, Network</li> <li>- PTZ: Có</li> <li>* <u>Chức Năng đặc biệt:</u></li> <li>- Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,... (Với CMS Free: Eagle Eyes)</li> </ul>	3,194		24Th
4	VDTECH VDT-2700BV 4CH	2 Sata, tối đa 4000GB; chuẩn nén H.264, xem qua điện thoại di động (IPHONE, NOKIA,SAMSUNG), xem qua mạng,xem lại hình ảnh rõ trong đẹp, 2 ngõ ra hình : ANALOG ,VGA Tốc độ ghi hình : Full D1: 120 IPS/100 IPS (NTSC/PAL) CIF: 120/100 fps (NTSC/PAL) Sao lưu qua USB, ổ cứng di động, qua mạng từ xa	2,163		24Th
5	VDTECH VDT-2700HD 4CH	2 sata, tối đa 2000GB; chuẩn nén H.264, cung cấp hình ảnh rõ nét chất lượng, xem qua điện thoại di động; (IPHONE, NOKIA,SAMSUNG) xem qua mạng,xem lại hình ảnh rõ trong đẹp, 3 ngõ ra hình : ANALOG, HDMI và VGA . Tốc độ ghi hình : Full D1: 120 IPS/100 IPS (NTSC/PAL) CIF: 120/100 fps (NTSC/PAL) Sao lưu qua USB, ổ cứng di động, qua mạng từ xa	2,367		24Th
6	VDTECH VDT-2700HA 4CH	Chuẩn ổ cứng 1 sata tối đa 2000GB; chuẩn nén H264, xem qua điện thoại di động; (IPHONE, IPAD, NOKIA,SAMSUNG) xem qua mạng,xem lại hình ảnh rõ trong đẹp, 2 ngõ ra hình : 1 ANALOG ,VGA . Tốc độ ghi hình : CIF: 120 IPS ( NTSC ) / 100 IPS ( PAL ). Sao lưu qua USB, ổ cứng di động, qua mạng từ xa	1,730		24Th
<b>ĐẦU GHI 08 KÊNH CHUẨN H.264</b>					
1	AVTECH AVC – 796ZB 8CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuẩn nén: H.264</li> <li>- Output: VGA hoặc Monitor</li> <li>- Video Loop Output: 8 Cổng</li> <li>- HDD: 2 Sata, 1Sata Upto 2TB</li> <li>- Audio: 4 In, 2 Out</li> <li>- Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,... (CMS Free: VideoViewer)</li> <li>- User Online: 10</li> <li>- Backup: USB2.0 Flash drive, Network</li> <li>- PTZ: Có</li> <li>* <u>Chức Năng đặc biệt:</u></li> <li>- Mobile surveillance: Iphone, Blackberry, Symbian, Window Mobile,... (Với CMS Free: Eagle Eyes)</li> </ul>	7,436		24Th

**"BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - BẢO HÀNH CHU ĐÁO - MANG ĐẾN NIỀM TIN"**







2	AVTECH KPD – 677ZB 8CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuẩn nén: H.264' - HDD: 2 Sata, 1Sata Upto 2TB</li> <li>- Audio: 4 In, 1 Out (Trực tiếp)</li> <li>- Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,... (CMS Free: VideoViewer)</li> <li>- PTZ: Có, - User Online: 05</li> <li>* Chức Năng đặc biệt:</li> <li>- Xem qua điện thoại 08 kênh cùng lúc, hình ảnh cực kỳ rõ nét, chất lượng, hơn thế nữa chỉ cần nháp ngón tay vào bất cứ kênh nào muốn xem màn hình sẽ tự bung hình lớn nhờ Công Nghệ vượt trội của AVTECH và sự kết hợp hoàn hảo với tính năng đa điểm của điện thoại.</li> </ul>	6,826		24Th
3	Avtech AVD-746BD 8CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CHUẨN NÉN: H.264</li> <li>- Output: VGA hoặc Monitor</li> <li>- Video Loop Output: 08 Cổng</li> <li>- Audio: 4 In, 2 Out (Qua mạng)</li> <li>- DCCS Hỗ Trợ tất cả các kênh (1-8)</li> <li>- IVS Hỗ trợ YES (4 kênh))</li> <li>- Gọi Monitor: Đối với trình tự hiển thị</li> <li>- User Online: 10</li> <li>- Backup: USB2.0 Flash drive, Network.</li> <li>- Backup: DVD có sẵn</li> <li>- PTZ: Có</li> <li>- Lưu trữ đĩa cứng chứa 2 ổ cứng SATA (1 HDD CÔNG SUẤT 2TB)</li> <li>- Xem qua điện thoại 08 kênh cùng lúc, hình ảnh cực kỳ rõ nét, chất lượng, hơn thế nữa chỉ cần nháp ngón tay vào bất cứ kênh nào muốn xem màn hình sẽ tự bung hình lớn nhờ Công Nghệ vượt trội của AVTECH và sự kết hợp hoàn hảo với tính năng đa điểm của điện thoại.</li> </ul>	11,020		24Th
4	VDTECH VDT-3600BV 08CH	<p>2 sata,tối đa 4000GB; chuẩn nén H.264, xem qua điện thoại di động (IPHONE, NOKIA,SAMSUNG) xem qua mạng, xem lại hình ảnh rõ trong đẹp; điều khiển camera PTZ; 2 ngõ ra hình : ANALOG ,VGA</p> <p>Hệ số ghi hình :</p> <p>Full D1: 120 IPS/100 IPS (NTSC/PAL)</p> <p>CIF: 120/100 fps (NTSC/PAL)</p> <p>Sao lưu qua USB, ổ cứng di động, qua mạng từ xa</p>	4,062		24Th
5	VDTECH VDT-3600HD 08CH	<p>2 sata, tối đa 4000GB; chuẩn nén H264, HD cung cấp hình ảnh rõ nét chất lượng, xem qua điện thoại di động; (IPHONE, NOKIA,SAMSUNG) xem qua mạng,xem lại hình ảnh rõ trong đẹp, 3 ngõ ra hình : PAL / NTSC, HDMI và VGA .</p> <p>Tốc độ ghi hình :</p> <p>CIF: 240 IPS &lt;NTSC&gt; / 200 IPS &lt;PAL&gt;.</p> <p>Sao lưu qua USB, ổ cứng di động, qua mạng từ xa</p>	4,783		24Th
6	VDTECH VDT-3600HA 08CH	<p>Chuẩn ổ cứng 1 sata tối đa 2000GB; chuẩn nén H264, xem qua điện thoại di động; (IPHONE, IPAD, NOKIA,SAMSUNG) xem qua mạng,xem lại hình ảnh rõ trong đẹp, 2 ngõ ra hình : 1 ANALOG ,VGA</p> <p>Tốc độ ghi hình :</p> <p>CIF: 240 IPS ( NTSC ) / 200 IPS ( PAL )</p> <p>Sao lưu qua USB, ổ cứng di động, qua mạng từ xa</p>	1,981		24Th
<b>ĐẦU GHI 16 KÊNH CHUẨN H.264</b>					





**"BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - BẢO HÀNH CHU ĐÁO - MANG ĐẾN NIỀM TIN"**

1	AVTECH KPD - 679ZB 16CH	<p>CHUẨN NÉN: H.264</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Output: VGA hoặc Monitor</li> <li>- Video Loop Output: 16 Cổng</li> <li>- Audio: 4 In, 2 Out (Qua mạng)</li> <li>- Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,... (CMS Free: VideoViewer)</li> <li>- User Online: 10</li> <li>- Backup: USB2.0 Flash drive, Network</li> <li>- PTZ: Có</li> </ul> <p>* Chức Năng đặc biệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem qua điện thoại 16 kênh cùng lúc, hình ảnh cực kỳ rõ nét, chất lượng, hơn thế nữa chỉ cần nhấp ngón tay vào bất cứ kênh nào muốn xem màn hình sẽ tự bung hình lớn nhờ Công Nghệ vượt trội của AVTECH và sự kết hợp hoàn hảo với tính năng đa điểm của điện thoại.</li> </ul>	7,436		24Th
2	AVTECH AVC - 798ZB 16CH	<p>- CHUẨN NÉN: H.264</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Output: VGA hoặc Monitor</li> <li>- Video Loop Output: 16 Cổng</li> <li>- Audio: 4 In, 2 Out (Qua mạng)</li> <li>- Xem qua mạng bằng: IE, Firefox, Safari,... (CMS Free: VideoViewer)</li> <li>- User Online: 10</li> <li>- Backup: USB2.0 Flash drive, Network</li> <li>- PTZ: Có</li> </ul> <p>* Chức Năng đặc biệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem qua điện thoại 16 kênh cùng lúc, hình ảnh cực kỳ rõ nét, chất lượng, hơn thế nữa chỉ cần nhấp ngón tay vào bất cứ kênh nào muốn xem màn hình sẽ tự bung hình lớn nhờ Công Nghệ vượt trội của AVTECH và sự kết hợp hoàn hảo với tính năng đa điểm của điện thoại.</li> </ul>	9,264		24Th
3	AVTECH AVC799B IVS, DCCS 16CH	<p>- CHUẨN NÉN: H.264</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Output: VGA hoặc Monitor</li> <li>- Video Loop Output: 16 Cổng</li> <li>- Audio: 4 In, 2 Out (Qua mạng)</li> <li>- DCCS Hỗ trợ (CH1 ~ 4)</li> <li>- IVS Hỗ trợ YES (4 kênh))</li> <li>- Gọi Monitor: Đối với trình tự hiển thị</li> <li>- User Online: 10</li> <li>- Backup: USB2.0 Flash drive, Network</li> <li>- PTZ: Có</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưu trữ đĩa cứng chứa 2 ổ cứng SATA (1 HDD CÔNG SUẤT 2TB)</li> <li>- Xem qua điện thoại 16 kênh cùng lúc, hình ảnh cực kỳ rõ nét, chất lượng, hơn thế nữa chỉ cần nhấp ngón tay vào bất cứ kênh nào muốn xem màn hình sẽ tự bung hình lớn nhờ Công Nghệ vượt trội của AVTECH và sự kết hợp hoàn hảo với tính năng đa điểm của điện thoại.</li> </ul>	9,752		24Th
4	VDTECH VDT-4500HA 16CH	<p>Chuẩn ổ cứng 2 sata tối đa 4000GB; chuẩn nén H264, xem qua điện thoại di động; (IPHONE, NOKIA,SAMSUNG) xem qua mạng,xem lại hình ảnh rõ trong đẹp; Alarm; 3 ngõ ra hình : 1 ANALOG ,1 cổng VGA</p> <p>Tốc độ ghi hình :</p> <p>CIF: 480 IPS ( NTSC ) / 400 IPS ( PAL )</p> <p>Sao lưu qua USB, ổ cứng di động, qua mạng từ xa</p>	3,486		24Th
5	VDTECH VDT-4500BV 16CH	<p>2 sata, tối đa 4000GB; chuẩn nén H264, xem qua điện thoại di động (IPHONE, NOKIA,SAMSUNG);xem qua mạng,xem lại hình ảnh rõ trong đẹp; điều khiển camera PTZ;2 ngõ ra hình : ANALOG ,VGA</p> <p>Hệ số ghi hình :</p> <p>Full D1: 120 IPS/100 IPS (NTSC/PAL)</p> <p>CIF: 120/100 fps (NTSC/PAL)</p> <p>Sao lưu qua USB, ổ cứng di động, qua mạng từ xa</p>	5,504		24Th





**"BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - BẢO HÀNH CHU ĐÁO - MANG ĐẾN NIỀM TIN"**

6	<p align="center"><b>VDTECH</b> <b>VDT-4500HD</b> <b>16CH</b></p>	<p>2 sata, tối đa 4000GB; chuẩn nén H264, HD cung cấp hình ảnh rõ nét chất lượng, xem qua điện thoại di động; (IPHONE, NOKIA,SAMSUNG) xem qua mạng,xem lại hình ảnh rõ trong đẹp, 3 ngõ ra hình : PAL / NTSC, HDMI và VGA . Tốc độ ghi hình : CIF : 480 IPS &lt;NTSC&gt; / 400 IPS &lt;PAL&gt;. Sao lưu qua USB, ổ cứng di động, qua mạng từ xa</p>	6,225		24Th
7	<p align="center"></p> <p align="center"><b>Mẫu mới cực đẹp</b> <b>Đầu ghi hình KTS</b> <b>16CH</b></p> <p align="center"><b>Model: PC-2304 SME</b> <b>Chuẩn nén H.264</b> <b>Có Remote</b></p>	<p><b>ĐẦU GHI HÌNH CAO CẤP 4CH PENTAPLEX</b> - Hỗ trợ các giao thức TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS... - Xem từ xa bằng trình duyệt IE. Phần mềm CMS quản lý đồng thời đến 1.000 camera - Hỗ trợ giám sát qua điện thoại di động: Windows mobile, Symbian, Android, Iphone - Điều khiển PTZ từ xa với thiết lập trước 128 điểm và 08 hành trình - Hỗ trợ nhiều người sử dụng truy cập đồng thời. Thiết lập trước 01 tài khoản administrator và 15 user, cấp quyền và ghi lại sự kiện cho các tài khoản - Hỗ trợ công nghệ dual stream, điều chỉnh độc lập phù hợp với băng thông mạng, hình ảnh ghi lại có độ phân giải cao và xem trực tuyến với tốc độ nhanh nhất - Nhiều chế độ ghi hình: Ghi thủ công, ghi định thời, ghi khi phát hiện chuyển động hoặc có cảnh báo từ các cảm biến báo động đầu vào - Hỗ trợ 1 cứng SATA. Backup dữ liệu bằng cổng USB 2.0*2 hoặc RS485*2 - Hỗ trợ 4 kênh âm thanh, 4ngõ vào báo động. Ngõ ra HD VGA - Dò tìm dữ liệu nhanh chóng theo thời gian và sự kiện - Dấu kênh cần bảo mật khi xem trực tuyến. Hiện thị trạng thái kênh ghi hình với đầy đủ các thông tin cơ bản</p>	4,028		24Th
8	<p align="center"></p> <p align="center"><b>Mẫu mới cực đẹp</b> <b>Đầu ghi hình KTS 16CH</b></p> <p align="center"><b>Model: PC-2308 SME</b> <b>Chuẩn nén H.264</b> <b>Có Remote</b> <i>Tặng kèm chuột quang</i></p>	<p><b>ĐẦU GHI HÌNH CAO CẤP 8CH PENTAPLEX</b> - Hỗ trợ các giao thức TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS... - Xem từ xa bằng trình duyệt IE. Phần mềm CMS quản lý đồng thời đến <u>1.000 camera</u> - Hỗ trợ giám sát qua điện thoại di động: Windows mobile, Symbian, Android, Iphone - Điều khiển PTZ từ xa với thiết lập trước 128 điểm và 08 hành trình - Hỗ trợ nhiều người sử dụng truy cập đồng thời. Thiết lập trước 01 tài khoản administrator và 15 user, cấp quyền và ghi lại sự kiện cho các tài khoản - Hỗ trợ công nghệ <u>dual stream</u>, điều chỉnh độc lập phù hợp với băng thông mạng, hình ảnh ghi lại có độ phân giải cao và xem trực tuyến với tốc độ nhanh nhất - Nhiều chế độ ghi hình: Ghi thủ công, ghi định thời, ghi khi phát hiện chuyển động hoặc có cảnh báo từ các cảm biến báo động đầu vào - Hỗ trợ 1 cứng SATA. Backup dữ liệu bằng cổng USB 2.0*2 hoặc RS485*2 - Hỗ trợ 8 kênh âm thanh, 8 ngõ vào báo động. Ngõ ra HD VGA - Dò tìm dữ liệu nhanh chóng theo thời gian và sự kiện - Dấu kênh cần bảo mật khi xem trực tuyến. Hiện thị trạng thái kênh ghi hình với đầy đủ các thông tin cơ bản</p>	5,618		24Th
<b>ĐẦU GHI 24 - 32 KÊNH CHUẨN H.264</b>					
1	<p align="center"><b>VDTECH</b> <b>VDT-9000HA</b> <b>24CH</b></p>	<p>Chuẩn ổ cứng 4 sata tối đa 8000GB; chuẩn nén H264, xem qua điện thoại di động; (IPHONE, NOKIA,SAMSUNG) xem qua mạng,xem lại hình ảnh rõ trong đẹp; Alarm; 3 ngõ ra hình : 2 cổng ANALOG ,1 cổng VGA Tốc độ ghi hình : CIF: 720 IPS ( NTSC ) / 600 IPS ( PAL ) Sao lưu qua USB, ổ cứng di động, qua mạng từ xa.</p>	6,746		24Th

2	VDTECH VDT-18000HA 32CH	<p>Chuẩn ổ cứng 4 sata tối đa 8000GB; chuẩn nén H264, xem qua điện thoại di động; (IPHONE, NOKIA,SAMSUNG) xem qua mạng,xem lại hình ảnh rõ trong đẹp; Alarm;3 ngõ ra hình : 3 cổng ANALOG ,1 cổng VGA</p> <p>Tốc độ ghi hình : CIF: 960 IPS ( NTSC ) / 800 IPS ( PAL ) Sao lưu qua USB, ổ cứng di động, qua mạng từ xa</p>	9,756		24Th
<p align="center"><b>ĐẦU GHI HÌNH HVR - Hybrid Video Recorder</b>  <b>Là đầu ghi hình KTS kết hợp giữa đầu ghi DVR và NVR dùng để ghi hình cho Camera IP và Camera Analog.</b></p>					
1	AVTECH AVH306Z	<p>- LƯU TRỮ 06 CAMERA IP</p> <p>- Định dạng nén: H.264 / MPEG4 / MJPEG</p> <p>- Đầu ra VIDEO: HDMI</p> <p>- Audio Input YES</p> <p>- Audio Output YES (Line Out / HDMI)</p> <p>- Lưu trữ: 02 HDD (mỗi HDD dung lượng 3TB)</p> <p>- USB Mouse: Có</p> <p>- Remote: Có</p> <p>- Hỗ trợ 1920 * 1080 HDMI REAL, cho chất lượng hình ảnh tốt nhất trên màn hình LCD / LED.</p> <p>- Tự động điều chỉnh độ phân giải video để tối ưu hóa hiệu suất ghi của ổ cứng.</p> <p>- Bảo mật Nhiều người sử dụng truy cập các cấp với mật khẩu Truy cập từ xa (1) Internet Explorer vào hệ điều hành Windows (2) EagleEyes thiết bị di động trên iPhone, iPad &amp; Android chung</p>	8,000		24Th
2	VDTECH VDT-2700 HVR 06CH	<p>*Ngõ vào hình : 4 kênh Analog ( BNC ) hoặc 6 kênh Digital ( RJ45 ).</p> <p>*Ngõ ra hình : 1 cổng hình Analog ( BNC ) , 1 VGA.</p> <p>*Hiện thị kênh hình : Analog + Digital 4*D1 + 2*D1 2*D1 + 4*D1</p> <p>*Chỉ hiện thị kênh hình Digital : 6*D1 , 1*720P + 3*D1 , 2*720P , 4*960H , 1*1080P</p> <p>*Chế độ ghi hình : - Ghi hình bằng tay, ghi hình liên tục, theo lịch trình, theo cảnh báo chuyển động.</p> <p>- Chuẩn ghi hình Analog : Full D1, HD1, CIF, QCIF.</p> <p>- Chuẩn ghi hình Digital : 1080P, 720P, 960H, D1</p> <p>*Dung lượng ổ cứng : 2 ổ Sata, tối đa 4000 GB</p> <p>*Backup dữ liệu bằng USB 2.0, ổ cứng di động và backup qua mạng.</p>	3,581		24Th
3	VDTECH VDT-2700 HVR.I 06CH	<p>*Ngõ vào hình : 4 kênh Analog ( BNC ) hoặc 6 kênh Digital ( RJ45 ).</p> <p>*Ngõ ra hình : 1 cổng hình Analog ( BNC ) , 1 VGA , 1 HDMI.</p> <p>*Hiện thị kênh hình : Analog + Digital 4*D1 + 2*D1 2*D1 + 4*D1</p> <p>*Chỉ hiện thị kênh hình Digital : 6*D1 , 1*720P + 3*D1 , 2*720P , 4*960H , 1*1080P</p> <p>*Chế độ ghi hình : - Ghi hình bằng tay, ghi hình liên tục, theo lịch trình, theo cảnh báo chuyển động.</p> <p>- Chuẩn ghi hình Analog : Full D1, HD1, CIF, QCIF.</p> <p>- Chuẩn ghi hình Digital : 1080P, 720P, 960H, D1</p> <p>*Dung lượng ổ cứng : 2 ổ Sata, tối đa 4000 GB</p> <p>*Backup dữ liệu bằng USB 2.0, ổ cứng di động và backup qua mạng.</p>	4,302		24Th

**"BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - BẢO HÀNH CHU ĐÁO - MANG ĐẾN NIỀM TIN"**






4	AVTECH AVX912ZT & AVX912ZR	<p>GIẢI PHÁP TĂNG ĐỘ XA CỦA DÂY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấp đồng trục kết nối:</li> <li>+ 3C2V, 112 braids (Up to 300m)</li> <li>+ 5C2V, 128 braids (Up to 400m)</li> <li>- Trên thực tế đã test trên 500M</li> <li>- Nguồn: DC 5V - 2A</li> <li>- Gồm một đầu thu và một đầu phát. Thay vì đi dây Internet cho camera chỉ được 100M, giải pháp dùng thiết bị AVX912ZT &amp; AVX912ZR đi bằng CÁP ĐỒNG TRỤC đầu ra chuyển đổi thành IP.</li> </ul>	2,277		
5	AVTECH AVX931ZVA	<p>THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI CAMERA ANALOG SANG IP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mỗi thiết bị chuyển đổi cho 01 camera</li> <li>- ONVIF dùng cho tất cả các thương hiệu khác có chuẩn ONVIF.</li> <li>- Speed Dome Control (AVTECH / PELCO-D / PELCO-P).</li> <li>- User Online: 10</li> <li>- Xem qua Smart Phone, PC, MAC.</li> <li>- Nhiệt độ hoạt động 0 ~ 40 °C</li> <li>- Dòng tiêu thụ (± 10mm) 0.6A</li> </ul>	2,277		

**HDD SATA - GẮN TRONG ĐẦU GHI**


1	Ổ cứng	500 GB SAMSUNG - SEAGATE - WESTERN	0	12Th
2	Ổ cứng	1TB SAMSUNG - SEAGATE - WESTERN	0	12Th
3	Ổ cứng	2TB SAMSUNG - SEAGATE - WESTERN	0	12Th

**III. PHỤ KIỆN:**

**ADAPTER**

1	Adapto Camera 12V(1.5A)	120,000		
2	Adaptor Đầu Ghi (4CH - 8CH - 16CH) 19V	300,000		
3	Adaptor CA VDT 12V / 2A	120,000		
4	Adaptor ĐG 4CH 12V/3A	299,000		
5	Adaptor ĐG 08CH & 16CH 12V/4A	314,000		

**LENS - JACK - CHÂN ĐẾ**

1	Lens 2.1mm	165,000		
2	Lens Hàn Quốc 4mm, 6mm, 8mm	195,000		
3	Lens auto Iris 2.8mm – 12mm	490,000		
4	Lens auto Iris 3.5mm – 8mm	330,000		
5	Lens 25 mm	255,000		
6	Lens 50 mm	616,000		

**"BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - BẢO HÀNH CHU ĐÁO - MANG ĐẾN NIỀM TIN"**








7	Lens zoom 6-60mm nhỏ		676,000		
8	Lens tự động 6-60mm A		1,274,000		
9	Lens CA Hàn Quốc 4.3mm nhỏ		153,000		
10	Lens CA Hàn Quốc 6mm nhỏ		153,000		
11	Lens CA Hàn Quốc 8mm nhỏ		153,000		
12	Lens CA Hàn Quốc 12mm nhỏ		153,000		
13	Lens CA Hàn Quốc 6mm lớn		264,600		
14	Lens CA Hàn Quốc 8mm lớn		264,600		
15	Lens CA Hàn Quốc 12mm lớn		264,600		
16	Jack Loxo		35,000		
17	Jack đầu AV		25,000		
18	Jack BNC	THƯỜNG	25,000		
19	Jack BNC HP-0003	LỖI ĐỒNG	30,000		
20	Jack AV		25,000		
21	HP-0016 Jack nối BNC		15,000		
22	Hộp che mưa 803		250,000		
23	<b>J-303</b>	Chân đế hai chiều loại trung chịu lực tối đa 5kg. Màu: trắng. Size: H 145mm, khối lượng: 100 g	80,000		
24	<b>J-118</b>	Chân đế hai chiều loại trung chịu lực tối đa 5kg. Màu: trắng. Size: cao 145mm, Weight: 90g	70,000		
25	<b>J-205</b>	Chân đế nhôm Size: 280mm x 100mm Weight: 390g	180,000		
26	Chân nhựa vuông tròn		55,000		
27	Chân nhôm TS 601D		130,000		
28	Chân camera 301D (inox nhỏ)		50,000		

**"BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - BẢO HÀNH CHU ĐÁO - MANG ĐẾN NIỀM TIN"**

29	<b>PTS-306</b>	Chân đế điều khiển trái phải - 0-358°, tốc độ xoay: 3.5 °/sec. - Nguồn 24VAC/220VAC (optional), - Trọng lượng: 5Kg	<b>504,000</b>	
30	<b>SP-306</b>	Chân đế điều khiển trái phải - 0-358°, tốc độ xoay: 3.5 °/sec. - Nguồn 24VAC/220VAC (optional), - Trọng lượng: 5Kg	<b>252,000</b>	
31	<b>SP-301D</b>	Chân đế xoay ngoài trời 301D ( 4 chiều ) Trái phải :0° ~ 355° Nguồn 24VAC/220VAC (optional), Trọng lượng: 12Kg	<b>1,890,000</b>	
32	<b>PTS-301</b>	Chân đế xoay ngoài trời 301 (4 chiều ) Trái phải :0° ~ 355° Nguồn 24VAC/220VAC (optional), Trọng lượng: 18Kg	<b>1,228,000</b>	
<b>Bộ chuyển đổi + Balum + bộ phát tín hiệu</b>				
33	<b>LLT-201C</b>	Video <b>Balum</b> Khoảng cách: 0-500m	<b>188,000</b>	
34	<b>201 C</b>	Video <b>Balum</b> Khoảng cách: 0-500m	<b>188,000</b>	
35	<b>TP-202</b>	Video <b>Balum</b> Khoảng cách: 0-500m	<b>225,000</b>	
<b>Adapter</b>				
36	<b>TP-1201A</b>	MODEL: LT-226 INPUT:AC100-240V 50/60Hz OUTPUT: DC 12V-1000mA CAUTION INDOOR USE ONLY	<b>82,000</b>	
37	<b>TP-1203</b>	ADAPTOR DC : 12V3A	<b>249,000</b>	
38	<b>TP-1204</b>	ADAPTOR DC : 12V4A	<b>275,000</b>	
<b>Bàn điều khiển</b>				
39	<b>TP-1CH</b>	Bàn điều khiển 1 kênh OUTAC 220V 50~60Hz	<b>363,000</b>	



**"BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP - BẢO HÀNH CHU ĐÁO - MANG ĐẾN NIỀM TIN"**

40	<b>TP-5CH</b>	Bàn điều khiển 5 kênh OUTAC 220V 50~60Hz	<b>913,000</b>	
41	Bộ khiển xoay+ zoom 309		<b>520,000</b>	
42	Bàn khiển TK-1 (Khiển Camera DCCS)		<b>1,050,000</b>	
43	Bàn khiển AVTECH AVP – 101 Sub, DC12V		<b>6,450,000</b>	
44	Bộ khiển SP 306		<b>290,000</b>	
45	Bàn khiển VDT - 9KB		<b>3,885</b>	
46	REMOTE KPD -(604 / 608/ 616)		<b>385,000</b>	
47	REMOTE AVC- (785 / 787)		<b>420,000</b>	
48	Hộp che mưa lớn 804(có cảm ứng)		<b>495,000</b>	

**LƯU Ý: - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%**

**Xin Quý khách vui lòng kiểm tra hàng & đọc kỹ Quy định bảo hành trước khi rời Công ty**

## QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

- Tất cả các thiết bị trên đảm bảo mới 100% và được bảo hành theo đúng quy định của nhà sản xuất.
- Trên mỗi thiết bị đều có dán tem bảo hành của Tin Việt Tiến, thiết bị được bảo hành căn cứ vào thời gian ghi trên tem (Tùy theo sản phẩm có kèm phiếu bảo hành hoặc tem bảo hành của chính hãng).
- Công ty chỉ bảo hành các thiết bị còn nguyên tem bảo hành, hư hỏng về mặt kỹ thuật hoặc lỗi của nhà sản xuất (Không bảo hành dữ liệu trong các thiết bị lưu trữ và phụ kiện kèm theo như: tai nghe, dây nối, cacble, đồ sạc, quà tặng .....)

**THIẾT BỊ SẼ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:**

- Tem trên thiết bị có dấu hiệu sửa đổi, rách, thiết bị không dán tem bảo hành của Tin Việt Tiến, số serial bị rách, bôi xóa, sửa chữa và những thiết bị không có chế độ bảo hành.
- Hư hỏng do lỗi của người sử dụng như: Dùng điện sai quy định của thiết bị, côn trùng vào máy. Các trường hợp cháy nổ, rỉ mạch, bị mẻ hoặc nứt chip, xì hoặc phù tụ, thiên tai, hỏa hoạn, làm rơi vỡ, biến dạng thiết bị, thiết bị có mã bảo vệ, tự ý tháo gỡ thiết bị khi không có sự đồng ý của nhà cung cấp...

## MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

**Dự án – Công ty – Đơn vị**

**o Mr. Bình            0913.940.955 – Ext : 110, email: viet-tien@hcm.vnn.vn**

**Laptop – Máy bộ hiệu**

**o Ms. Oanh            0903.147.113 – Ext: 105, email: honganh@tinviettien.vn**

**Linh kiện Gia đình, Công ty, Dealer**

**o Ms. Dương        0918.926.520 – Ext : 102, email: thuyduong@tinviettien.vn**

**o Ms. Hương        0989.33 9595 – Ext : 103, email: nguyenhuong@tinviettien.vn**

**o Mr. Tùng            0918.234.641 – Ext : 104, 101, email: thientung@tinviettien.vn**

*\*Xin chân thành cảm ơn Quý Khách*



ISO 9001:2008

## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIN VIỆT TIỀN

242 - 244 - 246 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Biên Hòa- Tel: 382 1108 - Fax: 382 1171

Trung Tâm Sửa Chữa: 130 Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến - Tel: 394-0708 - Fax: 394 0709

Email: viet-tien@hcm.vnn.vn - Website: www.tinviettien.vn - MST: 3600 583 567

&gt;&gt;&gt; Tin Việt Tiến - Mang Đến Niềm Tin

# BẢNG BÁO GIÁ HỆ THỐNG AN NINH THIẾT BỊ BẢO CHÁY - BẢO TRỘM - BẢO KHÍ GAS

## HỆ THỐNG BẢO TRỘM HIỆU KARASSN (USA TECHNOLOGY)


Sản phẩm cao cấp của hãng KARASSN có mặt tại USA – Anh – Nga – Israel...




Tiêu chuẩn Châu Âu, ISO 9001-2000








Đặc biệt: Sản phẩm Karassn đã được CA PCCC Bộ CA kiểm định và cấp chứng nhận đạt Tiêu chuẩn để cung cấp, lắp đặt cho các hạng mục công trình PCCC.



STT	TÊN SẢN PHẨM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GIÁ (x1.000Đ)	HÌNH ẢNH MINH HỌA
<b>TỦ BÁO ĐỘNG TRUNG TÂM KARASSN</b>				
1	<b>Hiệu Karassn</b> <b>Model: KS-258B2</b> <b>Hoàn toàn không dây! Tần số 443,92 Mhz</b>  <b>ƯA CHUỘNG NHẤT !</b> <b>(Lưu ý: Hàng chính hãng – TC Châu Âu ISO 9001-2000)</b>	<b>BẢO TRỘM THÔNG MINH KHÔNG DÂY 8 VÙNG</b> - Tương thích với giao thức Ademco Contact ID. Báo cáo tắt/mở kích hoạt đến trung tâm giám sát. - Có thể đăng ký 24 cảm biến không dây và 8 bộ điều khiển từ xa. - Thiết lập được 8 số điện thoại báo động, kích hoạt hệ thống từ xa qua điện thoại. - Chức năng line ưu tiên: Tự động cắt các cuộc đàm thoại và quay số khẩn cấp khi có báo động xảy ra. - Chức năng chỉ báo bằng âm thanh, đèn báo khi nguồn cấp cho trung tâm hoặc các cảm biến tụt xuống dưới mức danh định, đồng thời quay số điện thoại thông báo cho chủ nhân. - Tự động chuyển mạch giữa nguồn điện AC và pin sạc dự phòng. Cảnh báo khi line điện thoại bị cắt hay ngắn mạch. - Có thể đăng ký danh sách vùng cho 2 chế độ "At Home" và "Away Home", chỉnh trước thời gian trì hoãn vào/ra khi kích hoạt hệ thống. Các thiết lập được lưu giữ ngay cả khi mất hoàn toàn nguồn cung cấp.	1,181	 <p>Trọn bộ: 01 trung tâm, 01 hồng ngoại, 01 công từ và 02 remote</p>



2	<b>Hiệu Karassn</b> <b>Model: KS-269C</b> <b>Hoàn toàn không dây! Tần số 443 Mhz</b> <b>(Lưu ý: Hàng chính hãng – TC Châu Âu ISO 9001-2000)</b>	<b>BẢO TRỘM THÔNG MINH KHÔNG DÂY 8 VÙNG</b> - Tương thích với giao thức Ademco Contact ID. Báo cáo tắt/mở kích hoạt đến trung tâm giám sát. - Có thể đăng ký 24 cảm biến không dây và 8 bộ điều khiển từ xa. - Ngõ ra NO/NC của relay có thể kết nối với thiết bị ngoại vi như còi báo động, đèn báo... - Ghi âm cảnh báo và phát lại nội dung đã ghi khi có báo động (20 giây). - Thiết lập được 8 số điện thoại báo động, kích hoạt hệ thống từ xa qua điện thoại. - Chức năng line ưu tiên: Tự động cắt các cuộc đàm thoại và quay số khẩn cấp khi có báo động xảy ra. - Chỉ báo bằng âm thanh, đèn báo khi nguồn cấp cho trung tâm hoặc các cảm biến tụt xuống dưới mức danh định, đồng thời quay số điện thoại thông báo cho chủ nhân. - Tự động chuyển mạch giữa nguồn điện AC và pin sạc dự phòng. Cảnh báo khi line điện thoại bị cắt hay ngắn mạch. - Có thể đăng ký danh sách vùng cho 2 chế độ "At Home" và "Away Home", chỉnh trước thời gian trì hoãn vào/ra khi kích hoạt hệ thống. Các thiết lập được lưu giữ ngay cả khi mất hoàn toàn nguồn cung cấp.	1,307	 <p>Trọn bộ: 01 trung tâm, 01 hồng ngoại, 01 công từ và 02 remote</p>
3	<b>Hiệu Karassn</b> <b>Model KS-898</b> <b>Chính Hãng English color box Tần số 443 Mhz</b> <b>TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU ISO9001-2000</b>	<b>BẢO TRỘM THÔNG MINH 12 VÙNG (8 WIRELESS ZONES, 4 WIRE ZONES)</b> - Màn hình LCD, có sẵn bàn phím lập trình. Hỗ trợ 1 mã truy cập, 1 mã cài đặt, 1 mã quản lý và 8 mã sử dụng. Mở rộng 24 đầu dò không dây và 8 remote điều khiển, thiết lập được 7 thuộc tính cho từng vùng. - Cài đặt trước 5 số điện thoại báo động, chức năng line ưu tiên chống kẻ gian vô hiệu hóa, cảnh báo khi có sự cố line điện thoại. - Ghi âm và phát lại nội dung cảnh báo khi có báo động (20 giây). - 2 chế độ báo động "At Home" và "Away Home", hẹn giờ bật/tắt hệ thống 2 lần trong ngày. - Cài đặt thời gian trì hoãn vào/ra từ 00 - 99 giây. - Tự động chuyển mạch giữa nguồn điện 220 VAC và accu dự phòng 12V - 1.3Ah (có thể hoạt động 24h).	2,189	 <p>từ và 02 remote</p>
4	<b>Bảo trộm chuyên nghiệp</b> <b>Hiệu KARASSN</b> <b>Model: KS-858E</b> <b>Tần số 443 Mhz</b> <b>Có dây &amp; không dây !</b>	<b>BẢO ĐỘNG KHI CÓ ĐỘT NHẬP, THOÁT HƠI GA, VỠ KÍNH...</b> -Khoảng cách hữu hiệu đến 400m .Có sẵn 2 đầu dò hồng ngoại, từ gắn cửa, remote đi kèm, có thể lắp thêm thiết bị - Quản lý 16 khu vực-zone : 8 có dây và 8 không dây -Phù hợp cho khách sạn, nhà xưởng -Có dây và không dây -Màn hình LCD, bàn phím sang trọng -Khả năng mở rộng đến 24 hoặc 32 vùng. Khả năng ghi âm, gọi điện thoại... -Với 8 bộ điều khiển từ xa. -Bộ nhớ 30 vụ sự cố đã xảy ra - Rất nhiều tính năng khác...	2,189	 <p>Trọn bộ: 01 Tủ trung tâm và 02 remote</p>

5	<b>Báo trộm thông minh</b> <b>Hiệu Karassn</b> <b>Model: KS-899</b> <b>Tần số 443 Mhz</b> <b>TIÊU CHUẨN CHÂU</b> <b>ÂU ISO 9001-2000</b>	<b>BÁO TRỘM THÔNG MINH 16 VÙNG (16 WIRELESS ZONES, 4 WIRE ZONES)</b> • Màn hình LCD. • 16 khu vực không dây và 4 khu vực có dây sẽ chia sẽ vùng không dây 12-16 khu. Mỗi vùng không dây cho 1 Detector. Có thể lập trình điều khiển từ xa • Cài sẵn 8 số điện thoại, người dùng có thể lập trình cho điện thoại thông thường hoặc Liên ID • Có thể lập trình ở nhà/ kể nhà. Khu danh sách & Khu thuộc tính có thể được xác định dễ dàng • Báo line điện thoại ưu tiên • Có thể thực hiện ARM/ giải pháp, kích hoạt còi hú. Có thể báo động bằng điều khiển từ xa • Bị cắt điện, pin yếu... sẽ thông báo cho người sử dụng • Các kiểu báo động được tùy chọn và có report • Báo động khi line điện thoại bị cắt • Có thể cài mạch trễ để ra / vào an toàn • Thời gian gọi điện và báo chuông có thể cài 03-15 • Ghi âm giọng nói 20 giây • 1 nhóm cho NO / NC và 1 nhóm cho đầu ra 12VDC 150mA • 3 mức báo động âm lượng • Module thời gian thực. 20 đơn vị báo động ghi lại • Pin dự phòng cho nhiều chọn lựa và nhiều chức năng khác	2,237	 <p>Trọn bộ: 01 trung tâm, 01 hồng ngoại, 01 công từ và 02 remote</p>
6	<b>Báo trộm thông minh</b> <b>NEW 2011</b> <b>Model: KS-899GSM</b> <b>Tần số 443 Mhz</b> <b>TIÊU CHUẨN CHÂU</b> <b>ÂU ISO 9001-2000</b>	<b>BÁO TRỘM THÔNG MINH 16 VÙNG (16 WIRELESS ZONES, 4 WIRE ZONES)</b> Chức năng chính giống model KS-899. Ngoài ra có thêm: - Module GSM, hỗ trợ 4 băng tần: 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz - Có sẵn nguồn pin sạc dự phòng 12V - 750mAh (Hoạt động được 24h)- Quay số	4,127	 <p>Có sẵn nguồn pin sạc dự phòng, sử dụng sim card GSM</p>
7	<b>Hiệu KARASSN</b> <b>Model KS-816</b>	<b>BÁO TRỘM CÓ DÂY 16 VÙNG</b> Nhiều chức năng: - Dây đi xa hơn 800m kết nối với các thiết bị như dò khói, nhiệt, hồng ngoại, cửa từ... kết nối với card ghi âm, gọi điện... (optional) - báo động và gọi điện thoại khi bị đột nhập, báo cháy, vỡ kính chống báo giả.	2,032	
<b>TỦ BÁO ĐỘNG TRUNG TÂM VD TECH</b>				
1	<b>BỘ BÁO TRỘM</b> <b>VDT - AL27</b> <b>( gồm 1 từ, 1 hồng ngoại và 2 remote )</b>	Báo Trộm 8 Vùng Không Dây & 2 Vùng Có Dây Thiết lập kiểm soát báo trộm 2 vùng có dây và 8 vùng không dây. Cài Đặt báo động đến 5 số điện thoại, Ghi âm cảnh báo và phát lại nội dung đã ghi khi có báo động 20 giây. Kích hoạt hệ thống báo động từ xa qua điện thoại. Hẹn giờ báo động tắt cả các vùng, nghe âm thanh hiện trường. Màn hình LCD, Bàn phím lập trình được thiết kế thuận tiện cho việc thao tác và cài đặt. Điều khiển từ xa. kết nối với thiết bị ngoại vi. Tương thích với giao thức Contract ID	1,270	 <p>2 Wire + 8 Wireless zones</p>
1	<b>BỘ BÁO TRỘM</b> <b>VDT - AL36</b> <b>( gồm 2 từ và 2 remote )</b>	Báo Trộm 8 Vùng Không Dây & 4 Vùng Có Dây Thiết lập kiểm soát báo trộm 4 vùng có dây và 8 vùng không dây. Cài Đặt báo động đến 5 số điện thoại, Ghi âm cảnh báo và phát lại nội dung đã ghi khi có báo động 20 giây. Kích hoạt hệ thống báo động từ xa qua điện thoại. Hẹn giờ báo động tắt cả các vùng, nghe âm thanh hiện trường. Màn hình LCD, Bàn phím lập trình được thiết kế thuận tiện cho việc thao tác và cài đặt. Cài đặt 24 đầu dò không dây, 4 đầu dò có dây và 8 bộ điều khiển từ xa.	1,806	 <p>4 Wire + 8 Wireless zones 2 Wire + 8 Wireless zones</p>



2	<b>BỘ BÁO TRỘM VDT - AL36S (gồm 1 tủ, 1 hồng ngoại và 2 remote )</b>	<p>Báo Trộm Không dây 8 Vùng &amp; 4 Vùng Có Dây</p> <p>Thiết lập kiểm soát báo trộm 4 vùng có dây và 8 vùng không dây.</p> <p>Cài Đặt báo động đến 5 số điện thoại, ghi âm cảnh báo và phát lại nội dung đã ghi khi có báo động 20 giây.</p> <p>Kích hoạt hệ thống báo động từ xa qua điện thoại.</p> <p>Hẹn giờ báo động tắt cả các vùng, nghe âm thanh hiện trường.</p> <p>Màn hình LCD, Bàn phím lập trình được thiết kế thuận tiện cho việc thao tác và cài đặt.</p> <p>Cài đặt 24 đầu dò không dây, 4 đầu dò có dây và 8 bộ điều khiển từ xa.</p> <p>Thiết lập 8 thuộc tính cho từng vùng, kết nối với thiết bị ngoại vi.</p> <p>Tương thích với giao thức Contract ID</p> <p>Báo động qua SIM sóng GSM ( sim điện thoại di động )</p> <p>Hỗ trợ 4 băng tần 850mhz/900mhz/1800mhz/1900mhz</p> <p>Gửi tin nhắn SMS báo động qua điện thoại.</p>	3,414	 <p>05 Alarming Telephone Numbers</p> <p>2 Wire + 8 Wireless zones</p>
3	 <b>BỘ BÁO TRỘM VDT - AL45</b>	<p>Báo Trộm 8 Vùng Không Dây &amp; 8 Vùng Có Dây.</p> <p>Thiết lập kiểm soát báo trộm 8 vùng có dây và 8 vùng không dây.</p> <p>Cài Đặt báo động đến 5 số điện thoại,</p> <p>Ghi âm cảnh báo và phát lại nội dung đã ghi khi có báo động 20 giây.</p> <p>Kích hoạt hệ thống báo động từ xa qua điện thoại.</p> <p>Hẹn giờ báo động tắt cả các vùng, nghe âm thanh hiện trường.</p> <p>Màn hình Led, Bàn phím lập trình được thiết kế thuận tiện cho việc thao tác và cài đặt.</p> <p>Điều khiển từ xa, kết nối với thiết bị ngoại vi.</p> <p>Tương thích với giao thức Contract ID, SHIKE, C&amp;K</p> <p>Báo động qua điện thoại.</p>	2,511	 <p>05 Alarming Telephone Numbers</p> <p>8 Wire + 8 Wireless zones</p>









**CẢM BIẾN KHÔNG DÂY & CÓ DÂY, PHỤ KIỆN BÁO ĐỘNG****KARASSN**

1	<b>Hồng ngoại rời Hiệu Karassn Model: KS-307DCT Tần số 433 MHz</b>	<p><b>ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI KHÔNG DÂY (IN DOOR)</b></p> <p>Khoảng cách kết nối về trung tâm <math>\geq 100m</math> (in open area). Khoảng cách dò <math>\leq 8m</math>, góc dò <math>90^\circ</math></p> <p>Nguồn cấp DC6V (sử dụng 4 pin khô AAA), hoặc Adaptor DC9 - 12V. Dòng tĩnh <math>\leq 50\mu A</math>, dòng hoạt động <math>\leq 15mA</math>. Chức năng anti-pet, báo nguồn</p> <p>Gắn vào ban công, ống thông gió, lối đi... phát tín hiệu báo động khi phát hiện sự di chuyển của con người hay vật thể có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ môi trường, trọng lượng <math>&gt;20kg</math>, tia hồng ngoại của thiết bị hồng ngoại rời nhận tín hiệu truyền về trung tâm báo động.</p>	299	
2	<b>HỒNG NGOẠI NGOÀI TRỜI. MODEL: KS-208T CHỨC NĂNG ANTI-PET  CHỐNG BÁO GIẢ!</b>	<p><b>ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI CÓ DÂY (OUTDOOR)</b></p> <p>Đầu dò hồng ngoại kép với chip xử lý digital thông minh, chức năng anti-pet (<math>\leq 20 Kg</math>)</p> <p>Khoảng cách dò tìm 8 - 12m, góc dò <math>110^\circ</math></p> <p>Nguồn cấp DC9.6 - 15V</p> <p>Dòng tĩnh: <math>\leq 8mA</math>, dòng hoạt động: <math>\leq 20mA</math></p> <p>Ngõ ra NO/NC</p> <p>Kết nối với các trung tâm báo động có dây: KS-858E, KS-899, KS-899GSM</p>	866	



3	<b>HỒNG NGOẠI ỚP TRẦN</b> <b>MODEL: KS-308XCT NEW!</b> <b>Tần số 433.92 MHz</b>	<b>ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI KHÔNG DÂY ỚP TRẦN</b> Khoảng cách kết nối về trung tâm 400m (in open area) Đầu dò hồng ngoại kép chống báo giả. Thích hợp lắp ở sảnh, lối đi... các toà nhà, mang tính mỹ thuật cao Bán kính dò tìm: 6 - 8m, góc dò: 360°. Độ cao lắp đặt: 3 - 5m Nguồn cấp: 3.6VDC - 1.200mAh (Pin Lithium ER1420H 3.6V, Size: 1/2AA) Dòng tĩnh: $\leq 45\mu A$ , công suất phát: $> 40mW$ Kết nối với các trung tâm báo động: KS-258B2, KS-269C, KS-	410	
4	<b>CÒI CÓ DÂY.</b> <b>MODEL: H207</b>	<b>CÒI BÁO ĐỘNG CÓ DÂY</b> Nguồn cấp: DC12V Cường độ: 110dB Kết nối với Tủ Networx và Karassn	221	
5	<b>Còi không dây</b> <b>Hiệu Karassn</b> <b>Model KS-70A</b>	<b>CÒI BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY</b> Lắp thêm cho các bộ báo trộm KS-258B, KS-269C, KS-898A, KS-899, KS-899GSM - Nguồn cấp 220VAC, dòng tĩnh 10mA - Còi hú $> 80dB$ - Khoảng cách giao tiếp $> 200m$ (in open area) - Kích thước: 140x 80x70 (mm), trọng lượng: 200g	498	
6	<b>Từ rời không dây</b> <b>Hiệu Karassn</b> <b>Model: KS-21AW</b> <b>Tần số 433 MHz</b>	<b>CÔNG TẮC TỪ KHÔNG DÂY</b> Lắp thêm cho các bộ báo trộm KS-258B, KS-269C, KS-898A, KS-899, KS-899GSM Tần số 433 MHz. Khoảng cách kết nối về trung tâm $\geq 100m$ (in open area)	221	
7	<b>Remote rời</b> <b>Hiệu Karassn</b> <b>Model: KS-12B</b> <b>Tần số 433 MHz</b>	REMOTE RỜI LẮP THÊM CHO CÁC BỘ BÁO ĐỘNG: KS-258B, KS-269C, KS-898A, KS-899, KS-899GSM	315	
8	<b>Báo Gas Không Dây</b> <b>Model: MT - 338A</b> <b>Tần số 433 MHz</b>	<b>BÁO GAS KHÔNG DÂY TẦN SỐ 433 MHz</b> - Báo tại chỗ và kết nối với các trung tâm: KS-258B, KS-269C, KS-898A, KS-899, KS-899GSM - Nguồn cấp: AC220V/50Hz - Nhiệt độ hoạt động: $-10^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$ , độ ẩm: 10% $\sim$ 90% - Cường độ âm báo: 85dB	473	
9	<b>Báo Khói Không Dây</b> <b>Model: SS-168</b> <b>Tần số 433 MHz</b>	<b>BÁO KHÓI KHÔNG DÂY TẦN SỐ 433 MHz</b> - Báo tại chỗ và kết nối với các trung tâm: KS-258B, KS-269C, KS-898A, KS-899, KS-899GSM - Nguồn cấp: DC9V (Pin 9V Alkali hoặc Carbonic) - Dòng tĩnh: $\leq 20\mu A$ , dòng hoạt động: 20 $\sim$ 50 mA - Nhiệt độ hoạt động: $5^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$ , độ	504	
10	<b>Đầu dò khói NX-1412 USA</b>	Đầu dò khói 1412 Product of System Sensor (USA) Kết nối với Tủ Networx và Karassn	646	
11	<b>Đầu dò nhiệt NX-5601 USA</b>	Đầu dò nhiệt 5601 Product of System Sensor (USA) Kết nối với Tủ Networx và Karassn	331	
12	<b>ĐẦU BÁO NHIỆT TAIWAN. MODEL: ARH-871</b> <b>Báo nhiệt có dây 12-24V</b>	Đầu dò nhiệt AHR-871 có 3 loại (2 dây/3 dây/4 dây). Điện áp : 12-24V DC. Cường độ dòng: 40mA /40mA/30mA.Nhiệt độ hoạt động: $0^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$ . Vật liệu: nhựa chống cháy. Kích thước: 102mm(D) x 45mm(H). Trọng lượng :130g. Màu sắc: Trắng.	189	

13	<b>ĐẦU DÒ VỖ KÍNH</b> <b>Hiệu PARADOX</b> <b>Model : BP-10W</b>	<b>ĐẦU DÒ VỖ KÍNH DÙNG CẢM BIẾN SÓNG ÂM</b> - Nguồn cấp 7.5 – 15VDC/5mA. Dòng hoạt động 80 mA - Alarm output: N.O, Output pattern: N.C. - Nhiệt độ hoạt động: -10 to +50°C. Kích thước: 70x50x30mm	252	
14	<b>PIN SẠC DÙNG</b> <b>CHO BỘ KS-899/KS-</b> <b>899GSM</b>	Pin sạc dự phòng 12V - 1.600mAh sử dụng cho: - Báo trộm KS-899 - Báo trộm KS-899GSM	630	
15	<b>ACCUR KHÔ DÙNG</b> <b>CHO TỦ KS-858E</b>	Bình ắc-quy khô dự phòng 12V - 7.5A Dùng cho tủ trung tâm báo trộm KS-858E	567	
16	<b>ĐẦU PHOTO</b> <b>BEAM TAIWAN.</b> <b>MODEL: PB-</b> <b>25HD/60HD/120HD</b>  <b>Hàng chính hãng</b> <b>SCS</b>	<b>ĐẦU PHOTO BEAM 2 TIA</b> Khoảng cách thu/phát: 25m – 120m Outdoor, 50 - 240m Indoor Góc điều chỉnh: $\pm 90^\circ$ (Horizontal), $\pm 15^\circ$ (Vertical) Thời gian đáp ứng: 50 - 700ms Ngõ ra báo động: 120V/1A, NO/NC Nhiệt độ sử dụng: $-25^\circ\text{C} \sim +55^\circ\text{C}$ Nguồn cung cấp: AC/DC 12 ~ 24V Kích thước (H)x(W)x(D): 173x74x72mm Trọng lượng: 1,100g Hàng chính hãng CSC chất lượng cao	<b>PB-25HD</b> <b>1,881</b>  <b>PB-60HD</b> <b>2,326</b>  <b>PB-</b> <b>120HD</b> <b>3,697</b>	
17	<b>ĐẦU PHOTO</b> <b>BEAM TAIWAN.</b> <b>MODEL: HT-M02</b>	<b>ĐẦU PHOTO BEAM NHÔM 2 TIA</b> Chiều dài 37 cm, không thấm nước, góc quét điều chỉnh được 120o, trừ những động vật nhỏ. Hộp đấu nối giao diện chuẩn, không thấm nước, vật liệu hợp kim nhôm sử dụng trong nhà và ngoài trời. Công nghệ quang học đặc biệt, thiết kế mạch AGC, nguyên lý nhận ra chùm kép. Bất kỳ sự cắt nào dây sẽ gây ra một báo động thành linh. Có thể làm việc với nhiều chủ nhà báo động tại nhà và ở nước ngoài. Được lắp đặt trong cửa sổ, ban công, biệt thự, bãi đậu xe Nguồn điện: 12VDC	<b>40m: 541</b>  <b>80m: 669</b>  <b>110m:</b> <b>988</b>	
18	<b>ĐẦU PHOTO</b> <b>BEAM TAIWAN.</b> <b>MODEL: HT-M04</b>	<b>ĐẦU PHOTO BEAM NHÔM 4 TIA</b> Chiều dài 71 cm, không thấm nước, góc quét điều chỉnh được 120o, trừ những động vật nhỏ. Hộp đấu nối giao diện chuẩn, không thấm nước, vật liệu hợp kim nhôm sử dụng trong nhà và ngoài trời. Công nghệ quang học đặc biệt và thiết kế mạch AGC, nguyên lý nhận ra chùm kép. Bất kỳ sự cắt nào dây sẽ gây ra một báo động thành linh. Có thể làm việc với nhiều chủ nhà báo động tại nhà và ở nước ngoài. Được lắp đặt trong cửa sổ, ban công, biệt thự, bãi đậu xe Nguồn điện: 12VDC	<b>40m:</b> <b>1,179</b>  <b>80m:</b> <b>1,626</b>  <b>120m:</b> <b>2,136</b>	
<b>VD TECH</b>				
1	<b>Đầu dò hồng ngoại ( Không Dây ) AL36DD</b>		377	
2	<b>Từ ( Không Dây ) - AL27T</b>		188	
3	<b>Chấn động ( Có Dây ) - AL27CD</b>		377	

4	Võ kính ( Có Dây ) - AL27VK	251	
5	Báo khói ( Có Dây ) - AL27BK	564	
6	Còi báo động ( Có Dây ) - AL27CO	219	
7	Remote - AL27R	240	
8	Báo ga ( Có Dây ) - AL27BG	564	
9	Pin báo trộm AL27 - AL27BAT	180	
9	Pin báo trộm AL36 - AL36S - AL36BAT	270	
9	Pin báo trộm AL45 - AL45BAT	540	

**Ghi chú** : Hàng nhập chính hãng, tiêu chuẩn châu Âu ISO 9001 – 2000. Catalogue hướng dẫn và vỏ hộp bằng tiếng Anh. Có Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, C/O...

**MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ**

### Dự án – Công ty – Đơn vị

- Mr. Bình      0913.940.955 – Ext : 110, email: [viết-tiền@hcm.vnn.vn](mailto:viết-tiền@hcm.vnn.vn)

### Laptop

- Ms. Oanh      0902.47.7227 – Ext : 105, email: [hongoanh@tinviettien.vn](mailto:hongoanh@tinviettien.vn)

### Linh kiện, máy bộ hiệu - Gia đình, Công ty, Dealer

o Ms. Dương      0918.92.65.20 - Ext : 102      email: [thuyduong@tinviettien.vn](mailto:thuyduong@tinviettien.vn)

o Ms. Hương      0989.33.95.95 - Ext : 103      email: [nguyenhuong@tinviettien.vn](mailto:nguyenhuong@tinviettien.vn)

o Mr .Tùng      0918.234.641 - Ext : 104      email: [thientung@tinviettien.vn](mailto:thientung@tinviettien.vn)