

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH BĂNG TẢI

Mã số: 03/HDBT-BMT

Soát xét: 01

Hiệu lực: 08/04/2018

I. Chuẩn bị

Vệ sinh sạch sẽ khu vực băng tải . Kiểm tra điện áp nguồn vào .

II. Vận hành

- 1. Định vị băng tải trên nền kho đảm bảo bằng phẳng, cứng vững.
- 2. Kiểm tra trước khi vận hành:
- Dây cáp, xích, bánh xích, bánh răng
- Hệ thống điện, hệ thống truyền động.
- Kiểm tra áp suất 2 bánh xe lớn, kiểm tra 2 bánh xe nhỏ.
- Bao che bảo vệ.
- 3. Khởi động băng tải:
- Cắm phích nối nguồn, bật áptomát nguồn. Bấm nút khởi động môto.
- Điều chỉnh độ cao theo yêu cầu, vặn khóa hãm trụ chống.
- Chạy không tải ít nhất 2 phút.
- Đặt bao hàng lên băng tải nhẹ nhàng, theo chiều dọc, khoảng cách tối thiêu giữa 2 bao là 1,5 mét.
- 5. Khi thay đổi chiều chuyển động phải ấn nút STOP trước sau đó mới ấn nút đảo chiều.
- 6. Thường xuyên theo dõi thiết bị trong suốt quá trình làm việc.

III. Kết thúc và bảo quản

- 1. Không ném bao hàng từ trên cao xuống băng tải.
- 2. Không để cà phê, nông sản cuốn vào trục rulô băng tải.
- 3. Khi không làm việc phải hạ thấp độ cao băng tải để đảm bảo cân bằng.
- 4. Tắt áptomát nguồn, quấn dây điện gọn gàng.
- 5. Báo cáo và sửa chữa kịp thời các hư hỏng.
- 6. Thực hiện tốt việc kiểm tra bão dưỡng định kỳ.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định trên.

Biên soạn	Kiểm tra	Phê duyệt
Line	mh	Jul
Trần Trung Kiên	Hồ Sỹ Đình	Lê Phước Hùng