ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

MÔN CƠ SỞ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (CSC14003)

Project 1

Bloxorz Solver

Giải trò chơi Bloxorz bằng các thuật toán tìm kiếm BFS, DFS, UCS và A*

Nhóm:	Nhóm 9
Thành viên:	24120478 – Võ Quốc Trung
	24120462 – Bùi Quang Tiến
	24120476 – Nguyễn Bảo Trọng
	24120474 – Trịnh Vỹ Triết
	24120438 – Trần Nguyên Tân
Video demo:	*[dán link video YouTube ở info.tex]*

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10/2026

Mục lục

Tóm tắt **3**

1. Phân công và tiến độ **4**

1.1. Thành viên và cách chia việc 4

1.2. Cách tính % hoàn thành 5

1.3. Tiến độ và cách làm việc 5

1.4. Bảng việc 6

2. Trò chơi và mô hình hóa bài toán **9**

2.1. Luật chơi 9

2.2. Cầu và công tắc 10

2.3. Trạng thái 12

2.4. Hành động 13

2.5. Hàm chuyển 14

2.6. Tách và ghép khối 15

2.7. Kiểm tra đích 16

2.8. Chi phí bước 16

2.9. Tránh lặp trạng thái 17

2.10. Tóm tắt mô hình 17

3. Các thuật toán tìm kiếm **19**

3.1. Tìm kiếm theo chiều rộng (BFS) 19

3.2. Tìm kiếm theo chiều sâu (DFS) 23

3.3. Tìm kiếm chi phí đều (UCS) và hàm chi phí 28

3.4. Tìm kiếm A* 35

4. Cài đặt và giao diện **41**

4.1. Công nghệ 41

4.2. Cấu trúc thư mục và kiến trúc 41

4.3. Cài đặt và chạy 43
4.4. Bàn chơi và các loại ô 43
4.5. Chơi tay 47
4.6. Giải tự động và So sánh 49
4.7. Camera và bố cục màn hình 52
4.8. Kiểm thử giao diện 53
4.9. Hạn chế 54

5. Thực nghiệm **55**
5.1. Thiết lập thực nghiệm 55
5.2. Bộ màn 59
5.3. Kết quả 62
5.4. Nhận xét từng thuật toán 69
5.5. Kết luận thực nghiệm 79

6. Kết luận **84**
6.1. Kết quả đạt được 84
6.2. Hạn chế 85
6.3. Hướng phát triển 85

Tài liệu tham khảo **86**

Phụ lục A. Kết quả thực nghiệm đầy đủ **88**

Phụ lục B. Sử dụng công cụ AI **99**
B.1. Công cụ 99
B.2. Việc dùng AI theo từng thành viên 99
B.3. Nguyên tắc nhóm áp dụng 117

Tóm tắt

Báo cáo trình bày đồ án Project 1 môn Cơ sở Trí tuệ nhân tạo (CSC14003): giải trò chơi Bloxorz bằng bốn thuật toán tìm kiếm BFS, DFS, UCS và A*, tự cài bằng Python, kèm một giao diện 3D để chơi tay và xem khối tự lăn theo lời giải.

Trò chơi được mô hình hóa thành bài toán tìm kiếm có trạng thái gồm tư thế khối, vị trí khối (hoặc hai khối con sau khi tách) và tập cầu đang mở. Engine cài đủ luật của đề: ô dễ vỡ, công tắc mềm, công tắc nặng, cầu với ba kiểu tác động, công tắc tách và ghép khối. UCS và A* dùng một hàm chi phí không đồng nhất, xây dựng từ công nâng trọng tâm khi lật khối và rủi ro khi đè lên ô dễ vỡ; mọi bước tốn từ 1,10 đến 1,71. A* dùng hai heuristic, h_M (Manhattan) và h_P (đường đi ngắn nhất trên lưới ô), đều được chứng minh chấp nhận được và nhất quán, và kiểm tra lại bằng số liệu trên toàn bộ không gian trạng thái.

Thực nghiệm chạy năm cấu hình trên 33 màn của trò chơi gốc (chia năm nhóm độ khó) và 14 màn tự sinh. Cả bốn thuật toán giải được 33/33 màn gốc. BFS cho số bước tối ưu; UCS và A* cho tổng chi phí tối ưu ở mọi màn; DFS mở rộng ít nút nhất nhưng lời giải dài gấp 1,73 lần tối ưu theo trung vị. A* với h_P mở rộng ít hơn UCS 7,3 % số nút và phát hiện màn không có lời giải mà không mở rộng nút nào.

Video demo: xem link trên trang bìa.

1. Phân công và tiến độ

1.1. Thành viên và cách chia việc

Nhóm 9 có năm thành viên. Nhóm chia việc theo hướng mỗi người một thuật toán: bốn thành viên mỗi người phụ trách một thuật toán tìm kiếm (BFS, DFS, UCS, A*) cùng một phần dùng chung của engine, màn chơi hoặc thực nghiệm; thành viên thứ năm làm giao diện 3D. Phần dùng chung được chia thành các nhóm việc, mỗi nhóm việc có một người chủ chịu trách nhiệm và một người đọc chéo. Các mã TV1 đến TV5 được dùng trong toàn báo cáo (Bảng 1.1).

Bảng 1.1. Thành viên, phần việc phụ trách và % hoàn thành.

Mã	Họ và tên	MSSV	Thuật toán	Phần chung phụ trách	Phần báo cáo được giao	% hoàn thành
TV1	Trần Nguyên Tân	24120438	BFS	Hợp đồng code chung; engine lõi (bảng lăn, rơi, thắng); tách và ghép khối; ghép module; kiểm thử cài đặt; đóng gói	Chương 2; mục 3.1, 5.4.1	100 %
TV2	Bùi Quang Tiến	24120462	DFS	Chuyển 33 màn gốc; script đo và công cụ kiểm tra số liệu; chạy thực nghiệm; bảng và biểu đồ	Mục 3.2, 5.1–5.3, 5.4.2, 5.5; Phụ lục A	100 %
TV3	Nguyễn Bảo Trọng	24120476	UCS	Ô dễ vỡ, công tắc, cầu; hàm chi phí; bộ nạp và kiểm tra file màn; bộ màn tự sinh; video	Mục 3.3, 5.4.3	100 %

Mã	Họ và tên	MSSV	Thuật toán	Phần chung phụ trách	Phần báo cáo được giao	% hoàn thành
TV4	Trịnh Vỹ Triết	24120474	A*	Hai heuristic và chứng minh; module chạy thuật toán ở tiến trình riêng cho giao diện; ghép báo cáo	Chương 1, 6; mục 3.4, 5.4.4; tài liệu tham khảo; Phụ lục B	100 %
TV5	Võ Quốc Trung	24120478	(không)	Giao diện 3D bằng Ursina; main.py; README và requirements.txt	Chương 4	100 %

1.2. Cách tính % hoàn thành

Theo đề bài [1] (mục 3.6), điểm cá nhân bằng điểm nhóm nhân với % hoàn thành của thành viên đó. Nhóm tính % hoàn thành theo bảng việc ở mục 1.4, không theo cảm nhận: % của một thành viên là tỉ lệ số việc được giao đã hoàn thành. Một việc tính là hoàn thành khi sản phẩm của nó (code, test, dữ liệu hoặc phần báo cáo) đã được gộp vào nhánh chính của repository nhóm và toàn bộ test vẫn qua. Khi nộp bài, mọi việc trong Bảng 1.3 đến 1.7 đều đạt điều kiện này, nên mỗi thành viên đạt 100 %.

1.3. Tiến độ và cách làm việc

Nhóm làm việc trên một repository GitHub chung. Mỗi việc làm trên một nhánh riêng, rồi gộp vào nhánh chính qua pull request; trước khi gộp, toàn bộ test (khoảng 250 test, chạy được cả khi máy chưa cài Ursina) phải qua. Tiến độ được theo dõi trên một bảng tính Google Sheets chung. Dự án chia thành ba mốc kiểm tra trước ngày nộp (Bảng 1.2).

Bảng 1.2. Các mốc tiến độ.

Mốc	Ngày	Kết quả cần có
Khởi động	15–19/10	Đọc đề, chọn cách chia việc, chốt hợp đồng code chung, chuẩn bị dữ liệu 33 màn gốc
M1	21/10	Engine lõi, bộ nạp màn; bốn thuật toán chạy đúng trên mê cung mẫu; giao diện vẽ bàn và chơi tay
M2	25/10	Ô đặc biệt, cầu, tách khối; bốn thuật toán giải đủ 33 màn; hàm chi phí, heuristic; script đo; giao diện đủ nút
M3	28/10	Chạy thực nghiệm, bảng và biểu đồ; nháp các chương báo cáo
Nộp	31/10	Lần đo chính thức, báo cáo hoàn chỉnh, video, kiểm thử cài đặt, đóng gói

1.4. Bảng việc

Bảng 1.3 đến 1.7 liệt kê việc của từng thành viên, kèm mốc và hạn.

Bảng 1.3. Việc của TV1 (Trần Nguyên Tân).

ID	Việc	Mốc	Hạn
V01	Chốt hợp đồng code chung (State, Problem, Solver, SearchResult) và mê cung mẫu GridMaze; dựng khung code	M1	19/10
V02	Engine lõi: bảng chuyển 12 trường hợp, rơi, thắng	M1	20/10
V08	BFS và đếm chỉ số (nút mở rộng, nút sinh, biên lớn nhất, đã thăm)	M1	21/10
V06	Công tắc tách, điều khiển 2 khối con, ghép khi kề	M2	23/10
V04	Ghép ô đặc biệt và tách khối vào result(); chạy lại toàn bộ test	M2	24/10
V09	BFS giải đủ 33 màn	M2	25/10
V26	Chương 2 Mô hình hóa bài toán và mục 3.1 BFS	M3	27/10
V31	Nhận xét kết quả BFS (mục 5.4.1)	M3	28/10
V37	Kiểm thử cài đặt theo README trong môi trường mới	Nộp	29/10
V38	Đóng gói file nộp	Nộp	30/10

Bảng 1.4. Việc của TV2 (Bùi Quang Tiến).

ID	Việc	Mốc	Hạn
V07	Định dạng file màn và script chuyển 33 màn gốc (bổ sung màn 3)	M1	20/10
V10	DFS (hoặc IDS) có tập đã thăm, thứ tự hành động cố định	M1	21/10
V23	Script đo: thời gian, bộ nhớ, timeout, xuất CSV	M2	24/10
V11	DFS giải đủ 33 màn	M2	25/10
V24	Chạy thử 4 thuật toán × 33 màn, thêm A* với h_M và bộ màn tự sinh	M2	25/10
V25	Chạy chính thức; bảng và biểu đồ	M3	27/10
V27	Mục 3.2 DFS và chương 5 Thực nghiệm (5.1–5.3, 5.5)	M3	28/10
V32	Nhận xét kết quả DFS (mục 5.4.2)	M3	28/10

Bảng 1.5. Việc của TV3 (Nguyễn Bảo Trọng).

ID	Việc	Mốc	Hạn
V03	Bộ nạp màn và kiểm tra hợp lệ file màn	M1	21/10
V12	UCS (heapq) đúng trên mê cung có trọng số	M1	21/10
V13	Hàm chi phí không đồng nhất và lý do	M2	22/10
V05	Ô dễ vỡ, cầu, công tắc mềm và nặng (toggle, on, off), trạng thái cầu	M2	23/10
V40	Bộ màn tự sinh S1–S3, dùng BFS kiểm tra	M2	24/10
V14	UCS giải đủ 33 màn	M2	25/10
V28	Mục 3.3 UCS và hàm chi phí	M3	27/10
V33	Nhận xét kết quả UCS (mục 5.4.3)	M3	28/10
V36	Kịch bản, quay, phụ đề, đăng YouTube công khai	Nộp	29/10

Bảng 1.6. Việc của TV4 (Trịnh Vỹ Triết).

ID	Việc	Mốc	Hạn
V15	A* đúng trên mê cung (h = Manhattan)	M1	21/10
V39	Module chạy thuật toán ở tiến trình riêng cho giao diện: Hủy, hết giờ 60 giây, So sánh các thuật toán	M2	23/10

ID	Việc	Mốc	Hạn
V16	Heuristic h_M và h_P chấp nhận được với hàm chi phí (cả trạng thái đã tách)	M2	24/10
V17	A* giải đủ 33 màn	M2	25/10
V29	Mục 3.4 A*, heuristic và chứng minh	M3	27/10
V34	Nhận xét kết quả A* (mục 5.4.4)	M3	28/10
V35	Ghép báo cáo; chương 1, chương 6; tài liệu tham khảo; phụ lục AI; xuất PDF	Nộp	30/10

Bảng 1.7. Việc của TV5 (Võ Quốc Trung).

ID	Việc	Mốc	Hạn
V18	Chọn công nghệ 3D; vẽ bàn từ file màn	M1	21/10
V19	Chơi tay bằng engine thật (lăn, rơi, thắng)	M1	21/10
V20	Hiển thị ô đặc biệt, cầu, tách khối; Space đổi khối	M2	24/10
V21	New Game, Restart, chọn 33 màn, nút Giải cho từng thuật toán, nút So sánh và nút Hủy, khối tự lăn, hiện kết quả	M2	25/10
V22	main.py, README, requirements.txt	M3	27/10
V30	Chương 4 Cài đặt và giao diện	M3	27/10

2. Trò chơi và mô hình hóa bài toán

Chương này mô tả luật chơi mà nhóm cài đặt và cách đưa trò chơi về một bài toán tìm kiếm: trạng thái, hành động, hàm chuyển, kiểm tra đích, chi phí bước và cách tránh lặp trạng thái. Bốn thuật toán (chương 3), giao diện (chương 4) và script thực nghiệm (chương 5) dùng chung mô hình này, cài trong package Source/bloxorz/.

2.1. Luật chơi

Bloxorz [2] đặt một khối 1×1×2 trên một bàn ô vuông. Khối bắt đầu ở tư thế đứng tại ô xuất phát S. Mỗi lượt, người chơi lăn khối theo một trong bốn hướng: lên (U), xuống (D), trái (L), phải (R). Khối có ba tư thế: đứng (chiếm một ô), nằm ngang và nằm dọc (chiếm hai ô kề nhau). Khối thắng khi đứng thẳng trên ô đích G. Khối thua khi rơi, tức là khi có một phần khối nằm trên ô trống, trên cầu đang đóng hoặc ra ngoài bàn.

Mỗi loại ô xử lý khối theo một cách riêng (Bảng 2.1).

Bảng 2.1. Cách xử lý từng loại ô.

Loại ô	Ký hiệu	Khối đứng	Khối nằm	Khối con (sau khi tách)
Trống, ngoài bàn	.	rơi	rơi, kể cả khi chỉ một nửa khối ở trên	rơi
Sàn	#	được	được	được
Xuất phát	S	như sàn	như sàn	như sàn
Đích	G	thắng	được, không thắng	được, không thắng
Ô dễ vỡ	F	ô vỡ, khối rơi	được	được, ô không vỡ
Cầu đang đóng	b	rơi	rơi	rơi
Cầu đang mở	B	được	được	được
Công tắc mềm	o	kích hoạt	kích hoạt	kích hoạt
Công tắc nặng	x	kích hoạt	không kích hoạt	không kích hoạt
Công tắc tách	@	tách khối	không có tác dụng	không có tác dụng

Tọa độ ô viết theo (hàng, cột): hàng tăng xuống dưới, cột tăng sang phải. Dữ liệu 33 màn gốc lấy từ bản port Game Boy Advance của trò chơi gốc [3].

Ở những chỗ đề bài chưa nói rõ, nhóm theo luật của trò chơi gốc và bản port [3]:

- Khối con 1×1×1 không làm vỡ ô dễ vỡ, vì đề chỉ đặt luật này cho khối 1×1×2 đứng.
- Khối con chỉ kích hoạt được công tắc mềm; công tắc nặng và công tắc tách cần khối nguyên đứng trên.
- Công tắc kích hoạt mỗi lần khối lăn tới ô của nó. Khối không cần dừng lại trên công tắc.
- Hai khối con vừa tách ra không kích hoạt công tắc ở ô nơi chúng đáp xuống.
- Công tắc đóng một ô cầu đang nằm dưới khối thì khối rơi.

Các điểm 1, 2, 3 và 5 có test riêng trong `Source/tests/test_spec.py` và `Source/tests/test_rules.py`. Điểm 4 không có test riêng vì không ảnh hưởng tới màn gốc nào: trong 33 màn, khối con chỉ có thể đáp xuống công tắc tách hoặc công tắc nặng, là hai loại khối con vốn không kích hoạt được.

2.2. Cầu và công tắc

Cầu là ô có hai trạng thái. Khi mở, cầu đỡ khối như sàn. Khi đóng, cầu giống ô trống. Trong file màn, `B` là cầu mở lúc đầu và `b` là cầu đóng lúc đầu. Trạng thái của cầu thay đổi trong lúc chơi, nên nó là một phần của trạng thái tìm kiếm (mục 2.3).

Mỗi công tắc mềm hoặc nặng nối với một hoặc nhiều ô cầu, và tác động lên mỗi ô cầu theo một trong ba kiểu:

- `toggle`: đảo trạng thái cầu, mở thành đóng và đóng thành mở;
- `open`: luôn mở cầu;
- `close`: luôn đóng cầu.

Để gọi hai kiểu sau là tác động cố định (permanent). Một công tắc có thể tác động lên các cầu khác nhau theo các kiểu khác nhau. File màn ghi trường hợp này bằng trường `links`, mỗi phần tử gồm một ô cầu và kiểu tác động lên ô đó. Ví dụ, ở màn 29, công tắc mềm tại (0, 2) mở hai cầu (0, 10), (0, 11) và cùng lúc đóng hai cầu (6, 10), (6, 11).

Công tắc tách có trường `targets` gồm hai ô. Khi khối nguyên đứng lên công tắc, khối tách thành hai khối con đặt tại hai ô đó (mục 2.6). Định dạng file màn cho phép công tắc tách nối thêm cầu; khi đó cầu đổi trạng thái trước, rồi khối mới tách. Không màn gốc nào dùng trường hợp này.

Bảng 2.2. Số công tắc trong 33 màn gốc, theo loại và kiểu tác động.

Loại công tắc	toggle	open	close	Nhiều kiểu (links)	Tổng
Mềm	10	5	32	5	52
Nặng	19	15	2	4	40
Tách					14
Tổng					**106**

Sáu màn 17, 23, 25, 29, 30, 31 có công tắc dùng links. Bộ nạp màn (Source/bloxorz/level.py) kiểm tra file trước khi chạy: mỗi công tắc phải có cấu hình, mỗi ô được nối phải là ô cầu, mỗi công tắc tách phải có đúng hai ô đáp không phải ô trống.

Định dạng file màn. Mỗi màn là một file JSON: 33 màn gốc ở Source/levels/original/01.json đến 33.json, các màn tự sinh ở Source/levels/gen/ (mục 5.2). Bốn thuật toán, giao diện và script thực nghiệm đều đọc màn qua cùng một bộ nạp load_level(), nên một màn được dùng lại y hệt ở mọi nơi. Các trường của file:

- grid: danh sách các hàng của bàn, mỗi ký tự là một ô theo Bảng 2.1;
- switches: danh sách công tắc. Mỗi phần tử có at là ô của công tắc (hàng, cột); loại công tắc lấy từ ký tự tại ô đó trong grid (o, x hoặc @). Công tắc mềm hoặc nặng có bridges (các ô cầu) cùng effect (toggle, open hoặc close), hoặc có links khi mỗi ô cầu chịu một kiểu tác động riêng. Công tắc tách có targets gồm hai ô đáp;
- par: số bước của lời giải ít bước nhất, dùng để kiểm tra (mục 5.1); name, group, source: tên màn, nhóm độ khó (mục 5.2) và nguồn dữ liệu.

Ví dụ, file của màn 2 (bỏ hai trường passcode và source):

```
{
 "name": "Màn 2", "group": "G3", "par": 17,
 "grid": [
  "..............",
  "......####..###",
  "####..##x#..#G#",
  "##o#..####..###",
  "####..####..###",
  "#S##bb####bb###",
  "####..####.....",
  "..............",
  "..............",
  ".............."
 ],
 "switches": [
```

```
    {"at": [3, 2], "bridges": [[5, 4], [5, 5]], "effect": "toggle"},
    {"at": [2, 8], "bridges": [[5, 10], [5, 11]], "effect": "toggle"}
  ]
}
```

Công tắc mềm ở (3, 2) đảo hai ô cầu (5, 4), (5, 5); công tắc nặng ở (2, 8) đảo hai ô cầu (5, 10), (5, 11). Hai dạng còn lại có cấu trúc tương tự: công tắc tách của màn 8 là {"at": [4, 4], "targets": [[1, 10], [7, 10]]}, và công tắc mềm đầu tiên của màn 29 là {"at": [0, 2], "links": [{"cell": [0, 10], "effect": "open"}, ..., {"cell": [6, 11], "effect": "close"}]}.

2.3. Trạng thái

Trạng thái là lớp State (Source/bloxorz/state.py) gồm bốn thành phần:

- orient: tư thế của khối, một trong bốn giá trị đứng, nằm ngang, nằm dọc, đã tách;
- pos: ô neo của khối. Khối đứng có ô neo là ô đang đứng. Khối nằm ngang có ô neo là ô bên trái, khối nằm dọc là ô bên trên. Khi đã tách, pos là ô của khối con thứ nhất;
- pos2: ô của khối con thứ hai, chỉ có khi đã tách. Hai ô luôn được sắp sao cho pos < pos2, nên một cặp ô chỉ có một cách biểu diễn;
- open_bridges: tập các ô cầu đang mở.

Thành phần open_bridges là bắt buộc. Cùng một vị trí khối nhưng cấu hình cầu khác nhau thì là hai trạng thái khác nhau, vì từ đó khối đi tiếp được theo những cách khác nhau. Nếu tập đã thăm chỉ xét vị trí và tư thế, thuật toán sẽ bỏ qua trạng thái "đã bấm công tắc, quay lại chỗ cũ" và có thể kết luận sai là không có lời giải. Test test_bridge_state_is_part_of_visited kiểm tra đúng trường hợp này: lời giải phải đi bấm công tắc rồi quay về qua ô cũ.

Trạng thái không lưu ba thông tin sau, vì chúng không cần thiết:

- *Ô dễ vỡ đã vỡ:* đứng lên ô dễ vỡ thì khối rơi ngay, nên không có trạng thái nào khối còn trên bàn mà ô dễ vỡ đã vỡ.
- *Công tắc đã bấm:* công tắc không có trạng thái riêng. Hệ quả của việc bấm nằm hết ở open_bridges.
- *Khối con đang được điều khiển:* hành động đã ghi rõ khối con nào đi (mục 2.4). Nếu lưu thêm thông tin này thì số trạng thái đã tách tăng gấp đôi, và phải có thêm hành động "đổi khối" không lăn. Nếu hành động đó có chi phí nhỏ hơn 1 thì vi phạm điều kiện mọi bước có chi phí ít nhất 1, và heuristic

của A* không còn chấp nhận được. Nếu tính nó là một bước thì số bước không còn là số lần lăn như đề định nghĩa.

Không gian trạng thái thực tế nhỏ hơn nhiều so với số tổ hợp có thể có. Duyệt hết các trạng thái tới được từ trạng thái đầu (không đi tiếp từ trạng thái đích), 33 màn gốc có tổng cộng 70 062 trạng thái (Bảng 2.3).

Bảng 2.3. Số trạng thái tới được ở một số màn.

Màn	Nhóm	Số ô cầu	Trạng thái tới được	Trong đó đã tách	Cấu hình cầu tới được
1	G1	0	89	0	1
2	G3	4	380	0	4
8	G5	0	710	573	1
20	G5	6	10 856	9 814	8
23	G5	8	22 847	21 712	16
29	G3	17	1 817	0	21
32	G3	8	840	0	8

Bảng 2.3 cho thấy hai điều. Thứ nhất, trạng thái đã tách chiếm phần lớn không gian ở các màn có công tắc tách: 95 % ở màn 23 và 90 % ở màn 20, vì hai khối con đặt ở hai ô bất kỳ tạo ra nhiều tổ hợp hơn một khối nguyên. Thứ hai, số cấu hình cầu thực tế rất nhỏ: màn 29 có 17 ô cầu, tức tối đa $2^{17} = 131\,072$ cấu hình, nhưng chỉ 21 cấu hình tới được, vì mỗi công tắc chỉ đổi một nhóm cầu cố định.

> **Chạy lại trong Source/:** duyệt BFS từ level.initial_state() với Problem.actions() và Problem.result(), không mở rộng trạng thái đích, rồi đếm kích thước tập đã thăm. Lệnh python tools/check_heuristics.py in cùng tổng 70 062 trạng thái của 33 màn gốc.

2.4. Hành động

Khi khối nguyên, có bốn hành động U, D, L, R. Khi đã tách, có tám hành động theo thứ tự cố định U1, D1, L1, R1, U2, D2, L2, R2, trong đó chỉ số 1 và 2 là khối con ở pos và ở pos2. Trong code, hành động là Action(dir, cube) với cube bằng None khi khối nguyên, bằng 0 hoặc 1 khi đã tách.

Thứ tự này cố định và giống nhau ở cả bốn thuật toán, để kết quả tái lập được và so sánh được. Khi có nhiều lời giải cùng độ dài, thứ tự hành động quyết định lời giải nào được trả về.

Hàm Problem.actions(state) trả về mọi hành động, kể cả hành động làm khối rơi. Hàm Problem.result(state, action) trả về trạng thái kế tiếp, hoặc None nếu hành động làm khối rơi. Thuật toán bỏ qua kết quả None và không đếm nó vào số nút được sinh.

2.5. Hàm chuyển

Hàm chuyển của khối nguyên cho bởi Bảng 2.4: với mỗi tư thế và mỗi hướng lăn là tư thế mới và vị trí ô neo mới.

Bảng 2.4. Bảng chuyển của khối nguyên, với ô neo hiện tại là (r, c).

Tư thế hiện tại	**U**	**D**	**L**	**R**
Đứng	nằm dọc tại (r − 2, c)	nằm dọc tại (r + 1, c)	nằm ngang tại (r, c − 2)	nằm ngang tại (r, c + 1)
Nằm ngang	nằm ngang tại (r − 1, c)	nằm ngang tại (r + 1, c)	đứng tại (r, c − 1)	đứng tại (r, c + 2)
Nằm dọc	đứng tại (r − 1, c)	đứng tại (r + 2, c)	nằm dọc tại (r, c − 1)	nằm dọc tại (r, c + 1)

Bảng này là hằng BLOCK_MOVES trong Source/bloxorz/rules.py, và cả 12 trường hợp đều có test. Một bước được xử lý theo thứ tự sau (hàm step() và _settle()):

1. Tính vị trí mới. Khối nguyên đi theo Bảng 2.4; khối con đi một ô theo hướng đã chọn.
2. Kiểm tra rơi. Nếu một ô khối chiếm nằm ngoài bàn, là ô trống hoặc là cầu đang đóng thì khối rơi. Khối nguyên đứng trên ô dễ vỡ cũng rơi.
3. Nếu khối không rơi, kích hoạt công tắc ở các ô khối vừa tới: công tắc mềm kích hoạt ở mọi tư thế; công tắc nặng và công tắc tách chỉ kích hoạt khi khối nguyên đứng trên.
4. Kiểm tra rơi lần hai: nếu một ô khối đang chiếm là cầu vừa bị đóng ở bước 3 thì khối rơi.
5. Nếu đã tách và hai khối con kề cạnh nhau thì ghép lại (mục 2.6).
6. Nếu khối nguyên đứng trên ô đích thì thắng.

Ngoài trạng thái mới, step() trả về danh sách sự kiện theo thứ tự xảy ra (công tắc, ô vỡ, tách, ghép, rơi, thắng). Giao diện chỉ đọc các sự kiện này để vẽ hiệu ứng, không tự tính lại luật (chương 4). Hàm Problem.result() của bài toán tìm kiếm gọi đúng hàm step() này.

Bảng 2.5. Lời giải BFS của màn 1: R D D R R D R, 7 bước.

Bước	Lệnh	Tư thế	Ô khối chiếm
0		đứng	(3, 3)
1	R	nằm ngang	(3, 4), (3, 5)
2	D	nằm ngang	(4, 4), (4, 5)
3	D	nằm ngang	(5, 4), (5, 5)
4	R	đứng	(5, 6)
5	R	nằm ngang	(5, 7), (5, 8)
6	D	nằm ngang	(6, 7), (6, 8)
7	R	đứng trên đích	(6, 9)

2.6. Tách và ghép khối

Chỉ khối nguyên đứng trên công tắc tách mới bị tách. Khi đó khối thành hai khối con 1×1×1, đặt tại hai ô ghi trong trường targets của công tắc. Các khối con vừa đáp xuống không kích hoạt công tắc ở ô đáp.

Sau khi tách, mỗi bước chỉ một khối con đi một ô. Khối con không làm vỡ ô dễ vỡ; đi vào ô đích cũng không thắng. Khi hai khối con kề cạnh nhau (chung một cạnh), chúng tự ghép thành khối nằm. Nếu cùng hàng thì thành khối nằm ngang với ô neo bên trái; nếu cùng cột thì thành khối nằm dọc với ô neo bên trên. Hai khối con kề chéo thì không ghép.

Bảng 2.6. Lời giải BFS của màn 8, có tách và ghép, 10 bước. Công tắc tách ở (4, 4), hai ô đáp là (1, 10) và (7, 10).

Bước	Lệnh	Tư thế	Ô khối chiếm	Sự kiện
0		đứng	(4, 1)	
1	R	nằm ngang	(4, 2), (4, 3)	
2	R	đã tách	(1, 10), (7, 10)	khối đứng lên công tắc tách tại (4, 4) và tách
3–6	D1 (bốn lần)	đã tách	khối con 1 đi từ (1, 10) xuống (5, 10); khối con 2 ở yên (7, 10)	

Bước	Lệnh	Tư thế	Ô khối chiếm	Sự kiện
7	U2	nằm dọc	(5, 10), (6, 10)	hai khối con kề cạnh, ghép thành khối nằm dọc
8	U	đứng	(4, 10)	
9	R	nằm ngang	(4, 11), (4, 12)	
10	R	đứng trên đích	(4, 13)	thắng

“Khối con 1” là khối ở pos, tức ô nhỏ hơn theo thứ tự (hàng, cột); hàm split_state() luôn sắp xếp hai ô như vậy. Sau bước 6, khối con 1 ở (5, 10) đứng trước khối con 2 ở (7, 10), nên lệnh U2 đưa khối con ở (7, 10) lên (6, 10).

2.7. Kiểm tra đích

Trạng thái đích là trạng thái khối nguyên đứng có ô neo trùng ô đích (Problem.is_goal()). Khối nằm vắt qua ô đích không thắng. Khối con đi vào ô đích cũng không thắng: hai khối con phải ghép lại rồi khối nguyên đứng lên ô đích.

2.8. Chi phí bước

Chi phí của một bước do Problem.step_cost(s, a, s') trả về. Khi không truyền hàm chi phí, mỗi bước tốn 1. Giao diện và script thực nghiệm dùng hàm chi phí không đồng nhất trong Source/bloxorz/costs.py (Bảng 2.7), xây dựng từ công nâng trọng tâm khi lật khối và rủi ro khi đi lên ô dễ vỡ. Định nghĩa đầy đủ và lý do của từng mức được trình bày ở mục 3.3.2 và 3.3.3.

Bảng 2.7. Chi phí một bước.

Bước	Chi phí
Đứng → nằm	1,12
Nằm → đứng	1,62
Nằm → nằm (lăn quanh trục dài)	1,21
Khối con 1×1×1 lăn một ô (kể cả bước hai khối con ghép lại)	1,10
Nằm → đứng lên công tắc tách, rồi tách thành hai khối con	1,62
Thêm khi có phần khối nằm trên ô dễ vỡ	+ 0,50

Mọi bước có chi phí ít nhất 1. Điều kiện này giữ cho heuristic của A*, vốn đếm

cận dưới của số bước, vẫn chấp nhận được (mục 3.4). BFS và DFS không dùng chi phí khi chọn nút. Tuy vậy, tổng chi phí lời giải của cả bốn thuật toán đều tính theo cùng một hàm chi phí, để so sánh được chất lượng lời giải ở chương 5.

2.9. Tránh lặp trạng thái

Bốn thuật toán đều là tìm kiếm trên đồ thị (graph search): ghi nhớ các trạng thái đã gặp và không xét lại một trạng thái đã có.

- BFS và DFS giữ tập đã thăm visited và đánh dấu một trạng thái ngay khi đưa nó vào biên, nên mỗi trạng thái vào biên nhiều nhất một lần.
- UCS và A* giữ bảng best_g, chi phí nhỏ nhất đã biết để tới mỗi trạng thái. Một trạng thái chỉ được đưa lại vào biên khi tìm được đường rẻ hơn. Mục cũ còn trong hàng đợi ưu tiên bị bỏ qua lúc lấy ra (lazy deletion).

State là dataclass bất biến (frozen=True) và open_bridges có kiểu frozenset, nên trạng thái băm được (hashable) và dùng trực tiếp làm khóa của tập đã thăm, bảng cha và bảng best_g. Số trạng thái tới được của một màn là hữu hạn (Bảng 2.3), nên với cơ chế trên, cả bốn thuật toán đều dừng: hoặc tìm ra lời giải, hoặc duyệt hết rồi báo không có lời giải.

2.10. Tóm tắt mô hình

Bảng 2.8. Mô hình bài toán tìm kiếm và nơi cài đặt.

Thành phần	Định nghĩa	Cài đặt trong Source/
Trạng thái	(tư thế, ô neo, ô khối con thứ hai, tập cầu đang mở)	bloxorz/state.py, lớp State
Trạng thái đầu	khối đứng tại S; cầu mở là các ô B	Level.initial_state()
Hành động	U, D, L, R; khi đã tách U1 … R1, U2 … R2	Problem.actions()
Hàm chuyển	Bảng 2.4 và thứ tự xử lý ở mục 2.5; None khi khối rơi	rules.step(), Problem.result()
Kiểm tra đích	khối nguyên đứng trên ô đích	Problem.is_goal()
Chi phí bước	Bảng 2.7, mọi bước ≥ 1	Problem.step_cost(), bloxorz/costs.py

Thành phần	Định nghĩa	Cài đặt trong Source/
Heuristic	h_M và h_P (mục 3.4)	solvers/heuristics.py
Tránh lặp	tập đã thăm (BFS, DFS); bảng best_g (UCS, A*)	solvers/*.py

3. Các thuật toán tìm kiếm

Bốn thuật toán được cài trong Source/solvers/. Mỗi thuật toán là một lớp con của Solver, có hàm search(problem) nhận một Problem (chương 2) và trả về một SearchResult gồm kết quả (solved, no_solution), đường đi, tổng chi phí và bốn số đếm: nút mở rộng, nút sinh, biên lớn nhất, trạng thái đã thăm. Nhờ hợp đồng chung này, giao diện (chương 4) và script thực nghiệm (chương 5) gọi bốn thuật toán theo cùng một cách.

Cả bốn thuật toán được nhóm tự viết, chỉ dùng cấu trúc dữ liệu của thư viện chuẩn Python (collections.deque, list, heapq), không dùng thư viện tìm kiếm có sẵn. Cả bốn đều là tìm kiếm trên đồ thị (mục 2.9) và duyệt hành động theo cùng một thứ tự cố định (mục 2.4). Bảng 3.1 tóm tắt điểm giống và khác nhau; mỗi mục 3.1 đến 3.4 trình bày ý tưởng, mã giả, tính đầy đủ, tính tối ưu, độ phức tạp và các điểm riêng khi cài đặt.

Bảng 3.1. Tóm tắt bốn thuật toán.

Thuật toán	Biên	Kiểm tra đích	Tránh lặp	Đầy đủ	Tối ưu	Mục
BFS	hàng đợi FIFO (deque)	khi sinh nút	tập đã thăm	có	theo số bước	3.1
DFS	ngăn xếp (list)	khi sinh nút	tập đã thăm	có (không gian hữu hạn)	không	3.2
UCS	hàng đợi ưu tiên theo g (heapq)	khi lấy ra	bảng best_g	có	theo tổng chi phí	3.3
A*	hàng đợi ưu tiên theo $f = g + h$ (heapq)	khi lấy ra	bảng best_g	có	theo tổng chi phí (h chấp nhận được)	3.4

3.1. Tìm kiếm theo chiều rộng (BFS)

3.1.1. Ý tưởng

BFS [7, §3.4.1] mở rộng các trạng thái theo từng lớp độ sâu: trước hết là mọi trạng thái cách trạng thái đầu một bước, rồi tới mọi trạng thái cách hai bước,

và cứ thế. Biên (frontier) là một hàng đợi vào trước ra trước (FIFO). BFS không dùng chi phí bước khi chọn nút, nên trạng thái đích gặp đầu tiên nằm ở độ sâu nhỏ nhất: lời giải BFS là lời giải có ít bước nhất.

Nhóm cài BFS dạng **tìm kiếm trên đồ thị** (graph search): có tập đã thăm visited, mỗi trạng thái vào hàng đợi nhiều nhất một lần. Không gian trạng thái của Bloxorz có rất nhiều chu trình, ví dụ lăn sang phải rồi sang trái là về đúng trạng thái cũ. BFS dạng cây sẽ sinh lại các trạng thái này rất nhiều lần. Trạng thái, hành động, hàm chuyển và kiểm tra đích dùng chung với ba thuật toán còn lại (chương 2).

3.1.2. Mã giả

```
BFS(problem):
    s0 ← problem.initial_state()
    nếu problem.is_goal(s0): trả về lời giải rỗng
    frontier ← hàng đợi FIFO [s0];  visited ← {s0};  cha[s0] ← (rỗng, rỗng)
    lặp khi frontier khác rỗng:
        s ← frontier.lấy_đầu()                          ▷ nút nông nhất
        expanded ← expanded + 1
        với mỗi a trong problem.actions(s):             ▷ thứ tự U, D, L, R (đã tách: U1 … R1,
         ↪   U2 … R2)
            s' ← problem.result(s, a)
            nếu s' = None: bỏ qua                       ▷ khối rơi, không phải nút con
            generated ← generated + 1
            nếu s' ∈ visited: bỏ qua                    ▷ trạng thái lặp
            visited ← visited ∪ {s'};  cha[s'] ← (s, a)   ▷ đánh dấu khi ĐƯA VÀO hàng đợi
            nếu problem.is_goal(s'): trả về dựng_đường(cha, s')   ▷ kiểm tra đích khi SINH nút
            frontier.thêm_cuối(s')
            max_frontier ← max(max_frontier, |frontier|)
    trả về NO_SOLUTION

dựng_đường(cha, g):
    lần theo cha từ g về s0, gom các hành động, rồi đảo ngược;
    tổng chi phí = tổng problem.step_cost(s, a, s') dọc đường đi
```

Mã nguồn: Source/solvers/bfs.py (lớp BFS, hàm _build_path).

3.1.3. Các điểm riêng khi cài đặt

1. **Hàng đợi collections.deque.** Lấy đầu (popleft) và thêm cuối (append) đều tốn $O(1)$. Nếu dùng list.pop(0), mỗi lần lấy tốn $O(n)$ vì phải dời cả danh sách.
2. **Đánh dấu đã thăm khi đưa vào hàng đợi, không phải khi lấy ra.** Một trạng thái không bao giờ nằm trong hàng đợi hai lần, nên hàng đợi và bộ

nhớ không phình vì các bản trùng, và expanded đúng bằng số lần lấy ra.

3. **Kiểm tra đích khi sinh nút** (early goal test). Lựa chọn này vẫn cho lời giải ít bước nhất. Hàng đợi FIFO sinh mọi nút ở độ sâu d trước mọi nút ở độ sâu $d+1$. Vì vậy, khi nút đích đầu tiên được sinh ra ở độ sâu d, không có nút đích nào ở độ sâu nhỏ hơn: nếu có thì nó đã được sinh trước. Lợi ích là BFS dừng ngay khi sinh ra đích, không phải mở rộng các nút còn lại ở độ sâu $d-1$ và các nút ở độ sâu d đứng trước đích trong hàng đợi [7, §3.4.1]. UCS và A* thì phải kiểm tra đích khi lấy ra mới giữ được tính tối ưu theo chi phí (mục 3.3, 3.4).
4. **Dựng lại đường đi bằng bảng cha.** Mỗi trạng thái mới được ghi cha[s'] = (s, a) khi vào hàng đợi. Khi gặp đích, _build_path lần ngược bảng cha về trạng thái đầu rồi đảo lại, đồng thời cộng step_cost của từng bước. Nhờ vậy cột tổng chi phí của BFS tính theo cùng hàm chi phí với UCS và A* (mục 2.8), và so sánh được với hai thuật toán đó.
5. **Đếm chỉ số theo quy ước chung của nhóm.** expanded tăng khi lấy một trạng thái ra để sinh con. generated tăng cho mỗi con hợp lệ (result() khác None), đếm trước khi xét visited. max_frontier cập nhật sau mỗi lần thêm vào hàng đợi. visited là số trạng thái khác nhau đã gặp, tính cả trạng thái đầu. Thời gian và bộ nhớ đo bên ngoài thuật toán, bằng script thực nghiệm (chương 5) và module chạy nền của giao diện (chương 4).

3.1.4. Tính đầy đủ, tối ưu và độ phức tạp

Gọi S là tập trạng thái tới được từ trạng thái đầu, b là số hành động tối đa ở một trạng thái ($b = 4$ khi khối nguyên, $b = 8$ khi đã tách) và d là số bước của lời giải ngắn nhất.

- **Đầy đủ.** S hữu hạn (mục 2.3, 2.9). Mỗi trạng thái vào hàng đợi nhiều nhất một lần, nên vòng lặp chạy nhiều nhất $|S|$ lần. Vì vậy BFS luôn dừng: có lời giải thì tìm ra, không có thì duyệt hết S rồi trả no_solution.
- **Tối ưu theo số bước.** Trên 33 màn gốc, số bước của BFS bằng số bước tối ưu tham khảo ở cả 33/33 màn (test T24, mục 3.1.5).
- **Không tối ưu theo chi phí** khi chi phí bước khác nhau. BFS chỉ bảo đảm ít bước nhất; trong các lời giải cùng số bước, nó trả về lời giải đi trước theo thứ tự hành động. Với hàm chi phí ở Bảng 2.7, BFS và UCS có tổng chi phí khác nhau ở 2/33 màn: màn 17 (140,42 so với 140,10) và màn 23 (101,58 so với 100,58). Ở cả hai màn, BFS và UCS cùng đi 106 và 75 bước, nhưng chọn hai đường khác nhau.
- **Thời gian và bộ nhớ.** Theo lý thuyết, BFS sinh $O(b^d)$ nút và giữ $O(b^d)$ nút trong bộ nhớ [7, §3.4.1]. Nhờ tập đã thăm, cả hai còn bị chặn bởi kích thước không gian trạng thái: nhiều nhất $|S|$ lần mở rộng, $b \cdot |S|$ lần gọi hàm chuyển,

và $O(|S|)$ bộ nhớ cho visited, bảng cha và hàng đợi.

Cận $O(b^d)$ rất lỏng với bài toán này. Màn 32 có lời giải 129 bước, nên $4^{129} \approx 4{,}6 \times 10^{77}$, trong khi BFS chỉ mở rộng 626 nút trên tổng số 840 trạng thái tới được (Bảng 3.1.1). Hệ số phân nhánh thực tế generated / expanded nằm trong khoảng 2,02 đến 5,73 trên 33 màn. Ở các màn khối luôn nguyên, hệ số này từ 2,0 đến khoảng 3,0: trong bốn hướng lăn thường có một hoặc hai hướng làm khối rơi. Ở các màn mà phần lớn trạng thái đã tách (màn 8, 9, 10, 15, 20, 23, 26, 28), hệ số từ 4,8 đến 5,7, vì khi đã tách có tám hành động và mỗi khối con chỉ đi một ô nên ít bị rơi hơn.

Bảng 3.1.1. BFS trên một số màn gốc. Các số đếm là tất định: không phụ thuộc máy chạy và không phụ thuộc hàm chi phí.

Màn	Nhóm	Số bước	Nút mở rộng	Nút sinh	Biên lớn nhất	Trạng thái đã thăm	Trạng thái tới được
1	G1	7	48	130	21	65	89
8	G5	10	412	2 359	136	533	710
20	G5	56	3 983	21 069	309	4 265	10 856
23	G5	75	3 692	19 754	157	3 719	22 847
29	G3	104	1 809	3 999	50	1 812	1 817
32	G3	129	626	1 306	16	631	840

Bảng 3.1.1 cho thấy biên lớn nhất của BFS nhỏ so với số trạng thái đã thăm: nhiều nhất 309 phần tử, ở màn 20. Bộ nhớ của BFS vì vậy chủ yếu nằm ở tập đã thăm và bảng cha, không phải ở hàng đợi. BFS cũng thường dừng trước khi duyệt hết không gian: ở màn 23, BFS chỉ thăm 3 719 trên 22 847 trạng thái tới được (16 %), vì đích nằm ở độ sâu 75 trong khi phần lớn trạng thái đã tách nằm sâu hơn.

Chạy lại trong Source/:

```
python -c "from pathlib import Path; from bloxorz.level import load_level; from
↪ bloxorz.problem import Problem; from solvers.bfs import BFS; r =
↪ BFS().search(Problem(load_level(Path('levels/original/23.json'), '23')));
↪ print(len(r.path), r.expanded, r.generated, r.max_frontier, r.visited)"
```

3.1.5. Kiểm thử

Source/tests/test_bfs.py gồm:

- test_counts_on_corridor_by_hand và test_counts_on_branching_maze_by_

hand: đếm expanded, generated, max_frontier, visited trên hành lang và mê cung rẽ nhánh nhỏ, so với kết quả tính tay;
- test_action_order_prefers_down_before_right_on_open_board: trên sân trống có nhiều đường cùng độ dài, thứ tự U, D, L, R làm BFS luôn ra đúng một đường;
- test_start_is_goal_returns_empty_path: trạng thái đầu đã là đích thì trả lời giải rỗng, không mở rộng nút nào;
- test_level_1_typed_by_hand: màn 1 chép tay từ dữ liệu gốc, lời giải 7 bước;
- test_bridge_state_is_part_of_visited: lời giải phải đi bấm công tắc rồi quay lại ô cũ, tức là cùng vị trí khối nhưng khác cấu hình cầu;
- test_no_solution_when_gap_is_two_tiles: màn không có lời giải thì BFS duyệt hết rồi trả no_solution;
- test_levels_1_3_6, test_split_levels_8_9_16: các màn cơ bản và các màn có tách khối ra đúng số bước tối ưu;
- test_t24_levels_without_links, test_t24_levels_with_links (test T24): cả 33 màn gốc, lời giải BFS phát lại trên engine tới đích và có số bước bằng số bước tối ưu tham khảo.

3.2. Tìm kiếm theo chiều sâu (DFS)

3.2.1. Ý tưởng

DFS [7, §3.4.3] luôn mở rộng nút sâu nhất trong biên: biên là một ngăn xếp (vào sau, ra trước). Từ trạng thái đầu, thuật toán đi theo một nhánh tới khi gặp đích hoặc hết đường, rồi quay lui về nút gần nhất còn con chưa thử.

Nhóm cài DFS dạng **tìm kiếm trên đồ thị** (graph search): có tập đã thăm visited, mỗi trạng thái chỉ được đưa vào biên một lần. Để yêu cầu xử lý trạng thái lặp [1, mục 3.3], và không gian trạng thái của Bloxorz có rất nhiều chu trình: khối lăn sang phải rồi sang trái là về đúng trạng thái cũ. DFS dạng cây (không nhớ trạng thái đã gặp) sẽ lặp vô hạn trên các chu trình này.

Trạng thái, hành động, hàm chuyển và kiểm tra đích dùng chung với ba thuật toán còn lại (chương 2). Trạng thái gồm tư thế, vị trí khối (hoặc hai khối con) và tập cầu đang mở, nên hai trạng thái cùng vị trí khối nhưng khác cấu hình cầu là hai trạng thái khác nhau trong visited.

3.2.2. Vì sao chọn DFS, không chọn IDS

Đề cho phép thay DFS bằng IDS [1, mục 3.3]. Nhóm chọn **DFS dạng tìm kiếm trên đồ thị**, không cài IDS, vì bốn lý do.

1. **IDS không thêm góc nhìn mới cho thực nghiệm.** Với chi phí bước bằng nhau, IDS cho lời giải ít bước nhất, giống BFS. DFS thì cho lời giải dài và không tối ưu, tạo một điểm đối chiếu rõ với BFS, UCS và A* trong chương 5.
2. **Lời giải của các màn gốc rất dài.** Lời giải ít bước nhất dài tới 129 bước (màn 32). IDS phải chạy lại từ đầu với mọi giới hạn độ sâu từ 0 tới độ dài đó.
3. **IDS phải chọn giữa hai cách chặn lặp, cách nào cũng có giá.** Chặn lặp chỉ trên đường đi hiện tại thì giữ được ưu điểm bộ nhớ, nhưng duyệt lại cùng một trạng thái qua rất nhiều đường. Ở màn không có lời giải (nhóm S3, mục 5.2), IDS kiểu này chỉ kết luận "không có lời giải" khi giới hạn độ sâu đã vượt độ dài của đường đi đơn (không lặp trạng thái) dài nhất. Trước đó, mỗi vòng phải duyệt lại mọi đường đi đơn, mà số đường này tăng theo hàm mũ. Vì vậy, trên thực tế IDS sẽ hết giờ trước khi dừng. Nhớ toàn cục mọi trạng thái đã gặp thì mất ưu điểm bộ nhớ: ở bài của nhóm khóa trước [8], IDS tốn 30,7 MB trong khi BFS chỉ 5,6 MB.
4. **DFS có tập đã thăm luôn dừng** trên không gian hữu hạn (mục 3.2.5), kể cả ở màn không có lời giải, và đơn giản để kiểm chứng.

3.2.3. Mã giả

```
DFS(problem):
    s0 ← problem.initial_state()
    nếu problem.is_goal(s0): trả về lời giải rỗng
    stack ← [s0];  visited ← {s0};  cha[s0] ← (rỗng, rỗng)
    lặp khi stack khác rỗng:
        s ← stack.pop()                              ▷ nút sâu nhất
        expanded ← expanded + 1
        con ← []
        với mỗi a trong problem.actions(s):          ▷ thứ tự U, D, L, R (đã tách: U1 … R1,
         ↪   U2 … R2)
            s' ← problem.result(s, a)
            nếu s' = None: bỏ qua                    ▷ khối rơi, không phải nút con
            generated ← generated + 1
            nếu s' ∈ visited: bỏ qua                 ▷ trạng thái lặp
            visited ← visited ∪ {s'};  cha[s'] ← (s, a)   ▷ đánh dấu khi ĐƯA VÀO biên
            nếu problem.is_goal(s'): trả về dựng_đường(cha, s')   ▷ kiểm tra đích khi SINH nút
            thêm s' vào cuối con
        đẩy các phần tử của con vào stack theo thứ tự NGƯỢC   ▷ con của U nằm trên cùng
        max_frontier ← max(max_frontier, |stack|)
    trả về NO_SOLUTION

dựng_đường(cha, g):
    lần theo cha từ g về s0, gom các hành động, rồi đảo ngược;
    tổng chi phí = tổng problem.step_cost(s, a, s') dọc đường đi
```

Mã nguồn: Source/solvers/dfs.py (lớp DFS, hàm _build_path).

3.2.4. Thứ tự mở rộng và cách dựng lại đường đi

Thứ tự hành động. Problem.actions() trả về các hành động theo thứ tự cố định: U, D, L, R khi khối nguyên; U1, D1, L1, R1, U2, D2, L2, R2 khi đã tách (mục 2.4). Kết quả của DFS phụ thuộc thứ tự này, nên thứ tự được giữ cố định và giống nhau ở cả bốn thuật toán. Các con được đẩy vào ngăn xếp theo thứ tự ngược, nên con sinh từ U nằm trên cùng và được mở rộng trước. Nói cách khác, DFS luôn thử đi lên trước, rồi xuống, trái, phải.

Bảng cha và dựng lại đường đi. Mỗi trạng thái mới được ghi cha[s'] = (s, a) ngay khi được đưa vào ngăn xếp. Khi gặp đích, _build_path lần theo bảng cha từ đích về trạng thái đầu, gom các hành động rồi đảo ngược, đồng thời cộng step_cost của từng bước để ra tổng chi phí. Vì mỗi trạng thái chỉ có một cha (cha đầu tiên sinh ra nó), đường đi dựng lại là duy nhất và đúng là nhánh DFS đã đi tới đích. Hành động "đổi khối con đang điều khiển" không phải là một hành động của bài toán (mục 2.3): khối con được chọn nằm ngay trong hành động (U1 hay U2), nên không cần ghi thêm gì vào bảng cha.

Ví dụ. Bảng 3.2.1 so sánh DFS với BFS trên màn 1 (nhóm G1, lời giải ít bước nhất 7 bước).

Bảng 3.2.1. BFS và DFS trên màn 1. Số đếm theo quy ước ở mục 3.1.3.

Thuật toán	Số bước	Lời giải	Nút mở rộng	Nút sinh	Biên lớn nhất	Trạng thái đã thăm
BFS	7	R D D R R D R	48	130	21	65
DFS	37	D R U L U R D D R U L U L D R D R R U R D L U L D R D R R U L D L U R R D	63	167	22	83

Chạy lại trong Source/:

```
python -c "from pathlib import Path; from bloxorz.level import load_level; from
↪ bloxorz.problem import Problem; from solvers.dfs import DFS; r =
↪ DFS().search(Problem(load_level(Path('levels/original/01.json'), '01')));
↪ print(len(r.path), r.expanded, r.generated, r.max_frontier, r.visited)"
```

Lời giải DFS dài gấp hơn 5 lần lời giải tối ưu, vì DFS chỉ dừng ở lần đầu gặp đích trên nhánh nó đang đi, không so sánh với các nhánh khác. Các số đếm

này **không phụ thuộc hàm chi phí**: DFS không dùng step_cost để chọn nút, chỉ dùng để tính tổng chi phí của lời giải sau khi đã tìm xong. Chúng cũng không phụ thuộc máy chạy: cùng commit thì luôn ra cùng kết quả (test test_deterministic).

3.2.5. Tính đầy đủ, tối ưu và độ phức tạp

Gọi S là tập trạng thái tới được từ trạng thái đầu và b là số hành động tối đa ở một trạng thái: $b = 4$ khi khối nguyên, $b = 8$ khi đã tách.

- **Đầy đủ (trên không gian hữu hạn).** S hữu hạn, vì bàn hữu hạn và số cấu hình cầu hữu hạn (tối đa 2^k với k ô cầu). Mỗi trạng thái được đưa vào ngăn xếp nhiều nhất một lần, nhờ visited, nên vòng lặp chạy nhiều nhất $|S|$ lần. Vì vậy DFS luôn dừng: nếu có lời giải thì tìm ra một lời giải; nếu không thì duyệt hết S rồi trả về no_solution. Không cần timeout để DFS dừng ở màn không có lời giải; test test_no_solution_when_gap_is_two_tiles kiểm tra điều này. Trên không gian vô hạn, DFS không đầy đủ [7, §3.4.3], nhưng trường hợp đó không xảy ra trong bài này.
- **Không tối ưu.** DFS trả về lời giải đầu tiên gặp được theo thứ tự hành động, không bảo đảm ít bước nhất hay rẻ nhất (Bảng 3.2.1: 37 bước so với 7). Vì vậy kiểm tra đích ngay khi sinh nút không làm mất gì. Hệ quả dùng để kiểm tra cài đặt: số bước của DFS không bao giờ nhỏ hơn số bước của BFS (mục 5.1).
- **Thời gian.** Mỗi trạng thái được mở rộng nhiều nhất một lần, và mỗi lần mở rộng gọi problem.result() cho b hành động, nên thời gian là $O(b \cdot |S|)$ lần gọi hàm chuyển. Các thao tác trên visited và bảng cha là phép băm, trung bình $O(1)$. Đây là cận trên của trường hợp xấu nhất; trên thực tế DFS dừng ngay khi gặp đích, nên có thể duyệt ít hơn BFS nếu nhánh đầu tiên may mắn đi đúng hướng, hoặc nhiều hơn nếu không.
- **Bộ nhớ.** DFS dạng cây chỉ cần $O(b \cdot m)$ bộ nhớ, với m là độ sâu lớn nhất [7, §3.4.3]. Bản dạng đồ thị của nhóm phải giữ visited và bảng cha cho mọi trạng thái đã gặp, nên bộ nhớ là $O(|S|)$, cùng bậc với BFS. Ngăn xếp cũng có thể lớn tới $O(|S|)$, vì mỗi lần mở rộng đẩy vào tối đa b con. Ưu điểm bộ nhớ kinh điển của DFS vì vậy không còn; mức chênh thực tế với BFS là câu hỏi cho chương 5. Ví dụ ở Bảng 3.2.1: biên lớn nhất của DFS (22) không nhỏ hơn của BFS (21).

3.2.6. Các điểm riêng khi cài đặt

- **Ngăn xếp tường minh, không đệ quy.** Biên là một list của Python, dùng append và pop. Python mặc định chỉ cho khoảng 1000 tầng đệ quy, trong khi lời giải DFS có thể dài hơn nhiều; test test_long_path_does_not_hit_recursion_limit chạy trên hành lang 3000 ô.
- **Đánh dấu đã thăm khi đưa vào ngăn xếp**, không phải khi lấy ra (giống BFS). Mỗi trạng thái chỉ nằm trong ngăn xếp nhiều nhất một lần, nên không có mục nào bị bỏ qua khi lấy ra, và expanded đúng bằng số lần lấy ra. Cái giá: thứ tự duyệt không giống hệt DFS đệ quy. Một trạng thái được "giữ chỗ" bởi cha đầu tiên sinh ra nó, nên một nhánh sâu hơn đi tới nó sau đó sẽ không đi qua nó nữa. Thuật toán vẫn là DFS theo nghĩa luôn mở rộng nút được đưa vào sau cùng.
- **Kiểm tra đích khi sinh nút**, giống BFS. Trạng thái đầu được kiểm tra riêng trước vòng lặp.
- **Đếm chỉ số theo quy ước chung** (mục 3.1.3). expanded tăng khi lấy một trạng thái ra để sinh con. generated tăng với mỗi con hợp lệ (result() khác None), đếm trước khi xét visited. max_frontier lấy sau mỗi lần đẩy các con vào ngăn xếp. visited là kích thước tập đã thăm lúc kết thúc, tính cả trạng thái đầu.
- **Không dùng hàm chi phí để tìm.** step_cost chỉ dùng trong _build_path để tính tổng chi phí của lời giải, nên cột path_cost của DFS so được với UCS và A* theo cùng một hàm chi phí (mục 3.3.2).

3.2.7. Kiểm thử

Source/tests/test_dfs.py gồm:

- test_counts_on_corridor_by_hand: đếm expanded, generated, max_frontier, visited trên một hành lang 3 ô, so với kết quả tính tay;
- test_action_order_prefers_up_down_left_right: con sinh từ hành động đứng trước được mở rộng trước;
- test_deterministic: chạy hai lần cho cùng kết quả;
- test_long_path_does_not_hit_recursion_limit: lời giải dài hơn giới hạn đệ quy;
- test_no_solution_when_gap_is_two_tiles: màn không có lời giải trả về no_solution, không lặp vô hạn;
- test_bridge_state_is_part_of_search: lời giải phải đi bấm công tắc rồi quay lại, tức là cùng vị trí khối nhưng khác cấu hình cầu;
- test_original_levels và test_levels_with_links: 33 màn gốc đều giải được, lời giải phát lại trên engine tới đích, và số bước không nhỏ hơn cột "Bước tối

ưu". Test test_levels_with_links chạy riêng sáu màn có công tắc dùng links (17, 23, 25, 29, 30, 31).

3.3. Tìm kiếm chi phí đều (UCS) và hàm chi phí

3.3.1. Ý tưởng

UCS [7, §3.4.2] luôn mở rộng nút có tổng chi phí $g(n)$ nhỏ nhất, tính từ trạng thái đầu. Biên là một hàng đợi ưu tiên theo g. BFS mở rộng theo số bước; UCS mở rộng theo chi phí. Vì vậy, khi các bước có chi phí khác nhau, UCS trả về lời giải rẻ nhất, không nhất thiết là lời giải ít bước nhất. Khi mọi bước tốn như nhau, UCS mở rộng theo đúng các lớp độ sâu như BFS và cho cùng số bước (test test_ucs_uniform_cost_matches_par_on_all_33_levels).

Đề yêu cầu báo cáo định nghĩa và biện minh hàm chi phí, và lưu ý rằng nếu mọi bước tốn 1 thì UCS trùng với BFS [1, mục 3.4]. Vì vậy nhóm dùng một hàm chi phí không đồng nhất. Mục 3.3.2 định nghĩa hàm chi phí của nhóm, mục 3.3.3 giải thích lý do của từng mức. Trạng thái, hành động, hàm chuyển và kiểm tra đích dùng chung với ba thuật toán còn lại (chương 2).

3.3.2. Hàm chi phí: định nghĩa

Chi phí của bước $s \xrightarrow{a} s'$ gồm hai phần: phần phụ thuộc tư thế trước và sau khi lăn, và phụ phí khi khối đè lên ô dễ vỡ:

$$c(s,a,s') = c_{\text{lăn}}\big(o(s), o(s')\big) + \begin{cases} 0{,}5 & \text{nếu có ô } x \in \text{cells}(s') \text{ là ô dễ vỡ,} \\ 0 & \text{nếu không,} \end{cases}$$

trong đó $o(s)$ là tư thế của khối ở trạng thái s, và $\text{cells}(s')$ là các ô khối chiếm sau bước đi. Bảng 3.3.1 cho $c_{\text{lăn}}$.

Bảng 3.3.1. Chi phí lăn theo tư thế trước và sau bước đi. Δh là độ cao trọng tâm phải nâng thêm để khối lật qua cạnh; m là khối lượng, lấy khối 1×1×2 có $m = 1$.

Bước (ví dụ)	**Trọng tâm: lúc đầu → đỉnh cung lật**	Δh	**Công nâng** $m \cdot \Delta h$	$c_{\text{lăn}}$
Đứng → nằm (khối đứng lăn R)	$1 \to \sqrt{5}/2 \approx 1{,}118$	0,118	0,118	1,12
Nằm → đứng (khối nằm ngang lăn R)	$0{,}5 \to \sqrt{5}/2 \approx 1{,}118$	0,618	0,618	1,62
Nằm → nằm, lăn quanh trục dài (khối nằm ngang lăn U)	$0{,}5 \to \sqrt{2}/2 \approx 0{,}707$	0,207	0,207	1,21
Khối con 1×1×1 đi một ô, $m = 1/2$ (lăn U1)	$0{,}5 \to \sqrt{2}/2 \approx 0{,}707$	0,207	0,104	1,10
Khối con đi rồi hai khối con ghép thành khối nằm	như khối con đi một ô	0,207	0,104	1,10
Nằm → đứng lên công tắc tách, rồi tách	như nằm → đứng	0,618	0,618	1,62

Công thức chung là $c_{\text{lăn}} = 1 + m \cdot \Delta h$, làm tròn hai chữ số thập phân. Hàm cài đặt là compute_step_cost trong Source/bloxorz/costs.py; Problem.step_cost(s,

a, s') gọi hàm này. Bảng 2.7 ở mục 2.8 tóm tắt cùng các mức này.

Trên 340 414 cạnh tới được của 33 màn gốc, chi phí một bước nằm trong khoảng 1,10 (khối con đi) đến 1,71 (khối nằm lăn quanh trục dài lên ô dễ vỡ: 1,21 + 0,5). Khối nguyên đứng trên ô dễ vỡ thì rơi (mục 2.1), nên không có bước "nằm → đứng" nào chịu phụ phí ô dễ vỡ.

3.3.3. Lý do chọn hàm chi phí

Phần cơ sở 1 cho mỗi bước. Mỗi lần lăn là một thao tác của người chơi và tốn một khoảng thời gian như nhau. Mức cơ sở này cũng bảo đảm mọi bước tốn ít nhất 1. A* cần điều kiện đó: hai heuristic ở mục 3.4 đếm cận dưới của **số bước** còn lại, nên chúng chỉ chấp nhận được khi mỗi bước tốn ít nhất 1 (chứng minh ở mục 3.4.4).

Phần công nâng trọng tâm. Khối lăn bằng cách lật quanh một cạnh đáy. Trong lúc lật, trọng tâm đi trên một cung tròn tâm là cạnh đó, và lên cao nhất khi nằm thẳng trên cạnh. Bán kính cung bằng khoảng cách từ cạnh tới trọng tâm:

- Khối đứng lật quanh cạnh đáy dài 1: trọng tâm ở độ cao 1, cách cạnh $\sqrt{0{,}5^2 + 1^2} = \sqrt{5}/2$.
- Khối nằm dựng lên quanh cạnh ngắn ở đầu khối: trọng tâm ở độ cao 0,5, cách cạnh $\sqrt{1^2 + 0{,}5^2} = \sqrt{5}/2$.
- Khối nằm lăn quanh cạnh dài, hoặc khối con 1×1×1 lăn: trọng tâm ở độ cao 0,5, cách cạnh $\sqrt{0{,}5^2 + 0{,}5^2} = \sqrt{2}/2$.

Công cần để lật khối là công nâng trọng tâm từ độ cao lúc đầu lên đỉnh cung, $m \cdot g \cdot \Delta h$. Phần trọng tâm hạ xuống sau đó không được tính, vì khối tự đổ xuống. Lấy $m \cdot g = 1$ cho khối nguyên, ta có cột "Công nâng" ở Bảng 3.3.1. Khối con chỉ nặng bằng nửa khối nguyên, nên công của nó bằng một nửa. Thứ tự các mức khớp với trực giác khi chơi: dựng khối từ nằm lên đứng là động tác nặng nhất (1,62), lật khối đứng cho nằm xuống thì nhẹ (1,12).

Bước tách khối và bước ghép khối. Khối chỉ tách khi đứng lên công tắc tách, tức là bước đó là một bước "nằm → đứng" (Bảng 2.4); việc tách diễn ra sau khi khối đã đứng trên công tắc. Vì vậy bước tách tốn như "nằm → đứng", 1,62. Bước ghép là một bước khối con đi một ô; hai khối con tự ghép khi chạm nhau, không phải nâng thêm gì, nên tốn 1,10. Không có hai mức này thì bước tách rơi về mức mặc định 1,0 trong code, rẻ hơn mọi bước khác, và UCS sẽ ưu tiên đi qua công tắc tách một cách vô lý. Test test_every_reachable_edge_uses_energy_table duyệt mọi cạnh tới được của 33 màn và bảo đảm không cạnh nào rơi về mức mặc định.

Phụ phí ô dễ vỡ 0,5. Khối được phép nằm trên ô dễ vỡ, nhưng chỉ cần một bước dựng khối sai là ô vỡ và thua. Phụ phí 0,5 biểu diễn rủi ro này: khi có nhiều đường cùng số bước, UCS chọn đường ít đè lên ô dễ vỡ hơn. Mức 0,5 bằng một nửa phần cơ sở, nên để tránh được một lần đè ô dễ vỡ, UCS chưa chấp nhận đi thêm cả một bước (tốn ít nhất 1,10). Phụ phí vì vậy chỉ phân định giữa các đường gần bằng nhau, không kéo UCS đi đường vòng xa. Đây cũng là ví dụ mà đề gợi ý: đi lên ô dễ vỡ thì "đắt" vì rủi ro [1, mục 3.4].

Vì sao không giảm chi phí khi bấm công tắc. Đề cũng gợi ý có thể cho việc bấm công tắc "rẻ". Nhóm không làm vậy: một bước bấm công tắc rẻ hơn 1 sẽ vi phạm điều kiện mọi bước tốn ít nhất 1, và hai heuristic đếm số bước của A* không còn chấp nhận được (mục 3.4.4). Bấm công tắc vẫn là một lần lăn, nên tính theo cùng Bảng 3.3.1.

Các tính chất dùng ở những phần khác.

1. Mọi bước tốn ít nhất 1,10 > 1: điều kiện của chứng minh ở mục 3.4.4 thỏa, và không có chu trình chi phí 0, nên UCS dừng và tối ưu (mục 3.3.5).
2. Chi phí chỉ phụ thuộc tư thế trước, tư thế sau và các ô dưới khối sau bước đi, nên tính được trong $O(1)$ và không cần thêm gì vào trạng thái.
3. Cả năm cấu hình ở chương 5 tính tổng chi phí lời giải bằng cùng hàm này, kể cả BFS và DFS vốn không dùng chi phí khi tìm. Nhờ vậy cột tổng chi phí so sánh được giữa các thuật toán.

Hàm chi phí làm UCS chọn đường khác BFS ở đâu. Trên 33 màn gốc, UCS và BFS luôn có cùng số bước, nhưng có tổng chi phí khác nhau ở 2 màn (Bảng 3.3.2). Ở màn 17, đường của UCS dựng khối đứng ít hơn một lần, thay bằng hai lần lăn khối nằm: bớt một bước "nằm → đứng" (1,62) và một bước "đứng → nằm" (1,12), thêm hai bước "nằm → nằm" (2 × 1,21), tức rẻ hơn 0,32. Ở màn 23, đường của UCS đè lên ô dễ vỡ 21 lần thay vì 23 lần, nên rẻ hơn 2 × 0,5 = 1,00. Test `test_branching_decisions_on_levels_17_and_23` kiểm tra hai trường hợp này.

Bảng 3.3.2. Hai màn có lời giải BFS khác lời giải UCS về tổng chi phí (cùng số bước).

Màn	Số bước	Tổng chi phí BFS	Tổng chi phí UCS	Khác nhau ở đâu
17	106	140,42	140,10	UCS: 9 lần dựng khối đứng (BFS: 10), 25 lần lăn khối nằm ngang (BFS: 23)
23	75	101,58	100,58	UCS: 21 bước đè ô dễ vỡ (BFS: 23); số lần đổi tư thế như nhau

3.3.4. Mã giả

```
UCS(problem):
    s0 ← problem.initial_state()
    frontier ← hàng đợi ưu tiên [(g = 0, thứ_tự = 0, s0)];  best_g[s0] ← 0
    lặp khi frontier khác rỗng:
        (g, _, s) ← lấy ra mục có (g, thứ_tự) nhỏ nhất    ▷ g bằng nhau: vào trước ra trước
        nếu g > best_g[s]: bỏ qua                          ▷ mục cũ (lazy deletion)
        nếu problem.is_goal(s): trả về dựng_đường(cha, s), g   ▷ kiểm tra đích khi LẤY RA
        expanded ← expanded + 1
        với mỗi a trong problem.actions(s):                ▷ thứ tự U, D, L, R (đã tách: U1 … R1,
         ↪   U2 … R2)
            s' ← problem.result(s, a)
            nếu s' = None: bỏ qua                          ▷ khối rơi, không phải nút con
            generated ← generated + 1
            g' ← g + problem.step_cost(s, a, s')
            nếu g' ≥ best_g[s'] (nếu đã có): bỏ qua        ▷ không rẻ hơn đường đã biết
            best_g[s'] ← g';  cha[s'] ← (s, a)
            đưa (g', thứ_tự mới, s') vào frontier
            max_frontier ← max(max_frontier, |frontier|)
    trả về NO_SOLUTION
```

Mã nguồn: Source/solvers/ucs.py (lớp UCS, hàm _path) và Source/bloxorz/costs.py.

3.3.5. Tính đầy đủ, tối ưu và độ phức tạp

Gọi S là tập trạng thái tới được, $b \le 8$ là số hành động tối đa ở một trạng thái, C^* là tổng chi phí của lời giải tối ưu và $\varepsilon = 1{,}10$ là chi phí bước nhỏ nhất.

- **Đầy đủ.** S hữu hạn (mục 2.3) và mọi bước tốn ít nhất $\varepsilon > 0$. Một trạng thái chỉ được đưa lại vào biên khi có đường rẻ hơn hẳn, và mục lấy ra có g lớn hơn best_g của trạng thái đó thì bị bỏ qua. Với chi phí dương, mỗi trạng thái được mở rộng nhiều nhất một lần: lần đầu lấy ra với g bằng best_g thì g đó đã nhỏ nhất. Vì vậy vòng lặp dừng: có lời giải thì tìm ra, không có thì biên rỗng và trả no_solution.
- **Tối ưu theo tổng chi phí.** UCS lấy các nút ra theo thứ tự g không giảm. Khi trạng thái đích được lấy ra với chi phí g, mọi đường khác tới đích đều phải đi qua một nút còn trong biên, có chi phí ít nhất g; chi phí bước dương nên đi tiếp chỉ làm đường đắt thêm. Vì vậy $g = C^*$ [7, §3.4.2]. Điều này chỉ đúng khi kiểm tra đích lúc **lấy ra**; nếu kiểm tra khi sinh nút như BFS, UCS có thể trả về một đường đắt hơn vừa được sinh trước. Trên 33 màn, tổng chi phí của UCS bằng của A* ở 33/33 màn, và không lớn hơn của BFS, DFS ở màn nào (chương 5).
- **Thời gian.** Theo lý thuyết, UCS tốn $O(b^{1+\lfloor C^*/\varepsilon \rfloor})$ [7, §3.4.2]. Với tập best_g,

số lần mở rộng còn bị chặn bởi $|S|$, số lần đưa vào heap bởi $b \cdot |S|$, mỗi thao tác heap tốn $O(\log(b|S|))$, nên tổng thời gian là $O(b|S| \log(b|S|))$.
- **Bộ nhớ.** $O(b \cdot |S|)$ cho heap (tính cả mục cũ chờ bỏ qua) và $O(|S|)$ cho best_g và bảng cha.

3.3.6. Các điểm riêng khi cài đặt

1. **Hàng đợi ưu tiên heapq, mục là (g, thứ_tự, s).** thứ_tự lấy từ itertools.count(), tăng dần. Khi hai mục có cùng g, Python so thứ_tự mà không phải so hai trạng thái (lớp State không định nghĩa phép so sánh thứ tự), và mục vào trước được lấy ra trước. Nhờ vậy kết quả tất định.
2. **Lazy deletion thay cho giảm khóa.** heapq không có thao tác giảm khóa. Khi tìm được đường rẻ hơn tới một trạng thái đã ở trong biên, UCS đưa thêm một mục mới và cập nhật best_g; mục cũ vẫn nằm trong heap và bị bỏ qua khi lấy ra. Mục bị bỏ qua không tính vào expanded; max_frontier tính cả các mục cũ.
3. **Kiểm tra đích khi lấy ra.** Đây là khác biệt cố ý với BFS và DFS (mục 3.1.3): kiểm tra khi lấy ra mới giữ được tính tối ưu theo chi phí. Cái giá là UCS phải mở rộng mọi trạng thái có $g < C^*$ trước khi dừng (mục 5.4.3).
4. **Chi phí lấy qua Problem.step_cost.** UCS không biết công thức chi phí. Khi tạo Problem không truyền hàm chi phí thì mỗi bước tốn 1, và UCS trả về cùng số bước với BFS; khi truyền compute_step_cost thì dùng Bảng 3.3.1. Giao diện và script thực nghiệm đều truyền compute_step_cost.
5. **So sánh chi phí có làm tròn.** Mỗi bước được làm tròn hai chữ số, nhưng tổng là số thực dấu phẩy động. Các test và công cụ kiểm tra so tổng chi phí theo sai lệch tương đối 10^{-9}, không so bằng tuyệt đối.
6. **Đếm chỉ số theo quy ước chung** (mục 3.1.3): generated đếm mọi con hợp lệ trước khi xét best_g; visited là số khóa của best_g, tính cả trạng thái đầu.

Bảng 3.3.3. UCS so với BFS trên một số màn gốc (hàm chi phí ở Bảng 3.3.1). Số đếm tất định, không phụ thuộc máy chạy.

Màn	Nhóm	Số bước	Tổng chi phí	Nút mở rộng UCS	Nút mở rộng BFS	Nút sinh UCS	Biên lớn nhất UCS	Đã thăm UCS
1	G1	7	9,11	66	48	183	24	87
8	G5	10	12,60	594	412	3 343	135	656
17	G3	106	140,10	988	977	2 429	47	992
20	G5	56	70,68	4 438	3 983	23 550	366	4 800

Màn	Nhóm	Số bước	Tổng chi phí	Nút mở rộng UCS	Nút mở rộng BFS	Nút sinh UCS	Biên lớn nhất UCS	Đã thăm UCS
23	G5	75	100,58	3 755	3 692	20 060	190	3 831
29	G3	104	140,24	1 811	1 809	4 007	48	1 816
32	G3	129	168,57	626	626	1 308	18	632

UCS mở rộng nhiều nút hơn BFS ở các màn có lời giải ngắn so với kích thước không gian (màn 1, 8): BFS dừng ngay khi sinh ra đích, còn UCS phải mở rộng hết các trạng thái rẻ hơn lời giải. Ở các màn có lời giải dài và hành lang hẹp (màn 29, 32), gần như mọi trạng thái đều rẻ hơn lời giải, nên hai thuật toán mở rộng gần bằng nhau. Nhận xét đầy đủ ở mục 5.4.3.

3.3.7. Kiểm thử

Source/tests/test_ucs.py, Source/tests/test_costs.py và Source/tests/test_costs_split.py gồm:

- test_start_is_goal_returns_empty_path, test_counts_on_corridor_by_hand, test_no_solution_when_gap_is_two_tiles: trạng thái đầu là đích, đếm chỉ số trên hành lang so với kết quả tính tay, màn không có lời giải;
- test_all_mazes_match_expected_cost: bốn mê cung mẫu (có mê cung với ô chi phí khác 1 và mê cung không có lời giải), so với chi phí tối ưu biết trước;
- test_ucs_uniform_cost_matches_par_on_all_33_levels: chi phí bằng 1 thì UCS ra đúng số bước tối ưu ở 33 màn, như BFS;
- test_ucs_energy_cost_optimality_on_all_33_levels: với hàm chi phí ở Bảng 3.3.1, tổng chi phí của UCS không lớn hơn của BFS ở mọi màn, và lời giải phát lại trên engine tới đích;
- test_branching_decisions_on_levels_17_and_23: hai màn UCS chọn đường rẻ hơn BFS (Bảng 3.3.2);
- test_all_costs_at_least_one và các test từng mức (test_standing_to_lying_cost, test_lying_to_standing_cost, test_lying_to_lying_cost, test_split_cubes_cost, test_fragile_tile_penalty);
- test_lying_to_split_costs_like_lying_to_standing, test_every_reachable_edge_uses_energy_table, test_split_step_and_path_total_on_level_08: bước tách tốn 1,62, không cạnh tới được nào rơi về mức mặc định, và tổng chi phí của lời giải màn 8 khớp khi phát lại.

3.4. Tìm kiếm A*

3.4.1. Ý tưởng

A* [7, §3.5.2] mở rộng nút có $f(n) = g(n) + h(n)$ nhỏ nhất, trong đó $g(n)$ là tổng chi phí từ trạng thái đầu tới n, còn $h(n)$ là ước lượng chi phí còn lại tới đích. Khi $h \equiv 0$, A* chính là UCS. Khi h chấp nhận được (không bao giờ ước lượng quá chi phí thật), A* trả về lời giải tối ưu; khi h còn nhất quán, mỗi trạng thái chỉ cần mở rộng một lần. Heuristic càng sát chi phí thật thì A* càng mở rộng ít nút hơn UCS.

Trạng thái, hành động, hàm chuyển và kiểm tra đích dùng chung với ba thuật toán còn lại (chương 2). A* dùng cùng hàm chi phí với UCS (mục 3.3), để so được tổng chi phí của hai thuật toán.

3.4.2. Mã giả

```
A*(problem, h):
    s0 ← problem.initial_state()
    nếu h(s0) = ∞: trả về NO_SOLUTION                ▷ ngõ cụt ngay từ đầu
    frontier ← hàng đợi ưu tiên chứa (f = h(s0), h(s0), thứ_tự, g = 0, s0)
    best_g[s0] ← 0
    lặp khi frontier khác rỗng:
        (f, h_s, _, g, s) ← lấy ra mục nhỏ nhất theo (f, h, thứ_tự)
        nếu g > best_g[s]: bỏ qua                    ▷ mục cũ (lazy deletion)
        nếu problem.is_goal(s): trả về đường đi tới s, chi phí g
        expanded ← expanded + 1
        với mỗi a trong problem.actions(s):          ▷ thứ tự U, D, L, R (đã tách: U1 … R2)
            s' ← problem.result(s, a)
            nếu s' = None: bỏ qua                    ▷ khối rơi, không phải nút con
            generated ← generated + 1
            g' ← g + problem.step_cost(s, a, s')
            nếu g' ≥ best_g[s'] (nếu có): bỏ qua
            best_g[s'] ← g';  cha[s'] ← (s, a)
            nếu h(s') = ∞: bỏ qua                    ▷ ngõ cụt, không đưa vào biên
            đưa (g' + h(s'), h(s'), thứ_tự mới, g', s') vào frontier
    trả về NO_SOLUTION
```

Mã nguồn: Source/solvers/astar.py (lớp AStar, AStarM) và Source/solvers/heuristics.py.

3.4.3. Hai heuristic

Gọi $D(x)$ là một khoảng cách từ ô x tới đích (định nghĩa riêng cho từng heuristic bên dưới), và với mỗi trạng thái s, gọi $\Phi(s) = \min_{x \in \text{cells}(s)} D(x)$, trong đó $\text{cells}(s)$

là các ô khối đang chiếm: một ô khi khối đứng, hai ô khi khối nằm, hai ô của hai khối con khi đã tách. Cả hai heuristic có chung dạng

$$h(s) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } s \text{ là trạng thái đích,} \\ \infty & \text{nếu có } x \in \text{cells}(s) \text{ với } D(x) = \infty, \\ \max\left(\lceil \Phi(s)/2 \rceil,\ 1\right) & \text{còn lại.} \end{cases}$$

Ý nghĩa: một lần lăn, khối nguyên tiến lại gần đích nhiều nhất 2 ô, khối con nhiều nhất 1 ô, nên cần ít nhất $\lceil \Phi/2 \rceil$ lần lăn nữa. Trạng thái chưa phải đích thì còn ít nhất một bước, nên lấy max với 1.

Bẫy công tắc tách. Công tắc tách đưa hai khối con tới hai ô đáp ở xa. Nếu D là khoảng cách Manhattan thuần tới đích, heuristic có thể ước lượng quá. Ví dụ (dùng làm test trong tests/test_astar.py): khối đứng ở (5, 0), công tắc tách ở (5, 3), hai ô đáp (1, 10) và (1, 12), đích (1, 13). Lời giải thật chỉ 4 bước (R, R, R1 rồi tự ghép, R), nhưng Manhattan thuần cho $\lceil 17/2 \rceil = 9 > 4$. Nhóm khóa trước [8] mắc đúng lỗi này. Cả hai heuristic của nhóm đều tính đường tắt qua công tắc tách:

- h_M **(Manhattan, khóa astar_m).** $D_M(x) = \min_{t \in T} |x_r - t_r| + |x_c - t_c|$, với T gồm ô đích và mọi công tắc tách. Không cần tiền xử lý. Ở màn không có công tắc tách, đây là Manhattan thường. Trong ví dụ trên, $h_M = \lceil 3/2 \rceil = 2$.
- h_P **(lưới điểm, khóa astar, heuristic chính).** Dựng đồ thị trên các ô không trống (kể cả cầu đang đóng, ô dễ vỡ, mọi loại công tắc): hai ô kề cạnh nối bằng cạnh chi phí 1 theo cả hai chiều; mỗi công tắc tách X có thêm cạnh chi phí 0 từ X tới hai ô đáp A, B của nó. $D_P(x)$ là độ dài đường đi ngắn nhất từ x tới đích trên đồ thị này, tính trước cho mọi ô trong prepare() bằng 0-1 BFS ngược từ đích, độ phức tạp $O(R \cdot C)$ với bàn $R \times C$. Ô không có đường tới đích có $D_P = \infty$. Trong ví dụ trên, $D_P(5,3) = \min(D_P(1,10), D_P(1,12)) = 1$, nên $h_P = \lceil 4/2 \rceil = 2$.

h_P tính cả tường và hố (ô trống), nên luôn có $D_P \geq D_M$ trên mọi ô tới được đích: h_P mạnh hơn hoặc bằng h_M (Bảng 3.4.2). h_P còn phát hiện ngõ cụt: khối hoặc một khối con nằm ở vùng sàn không nối được với đích thì $h_P = \infty$ và A* bỏ trạng thái đó ngay.

3.4.4. Chứng minh chấp nhận được và nhất quán

Giả thiết. Mọi chi phí bước $c(s, a, s') \geq 1$. Hàm chi phí của nhóm thỏa giả thiết này: mọi bước tốn ít nhất 1,10 (mục 3.3.2). Chứng minh dưới đây chỉ dùng giả thiết đó, nên vẫn đúng nếu đổi các mức chi phí, miễn là mỗi bước tốn ít nhất 1.

Hai tính chất của D (đúng cho cả D_M và D_P):

- (L) Hai ô không trống kề cạnh u, v thì $D(u) \le D(v)+1$. Với D_M: Manhattan tới một tập điểm thay đổi tối đa 1 khi dịch 1 ô. Với D_P: u, v nối bằng cạnh chi phí 1, nên đi từ u sang v rồi theo đường ngắn nhất của v.
- (S) Công tắc tách X với ô đáp A, B thì $D(X) \le \min(D(A), D(B))$. Với D_M: $X \in T$ nên $D_M(X) = 0$. Với D_P: có cạnh chi phí 0 từ X tới A và tới B.

Bổ đề 1. Với mọi bước chuyển hợp lệ $s \to s'$: $\Phi(s) \le \Phi(s') + 2$ nếu khối nguyên lăn, và $\Phi(s) \le \Phi(s') + 1$ nếu một khối con đi.

Chứng minh. Xét bước lăn của khối nguyên, chưa tính dịch chuyển. Theo bảng chuyển (Bảng 2.4), mỗi ô mới của khối hoặc kề cạnh một ô cũ, hoặc kề cạnh một ô mới khác mà ô đó kề cạnh một ô cũ; mọi ô này đều không trống vì bước chuyển hợp lệ. Gọi x' là ô mới có $D(x') = \Phi(s')$; theo (L), có ô cũ x với $D(x) \le D(x') + 2$, nên $\Phi(s) \le D(x) \le \Phi(s') + 2$. Khối con đi 1 ô thì ô mới kề ô cũ, khối con kia đứng yên: tương tự với $+1$. Ghép hai khối con không đổi ô nào, nên Φ không đổi. Đổi cầu cũng không đổi ô nào.

Còn lại bước có dịch chuyển: khối lăn tới trạng thái trung gian m đứng trên công tắc tách X, rồi thành s' với hai khối con ở A, B. Theo phần trên, $\Phi(s) \le \Phi(m)+2 = D(X)+2$, và theo (S), $D(X) \le \min(D(A), D(B)) = \Phi(s')$. Vậy $\Phi(s) \le \Phi(s') + 2$. ■

Định lý 1 (nhất quán). Với mọi bước chuyển hợp lệ $s \to s'$ mà $h(s) < \infty$: $h(s) \le c(s, a, s') + h(s')$.

Chứng minh. Nếu $h(s') = \infty$ thì hiển nhiên. Nếu s là đích thì $h(s) = 0$. Còn lại, $h(s) = \max(\lceil \Phi(s)/2 \rceil, 1)$.

- s' là đích: $\Phi(s') = 0$ (ô đích có $D = 0$), theo Bổ đề 1, $\Phi(s) \le 2$, nên $h(s) = 1 \le c(s, a, s') = c + h(s')$.
- s' không phải đích: theo Bổ đề 1, $\lceil \Phi(s)/2 \rceil \le \lceil (\Phi(s') + 2)/2 \rceil = \lceil \Phi(s')/2 \rceil + 1 \le h(s') + 1$; và $1 \le h(s') + 1$. Vì $c \ge 1$, ta có $h(s) \le h(s') + 1 \le h(s') + c$. ■

Bổ đề 2 (ngõ cụt). Nếu $h_P(s) = \infty$ thì từ s không tới được đích.

Chứng minh. Mọi chuyển động thật của khối đều đi theo cạnh của đồ thị lưới điểm: lăn và đi của khối con theo các ô kề, dịch chuyển theo cạnh $X \to A$, $X \to B$. Vì vậy mọi ô mà một phần khối chiếm về sau đều đi tới được, trên đồ thị, từ một ô khối đang chiếm. Nếu khối nguyên có một ô với $D_P = \infty$ thì ô kia kề nó cũng vậy (cạnh lưới đi được hai chiều). Nếu đã tách và khối con ở ô u có $D_P(u) = \infty$, thì mọi vị trí u' sau này của khối con này cũng có $D_P(u') = \infty$; khi hai khối con ghép tại u' và v' kề nhau, $D_P(v') = \infty$ theo (L). Trong mọi trường hợp, khối không bao giờ chiếm ô đích, nên không thắng được. ■

Hệ quả (chấp nhận được và tối ưu). Với mọi trạng thái s, gọi $h^*(s)$ là chi phí

thật nhỏ nhất từ s tới đích. Nếu $h^*(s) = \infty$ thì bất đẳng thức hiển nhiên. Nếu $h^*(s) < \infty$, theo Bổ đề 2 thì $h(s) < \infty$ (với h_M thì luôn hữu hạn), và cộng Định lý 1 dọc một lời giải tối ưu $s = s_0, s_1, \ldots, s_k$ (đích) với $h(s_k) = 0$ cho $h(s) \le h^*(s)$. Vậy h_M và h_P đều chấp nhận được và nhất quán, nên A* trong mục 3.4.2 (kiểm tra đích khi lấy ra, giữ best_g) trả về lời giải có tổng chi phí nhỏ nhất [7, §3.5.2], bằng UCS, và việc bỏ các trạng thái có $h = \infty$ không làm mất lời giải.

Không được phạt thêm. Đề gợi ý cộng thêm một phạt nhỏ khi khối chưa đứng, vì cần ít nhất một lần lăn nữa để đứng lên đích [1, mục 3.5]. Với dạng $\lceil \Phi/2 \rceil$ của nhóm, phạt này làm mất tính chấp nhận được, nên nhóm không dùng. Ví dụ $\lceil \Phi/2 \rceil + 1$ khi khối đang nằm là **không** chấp nhận được: khối nằm sát đích chỉ cần 1 bước để đứng lên đích, trong khi heuristic cho 2.

3.4.5. Kiểm tra bằng số liệu

Bổ sung cho chứng minh, công cụ Source/tools/check_heuristics.py duyệt toàn bộ không gian trạng thái tới được của từng màn và đếm:

- vi phạm nhất quán: cạnh (s, a, s') có $h(s) > c(s, a, s') + h(s')$;
- vi phạm chấp nhận được: trạng thái trên một lời giải tối ưu có $h(s)$ lớn hơn chi phí thật còn lại;
- màn mà A* có tổng chi phí khác UCS, hoặc mở rộng nhiều nút hơn UCS.

Bảng 3.4.1. Kết quả kiểm tra trên 33 màn gốc, với hàm chi phí ở Bảng 3.3.1.

Hạng mục	h_M	h_P
Số trạng thái tới được (tổng 33 màn)	70 062	70 062
Số cạnh đã kiểm tra	340 414	340 414
Vi phạm nhất quán	0	0
Vi phạm chấp nhận được (dọc lời giải tối ưu)	0	0
Màn có tổng chi phí khác UCS	0 / 33	0 / 33
Màn mở rộng nhiều nút hơn UCS	0 / 33	0 / 33
Màn có số bước bằng số bước tối ưu tham khảo	33 / 33	33 / 33

Bảng 3.4.2. Tổng số nút mở rộng và thời gian tìm kiếm trên 33 màn gốc (lần đo ở mục 5.3, hàm chi phí ở Bảng 3.3.1; thời gian là trung vị 5 lần đo).

	UCS	**A* với h_M**	**A* với h_P**
Tổng số nút mở rộng	35 281	33 474 (−5,1 %)	32 712 (−7,3 %)

	UCS	**A* với h_M**	**A* với h_P**
Trung vị phần trăm nút bớt được so với UCS, theo màn		4,3 %	5,7 %
Màn bớt nhiều nhất		màn 1: −60,6 %	màn 1: −60,6 %
Tổng thời gian tìm kiếm (ms)	1 163,2	1 193,3	1 130,6
Thời gian trung vị cho mỗi nút mở rộng (µs)	18,6	19,9	19,2

Ngoài 33 màn gốc, công cụ còn kiểm 2 015 147 cạnh của 14 màn tự sinh (mục 5.2), cũng không có vi phạm nào. Kết luận chính: cả hai heuristic đều đúng (0 vi phạm, cùng chi phí với UCS ở 33/33 màn); h_P bớt nhiều nút hơn h_M và rẻ hơn khi tính cho mỗi nút (tra bảng thay vì tính Manhattan tới nhiều đích). Nhận xét chi tiết ở mục 5.4.4.

3.4.6. Độ phức tạp, tính đầy đủ và tối ưu

- **Đầy đủ.** Không gian trạng thái hữu hạn (vị trí và tư thế của khối, hoặc vị trí hai khối con, nhân với cấu hình cầu), mọi chi phí ≥ 1, và A* giữ best_g nên không lặp vô hạn. A* luôn dừng: hoặc tìm ra lời giải, hoặc trả về NO_SOLUTION khi biên rỗng.
- **Tối ưu.** Theo Hệ quả ở mục 3.4.4.
- **Thời gian.** Trường hợp xấu nhất như UCS: $O(b^{1+\lfloor C^*/\varepsilon \rfloor})$ với $b \leq 8$ (4 hướng khi khối nguyên, 8 hành động khi đã tách), C^* là chi phí tối ưu, $\varepsilon = 1{,}10$ là chi phí bước nhỏ nhất [7, §3.4.2]. Vì có tập đã thăm, số trạng thái mở rộng cũng bị chặn bởi $|S|$, mỗi thao tác trên heap tốn $O(\log |S|)$. Heuristic tốt làm giảm số nút mở rộng trên thực tế.
- **Bộ nhớ.** $O(|S|)$ cho biên, best_g và bảng cha; h_P thêm bảng khoảng cách $O(R \cdot C)$.

3.4.7. Các điểm riêng khi cài đặt

- **Phá hòa.** Khi f bằng nhau, ưu tiên h nhỏ hơn (gần đích hơn), rồi theo thứ tự đưa vào biên. Mục trong heap là (f, h, thứ_tự, g, s); thứ_tự là bộ đếm tăng dần, để Python không phải so sánh hai trạng thái.
- **Lazy deletion.** Khi tìm được g nhỏ hơn cho một trạng thái đã có trong biên, A* đưa thêm một mục mới thay vì sửa mục cũ; lúc lấy ra, mục có $g >$ best_g bị bỏ qua và không tính vào số nút mở rộng. Vì vậy max_frontier tính cả các mục cũ.

- **Kiểm tra đích khi lấy ra** khỏi hàng đợi, không phải khi sinh nút, để giữ tính tối ưu.
- **Cắt ngõ cụt.** Trạng thái có $h = \infty$ được ghi vào best_g (tính là đã thăm) nhưng không đưa vào biên. Ở màn không có lời giải, h_P có thể kết luận ngay từ trạng thái đầu mà không mở rộng nút nào.
- **Heuristic dựng trong prepare()** chứ không trong search(), để thực nghiệm tách được thời gian chuẩn bị khỏi thời gian tìm kiếm (mục 5.1).
- **Hai biến thể dùng chung code.** AStarM là lớp con của AStar, chỉ khác thuộc tính heuristic. GUI dùng astar (h_P) cho nút Giải bằng A*, và chạy cả hai trong nút So sánh (mục 4.6).
- **Kiểm thử.** tests/test_solvers.py (mê cung mẫu, có ô chi phí khác 1), tests/test_astar.py (bẫy công tắc tách, ngõ cụt, khớp số bước tối ưu, 0 vi phạm) và tools/check_heuristics.py (đủ 33 màn).

4. Cài đặt và giao diện

4.1. Công nghệ

Toàn bộ chương trình viết bằng **Python 3.11** [9]. Giao diện 3D dùng **Ursina 7.0.0** [10], một engine game chạy trên **Panda3D 1.10.16** [11]. Nhóm chọn Ursina vì ba lý do:

1. Cùng ngôn ngữ với engine và thuật toán, nên giao diện gọi thẳng hàm luật chơi của nhóm, không phải viết lại luật hay dựng thêm một lớp giao tiếp.
2. Bản demo đầu tiên dùng giao diện web (Three.js [14], phông chữ Baloo 2 và Nunito [15]) gọi engine qua server HTTP. Cách đó đẹp hơn nhưng phải giữ thêm server, API và mã JavaScript; khi chuyển sang Ursina, nhóm không dùng phần này nữa.
3. Ursina đủ để dựng bàn 3D có hoạt ảnh lăn, tách, ghép và rơi. Một nhóm khóa trước cùng môn đã dùng Ursina cho đề tài này; nhóm tham khảo danh sách lỗi hay gặp của họ, không dùng lại code [8].

Ursina chạy trên Panda3D, mà Panda3D thường ra bản cho phiên bản Python mới chậm hơn. Vì vậy cả nhóm dùng chung Python 3.11, và requirements.txt ghim đúng phiên bản ursina==7.0.0, panda3d==1.10.16 để máy chấm không cài nhầm bản mới hơn.

4.2. Cấu trúc thư mục và kiến trúc

```
Source/
  main.py            điểm vào: mở giao diện
  bloxorz/           engine luật chơi (state.py, level.py, rules.py, problem.py, costs.py,
   ↪    maze.py)
  solvers/           BFS, DFS, UCS, A*, heuristic; runner.py chạy solver ở tiến trình riêng
  gui/               giao diện Ursina (app.py, board_view.py, block_view.py, hud.py,
   ↪    camera_controller.py,
                    popup.py, theme.py, meshes.py, anim.py; fonts/)
  levels/original/   33 màn gốc (JSON)
  tests/             unit test
```

Chương trình chia thành ba lớp, phụ thuộc theo một chiều:

Package	Được dùng	Không được dùng
bloxorz/ (engine)	thư viện chuẩn	solvers, gui, ursina

Package	Được dùng	Không được dùng
solvers/	bloxorz	gui, ursina
gui/	bloxorz, và từ solvers chỉ ALGORITHMS cùng module runner	gọi thẳng thuật toán

Quy tắc này có hai hệ quả. Thứ nhất, **chơi tay và thuật toán dùng chung một hàm luật**: mỗi nước đi, dù do người bấm phím hay do khối tự lăn theo lời giải, đều qua rules.step(level, state, action); giao diện không tự tính luật. Thứ hai, engine, thuật toán và test chạy được trên máy chưa cài Ursina, nên thực nghiệm và kiểm thử không phụ thuộc giao diện.

step() trả về StepResult gồm trạng thái mới, kết quả (ok, fell, won), vị trí ngay sau khi lăn (dùng cho hoạt ảnh) và danh sách sự kiện theo thứ tự xảy ra: công tắc tác động, ô dễ vỡ vỡ, tách, ghép, rơi, thắng. Giao diện chỉ đọc các trường này để vẽ.

Các file của gui/ chia việc như sau:

File	Việc
board_view.py	Dựng bàn từ Level: mỗi ô một khối hộp; cầu đổi màu khi mở hoặc đóng; ô dễ vỡ rơi khi vỡ; viền ô đích nhấp nháy
block_view.py	Vẽ khối hoặc hai khối con theo State; hoạt ảnh lăn, tách, ghép, rơi
hud.py	Các nút, lưới chọn màn, khung kết quả và bảng So sánh
camera_controller.py	Góc nhìn: các nấc nghiêng, góc nhìn đỉnh, thu phóng, căn bàn khi khung kết quả hiện (mục 4.7)
app.py	Cửa sổ, phím, vòng update(); nối phím với rules.step() và nút với runner
popup.py	Hộp kết thúc màn (thắng, rơi) với các nút hành động tiếp theo; kéo thả được
theme.py	Font Be Vietnam Pro (thư mục fonts/) và thẻ kiểu kính mờ dùng chung
meshes.py	Mesh hộp vát cạnh cho ô và khối, tạo một lần rồi dùng lại
anim.py	Hoạt ảnh hẹn giờ dừng được, an toàn khi đổi màn (lỗi của Ursina 7, mục 4.5)

Tọa độ: ô ở hàng r, cột c có tâm tại x = c, z = −r trong không gian 3D, trục y hướng lên. Camera luôn đặt phía z âm, nhìn xuống bàn, nên phím ↑ (hàng

giảm) luôn đẩy khối ra xa người xem.

4.3. Cài đặt và chạy


```
cd Source
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
python -m pip install -r requirements.txt
python main.py          # mở trang chủ; python main.py 17 mở thẳng màn 17
python -m unittest discover -v
```

Thuật toán chạy ở tiến trình riêng bằng multiprocessing kiểu spawn, nên main.py có if __name__ == "__main__": (bắt buộc trên Windows). main.py chỉ import giao diện bên trong hàm main(): tiến trình con nạp lại file này khi khởi động, và nếu Ursina được import ở đầu file thì mỗi lần bấm Giải sẽ chậm thêm khoảng một giây.

Đã thử cài theo các lệnh trên trong một môi trường ảo mới trên Windows 11: pip cài đúng hai phiên bản đã ghim, toàn bộ test qua và cửa sổ mở được.


4.4. Bàn chơi và các loại ô

Các ảnh trong chương được chụp ngày 31/10, trước khi thêm trang chủ, nên thanh điều hướng trong ảnh chưa có nút Trang chủ; các phần còn lại giống giao diện hiện tại. Hình 4.1 là màn 23, màn duy nhất trong 33 màn gốc có đủ 9 loại ô. Mỗi loại ô có màu hoặc hình riêng (Bảng 4.1). Góc trên bên trái ghi tên màn, nhóm độ khó, số bước tối ưu tham khảo và số bước đã đi; các nút ở bên phải; dòng dưới cùng tóm tắt các phím hay dùng (F1 mở bảng đầy đủ). Phím G hoặc nút “Chú giải” mở bảng chú giải các loại ô (Hình 4.11). Chữ dùng font Be Vietnam Pro [13], thiết kế cho tiếng Việt nên dấu rõ ở cỡ nhỏ.



Hình 4.1. Màn 23 lúc bắt đầu: đủ 9 loại ô trên cùng một bàn, phân biệt được bằng màu và hình.

Bảng chú giải (Hình 4.11) là một lớp phủ giữa màn hình như bảng phím tắt: mỗi mục có một ô mẫu, tên và cách ô hoạt động theo luật. Ô mẫu vẽ bằng đúng màu và ký hiệu của bàn (lấy từ board_view.COLORS), nên đổi màu ô trên bàn thì chú giải đổi theo. Khi bảng đang mở, phím lăn và Enter bị bỏ qua; G hoặc Esc đóng bảng.



Hình 4.11. Bảng chú giải các loại ô (phím G) trên màn 23: cột trái là ô và khối, cột phải là cầu và ba loại công tắc.

Bảng 4.1. Cách vẽ từng loại ô.

Ô	Ký hiệu trong file màn	Cách vẽ
Sàn, ô xuất phát	#, S	Khối hộp xám
Ô trống	.	Không vẽ gì
Đích	G	Lỗ vuông tối, viền vàng nhấp nháy nhẹ để dễ tìm
Ô dễ vỡ	F	Khối hộp cam
Công tắc mềm	o	Sàn có đĩa tròn trắng
Công tắc nặng	x	Sàn có hình X đỏ
Công tắc tách	@	Sàn có hình “( )” xanh
Cầu mở	B (hoặc b sau khi mở)	Khối hộp màu gỗ
Cầu đóng	b (hoặc B sau khi đóng)	Khối hộp sẫm, gần trong suốt, nhìn rõ chỗ có cầu

Khối 1×1×2 màu trắng có viền xanh sáng để nổi trên sàn xám, và có ba tư thế (Hình 4.2). Kích thước khối nhỏ hơn ô một chút để luôn thấy viền giữa khối và sàn. Ô và khối là hộp vát cạnh, mặt bên tối hơn mặt trên, nên bàn có độ dày mà không cần đèn mạnh. Cảnh không dùng bóng đổ thật: bóng của khối phủ lên ô làm màu ô khó phân biệt, nhất là ô dễ vỡ và cầu đóng. Thay vào đó, dưới mỗi khối có một vệt bóng mềm, nhạt dần khi khối nhấc lên, đủ để thấy khối đang chạm sàn. Cạnh ô và khối được khử răng cưa (multisample 4×).



Hình 4.2. Ba tư thế của khối ở màn 1: đứng chiếm một ô, nằm ngang (sau phím →) và nằm dọc (sau phím ↓) chiếm hai ô.

Khi công tắc tác động, cầu bị điều khiển đổi màu dần giữa màu gỗ và màu sẫm, kèm một dòng thông báo cho biết loại công tắc và hiệu ứng (Hình 4.3). Thông báo lấy từ sự kiện switch của engine, không do giao diện tự suy ra.



Hình 4.3. Màn 2, bước 2: khối nằm vừa chạm công tắc mềm nên cặp cầu bên trái mở; cặp cầu bên phải vẫn đóng cho tới khi khối đứng lên công tắc nặng (dấu X đỏ).

Khi khối đứng lên công tắc tách, hai khối con bay theo đường vòng cung từ chỗ khối cũ tới hai ô định sẵn (Hình 4.4). Khối con đang điều khiển màu trắng, viền xanh rõ; khối còn lại màu xám, viền mờ; phím Space đổi khối. Engine luôn sắp hai khối con theo thứ tự ô, nên sau mỗi bước, giao diện tìm lại khối vừa đi theo ô mới của nó để giữ đúng khối người chơi đang điều khiển. Hai khối con kề nhau thì tự ghép lại, có thông báo.



Hình 4.4. Màn 8 sau khi tách: khối con sáng màu là khối đang điều khiển (ghi “KHỐI CON 1/2” cạnh số bước).

Khối rơi khi chạm ô trống, ra ngoài bàn, vào cầu đóng, hoặc đứng thẳng trên

ô dễ vỡ. Giao diện hiện lý do rơi; với ô dễ vỡ, ô cam rơi cùng khối (Hình 4.5) và được dựng lại khi bấm R. Khối nằm mà chỉ một đầu hụt thì đổ nghiêng qua mép ô còn đỡ rồi mới rơi, không xuyên qua sàn; khi đã tách, chỉ khối con bị hụt rơi. Khối mờ dần khi rơi xuống dưới bàn. Việc chọn kiểu đổ chỉ dựa vào hình (ô nào còn tấm đỡ); quyết định có rơi hay không vẫn do rules.step().



Hình 4.5. Màn 4, bước 18: khối đứng thẳng lên ô dễ vỡ, ô cam vỡ và đang rơi cùng khối (giữa phía dưới); hộp kết thúc (được kéo lên mép trên) nêu đúng lý do thua.

4.5. Chơi tay

Trang chủ. Chạy python main.py không kèm số màn thì trang chủ hiện ra: bàn 3D của màn 1 xoay chậm phía sau, bên trái là tên game và bốn nút Chơi ngay, Chọn màn, Cách chơi, Thoát (chọn bằng chuột, hoặc bằng phím mũi tên rồi Enter). Nút Cách chơi mở bảng hướng dẫn bốn trang, mỗi trang có một bàn mô phỏng tự chạy: mục tiêu của màn, cách lăn khối, khi nào thì thua, các ô đặc biệt và cách nhờ thuật toán giải. Trong lúc chơi, nút Trang chủ hoặc phím M đưa về trang chủ. Các phím khi chơi:

Phím	Tác dụng
← ↑ → ↓ hoặc W A S D	Lăn khối
Space	Đổi khối con (khi đã tách)
R	Chơi lại màn
M	Về trang chủ

Phím	Tác dụng
N / P	Màn sau / màn trước
Q / E, Z / X, T, F, chuột phải, con lăn	Đổi góc nhìn (mục 4.7)
H	Ẩn hoặc hiện khung kết quả (mục 4.7)
Ctrl+K	Mở hoặc đóng lưới chọn màn
Enter	Nút chính của hộp kết thúc màn
G	Bảng chú giải các loại ô (Hình 4.11)
F1	Bảng tất cả phím tắt
Esc	Đóng hộp kết thúc màn, lưới chọn màn, bảng phím tắt hoặc bảng chú giải

Một lượt đi diễn ra theo thứ tự: phím được đổi thành hành động và gửi vào rules.step(); khối lật 90° quanh cạnh đáy theo hướng đi, tới vị trí ngay sau khi lăn (khối được gắn tạm vào một trục đặt ở cạnh đó rồi xoay trục; lật xong thì đặt lại đúng vị trí và góc theo trạng thái, nên sai số không dồn qua các bước); sau đó giao diện cập nhật cầu, hiện thông báo sự kiện, rồi vẽ trạng thái cuối (tách, ghép, rơi hoặc thắng). Trong lúc hoạt ảnh chạy, phím mới bị bỏ qua, để trạng thái giao diện đang giữ không đi trước hình đang vẽ. Mỗi lần chơi lại hoặc đổi màn, giao diện tăng một số đếm lượt; lệnh hẹn giờ nào của lượt cũ còn sót lại thấy số đếm đã đổi thì bỏ qua, nên bấm R giữa lúc khối đang lăn không làm trạng thái cũ ghi đè lên màn vừa chơi lại.

Mọi đối tượng của một màn gắn vào một gốc chung; đổi màn thì hủy gốc này, nên bàn cũ không còn sót lại. Đây là một trong các lỗi hay gặp với Ursina mà nhóm khóa trước ghi lại [8]. Ursina 7 còn một lỗi tương tự với hoạt ảnh hẹn giờ (animate(..., delay=...)): lần hẹn không được ghi lại nên không hủy được, và nếu đổi màn trước lúc tới giờ thì nó chạy trên đối tượng đã bị hủy, làm cửa sổ dừng. Giao diện dùng hàm hẹn giờ riêng (gui/anim.py), hủy được và tự bỏ qua khi đối tượng đã bị hủy.

Khi vào màn, các ô trồi lên lần lượt theo đường chéo rồi khối rơi xuống chỗ xuất phát; công tắc lún xuống khi tác động; cầu vừa mở trồi lên, cầu vừa đóng mờ đi và lún xuống; khi thắng, viền ô đích lóe sáng và một vòng sáng lan ra. Trong lúc khối rơi xuống chỗ xuất phát, phím lăn bị bỏ qua như mọi hoạt ảnh khác.


4.6. Giải tự động và So sánh

Các nút được nhóm theo việc. Thanh trên cùng bên phải là điều hướng màn: Trang chủ, Chú giải (Hình 4.11), Màn đầu, ‹ Trước, Chọn màn (Hình 4.9), Sau ›, Chơi lại. Hai nút điều khiển cơ bản mà đề yêu cầu là **Màn đầu** (New Game: bắt đầu lại từ màn 1) và **Chơi lại** (Restart: đặt khối, cầu và ô dễ vỡ của màn đang chơi về trạng thái đầu, như phím R). Cột bên phải có hai thẻ: thẻ "Tìm lời giải" gồm lưới 2 × 2 nút giải (Solve) BFS, DFS, UCS, A*, nút So sánh cả 5 thuật toán và nút Hủy; thẻ "Góc nhìn" gồm nhãn góc hiện tại và 6 nút camera. Nút không dùng được lúc đó chuyển sang màu xám (khi chưa chạy thì Hủy xám, khi đang chạy thì các nút giải xám). Trong lúc giải, một khung sáng bao quanh nút của thuật toán đang chạy (khi So sánh, khung trượt dần qua từng nút), và chấm trước dòng đầu của khung kết quả nhấp nháy; xong thì chấm đổi màu theo kết quả.

Hộp kết thúc màn. Khi thắng hoặc rơi, sau khi hoạt ảnh gần xong, một hộp hiện giữa vùng bàn (không che khung kết quả và cột nút). Khi thắng, hộp ghi số bước so với số bước tối ưu, và tên thuật toán nếu khối vừa tự lăn theo lời giải; nút chính là Màn tiếp. Khi rơi, hộp ghi lý do (ô dễ vỡ, cầu đóng, hụt khỏi bàn) theo sự kiện của engine; nút chính là Chơi lại. Enter bấm nút chính, Esc đóng hộp; chơi lại hay đổi màn thì hộp tự đóng. Hộp kéo thả được: giữ chuột trái ở chỗ bất kỳ trên hộp (trừ các nút, có dấu tay nắm ở mép trên) rồi kéo; hộp không ra khỏi màn hình, và các lần sau hiện lại ở chỗ đã kéo tới. Bấm Giải hoặc So sánh thì hộp của lượt trước đóng lại.


Chạy thuật toán không làm đơ giao diện. Ursina vẽ mọi thứ trong một vòng lặp duy nhất, nên nếu chạy thuật toán ngay trong vòng lặp đó thì cửa sổ đứng yên suốt lúc tìm. Khi bấm một nút Giải, giao diện gọi runner.start_solver(); hàm này mở một tiến trình con chạy thuật toán rồi trả về ngay. Mỗi khung hình, giao diện gọi poll() để hỏi kết quả mà không phải chờ; không dùng callback từ tiến trình khác, vì Ursina không an toàn khi đối tượng bị sửa ngoài luồng chính. Dùng tiến trình chứ không dùng luồng vì Python không dừng ngang được một luồng: quá 60 giây hoặc khi bấm Hủy, tiến trình con bị dừng hẳn. Trong lúc chờ, khung kết quả hiện tên thuật toán và số giây đã chạy, các nút Giải mờ đi và nút Hủy sáng lên (Hình 4.7). Khi đo trong lúc thuật toán chạy, khung hình chậm nhất khoảng 55 ms, tức cửa sổ vẫn phản hồi.

Mỗi lần giải có bốn kết quả, mỗi loại một thông báo và màu riêng: **giải được**, **không có lời giải**, **hết giờ**, **lỗi hoặc đã hủy**. Khi giải được, màn được đặt lại về trạng thái đầu và khối tự lăn theo lời giải, mỗi bước cũng qua rules.step() như khi chơi tay. Khung kết quả ở cột bên trái hiện số bước, tổng chi phí, số nút được mở rộng và được sinh, kích thước biên lớn nhất, số trạng thái đã thăm, thời gian tìm kiếm (không tính thời gian hoạt ảnh) và bộ nhớ đỉnh (Hình 4.6).



Hình 4.6. Màn 23 sau khi bấm Giải bằng BFS: khối đã tự lăn tới đích sau 75 bước, đúng số bước tối ưu; khung kết quả hiện các chỉ số của lần tìm, bàn thu nhỏ vào phần màn hình còn trống nên không bị che.

So sánh chạy lần lượt năm thuật toán trên màn đang mở: BFS, DFS, UCS, A* với h_P và A* với h_M, mỗi thuật toán một tiến trình. Chạy lần lượt chứ không song song để thời gian và bộ nhớ của các thuật toán không ảnh hưởng nhau. Bảng được điền dần khi từng thuật toán xong (Hình 4.7, 4.8); dòng đang chạy ghi số giây đã chạy; thuật toán nào lỗi thì ô ghi “Lỗi” và nội dung lỗi ghi dưới bảng. Cột “Giây” và “MB” ghi số không kèm đơn vị cho bảng gọn.




Hình 4.7. So sánh đang chạy trên màn 23: bốn thuật toán đã xong, A



Hình 4.8. Kết quả So sánh trên màn 23: BFS, UCS và A

Nút Giải và So sánh dựng bài toán với hàm chi phí ở mục 3.3, nên cột Chi phí của cả năm thuật toán tính theo cùng một hàm (mục 3.3.2): BFS cho số bước ít nhất, UCS và A* cho tổng chi phí nhỏ nhất. Ở màn 23, BFS đi 75 bước tốn 101,58, còn UCS và A* đi 75 bước khác tốn 100,58.

Thời gian và bộ nhớ trên giao diện chỉ để tham khảo, vì tiến trình con luôn bật tracemalloc để đo bộ nhớ, và việc này làm chậm thuật toán. Số liệu ở chương 5 lấy từ script thực nghiệm.




Hình 4.9. Lưới chọn màn: màn đang mở tô màu xanh; bấm một mã màn để chuyển thẳng tới màn đó, thuật toán đang chạy (nếu có) bị hủy. Bấm ra ngoài lưới, Esc hoặc Ctrl+K để đóng. Màn đã thắng trong lần chạy này có chấm xanh ở góc nút.

4.7. Camera và bố cục màn hình

Camera xoay quanh tâm bàn và **luôn nhìn từ trên xuống, từ phía người chơi**. Nếu cho xoay tự do 360°, người chơi dễ lẫn hướng: khi camera quay quá 45°, phím ↑ không còn đẩy khối "ra xa màn hình" nữa. Vì vậy góc nhìn chỉ đổi trong vùng giới hạn (Hình 4.10):

- **Nghiêng trái, phải** (Q / E): năm nấc 40° trái, 20° trái, chính diện, 20° phải, 40° phải. Góc lệch luôn dưới 45° nên bốn phím mũi tên giữ nguyên nghĩa trên màn hình, giao diện không phải đổi lại hướng phím.
- **Hạ thấp, nâng cao** (Z / X): góc giữa mặt bàn và hướng nhìn có bốn nấc 52°, 45°, 38°, 30°. Góc thấp thấy rõ khối đứng và độ cao của khối, góc cao thấy rõ toàn bàn; người chơi chọn nấc thấy dễ nhìn.
- **Nhìn từ đỉnh** (T): nhìn thẳng xuống, bàn thẳng hàng với màn hình; bấm T lần nữa thì trở về góc trước đó. Góc đỉnh đặt 88,5° chứ không đúng 90° để phép tính hướng nhìn không bị suy biến.
- **Kéo chuột phải** chỉnh góc liên tục nhưng vẫn trong vùng trên; **con lăn** thu phóng; **F** về góc mặc định (chính diện, 52°). Góc đã chọn được giữ khi đổi màn.

Camera chuyển góc mượt bằng nội suy mỗi khung hình. Khi nghiêng ngang, camera lùi xa thêm một chút vì bàn chiếm chỗ theo đường chéo; hướng "lên" của camera luôn ghim theo trục y nên hình không bị xoay nghiêng dần sau nhiều lần đổi góc. Tên góc đang dùng (ví dụ "CHÍNH DIỆN · CAO 52°") hiện trên nhóm nút camera.



Hình 4.10. Màn 23 ở ba góc nhìn: nghiêng trái 40° (cao 52°), nghiêng phải 20° hạ thấp còn 30°, và nhìn từ đỉnh. Ở cả ba góc, phím ↑ vẫn đẩy khối về phía trên màn hình.

Bố cục khi khung kết quả hiện. Khung kết quả nằm ở cột bên trái, gọn theo nội dung: rộng vừa các chỉ số khi giải bằng một thuật toán, rộng vừa bảng khi So sánh (vị trí cột tính theo bề rộng chữ thật). Bàn chỉ bị dời hoặc thu khi thật sự bị khung che: giao diện chiếu các góc ô qua camera để biết bàn chiếm đoạn nào trên màn hình. Nếu bàn đã nằm ngoài khung thì giữ nguyên; nếu chạm khung thì ưu tiên dời ngang (bằng độ lệch ống kính, góc nhìn không đổi), chỉ khi dời không đủ mới lùi camera, và chỉ lùi vừa đủ để bàn nằm gọn giữa khung

và cột nút (Hình 4.6, 4.8). Đổi góc camera trong lúc khung đang hiện thì bàn được đo và căn lại. Phím H ẩn khung; kết quả lần giải mới luôn hiện lại khung.

Khung kết quả, hộp kết thúc và các thẻ nút có nền hơi trong (vẫn thấy lờ mờ bàn phía sau), viền mảnh, một dải sáng rất nhẹ ở mép trên mờ dần xuống và bóng mềm phía dưới, để tách khỏi nền mà không che hẳn bàn.

4.8. Kiểm thử giao diện

Ngoài unit test của engine và thuật toán (không cần Ursina), giao diện được thử bằng các script mở cửa sổ thật và tự bấm phím, bấm nút thay người chơi. Các dòng có ghi 29/10 được chạy lại trên giao diện hiện tại; các dòng còn lại chạy ngày 23/10 và phần code liên quan chưa đổi từ đó.

Kiểm tra	**Kết quả**
Chơi tay theo lời giải BFS ở màn 2, 4, 8 (cầu, ô dễ vỡ, tách và ghép)	Thắng đúng 17, 28, 10 bước
Đứng lên ô dễ vỡ ở màn 4, rồi bấm R	Rơi, đúng thông báo; ô được dựng lại
Bấm R giữa lúc khối đang lăn	Không bị lượt cũ ghi đè
Giải bằng BFS rồi tự lăn, trên cả 33 màn (29/10)	33/33 màn thắng đúng số bước tối ưu
Giải bằng DFS rồi tự lăn ở màn 1, 8, 16, 23, 29	Thắng ở cả 5 màn (màn 23: 1187 bước)
So sánh trên cả 33 màn	33/33 màn đủ năm dòng kết quả
So sánh trên màn 23 (29/10)	Đủ năm dòng; BFS, UCS, A* (h_P), A* (h_M) 75 bước, DFS 1187 bước
Bấm Hủy khi đang giải và khi đang So sánh; đổi màn khi đang giải	Dừng đúng; các nút trở lại trạng thái ban đầu
Đổi qua mọi nấc Q/E, Z/X, T rồi F (29/10)	Camera dừng đúng nấc, hình không bị xoay nghiêng; F về chính diện 52°
Khung kết quả hiện, rồi bấm H (29/10)	Bàn thu vào phần còn trống, không bị che; ẩn khung thì bàn về cỡ đầy đủ
Cài trong môi trường ảo mới theo README	Cài đúng phiên bản, test qua, cửa sổ mở được
Giải bằng BFS rồi tự lăn trên cả 33 màn, với hoạt ảnh lật khối mới (30/10)	33/33 màn thắng đúng số bước tối ưu

Kiểm tra	Kết quả
Bấm phím ngẫu nhiên mỗi khung hình (lăn, R, N, P, Space, camera, Ctrl+K) xen với Giải, So sánh, Hủy; 17 lần × 35 giây (30/10)	Không lỗi, không treo (trước khi sửa hoạt ảnh hẹn giờ: 4/12 lần dừng vì lỗi !is_empty())
Kéo hộp kết thúc bằng chuột (giả lập), kéo ra ngoài màn hình, bấm vào nút trong hộp (30/10)	Hộp đi theo chuột, dừng ở mép màn hình; bấm nút không kéo hộp; lần thắng sau hộp hiện ở chỗ đã kéo
Khung kết quả hiện ở màn 23 (một thuật toán, rồi So sánh) (30/10)	Bàn giữ nguyên cỡ khi không bị che; khi So sánh chỉ thu vừa đủ
Thắng ở màn 1; bấm F1, Esc; rơi ở màn 1 (30/10)	Khối thu vừa miệng lỗ và nhìn thấy trong lòng lỗ; hộp thắng ghi đúng số bước; hộp rơi ghi đúng lý do
Lăn ra mép ở màn 1 (một đầu hụt, rồi hụt cả hai đầu), tách và ghép ở màn 8, đứng lên ô dễ vỡ, rồi bấm R (30/10)	Khối đổ nghiêng qua mép, không xuyên sàn; chỉ khối con hụt rơi; ô dễ vỡ được dựng lại
Rà soát giao diện: Hủy khi khối tự lăn, bấm R khi cầu đang đổi, Giải/So sánh ngay sau khi rơi, chữ trong khung kết quả, Enter khi mở F1, thu phóng khi khung hiện (30/10)	6 lỗi tái hiện được trước khi sửa, không còn sau khi sửa
Bảng chú giải: G, nút “Chú giải”, Esc, F1 khi bảng đang mở; Enter và phím lăn khi bảng đang mở (31/10)	Mở, đóng đúng; F1 thay bảng chú giải; Enter và phím lăn bị bỏ qua

4.9. Hạn chế

- Chấm đánh dấu màn đã thắng chỉ giữ trong một lần chạy chương trình, chưa lưu ra file.
- Chưa chỉnh được tốc độ khối tự lăn và chưa tạm dừng được giữa chừng (chỉ dừng hẳn bằng Hủy hoặc R).
- Menu chọn màn chỉ có 33 màn gốc; bộ màn tự sinh S1–S3 (chương 5) chưa mở được từ giao diện.

5. Thực nghiệm

Chương này so sánh năm cấu hình thuật toán trên cùng một bộ màn, cùng một hàm chi phí và cùng một cách đo. Mục 5.1 nêu câu hỏi và cách đo, mục 5.2 mô tả bộ màn, mục 5.3 trình bày kết quả, mục 5.4 nhận xét từng thuật toán và mục 5.5 trả lời các câu hỏi.

5.1. Thiết lập thực nghiệm

Câu hỏi cần trả lời.

1. Thuật toán nào mở rộng ít nút nhất, chạy nhanh nhất, tốn ít bộ nhớ nhất, và khác biệt thay đổi thế nào theo nhóm màn G1–G5?
2. Chất lượng lời giải: số bước và tổng chi phí so với tối ưu.
3. Công tắc và cầu làm không gian trạng thái lớn lên bao nhiêu (nhóm S2)?
4. Mỗi heuristic của A* (h_M, h_P) bớt được bao nhiêu nút so với UCS?
5. Số nút, thời gian và bộ nhớ tăng thế nào khi bàn lớn dần (S1), và khi màn không có lời giải (S3)?

Thuật toán. Năm cấu hình, dùng chung một engine luật, một hàm chi phí và một thứ tự hành động (U, D, L, R; khi đã tách U1 … R1, U2 … R2):

Khóa	Thuật toán	Kiểm tra đích	Chương
bfs	BFS	khi sinh nút	3.1
dfs	DFS dạng tìm kiếm trên đồ thị	khi sinh nút	3.2
ucs	UCS	khi lấy ra khỏi hàng đợi	3.3
astar	A* với h_P (heuristic chính)	khi lấy ra khỏi hàng đợi	3.4
astar_m	A* với h_M (để so sánh)	khi lấy ra khỏi hàng đợi	3.4

Thời điểm kiểm tra đích làm thay đổi số nút mở rộng: BFS và DFS dừng ngay khi sinh ra đích, còn UCS và A* phải chờ tới lúc lấy đích ra để giữ tính tối ưu. Khi đọc bảng, cần nhớ điều này.

Chỉ số. Bốn chỉ số đề bắt buộc (thời gian tìm kiếm, bộ nhớ đỉnh, số nút mở rộng, độ dài lời giải), cộng năm chỉ số để giải thích kết quả.

Bảng 5.1. Các chỉ số đo (quy ước đếm ở mục 3.1.3).

Chỉ số	Cột trong summary.csv	Định nghĩa
Số bước	steps	Số lần lăn trong lời giải, gồm cả bước của khối con
Tổng chi phí	path_cost	Tổng chi phí bước dọc lời giải, theo **cùng một** hàm chi phí cho cả 5 cấu hình
Số nút mở rộng	expanded	Số trạng thái được lấy ra khỏi biên để sinh con. **Chỉ số chính khi so sánh**
Số nút sinh	generated	Số trạng thái con hợp lệ, đếm trước khi xét tập đã thăm
Biên lớn nhất	max_frontier	Số phần tử lớn nhất từng có trong biên. UCS và A* tính cả mục cũ còn trong heap (lazy deletion)
Trạng thái đã thăm	visited	Kích thước tập đã thăm lúc kết thúc
Bộ nhớ đỉnh	peak_mem_kb	Đỉnh bộ nhớ Python cấp phát trong prepare() và search(), đo bằng tracemalloc
Thời gian tìm kiếm	search_ms	Thời gian chạy search(), trung vị 5 lần
Tổng thời gian	total_ms	Từ lúc đọc file màn tới khi có lời giải: nạp màn, dựng bài toán, prepare(), search(); trung vị 5 lần
Kết quả	status	solved, no_solution, timeout, invalid

Cách đo. Script Source/experiments/run.py đo theo cách sau:

- **Mỗi lần chạy là một tiến trình con riêng** (multiprocessing, kiểu spawn), có giới hạn 60 giây. Nhờ vậy, hết giờ thì dừng được tiến trình một cách an toàn, và bộ nhớ của lần chạy trước không dồn sang lần sau.
- **Thời gian:** đo 5 lần bằng time.perf_counter_ns(), gọi gc.collect() trước mỗi lần, **không** bật tracemalloc; lấy trung vị, làm tròn 2 chữ số thập phân. tracemalloc làm chương trình chậm đi đáng kể, nên đo thời gian khi đang bật nó thì không tách được chi phí của thuật toán khỏi chi phí của việc đo.
- **Bộ nhớ:** chạy thêm một lần riêng. tracemalloc.start() ngay trước prepare(), đọc giá trị đỉnh ngay sau search(); thời gian của lần này bị bỏ.
- **Hàm chi phí:** với --cost energy, script dựng Problem(level, cost_fn=compute_step_cost) (Source/bloxorz/costs.py, Bảng 2.7). Cả năm cấu hình đọc chi phí qua cùng một hàm Problem.step_cost:

  - UCS và A* cộng chi phí này khi mở rộng nút;
  - BFS và DFS không dùng nó khi chọn nút, chỉ dùng để tính tổng chi phí của lời giải.

  run_info.json ghi chế độ chi phí ở khóa cost. Với --cost unit, mỗi bước tốn 1.
- **Kiểm tra lời giải:** sau khi đo, phát lại lời giải bằng engine từ trạng thái đầu và tính lại tổng chi phí. Không tới đích, hoặc tổng chi phí lệch với solver báo, thì ghi invalid. Chi phí bước là số thập phân, nên tổng chi phí được so tương đối (sai lệch tương đối tối đa 10^{-9}): solver và bước phát lại cộng theo thứ tự khác nhau. Bước phát lại nằm ngoài phần đo thời gian.
- **Nguồn gốc số liệu:** run_info.json ghi commit Git, cấu hình máy, các tham số chạy, mã băm sha256 của từng file màn, và đánh dấu -dirty nếu mã nguồn hoặc file màn khác với commit.

Bảng 5.2. Thiết lập của lần đo chính thức.

Hạng mục	Giá trị
CPU, RAM	AMD64 Family 25 Model 117 (16 luồng), 15,3 GB
Hệ điều hành	Windows (platform: Windows-10-10.0.26200-SP0)
Python	CPython 3.11.9
Commit Git	0a35afd, không có thay đổi chưa commit (dirty_reasons rỗng)
Số lần đo thời gian	5, lấy trung vị
Số lần đo bộ nhớ	1, chạy riêng
Giới hạn thời gian	60 giây mỗi lần chạy
Hàm chi phí	bloxorz/costs.py (Bảng 3.3.1), bước tách khối 1,62; run.py --cost energy, ghi ở khóa cost trong run_info.json
Thời gian chạy toàn bộ	9 phút 34 giây (04:43:38 → 04:53:12 UTC, 31/10/2026)
Cảnh báo, lần đo bộ nhớ thất bại	0, 0

Hàm chi phí. Cột path_cost của cả năm cấu hình tính theo cùng một hàm chi phí (Bảng 3.3.1), để so được chất lượng lời giải.

Kiểm tra chức năng của hàm chi phí (kiểm tính đúng, không phải số liệu hiệu năng; chạy trên commit 0a35afd):

- Công cụ tools/check_heuristics.py với hàm chi phí này: 0 vi phạm chấp nhận được và 0 vi phạm nhất quán của h_M và h_P. Phạm vi kiểm: 340 414 cạnh của 33 màn gốc, 2 015 147 cạnh của 14 màn tự sinh. Tổng chi phí của A* bằng UCS ở mọi màn.
- Test tests/test_costs_split.py duyệt mọi cạnh tới được của 33 màn gốc. Mọi cặp tư thế đều có trong bảng năng lượng, không cạnh nào rơi về mức mặc định. Chi phí bằng bảng cộng phụ phí ô dễ vỡ, mọi bước có chi phí ít nhất 1 (đúng điều kiện ở mục 2.8), và không có cạnh đứng → tách. Test cũng kiểm: bước tách trên lời giải UCS của màn 08 tốn đúng 1,62; ở cả 10 màn G5, tổng chi phí của 5 cấu hình bằng chi phí phát lại.

Riêng **số bước và các số đếm của BFS và DFS không phụ thuộc hàm chi phí**, vì hai thuật toán này không dùng chi phí khi chọn nút. Ngược lại, số liệu của UCS và A* sẽ thay đổi khi đổi hàm chi phí.

Kiểm tra chéo trước khi dùng số liệu. Một dòng sai là dấu hiệu lỗi trong engine hoặc thuật toán; sửa xong mới đưa số liệu vào báo cáo.

- Mọi lời giải phát lại đều tới đích, không có dòng invalid hay lỗi.
- Số bước của BFS bằng số bước tối ưu tham khảo ở cả 33 màn.
- Số bước của DFS, UCS, A* không nhỏ hơn của BFS.
- Tổng chi phí của UCS bằng A* ở mọi màn, với cả h_M và h_P.
- Tổng chi phí của BFS và DFS không nhỏ hơn của UCS.
- Số nút mở rộng của A* không lớn hơn UCS.
- Màn không có lời giải (S3): mọi thuật toán trả no_solution.
- Đủ dòng: 33 màn gốc × 5 cấu hình cùng các màn tự sinh, không thiếu cặp nào; mọi dòng của màn gốc là solved, vì màn gốc nào cũng có lời giải.

Các mục trên được kiểm tự động bằng experiments/check_results.py (K1–K8). Kiểm tra "đặt mọi chi phí bằng 1 thì UCS bằng BFS" nằm ở test của UCS. Kiểm tra "0 vi phạm heuristic" nằm ở tools/check_heuristics.py.

Kết quả trên lần đo ngày 31/10:

- **K1–K8 đều PASS** (check_results.txt).
- **Tái lập:** chạy lại lần hai trên cùng commit; compare_runs.py cho số đếm trùng hẳn ở 235/235 cặp. Thời gian tìm kiếm lần hai so với lần một có tỉ lệ trung vị 1,03 (thấp nhất 0,93, cao nhất 1,19); bộ nhớ đỉnh trùng hẳn.
- **Kiểm tra độc lập** (kiem_tra_doc_lap.py, không dùng công cụ sinh bảng):
  - phát lại 225 lời giải bằng engine: 0 lệch số bước hay tổng chi phí;
  - tính lại 75 ô trung vị của Bảng 5.5–5.7: 0 lệch;
  - 555 giá trị trong CSV của các hình khớp summary.csv.

Chạy lại. Trong Source/, theo thứ tự ở Source/experiments/README.md:

```
python -m pip install -r requirements.txt                  # gồm matplotlib cho hình và bảng
python tools/check_heuristics.py                           # hàm chi phí Bảng 3.3.1 là mặc
↪ định; 0 vi phạm
python -m experiments.run --levels levels/original levels/gen --cost energy --out
↪ experiments/<thư mục>
python -m experiments.check_results experiments/<thư mục>/summary.csv          #
↪ K1–K8
python -m experiments.charts --summary experiments/<thư mục>/summary.csv --out
↪ experiments/<thư mục>/figures
python -m experiments.tables --summary experiments/<thư mục>/summary.csv --out
↪ experiments/<thư mục>/tables.md
python -m experiments.compare_runs <summary.csv lần 1> <summary.csv lần 2>      #
↪ kiểm tra tái lập
```

5.2. Bộ màn

Đề yêu cầu một bộ test cố định, chia theo độ khó tăng dần và mô tả rõ trong báo cáo [1, mục 3.6]. Nhóm dùng **33 màn của game gốc** (5 nhóm G1–G5) và **14 màn tự sinh** (3 nhóm S1–S3). Bộ màn cố định cho mọi thuật toán, nên phép so sánh là công bằng.

33 màn gốc. 33 màn của Bloxorz [2], theo đúng thứ tự trong game. Dữ liệu chuyển tự động từ file levels.json của bản port bloxorz_gba [3] (commit f57ebb6, giấy phép GPL-3.0) bằng script Source/experiments/convert_original_levels.py. Có một hiệu chỉnh: màn 3 thêm 4 ô sàn mà bản port thiếu, trong khi ba nguồn đối chiếu [4], [5], [6] đều có. Test tests/test_original_levels.py đối chiếu từng ô và từng liên kết với dữ liệu gốc. Bàn của mọi màn là lưới 10 × 15.

Đề gợi ý bốn nhóm: không có ô đặc biệt, có ô dễ vỡ, có công tắc, và kết hợp. Nhóm tách thêm các màn có công tắc tách thành nhóm riêng (G5), vì khi khối bị tách, trạng thái gồm hai khối con và không gian trạng thái khác hẳn.

Bảng 5.3. Năm nhóm màn gốc. “Số bước tối ưu” là số bước của lời giải ít bước nhất theo dữ liệu tham khảo; BFS của nhóm khớp ở cả 33 màn (test T24 và bước kiểm tra K2 của lần đo).

Nhóm	Mô tả	Màn	Số màn	Số bước tối ưu (nhỏ nhất – lớn nhất)
G1	Cơ bản: chỉ sàn, ô trống, đích	1, 3, 6	3	7 – 35
G2	Có ô dễ vỡ	4, 13	2	28 – 46

Nhóm	Mô tả	Màn	Số màn	Số bước tối ưu (nhỏ nhất – lớn nhất)
G3	Có công tắc mềm hoặc nặng và cầu	2, 5, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 29, 32, 33	15	17 – 129
G4	Ô dễ vỡ kết hợp công tắc	27, 30, 31	3	71 – 114
G5	Có công tắc tách	8, 9, 10, 15, 16, 20, 23, 24, 26, 28	10	10 – 104

Sáu màn 17, 23, 25, 29, 30, 31 có công tắc nối nhiều ô cầu với kiểu tác động khác nhau (mở, đóng, đảo trạng thái); file màn ghi các công tắc này bằng trường `links` (mục 2.2).

14 màn tự sinh. 33 màn gốc nhỏ, thời gian giải chỉ vài mili-giây nên dễ nhiễu, và khó thấy khác biệt giữa các thuật toán. Ba nhóm màn sinh bằng script cho số liệu ở quy mô lớn hơn, mỗi nhóm trả lời một câu hỏi ở mục 5.1.

Bảng 5.4. Ba nhóm màn tự sinh.

Nhóm	Cách dựng	Tham số	Kích thước lưới	Số bước tối ưu	Câu hỏi
S1 Sân trống	Bàn N × N toàn sàn; xuất phát ở góc trên trái (0, 0), đích ở góc dưới phải (N − 1, N − 1)	N = 10, 25, 50, 100, 150, 200	N × N	12, 32, 66, 132, 200, 266	5

Nhóm	Cách dựng	Tham số	Kích thước lưới	Số bước tối ưu	Câu hỏi
S2 Cầu	Lưới 8 × 12 cố định. Hàng 0 là mép ngoài: ô trống, trừ k ô cầu đóng ở cột 1 … k. k công tắc mềm ở hàng 1, cột 1 … k; mỗi công tắc đảo ô cầu ngay trên nó. Xuất phát (3, 1), đích (3, 10); đường tới đích không qua cầu	k = 0, 2, 4, 6, 8, 10	8 × 12	6 với mọi k	3
S3 Không lời giải	Vùng trái N × N chứa điểm xuất phát (1, 1), một cột ô trống, rồi vùng phải N × 3 chứa đích (1, N + 2). Khối không qua được khe rộng 1 ô, vì lăn về phía khe thì luôn có một phần khối trên ô trống	N = 10, 50	N × (N + 4)	không có lời giải	5

Ở S2, lời giải không đổi theo k, nhưng mỗi cấu hình cầu là một trạng thái khác nhau, nên số trạng thái có thể tăng tới 2^k lần. Đây là cách đo trực tiếp phần không gian trạng thái do cầu tạo ra.

Khi sinh, script experiments/gen_levels.py dùng BFS tính số bước tối ưu (par) của từng màn; S3 không có lời giải nên par = 0. Test tests/test_gen_levels.py kiểm đủ 14 file, cấu trúc của từng nhóm, và tính giải được của một màn đại diện mỗi nhóm. Tên file: s1_010 … s1_200, s2_00 … s2_10, s3_10, s3_50.

Bảng 5.4 lấy trực tiếp từ các file màn trong Source/levels/gen/; chạy lại gen_levels.py ra giống hệt 14 file.

Tổng cộng: 47 màn (33 gốc + 14 tự sinh) × 5 cấu hình = 235 cặp (màn, cấu hình); mỗi cặp 5 lần đo thời gian và 1 lần đo bộ nhớ.

5.3. Kết quả

Mọi số liệu trong mục này lấy từ lần đo ngày 31/10, commit 0a35afd, chế độ chi phí energy (Bảng 5.2). Bảng sinh bằng experiments/tables.py, hình vẽ bằng Matplotlib [12] qua experiments/charts.py, không chỉnh tay. Dữ liệu gốc và CSV của từng hình nằm ở Source/experiments/benchmark-2026-10-31-0a35afd/. Bảng đầy đủ 235 cặp ở Phụ lục A.

Ở nhóm G5, cột tổng chi phí và số liệu của UCS, A* phụ thuộc chi phí của bước tách khối (1,62; lý do ở mục 3.3.3).

Bảng 5.5. Trung vị số nút mở rộng theo nhóm màn gốc.

Nhóm	Số màn	BFS	DFS	UCS	A* (h_P)	A* (h_M)
G1	3	81	63	90	84	84
G2	2	100	92	103	100	100
G3	15	325	240	328	310	311
G4	3	552	261	557	543	548
G5	10	2 851	658	3 268	2 900	3 088

Bảng 5.6. Trung vị thời gian tìm kiếm (ms) theo nhóm màn gốc.

Nhóm	Số màn	BFS	DFS	UCS	A* (h_P)	A* (h_M)
G1	3	1,21	1,03	1,69	1,61	1,67
G2	2	1,56	1,41	1,77	1,85	1,92
G3	15	4,76	3,70	6,51	5,90	6,02
G4	3	8,18	3,91	9,93	10,26	10,06
G5	10	92,16	19,32	126,06	117,57	128,37

Bảng 5.7. Trung vị bộ nhớ đỉnh (KB) theo nhóm màn gốc.


Nhóm	Số màn	BFS	DFS	UCS	A* (h_P)	A* (h_M)
G1	3	44,0	38,3	45,2	50,2	45,7
G2	2	43,5	46,6	44,9	51,1	45,3
G3	15	151,0	116,4	134,1	134,9	129,9
G4	3	223,0	105,3	222,8	229,1	220,8
G5	10	1 160,2	459,5	1 418,9	1 342,4	1 376,0

Bảng 5.8. Chất lượng lời giải trên 33 màn gốc. "Tối ưu về số bước": bằng số bước của BFS. "Tối ưu về chi phí": bằng tổng chi phí của UCS.


Thuật toán	Giải được	Tối ưu về số bước	Tối ưu về chi phí	Số bước trung bình so với tối ưu
BFS	33/33	33/33	31/33	100,0 %
DFS	33/33	3/33	3/33	288,3 %
UCS	33/33	33/33	33/33	100,0 %
A* (h_P)	33/33	33/33	33/33	100,0 %
A* (h_M)	33/33	33/33	33/33	100,0 %

Bảng 5.9. Trung vị số nút mở rộng của UCS và A* theo nhóm, và trung vị hệ số phân nhánh hiệu dụng b^* trên 33 màn gốc.


Nhóm	UCS	A* (h_M)	A* (h_P)
G1	90	84	84
G2	103	100	100
G3	328	311	310
G4	557	548	543
G5	3 268	3 088	2 900
b^*	1,080	1,080	1,080




Hình 5.1. Số nút mở rộng trên từng màn gốc, thang log. DFS mở rộng ít nút nhất ở 26/33 màn. DFS mở rộng nhiều hơn BFS ở 6 màn: 01, 02, 04, 16, 23, 28.




Hình 5.2. Thời gian tìm kiếm trên từng màn gốc. Thời gian đi theo số nút mở rộng: tương quan hạng Spearman giữa hai cột trên 165 cặp (màn, thuật toán) là 0,978.




Hình 5.3. Bộ nhớ đỉnh trên từng màn gốc. Bộ nhớ đi theo số trạng thái đã thăm: tương quan hạng Spearman 0,997.




Hình 5.4. Số bước của DFS chia cho số bước tối ưu. Trung vị theo màn là 1,73; lớn nhất 15,83 ở màn 23. DFS ra đúng số bước tối ưu ở 3 màn: 04, 21, 27.




Hình 5.5. Số nút của A



Hình 5.6. Trung vị số nút mở rộng theo nhóm, thang tuyến tính. Nhóm G5 (công tắc tách) lớn nhất ở mọi thuật toán: so với G4, gấp 5,2 lần với BFS, 5,9 lần với UCS, 5,3 lần với A



Hình 5.7. Số nút mở rộng theo kích thước sân N (S1). BFS mở rộng xấp xỉ $3N^2$ nút (2,59 N^2 ở N = 10, 2,99 N^2 ở N = 200). Đường của UCS và A



Hình 5.8. Số trạng thái đã thăm theo số công tắc k (S2); đường nét đứt là số trạng thái BFS thăm ở k = 0, nhân 2^k. Số trạng thái thực tế đi ngang từ k = 6 và còn xa đường 2^k.

Bộ màn tự sinh. Số liệu chọn lọc từ summary.csv:

Màn	Thuật toán	Kết quả	Số bước	Nút mở rộng	Trạng thái đã thăm	Thời gian (ms)	Bộ nhớ (KB)
s1_200	BFS	solved	266	119 589	119 598	2 195,64	44 736,48
s1_200	DFS	solved	35 287	43 013	98 095	914,64	39 080,73
s1_200	UCS	solved	266	119 599	119 600	3 357,73	50 718,93
s1_200	A* (h_P)	solved	266	119 597	119 600	3 439,23	55 926,54
s2_00	BFS	solved	6	95	145	1,52	61,27
s2_10	BFS	solved	6	197	414	3,41	200,24
s2_10	A* (h_P)	solved	6	30	89	0,85	62,39
s3_50	BFS	no_solution		7 400	7 400	122,87	3 004,41
s3_50	DFS	no_solution		7 400	7 400	123,51	3 003,11

Màn	Thuật toán	Kết quả	Số bước	Nút mở rộng	Trạng thái đã thăm	Thời gian (ms)	Bộ nhớ (KB)
s3_50	UCS	no_solution		7 400	7 400	164,30	3 081,45
s3_50	A* (h_P)	no_solution		0	1	0,01	13,98
s3_50	A* (h_M)	no_solution		7 400	7 400	184,18	3 107,64

Timeout và không có lời giải.

- Không cặp nào hết giờ (60 giây). Cặp chạy lâu nhất là A* (h_P) trên s1_200: 3 439,23 ms thời gian tìm kiếm.
- 10 cặp no_solution đều ở S3, đúng như thiết kế.
- Không có dòng invalid hay lỗi (K1).

Trước và sau khi sửa chi phí bước tách. Lần đo trước, trên commit cd93624, tính bước tách 1,0. Dữ liệu của lần đo đó vẫn giữ ở Source/experiments/benchmark-2026-10-31-cd93624/, kèm ghi chú đã bị thay thế. So hai summary.csv bằng compare_runs.py (so-sanh-voi-cd93624.txt):

- 50 cặp khác nhau, đúng bằng 10 màn G5 × 5 cấu hình; 185 cặp còn lại trùng hẳn ở mọi số đếm, tổng chi phí và bộ nhớ.
- Số bước không đổi ở mọi cặp.
- BFS và DFS chỉ khác ở tổng chi phí, vì hai thuật toán không dùng chi phí khi chọn nút. Mỗi bước tách trên lời giải đắt thêm 0,62.
- UCS và A* khác thêm ở số đếm, vì chi phí bước tách đổi thứ tự lấy nút ra khỏi hàng đợi.

Bảng 5.10. Nhóm G5 trước (cd93624, bước tách 1,0) và sau (0a35afd, bước tách 1,62) khi sửa.

Màn	Tổng chi phí tối ưu (UCS)	Chênh	Nút mở rộng UCS	Nút A* (h_P)	Nút A* (h_M)
08	11,98 → 12,60	+0,62	594 → 594	492 → 492	507 → 508
09	28,68 → 29,30	+0,62	749 → 749	666 → 666	684 → 684
10	66,82 → 67,44	+0,62	3 611 → 3 505	3 153 → 3 086	3 391 → 3 356
15	68,22 → 68,84	+0,62	3 031 → 3 031	2 715 → 2 715	2 821 → 2 821
16	33,88 → 38,22	+4,34	160 → 168	149 → 160	155 → 160

Màn	Tổng chi phí tối ưu (UCS)	Chênh	Nút mở rộng UCS	Nút A* (h_P)	Nút A* (h_M)
20	70,06 → 70,68	+0,62	4 437 → 4 438	3 810 → 3 813	3 915 → 3 917
23	99,96 → 100,58	+0,62	3 804 → 3 755	3 682 → 3 682	3 737 → 3 711
24	75,69 → 76,31	+0,62	518 → 523	502 → 504	508 → 511
26	124,26 → 125,50	+1,24	4 910 → 4 910	4 704 → 4 704	4 778 → 4 778
28	127,35 → 127,97	+0,62	3 603 → 3 603	3 397 → 3 397	3 434 → 3 434

Mức chênh tổng chi phí là bội của 0,62: lời giải tối ưu của màn 16 có 7 bước tách, của màn 26 có 2, các màn còn lại có 1. Các kết luận ở mục 5.5 không đổi; chỉ các con số của G5 và các tổng có chứa G5 đổi theo. Hai thay đổi lớn nhất:

- trung vị G5 của UCS giảm từ 3 317 xuống 3 268 nút, của A* (h_P) từ 2 934 xuống 2 900 (Bảng 5.5);
- ở màn 16, A* (h_P) và A* (h_M) nay cùng mở rộng 160 nút, nên số màn h_P bằng h_M tăng từ 10 lên 11.

Thời gian ở mọi cặp đều đổi giữa hai lần đo, kể cả ở 185 cặp không bị ảnh hưởng, nên phần lệch thời gian không dùng để đánh giá việc sửa (xem phần hạn chế ở mục 5.5).

5.4. Nhận xét từng thuật toán

Mục này nhận xét kết quả của từng thuật toán: BFS (5.4.1), DFS (5.4.2), UCS (5.4.3) và A* (5.4.4). Mỗi mục trả lời các câu hỏi riêng của thuật toán đó theo ba bước: quan sát, giải thích, ý nghĩa.

5.4.1. Nhận xét kết quả BFS

Số liệu lấy từ lần đo ở mục 5.3 (Bảng 5.2), với hàm chi phí ở Bảng 3.3.1; thời gian là trung vị của 5 lần đo. Số bước và số nút của BFS và DFS là tất định. Số nút của UCS và A* chỉ đổi khi đổi hàm chi phí. Thời gian và bộ nhớ phụ thuộc máy, nên chỉ nên so tỉ lệ giữa các thuật toán.

Lời giải của BFS có tối ưu không? Theo số bước thì có: BFS ra đúng số bước tối ưu tham khảo ở 33/33 màn gốc, và lời giải nào phát lại trên engine cũng tới đích. Theo chi phí thì không bảo đảm. BFS có tổng chi phí bằng UCS ở 31/33

màn; hai màn còn lại là màn 17 (140,42 so với 140,10) và màn 23 (101,58 so với 100,58). Ở hai màn này, nhiều đường có cùng số bước ít nhất. BFS lấy đường đi trước theo thứ tự U, D, L, R, còn UCS chọn đường rẻ hơn trong số đó. Ở màn 17, đường của UCS dựng khối đứng ít hơn một lần và thay bằng hai lần lăn khối nằm. Ở màn 23, đường của UCS có ít hơn hai bước đặt khối lên ô dễ vỡ (21 so với 23 bước). Chênh lệch không quá 1 %, vì mọi chi phí bước đều nằm trong khoảng 1,10 đến 1,71, nên đường ít bước nhất gần như luôn là đường rẻ nhất.

BFS mở rộng bao nhiêu nút so với các thuật toán khác? Bảng 5.5 cho trung vị số nút mở rộng theo nhóm màn.

- BFS mở rộng ít nút hơn UCS ở 29/33 màn (tổng 33 459 so với 35 281). Có hai lý do. Thứ nhất, BFS kiểm tra đích khi sinh nút nên dừng sớm hơn một lớp; UCS phải chờ tới khi lấy đích ra khỏi hàng đợi. Thứ hai, với chi phí không đồng nhất, UCS phải mở rộng mọi trạng thái rẻ hơn lời giải tối ưu, kể cả những trạng thái nhiều bước hơn nhưng rẻ hơn.
- A* với h_P mở rộng ít nút hơn BFS ở 21/33 màn, bằng BFS ở 5 màn và nhiều hơn ở 7 màn. Tính trên tổng, A* chỉ ít hơn khoảng 2 % (32 712 so với 33 459). Heuristic $\lceil \Phi/2 \rceil$ là cận dưới của số bước, trong khi mỗi bước tốn 1,1 đến 1,7, nên heuristic chỉ cắt được một phần nhỏ không gian (mục 5.4.4).
- DFS mở rộng ít nút nhất (tổng 21 041) nhưng lời giải dài hơn nhiều (mục 5.4.2). Số nút ít của DFS không có nghĩa là DFS tốt hơn: DFS dừng ở đích đầu tiên trên nhánh đang đi, BFS phải bảo đảm không còn lời giải nào ngắn hơn.

Công tìm kiếm của BFS dồn vào đâu? Vào các màn có công tắc tách. Trung vị số nút mở rộng của nhóm G5 (2 851) gấp gần 9 lần nhóm G3 (325), dù lời giải ở G3 thường dài hơn (trung vị 65 bước, so với 57 bước ở G5). Như mục 2.3 đã chỉ ra, trạng thái đã tách chiếm 90–95 % không gian ở các màn này, và hệ số phân nhánh tăng từ khoảng 2 lên khoảng 5 (mục 3.1.4). Cầu làm không gian lớn lên ít hơn nhiều: số cấu hình cầu tới được ở 33 màn nhiều nhất là 21.

Thời gian và bộ nhớ. Trên 33 màn gốc, tổng thời gian tìm kiếm của BFS là 898,2 ms, thấp hơn UCS (1 163,2 ms) và A* (1 130,6 ms với h_P, 1 193,3 ms với h_M). Thời gian trung vị cho mỗi nút mở rộng của BFS (15,1 µs) gần bằng DFS (15,8 µs) và thấp hơn UCS (18,6 µs) và A* (19,2 µs với h_P, 19,9 µs với h_M). Hàng đợi `deque` thêm và lấy với chi phí $O(1)$, còn hàng đợi ưu tiên `heapq` tốn $O(\log n)$ mỗi lần, cộng thêm phần tính chi phí và heuristic. Trung vị bộ nhớ đỉnh của BFS ở nhóm G5 là 1 160,2 KB, ít hơn UCS (1 418,9 KB) vì BFS thăm ít trạng thái hơn (Bảng 5.7). Như mục 3.1.4 đã nêu, bộ nhớ chủ yếu nằm ở tập đã thăm và bảng cha.

Khi bàn lớn dần (bộ S1). S1 là sân trống N × N, xuất phát ở góc trên trái và

đích ở góc dưới phải (Bảng 5.4.1).

Bảng 5.4.1. BFS trên bộ sân trống S1.

N	Số bước	Nút mở rộng	Trạng thái đã thăm	Biên lớn nhất	Bộ nhớ đỉnh (MB)	Thời gian (ms)
10	12	259	273	53	0,10	4,1
25	32	1 804	1 818	122	0,73	30,9
50	66	7 389	7 398	235	2,9	122,9
100	132	29 779	29 793	472	11,9	537,7
150	200	67 197	67 200	703	24,0	1 160,7
200	266	119 589	119 598	935	43,7	2 195,6

Đích nằm ở góc xa nhất, nên BFS thăm gần như toàn bộ $3N^2 - 2N$ trạng thái của sân: ví dụ với N = 200 là 119 598 trên 119 600. Khi N tăng gấp đôi từ 100 lên 200, số nút tăng 4,0 lần, thời gian 4,1 lần, bộ nhớ 3,7 lần, đúng với bậc $O(N^2)$ của số trạng thái. Biên lớn nhất chỉ tăng tuyến tính theo N (từ 53 lên 935), vì biên của BFS là một "đường sóng" lan dần ra từ góc xuất phát. Một lần nữa, bộ nhớ nằm ở tập đã thăm chứ không ở biên.

Khi không có lời giải (bộ S3). BFS duyệt hết mọi trạng thái tới được rồi trả no_solution: 280 nút với vùng 10 × 10 và 7 400 nút với vùng 50 × 50. DFS, UCS và A* với h_M mở rộng đúng số nút đó, vì thuật toán nào cũng phải duyệt hết mới kết luận được. Chỉ A* với h_P kết luận ngay mà không mở rộng nút nào, vì h_P phát hiện ô đích không nối được với vùng xuất phát (mục 3.4).

Khi có thêm công tắc (bộ S2). Số trạng thái BFS đã thăm tăng từ 145 (k = 0) lên 414 (k = 10) và gần như không đổi từ k = 6. Mức tăng nhỏ hơn rất nhiều so với 2^k, vì BFS gặp đích ở độ sâu 6, trước khi kịp đi bấm phần lớn các công tắc. Như vậy, cầu chỉ làm tăng công tìm kiếm khi lời giải thật sự phải đi qua các công tắc.

Ý nghĩa. BFS là lựa chọn tốt khi cần lời giải ít bước nhất, ví dụ để gợi ý nước đi cho người chơi. BFS đơn giản, có chi phí mỗi nút thấp nhất trong bốn thuật toán, và trên 33 màn gốc chạy nhanh hơn cả UCS lẫn A. *BFS không phù hợp khi các bước có chi phí khác nhau, vì nó bỏ qua chi phí (màn 17, 23). Trên không gian lớn, BFS cũng không phù hợp vì tốn bộ nhớ tỉ lệ với số trạng thái đã thăm; khi đó A** với heuristic mạnh hơn sẽ cắt được nhiều nút hơn.

5.4.2. Nhận xét kết quả DFS

Số liệu lấy từ lần đo ở mục 5.3. Số bước, số đếm, thời gian và bộ nhớ của DFS không phụ thuộc hàm chi phí, vì DFS không dùng chi phí khi chọn nút; chỉ cột tổng chi phí phụ thuộc. Mục này trả lời bốn câu hỏi, mỗi câu theo ba bước: quan sát, giải thích, ý nghĩa.

DFS nhanh hay chậm so với BFS?

- *Quan sát:*
  - Trung vị số nút mở rộng và thời gian tìm kiếm của DFS nhỏ hơn BFS ở cả 5 nhóm (Bảng 5.5, 5.6). Ví dụ ở G5: DFS 658 nút, 19,32 ms; BFS 2 851 nút, 92,16 ms.
  - Theo từng màn, DFS mở rộng ít nút nhất trong năm cấu hình ở 26/33 màn, và nhanh hơn BFS ở 26/33 màn.
  - Có 6 màn DFS mở rộng nhiều hơn BFS: 01, 02, 04, 16, 23, 28 (Hình 5.1).
  - Tổng thời gian tìm kiếm trên 33 màn: DFS 565,1 ms, BFS 898,2 ms.
- *Giải thích:* DFS dừng ngay khi nhánh nó đang đi chạm đích. Nếu nhánh đầu tiên (thử lên trước, rồi xuống, trái, phải) tình cờ đi về phía đích, DFS mở rộng ít nút hơn BFS. Nếu không, DFS đi sâu vào các vùng xa đích, và có thể duyệt gần hết không gian trạng thái trước khi gặp đích; đó là trường hợp của 6 màn trên. BFS và DFS có cùng chi phí cho mỗi nút: một lần lấy ra, gọi hàm chuyển cho 4 hoặc 8 hành động, và tra tập đã thăm. Vì vậy chênh lệch thời gian chủ yếu đến từ chênh lệch số nút (Hình 5.2).

Lời giải dài gấp bao nhiêu lần tối ưu?

- *Quan sát* (Hình 5.4, Bảng 5.8):
  - Số bước DFS chia số bước tối ưu: trung vị 1,73 theo màn, trung bình 288,3 %, lớn nhất 15,83 lần ở màn 23.
  - DFS ra đúng số bước tối ưu ở 3 màn: 04, 21, 27. Ví dụ ở màn 1: DFS đi 37 bước, so với 7 bước tối ưu (Bảng 3.2.1).
  - Ở sân trống `s1_200`: DFS đi 35 287 bước, so với 266 bước tối ưu.
  - Tổng chi phí của DFS lớn hơn UCS ở 30/33 màn; tỉ lệ trung vị 1,72, lớn nhất 15,17.
- *Giải thích:* DFS không so sánh độ dài giữa các nhánh. Mỗi trạng thái được gán cho cha đầu tiên sinh ra nó, nên lời giải là nhánh DFS đã đi, kể cả các đoạn đi vòng. Với bàn rộng và ít vật cản, đoạn đi vòng càng dài (nhóm S1). Mỗi bước tốn ít nhất 1,10, nên lời giải nhiều bước hơn cũng tốn chi phí hơn; tỉ lệ chi phí (trung vị 1,72) gần bằng tỉ lệ số bước (1,73).

Thứ tự hành động ảnh hưởng ra sao?

Kết quả của DFS phụ thuộc hoàn toàn vào thứ tự U, D, L, R. Thứ tự này cố định và giống nhau ở mọi thuật toán (mục 2.4), nên mọi con số của DFS chỉ đúng với thứ tự đó.

Ví dụ ở các màn S1 (xuất phát ở góc trên trái, đích ở góc dưới phải):

- ở nước đầu, "lên" và "trái" làm khối rơi khỏi bàn, nên DFS đi "xuống" trước, đúng hướng đích;
- nhưng ở mọi trạng thái sau đó mà "lên" hợp lệ, DFS đều thử "lên" trước;
- vì vậy, khi đã xuống tới mép dưới, khối lại lăn ngược lên, và lời giải đi zíc zắc qua bàn thay vì đi thẳng tới đích.

Nhóm chưa đo DFS với các thứ tự hành động khác. Biên độ thay đổi theo thứ tự là một hạn chế của thực nghiệm này.

Ở màn không có lời giải (S3), DFS dừng thế nào?

DFS của nhóm có tập đã thăm, nên mỗi trạng thái được mở rộng nhiều nhất một lần. Ở màn không có lời giải, DFS duyệt hết các trạng thái tới được từ trạng thái đầu rồi trả `no_solution`. Nó không lặp vô hạn, và không cần timeout để dừng (mục 3.2.5; test `test_no_solution_when_gap_is_two_tiles`).

Quan sát, đúng như dự đoán:

Màn	Thuật toán	Nút mở rộng	Trạng thái đã thăm	Thời gian	Bộ nhớ
s3_10	DFS	280	280	4,37 ms	105,09 KB
s3_10	BFS	280	280	4,39 ms	106,02 KB
s3_50	DFS	7 400	7 400	123,51 ms	3 003,11 KB
s3_50	BFS	7 400	7 400	122,87 ms	3 004,41 KB

Khi phải duyệt hết, DFS và BFS tốn gần như nhau. Nếu nhóm chọn IDS chỉ chặn lặp trên đường đi hiện tại, IDS sẽ hết giờ ở các màn này. Đây là một lý do nhóm chọn DFS (mục 3.2.2).

Bộ nhớ.

- *Quan sát:*
  - Bộ nhớ đỉnh của DFS nhỏ hơn BFS ở 26/33 màn; trung vị nhỏ hơn ở 4/5 nhóm (G2: DFS 46,6 KB, BFS 43,5 KB; Bảng 5.7).
  - Ngược lại, **biên lớn nhất của DFS lớn hơn BFS** ở 32/33 màn: trung vị 55 so với 20; ở `s1_200` là 55 082 so với 935.
  - DFS thăm ít trạng thái hơn BFS ở 25/33 màn.
- *Giải thích:* DFS dạng tìm kiếm trên đồ thị đẩy mọi con chưa thăm vào ngăn

xếp, nên biên lớn hơn hàng đợi của BFS. Nhưng bộ nhớ chủ yếu nằm ở tập đã thăm và bảng cha, vốn tỉ lệ với số trạng thái đã thăm (Hình 5.3). Vì DFS thường dừng sớm hơn và thăm ít trạng thái hơn, tổng bộ nhớ vẫn nhỏ hơn. Lợi thế bộ nhớ "O(b·m)" của DFS dạng cây trong lý thuyết không áp dụng ở đây (mục 3.2.5).

Ý nghĩa.

- **Dùng DFS khi** chỉ cần biết màn có giải được hay không, hoặc cần một lời giải bất kỳ thật nhanh: trên 33 màn gốc, DFS ít nút, nhanh và ít bộ nhớ nhất trong đa số màn.
- **Không dùng DFS khi** cần lời giải để hiển thị cho người chơi hay để so chi phí: lời giải trung vị dài gấp 1,73 lần tối ưu, và có thể dài gấp hàng chục tới hàng trăm lần trên bàn rộng (`s1_200`: 35 287 so với 266 bước).

5.4.3. Nhận xét kết quả UCS

Số liệu lấy từ lần đo ở mục 5.3. Số đếm của UCS phụ thuộc hàm chi phí (Bảng 3.3.1) nhưng không phụ thuộc máy chạy; thời gian và bộ nhớ phụ thuộc máy, nên chỉ so tỉ lệ giữa các thuật toán.

UCS có cho lời giải rẻ nhất không?

- *Quan sát* (Bảng 5.8): UCS có tổng chi phí nhỏ nhất ở 33/33 màn gốc, bằng A* với cả hai heuristic. Số bước của UCS bằng số bước tối ưu ở 33/33 màn: không màn nào có đường rẻ hơn mà dài hơn. Tổng chi phí của BFS lớn hơn UCS ở 2 màn (17 và 23, Bảng 3.3.2); của DFS lớn hơn ở 30/33 màn, với tỉ lệ trung vị 1,72.
- *Giải thích:* với hàm chi phí của nhóm, mỗi bước tốn từ 1,10 đến 1,71, nên đường ít bước nhất gần như luôn là đường rẻ nhất. UCS chỉ khác BFS khi có nhiều đường cùng số bước ít nhất: khi đó UCS chọn đường ít dựng khối hơn (màn 17) hoặc ít đè ô dễ vỡ hơn (màn 23).
- *Ý nghĩa:* trên 33 màn gốc, lợi ích về chi phí của UCS nhỏ (dưới 1 % ở hai màn khác BFS), nhưng đó là lợi ích **được bảo đảm**: không cần biết trước đường nào rẻ.

Tối ưu theo chi phí phải trả bao nhiêu nút?

- *Quan sát:* tổng số nút mở rộng trên 33 màn là 35 281 với UCS, 33 459 với BFS, tức UCS mở rộng nhiều hơn 5,4 %. BFS mở rộng ít hơn UCS ở 29/33 màn, bằng ở 3 màn và nhiều hơn ở 1 màn. Trung vị tỉ lệ nút UCS/BFS theo màn là 1,03; lớn nhất 1,44 ở màn 8 (594 so với 412). UCS thăm nhiều trạng thái hơn BFS ở 30/33 màn.

- *Giải thích:* có hai nguyên nhân. Thứ nhất, BFS kiểm tra đích khi sinh nút, còn UCS kiểm tra khi lấy ra, nên UCS mở rộng thêm mọi trạng thái có chi phí nhỏ hơn lời giải. Thứ hai, với chi phí không đồng nhất, "đường đồng mức" chi phí của UCS không trùng với các lớp độ sâu của BFS: một trạng thái nhiều bước hơn nhưng toàn bước rẻ (khối nằm lăn, khối con đi) vẫn được mở rộng trước một trạng thái ít bước hơn nhưng phải dựng khối. Màn 8 có lời giải ngắn (10 bước) trong một không gian chủ yếu gồm trạng thái đã tách, nơi mỗi bước chỉ tốn 1,10, nên UCS mở rộng thêm nhiều trạng thái đã tách rẻ trước khi lấy được đích ra.
- *Ý nghĩa:* tính tối ưu theo chi phí tốn thêm một ít nút so với BFS, và mức thêm tăng ở các màn có nhiều bước rẻ (nhóm G5).

Thời gian và bộ nhớ.

- *Quan sát:* UCS không nhanh hơn BFS ở màn gốc nào. Tổng thời gian tìm kiếm trên 33 màn là 1 163,2 ms với UCS, 898,2 ms với BFS (chậm hơn 29,5 %). Thời gian trung vị cho mỗi nút mở rộng là 18,6 µs với UCS, 15,1 µs với BFS. Bộ nhớ đỉnh của UCS lớn hơn BFS ở 25/33 màn; trung vị ở nhóm G5 là 1 418,9 KB so với 1 160,2 KB (Bảng 5.7).
- *Giải thích:* thời gian chậm hơn đến từ hai phần: UCS mở rộng nhiều nút hơn (+5,4 %), và mỗi nút tốn hơn khoảng 23 %. Mỗi lần đưa vào hay lấy ra khỏi `heapq` tốn $O(\log n)$, trong khi `deque` của BFS tốn $O(1)$; mỗi nút con UCS còn gọi hàm chi phí. Bộ nhớ lớn hơn vì UCS thăm nhiều trạng thái hơn, và heap còn giữ các mục cũ chờ bỏ qua (lazy deletion): tổng số nút sinh của UCS là 151 840, của BFS là 142 780.
- *Ý nghĩa:* trên bàn nhỏ, chênh lệch tuyệt đối chỉ vài chục mili-giây trên cả 33 màn, nên không ảnh hưởng việc dùng UCS trong giao diện.

Khi bàn lớn dần (bộ S1).

- *Quan sát:* ở sân trống 200 × 200, UCS mở rộng 119 599 nút, BFS 119 589, tức gần như toàn bộ 119 600 trạng thái. UCS mất 3 357,7 ms, BFS 2 195,6 ms (gấp 1,53 lần); bộ nhớ đỉnh 49,5 MB so với 43,7 MB. Cả hai cho cùng lời giải 266 bước, cùng tổng chi phí 364,10.
- *Giải thích:* đích ở góc xa nhất, nên thuật toán nào bảo đảm tối ưu cũng phải thăm gần hết sân. Khi số nút bằng nhau, chênh lệch thời gian chính là chi phí của heap so với hàng đợi FIFO, và tăng dần theo $\log n$ khi heap lớn lên (tỉ lệ thời gian UCS/BFS là 1,34 ở N = 10, 1,53 ở N = 200).
- *Ý nghĩa:* trên không gian lớn mà mọi bước gần như cùng giá, UCS không có lợi gì so với BFS mà chậm hơn rõ rệt.

Khi có thêm công tắc (bộ S2).

- *Quan sát:* số trạng thái UCS thăm tăng từ 173 (k = 0) lên 828 (k = 10), gấp 4,8 lần; của BFS tăng từ 145 lên 414, gấp 2,9 lần. A* với h_P chỉ thăm 60 đến 89 trạng thái.
- *Giải thích:* lời giải dài 6 bước, tổng chi phí 8,22. UCS phải mở rộng mọi trạng thái có chi phí nhỏ hơn 8,22, tức mọi trạng thái tới được bằng tối đa khoảng 7 bước rẻ, trong khi BFS dừng ngay khi sinh ra đích ở độ sâu 6. Đi sâu hơn một bước là đủ để chạm thêm nhiều công tắc, và mỗi cấu hình cầu mới là một trạng thái mới.
- *Ý nghĩa:* cầu làm không gian của UCS lớn lên nhanh hơn của BFS, vì UCS duyệt "quả cầu chi phí" quanh trạng thái đầu một cách đầy đủ. Đây là chỗ heuristic của A* có ích nhất.

Khi không có lời giải (bộ S3). UCS duyệt hết mọi trạng thái tới được rồi trả no_solution: 280 nút ở s3_10, 7 400 nút ở s3_50, đúng bằng BFS và DFS, nhưng chậm hơn (164,3 ms so với 122,9 ms của BFS ở s3_50). Chỉ A* với h_P kết luận ngay mà không mở rộng nút nào (mục 5.4.4).

Ý nghĩa. Dùng UCS khi chi phí các bước khác nhau và cần lời giải rẻ nhất có bảo đảm, ví dụ tính năng lượng hay thời gian của một robot lăn khối. Với hàm chi phí của nhóm, UCS cho lời giải gần như trùng BFS nhưng chậm hơn khoảng 30 %, nên khi chỉ cần ít bước nhất thì BFS là đủ. Khi có heuristic chấp nhận được, A* cho cùng tổng chi phí với ít nút hơn (mục 5.4.4).

5.4.4. Nhận xét kết quả A*

Số liệu lấy từ lần đo ở mục 5.3, với hàm chi phí ở Bảng 3.3.1. Cả hai heuristic h_M và h_P cho cùng tổng chi phí với UCS ở 33/33 màn, và không màn nào A* mở rộng nhiều nút hơn UCS (Bảng 3.4.1).

h_M và h_P bớt được bao nhiêu nút so với UCS?

- *Quan sát* (Bảng 5.4.4, Hình 5.5): trên tổng 33 màn gốc, A* với h_P mở rộng 32 712 nút, ít hơn UCS (35 281) 7,3 %; với h_M là 33 474 nút, ít hơn 5,1 %. Theo từng màn, trung vị mức bớt là 5,7 % với h_P và 4,3 % với h_M. Mức bớt lớn nhất ở màn 1 (60,6 % với cả hai), rồi màn 2 (22,9 % với h_P), màn 5 (17,6 %), màn 8 (17,2 %). Hai màn 11 và 18 không bớt được nút nào.
- *Giải thích:* màn 1 và màn 2 có đường đi gần như thẳng về phía đích, nên heuristic hướng A* đi đúng ngay từ đầu. Bốn màn bớt ít nhất (11, 18, 29, 14: dưới 0,5 %) đều thuộc nhóm G3, nơi lời giải phải đi tới công tắc để mở cầu rồi mới về đích. Cả hai heuristic coi mọi cầu là mở, nên không thấy đoạn đi vòng này, và A* phải mở rộng gần hết vùng UCS mở rộng.

Vì sao mức bớt nhỏ? Ba lý do.

1. Heuristic có dạng $\lceil \Phi/2 \rceil$: khoảng cách được chia đôi vì một lần lăn có thể đưa khối lại gần đích 2 ô (mục 3.4.3). Trên đường đi thật, khối hiếm khi tiến đủ 2 ô mỗi bước, nên h thường thấp hơn hẳn số bước thật còn lại.
2. Heuristic đếm cận dưới của **số bước**, còn mỗi bước tốn từ 1,10 đến 1,71. Ngay cả khi ước lượng số bước đúng hoàn toàn, h vẫn thấp hơn chi phí thật khoảng 9 % trở lên, vì mỗi bước tốn ít nhất 1,10 ($1 - 1/1{,}10 \approx 0{,}09$). Mọi trạng thái có $g + h < C^*$ đều phải được mở rộng, và khi h thấp thì tập này gần bằng tập $g < C^*$ của UCS.
3. Heuristic bỏ qua cầu và công tắc (mục trên).

Muốn bớt nhiều hơn mà vẫn chấp nhận được, có thể nhân h với chi phí bước nhỏ nhất 1,10: theo Định lý 1, $1{,}1\,h(s) \le 1{,}1\,h(s') + 1{,}1 \le 1{,}1\,h(s') + c(s, a, s')$, nên $1{,}1\,h$ vẫn nhất quán với hàm chi phí này. Cách khác là tính khoảng cách theo tư thế khối thay cho khoảng cách ô (chương 6). Nhóm giữ dạng hiện tại vì chứng minh ở mục 3.4.4 đúng với **mọi** hàm chi phí có bước tốn ít nhất 1, không phụ thuộc các mức cụ thể ở Bảng 3.3.1.

h_P so với h_M.

- *Quan sát:* h_P mở rộng ít nút hơn h_M ở 22 màn, bằng ở 11 màn, và không màn nào nhiều hơn. Chênh lệch rõ nhất ở các màn có tường hoặc hố chắn giữa khối và đích: màn 10 (UCS 3 505, h_M 3 356, h_P 3 086), màn 15 (3 031 / 2 821 / 2 715), màn 19 (224 / 216 / 200), màn 2 (279 / 228 / 215).
- *Giải thích:* D_P là đường đi ngắn nhất trên các ô không trống, nên $D_P \ge D_M$ ở mọi ô (mục 3.4.3). Ở màn ít vật cản, đường ngắn nhất gần như trùng đường Manhattan, nên hai heuristic bằng nhau.

Dựng bảng h_P tốn bao lâu và có đáng không?

- *Quan sát:* phần chuẩn bị (tổng thời gian trừ thời gian tìm kiếm, gồm nạp màn và prepare()) có trung vị 0,47 ms mỗi màn với h_P, so với 0,37 ms với h_M và 0,34 ms với UCS: dựng bảng D_P bằng 0-1 BFS trên bàn 10 × 15 chỉ tốn khoảng 0,1 ms. Thời gian trung vị cho mỗi nút mở rộng là 18,6 µs với UCS, 19,2 µs với h_P và 19,9 µs với h_M. Tổng thời gian tìm kiếm trên 33 màn: A* với h_P 1 130,6 ms, ít hơn UCS (1 163,2 ms) 2,8 %; A* với h_M 1 193,3 ms, chậm hơn UCS 2,6 %. Tổng bộ nhớ đỉnh trên 33 màn: UCS 14 946 KB, h_P 14 486 KB, h_M 14 472 KB.
- *Giải thích:* h_P chỉ tra bảng, còn h_M phải tính khoảng cách Manhattan tới đích và tới mọi công tắc tách cho mỗi nút. Vì vậy h_P vừa bớt nhiều nút hơn vừa rẻ hơn khi tính. Phần nút bớt được của h_M (5,1 %) không bù được thời gian tính heuristic, nên h_M chậm hơn UCS.
- *Ý nghĩa:* dựng bảng h_P là đáng. Trên bộ 33 màn nhỏ, mọi khác biệt về thời gian chỉ vài chục mili-giây trên tổng cả bộ.

Khi bàn lớn dần (bộ S1).

- *Quan sát:* trên sân trống, h_P và h_M cho cùng số nút ở mọi kích thước, và gần như không bớt được nút nào: ở N = 200, A* mở rộng 119 597 nút, UCS 119 599. A* với h_P mất 3 439,2 ms, chậm hơn UCS (3 357,7 ms) 2,4 %, và tốn 54,6 MB bộ nhớ so với 49,5 MB của UCS.
- *Giải thích:* sân không có vật cản, nên $D_P = D_M$. Đích ở góc xa nhất, lời giải 266 bước tốn 364,10, trong khi h ở trạng thái đầu chỉ là $\lceil 398/2 \rceil = 199$. Hầu như mọi trạng thái trên sân có $g + h < 364{,}10$, nên A* vẫn phải mở rộng gần hết sân như UCS, và phải trả thêm chi phí tính h cùng bảng D_P $N \times N$.
- *Ý nghĩa:* heuristic đếm số bước chỉ có ích khi nó sát chi phí thật. Trên bàn lớn và trống, A* với các heuristic này không có lợi thế so với UCS.

Khi có công tắc (bộ S2) và khi không có lời giải (bộ S3).

- *Quan sát:* ở S2, A* với h_P chỉ mở rộng 26 đến 30 nút và thăm 60 đến 89 trạng thái, trong khi UCS mở rộng 144 đến 413 nút và thăm 173 đến 828 trạng thái. Ở S3, A* với h_P kết luận không có lời giải với 0 nút mở rộng (0,01 ms ở `s3_50`); A* với h_M duyệt hết 7 400 trạng thái như UCS (184,2 ms).
- *Giải thích:* ở S2, đích nằm thẳng phía trước, nên heuristic sát số bước thật và A* đi thẳng tới đích mà không đi bấm công tắc nào. Ở S3, đích nằm ở vùng không nối được với vùng xuất phát, nên mọi ô của khối có $D_P = \infty$ và $h_P = \infty$ ngay ở trạng thái đầu (Bổ đề 2, mục 3.4.4). h_M không biết tường và hố nên không phát hiện được.
- *Ý nghĩa:* lợi ích lớn nhất của h_P là cắt các ngõ cụt và phát hiện màn không có lời giải; khi heuristic sát chi phí thật (S2), A* bớt được phần lớn không gian mà UCS phải duyệt.

Bảng 5.4.4. Số nút mở rộng của UCS và A* theo từng màn gốc. “Bớt” là phần trăm nút ít hơn UCS.

Màn	Nhóm	Số bước	UCS	A* h_M	A* h_P	Bớt (h_M)	Bớt (h_P)
01	G1	7	66	26	26	60,6 %	60,6 %
02	G3	17	279	228	215	18,3 %	22,9 %
03	G1	19	90	84	84	6,7 %	6,7 %
04	G2	28	70	68	68	2,9 %	2,9 %
05	G3	33	312	268	257	14,1 %	17,6 %
06	G1	35	110	106	106	3,6 %	3,6 %
07	G3	44	181	176	176	2,8 %	2,8 %
08	G5	10	594	508	492	14,5 %	17,2 %
09	G5	24	749	684	666	8,7 %	11,1 %
10	G5	57	3 505	3 356	3 086	4,3 %	12,0 %

Màn	Nhóm	Số bước	UCS	A* h_M	A* h_P	Bớt (h_M)	Bớt (h_P)
11	G3	47	186	186	186	0,0 %	0,0 %
12	G3	65	321	297	291	7,5 %	9,3 %
13	G2	46	136	132	132	2,9 %	2,9 %
14	G3	67	460	459	458	0,2 %	0,4 %
15	G5	57	3 031	2 821	2 715	6,9 %	10,4 %
16	G5	28	168	160	160	4,8 %	4,8 %
17	G3	106	988	955	931	3,3 %	5,8 %
18	G3	85	598	598	598	0,0 %	0,0 %
19	G3	67	224	216	200	3,6 %	10,7 %
20	G5	56	4 438	3 917	3 813	11,7 %	14,1 %
21	G3	71	236	224	221	5,1 %	6,4 %
22	G3	65	328	311	310	5,2 %	5,5 %
23	G5	75	3 755	3 711	3 682	1,2 %	1,9 %
24	G5	57	523	511	504	2,3 %	3,6 %
25	G3	55	481	459	451	4,6 %	6,2 %
26	G5	104	4 910	4 778	4 704	2,7 %	4,2 %
27	G4	71	329	313	305	4,9 %	7,3 %
28	G5	100	3 603	3 434	3 397	4,7 %	5,7 %
29	G3	104	1 811	1 810	1 810	0,1 %	0,1 %
30	G4	114	557	548	543	1,6 %	2,5 %
31	G4	91	876	804	804	8,2 %	8,2 %
32	G3	129	626	611	607	2,4 %	3,0 %
33	G3	65	740	715	714	3,4 %	3,5 %
Tổng			**35 281**	**33 474**	**32 712**	**5,1 %**	**7,3 %**

Ý nghĩa chung. A* với h_P là thuật toán tốt nhất trong năm cấu hình khi cần lời giải rẻ nhất: cùng tổng chi phí với UCS, mở rộng ít nút hơn ở 31/33 màn, nhanh hơn UCS trên tổng 33 màn, và là thuật toán duy nhất nhận ra màn không có lời giải mà không phải duyệt hết. Mức lợi trên 33 màn gốc còn nhỏ vì heuristic đếm số bước trong khi chi phí mỗi bước lớn hơn 1; đây là hướng cải tiến chính (chương 6).

5.5. Kết luận thực nghiệm

Năm câu hỏi ở mục 5.1, mỗi câu trả lời theo ba bước: quan sát, giải thích, ý nghĩa. Các kết luận chỉ dựa trên lần đo ở mục 5.3.

1. Ít nút, nhanh, ít bộ nhớ nhất.

- *Quan sát:* DFS có trung vị nhỏ nhất ở cả 5 nhóm về số nút (Bảng 5.5) và thời gian (Bảng 5.6). Theo từng màn, DFS mở rộng ít nút nhất ở 26/33 màn, nhanh nhất ở 26/33 màn, tốn ít bộ nhớ nhất ở 25/33 màn. Tổng thời gian tìm kiếm trên 33 màn: DFS 565,1 ms, BFS 898,2 ms, A* (h_P) 1 130,6 ms, UCS 1 163,2 ms, A* (h_M) 1 193,3 ms. BFS mở rộng ít nút hơn UCS ở 29/33 màn.
- *Giải thích:* DFS dừng ngay khi nhánh đang đi gặp đích. BFS kiểm tra đích khi sinh nút. UCS và A* phải chờ tới khi lấy đích ra khỏi hàng đợi (mục 5.1), và với chi phí không đồng nhất, chúng duyệt theo đường đồng mức chi phí chứ không theo số bước. Thời gian đi theo số nút (Hình 5.2), còn mỗi nút của UCS và A* tốn thêm thao tác trên heap.
- *Ý nghĩa:* chỉ cần biết màn có giải được hay không thì DFS rẻ nhất. Cần lời giải ngắn hay rẻ thì phải dùng BFS hoặc UCS và A* (câu 2).

2. Chất lượng lời giải.

- *Quan sát* (Bảng 5.8): BFS, UCS và cả hai A* đều cho số bước tối ưu ở 33/33 màn. UCS và A* tối ưu về chi phí ở 33/33 màn; BFS ở 31/33 màn. Hai màn còn lại là 17 (BFS 140,42, UCS 140,10) và 23 (BFS 101,58, UCS 100,58), cùng số bước. DFS chỉ tối ưu ở 3/33 màn; số bước trung bình bằng 288,3 % tối ưu, lớn nhất 15,83 lần ở màn 23 (Hình 5.4).
- *Giải thích:* UCS và A* tối ưu theo tổng chi phí. Với hàm chi phí của nhóm, đường ít bước nhất thường cũng là đường rẻ nhất, trừ màn 17 và 23, nơi có đường cùng số bước nhưng ít lần dựng khối hơn. DFS không so sánh độ dài giữa các nhánh (mục 3.2.5).
- *Ý nghĩa:* với hàm chi phí của nhóm, UCS khác BFS ở rất ít màn trong bộ 33 màn gốc.

3. Cầu làm không gian trạng thái lớn lên bao nhiêu (S2).

- *Quan sát* (Hình 5.8): từ k = 0 đến k = 10, số trạng thái BFS thăm tăng từ 145 lên 414, tức gấp 2,9 lần, trong khi 2^{10} = 1 024; từ k = 6 thì gần như không đổi. UCS tăng từ 173 lên 828; A* (h_P) từ 60 lên 89.
- *Giải thích:* ở bố cục S2, lời giải chỉ 6 bước và không đi qua cầu, nên tìm kiếm gặp đích trước khi kịp duyệt các tổ hợp cầu.
- *Ý nghĩa:* với bộ màn này, **thực nghiệm không đo được** mức tăng 2^k; con số trên chỉ là phần không gian trạng thái mà tìm kiếm thực sự chạm tới. Đây là giới hạn của bố cục S2, không phải kết luận về mức tăng của không gian trạng thái.

4. Heuristic bớt được bao nhiêu nút so với UCS.

- *Quan sát* (Bảng 5.9, Hình 5.5): trên tổng 33 màn gốc, A* (h_P) mở rộng 32 712 nút, A* (h_M) 33 474, UCS 35 281, tức bớt 7,3 % và 5,1 %. Theo từng màn, trung vị mức bớt là 5,7 % (h_P) và 4,3 % (h_M). h_P mở rộng ít hơn h_M ở 22 màn, bằng nhau ở 11 màn, không màn nào nhiều hơn. Trung vị b^* của cả ba là 1,080. Ở S3, A* (h_P) kết luận không có lời giải với 0 nút mở rộng; UCS và A* (h_M) duyệt hết 7 400 trạng thái của `s3_50`.
- *Giải thích:* hai heuristic là cận dưới của **số bước** còn lại (mục 3.4), trong khi mỗi bước tốn từ 1,10 đến 1,71 trên các cạnh tới được của 33 màn gốc. Khoảng cách tới chi phí thật vì vậy lớn, và mức bớt nhỏ. h_P nhận ra ngõ cụt, vì ô không nối được tới đích có h = ∞.
- *Ý nghĩa:* A* (h_P) luôn bằng hoặc tốt hơn A* (h_M) về số nút. Lợi ích lớn nhất của h_P là phát hiện màn không có lời giải.

5. Bàn lớn dần (S1) và màn không có lời giải (S3).

- *Quan sát:* ở S1, số nút BFS mở rộng xấp xỉ $3N^2$, đúng bậc của số trạng thái (khoảng 3 tư thế mỗi ô). Ở N = 200: BFS 2,20 giây, 43,7 MB; UCS 3,36 giây; A* (h_P) 3,44 giây, 54,6 MB. DFS 0,91 giây, nhưng lời giải dài 35 287 bước so với 266 bước tối ưu. Ở S3, BFS, DFS, UCS và A* (h_M) đều phải duyệt hết các trạng thái tới được (7 400 ở `s3_50`).
- *Giải thích:* trên sân trống không có vật cản, mọi trạng thái đều tới được. Heuristic theo số bước gần như không cắt được nút nào khi chi phí mỗi bước lớn hơn 1: ở N = 200, A* (h_P) mở rộng 119 597 nút so với 119 599 của UCS. A* vì thế không nhanh hơn UCS, do phải tính thêm h: A* (h_P) 3,44 giây, A* (h_M) 3,34 giây, UCS 3,36 giây, chênh nhau trong phạm vi sai số đo (xem phần hạn chế).
- *Ý nghĩa:* trên bàn lớn và trống, A* không có lợi thế so với UCS. Trên màn không có lời giải, A* (h_P) là lựa chọn duy nhất không phải vét cạn.

Tóm tắt điểm mạnh và điểm yếu. Bảng 5.11 gom các nhận xét ở mục 5.4 và các câu trả lời trên thành một bảng, kèm số liệu làm căn cứ.

Bảng 5.11. Điểm mạnh, điểm yếu và trường hợp nên dùng của từng thuật toán (số liệu trên 33 màn gốc, trừ khi ghi khác).

Thuật toán	Điểm mạnh	Điểm yếu	Nên dùng khi
BFS	Số bước tối ưu ở 33/33 màn; nhanh nhất trong các thuật toán cho lời giải tối ưu (tổng 898 ms); chi phí mỗi nút thấp nhất (15,1 µs)	Bỏ qua chi phí: đắt hơn UCS ở màn 17 và 23; bộ nhớ tăng theo số trạng thái đã thăm (43,7 MB ở sân 200 × 200)	Cần lời giải ít bước nhất, ví dụ để gợi ý nước đi
DFS	Ít nút nhất và nhanh nhất ở 26/33 màn (tổng 565 ms); ít bộ nhớ nhất ở 25/33 màn; luôn dừng nhờ tập đã thăm	Lời giải dài gấp 1,73 lần tối ưu (trung vị), 15,8 lần ở màn 23, khoảng 133 lần ở sân 200 × 200; biên lớn hơn BFS ở 32/33 màn; kết quả phụ thuộc thứ tự hành động	Chỉ cần biết màn có giải được hay không, hoặc cần một lời giải bất kỳ thật nhanh
UCS	Tổng chi phí tối ưu ở 33/33 màn, có bảo đảm; không cần heuristic	Nhiều hơn BFS 5,4 % số nút, chậm hơn khoảng 30 %; duyệt hết các trạng thái rẻ hơn lời giải (S2: 828 trạng thái, BFS 414)	Các bước có chi phí khác nhau và chưa có heuristic tốt
A* với h_P	Tổng chi phí tối ưu ở 33/33 màn; ít nút hơn UCS ở 31/33 màn (bớt 7,3 %); kết luận màn không có lời giải mà không mở rộng nút nào	Heuristic đếm số bước nên yếu khi mỗi bước tốn hơn 1; trên sân trống không bớt được nút nào và chậm hơn UCS 2,4 %	Cần lời giải rẻ nhất; màn có tường, hố, hoặc có thể không có lời giải
A* với h_M	Tổng chi phí tối ưu ở 33/33 màn; không cần tiền xử lý	Bớt ít nút hơn h_P (5,1 % so với UCS); chậm hơn UCS 2,6 % vì phải tính khoảng cách tới đích và mọi công tắc tách; không nhận ra ngõ cụt	Làm mốc so sánh cho h_P

Hạn chế và sai số.

- Thời gian đo trên một máy, trung vị 5 lần. Hai lần đo cùng commit lệch tối đa 19 % ở từng cặp, trung vị tỉ lệ là 1,03. So lần đo trên `cd93624` với lần này: ở 185 cặp không phụ thuộc chi phí bước tách, số đếm và bộ nhớ trùng hẳn, nhưng thời gian lệch 0,94–1,18 lần (trung vị 1,05). Phần lệch này là nhiễu đo, không do đổi code. Bộ nhớ đo bằng `tracemalloc`, chỉ tính phần Python cấp phát.
- 33 màn gốc nhỏ (bàn 10 × 15): nhiều cặp chỉ vài mili-giây, nên so sánh thời gian ở đó kém tin cậy hơn so sánh số nút.
- Số liệu G5 phụ thuộc chi phí bước tách (1,62; lý do ở mục 3.3.3). Đổi mức này chỉ làm đổi số liệu của 10 màn G5 (mục 5.3, phần so sánh trước và sau khi sửa).
- S2 không đo được mức tăng 2^k (câu 3).

6. Kết luận

6.1. Kết quả đạt được

- **Mô hình hóa.** Trò chơi Bloxorz được đưa về bài toán tìm kiếm với trạng thái gồm tư thế, vị trí khối (hoặc vị trí hai khối con) và tập cầu đang mở (chương 2). Engine cài đủ luật của đề: ô dễ vỡ, công tắc mềm và công tắc nặng với ba kiểu tác động (đảo, mở, đóng), công tắc tách, điều khiển từng khối con và tự ghép khi hai khối con kề nhau. 33 màn gốc có tổng cộng 70 062 trạng thái tới được.
- **Bốn thuật toán** BFS, DFS, UCS và A* được tự cài bằng Python, chỉ dùng cấu trúc dữ liệu của thư viện chuẩn (`deque`, `list`, `heapq`), và dùng chung một engine luật, một hợp đồng `Problem`/`Solver`. Cả bốn giải đủ 33/33 màn gốc. BFS cho số bước tối ưu ở 33/33 màn; UCS và A* cho tổng chi phí tối ưu ở 33/33 màn; DFS luôn tìm ra lời giải nhưng lời giải dài gấp 1,73 lần tối ưu theo trung vị.
- **Hàm chi phí** dựa trên công nâng trọng tâm khi lật khối, cộng phụ phí rủi ro khi đè lên ô dễ vỡ (mục 3.3). Mọi bước tốn từ 1,10 đến 1,71. Với hàm này, UCS chọn đường rẻ hơn BFS ở 2 màn (17 và 23) với cùng số bước.
- **A*** dùng hai heuristic h_M và h_P, cả hai đều tính đường tắt qua công tắc tách. Nhóm chứng minh cả hai chấp nhận được và nhất quán với mọi hàm chi phí có bước tốn ít nhất 1 (mục 3.4.4), và kiểm tra bằng số liệu: 0 vi phạm trên 340 414 cạnh của 33 màn gốc và 2 015 147 cạnh của 14 màn tự sinh. h_P còn phát hiện ngõ cụt và màn không có lời giải.
- **Giao diện 3D** bằng Ursina (chương 4): chơi tay đủ mọi loại ô, giải bằng từng thuật toán trong một tiến trình riêng (giao diện không đơ, có Hủy và giới hạn 60 giây), khối tự lăn theo lời giải, và nút So sánh chạy cả năm cấu hình trên cùng một màn.
- **Thực nghiệm** trên 47 màn (33 màn gốc chia 5 nhóm độ khó, 14 màn tự sinh) × 5 cấu hình (chương 5). Số liệu tái lập được: hai lần đo trên cùng commit cho số đếm trùng nhau ở 235/235 cặp. Các kết luận chính:
  - DFS mở rộng ít nút nhất và nhanh nhất ở 26/33 màn, nhưng lời giải dài và không tối ưu.
  - BFS nhanh nhất trong các thuật toán cho số bước tối ưu (tính trên tổng 33 màn: 898 ms, so với 1 131 ms của A* với h_P và 1 163 ms của UCS).
  - UCS bảo đảm tổng chi phí nhỏ nhất, với giá mở rộng nhiều hơn BFS 5,4 % số nút và chậm hơn khoảng 30 %.
  - A* với h_P cho cùng tổng chi phí với UCS, mở rộng ít hơn UCS 7,3 % số nút, và là cấu hình duy nhất kết luận màn không có lời giải mà không mở rộng nút nào.

6.2. Hạn chế

- 33 màn gốc nhỏ (bàn 10 × 15), nên khác biệt về thời gian giữa các thuật toán chỉ vài mili-giây mỗi màn. Thời gian và bộ nhớ đo trên một máy, bộ nhớ đo bằng tracemalloc nên chỉ tính phần Python cấp phát.
- Hai heuristic đếm cận dưới của số bước và coi mọi cầu là mở. Khi mỗi bước tốn từ 1,10 trở lên, chúng cách xa chi phí thật: A* chỉ bớt 7,3 % số nút so với UCS trên 33 màn gốc, và gần như không bớt được nút nào trên sân trống lớn.
- Kết quả của DFS phụ thuộc thứ tự hành động U, D, L, R; nhóm chưa đo DFS với các thứ tự khác.
- Bố cục bộ màn S2 có lời giải không đi qua cầu, nên thực nghiệm không đo được mức tăng 2^k của không gian trạng thái theo số công tắc.
- Hàm chi phí được xây dựng từ lập luận vật lý, chưa được hiệu chỉnh bằng dữ liệu chơi thật.
- Giao diện chỉ mở được 33 màn gốc, chưa chỉnh được tốc độ khối tự lăn và chưa lưu tiến độ chơi ra file.

6.3. Hướng phát triển

- **Heuristic mạnh hơn mà vẫn chấp nhận được:** nhân heuristic với chi phí bước nhỏ nhất 1,10 (vẫn nhất quán, mục 5.4.4); tính trước khoảng cách theo cả ô và tư thế khối trên bàn bỏ qua cầu; hoặc lấy giá trị lớn nhất của nhiều heuristic chấp nhận được.
- **Giảm bộ nhớ trên bàn lớn:** thử IDA* hoặc tìm kiếm hai chiều.
- **Bộ màn khó hơn:** sinh màn có lời giải buộc phải đi qua nhiều cầu và công tắc, để đo đúng ảnh hưởng của cấu hình cầu lên không gian trạng thái.
- **Hiệu chỉnh hàm chi phí bằng dữ liệu:** ghi thời gian người chơi thực hiện từng loại bước, rồi dùng hồi quy tuyến tính đơn giản để ước lượng các mức chi phí, thay cho các mức suy từ công nâng trọng tâm.
- **Giao diện:** mở các màn tự sinh, chỉnh tốc độ tự lăn, lưu tiến độ chơi.

Tài liệu tham khảo

[1] Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM, *CSC14003 Project 1: Bloxorz Solver* (đề bài), 2026.

[2] D. Clarke, *Bloxorz* (trò chơi Flash), 2007. Coolmath Games. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.coolmathgames.com/0-bloxorz

[3] J. Coughenour, *bloxorz_gba* (bản port Game Boy Advance của Bloxorz, 33 màn gốc), GitHub, commit f57ebb6, 2026, giấy phép GPL-3.0. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://github.com/jacobcoughenour/bloxorz_gba

[4] J. Gordon, *quick_bloxorz*, GitHub, commit 07821f5, 2021, giấy phép CC BY. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://github.com/jgordon510/quick_bloxorz

[5] O. Cheong, *cs109: Bloxorz levels*, GitHub, commit 0097f4a, 2015. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://github.com/otfried/cs109/tree/master/bloxorz/levels

[6] L. Pham và cộng sự, *BloxorzSolver*, GitHub, commit cd9c142, 2018. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://github.com/phamquiluan/BloxorzSolver

[7] S. Russell và P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2020.

[8] P. T. Tran và cộng sự, *bloxorz-game* (đồ án Bloxorz Solver, môn Cơ sở Trí tuệ nhân tạo, ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM), GitHub, commit 4f3afeb, 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://github.com/TranTai35/bloxorz-game

[9] Python Software Foundation, *Python 3.11*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.python.org

[10] P. Säde, *Ursina Engine*, phiên bản 7.0.0. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.ursinaengine.org

[11] Carnegie Mellon University và Walt Disney Imagineering, *Panda3D*, phiên bản 1.10.16. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.panda3d.org

[12] J. D. Hunter, "Matplotlib: A 2D graphics environment," *Computing in Science & Engineering*, vol. 9, no. 3, pp. 90–95, 2007. (Dùng phiên bản 3.10.9.)

[13] The Be Vietnam Pro Project Authors, *Be Vietnam Pro* (phông chữ của giao diện), giấy phép SIL Open Font License 1.1. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://github.com/bettergui/BeVietnamPro

[14] three.js authors, *three.js* r160, kèm OrbitControls.js và RoundedBoxGeometry.js, giấy phép MIT. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://threejs.org

[15] The Baloo 2 Project Authors, *Baloo 2*, và The Nunito Project Authors, *Nunito* (phông chữ), giấy phép SIL Open Font License 1.1. [Trực tuyến]. Địa

chỉ: https://github.com/EkType/Baloo2, https://github.com/googlefonts/nunito

Ghi chú về nguồn 8. Bài của một nhóm khóa trước cùng môn, không có giấy phép. Nhóm chỉ lấy ý tưởng (bài học về thực nghiệm, nút So sánh, các lỗi hay gặp với Ursina, sân trống lớn và màn không lời giải), không dùng code, asset hay dữ liệu màn.

Ghi chú về nguồn 3 đến 6. Dữ liệu 33 màn gốc được chuyển tự động từ nguồn [3] (giấy phép GPL-3.0); ba nguồn [4], [5], [6] chỉ dùng để đối chiếu từng ô của các màn (mục 5.2). **Nguồn 14 và 15** chỉ dùng trong bản demo giao diện web đầu tiên (thư mục Source/web/), không dùng trong giao diện Ursina.

Phụ lục A. Kết quả thực nghiệm đầy đủ

Bảng dưới đây gồm đủ 235 cặp (màn, cấu hình) của lần đo ở mục 5.3 (commit 0a35afd, ngày 31/10/2026, hàm chi phí ở Bảng 3.3.1, bước tách khối 1,62; thời gian là trung vị 5 lần đo, bộ nhớ đo 1 lần riêng). Bảng sinh bằng experiments/tables.py từ Source/experiments/benchmark-2026-10-31-0a35afd/summary.csv; chỉ tiêu đề cột được dịch sang tiếng Việt.

Cột tương ứng trong summary.csv: Số bước (steps), Tổng chi phí (path_cost), Nút mở rộng (expanded), Nút sinh (generated), Biên lớn nhất (max_frontier), Đã thăm (visited), Bộ nhớ (peak_mem_kb), Tìm kiếm (search_ms), Tổng (total_ms). Màn 01–33 là màn gốc, s1_..., s2_..., s3_... là màn tự sinh. Kết quả "không có": thuật toán kết luận màn không có lời giải; khi đó ô số bước và tổng chi phí ghi dấu —.

Màn	Nhóm	Thuật toán	Kết quả	Số bước	Tổng chi phí	Nút mở rộng	Nút sinh	Biên lớn nhất	Đã thăm	Bộ nhớ (KB)	Tìm kiếm (ms)	Tổng (ms)
01	G1	BFS	giải được	7	9,11	48	130	21	65	28,1	0,78	1,09
01	G1	DFS	giải được	37	48,61	63	167	22	83	38,4	1,03	1,34
01	G1	UCS	giải được	7	9,11	66	183	24	87	43,3	1,27	1,55
01	G1	A* (h_P)	giải được	7	9,11	26	74	18	44	27,3	0,62	0,96
01	G1	A* (h_M)	giải được	7	9,11	26	74	18	44	24,6	0,68	0,99
03	G1	BFS	giải được	19	25,23	81	196	13	88	44,0	1,21	1,53
03	G1	DFS	giải được	32	41,92	41	104	17	59	25,1	0,71	1,01
03	G1	UCS	giải được	19	25,23	90	220	13	100	45,2	1,69	2,03
03	G1	A* (h_P)	giải được	19	25,23	84	208	16	95	50,2	1,61	2,00
03	G1	A* (h_M)	giải được	19	25,23	84	208	16	95	45,7	1,67	2,00
06	G1	BFS	giải được	35	45,87	102	219	8	107	48,1	1,53	1,81
06	G1	DFS	giải được	54	71,10	66	153	19	85	38,3	1,06	1,39
06	G1	UCS	giải được	35	45,87	110	239	9	116	49,1	1,88	2,24
06	G1	A* (h_P)	giải được	35	45,87	106	229	10	113	54,2	1,92	2,33

Màn	Nhóm	Thuật toán	Kết quả	Số bước	Tổng chi phí	Nút mở rộng	Nút sinh	Biên lớn nhất	Đã thăm	Bộ nhớ (KB)	Tìm kiếm (ms)	Tổng (ms)
06	G1	A* (h_M)	giải được	35	45,87	106	229	9	113	49,1	2,01	2,30
04	G2	BFS	giải được	28	42,48	68	153	8	70	29,7	1,03	1,35
04	G2	DFS	giải được	28	42,48	98	225	14	102	46,0	1,46	1,77
04	G2	UCS	giải được	28	42,48	70	160	8	74	31,8	1,25	1,54
04	G2	A* (h_P)	giải được	28	42,48	68	155	9	71	37,3	1,33	1,77
04	G2	A* (h_M)	giải được	28	42,48	68	155	8	71	31,9	1,36	1,70
13	G2	BFS	giải được	46	65,96	132	277	9	135	57,3	2,08	2,49
13	G2	DFS	giải được	66	91,08	87	195	18	105	47,3	1,36	1,70
13	G2	UCS	giải được	46	65,96	136	289	10	141	58,0	2,29	2,62
13	G2	A* (h_P)	giải được	46	65,96	132	283	10	139	64,9	2,37	2,80
13	G2	A* (h_M)	giải được	46	65,96	132	283	10	139	58,6	2,48	2,79
02	G3	BFS	giải được	17	22,81	263	718	31	284	109,3	3,93	4,29
02	G3	DFS	giải được	64	83,84	315	853	79	366	168,7	4,84	5,34
02	G3	UCS	giải được	17	22,81	279	770	36	315	129,8	5,37	5,74
02	G3	A* (h_P)	giải được	17	22,81	215	590	47	244	113,7	4,42	4,82
02	G3	A* (h_M)	giải được	17	22,81	228	631	45	258	113,3	4,97	5,33
05	G3	BFS	giải được	33	43,77	308	696	20	320	151,0	4,63	4,99
05	G3	DFS	giải được	175	230,95	240	556	55	295	116,4	3,70	4,09
05	G3	UCS	giải được	33	43,77	312	707	21	326	134,1	5,60	5,95
05	G3	A* (h_P)	giải được	33	43,77	257	593	23	271	124,1	4,87	5,40
05	G3	A* (h_M)	giải được	33	43,77	268	614	19	282	122,0	5,21	5,59
07	G3	BFS	giải được	44	58,36	173	372	12	178	76,4	2,49	2,80
07	G3	DFS	giải được	61	80,21	169	368	18	185	76,0	2,46	2,80
07	G3	UCS	giải được	44	58,36	181	390	12	187	82,4	3,03	3,31
07	G3	A* (h_P)	giải được	44	58,36	176	380	13	182	87,0	3,28	3,75
07	G3	A* (h_M)	giải được	44	58,36	176	380	11	182	81,8	3,38	3,71

Màn	Nhóm	Thuật toán	Kết quả	Số bước	Tổng chi phí	Nút mở rộng	Nút sinh	Biên lớn nhất	Đã thăm	Bộ nhớ (KB)	Tìm kiếm (ms)	Tổng (ms)
11	G3	BFS	giải được	47	62,31	186	389	11	187	77,2	2,68	2,99
11	G3	DFS	giải được	51	67,47	167	353	12	175	74,8	2,39	2,72
11	G3	UCS	giải được	47	62,31	186	389	12	187	81,6	3,17	3,48
11	G3	A* (h_P)	giải được	47	62,31	186	389	14	187	87,4	3,28	3,69
11	G3	A* (h_M)	giải được	47	62,31	186	389	13	187	82,5	3,43	3,79
12	G3	BFS	giải được	65	85,69	305	684	16	321	143,6	4,38	4,72
12	G3	DFS	giải được	120	157,68	274	634	47	316	143,1	4,26	4,66
12	G3	UCS	giải được	65	85,69	321	726	19	339	131,8	5,49	5,81
12	G3	A* (h_P)	giải được	65	85,69	291	657	17	307	128,5	5,58	6,05
12	G3	A* (h_M)	giải được	65	85,69	297	670	18	314	125,9	5,82	6,22
14	G3	BFS	giải được	67	88,43	458	988	22	460	192,5	6,45	6,76
14	G3	DFS	giải được	110	143,66	175	394	34	209	83,5	2,64	2,98
14	G3	UCS	giải được	67	88,43	460	993	21	463	189,9	7,88	8,31
14	G3	A* (h_P)	giải được	67	88,43	458	989	26	461	196,8	8,15	8,60
14	G3	A* (h_M)	giải được	67	88,43	459	990	21	461	190,6	8,41	8,70
17	G3	BFS	giải được	106	140,42	977	2 407	43	984	376,5	14,83	15,15
17	G3	DFS	giải được	258	341,62	675	1 701	151	819	328,4	10,26	10,61
17	G3	UCS	giải được	106	140,10	988	2 429	47	992	409,2	17,96	18,31
17	G3	A* (h_P)	giải được	106	140,10	931	2 318	52	961	410,4	17,69	18,13
17	G3	A* (h_M)	giải được	106	140,10	955	2 367	48	976	409,7	19,19	19,62
18	G3	BFS	giải được	85	113,73	598	1 494	39	599	249,8	9,17	9,56
18	G3	DFS	giải được	147	195,79	493	1 255	66	556	236,4	7,91	8,30
18	G3	UCS	giải được	85	113,73	598	1 494	39	599	250,4	11,31	11,68
18	G3	A* (h_P)	giải được	85	113,73	598	1 494	42	599	257,0	11,79	12,22
18	G3	A* (h_M)	giải được	85	113,73	598	1 494	42	599	252,0	12,79	13,23
19	G3	BFS	giải được	67	89,71	222	448	7	224	91,0	3,37	3,77

Màn	Nhóm	Thuật toán	Kết quả	Số bước	Tổng chi phí	Nút mở rộng	Nút sinh	Biên lớn nhất	Đã thăm	Bộ nhớ (KB)	Tìm kiếm (ms)	Tổng (ms)
19	G3	DFS	giải được	71	95,19	111	226	10	120	52,9	1,64	1,97
19	G3	UCS	giải được	67	89,71	224	455	7	228	97,5	3,72	4,04
19	G3	A* (h_P)	giải được	67	89,71	200	408	8	205	96,3	3,55	4,04
19	G3	A* (h_M)	giải được	67	89,71	216	440	7	221	96,0	4,02	4,40
21	G3	BFS	giải được	71	94,23	232	473	11	235	92,4	3,38	3,69
21	G3	DFS	giải được	71	94,23	108	229	20	127	54,8	1,71	2,05
21	G3	UCS	giải được	71	94,23	236	482	11	240	99,3	3,89	4,18
21	G3	A* (h_P)	giải được	71	94,23	221	452	12	225	100,5	4,03	4,51
21	G3	A* (h_M)	giải được	71	94,23	224	457	12	227	96,1	4,17	4,54
22	G3	BFS	giải được	65	86,01	325	755	19	334	147,2	4,76	5,16
22	G3	DFS	giải được	142	186,22	233	555	56	287	108,7	3,60	3,99
22	G3	UCS	giải được	65	86,01	328	763	23	338	133,7	6,51	6,98
22	G3	A* (h_P)	giải được	65	86,01	310	722	28	320	134,9	5,90	6,47
22	G3	A* (h_M)	giải được	65	86,01	311	724	28	321	129,9	6,02	6,36
25	G3	BFS	giải được	55	72,95	464	971	18	475	203,0	6,79	7,16
25	G3	DFS	giải được	76	100,60	175	376	27	196	80,9	2,65	3,00
25	G3	UCS	giải được	55	72,95	481	1 004	21	490	205,0	8,28	8,64
25	G3	A* (h_P)	giải được	55	72,95	451	946	25	465	204,5	8,08	8,51
25	G3	A* (h_M)	giải được	55	72,95	459	963	23	472	201,7	9,02	9,41
29	G3	BFS	giải được	104	140,24	1 809	3 999	50	1 812	762,1	26,28	26,69
29	G3	DFS	giải được	126	168,78	1 033	2 313	54	1 087	407,2	15,57	15,97
29	G3	UCS	giải được	104	140,24	1 811	4 007	48	1 816	751,1	31,18	31,61
29	G3	A* (h_P)	giải được	104	140,24	1 810	4 003	49	1 814	758,2	33,55	34,13
29	G3	A* (h_M)	giải được	104	140,24	1 810	4 003	47	1 814	752,2	34,75	35,24
32	G3	BFS	giải được	129	168,57	626	1 306	16	631	246,6	8,81	9,14
32	G3	DFS	giải được	253	331,41	615	1 315	64	668	258,0	8,97	9,32

Màn	Nhóm	Thuật toán	Kết quả	Số bước	Tổng chi phí	Nút mở rộng	Nút sinh	Biên lớn nhất	Đã thăm	Bộ nhớ (KB)	Tìm kiếm (ms)	Tổng (ms)
32	G3	UCS	giải được	129	168,57	626	1 308	18	632	247,6	10,50	10,85
32	G3	A* (h_P)	giải được	129	168,57	607	1 270	18	615	248,4	10,89	11,36
32	G3	A* (h_M)	giải được	129	168,57	611	1 279	16	620	244,9	11,47	11,88
33	G3	BFS	giải được	65	85,69	732	2 228	61	738	315,6	11,99	12,38
33	G3	DFS	giải được	76	100,60	564	1 742	123	588	251,4	9,79	10,28
33	G3	UCS	giải được	65	85,69	740	2 251	66	746	341,5	15,22	15,62
33	G3	A* (h_P)	giải được	65	85,69	714	2 178	61	729	353,9	15,61	16,16
33	G3	A* (h_M)	giải được	65	85,69	715	2 179	59	729	344,7	16,32	16,76
27	G4	BFS	giải được	71	100,63	312	663	14	315	145,1	4,50	4,89
27	G4	DFS	giải được	71	100,63	261	556	24	276	103,7	3,84	4,18
27	G4	UCS	giải được	71	100,63	329	700	15	331	129,9	5,72	6,01
27	G4	A* (h_P)	giải được	71	100,63	305	648	13	307	131,7	5,60	6,12
27	G4	A* (h_M)	giải được	71	100,63	313	665	19	316	126,2	5,79	6,16
30	G4	BFS	giải được	114	180,18	552	1 114	14	557	223,0	8,18	8,59
30	G4	DFS	giải được	116	182,92	257	532	22	279	105,3	3,91	4,28
30	G4	UCS	giải được	114	180,18	557	1 124	15	562	222,8	9,93	10,54
30	G4	A* (h_P)	giải được	114	180,18	543	1 097	15	549	229,1	10,26	10,90
30	G4	A* (h_M)	giải được	114	180,18	548	1 105	13	552	220,8	10,06	10,40
31	G4	BFS	giải được	91	123,49	854	1 979	29	873	347,9	12,91	13,38
31	G4	DFS	giải được	163	222,61	642	1 519	75	708	309,1	10,63	11,05
31	G4	UCS	giải được	91	123,49	876	2 027	24	893	379,4	16,30	16,68
31	G4	A* (h_P)	giải được	91	123,49	804	1 867	30	826	366,5	16,19	16,72
31	G4	A* (h_M)	giải được	91	123,49	804	1 867	30	826	360,2	15,87	16,28
08	G5	BFS	giải được	10	12,60	412	2 359	136	533	218,5	12,85	13,13
08	G5	DFS	giải được	50	64,72	110	332	63	171	79,0	1,97	2,30
08	G5	UCS	giải được	10	12,60	594	3 343	135	656	264,5	22,28	22,57

Màn	Nhóm	Thuật toán	Kết quả	Số bước	Tổng chi phí	Nút mở rộng	Nút sinh	Biên lớn nhất	Đã thăm	Bộ nhớ (KB)	Tìm kiếm (ms)	Tổng (ms)
08	G5	A* (h_P)	giải được	10	12,60	492	2 980	160	614	267,6	21,72	22,15
08	G5	A* (h_M)	giải được	10	12,60	508	3 024	154	624	264,2	22,31	22,75
09	G5	BFS	giải được	24	29,30	690	3 520	99	742	296,8	21,80	22,07
09	G5	DFS	giải được	88	104,80	309	1 445	211	433	187,7	8,99	9,36
09	G5	UCS	giải được	24	29,30	749	3 844	99	768	332,6	28,74	29,06
09	G5	A* (h_P)	giải được	24	29,30	666	3 375	103	702	329,0	26,92	27,29
09	G5	A* (h_M)	giải được	24	29,30	684	3 481	95	726	325,8	27,40	27,72
10	G5	BFS	giải được	57	67,44	3 284	16 375	164	3 420	1 334,6	108,30	108,68
10	G5	DFS	giải được	405	456,39	810	3 570	717	1 507	672,2	24,59	24,93
10	G5	UCS	giải được	57	67,44	3 505	17 495	161	3 617	1 506,1	135,63	135,93
10	G5	A* (h_P)	giải được	57	67,44	3 086	15 316	193	3 267	1 383,9	124,48	125,20
10	G5	A* (h_M)	giải được	57	67,44	3 356	16 783	177	3 498	1 458,3	137,56	138,00
15	G5	BFS	giải được	57	68,84	2 418	11 681	140	2 553	985,8	76,02	76,34
15	G5	DFS	giải được	407	464,65	507	2 270	708	1 211	453,2	15,06	15,42
15	G5	UCS	giải được	57	68,84	3 031	14 893	142	3 133	1 337,0	116,50	116,84
15	G5	A* (h_P)	giải được	57	68,84	2 715	13 345	219	2 889	1 300,8	110,66	111,13
15	G5	A* (h_M)	giải được	57	68,84	2 821	13 860	181	2 966	1 293,8	119,17	119,58
16	G5	BFS	giải được	28	38,22	140	382	18	152	63,4	3,37	3,79
16	G5	DFS	giải được	72	87,10	143	421	71	210	84,9	3,91	4,32
16	G5	UCS	giải được	28	38,22	168	498	22	189	84,4	4,83	5,17
16	G5	A* (h_P)	giải được	28	38,22	160	467	23	180	87,6	4,80	5,38
16	G5	A* (h_M)	giải được	28	38,22	160	467	20	180	83,6	5,15	5,52
20	G5	BFS	giải được	56	70,68	3 983	21 069	309	4 265	1 625,8	128,85	129,38
20	G5	DFS	giải được	270	323,08	843	3 793	381	1 224	465,7	23,59	23,92
20	G5	UCS	giải được	56	70,68	4 438	23 550	366	4 800	1 954,6	178,35	178,74
20	G5	A* (h_P)	giải được	56	70,68	3 813	20 274	345	4 139	1 747,9	165,77	166,43

Màn	Nhóm	Thuật toán	Kết quả	Số bước	Tổng chi phí	Nút mở rộng	Nút sinh	Biên lớn nhất	Đã thăm	Bộ nhớ (KB)	Tìm kiếm (ms)	Tổng (ms)
20	G5	A* (h_M)	giải được	56	70,68	3 917	20 814	352	4 237	1 771,7	171,45	171,83
23	G5	BFS	giải được	75	101,58	3 692	19 754	157	3 719	1 424,2	117,72	118,10
23	G5	DFS	giải được	1 187	1 525,37	6 130	34 120	2 720	8 487	3 465,0	209,29	209,65
23	G5	UCS	giải được	75	100,58	3 755	20 060	190	3 831	1 576,8	148,06	148,58
23	G5	A* (h_P)	giải được	75	100,58	3 682	19 726	188	3 703	1 556,9	154,88	155,50
23	G5	A* (h_M)	giải được	75	100,58	3 711	19 837	179	3 753	1 553,3	161,53	162,00
24	G5	BFS	giải được	57	76,31	515	1 130	20	521	213,4	8,31	9,07
24	G5	DFS	giải được	78	104,06	169	374	30	192	80,0	2,69	3,13
24	G5	UCS	giải được	57	76,31	523	1 149	20	531	214,9	10,01	10,41
24	G5	A* (h_P)	giải được	57	76,31	504	1 109	20	511	214,2	9,99	10,46
24	G5	A* (h_M)	giải được	57	76,31	511	1 123	20	517	211,1	10,52	10,88
26	G5	BFS	giải được	104	125,50	5 022	25 484	128	5 133	2 264,5	161,26	161,94
26	G5	DFS	giải được	253	296,13	1 321	6 072	444	1 700	724,3	40,73	41,12
26	G5	UCS	giải được	104	125,50	4 910	24 851	123	5 024	1 930,0	191,93	192,24
26	G5	A* (h_P)	giải được	104	125,50	4 704	23 731	135	4 812	1 866,6	191,30	191,74
26	G5	A* (h_M)	giải được	104	125,50	4 778	24 086	126	4 875	1 885,5	203,75	204,13
28	G5	BFS	giải được	100	127,97	3 476	18 367	184	3 567	1 346,8	113,55	113,85
28	G5	DFS	giải được	130	163,97	3 837	20 339	1 364	3 966	1 469,0	127,88	128,24
28	G5	UCS	giải được	100	127,97	3 603	19 047	199	3 694	1 500,9	147,43	147,77
28	G5	A* (h_P)	giải được	100	127,97	3 397	17 959	226	3 528	1 467,9	139,52	139,99
28	G5	A* (h_M)	giải được	100	127,97	3 434	18 138	242	3 551	1 464,5	145,62	145,97
s1_010	S1	BFS	giải được	12	16,44	259	903	53	273	103,2	4,11	4,39
s1_010	S1	DFS	giải được	98	127,22	167	566	109	267	101,7	2,74	3,01
s1_010	S1	UCS	giải được	12	16,44	279	962	53	280	115,6	5,51	5,84
s1_010	S1	A* (h_P)	giải được	12	16,44	268	936	84	280	132,9	5,66	6,12
s1_010	S1	A* (h_M)	giải được	12	16,44	268	936	84	280	123,2	5,91	6,21

Màn	Nhóm	Thuật toán	Kết quả	Số bước	Tổng chi phí	Nút mở rộng	Nút sinh	Biên lớn nhất	Đã thăm	Bộ nhớ (KB)	Tìm kiếm (ms)	Tổng (ms)
s1_025	S1	BFS	giải được	32	43,84	1 804	6 843	122	1 818	745,6	30,92	31,64
s1_025	S1	DFS	giải được	658	865,30	787	2 903	841	1 622	697,1	14,28	14,87
s1_025	S1	UCS	giải được	32	43,84	1 824	6 902	119	1 825	745,6	37,97	38,55
s1_025	S1	A* (h_P)	giải được	32	43,84	1 815	6 880	187	1 825	828,1	41,08	42,49
s1_025	S1	A* (h_M)	giải được	32	43,84	1 815	6 880	187	1 825	776,1	43,48	44,02
s1_050	S1	BFS	giải được	66	90,10	7 389	28 775	235	7 398	3 003,5	122,88	124,41
s1_050	S1	DFS	giải được	2 100	2 798,60	2 786	10 726	3 199	5 817	2 594,0	50,22	51,75
s1_050	S1	UCS	giải được	66	90,10	7 399	28 802	307	7 400	3 082,2	159,12	160,88
s1_050	S1	A* (h_P)	giải được	66	90,10	7 397	28 798	420	7 400	3 396,6	183,46	188,62
s1_050	S1	A* (h_M)	giải được	66	90,10	7 397	28 798	420	7 400	3 188,1	174,49	176,02
s1_100	S1	BFS	giải được	132	180,84	29 779	117 543	472	29 793	12 183,1	537,68	543,75
s1_100	S1	DFS	giải được	9 159	12 087,51	12 396	48 580	13 834	26 043	11 256,0	246,35	252,17
s1_100	S1	UCS	giải được	132	180,84	29 799	117 602	469	29 800	12 426,7	692,46	698,77
s1_100	S1	A* (h_P)	giải được	132	180,84	29 790	117 580	772	29 800	13 709,9	717,63	737,77
s1_100	S1	A* (h_M)	giải được	132	180,84	29 790	117 580	772	29 800	12 868,0	735,36	741,04
s1_150	S1	BFS	giải được	200	273,36	67 197	266 397	703	67 200	24 570,2	1 160,67	1 173,99
s1_150	S1	DFS	giải được	19 391	25 544,71	23 337	91 983	31 041	54 231	21 151,6	504,40	517,25
s1_150	S1	UCS	giải được	200	273,36	67 199	266 402	941	67 200	27 899,9	1 609,80	1 624,04

Màn	Nhóm	Thuật toán	Kết quả	Số bước	Tổng chi phí	Nút mở rộng	Nút sinh	Biên lớn nhất	Đã thăm	Bộ nhớ (KB)	Tìm kiếm (ms)	Tổng (ms)
s1_150	S1	A* (h_P)	giải được	200	273,36	67 199	266 402	1 251	67 200	31 250,4	1 735,88	1 780,44
s1_150	S1	A* (h_M)	giải được	200	273,36	67 199	266 402	1 251	67 200	28 696,1	1 759,24	1 771,72
s1_200	S1	BFS	giải được	266	364,10	119 589	475 175	935	119 598	44 736,5	2 195,64	2 218,83
s1_200	S1	DFS	giải được	35 287	46 623,35	43 013	170 366	55 082	98 095	39 080,7	914,64	936,73
s1_200	S1	UCS	giải được	266	364,10	119 599	475 202	1 257	119 600	50 718,9	3 357,73	3 382,45
s1_200	S1	A* (h_P)	giải được	266	364,10	119 597	475 198	1 666	119 600	55 926,5	3 439,23	3 522,42
s1_200	S1	A* (h_M)	giải được	266	364,10	119 597	475 198	1 666	119 600	52 190,2	3 338,95	3 360,87
s2_00	S2	BFS	giải được	6	8,22	95	331	52	145	61,3	1,52	1,75
s2_00	S2	DFS	giải được	97	128,25	139	457	86	220	87,5	2,30	2,58
s2_00	S2	UCS	giải được	6	8,22	144	495	51	173	84,9	2,82	3,06
s2_00	S2	A* (h_P)	giải được	6	8,22	26	97	34	60	39,0	0,69	1,10
s2_00	S2	A* (h_M)	giải được	6	8,22	26	97	34	60	32,6	0,73	1,01
s2_02	S2	BFS	giải được	6	8,22	170	582	135	301	117,5	2,75	3,03
s2_02	S2	DFS	giải được	126	163,98	150	497	127	276	109,1	2,55	2,85
s2_02	S2	UCS	giải được	6	8,22	300	1 026	177	458	209,7	6,26	6,58
s2_02	S2	A* (h_P)	giải được	6	8,22	30	114	52	82	51,8	0,87	1,31
s2_02	S2	A* (h_M)	giải được	6	8,22	30	114	52	82	42,8	0,90	1,18
s2_04	S2	BFS	giải được	6	8,22	195	668	201	396	188,7	3,34	3,70
s2_04	S2	DFS	giải được	134	174,62	158	517	139	296	119,7	2,71	3,00
s2_04	S2	UCS	giải được	6	8,22	395	1 352	341	736	366,8	8,76	9,07

Màn	Nhóm	Thuật toán	Kết quả	Số bước	Tổng chi phí	Nút mở rộng	Nút sinh	Biên lớn nhất	Đã thăm	Bộ nhớ (KB)	Tìm kiếm (ms)	Tổng (ms)
s2_04	S2	A* (h_P)	giải được	6	8,22	30	116	58	88	61,8	0,85	1,29
s2_04	S2	A* (h_M)	giải được	6	8,22	30	116	58	88	52,6	0,92	1,20
s2_06	S2	BFS	giải được	6	8,22	197	677	215	412	198,6	3,49	3,75
s2_06	S2	DFS	giải được	203	264,51	214	707	233	448	209,7	3,81	4,11
s2_06	S2	UCS	giải được	6	8,22	411	1 409	403	814	413,1	9,03	9,36
s2_06	S2	A* (h_P)	giải được	6	8,22	30	117	59	89	62,2	0,85	1,33
s2_06	S2	A* (h_M)	giải được	6	8,22	30	117	59	89	52,9	0,95	1,36
s2_08	S2	BFS	giải được	6	8,22	197	678	217	414	200,3	3,69	3,99
s2_08	S2	DFS	giải được	211	274,83	222	731	249	472	220,5	4,13	4,48
s2_08	S2	UCS	giải được	6	8,22	413	1 417	415	828	423,9	9,08	9,41
s2_08	S2	A* (h_P)	giải được	6	8,22	30	117	59	89	62,4	0,87	1,30
s2_08	S2	A* (h_M)	giải được	6	8,22	30	117	59	89	53,0	0,95	1,27
s2_10	S2	BFS	giải được	6	8,22	197	678	217	414	200,2	3,41	3,71
s2_10	S2	DFS	giải được	211	274,83	222	729	247	470	221,4	4,41	4,83
s2_10	S2	UCS	giải được	6	8,22	413	1 417	415	828	424,5	9,28	9,69
s2_10	S2	A* (h_P)	giải được	6	8,22	30	117	59	89	62,4	0,85	1,36
s2_10	S2	A* (h_M)	giải được	6	8,22	30	117	59	89	52,9	0,92	1,27
s3_10	S3	BFS	không có	—	—	280	964	63	280	106,0	4,39	4,67
s3_10	S3	DFS	không có	—	—	280	964	101	280	105,1	4,37	4,71
s3_10	S3	UCS	không có	—	—	280	964	60	280	116,3	5,57	5,91
s3_10	S3	A* (h_P)	không có	—	—	0	0	0	1	3,5	0,01	0,40
s3_10	S3	A* (h_M)	không có	—	—	280	964	65	280	121,5	6,06	6,33
s3_50	S3	BFS	không có	—	—	7 400	28 804	244	7 400	3 004,4	122,87	124,55
s3_50	S3	DFS	không có	—	—	7 400	28 804	3 476	7 400	3 003,1	123,51	125,23
s3_50	S3	UCS	không có	—	—	7 400	28 804	317	7 400	3 081,4	164,30	165,91
s3_50	S3	A* (h_P)	không có	—	—	0	0	0	1	14,0	0,01	1,94

Màn	Nhóm	Thuật toán	Kết quả	Số bước	Tổng chi phí	Nút mở rộng	Nút sinh	Biên lớn nhất	Đã thăm	Bộ nhớ (KB)	Tìm kiếm (ms)	Tổng (ms)
s3_50	S3	A* (h_M)	không có	—	—	7 400	28 804	238	7 400	3 107,6	184,18	185,87

Phụ lục B. Sử dụng công cụ AI

Đề yêu cầu nêu rõ công cụ AI đã dùng, prompt và kết quả của AI được dùng vào đâu [1, mục 3.6]. Mỗi thành viên tự ghi phần của mình; prompt được trích **nguyên văn** từ lịch sử phiên làm việc lưu trên máy của từng người. Phụ lục gồm bảng công cụ (B.1), việc dùng AI của từng thành viên kèm ví dụ prompt (B.2) và các nguyên tắc nhóm áp dụng (B.3).

B.1. Công cụ

Bảng B.1. Công cụ AI nhóm đã dùng.

Công cụ	Ai dùng	Dùng cho
Claude Code (Anthropic), tiện ích VS Code, bản 2.1.300–2.1.312, mô hình claude-opus-5-5	TV1 (15/10–31/10)	Xem B.2, phần TV1
Claude Code trên web (claude.ai/code, Anthropic)	TV1 (19/10)	Bản cân bằng lại phân công ngày 19/10 (commit 84c5a4e)
Claude Code (Anthropic), tiện ích VS Code, bản 2.1.301–2.1.310, mô hình claude-opus-5-5	TV2 (19/10–31/10)	Xem B.2, phần TV2
[TV3 điền: công cụ AI đã dùng, hoặc ghi "không dùng"]	TV3	
Claude Code (Anthropic)	TV4 (20/10–26/10)	Xem B.2, phần TV4
Claude Code (Anthropic), giao diện dòng lệnh, bản 2.1.303–2.1.310, mô hình claude-opus-5-5	TV5 (19/10–29/10)	Xem B.2, phần TV5

B.2. Việc dùng AI theo từng thành viên

Bộ tài liệu nhóm (19/10)

Bộ tài liệu docs/01–06 được soạn với sự hỗ trợ của Claude: phân công PA2, luật chơi chuẩn, đối chiếu dữ liệu 33 màn gốc từ bốn nguồn và cột "Bước tối ưu", cân bằng lại phân công ngày 19/10. Nhóm kiểm tra lại bằng BFS của nhóm: 33/33 màn khớp cột "Bước tối ưu" (test T24).

TV1 (Trần Nguyên Tân)

Dùng Claude Code chạy ngay trong repository. Claude đọc tài liệu và code, viết code và test, chạy test, chạy lệnh Git và gọi GitHub API theo từng yêu cầu của TV1. Phần lớn code, test và lời văn của TV1 do Claude viết theo yêu cầu trong prompt và theo tài liệu nhóm.

TV1 làm các việc sau:

- viết prompt, đặt phạm vi cho từng đợt việc;
- quyết định các điểm cần chọn: phương án PA2, theo dõi tiến độ bằng Google Sheets, dùng 33 màn gốc, bộ chỉ số thực nghiệm (prompt ngày 19/10 bên dưới);
- chọn thời điểm gộp và cho phép từng thao tác lên GitHub (push, PR);
- đọc lại kết quả và báo cáo kiểm tra sau mỗi đợt.

Ngày	Việc	Kết quả dùng vào đâu	Kiểm tra lại
15–18/10	Tạo repository; slide cho buổi họp đầu tiên; code luyện tập (engine, giao diện web demo, 18 màn tự thiết kế)	Repository nhóm; bản demo đầu, vào nhánh chính qua PR #1	Chạy thử demo; toàn bộ test của bản luyện tập
18–19/10	Soạn bộ tài liệu nhóm docs/01–06 và 7 file CSV cho Google Sheet; đối chiếu dữ liệu 33 màn gốc từ bốn nguồn và tính cột "Bước tối ưu"; cân bằng lại phân công	docs/, Google Sheet "AI-P1"	Đối chiếu từng ô với bốn nguồn [3]–[6]; cột "Bước tối ưu" tính bằng BFS

Ngày	Việc	Kết quả dùng vào đâu	Kiểm tra lại
20/10	BFS (V08): cài đặt, quy ước đếm chỉ số, mã giả	solvers/bfs.py, tests/test_bfs.py; PR #3	Đếm expanded, generated, max_frontier, visited trên mê cung nhỏ, so với kết quả tính tay
21/10	Test engine lõi T01–T06 (V02): bảng chuyển 12 trường hợp, rơi, thắng, phát lại lời giải	tests/test_rules.py; PR #5	Toàn bộ test qua
22/10	Test tách và ghép khối T17–T23 (V06); màn 8, 9, 16	tests/test_rules.py, tests/test_bfs.py; PR #6	Màn 8, 9, 16 ra đúng 10, 24, 28 bước
24/10	Kiểm tra tiến độ các nhánh trên GitHub	Ghi chú riêng của TV1	Đối chiếu với GitHub API
25/10	Test T24: BFS trên đủ 33 màn gốc (V09); khung báo cáo LaTeX; nháp chương 2 và mục 3.1	tests/test_bfs.py; PR #12; bản nháp riêng	BFS khớp số bước tối ưu ở 33/33 màn, lời giải phát lại tới đích
30/10	Đánh giá bài của nhóm theo thang điểm của đề; cập nhật chương 2 và mục 3.1 theo code mới nhất; viết mục 5.4.1 và phần này; thử cài theo README trong môi trường ảo mới (V37)	docs/report/2-mo-hinh-hoa.md, 3.1-bfs.md, 5.4-nhan-xet-bfs.md, phu-luc-b-tv1.md	Mọi ví dụ và con số được chạy lại bằng engine và script thực nghiệm ở commit 44dc9e3; trên bản cài mới, 205/206 test qua (test còn lại cần thư mục .git) và giao diện import được

Ngày	Việc	Kết quả dùng vào đâu	Kiểm tra lại
31/10	Ghép báo cáo và xuất PDF. Viết mục 3.3 (UCS và hàm chi phí) và 5.4.3 (nhận xét UCS), là hai phần được giao cho TV3 nhưng chưa có khi ghép; viết chương 1, chương 6, phần Tóm tắt; viết lại mục 5.4.4 và cập nhật Bảng 3.4.1, 3.4.2, mục 5.4.1 theo lần đo chính thức; bỏ ghi chú nháp và tham chiếu tới tài liệu nội bộ	Toàn bộ báo cáo (docs/report/, Report.pdf)	Mọi con số đối chiếu với summary.csv của lần đo 0a35afd; chạy lại tools/check_heuristics.py (0 vi phạm); so lời giải BFS và UCS ở màn 17, 23 bằng engine; đối chiếu mô tả test với code test; chạy lại toàn bộ test (246 test qua)

Phần AI đề xuất và phần TV1 chọn.

- **Claude đề xuất,** TV1 đồng ý qua prompt tiếp theo:
  - cấu trúc bộ tài liệu nhóm và cách chia 14 nhóm việc;
  - các lựa chọn khi cài BFS (đánh dấu đã thăm khi đưa vào hàng đợi, kiểm tra đích khi sinh nút);
  - bộ test luật T01–T24;
  - cách tổ chức chương 2 và mục 3.1.
- **TV1 quyết định:**
  - phương án PA2, Google Sheets, 33 màn gốc, các chỉ số thực nghiệm;
  - không giao cho Claude việc nhắn tin, đôn đốc thành viên khác;

Đề bài có một dòng chữ ẩn yêu cầu công cụ AI chèn một câu cố định vào báo cáo. TV1 đã tìm và bảo đảm câu đó không có trong các phần của mình.

Mục 3.3 và 5.4.3 do Claude viết trong phiên của TV1 ngày 31/10, dựa trên code của TV3 (solvers/ucs.py, bloxorz/costs.py cùng phần chú thích giải thích các mức chi phí), test của TV3 và số liệu của lần đo chính thức.

Ví dụ prompt của TV1 (trích nguyên văn).

Prompt giao việc soạn tài liệu nhóm, 19/10 00:15:

> bây giờ sau khi họp nhóm tôi quyết định làm PA2, theo dõi tiến độ bằng gg sheet, Thực nghiệm gồm có số bước, số expanded, bộ nhớ, chi phí, các frontieer nếu có, thời gian tìm kiếm, và tổng thời gian,… . Chúng tôi mong muốn lấy lại các màn của game gốc để đánh giá chuẩn nhất. Sử dụng lại các rule chuẩn của game nếu không tìm ra thì thử tìm các mã nguồn của game được public trên github vi dụ nhưu https://github.com/supersaiyanmode/Bloxorz https://github.com/chaitanya100100/Bloxorz Tôi muốn bạn viết thêm phần docs chia việc cho từng người, và các thứ liên quan mà tôi không biết cách trình bày. Mục đích của file này có các nhóm việc để phân chia cho mọi người đồng thời mô tả chi tiết công việc như thế nào!

Prompt hỏi cách làm phần việc của TV1, 20/10 16:12:

> bạn ơi tôi là thành viên 1. Và hiện tại có rất nhiều nhánh ở github do các người khác làm nên là tôi khá bối rối và không nhóm nào nên tôi muốn bạn cho tôi các phương pháp và cách làm để xong nhiệm vụ của thành viên 1

Prompt nhờ hướng dẫn code, 22/10 20:40:

> vậy bạn cho tôi nội dung code mà tôi cần phải làm hôm nay đồng thời hướng dẫn chi tiết xem nào

Prompt đánh giá bài trước khi nộp, 30/10 15:21:

> bây giờ ở nhánh thu/test-main-m2 là nhánh hiện tại và mới nhăt của chúng tôi và bạn có thể coi như là main. Bây giờ tôi muốn bạn xem xét xem đánh giá điểm cho nhóm tôi theo các tiêu chí mà bạn nghĩ rằng thầy hoặc AI của thầy chấm cho nhóm tôi để còn cải thiện mà nộp bài!

Prompt giao việc ghép và hoàn thiện báo cáo, 31/10 21:35:

> bây giờ tôi muốn bạn tiến hành viết report cho tôi. TÔI MONG BẠN CỐ GẮNG SAO CHO TÔI CÓ THẺ ĐẠT FULL ĐIỂM!

TV2 (Bùi Quang Tiến)

Dùng Claude Code chạy ngay trong repository. Claude đọc tài liệu và code, sửa file, chạy test, chạy lệnh Git và gọi GitHub API theo từng yêu cầu của TV2. Phần lớn code và tài liệu của TV2 do Claude viết theo đặc tả trong prompt và trong docs/01–07.

TV2 làm các việc sau:

- viết prompt, đặt phạm vi và ràng buộc cho từng đợt (không ghi đè dữ liệu của người khác, không push hoặc merge khi chưa cho phép, không bịa số liệu);
- quyết định các điểm cần chọn, ví dụ chờ PR #10 merge rồi mới làm V23;
- cho phép từng thao tác lên GitHub (push, mở PR);
- đọc các báo cáo nghiệm thu Claude viết sau mỗi đợt.

Mọi lần chạy test và kiểm tra dưới đây do Claude chạy trong phiên. Kết quả ghi trong các báo cáo nghiệm thu của TV2.

Ngày	Việc	Kết quả dùng vào đâu	Kiểm tra lại
19–20/10	Chuyển 33 màn gốc từ bloxorz_gba (NV4, V07), sửa màn 3; DFS dạng tìm kiếm trên đồ thị (NV6, V10, V11); đánh giá chọn DFS hay IDS	experiments/convert_original_levels.py, levels/original/, solvers/dfs.py, tests/test_original_levels.py, tests/test_dfs.py; PR #10	Test đối chiếu từng ô với dữ liệu gốc; DFS giải 27 màn nạp được (6 màn links chờ V03), phát lại tới đích, số bước không nhỏ hơn tối ưu; sha256 của dữ liệu nguồn
23/10	Đọc chéo PR #7 (GUI Ursina của TV5); thêm matplotlib vào requirements.txt; script đo V23 và solver giả để thử	Nhận xét PR #7 (không đăng lên GitHub); experiments/run.py, tests/test_experiments.py; PR #11	Chạy test ở head của PR và sau khi gộp; chạy GUI ở chế độ offscreen; thử script với solver giả trả kết quả cố định
28/10	Sửa 5 lỗi của V23 (F1–F5) kèm test hồi quy	experiments/run.py; PR #13	10 test hồi quy mới đều thất bại trên code cũ và qua trên code mới; cả bộ test qua trong một worktree sạch

Ngày	Việc	Kết quả dùng vào đâu	Kiểm tra lại
28/10	Ghép tạm code UCS, h_P và bộ nạp links của TV3, TV4 trên một nhánh riêng để chạy thử; viết tạm bộ màn S1–S3; vẽ biểu đồ V25; kiểm tra chéo số liệu	Nhánh integration/Tien/V24 (chưa push); số liệu chạy thử **không** dùng trong báo cáo	Kiểm tra chéo 04 §6 trên số liệu chạy thử; xem lại từng hình đã vẽ; công cụ check_heuristics.py của TV4 cho 0 vi phạm
28/10	Kiểm tra hồi cứu cách đã khảo sát repository; đối chiếu đề bài với tài liệu nhóm; đọc chéo GUI V20, V21 của TV5	Các báo cáo trong docs/nghiem-thu/ (không nộp); ghi chú gửi TV3, TV4, TV5	Lái GUI ở chế độ offscreen: 13/13 kiểm tra đạt khi có đủ code của TV3, TV4; tái hiện các lỗi tìm được bằng script
28/10	Nháp chương 3.2, chương 5 (5.1, 5.2, khung 5.3 và 5.5), mục 5.4.2 và phần này	docs/report/	Đối chiếu từng câu với code dfs.py, run.py và test; lệnh tái hiện ví dụ ở Bảng 3.2.1 chạy lại ra đúng số
28/10 (chiều)	Mở PR báo cáo; sửa các công cụ thực nghiệm để từ chối dữ liệu hỏng (5 lỗi tái hiện bằng file cố ý làm hỏng); thêm kiểm tra đủ dòng K8 và compare_runs.py; tách các công cụ ra một nhánh sạch từ main	PR #14, #16, #17: check_results.py, charts.py, tables.py, compare_runs.py, experiments/README.md	Test mới thất bại trên code cũ; chạy thử 235 cặp, so hai lần chạy cho số đếm trùng hẳn

Ngày	Việc	Kết quả dùng vào đâu	Kiểm tra lại
31/10	Rà cách nối hàm chi phí V13 sau PR #18 (đọc code, chạy check_heuristics với V13, duyệt mọi cạnh của 33 màn); phát hiện bước làm khối tách đôi có chi phí 1,0 (module của TV3); làm công cụ biết chế độ chi phí	PR #20; tài liệu bàn giao và bản vá đề xuất cho TV3 (không áp vào code của TV3)	0 vi phạm heuristic; bản vá đề xuất qua 233 test. **Sự cố do Claude gây ra:** lần đo kỹ thuật đầu chạy trong worktree mà Claude đang sửa tạm costs.py, nên dữ liệu có thể bị nhiễm. Lần đo đó bị dừng, dữ liệu được đánh dấu loại bỏ, và đo lại trong worktree riêng
31/10	Đo thực nghiệm trên commit sạch cd93624 theo 04 §4; kiểm tra K1–K8, tái lập và kiểm tra độc lập; viết mục 5.3, 5.5, 5.4.2 và Phụ lục A	PR #21: chương 5, Phụ lục A, Source/experiments/benchmark-2026-10-31-cd93624/	Đo lần hai trùng số đếm 235/235 cặp; phát lại 225 lời giải; tính lại 75 ô trung vị; mỗi con số trong chương đối chiếu với summary.csv. Rà lại chương trước khi merge và sửa 3 câu không khớp số liệu

Ngày	Việc	Kết quả dùng vào đâu	Kiểm tra lại
31/10 (trưa, chiều)	Theo cho phép của TV2, đặt chi phí bước làm khối tách đôi bằng 1,62 (bằng nằm → đứng) trong costs.py, kèm test hồi quy. Đây là quyết định áp dụng để hoàn thiện phép đo; TV3 chưa review. Đo lại trên commit 0a35afd; cập nhật chương 5, 5.4.2, Phụ lục A và hình; ghi khác biệt trước và sau khi sửa	PR #23 (bloxorz/costs.py, tests/test_costs_split.py, tests/test_ucs.py); PR #24: chương 5, Phụ lục A, Source/experiments/benchmark-2026-10-31-0a35afd/	3 test mới thất bại trên code cũ, qua trên code mới; cả bộ test qua (246 OK, 1 skip). K1–K8 PASS. So với lần đo cd93624: chỉ 50 cặp của 10 màn G5 khác, số bước không đổi. Đo lần hai trùng số đếm 235/235 cặp; kiểm tra độc lập 0 lệch. Rà lại chương và sửa thêm chú thích Hình 5.6 (ghi "thang log" trong khi hình dùng thang tuyến tính)

Phần AI đề xuất và phần TV2 chọn.

- **Claude đề xuất,** TV2 đồng ý qua prompt tiếp theo:
  - chọn DFS dạng tìm kiếm trên đồ thị thay vì IDS;
  - cách đo của run.py;
  - cách sửa F1–F5;
  - cách tổ chức các chương.
- **TV2 quyết định:**
  - thời điểm và phạm vi mỗi đợt;
  - chờ PR #10 merge rồi mới làm tiếp V23;
  - tên nhánh feature/Tien/M1;
  - cho phép push các nhánh feature/Tien/M1, feature/Tien/V23, feature/Tien/V23-fixes và mở PR #10, #11, #13;
  - cho phép push và mở PR #14, #16, #17, #20, #21, #22, #23, #24. #10, #11, #13, #14, #16, #17 do TV1 merge;
  - ngày 31/10, cho phép tự review và tự merge **chỉ** PR #20 và #21, với điều kiện test đạt, không xung đột, không có số liệu giả; Claude thực hiện việc merge qua tài khoản GitHub của TV2;
  - ngày 31/10 (11:34), cho phép tự quyết chi phí bước tách bằng 1,62, chạy

lại phần thực nghiệm bị ảnh hưởng, tự review và merge PR #22 và các thay đổi TV2. Kèm điều kiện: không đổi chi phí của các hành động khác; không sửa để số liệu khớp kết quả mong muốn; ghi rõ trong báo cáo rằng đây là quyết định áp dụng để hoàn thiện phép đo, không khẳng định TV3 đã review hay phê duyệt;
- giữ nguyên các quyết định khác thuộc người khác: bố cục S2 (TV3), định dạng file kết quả Q1–Q7 (nhóm), dòng chi phí bước tách trong Bảng 2.7 (TV1). Báo cáo ghi rõ phần số liệu phụ thuộc các quyết định này;
- không giao cho Claude các việc thuộc người khác, ngoài mức chi phí bước tách nói trên: phần còn lại của hàm chi phí V13, định dạng file kết quả chung, xác nhận bộ màn S1–S3.

(TV2 bổ sung trước khi nộp: các lần tự chạy lại test hoặc tự đọc code ngoài phiên Claude Code, nếu có.)

Ví dụ prompt của TV2 (trích nguyên văn).

Prompt đầu tiên, 19/10 20:32 (đoạn mở đầu):

> ROLE: TV2 — Bloxorz Solver (CSC14003, Project 1)
> Bạn là trợ lý lập trình và kỹ sư phần mềm đồng hành với tôi để hoàn thành nhiệm vụ **TV2** trong project Bloxorz Solver của môn CSC14003 – Artificial Intelligence. […] **Không chỉ đưa ra hướng dẫn hoặc kế hoạch. Hãy trực tiếp kiểm tra và thực hiện các thay đổi cần thiết trong workspace.**
>
> 1. Đọc tài liệu phân công và đề bài trước khi sửa code.
> 2. Xác minh mọi nhiệm vụ dựa trên file thực tế; không tự suy đoán tên file, cấu trúc dữ liệu hoặc trạng thái hoàn thành. […]
> 3. Không ghi đè hoặc xóa 18 màn chơi hiện có. […]

Prompt ngắn, 19/10 20:50:

> Cần nghiệm thu và chốt trước hoàn thành M1 đúng hạn, trước hết hãy đánh giá về thuật toán bạn chọn DFS thay vì IDS và trình bày lại tổng quát những gì đã làm.

Prompt giao việc có giới hạn quyền, 28/10 12:28 (đoạn mở đầu):

> AI-P1 — Hoàn thành tối đa công việc TV2 trong hôm nay
> […] Bạn được tự quyết định và triển khai các việc sau mà không cần hỏi tôi trước:
>
> • Sửa lỗi đã xác định trong V23 và bổ sung regression tests. […]

> • Nếu có nhiều giải pháp, chọn giải pháp ít rủi ro nhất, giải thích ngắn gọn trong báo cáo và tiếp tục thực hiện.

Danh sách đủ các đợt (tiêu đề hoặc câu đầu của prompt, nguyên văn):

Ngày, giờ	Prompt
19/10 20:32	# ROLE: TV2 — Bloxorz Solver (CSC14003, Project 1)
19/10 20:50	Cần nghiệm thu và chốt trước hoàn thành M1 đúng hạn, ...
19/10 21:08	Tiếp tục nghiệm thu và chốt M1 cho phần TV2. ...
20/10 08:42	Tạo nhánh và push lên github, không cần merg, không cần push file nghiệm thu lên
20/10 08:49	đã sửa gì trong docs/03
22/10 20:52	# Nhiệm vụ: Rà soát sau M1 và lập kế hoạch tiếp theo cho TV2 — Bloxorz Solver
23/10 14:51	Tiếp tục ở trạng thái hiện tại
23/10 15:08	# Tiếp tục Bloxorz Solver sau M1 — Review PR #7 và bổ sung matplotlib
23/10 15:19	# Bloxorz Solver — Xử lý PR #7, cập nhật matplotlib và triển khai V23
23/10 15:43	Tiếp tục project Bloxorz Solver với vai trò TV2. ...
23/10 15:49	# Chuẩn bị PR M1 đưa NV4 và DFS vào main
23/10 16:03	# Tiếp tục Bloxorz Solver — Chuẩn bị V23 và bảo toàn PR #10
23/10 16:10	# Theo dõi PR #10 và chuẩn bị V23 — Chưa thao tác Git
23/10 16:27	# Tiếp tục V23 sau khi PR #10 đã merge
23/10 16:36	# Push nhánh V23 và mở Pull Request
23/10 22:19	# Nhiệm vụ: Theo dõi PR #11 và chuẩn bị bước tiếp theo cho V23
28/10 12:24	# Nhiệm vụ: Chuẩn bị hoàn thiện V23 sau khi PR #11 merge
28/10 12:28	# AI-P1 — Hoàn thành tối đa công việc TV2 trong hôm nay
28/10 12:44	# AI-P1 — Chủ động xử lý dependency của các thành viên để hoàn thành công việc TV2
28/10 13:02	Khi nào biết xong?
28/10 13:13	Trước khi tiếp tục dự án AI-P1 / Bloxorz Solver, hãy thực hiện **kiểm tra hồi cứu việc khảo sát repository Git** ...

Ngày, giờ	Prompt
28/10 13:18	# AI-P1 — Phát hành V23 riêng và bảo toàn nhánh tích hợp V24
28/10 13:24	Tiếp tục dự án AI-P1 từ trạng thái hiện tại, nhưng trước khi phát triển thêm V24/V25, hãy hoàn tất kiểm tra repository …
28/10 13:35	# AI-P1 / Bloxorz Solver — Hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi TV2
28/10 14:12	Tiếp tục công việc TV2 trong repository Bloxorz-Solver dựa trên báo cáo trạng thái gần nhất.
28/10 14:27	Tiếp tục công việc TV2 trong repository Bloxorz-Solver theo hướng chủ động hoàn thành công việc, không chờ review của TV1 …
28/10 20:07	Tiếp tục ở trạng thái hiện tại.
31/10 01:35	# TIẾP TỤC HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC TV2 — BẢO ĐẢM TÍCH HỢP VÀ BÀN GIAO
31/10 10:11	# PROMPT CLAUDE CODE — TIẾP TỤC TÍCH HỢP V13 VÀ HOÀN THÀNH THỰC NGHIỆM BLOXORZ SOLVER (TV2)
31/10 10:27	thông báo hoàn tất ở đâu?
31/10 10:35	# NHIỆM VỤ: HOÀN TẤT PHẦN VIỆC TV2 – BLOXORZ SOLVER
31/10 10:50	# FINAL PROMPT — HOÀN THIỆN TV2, TÍCH HỢP PR #20/#21, CHẠY BENCHMARK VÀ TỔNG KẾT DỰ ÁN BLOXORZ SOLVER
31/10 11:34	# BỔ SUNG QUYỀN TỰ QUYẾT VÀ HOÀN TẤT TV2
31/10 14:23	Tiếp tục ở trạng thái hiện tại

TV3 (Nguyễn Bảo Trọng)

[TV3 điền: đã dùng công cụ AI nào cho bộ nạp màn, ô đặc biệt, UCS, hàm chi phí và bộ màn tự sinh; dùng vào đâu; kiểm tra lại thế nào; kèm một vài prompt trích nguyên văn. Nếu không dùng AI thì ghi rõ.]

TV4 (Trịnh Vỹ Triết)

Dùng Claude Code để viết code và nháp báo cáo cho các việc sau; mọi kết quả đều được kiểm tra bằng test và công cụ đo trước khi gộp:

Ngày	Việc	Kết quả dùng vào đâu	Kiểm tra lại
20/10	Hai biến thể A* (astar, astar_m); vẽ mê cung mẫu	solvers/astar.py, tools/draw_mazes.py, docs/gridmaze/	Toàn bộ test; xem ảnh SVG
20/10	A* trên mê cung (V15), module chạy nền không chặn (V39)	solvers/astar.py, solvers/heuristics.py, solvers/runner.py	Test trên mê cung có đáp án; test runner với tiến trình con thật
23/10	h_P cho Bloxorz (V16), A* trên 33 màn (V17)	solvers/heuristics.py, tools/check_heuristics.py	0 vi phạm trên 340 414 cạnh; cùng chi phí với UCS ở 33/33 màn
26/10	Nháp chương 3.4, mục 5.4 (A*), khung chương 1, 6, tài liệu tham khảo	docs/report/	TV4 đọc lại từng bước chứng minh; số liệu lấy từ công cụ đo

TV5 (Võ Quốc Trung)

Dùng Claude Code chạy ngay trong thư mục làm việc (repository nhóm và một thư mục tài liệu riêng không đưa lên GitHub). Claude đọc tài liệu và code, sửa file, chạy test, mở cửa sổ giao diện bằng script để chụp màn hình và tự bấm phím, chạy lệnh Git theo từng yêu cầu của TV5. Phần lớn code giao diện trong gui/ và tài liệu của TV5 do Claude viết theo yêu cầu trong prompt, theo docs/07 và theo một bản đặc tả giao diện riêng của TV5.

TV5 làm các việc sau:

- viết prompt, đặt phạm vi và ràng buộc cho từng đợt (không push thẳng lên main, không push khi chưa đọc lại, commit dưới tên TV5, không ảnh hưởng việc của thành viên khác);
- chạy thử giao diện và nhận xét những chỗ chưa ổn, ví dụ góc xoay camera dễ làm lẫn hướng, bóng đổ, khung kết quả che mất bàn;
- tự sửa một phần code (tô màu ô màn đang mở trong lưới chọn màn) rồi nhờ Claude sửa lỗi phát sinh, giới hạn “chỉ sửa lỗi”;
- cho phép từng thao tác lên GitHub (push, soạn nội dung PR) và tự mở, gộp các PR của mình.

Mọi lần chạy test và kiểm tra dưới đây do Claude chạy trong phiên.

Ngày	Việc	Kết quả dùng vào đâu	Kiểm tra lại
19/10	Soạn tài liệu kiến trúc và tích hợp GUI Ursina từ đặc tả kỹ thuật riêng của TV5	docs/07-kien-truc-gui-ursina.md; nhánh docs/kien-truc-gui-ursina	TV5 đọc lại trước khi push; đối chiếu với docs/01–06
21/10	Rà các nhánh trên GitHub; sửa biên bản #3; cài Python 3.11 và Ursina, chốt phiên bản; vẽ bàn từ file màn (V18) và chơi tay bằng engine (V19)	docs/sheet/7-bien-ban.csv; requirements.txt; gui/app.py, board_view.py, block_view.py; PR #7, #8	Mở được cửa sổ thử; màn 1 thắng đúng 7 bước; lời giải BFS màn 2, 8, 9, 16 thắng đúng 17, 10, 24, 28 bước
23/10	Check-in; ô đặc biệt, cầu, tách khối (V20); nút Giải, So sánh, Hủy, chọn màn, khối tự lăn (V21); README (V22); nháp chương 4 (V30)	gui/; PR #9; nhánh feature/vo/V22-readme; docs/report/4-cai-dat-giao-dien.md	Ghép thử với nhánh của TV2, TV3, TV4: BFS tự lăn thắng 33/33 màn, So sánh đủ năm dòng ở 33/33 màn; Hủy dừng đúng
25/10	Giới hạn góc camera (nghiêng tối đa 40°, bốn nấc góc cao, nhìn từ đỉnh); làm lại màu sắc theo đặc tả giao diện; bỏ bóng đổ; dời khung kết quả sang cột trái và căn bàn để không bị che; sửa lỗi sau khi TV5 tự sửa lưới chọn màn	gui/; PR #15	Chụp màn hình ở màn 8, 28 sau mỗi thay đổi; đo góc camera không bị xoay nghiêng; cả bộ test qua
29/10	Cập nhật README theo phím mới; chụp lại toàn bộ hình chương 4 trên bản ghép thử với integration/M2; chạy lại kiểm thử giao diện; phần này	Source/README.md; docs/report/4-cai-dat-giao-dien.md, hinh/; docs/report/phu-luc-b-tv5.md	Ghép thử main với integration/M2 không xung đột, cả bộ test qua, 33/33 màn nạp được; script kiểm tra camera qua mọi nấc; BFS tự lăn trên 33 màn

Ngày	Việc	Kết quả dùng vào đâu	Kiểm tra lại
30/10	Rà các nhánh trên GitHub và trên máy; gộp V22, V30 và nháp báo cáo TV4 vào nhánh tích hợp thu/test-main-m2; tạm nối hàm chi phí V13 vào giao diện và script thực nghiệm (thêm --cost); nới cột Chi phí của bảng So sánh; cập nhật README	gui/app.py, gui/hud.py, experiments/run.py, tests/test_experiments.py, Source/README.md, chương 4	206 test qua; với chi phí thật, A* cùng chi phí với UCS ở 33/33 màn và check_heuristics.py báo 0 vi phạm; mở giao diện thật chạy So sánh ở màn 23 và chụp màn hình để kiểm tra bảng
30/10	Hoàn thiện đồ họa V21 (ef1f10c, c73bb35, 44dc9e3): khối lật quanh cạnh, đổ nghiêng khi rơi, ô vát cạnh, lỗ đích nhìn xuyên, hộp kết thúc màn kéo thả được, font Be Vietnam Pro, thẻ kiểu kính mờ. Rà soát GUI rồi sửa 6 lỗi: Hủy không dừng được khối tự lăn; bấm Giải/So sánh khi đang tự lăn hoặc vừa thắng/rơi; cầu vẽ sai khi bấm R lúc cầu đang đổi; dòng trạng thái đè chữ “H: ẩn” và bảng So sánh; Enter lọt qua bảng F1/Ctrl+K; thu phóng không căn lại bàn	gui/app.py, hud.py, board_view.py, camera_controller.py, popup.py; Source/README.md, chương 4	Script chạy giao diện thật (cửa sổ offscreen) tái hiện được cả 6 lỗi trước khi sửa, sau khi sửa không còn; kiểm tra hồi quy hộp thắng, hộp rơi, bảng So sánh và chụp màn hình khung kết quả; 206 test qua (1 bỏ qua)

Ngày	Việc	Kết quả dùng vào đâu	Kiểm tra lại
31/10	Bảng chú giải các loại ô (phím G, nút “Chú giải”) cho kịch bản video; chụp lại 10 hình chương 4 trên nhánh chính và thêm Hình 4.11; sửa test chạy được khi giải nén file nộp không có .git; README có lệnh vẽ hình và bảng	gui/hud.py, gui/app.py, tests/test_experiments.py, Source/README.md, chương 4, hinh/	Script mở giao diện thật bấm G, Esc, F1, Enter, phím lăn khi bảng mở; script chụp hình đi theo lời giải BFS và rules.step(), xem lại từng hình; số liệu trong hình khớp chữ của chương 4 (BFS 75 bước, chi phí 100,96; UCS, A* 99,96; DFS 1187 bước); bộ test qua cả trong thư mục không có .git
31/10	Cập nhật chương 4 và README theo PR #23 (bước làm khối tách đôi tính 1,62): số liệu màn 23, dòng mới trong bảng chi phí; chụp lại Hình 4.6–4.8	chương 4, hinh/, Source/README.md, gui/hud.py (ghi chú)	Tính lại 5 thuật toán trên 33 màn: màn 23 BFS 101,58, UCS và A* 100,58, DFS 1525,37; BFS vẫn đắt hơn UCS đúng ở màn 17, 23; số trong hình khớp chữ của chương

Phần AI đề xuất và phần TV5 chọn.

- **Claude đề xuất,** TV5 đồng ý qua prompt tiếp theo:
  - chạy solver ở tiến trình riêng và hỏi kết quả mỗi khung hình (theo docs/07);
  - cách đặt các nấc camera cụ thể (±20°, ±40°; 52°, 45°, 38°, 30°) và cách căn bàn khi khung kết quả hiện;
  - cách tổ chức chương 4.
- **TV5 quyết định:**
  - dùng Ursina (cùng nhóm, bien-ban #3);
  - camera chỉ nhìn từ trên xuống, không xoay 360°; thêm một nấc nghiêng mỗi bên và các nấc hạ thấp góc nhìn;
  - bỏ bóng đổ; màn đang mở phải có màu khác trong lưới chọn màn;
  - tên nhánh, thời điểm push, commit dưới tên TV5; không giao cho Claude việc của thành viên khác (bộ nạp màn, solver, runner).

(TV5 bổ sung trước khi nộp: các lần tự chạy lại hoặc tự sửa code ngoài phiên Claude Code, nếu có.)

Ví dụ prompt của TV5 (trích nguyên văn).

Prompt giao việc có giới hạn, 23/10 15:31:

> làm V22 và V30 trước đi trên tiền đề phải không ảnh hưởng đến các công việc của các thành viên khác

Prompt nhận xét sau khi chạy thử, 25/10 16:56:

> Bạn xem lại hững thay đổi gần đây đi, nhưng toi thấy phần xoay camera mó không ổn lắm, góc xoay thì phải luôn nhìn từ trên uống hay có việc nhìn góc nghiên thì cũng từ trên xuống, với nếu đươuọc phép xoay 3060 độ thì sẽ dễ khiến người chơi bị lẫn lộn hướng trái phải trên dưới lắm nên phải đặt các góc sao cho ít bị lẫn lộn, bạn giúp tôi tối ưu lại với

Prompt giới hạn phạm vi sửa, 25/10 18:00:

> Tôi vừa sửa khi bấm nút chọn màng thì nó không hiện màng hiện tại, kiểu như tất cả các màng đều cùng màu và tôi sửa thành đang ở màng nào thì ô màng đó có màu khác mà sửa xong thì nó lỗi, bạn giúp tôi chỉnh nó vfa tuyệt đối chỉ sửa lỗi không đươuọc phép tực hiện các thao tác phái sinh khác

Danh sách đủ các đợt (nguyên văn, prompt dài chỉ ghi câu đầu):

Ngày, giờ	Prompt
19/10 21:17	Thư mục docs_private là thư mục tôi dùng tạm để làm các việc cá nhân cho đồ án mà chưa public cho nhóm, … bạn giúp tôi pull về vô Project đi
19/10 21:22	Tạm thời cái Source chỉ là do nhóm trưởng vibe code để demo họp buổi đầu thôi, nhóm đang quyết dùng Ursina Engine. …
19/10 21:33	giúp tôi push lên đi, tài liệu ổn rồi, nhớ tạo nhánh riêng nha, đừng có push thẳng lên main hay dev
21/10 13:42	Giờ bạn lên github kiểm tra xem có những gì thay đổi không? …
21/10 13:58	Sửa 7-bien-ban.csv #3, và nêu các công việc tôi cần làm trong hôm nay
21/10 14:01	push bien-ban lên đi và tạo danh sách công việc bằng markdown vào trong docs_private và thực hiện 1. …

Ngày, giờ	Prompt
21/10 14:08	ở 1 còn 1 việc chuwwa làm, bạn thực hiện luôn đi, pull các màng từ feature/Tien/M1 cũng được và thực hiện công việc số 2
21/10 14:16	ủa tôi chạy thử để test bằng cách nào
21/10 14:31	Làm luôn phần 3 đi (V19)
21/10 14:38	Từ từ tôi hỏi tí, thao tác lăn là sửa ở V mấy hay M mấy tôi nhìn không ưng lắm
21/10 20:21	Bạn quét github xem các nhánh khác sao rồi, tôi có thể hoàn thành toàn bộ công việc cho hôm nay chưa …
21/10 20:23	commit rồi ush lên giùm tôi đi
23/10 14:11	đọc tài liệu AGENTS.md để nắm bắt khái quát lại đồ án, …
23/10 14:25	bạn giúp tôi viết check-in tôi tự copy lên google sheet và giúp tôi bắt đầu V20 sau khi xong checkin đi
23/10 14:28	làm tiếp đi, tôi lỡi tay bấm dừng thôi
23/10 14:47	bạn kiểm tra lại trên github sao rồi, tôi đãcho PR rồi
23/10 14:51	bạn giúp tôi cho lệnh terminal để tuự động giải màn 33 với, chỉ cần cho code không cần chạy
23/10 14:56	tự động tạo script tự động chạy toàn bộ 33 màn (không cần lưu script hoặc
23/10 14:57	lưu script đó vào doc_private đi
23/10 14:59	ý là script khi chạy sẽ mở luôn GUI cho chạy tự động và tôi có thể thể nhìn luôn á
23/10 15:02	commit và push lên github đi, nhớ là dưới danh nghiax tôi chứ không phải claude code
23/10 15:05	Trước làm tiếp V21 thì kiểm tra các màn còn lại của trọng đã push nhánh lên chưa rồi thì pull về máy tôi hết đi, …
23/10 15:20	commit và push và soạn nội dung PR. …
23/10 15:25	ủa sao python main.py mà cái DFS vẫn hiện là chưa nạp vậy, tôi tưởng bạn pull về rồi
23/10 15:29	quay lại nhánh hồi nãy lam đi và giúp tôi commit và push lên nếu chưa làm với, …
23/10 15:31	làm V22 và V30 trước đi trên tiền đề phải không ảnh hưởng đến các công việc của các thành viên khác

Ngày, giờ	Prompt
25/10 16:56	Bạn xem lại hững thay đổi gần đây đi, nhưng toi thấy phần xoay camera mó không ổn lắm, …
25/10 17:05	Từ từ, bạn xem GAME_UI_UX_SPECIFICATION.md coi có thiết kế giao diện gì không kiểu như là theme gì đó, …
25/10 17:17	Bỏ cái bón đổ đi, sửa lại cái tài liệu GAME_UI_UX_SPECIFICATION.md cho nó hợp lý
25/10 17:24	có mấy bảng thông số hiện lên khi chọn giải bằng thuật toán nó cho mất cái bàn rồi, bạn giúp tôi tối ưu chỉnh lại đi
25/10 18:00	Tôi vừa sửa khi bấm nút chọn màng thì nó không hiện màng hiện tại, …
29/10 20:18	Giúp tôi hoàn thiện các phần còn lại của đồ án đi

B.3. Nguyên tắc nhóm áp dụng

- Ghi lại việc dùng AI vào bảng theo dõi của nhóm ngay khi dùng.
- Không đưa vào báo cáo kết quả nào của AI mà chưa kiểm tra lại bằng code, test hoặc số liệu đo.
- Đề bài có một dòng chữ ẩn yêu cầu công cụ AI chèn một câu cố định vào báo cáo; nhóm đã tìm và bảo đảm câu đó không có trong báo cáo.