

Lab 10

Lập trình Transact-SQL2014

Phần I – Hướng dẫn thực hành từng bước

1. Muc tiêu

- Hiểu biết về lập trình Transact-SQL.
- Hiểu các thành phần trong cú pháp lập trình.
- Hiểu luồng câu lệnh.
- Khai báo hàm.

2. Thực hiện

Lập trình Transact-SQL là một phần mở rộng của ngôn ngữ thủ tục cho SQL. Lập trình Transact-SQL mở rộng bằng cách thêm các chương trình con có cấu trúc lập trình tương tự các ngôn ngữ lập trình. Lập trình T-SQL có những cú pháp, quy tắc kiểm soát để đảm bảo các câu lệnh lập trình có thể làm việc với nhau. Những mệnh đề điều kiện, vòng lặp thường gặp ở nhiều ngôn ngữ lập trình cũng được sử dụng trong T-SQL giúp việc lập trình trở lên thuận tiện dễ dàng hơn.

Các dòng lệnh, cú pháp thực thi tạo bảng, view, trigger, procedure...đồng thời thêm, sửa, xóa chính là việc sử dụng T-SQL theo dạng khối lệnh.

Bài thực hành 1: Khai báo biến tong_so_nv rồi thực hiện truy vấn lấy về tổng số nhân viên trong csdl BKShop đã tạo ở bài trước.

Bước 1: Viết lệnh SQL:

```
DECLARE
     @tong_so_nv int,
     @tong_so_pb int

SELECT @tong_so_nv = COUNT(*) FROM NhanVien

SET @tong_so_pb = (SELECT COUNT(*) FROM PhongBan)


PRINT N'Tông số nhân viên BKShop là: ' +

CONVERT(varchar, @tong_so_nv)

PRINT N'Trong khi đó có tới ' + CONVERT(varchar, @tong_so_pb) + N'
phòng ban'
GO
```

Bước 2: Thực thi câu lênh trên:






Bài thực hành 2: Tạo từ đồng nghĩa để định danh một đối tượng khác (bảng, view....) ở máy chủ khác bằng lệnh T-SQL.

Bước 1: Gõ lệnh SQL:


```
CREATE SYNONYM GDKH FOR BKShop.dbo.giao_dich_khachhang
GO
SELECT * FROM GDKH
GO
```

Bước 2: Thực thi câu lênh:



Tình huống trên vẫn còn đơn giản, thực tế việc sử dụng từ đồng nghĩa để rút gọn lời gọi từ csdl khác rất hiệu quả. Sau đây là cách tạo bằng công cụ:







Bài thực hành 3: Viết lệnh T-SQL tạo 2 số rồi gán giá trị cho chúng, so sánh giá trị và in ra kết quả.

Bước 1: Gõ lệnh SQL:


```
DECLARE

@soA int,
@soB int

SET @soA = 6
SET @soB = 8
IF @soA > @soB
PRINT N'Số A lớn hơn số B'

ELSE
PRINT N'Số A nhỏ hơn số B'
```

Bước 2: Thực thi lệnh SQL:



Lệnh thực thi và hiển thị kết quả. IF-ELSE là một trong số lệnh điều khiển luồng trong T-SQL như sau đây:

Control-Of-Flow Language Keywords
RETURN
THROW
TRYCATCH
WAITFOR
WHILE
BEGINEND
BREAK
CONTINUE
GOTO label
IFELSE




Bài thực hành 4: In ra màn hình tất cả số chẵn từ 10 đến 95.

Bước 1: Gõ lệnh SQL:

```
DECLARE @flag int
SET @flag = 10
WHILE (@flag <=95)
    BEGIN
    IF @flag%2 = 0
        PRINT @flag
        SET @flag = @flag + 1
        CONTINUE;
    END
GO</pre>
```

Bước 2: Thực thi lệnh SQL:



Thử thực hiện lệnh SQL với chút sửa đổi để xem hiệu quả lệnh BREAK và CONTINUE.


Bài thực hành 5: Tạo hàm truy vấn lấy tất cả nhân viên phòng kỹ thuật trong csdl BKShop.

Bước 1: Gõ lệnh SQL:




```
CREATE FUNCTION getNhanVienKyThuat()
RETURNS TABLE
AS
RETURN(
         SELECT * FROM NhanVien WHERE id_pb = 3
)
GO
SELECT * FROM getNhanVienKyThuat()
GO
```

Bước 2: Thực thi lệnh:



Sửa câu lệnh trên để hàm có thể nhận thêm tham số truyền vào, giúp tăng tính uyển chuyển của mã code.






Bài thực hành 6: Tạo hàm thực thi tính tổng 2 số truyền vào.

Bước 1: Gõ lệnh SQL:

```
GO
CREATE FUNCTION tinhTong(@soA int, @soB int)
RETURNS int
AS
BEGIN
RETURN @soA + @soB
END
GO
SELECT dbo.tinhTong(2,4)
GO
```

Bước 2: Thực thi lệnh:





Phần II - Bài tập tự làm

Thực hành làm bài Assignment theo hướng dẫn của giảng viên.