







Stt		· Hạng mục		Tiêu chuẩn	Dụng cụ	Tần suất kiểm tra
1		Rỉ sét Sứt mẻ Cong vênh, biến dạng Bavia		Chỉ chấp nhận khi có mẫu giới hạn	Bằng mắt	QC : AQL 0.4/ từng lô nhập
				Chỉ chấp nhận khi có mẫu giới hạn		
	Ngoại quan			Chỉ chấp nhận khi có mẫu giới hạn		
				Theo mẫu giới hạn Với yêu cầu không bén (gây đứt tay)		
		So sánh mẫu		Theo mẫu chuẩn		
2	Kich thước (mm)	A	58.3 ± 0.4	57.90 ~ 58.70	Thước cặp	QC: 5 pcs/ từng lô nhập
		В	5.8 +0 / - 0.1	5.70 ~ 5.80		
		С	8.8 +0 / - 0.15	8.65 ~ 8.8		
3	Tính năng	3.1	Test khả năng chống oxi hóa của linh kiện kim loại	Phun muối trong 24 h. Sau đó, lau khô với khăn sạch để kiểm tra, Linh kiện không bị rỉ sét	Máy phun muối	QC: 5 pcs/ từng lô nhậ
4	Nguyên vật liệu	SUS 304		Test nhanh bằng thuốc thử inox, Linh kiện không bị biến màu	Dung dịch	QC: 5 pcs/ từng lô nhậ
5	Đóng gói			Tuân theo qui định đóng hàng nhập kho của Kho, Không được thiếu số lượng.	Bằng mắt	QC: 5 bịch/ từng lô nhậ
6	Bảo quản			Bảo quản nơi khô ráo, Tránh ánh nắng trực tiếp Tránh các hóa chất gây ảnh hưởng tính chất sản phẩm : Acetone, Axit,	Bằng mắt	QC: 100%/ từng lô nhậ

٥.		Ử PHIÊN BẢN C	OA TAI LIĻO		
STT	Phiên bản	Ngày cập nhật	No	ội dung thay đổi	Ghi chú
1	00	01/08/2021	Phát hành lần đầu		
2					