BT1

```
LKha  class Animal {
          public void mak sound(){
              system.out.println("Dong vat kau");
          }
      }

Llon  class Pig extends Animal {
          @Override
          public void make Sound(){
              system.out.println("un in");
          }
      }

      class Dog extends Animal {
          @Override
          public void make ~~Sou~~ Sound(){
              System.out.println("Gau Gau");
          }
      }
```


Được quét bằng CamScanner

```
class Cat extends Animal {
    @Override
    public void makeSound() {
        System.out.println("meo meo");
    }
}
class Bird extends Animal {
    @Override
    public void makeSound() {
        System.out.println("chip chip");
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Animal a1 = new Pig();
        Animal a2 = new Dog();
        Animal a3 = new Cat();
        Animal a4 = new Bird();

        a1.makeSound();
```


TTBOOK
Được quét bằng CamScanner

```
        a2. makeSound();
        a3. makeSound();
        a4. makeSound();
    }
}
```

BT2

```
public class XeDap {
    public void run() {
        System.out.println("Xe đạp ~~có~~ chạy bằng sức
nguồn");
    }
}

public class XeDapDien extends XeDap {
    @Override
    public void run() {
        System.out.println("Xe đạp điện chạy bằng dòng
có điện");
    }
}
```


TTBOOK

Được quét bằng CamScanner

```
public class Main {
    public static void main( String[] args) {
        xe Dap xe1 = new xe Dap();
        xe Dap xe2 = new xe Dap Dien();

        xe1.run();
        xe2.run();
    }
}
```

BT3

```
class Bank {
    int getRate() {
        return 0;
    }
}

class SBI extends Bank {
    @override
    int getRate() {
        return 6;
    }
}
```


Được quét bằng CamScanner

```
class ICICI extends Bank {
    @ Override
    int getRate () {
        return 7;
    }
}
class AXIS extends Bank {
    @ Override
    int getRate () {
        return 9;
    }
}
~~public cla~~
public class Main {
    public static void main (String[] args) {
        Bank b;
        b = new SBI();
        System.out.println("Lai suat SBI: " + b.getRate()
+ "%");
        b = new ICICI();
        System.out.println("Lai suat ICICI: " + b.getRate() +
"%");
```


TTBOOK

Được quét bằng CamScanner

```
        b = new Axis();
        System.out.println("Lai suat Axis: " + b.getRate()
+ "%");
    }
}
```

Được quét bằng CamScanner

```
class car {
    public void move() {
        System.out.println("Car co the chay...");
    }
}

class Land Rover extends Car {
    @ Override
    public void move() {
        System.out.println("Landrover co the chay");
    }
}

class Ford extends Car {
    @ Override
    public void move() {
        System.out.println("Ford có ..... ");
    }
}

class Honda extends Car {
    @ Override
    public void move() {
        System.out.println("Honda co ..... ");
    }
}
```


TTBOOK

Được quét bằng CamScanner

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        car c1 = new LandRover();
        car c2 = new Ford();
        car c3 = new Honda();

        c1.move();
        c2.move();
        c3.move();
    }
}
```

Được quét bằng CamScanner