

Like



Share



Subscribe

AnhNguyenNgoc

ProIT4All



Giới thiệu

Hàm tạo (Constructors)



Fan page: <http://facebook.com/Proit4All>



Hàm tạo (Constructor)

□ Constructor:

- ❖ Là một phương thức đặc biệt dùng khởi tạo các đối tượng.
- ❖ Được gọi để khởi tạo các thuộc tính của đối tượng khi đối tượng được tạo
- ❖ Tên trùng với tên lớp và không có kiểu dữ liệu trả về

□ Loại Constructor:

- ❖ Default constructor
- ❖ Parameterized Constructor



Default constructor

❑ Constructor không có tham số được gọi là Default constructor

❖ Khi định nghĩa lớp không cung cấp constructor tường minh thì trình biên dịch sẽ tạo default constructor






Parameterized Constructor

❑ Hàm tạo có tham số được gọi là Parameterized Constructor

❖ Cung cấp khởi tạo với các giá trị khác nhau cho các thuộc tính của đối tượng.



So sánh giữa Constructor và method

Constructor	Method
Constructor dùng khởi tạo trạng thái của một đối tượng.	Method thể hiện hành vi của một đối tượng.
Constructor không có kiểu trả về	Method phải có kiểu trả về
Constructor được kích hoạt ngầm định khi tạo đối tượng	Method được kích hoạt tường minh
Trình biên dịch cung cấp một default constructor nếu không có bất kỳ hàm tạo nào trong một lớp.	Method không được trình biên dịch cung cấp trong mọi trường hợp.
Tên constructor phải giống với tên lớp.	Tên method có thể giống hoặc không giống tên lớp.



Like & Share & Subscribe

Fan page: <http://facebook.com/Proit4All>



DEMO

Hàm tạo (Constructors)

