Quy tắc	Cấu trúc	Ví dụ	Phạm vi sử dụng phổ biến
kebab-case	Tất cả viết thường, các từ nối nhau bằng dấu gạch ngang (-).	trang-chu.html	Tệp tin Web (HTML, CSS), URL, tệp hình ảnh/tài nguyên.
snake_case	Tất cả viết thường, các từ nối nhau bằng dấu gạch dưới (_).	process_data.py user_id	Tệp mã nguồn Python, C, C++, tên biến/hàm trong Python & SQL.
camelCase	Từ đầu tiên viết thường, các từ tiếp theo viết hoa chữ cái đầu, không dùng ký tự phân cách.	userName appScript.js	Tên biến, tên hàm/phương thức trong JavaScript, Java, C#.
PascalCase	Tất cả các từ đều viết hoa chữ cái đầu, không dùng ký tự phân cách.	UserProfile.jsx UserController.java	Tên Class (Lớp), Component (React/Vue/Angular) trong các ngôn ngữ OOP.

phần 2:

vì rát dễ lỗi biên dịch,mã hoá lỗi tách tham số

Nhóm không nên đồng bộ tất cả về cùng 1 chuẩn duy nhất vì mỗi công nghệ, ngôn ngữ và hệ thống Web đều có quy chuẩn cộng đồng riêng.