

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

PINSWAP WEBSITE THU GOM VÀ PHÂN LOẠI PIN

Ngành: **Công Nghệ Phần Mềm**

Tên học phần: **Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm**

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Dương Thành Phết

Sinh viên thực hiện:

Võ Nguyên Bình	MSSV: 2280600276	Lớp: 22DTHE5
Ngô Phạm Ngọc Tú	MSSV: 2280603518	Lớp: 22DTHE5
Nguyễn Quốc Khang	MSSV: 2280601418	Lớp: 22DTHE5
Nguyễn Văn Huân	MSSV: 2280601087	Lớp: 22DTHE5

TP. Hồ Chí Minh, <2026>

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, các thiết bị điện tử như điện thoại, laptop, đồng hồ thông minh... trở nên phổ biến trong đời sống hằng ngày. Đi kèm với đó là sự gia tăng nhanh chóng của các loại pin đã qua sử dụng. Nếu không được thu gom và xử lý đúng cách, pin phế thải có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người do chứa nhiều chất độc hại như chì, thủy ngân và cadmium.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý pin phế thải, nhiều hệ thống phần mềm đã được xây dựng nhằm hỗ trợ việc thu gom, phân loại và xử lý pin một cách hiệu quả. Tuy nhiên, để đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác, ổn định và đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ, việc kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong suốt quá trình phát triển.

Đồ án này được thực hiện với mục tiêu áp dụng các kiến thức và kỹ thuật trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm để xây dựng và đánh giá chất lượng cho hệ thống PinSwap quản lý thu gom và phân loại pin phế thải. Nội dung đồ án tập trung vào việc phân tích yêu cầu, thiết kế test case (bao gồm kiểm thử hộp đen và hộp trắng), xây dựng các kịch bản kiểm thử, cũng như đánh giá kết quả nhằm phát hiện và khắc phục các lỗi tiềm ẩn trong hệ thống.

Thông qua đồ án, nhóm mong muốn không chỉ nâng cao kỹ năng kiểm thử phần mềm mà còn góp phần xây dựng một giải pháp hỗ trợ bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững trong thời đại số.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn, TS. Dương Thành Phết, đã tận tình hỗ trợ, cung cấp kiến thức và định hướng trong quá trình thực hiện đồ án.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị và bạn bè đã đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhóm trong suốt thời gian làm việc.

Do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm thực tế, đồ án khó tránh khỏi thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để hoàn thiện hơn trong tương lai.

Xin trân trọng cảm ơn.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm xin cam đoan toàn bộ nội dung trong đồ án được thực hiện dựa trên kiến thức học tập và kết quả nghiên cứu của các thành viên. Mọi thông tin trích dẫn đều được tham khảo từ nguồn hợp lệ và được ghi rõ trong phần Tài liệu tham khảo.

Nhóm hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung đồ án này.

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN

Đồ án môn học “*Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng phần mềm*” được thực hiện với mục tiêu vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học vào quá trình kiểm thử và đánh giá chất lượng cho một hệ thống phần mềm thực tế. Thông qua đề tài “*PinSwap - Hệ thống quản lý thu gom và phân loại pin phế thải*”, nhóm tiến hành phân tích yêu cầu, xây dựng kịch bản kiểm thử và áp dụng các kỹ thuật kiểm thử phù hợp nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng với yêu cầu nghiệp vụ đã đề ra.

Nhiệm vụ trọng tâm của đồ án bao gồm việc tìm hiểu quy trình thu gom và xử lý pin phế thải trong thực tế, đồng thời xác định các rủi ro và lỗi tiềm ẩn có thể phát sinh trong hệ thống. Từ đó, nhóm tiến hành thiết kế các test case dựa trên các phương pháp kiểm thử như kiểm thử hộp đen (Black-box testing) và kiểm thử hộp trắng (White-box testing), bao gồm các kỹ thuật như phân vùng tương đương, giá trị biên và kiểm thử luồng điều khiển (CFG). Bên cạnh đó, đồ án cũng tập trung vào việc xây dựng kế hoạch kiểm thử, thực thi kiểm thử, ghi nhận và quản lý lỗi (Bug Tracking), cũng như đánh giá kết quả kiểm thử để đề xuất cải tiến hệ thống.

Kết quả của đồ án thể hiện khả năng áp dụng tổng hợp các kiến thức về kiểm thử phần mềm, từ phân tích yêu cầu đến thiết kế và thực thi kiểm thử, nhằm đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của hệ thống. Qua đó, sinh viên không chỉ củng cố kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề trong môi trường thực tế. Đồ án cũng là nền tảng quan trọng giúp sinh viên sẵn sàng tham gia vào các hoạt động kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm trong môi trường doanh nghiệp sau này.

Mục Lục

LỜI MỞ ĐẦU	2
LỜI CẢM ƠN.....	3
LỜI CAM ĐOAN	4
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN.....	5
Chương 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN.....	8
1.1. Tổng quan dự án	8
1.2. Mục tiêu chính của hệ thống.....	8
1.3. Đối tượng hướng tới	9
1.4. Chức năng chính	9
1.5. Phạm vi kiểm thử.....	10
Chương 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU & TEST PLAN	12
2.1. Phân tích yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	12
2.2. Requirement Traceability Matrix	12
2.3. Test Plan	13
2.3.1. Test Objectives.....	13
2.3.2. Test Scope	13
2.3.3. Test Strategy	14
2.3.4. Test Enviroment	14
2.3.5. Test Schedule	15
2.3.6. Roles & Responsibilities	15
Chương 3: Thiết kế Test Case	17
3.1. Test Scenario	17
3.2. Black-box Testcase.....	17
3.2.1 Phân lớp tương đương (Equivalence Partitioning)	17
3.2.2 Giá trị biên (Boundary Value Analysis)	19
3.2.3. Bảng điều kiện (Decision Table Testing)	20
3.2.4 Chuyển trạng thái (State Transition Testing)	22
3.3 White-box Testcase	23
3.3.1. Phủ lệnh (Statement Coverage)	23
3.3.2. Phủ Nhánh	26
3.3.3. Phủ đường	29

3.3.4. <i>Phủ điều kiện</i>	32
Chương 4: Thực hiện kiểm thử.....	36
4.1. Test Excution.....	36
4.1.1. <i>Blackbox Test Excution</i>	36
4.1.2. <i>Whitebox Test Excution</i>	38
4.2. Bug Report.....	39
4.3. Automation Testing.....	40
4.3.1. <i>Katalon Studio</i>	40
4.3.2. <i>Selenium</i>	56
4.3.3. <i>Ranorex</i>	60
4.3.4. <i>Playwright</i>	66
Tài liệu tham khảo	72

Chương 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.1. Tổng quan dự án

Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề rác thải điện tử, đặc biệt là pin đã qua sử dụng, đang ngày càng gia tăng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như sức khỏe con người. Việc thu gom và xử lý pin phế thải một cách hiệu quả là yêu cầu cấp thiết nhằm hướng tới phát triển bền vững.

Hệ thống Pin Swap được xây dựng nhằm hỗ trợ quá trình thu gom, quản lý và phân loại pin phế thải thông qua một nền tảng web hiện đại. Hệ thống cho phép người dùng gửi yêu cầu thu gom pin, tải lên hình ảnh, ghi nhận địa điểm và nhận điểm thưởng sau khi hoàn tất. Đồng thời, hệ thống kết nối với các đối tác thu gom (doanh nghiệp) và quản trị viên (admin) để đảm bảo quy trình xử lý diễn ra minh bạch, chính xác và có kiểm soát.

Pin Swap được phát triển theo mô hình client-server, bao gồm frontend (React) và backend (Node.js + Express + MongoDB), hỗ trợ nhiều chức năng như quản lý người dùng, thu gom pin, đổi voucher, thống kê và quản trị hệ thống.

1.2. Mục tiêu chính của hệ thống

Hệ thống PinSwap được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu sau:

Xây dựng một nền tảng hỗ trợ thu gom và phân loại pin phế thải một cách hiệu quả và thân thiện với người dùng.

Đảm bảo quy trình xử lý yêu cầu thu gom diễn ra minh bạch thông qua cơ chế duyệt nhiều bước giữa doanh nghiệp và quản trị viên.

Khuyến khích người dùng tham gia bảo vệ môi trường thông qua cơ chế tích điểm và đổi voucher.

Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hoạt động thu gom và thống kê dữ liệu liên quan.

Nâng cao chất lượng hệ thống thông qua việc áp dụng các phương pháp kiểm thử phần mềm trong quá trình phát triển.

1.3. Đối tượng hướng tới

Hệ thống Pin Swap được thiết kế hướng đến ba nhóm người dùng chính, bao gồm người dùng (citizen), doanh nghiệp thu gom (business) và quản trị hệ thống (admin).

Đối với người dùng, hệ thống cung cấp một nền tảng thuận tiện giúp họ có thể dễ dàng tạo yêu cầu thu gom pin phế thải thông qua việc tải lên hình ảnh, lựa chọn phương thức thu gom và cung cấp thông tin liên quan. Người dùng cũng có thể theo dõi trạng thái xử lý của từng yêu cầu, tích lũy điểm thưởng sau khi hoàn tất và sử dụng điểm để đổi các voucher hấp dẫn. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ hiển thị lịch sử thu gom và bảng xếp hạng, giúp người dùng có thêm động lực tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường.

Đối với doanh nghiệp, Pin Swap hỗ trợ quản lý các yêu cầu thu gom liên quan đến đơn vị của mình, đặc biệt là các yêu cầu thu gom thủ công cần được duyệt. Doanh nghiệp có thể thực hiện việc xác nhận hoặc từ chối yêu cầu, đồng thời quản lý hệ thống voucher riêng, theo dõi số lượng và hiệu quả sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp các công cụ thống kê giúp doanh nghiệp đánh giá hoạt động thu gom và tối ưu quy trình vận hành.

Cuối cùng, quản trị viên hệ thống là nhóm người dùng có quyền cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống. Admin thực hiện kiểm duyệt doanh nghiệp, duyệt các yêu cầu thu gom ở bước cuối, quản lý người dùng, voucher, các biểu mẫu công khai và theo dõi thống kê tổng thể. Đồng thời, quản trị viên còn đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, xử lý các sự cố phát sinh và duy trì tính minh bạch, bảo mật cho toàn bộ nền tảng.

Như vậy, mỗi nhóm người dùng trong hệ thống Pin Swap đều được thiết kế các chức năng phù hợp với vai trò và nhu cầu riêng, góp phần xây dựng một hệ thống thu gom và quản lý pin phế thải hiệu quả, minh bạch và thân thiện với người dùng.

1.4. Chức năng chính

Hệ thống Pin Swap cung cấp các chức năng chính sau:

- Quản lý người dùng: Đăng ký, đăng nhập, xác thực bằng JWT, cập nhật thông tin cá nhân và khôi phục mật khẩu.
- Thu gom pin: Người dùng có thể tạo yêu cầu thu gom thông qua các phương thức như scan, auto hoặc manual; tải lên hình ảnh và nhận diện pin.
- Thu gom thủ công (Manual Collection): Yêu cầu cần được duyệt theo quy trình hai bước: doanh nghiệp duyệt trước và admin duyệt sau. Khi cả hai bên xác nhận, hệ thống cập nhật trạng thái hoàn thành và cộng điểm cho người dùng.
- Quản lý voucher: Admin và doanh nghiệp có thể tạo, chỉnh sửa và quản lý voucher; người dùng có thể sử dụng điểm để đổi voucher.
- Bảng xếp hạng (Leaderboard): Hiển thị danh sách người dùng dựa trên điểm tích lũy.
- Forms công khai: Cho phép người dùng gửi yêu cầu đăng ký địa điểm thu gom, đề xuất voucher hoặc tin tức.
- Quản lý thông báo: Lưu trữ thông báo trong hệ thống và gửi email nếu được cấu hình.
- Quản trị hệ thống: Admin quản lý người dùng, doanh nghiệp, voucher, yêu cầu thu gom và thống kê dữ liệu tổng hợp.

1.5. Phạm vi kiểm thử

Phạm vi kiểm thử của đồ án tập trung vào các chức năng cốt lõi của hệ thống Pin Swap nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng yêu cầu và hạn chế các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng.

Cụ thể, việc kiểm thử được thực hiện đối với các chức năng như đăng ký và đăng nhập người dùng, tạo và quản lý yêu cầu thu gom pin, quy trình duyệt thu gom thủ công giữa doanh nghiệp và quản trị viên, cũng như chức năng tích điểm và đổi voucher. Ngoài ra, hệ thống cũng được kiểm thử về tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào, khả năng xử lý trạng thái (Pending, Completed, Rejected) và các API quan trọng của hệ thống backend.

Bên cạnh đó, đồ án áp dụng các phương pháp kiểm thử phổ biến như kiểm thử hộp đen với các kỹ thuật phân vùng tương đương và giá trị biên, cùng với kiểm thử hộp trắng

thông qua việc xây dựng sơ đồ luồng điều khiển (CFG) và kiểm thử các đường đi trong chương trình.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và phạm vi thực hiện, các yếu tố như hiệu năng, bảo mật và trải nghiệm người dùng chỉ được kiểm thử ở mức cơ bản và không nằm trong phạm vi kiểm thử chuyên sâu của đồ án.

Chương 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU & TEST PLAN

2.1. Phân tích yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

RequirementID	Description
REQ01	User login – Người dùng đăng nhập vào hệ thống
REQ02	User register – Người dùng đăng ký tài khoản
REQ03	Exchange voucher – Người dùng đổi voucher bằng điểm
REQ04	Manual collection approval – Duyệt thu gom thủ công (Business & Admin)
REQ05	Business management – Quản lý doanh nghiệp (duyet, khóa, xóa, chỉnh sửa)
REQ06	Event registration – Đăng ký tham gia sự kiện
REQ07	Create user – Tạo tài khoản người dùng (Admin)

Bảng 2.0.1. Bảng phân tích yêu cầu chức năng

Các yêu cầu này được xây dựng dựa trên các chức năng đã được kiểm thử trong hệ thống, đảm bảo phản ánh đúng phạm vi và mục tiêu của đồ án.

2.2. Requirement Traceability Matrix

Bảng RTM thể hiện mối quan hệ giữa yêu cầu và các test case tương ứng nhằm đảm bảo mỗi chức năng đều được kiểm thử đầy đủ:

Requirement	Test Case
REQ01	TC01 → TC10 (Black-box), TC01 → TC07 (White-box)
REQ02	TC01 → TC05 (White-box – Register Event liên quan logic user)

Requirement	Test Case
REQ03	TC11 → TC20 (Black-box), TC01 → TC07 (White-box – Exchange)
REQ04	TC21 → TC30
REQ05	TC31 → TC40
REQ06	TC01 → TC05 (White-box – Path Coverage)
REQ07	TC01 → TC12 (White-box – Condition Coverage)

Bảng 2.0.2. Bảng thể hiện mối quan hệ giữa yêu cầu và chức năng

Bảng trên cho thấy tất cả các yêu cầu chức năng đều được liên kết với ít nhất một hoặc nhiều test case, đảm bảo độ bao phủ kiểm thử.

2.3. Test Plan

2.3.1. Test Objectives

Mục tiêu của quá trình kiểm thử là:

- Đảm bảo các chức năng của hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ
- Phát hiện các lỗi trong logic xử lý, đặc biệt là các chức năng quan trọng như duyệt thu gom và đổi voucher
- Đánh giá tính ổn định và độ tin cậy của hệ thống
- Đảm bảo các API phản hồi đúng mã trạng thái (HTTP Status) và thông điệp

2.3.2. Test Scope

Phạm vi kiểm thử tập trung vào các chức năng đã được thiết kế test case, bao gồm:

- Chức năng đăng nhập (Login)
- Chức năng đổi voucher (Exchange Voucher)
- Chức năng duyệt thu gom thủ công (Manual Approval)
- Chức năng quản lý doanh nghiệp (State Transition)
- Chức năng đăng ký sự kiện (Register Event)
- Chức năng tạo người dùng (Create User)

Ngoài phạm vi kiểm thử:

- Hiệu năng hệ thống (Performance Testing)
- Bảo mật nâng cao (Security Testing)

2.3.3. Test Strategy

Chiến lược kiểm thử được xây dựng dựa trên hai phương pháp chính:

Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing):

Áp dụng các kỹ thuật:

- Phân lớp tương đương (Equivalence Partitioning)
- Giá trị biên (Boundary Value Analysis)
- Bảng quyết định (Decision Table Testing)
- Kiểm thử chuyển trạng thái (State Transition Testing)

Kiểm thử hộp trắng (White-box Testing):

Áp dụng các kỹ thuật:

- Phủ lệnh (Statement Coverage)
- Phủ nhánh (Branch Coverage)
- Phủ đường (Path Coverage)
- Phủ điều kiện (Condition Coverage)

2.3.4. Test Enviroment

Môi trường kiểm thử được thiết lập như sau:

- Frontend: ReactJS
- Backend: Node.js (Express)
- Database: MongoDB
- Công cụ kiểm thử: Katalon, Selenium, Ranorex, Playwright, trình duyệt Google Chrome
- Hệ điều hành: Windows

2.3.5. Test Schedule

Quá trình kiểm thử được thực hiện theo các giai đoạn:

Giai đoạn	Thời gian
Phân tích yêu cầu	2 ngày
Thiết kế test case	5 ngày
Thực thi kiểm thử	3 ngày
Ghi nhận và phân tích lỗi	2 ngày
Tổng hợp báo cáo	2 ngày

Bảng 2.0.3. Bảng quá trình thực hiện kiểm thử

2.3.6. Roles & Responsibilities

Trong đồ án, tất cả các thành viên trong nhóm đều đảm nhận vai trò Tester, đồng thời mỗi người phụ trách một kỹ thuật kiểm thử và sử dụng một công cụ khác nhau nhằm đảm bảo tính đa dạng và độ bao phủ trong quá trình kiểm thử.

Cụ thể, việc phân công nhiệm vụ được thực hiện như sau:

- Võ Nguyên Bình
Phụ trách kỹ thuật Phân lớp tương đương (Equivalence Partitioning) trong kiểm thử hộp đen và Phủ lệnh (Statement Coverage) trong kiểm thử hộp trắng
Nhiệm vụ chính là thiết kế các test case cho chức năng đăng nhập và đăng ký, phân chia dữ liệu đầu vào thành các nhóm hợp lệ và không hợp lệ.
Công cụ sử dụng: Katalon Studio
- Ngô Phạm Ngọc Tú:
Phụ trách kỹ thuật Giá trị biên (Boundary Value Analysis) trong kiểm thử hộp đen và Phủ nhánh (Branch Coverage) trong kiểm thử hộp trắng
- Tập trung vào chức năng đổi voucher, kiểm tra các giá trị biên của điểm người dùng.
Công cụ sử dụng: Selenium + Visual Studio Code để thiết kế testcase

- Nguyễn Quốc Khang:
Phụ trách kỹ thuật Bảng quyết định (Decision Table Testing) trong kiểm thử hộp đen và Phủ nhánh (Branch Coverage) trong kiểm thử hộp trắng.
Thực hiện kiểm thử các luồng xử lý khác nhau trong chức năng đổi voucher và đăng nhập.
Công cụ sử dụng: Ranorex
- Nguyễn Văn Huân:
Phụ trách kỹ thuật chuyển trạng thái (State Transition Testing) trong kiểm thử hộp đen và Phủ điều kiện (Condition Coverage) trong kiểm thử hộp trắng.
Tập trung vào chức năng tạo người dùng và kiểm tra các điều kiện logic trong chương trình.
Công cụ sử dụng: Playwright

Chương 3: Thiết kế Test Case

3.1. Test Scenario

Test Scenario được xây dựng nhằm mô tả các kịch bản kiểm thử tổng quát cho từng chức năng của hệ thống Pin Swap.

Scenario ID	Module	Description
SC01	Login	Kiểm tra chức năng đăng nhập hệ thống
SC02	Voucher	Kiểm tra chức năng đổi voucher
SC03	Collection	Kiểm tra quy trình duyệt thu gom thủ công
SC04	Business	Kiểm tra quản lý trạng thái doanh nghiệp
SC05	Event	Kiểm tra đăng ký sự kiện
SC06	User	Kiểm tra tạo tài khoản người dùng

Bảng 3.0.1. Bảng thể hiện các kịch bản kiểm thử

3.2. Black-box Testcase

3.2.1 Phân lớp tương đương (Equivalence Partitioning)

TC ID	Chức năng	Mô tả	Dữ liệu vào	KQ mong đợi	KQ thực tế	Trạng thái
TC01	Login	Email & pass hợp lệ	admin@gmail.com / 123456	Login thành công	Đúng như mong đợi	Pass
TC02	Login	Email sai format	testgmail.com	Báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass
TC03	Login	Password < 6	123	Báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass

TC04	Login	Email rỗng	""	Báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass
TC05	Login	Password rỗng	""	Báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass
TC06	Login	Email không tồn tại	abc@gmail.com	Báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass
TC07	Login	Password sai	1234567	Báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass
TC08	Login	Email có khoảng trắng	" test@gmail.com "	Báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass
TC09	Login	Password đúng biên (6 ký tự)	123456	Thành công	Đúng như mong đợi	Pass
TC10	Login	Password dài	12345678912	Thành công	Đúng như mong đợi	Pass

Bảng 3.0.2. Bảng thể hiện testcase của Blackbox chức năng Phân lớp tương đương

3.2.2 Giá trị biên (Boundary Value Analysis)

TC ID	Chức năng	Mô tả	Dữ liệu vào	KQ mong đợi	KQ thực tế	Trạng thái
TC11	Voucher	Đủ điểm đúng biên	100	Đổi thành công	Đúng như mong đợi	Pass
TC12	Voucher	Thiếu 1 điểm	99	Đổi thất bại	Đúng như mong đợi	Pass
TC13	Voucher	Dư 1 điểm	101	Đổi thành công	Đúng như mong đợi	Pass
TC14	Voucher	Điểm = 0	0	Đổi thất bại	Đúng như mong đợi	Pass
TC15	Voucher	Điểm âm	-10	Báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass
TC16	Voucher	Điểm rất lớn	1000	Đổi thành công	Đúng như mong đợi	Pass
TC17	Voucher	Đúng giá trị biên dưới	100	Đổi thành công	Đúng như mong đợi	Pass
TC18	Voucher	Nhỏ hơn biên dưới	99	Đổi thất bại	Đúng như mong đợi	Pass
TC19	Voucher	Voucher hết số lượng	đủ điểm	Đổi thất bại	Đúng như mong đợi	Pass
TC20	Voucher	Không có điểm	null	Báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass

Bảng 3.0-3. Bảng thể hiện testcase của Blackbox chức năng Giá trị biên

3.2.3. Bảng điều kiện (Decision Table Testing)

Data: Sẽ đại diện cho tổ hợp 3 điều kiện: BA (Business Approved), AA (Admin Approved), PV (Photo Valid).

TCID	Chức năng	Mô tả	Dữ liệu vào (BA, AA, PV)	KQ mong đợi	KQ thực tế	Trạng thái
TC21	Duyệt thu gom	admin@pinswap.vn	BA=T, AA=T, PV=T	Trạng thái: Completed, User được cộng điểm.	Đúng như mong đợi	Pass
TC22	Duyệt thu gom	admin@pinswap.vn	BA=T, AA=T, PV=F	Trạng thái: Rejected, Không cộng điểm (Ảnh lỗi).	Đúng như mong đợi	Pass
TC23	Duyệt thu gom	business@partner.com	BA=T, AA=F, PV=T	Trạng thái: Pending, Chờ Admin duyệt bước cuối.	Chỉ cần admin hoặc Business duyệt	Fail
TC24	Duyệt thu gom	admin@pinswap.vn	BA=F, AA=T, PV=T	Trạng thái: Pending, Chờ Business duyệt bước đầu.	Chỉ cần admin hoặc Business duyệt	Fail
TC25	Duyệt thu gom	system@pinswap.vn	BA=F, AA=F, PV=T	Trạng thái: Pending, Cả 2 bên chưa tác động.	Đúng như mong đợi	Pass
TC26	Duyệt thu gom	business@partner.com	BA=Rejected, AA=T, PV=T	Trạng thái: Rejected, Business từ chối	Đúng như mong đợi	Pass

				yêu cầu.		
TC27	Duyệt thu gom	admin@pinswap.vn	BA=T, AA=Rejected, PV=T	Trạng thái: Rejected, Admin từ chối yêu cầu.	Đúng như mong đợi	Pass
TC28	Duyệt thu gom	admin@pinswap.vn	BA=T, AA=F, PV=F	Trạng thái: Rejected, (Duyệt nhưng ảnh không hợp lệ).	Đúng như mong đợi	Pass
TC29	Duyệt thu gom	business@partner.com	BA=F, AA=T, PV=F	Trạng thái: Rejected, (Ảnh lỗi nên không thể duyet).	Đúng như mong đợi	Pass
TC30	Duyệt thu gom	system@pinswap.vn	BA=F, AA=F, PV=F	Trạng thái: Rejected, Yêu cầu không đủ điều kiện.	Đúng như mong đợi	Pass

Bảng 3.4 Bảng thể hiện testcase của Blackbox chức năng bảng điều kiện

3.2.4 Chuyển trạng thái (State Transition Testing)

TC ID	Chức năng	Email	Data (Hành động & Trạng thái)	KQ mong đợi	KQ thực tế	Trạng thái
TC31	Quản lý doanh nghiệp	admin@pinswap.vn	(Trống) -> Nhấn "Thêm doanh nghiệp"	Trạng thái: Pending	Đúng như mong đợi	Pass
TC32	Quản lý doanh nghiệp	admin@pinswap.vn	Pending -> Nhấn nút "Duyệt"	Trạng thái chuyển sang Approved	Đúng như mong đợi	Pass
TC33	Quản lý doanh nghiệp	admin@pinswap.vn	Approved -> Nhấn nút "Khóa" (Ổ khóa)	Trạng thái chuyển sang Locked	Đúng như mong đợi	Pass
TC34	Quản lý doanh nghiệp	admin@pinswap.vn	Locked -> Nhấn nút "Mở khóa"	Trạng thái quay lại Approved	Đúng như mong đợi	Pass
TC35	Quản lý doanh nghiệp	admin@pinswap.vn	Approved -> Nhấn nút "Xóa" (Thùng rác)	Trạng thái chuyển sang Deleted	Xóa luôn khỏi danh sách	Fail
TC36	Quản lý doanh nghiệp	admin@pinswap.vn	Pending -> Nhấn nút "Xóa"	Doanh nghiệp bị loại bỏ khỏi danh sách	Đúng như mong đợi	Pass
TC37	Quản lý doanh nghiệp	admin@pinswap.vn	Pending -> Nhấn nút "Sửa"	Mở form chỉnh sửa, vẫn là Pending	Đúng như mong đợi	Pass
TC38	Quản lý doanh nghiệp	admin@pinswap.vn	Locked -> Nhấn nút "Sửa"	Cho phép sửa thông tin, vẫn giữ Locked	Đúng như mong đợi	Pass
TC39	Quản lý doanh nghiệp	admin@pinswap.vn	Locked -> Nhấn nút "Xóa"	Trạng thái chuyển sang Deleted	Xóa luôn khỏi danh sách	Fail
TC40	Quản lý doanh nghiệp	admin@pinswap.vn	Deleted -> Tìm kiếm doanh nghiệp	Không tìm thấy (Hoặc nằm trong thùng rác)	Đúng như mong đợi	Pass

Bảng 3.0-5. Bảng thể hiện testcase của Blackbox chức năng chuyển trạng thái

3.3 White-box Testcase

3.3.1. Phủ lệnh (Statement Coverage)

```
exports.login = async (req, res) => {
  try {
    const { email, password, role } = req.body;
    if (!email || !password) return res.status(400).json({ message: 'Missing email or password' });

    const user = await User.findOne({ email });
    if (!user) return res.status(401).json({ message: 'Invalid credentials' });

    const match = await user.comparePassword(password);
    if (!match) return res.status(401).json({ message: 'Invalid credentials' });

    // Check if account is locked
    if (user.status === 'locked') {
      return res.status(403).json({ message: 'Tài khoản của bạn đã bị khóa bởi quản trị viên' });
    }

    if (role) {
      // normalize possible legacy fields
      const userRole = user.role || user.type || 'citizen';
      if (role !== userRole) {
        return res.status(403).json({ message: `Tài khoản không thuộc loại '${role}'` });
      }
    }

    const token = generateToken(user);
    return res.json({ user: user.toJSON(), token });
  } catch (err) {
    console.error('login error', err);
    return res.status(500).json({ message: 'Server error' });
  }
};
```

Ảnh đoạn code chức năng Login sử dụng thực hiện test và vẽ Control Flow Graph

Độ bao phủ (Coverage): $V(G) = E - N + 2P = 7$

Đường đi (Path):

Path(1): $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \text{ (True)} \rightarrow 4 \rightarrow 20$

Path(2): $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \text{ (False)} \rightarrow 5 \rightarrow 6 \text{ (True)} \rightarrow 7 \rightarrow 20$


Path(3): $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \text{ (False)} \rightarrow 5 \rightarrow 6 \text{ (False)} \rightarrow 8 \rightarrow 9 \text{ (True)} \rightarrow 10 \rightarrow 20$

Path(4): $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \text{ (False)} \rightarrow 5 \rightarrow 6 \text{ (False)} \rightarrow 8 \rightarrow 9 \text{ (False)} \rightarrow 11 \text{ (True)} \rightarrow 12 \rightarrow 20$

Path(5): $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \text{ (False)} \rightarrow 5 \rightarrow 6 \text{ (False)} \rightarrow 8 \rightarrow 9 \text{ (False)} \rightarrow 11 \text{ (False)} \rightarrow 13 \text{ (True)} \rightarrow 14 \rightarrow 15 \text{ (True)} \rightarrow 16 \rightarrow 20$

Path(6): $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \text{ (False)} \rightarrow 5 \rightarrow 6 \text{ (False)} \rightarrow 8 \rightarrow 9 \text{ (False)} \rightarrow 11 \text{ (False)} \rightarrow 13 \text{ (True)} \rightarrow 14 \rightarrow 15 \text{ (False)} \rightarrow 17 \rightarrow 18 \rightarrow 20$

Path(7): $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 19 \rightarrow 20$



ID	Chức năng	Mô tả	Dữ liệu vào	KQ mong đợi (HTTP Status + Message)	KQ thực tế	Trạng thái
TC01	Login	Không nhập email hoặc password	{ email: "", password: "" }	400 – "Missing email or password"	Đúng như mong đợi	Pass
TC02	Login	Email không tồn tại	{ email: "notfound@gmail.com", password: "123456" }	401 – "Invalid credentials"	Đúng như mong đợi	Pass
TC03	Login	Nhập sai password	{ email: "user@gmail.com", password: "wrong" }	401 – "Invalid credentials"	Đúng như mong đợi	Pass
TC04	Login	Tài khoản bị khóa	{ email: "locked@gmail.com", password: "123456" }	403 – "Account is locked"	Đúng như mong đợi	Pass
TC05	Login	Role không đúng	{ email: "user@gmail.com", password: "123456", role: "admin" }	403 – "Access denied"	Đúng như mong đợi	Pass
TC06	Login	Đúng email, password, role	{ email: "user@gmail.com", password: "123456", role: "user" }	200 – "Login successful", trả token	Đúng như mong đợi	Pass
TC07	Login	Lỗi hệ thống	(DB down)	500 – "Server error"	Đúng như mong đợi	Pass

Bảng 3.7. Bảng thể hiện testcase của Whitebox áp dụng phủ lệnh

3.3.2. Phễu Nhánh

```
async exchange(req, res) {
  try {
    const userId = req.userId;
    const { voucherId } = req.body;
    if (!voucherId) return res.status(400).json({ message: 'Missing voucherId' });

    const voucher = await Voucher.findById(voucherId);
    if (!voucher || voucher.status !== 'active' || (voucher.quantity || 0) <= 0) return res.status(400).json({ message: 'Voucher not available' });

    const pointsNeeded = Number(voucher.pointsRequired || 0);

    let userAfterDeduct = null;
    if (pointsNeeded > 0) {
      userAfterDeduct = await User.findOneAndUpdate({ _id: userId, points: { $gte: pointsNeeded } }, { $inc: { points: -pointsNeeded } }, { new: true });
      if (!userAfterDeduct) return res.status(400).json({ message: 'Insufficient points' });
    }

    const updated = await Voucher.findOneAndUpdate({ _id: voucherId, quantity: { $gt: 0 } }, { $inc: { quantity: -1 } }, { new: true });
    if (!updated) {
      // rollback user points if we deducted
      if (pointsNeeded > 0) {
        await User.findByIdAndUpdate(userId, { $inc: { points: pointsNeeded } });
      }
      return res.status(400).json({ message: 'Voucher not available' });
    }

    const code = `VCHR-${Date.now().toString().slice(-6)}`;
    const history = new VoucherHistory({ userId, voucherId, businessId: voucher.businessId, code, pointsUsed: pointsNeeded });
    await history.save();

    return res.json({ success: true, code, voucher: updated, remainingPoints: userAfterDeduct ? userAfterDeduct.points : undefined });
  } catch (err) {
    console.error('voucher.exchange error', err);
    return res.status(500).json({ message: 'Server error' });
  }
}
```

Độ bao phủ(Coverage): $V(G) = E - N + 2P$

$$= 27 - 20 + 2 * 1 = 7$$

Đường đi(Path):

Path(1): 1-2-3(F)-4

Path(2): 1-2-3(T)-5-7(F)


Path(3) 1-2-3(T)-5-8(T)-9(F)-11-14(T)-15-18

Path(4) 1-2-3(T)-5-8(T)-10(T)-13(F)-17-18

Path(5): $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3(\text{C1: True}) \rightarrow 5 \rightarrow 8(\text{C2: True}) \rightarrow 10(\text{C3: True}) \rightarrow 12(\text{C4: True})$

Path(6): $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3(\text{C1: True}) \rightarrow 5 \rightarrow 8(\text{C2: True}) \rightarrow 10(\text{C3: True}) \rightarrow 13(\text{C4: True})$
 $\rightarrow 14(\text{C5: True}) \rightarrow 15 \rightarrow 18$

Path(7): $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3(\text{C1: True}) \rightarrow 5 \rightarrow \dots \rightarrow 19 \rightarrow 20$



TC ID	Chức năng	Mô tả	Dữ liệu vào	KQ mong đợi (HTTP Status + Message)	KQ thực tế	Trạng thái
TC01	Exchange Voucher	Không truyền voucherId	{ }	400 – "Missing voucherId"	Đúng như mong đợi	Pass
TC02	Exchange Voucher	Voucher không tồn tại / inactive / hết số lượng	{ userId: "U01", voucherId: "V999" }	400 – "Voucher not available"	Đúng như mong đợi	Pass
TC03	Exchange Voucher	Voucher không cần điểm (points = 0), còn số lượng	{ userId: "U01", voucherId: "V01" }	200 – "Success", trả về code, voucher	Đúng như mong đợi	Pass
TC04	Exchange Voucher	Có điểm yêu cầu nhưng user không đủ điểm	{ userId: "U01", voucherId: "V02" }	400 – "Insufficient points"	Đúng như mong đợi	Pass
TC05	Exchange Voucher	Trừ điểm thành công nhưng voucher hết → rollback	{ userId: "U01", voucherId: "V03" }	400 – "Voucher not available" (points được hoàn lại)	Đúng như mong đợi	Pass
TC06	Exchange Voucher	Đủ điểm, còn voucher → đổi thành công	{ userId: "U01", voucherId: "V04" }	200 – "Success", trả về code, remainingPoints	Đúng như mong đợi	Pass
TC07	Exchange Voucher	Lỗi hệ thống (DB lỗi / exception)	(DB down)	500 – "Server error"	Đúng như mong đợi	Pass

Bảng 3.8. Bảng thể hiện testcase của Whitebox áp dụng phủ nhánh

3.3.3. Phủ đường

```
async register(req, res) {
  try {
    const { eventId } = req.params;
    const userId = req.userId;

    // Check if event exists
    const event = await Event.findById(eventId);
    if (!event) return res.status(404).json({ message: 'Event not found' });

    // Check if already registered
    const existing = await EventRegistration.findOne({ eventId, userId });
    if (existing) {
      if (existing.status === 'cancelled') {
        // Re-register
        existing.status = 'registered';
        await existing.save();
        return res.json({ message: 'Re-registered successfully', registration: existing });
      }
      return res.status(400).json({ message: 'Already registered for this event' });
    }

    // Create new registration
    const registration = new EventRegistration({ eventId, userId, status: 'registered' });
    await registration.save();

    return res.status(201).json({ message: 'Registered successfully', registration });
  } catch (err) {
    console.error('event.register error', err);
    return res.status(500).json({ message: 'Server error' });
  }
}
```

Độ bao phủ(Coverage): $V(G) = 5$

Đường đi(Path):


Path(1): $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \text{ (True)} \rightarrow 4$

Path(2): $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \text{ (False)} \rightarrow 5 \rightarrow 6 \text{ (True)} \rightarrow 7 \text{ (False)} \rightarrow 10$

Path(3): $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \text{ (False)} \rightarrow 5 \rightarrow 6 \text{ (True)} \rightarrow 7 \text{ (True)} \rightarrow 8 \rightarrow 9$

Path(4) $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \text{ (False)} \rightarrow 5 \rightarrow 6 \text{ (False)} \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 13$

Path(5): $1 \rightarrow \dots \rightarrow \text{catch} \rightarrow 15$



TC ID	Chức năng	Mô tả	Dữ liệu vào	KQ mong đợi (HTTP Status + Message)	KQ thực tế	Trạng thái
TC01	Register Event	Event không tồn tại	{ userId: "U01", eventId: "E999" }	404 – "Event not found"	Đúng như mong đợi	Pass
TC02	Register Event	Đã đăng ký rồi (status ≠ cancelled)	{ userId: "U01", eventId: "E01" }	400 – "Already registered"	Đúng như mong đợi	Pass
TC03	Register Event	Đã đăng ký nhưng status = cancelled → đăng ký lại	{ userId: "U01", eventId: "E02" }	200 – "Re-registered successfully"	Đúng như mong đợi	Pass
TC04	Register Event	Chưa đăng ký → tạo mới	{ userId: "U01", eventId: "E03" }	201 – "Registered successfully"	Đúng như mong đợi	Pass
TC05	Register Event	Lỗi hệ thống (exception)	(DB lỗi / server lỗi)	500 – "Server error"	Đúng như mong đợi	Pass

Bảng 3.9. Bảng thể hiện testcase của Whitebox áp dụng phù đường

3.3.4. Phủ điều kiện

```
async createUser(req, res) {
  try {
    const { name, email, password, phone, address, role } = req.body;
    if (!name || !email || !password) return res.status(400).json({ message: 'Missing required fields' });

    const exists = await User.findOne({ email });
    if (exists) return res.status(409).json({ message: 'Email already in use' });

    const user = new User({ name, email, password, phone, address, role });
    await user.save();
    return res.status(201).json(user.toJSON());
  } catch (err) {
    console.error('createUser error', err);
    return res.status(500).json({ message: 'Server error' });
  }
}
```

Độ bao phủ(Coverage): $V(G) = 4$


Đường đi(Path):

Path(1): $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \text{ (True)} \rightarrow 4$

Path(2): $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \text{ (False)} \rightarrow 5 \rightarrow 6 \text{ (True)} \rightarrow 7$

Path(3): $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \text{ (False)} \rightarrow 5 \rightarrow 6 \text{ (False)} \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10$

Path(4) $1 \rightarrow \dots \rightarrow \text{(throw error)} \rightarrow 11 \rightarrow 12$



TC ID	Chức năng	Mô tả	Dữ liệu vào	KQ mong đợi (HTTP Status)	KQ thực tế	Trạng thái
TC01	Create User	Thiếu name	{ email: "a@gmail.com", password: "123456" }	400 – "Missing required fields"	Đúng như mong đợi	Pass
TC02	Create User	Thiếu email	{ name: "A", password: "123456" }	400 – "Missing required fields"	Đúng như mong đợi	Pass
TC03	Create User	Thiếu password	{ name: "A", email: "a@gmail.com" }	400 – "Missing required fields"	Đúng như mong đợi	Pass
TC04	Create User	Thiếu tất cả field	{ }	400 – "Missing required fields"	Đúng như mong đợi	Pass
TC05	Create User	Email đã tồn tại	{ name: "A", email: "exist@gmail.com", password: "123456" }	409 – "Email already in use"	Đúng như mong đợi	Pass
TC06	Create User	Email hợp lệ, chưa tồn tại	{ name: "A", email: "new@gmail.com", password: "123456" }	201 – User created successfully	Đúng như mong đợi	Pass
TC07	Create User	Email sai format	{ name: "A", email: "abc", password: "123456" }	400 – "Invalid email format"	Đúng như mong đợi	Pass
TC08	Create User	Password rỗng	{ name: "A", email: "a@gmail.com", password: "" }	400 – "Missing required fields"	Đúng như mong đợi	Pass
TC09	Create User	Chỉ nhập name, email, password	{ name: "A", email: "b@gmail.com", password: "123456" }	201 – User created successfully	Đúng như mong đợi	Pass

TC10	Create User	Nhập đầy đủ field	{ name: "A", email: "c@gmail.com", password: "123456", phone: "0123456789", address: "HCM", role: "user" }	201 – User created successfully	Đúng như mong đợi	Pass
TC11	Create User	Database lỗi	(ngắt DB)	500 – "Server error"	Đúng như mong đợi	Pass
TC12	Create User	Email null	{ name: "A", email: null, password: "123456" }	400 – "Missing required fields"	Đúng như mong đợi	Pass

Bảng 3.10. Bảng thể hiện testcase của Whitebox áp dụng phủ điều kiện

Chương 4: Thực hiện kiểm thử

4.1. Test Excution

4.1.1. Blackbox Test Excution

Đây là kết quả Test Excution kỹ thuật phân lớp tương đương của chức năng Login

Test Case	Expected	Actual	Status
TC01	Login thành công	Đúng như mong đợi	Pass
TC02	Báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass
TC03	Báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass
TC04	Báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass
TC05	Báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass
TC06	Báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass
TC07	Báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass
TC08	Báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass
TC09	Thành công	Đúng như mong đợi	Pass
TC10	Thành công	Đúng như mong đợi	Pass

Bảng 4-0.1. Bảng kết quả sau khi chạy test execution phân lớp tương đương

Đây là kết quả Test Excution kỹ thuật giá trị biên của chức năng Đổi Voucher

Test Case	Expected	Actual	Status
TC11	Đổi thành công	Đúng như mong đợi	Pass
TC12	Đổi thất bại	Đúng như mong đợi	Pass
TC13	Đổi thành công	Đúng như mong đợi	Pass
TC14	Đổi thất bại	Đúng như mong đợi	Pass
TC15	Báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass
TC16	Đổi thành công	Đúng như mong đợi	Pass
TC17	Đổi thành công	Đúng như mong đợi	Pass
TC18	Đổi thất bại	Đúng như mong đợi	Pass
TC19	Đổi thất bại	Đúng như mong đợi	Pass
TC20	Báo lỗi	Đúng như mong đợi	Pass

Bảng 4.2. Bảng kết quả sau khi chạy test execution giá trị biên

Đây là kết quả Test Execution kỹ thuật bảng điều kiện của chức năng Duyệt Thu Gom

Test Case	Expected	Actual	Status
TC21	Trạng thái: Completed, User được cộng điểm	Đúng như mong đợi	Pass
TC22	Trạng thái: Rejected, Không cộng điểm (Ảnh lỗi)	Đúng như mong đợi	Pass
TC23	Trạng thái: Pending, Chờ Admin duyệt bước cuối	Chỉ cần admin hoặc Business duyệt	Fail
TC24	Trạng thái: Pending, Chờ Business duyệt bước đầu	Chỉ cần admin hoặc Business duyệt	Fail
TC25	Trạng thái: Pending, Cả 2 bên chưa tác động	Đúng như mong đợi	Pass
TC26	Trạng thái: Rejected, Business từ chối yêu cầu	Đúng như mong đợi	Pass
TC27	Trạng thái: Rejected, Admin từ chối yêu cầu	Đúng như mong đợi	Pass
TC28	Trạng thái: Rejected (Duyệt nhưng ảnh không hợp lệ)	Đúng như mong đợi	Pass
TC29	Trạng thái: Rejected (Ảnh lỗi nên không thể duyệt)	Đúng như mong đợi	Pass
TC30	Trạng thái: Rejected, Yêu cầu không đủ điều kiện	Đúng như mong đợi	Pass

Bảng 4.3. Bảng kết quả sau khi chạy test execution bảng điều kiện

Đây là kết quả Test Execution kỹ thuật chuyển trạng thái của chức năng Quản Lý Doanh Nghiệp

Test Case	Expected	Actual	Status
TC31	Trạng thái: Pending	Đúng như mong đợi	Pass
TC32	Trạng thái chuyển sang Approved	Đúng như mong đợi	Pass
TC33	Trạng thái chuyển sang Locked	Đúng như mong đợi	Pass
TC34	Trạng thái quay lại Approved	Đúng như mong đợi	Pass
TC35	Trạng thái chuyển sang Deleted	Xóa luôn khỏi danh sách	Fail
TC36	Doanh nghiệp bị loại bỏ khỏi danh sách	Đúng như mong đợi	Pass
TC37	Mở form chỉnh sửa, vẫn là Pending	Đúng như mong đợi	Pass
TC38	Cho phép sửa thông tin, vẫn giữ Locked	Đúng như mong đợi	Pass
TC39	Trạng thái chuyển sang Deleted	Xóa luôn khỏi danh sách	Fail
TC40	Không tìm thấy (hoặc nằm trong thùng rác)	Đúng như mong đợi	Pass

Bảng 4.4. Bảng kết quả sau khi chạy test execution chuyển trạng thái

4.1.2. Whitebox Test Excution

Đây là kết quả Test Excution kỹ thuật phủ lệnh của chức năng Login

Test Case	Expected	Actual	Status
TC01	400 – "Missing email or password"	Đúng như mong đợi	Pass
TC02	401 – "Invalid credentials"	Đúng như mong đợi	Pass
TC03	401 – "Invalid credentials"	Đúng như mong đợi	Pass
TC04	403 – "Account is locked"	Đúng như mong đợi	Pass
TC05	403 – "Access denied"	Đúng như mong đợi	Pass
TC06	200 – "Login successful", trả token	Đúng như mong đợi	Pass
TC07	500 – "Server error"	Đúng như mong đợi	Pass

Bảng 4.5. Bảng kết quả sau khi chạy test execution phủ lệnh

Đây là kết quả Test Excution kỹ thuật phủ nhánh của chức năng đổi voucher

Test Case	Expected	Actual	Status
TC01	400 – "Missing voucherId"	Đúng như mong đợi	Pass
TC02	400 – "Voucher not available"	Đúng như mong đợi	Pass
TC03	200 – "Success", trả về code, voucher	Đúng như mong đợi	Pass
TC04	400 – "Insufficient points"	Đúng như mong đợi	Pass
TC05	400 – "Voucher not available" (points được hoàn lại)	Đúng như mong đợi	Pass
TC06	200 – "Success", trả về code, remainingPoints	Đúng như mong đợi	Pass
TC07	500 – "Server error"	Đúng như mong đợi	Pass

Bảng 4.6. Bảng kết quả sau khi chạy test execution phủ nhánh

Đây là kết quả Test Excution kỹ thuật phủ đường của chức năng Đăng ký sự kiện

Test Case	Expected	Actual	Status
TC01	404 – "Event not found"	Đúng như mong đợi	Pass
TC02	400 – "Already registered"	Đúng như mong đợi	Pass
TC03	200 – "Re-registered successfully"	Đúng như mong đợi	Pass
TC04	201 – "Registered successfully"	Đúng như mong đợi	Pass
TC05	500 – "Server error"	Đúng như mong đợi	Pass

Bảng 4.7. Bảng kết quả sau khi chạy test execution phủ đường

Đây là kết quả Test Execution kỹ thuật phù điều kiện của chức năng Đăng ký

Test Case	Expected	Actual	Status
TC01	400 – "Missing required fields"	Đúng như mong đợi	Pass
TC02	400 – "Missing required fields"	Đúng như mong đợi	Pass
TC03	400 – "Missing required fields"	Đúng như mong đợi	Pass
TC04	400 – "Missing required fields"	Đúng như mong đợi	Pass
TC05	409 – "Email already in use"	Đúng như mong đợi	Pass
TC06	201 – User created successfully	Đúng như mong đợi	Pass
TC07	400 – "Invalid email format"	Đúng như mong đợi	Pass
TC08	400 – "Missing required fields"	Đúng như mong đợi	Pass
TC09	201 – User created successfully	Đúng như mong đợi	Pass
TC10	201 – User created successfully	Đúng như mong đợi	Pass
TC11	500 – "Server error"	Đúng như mong đợi	Pass
TC12	400 – "Missing required fields"	Đúng như mong đợi	Pass

Bảng 4.8. Bảng kết quả sau khi chạy test execution phù điều kiện

4.2. Bug Report

Dưới đây là Bug Report sau khi Chạy Test Execution

Bug ID	Title	Severity	Priority	Status
BUG01	Hệ thống cho phép hoàn thành khi chỉ có Business duyệt	High	High	Open
BUG02	Hệ thống cho phép hoàn thành khi chỉ có Admin duyệt	High	High	Open
BUG03	Xóa doanh nghiệp trạng thái Approved bị xóa khỏi danh sách thay vì chuyển sang Deleted	Medium	Medium	Open
BUG04	Xóa doanh nghiệp trạng thái Locked bị xóa khỏi danh sách thay vì chuyển sang Deleted	Medium	Medium	Open

Bảng 4.9. Bảng báo cáo bug (Bug Report)

4.3. Automation Testing

4.3.1. Katalon Studio

- Hướng dẫn cài đặt:

1. Tải Katalon Studio

Truy cập trang chính tại: <https://katalon.com>

Nhấn Download và Chọn phiên bản: Windows (.zip) , macOS (.dmg)

2. Giải nén và chạy

Với Windows: Giải nén file .zip , Mở thư mục vừa giải nén, Chạy file: katalon.exe

3. Đăng nhập tài khoản: Khi mở lần đầu → yêu cầu login

Bạn có thể: Đăng nhập Google hoặc tạo tài khoản Katalon

4. Tạo project:


Chọn New Project

Chọn loại: Web Testing (thường dùng)

Đặt tên project

Nhấn Create

5. Sau khi tạo thành công sẽ có ảnh như sau:



6. Tạo Test Case:

Vào: Test Cases → New → Test Case sau đó Đặt tên và nhấn Ok

7.Chọn cách viết script

Katalon có 2 kiểu:

Cách 1 (dễ): Manual ,Click từng bước (không cần code)

Cách 2 (dev): Script, Chuyển sang tab:Script

8.Chạy TestCase, sau khi viết xong chọn nút Run ở trên thanh công cụ để TC chạy

- Script TC1:


```
import static com.kms.katalon.core.checkpoint.CheckpointFactory.findCheckpoint
import static com.kms.katalon.core.testcase.TestCaseFactory.findTestCase
import static com.kms.katalon.core.testdata.TestDataFactory.findTestData
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findTestObject
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findWindowsObject
import com.kms.katalon.core.checkpoint.Checkpoint as Checkpoint
import com.kms.katalon.core.cucumber.keyword.CucumberBuiltinKeywords as
CucumberKW
import com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords as Mobile
import com.kms.katalon.core.model.FailureHandling as FailureHandling
import com.kms.katalon.core.testcase.TestCase as TestCase
import com.kms.katalon.core.testdata.TestData as TestData
import com.kms.katalon.core.testng.keyword.TestNGBuiltinKeywords as TestNGKW
import com.kms.katalon.core.testobject.TestObject as TestObject
import com.kms.katalon.core.webservice.keyword.WSBuiltInKeywords as WS
import com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords as WebUI
import com.kms.katalon.core.windows.keyword.WindowsBuiltinKeywords as Windows
import internal.GlobalVariable as GlobalVariable
import org.openqa.selenium.Keys as Keys
```

```
WebUI.openBrowser("")
WebUI.maximizeWindow()
WebUI.navigateToUrl('http://localhost:3000/login')
```

```
WebUI.waitForElementPresent(findTestObject('select_role'), 5)
WebUI.selectOptionByValue(findTestObject('select_role'), 'admin', false)
```

```
WebUI.setText(findTestObject('input_email'), 'admin@gmail.com')
WebUI.setText(findTestObject('input_password'), '123456')
```

```
WebUI.click(findTestObject('btn_login'))
WebUI.waitForPageLoad(10)
WebUI.delay(3)
println(WebUI.getUrl())
WebUI.verifyTextPresent('dashboard', false)
WebUI.closeBrowser()
```



- Script TC2:

```


import static com.kms.katalon.core.checkpoint.CheckpointFactory.findCheckpoint
import static com.kms.katalon.core.testcase.TestCaseFactory.findTestCase
import static com.kms.katalon.core.testdata.TestDataFactory.findTestData
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findTestObject
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findWindowsObject
import com.kms.katalon.core.checkpoint.Checkpoint as Checkpoint
import com.kms.katalon.core.cucumber.keyword.CucumberBuiltinKeywords as CucumberKW
import com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords as Mobile
import com.kms.katalon.core.model.FailureHandling as FailureHandling
import com.kms.katalon.core.testcase.TestCase as TestCase
import com.kms.katalon.core.testdata.TestData as TestData
import com.kms.katalon.core.testng.keyword.TestNGBuiltinKeywords as TestNGKW
import com.kms.katalon.core.testobject.TestObject as TestObject
import com.kms.katalon.core.webservice.keyword.WSBuiltInKeywords as WS
import com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords as WebUI
import com.kms.katalon.core.windows.keyword.WindowsBuiltinKeywords as Windows
import internal.GlobalVariable as GlobalVariable
import org.openqa.selenium.Keys as Keys

```

```

WebUI.openBrowser("")
WebUI.maximizeWindow()
WebUI.navigateToUrl('http://localhost:3000/login')
WebUI.waitForElementPresent(findTestObject('select_role'), 5)
WebUI.selectOptionByValue(findTestObject('select_role'), 'admin', false)
WebUI.setText(findTestObject('input_email'), 'testgmail.com')
WebUI.setText(findTestObject('input_password'), '123456')
WebUI.click(findTestObject('btn_login'))
WebUI.delay(2)
WebUI.verifyTextPresent('Email', false)
WebUI.verifyMatch(WebUI.getUrl(), 'http://localhost:3000/login', false)
WebUI.closeBrowser()

```




- Script TC3:

```

import static com.kms.katalon.core.checkpoint.CheckpointFactory.findCheckpoint
import static com.kms.katalon.core.testcase.TestCaseFactory.findTestCase
import static com.kms.katalon.core.testdata.TestDataFactory.findTestData
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findTestObject
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findWindowsObject
import com.kms.katalon.core.checkpoint.Checkpoint as Checkpoint
import com.kms.katalon.core.cucumber.keyword.CucumberBuiltinKeywords as CucumberKW
import com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords as Mobile
import com.kms.katalon.core.model.FailureHandling as FailureHandling
import com.kms.katalon.core.testcase.TestCase as TestCase
import com.kms.katalon.core.testdata.TestData as TestData
import com.kms.katalon.core.testng.keyword.TestNGBuiltinKeywords as TestNGKW
import com.kms.katalon.core.testobject.TestObject as TestObject
import com.kms.katalon.core.webservice.keyword.WSBuiltInKeywords as WS
import com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords as WebUI
import com.kms.katalon.core.windows.keyword.WindowsBuiltinKeywords as Windows
import internal.GlobalVariable as GlobalVariable
import org.openqa.selenium.Keys as Keys

import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findTestObject
import com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords as WebUI
WebUI.openBrowser("")
WebUI.maximizeWindow()
WebUI.navigateToUrl('http://localhost:3000/login')
WebUI.waitForElementPresent(findTestObject('select_role'), 5)
WebUI.selectOptionByValue(findTestObject('select_role'), 'admin', false)
WebUI.setText(findTestObject('input_email'), 'admin@gmail.com')
WebUI.setText(findTestObject('input_password'), '123')
WebUI.click(findTestObject('btn_login'))
WebUI.delay(2)
WebUI.verifyTextPresent('Invalid credentials', false)
WebUI.verifyMatch(WebUI.getUrl(), 'http://localhost:3000/login', false)
WebUI.closeBrowser()

```



- Script TC4:


```

import static com.kms.katalon.core.checkpoint.CheckpointFactory.findCheckpoint
import static com.kms.katalon.core.testcase.TestCaseFactory.findTestCase
import static com.kms.katalon.core.testdata.TestDataFactory.findTestData
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findTestObject
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findWindowsObject
import com.kms.katalon.core.checkpoint.Checkpoint as Checkpoint
import com.kms.katalon.core.cucumber.keyword.CucumberBuiltinKeywords as CucumberKW
import com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords as Mobile
import com.kms.katalon.core.model.FailureHandling as FailureHandling
import com.kms.katalon.core.testcase.TestCase as TestCase
import com.kms.katalon.core.testdata.TestData as TestData
import com.kms.katalon.core.testng.keyword.TestNGBuiltinKeywords as TestNGKW
import com.kms.katalon.core.testobject.TestObject as TestObject
import com.kms.katalon.core.webservice.keyword.WSBuiltInKeywords as WS
import com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords as WebUI
import com.kms.katalon.core.windows.keyword.WindowsBuiltinKeywords as Windows
import internal.GlobalVariable as GlobalVariable
import org.openqa.selenium.Keys as Keys

WebUI.openBrowser("")
WebUI.maximizeWindow()
WebUI.navigateToUrl('http://localhost:3000/login')
WebUI.waitForElementPresent(findTestObject('select_role'), 5)
WebUI.selectOptionByValue(findTestObject('select_role'), 'admin', false)
WebUI.setText(findTestObject('input_email'), "")
WebUI.setText(findTestObject('input_password'), '123456')
WebUI.click(findTestObject('btn_login'))
WebUI.delay(2)
String validationMessage = WebUI.executeJavaScript("return
document.querySelector('input[name=\\\"email\\\"]').validationMessage", null)
println "Thông báo hiện thị là: " + validationMessage
// Kiểm tra xem nội dung có đúng là yêu cầu điền thông tin không
WebUI.verifyMatch(validationMessage, 'Please fill out this field.', false)

```

WebUI.closeBrowser()



- Script TC5:

```

import static com.kms.katalon.core.checkpoint.CheckpointFactory.findCheckpoint
import static com.kms.katalon.core.testcase.TestCaseFactory.findTestCase
import static com.kms.katalon.core.testdata.TestDataFactory.findTestData
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findTestObject
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findWindowsObject
import com.kms.katalon.core.checkpoint.Checkpoint as Checkpoint
import com.kms.katalon.core.cucumber.keyword.CucumberBuiltinKeywords as CucumberKW
import com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords as Mobile
import com.kms.katalon.core.model.FailureHandling as FailureHandling
import com.kms.katalon.core.testcase.TestCase as TestCase
import com.kms.katalon.core.testdata.TestData as TestData
import com.kms.katalon.core.testng.keyword.TestNGBuiltinKeywords as TestNGKW
import com.kms.katalon.core.testobject.TestObject as TestObject
import com.kms.katalon.core.webservice.keyword.WSBuiltInKeywords as WS
import com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords as WebUI
import com.kms.katalon.core.windows.keyword.WindowsBuiltinKeywords as Windows
import internal.GlobalVariable as GlobalVariable
import org.openqa.selenium.Keys as Keys
  
```

WebUI.openBrowser("")

WebUI.maximizeWindow()

WebUI.navigateToUrl('http://localhost:3000/login')

WebUI.waitForElementPresent(findTestObject('select_role'), 5)

WebUI.selectOptionByValue(findTestObject('select_role'), 'admin', false)

WebUI.setText(findTestObject('input_email'), 'admin@gmail.com')

WebUI.setText(findTestObject('input_password'), "")


WebUI.click(findTestObject('btn_login'))

WebUI.delay(2)

```

String validationMessage = WebUI.executeJavaScript("return
document.querySelector('input[name=\"password\"]').validationMessage", null)
println "Thông báo hiện thị là: " + validationMessage
  
```

```
WebUI.verifyMatch(validationMessage, 'Please fill out this field.', false)
WebUI.closeBrowser()
```



- Script TC6:

```
import static com.kms.katalon.core.checkpoint.CheckpointFactory.findCheckpoint
import static com.kms.katalon.core.testcase.TestCaseFactory.findTestCase
import static com.kms.katalon.core.testdata.TestDataFactory.findTestData
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findTestObject
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findWindowsObject
import com.kms.katalon.core.checkpoint.Checkpoint as Checkpoint
import com.kms.katalon.core.cucumber.keyword.CucumberBuiltinKeywords as
CucumberKW
import com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords as Mobile
import com.kms.katalon.core.model.FailureHandling as FailureHandling
import com.kms.katalon.core.testcase.TestCase as TestCase
import com.kms.katalon.core.testdata.TestData as TestData
import com.kms.katalon.core.testng.keyword.TestNGBuiltinKeywords as TestNGKW
import com.kms.katalon.core.testobject.TestObject as TestObject
import com.kms.katalon.core.webservice.keyword.WSBuiltInKeywords as WS
import com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords as WebUI
import com.kms.katalon.core.windows.keyword.WindowsBuiltinKeywords as Windows
import internal.GlobalVariable as GlobalVariable
import org.openqa.selenium.Keys as Keys


WebUI.openBrowser("")
WebUI.maximizeWindow()
WebUI.navigateToUrl('http://localhost:3000/login')
// chọn role admin
WebUI.waitForElementPresent(findTestObject('select_role'), 5)
WebUI.selectOptionByValue(findTestObject('select_role'), 'admin', false)
// nhập email không tồn tại
WebUI.setText(findTestObject('input_email'), 'abcd@gmail.com')
// password đúng format
WebUI.setText(findTestObject('input_password'), '123456')
// click login
```



```

WebUI.click(findTestObject('btn_login'))
WebUI.delay(2)
// ✕ vẫn ở login page
WebUI.verifyMatch(WebUI.getUrl(), 'http://localhost:3000/login', false)
// ! backend message chung
WebUI.verifyTextPresent('Invalid credentials', false)
WebUI.closeBrowser()

```



- Script TC7:

```

import static com.kms.katalon.core.checkpoint.CheckpointFactory.findCheckpoint
import static com.kms.katalon.core.testcase.TestCaseFactory.findTestCase
import static com.kms.katalon.core.testdata.TestDataFactory.findTestData
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findTestObject
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findWindowsObject
import com.kms.katalon.core.checkpoint.Checkpoint as Checkpoint
import com.kms.katalon.core.cucumber.keyword.CucumberBuiltinKeywords as
CucumberKW
import com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords as Mobile
import com.kms.katalon.core.model.FailureHandling as FailureHandling
import com.kms.katalon.core.testcase.TestCase as TestCase
import com.kms.katalon.core.testdata.TestData as TestData
import com.kms.katalon.core.testng.keyword.TestNGBuiltinKeywords as TestNGKW
import com.kms.katalon.core.testobject.TestObject as TestObject
import com.kms.katalon.core.webservice.keyword.WSBuiltInKeywords as WS

```


```

import com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords as WebUI
import com.kms.katalon.core.windows.keyword.WindowsBuiltinKeywords as Windows
import internal.GlobalVariable as GlobalVariable
import org.openqa.selenium.Keys as Keys

import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findTestObject
import com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords as WebUI

WebUI.openBrowser("")
WebUI.maximizeWindow()
WebUI.navigateToUrl('http://localhost:3000/login')
// chọn role admin
WebUI.waitForElementPresent(findTestObject('select_role'), 5)
WebUI.selectOptionByValue(findTestObject('select_role'), 'admin', false)
// email đúng
WebUI.setText(findTestObject('input_email'), 'admin@gmail.com')
WebUI.setText(findTestObject('input_password'), '1234567')
WebUI.click(findTestObject('btn_login'))
WebUI.delay(2)
WebUI.verifyMatch(WebUI.getUrl(), 'http://localhost:3000/login', false)
WebUI.verifyTextPresent('Invalid credentials', false)
WebUI.closeBrowser()


```



- Script TC8:

```
import static com.kms.katalon.core.checkpoint.CheckpointFactory.findCheckpoint
import static com.kms.katalon.core.testcase.TestCaseFactory.findTestCase
import static com.kms.katalon.core.testdata.TestDataFactory.findTestData
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findTestObject
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findWindowsObject
import com.kms.katalon.core.checkpoint.Checkpoint as Checkpoint
import com.kms.katalon.core.cucumber.keyword.CucumberBuiltinKeywords as
CucumberKW
import com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords as Mobile
import com.kms.katalon.core.model.FailureHandling as FailureHandling
import com.kms.katalon.core.testcase.TestCase as TestCase
import com.kms.katalon.core.testdata.TestData as TestData
import com.kms.katalon.core.testng.keyword.TestNGBuiltinKeywords as TestNGKW
import com.kms.katalon.core.testobject.TestObject as TestObject
import com.kms.katalon.core.webservice.keyword.WSBuiltInKeywords as WS
import com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords as WebUI
import com.kms.katalon.core.windows.keyword.WindowsBuiltinKeywords as Windows
import internal.GlobalVariable as GlobalVariable
import org.openqa.selenium.Keys as Keys

WebUI.openBrowser("")
WebUI.maximizeWindow()
WebUI.navigateToUrl('http://localhost:3000/login')
WebUI.waitForElementPresent(findTestObject('select_role'), 5)
WebUI.selectOptionByValue(findTestObject('select_role'), 'admin', false)
WebUI.setText(findTestObject('input_email'), ' test@gmail.com ')
WebUI.setText(findTestObject('input_password'), '123456')
WebUI.click(findTestObject('btn_login'))
WebUI.delay(2)
WebUI.verifyMatch(WebUI.getUrl(), 'http://localhost:3000/login', false)
WebUI.verifyTextPresent('Invalid credentials', false)
WebUI.closeBrowser()
```



- Script TC9:

```


import static com.kms.katalon.core.checkpoint.CheckpointFactory.findCheckpoint
import static com.kms.katalon.core.testcase.TestCaseFactory.findTestCase
import static com.kms.katalon.core.testdata.TestDataFactory.findTestData
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findTestObject
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findWindowsObject
import com.kms.katalon.core.checkpoint.Checkpoint as Checkpoint
import com.kms.katalon.core.cucumber.keyword.CucumberBuiltinKeywords as
CucumberKW
import com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords as Mobile
import com.kms.katalon.core.model.FailureHandling as FailureHandling
import com.kms.katalon.core.testcase.TestCase as TestCase
import com.kms.katalon.core.testdata.TestData as TestData
import com.kms.katalon.core.testng.keyword.TestNGBuiltinKeywords as TestNGKW
import com.kms.katalon.core.testobject.TestObject as TestObject
import com.kms.katalon.core.webservice.keyword.WSBuiltInKeywords as WS
import com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords as WebUI
import com.kms.katalon.core.windows.keyword.WindowsBuiltinKeywords as Windows
import internal.GlobalVariable as GlobalVariable
import org.openqa.selenium.Keys as Keys
WebUI.openBrowser()

```

```

WebUI.maximizeWindow()
WebUI.navigateToUrl('http://localhost:3000/login')
WebUI.waitForElementPresent(findTestObject('select_role'), 5)
WebUI.selectOptionByValue(findTestObject('select_role'), 'admin', false)
WebUI.setText(findTestObject('input_email'), 'admin@gmail.com')
WebUI.setText(findTestObject('input_password'), '123456')
WebUI.click(findTestObject('btn_login'))
WebUI.waitForPageLoad(10)
WebUI.delay(3)
println(WebUI.getUrl())
WebUI.verifyTextPresent('dashboard', false)
WebUI.closeBrowser()

```



- Script TC10:

```

import static com.kms.katalon.core.checkpoint.CheckpointFactory.findCheckpoint
import static com.kms.katalon.core.testcase.TestCaseFactory.findTestCase
import static com.kms.katalon.core.testdata.TestDataFactory.findTestData
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findTestObject
import static com.kms.katalon.core.testobject.ObjectRepository.findWindowsObject
import com.kms.katalon.core.checkpoint.Checkpoint as Checkpoint
import com.kms.katalon.core.cucumber.keyword.CucumberBuiltinKeywords as
CucumberKW
import com.kms.katalon.core.mobile.keyword.MobileBuiltInKeywords as Mobile


```

```

import com.kms.katalon.core.model.FailureHandling as FailureHandling
import com.kms.katalon.core.testcase.TestCase as TestCase
import com.kms.katalon.core.testdata.TestData as TestData
import com.kms.katalon.core.testng.keyword.TestNGBuiltinKeywords as TestNGKW
import com.kms.katalon.core.testobject.TestObject as TestObject
import com.kms.katalon.core.webservice.keyword.WSBuiltInKeywords as WS
import com.kms.katalon.core.webui.keyword.WebUiBuiltInKeywords as WebUI
import com.kms.katalon.core.windows.keyword.WindowsBuiltinKeywords as Windows
import internal.GlobalVariable as GlobalVariable
import org.openqa.selenium.Keys as Keys

WebUI.openBrowser("")
WebUI.maximizeWindow()
WebUI.navigateToUrl('http://localhost:3000/login')
WebUI.waitForElementPresent(findTestObject('select_role'), 5)
WebUI.selectOptionByValue(findTestObject('select_role'), 'admin', false)
WebUI.setText(findTestObject('input_email'), 'admin@gmail.com')
WebUI.setText(findTestObject('input_password'), '12345678912')
WebUI.click(findTestObject('btn_login'))
WebUI.waitForPageLoad(10)
WebUI.delay(3)
println(WebUI.getUrl())
WebUI.verifyTextPresent('dashboard', false)
WebUI.closeBrowser()

```



- Result TC1: Pass

ManualScriptVariablesVariables (Script mode)Data BindingIntegrationProperties

ProblemsEvent LogConsoleLog ViewerSelf-healing Insights

(1/1) test case 1 Passed0 Failed0 Error0 Incomplete0 Skipped

Test Cases/TC110.671s

Test case Test Cases/TC1
Start time 2026-04-14 16:54:43.1 Duration 10.671s
13 test steps 13 Passed

Test Steps

Execution Information

hostNameAdmin - DESKTOP-AIPEJ4L
hostAddress192.168.1.2
osWindows 11 64bit
platformWindows 11
userFullNameVõ Nguyễn Bình
katalonVersion11.10.0
browserChrome 147.0.7727.56
seleniumVersion4.39.0
sessionId e6f2de7be2b65e624e3c94589a9b2cd4
proxyInformation ProxyInformation { proxyOption=NO_PROXY, proxyServerType=HTTP, username=, password=*****,
proxyServerAddress=, proxyServerPort=0, executionList=*, isApplyToDesiredCapabilities=true }

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

- Result TC2: Pass

ManualScriptVariablesVariables (Script mode)Data BindingIntegrationProperties

ProblemsEvent LogConsoleLog ViewerSelf-healing Insights

(1/1) test case 1 Passed0 Failed0 Error0 Incomplete0 Skipped

Test Cases/TC210.80s

Test case Test Cases/TC2
Start time 2026-04-14 16:56:02.3 Duration 10.80s
12 test steps 12 Passed

Test Steps

Execution Information

hostNameAdmin - DESKTOP-AIPEJ4L
hostAddress192.168.1.2
osWindows 11 64bit
platformWindows 11
userFullNameVõ Nguyễn Bình
katalonVersion11.10.0
browserChrome 147.0.7727.56
seleniumVersion4.39.0
sessionId f601d7548e69f98ca0010627319b3c04
proxyInformation ProxyInformation { proxyOption=NO_PROXY, proxyServerType=HTTP, username=, password=*****,
proxyServerAddress=, proxyServerPort=0, executionList=*, isApplyToDesiredCapabilities=true }

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

- Result TC3: Pass

ManualScriptVariablesVariables (Script mode)Data BindingIntegrationProperties

ProblemsEvent LogConsoleLog ViewerSelf-healing Insights

(1/1) test case 1 Passed0 Failed0 Error0 Incomplete0 Skipped

Test Cases/TC39.259s

Test case Test Cases/TC3
Start time 2026-04-14 16:57:08.8 Duration 9.259s
12 test steps 12 Passed


Test Steps

Execution Information


hostNameAdmin - DESKTOP-AIPEJ4L
hostAddress192.168.1.2
osWindows 11 64bit
platformWindows 11
userFullNameVõ Nguyễn Bình
katalonVersion11.10.0
browserChrome 147.0.7727.56
seleniumVersion4.39.0
sessionId 6f6e837020254f7148a3f2feedba019
proxyInformation ProxyInformation { proxyOption=NO_PROXY, proxyServerType=HTTP, username=, password=*****,
proxyServerAddress=, proxyServerPort=0, executionList=*, isApplyToDesiredCapabilities=true }

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.


- Result TC4: Pass




- Result TC5: Pass



- Result TC6: Pass



- Result TC7: Pass



- Result TC8: Pass

ManualScriptVariablesVariables (Script mode)Data BindingIntegrationProperties

ProblemsEvent LogConsoleLog ViewerSelf-healing Insights

(1/1) test case 1 Passed0 Failed0 Error0 Incomplete0 Skipped

Test Cases/TC89.828s

Test case Test Cases/TC8

Start time 2026-04-14 17:01:16.2 Duration 9.828s

12 test steps 12 Passed

Test StepsExecution Information

hostNameAdmin - DESKTOP-AIPEJ4L

hostAddress192.168.1.2

osWindows 11 64bit

platformWindows 11

userFullNameVô Nguyễn Bình

katalonVersion11.1.0.0

browserChrome 147.0.7727.56

seleniumVersion4.39.0

sessionId194032f85fcb4d6d1bbae6ace7f23138

proxyInformationProxyInformation { proxyOption=NO_PROXY, proxyServerType=HTTP, username=, password=*****, proxyServerAddress=, proxyServerPort=0, executionList="", isApplyToDesiredCapabilities=true }

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

- Result TC9: Pass

ProblemsEvent LogConsoleLog ViewerSelf-healing Insights

(1/1) test case 1 Passed0 Failed0 Error0 Incomplete0 Skipped

Test Cases/TC911.71s

Test case Test Cases/TC9

Start time 2026-04-14 17:02:11.0 Duration 11.71s

13 test steps 13 Passed

Test StepsExecution Information

hostNameAdmin - DESKTOP-AIPEJ4L

hostAddress192.168.1.2

osWindows 11 64bit

platformWindows 11

userFullNameVô Nguyễn Bình

katalonVersion11.1.0.0

browserChrome 147.0.7727.56

seleniumVersion4.39.0

sessionId2f80c1eeb996912daf4eb84dbdb80093

proxyInformationProxyInformation { proxyOption=NO_PROXY, proxyServerType=HTTP, username=, password=*****, proxyServerAddress=, proxyServerPort=0, executionList="", isApplyToDesiredCapabilities=true }

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

- Result TC10: Pass

ProblemsEvent LogConsoleLog ViewerSelf-healing Insights

(1/1) test case 1 Passed0 Failed0 Error0 Incomplete0 Skipped

Test Cases/TC1011.262s

Test case Test Cases/TC10

Start time 2026-04-14 17:04:16.8 Duration 11.262s

13 test steps 13 Passed

Test StepsExecution Information

hostNameAdmin - DESKTOP-AIPEJ4L

hostAddress192.168.1.2

osWindows 11 64bit

platformWindows 11

userFullNameVô Nguyễn Bình

katalonVersion11.1.0.0

browserChrome 147.0.7727.56

seleniumVersion4.39.0

sessionId09ee2f4d5318edf47213f66e437934b9

proxyInformationProxyInformation { proxyOption=NO_PROXY, proxyServerType=HTTP, username=, password=*****, proxyServerAddress=, proxyServerPort=0, executionList="", isApplyToDesiredCapabilities=true }

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

4.3.2. Selenium

- Hướng dẫn cài đặt Selenium trong Visual Studio Code:

1. Cài Selenium:

Cài package: `npm install selenium-webdriver`

2. Tạo file test.js

3. Viết script Selenium test

4. Chạy test bằng lệnh: `node test.js`

- Script TC 11-20:

```
const { Builder, By, until } = require('selenium-webdriver');
```

```
const { Select } = require('selenium-webdriver/lib/select');
```

```
const chrome = require('selenium-webdriver/chrome');
```

```
const testCases = [  
  { id: "TC11", expect: "success" },  
  { id: "TC12", expect: "fail" },  
  { id: "TC13", expect: "success" },  
  { id: "TC14", expect: "fail" },  
  { id: "TC15", expect: "error" },  
  { id: "TC16", expect: "success" },  
  { id: "TC17", expect: "success" },  
  { id: "TC18", expect: "fail" },  
  { id: "TC19", expect: "out" },  
  { id: "TC20", expect: "error" }  
];
```

```
async function run() {  
  // ✔ FIX crash Chrome  
  let options = new chrome.Options();  
  options.addArguments('--disable-dev-shm-usage');  
  options.addArguments('--no-sandbox');  
  options.addArguments('--disable-gpu');  
  
  let driver = await new Builder()  
    .forBrowser('chrome')
```



```

.setChromeOptions(options)
.build();

try {
  // =====
  // 1. LOGIN
  // =====
  await driver.get('http://localhost:3000/login');

  // chọn role (nếu có)
  try {
    let selectElement = await driver.wait(
      until.elementLocated(By.id('userType')),
      5000
    );
    let select = new Select(selectElement);
    await select.selectByValue('admin');
    console.log("✓ Đã chọn role admin");
  } catch {
    console.log(" Không có role");
  }

  await driver.findElement(By.name('email')).sendKeys('admin@gmail.com');
  await driver.findElement(By.name('password')).sendKeys('123456');

  await driver.findElement(By.xpath("//button[@type='submit']")).click();

  await driver.wait(async () => {
    let url = await driver.getCurrentUrl();
    return !url.includes('login');
  }, 10000);

  console.log("✓ Login OK");

```

```

// =====
// 2. VOUCHER PAGE
// =====

await driver.get('http://localhost:3000/voucher-exchange');

await driver.wait(
  until.elementsLocated(By.css('.voucher-card')),
  10000
);

let vouchers = await driver.findElements(By.css('.voucher-card'));

console.log(`👉 Có ${vouchers.length} voucher`);

try {
  let chat = await driver.findElement(By.css('.chat-bubble'));
  await driver.executeScript("arguments[0].style.display='none';", chat);
} catch {}

// =====
// 3. TEST
// =====

for (let i = 0; i < testCases.length; i++) {
  try {
    let tc = testCases[i];
    let voucher = vouchers[i];

    console.log(`\n👉 ${tc.id}`);

    let button = await voucher.findElement(By.css('.exchange-btn'));
    let btnClass = await button.getAttribute("class");

```

```

let actual = "";

if (!btnClass.includes("available")) {
    actual = "fail";
} else {
    await driver.executeScript("arguments[0].scrollIntoView(true);", button);
    await driver.sleep(500);

    await driver.executeScript("arguments[0].click();", button);
    await driver.sleep(1500);

    let text = await driver.findElement(By.css('body')).getText();

    if (text.includes("thành công")) {
        actual = "success";
    } else if (text.includes("hết")) {
        actual = "out";
    } else if (text.includes("lỗi")) {
        actual = "error";
    } else {
        actual = "unknown";
    }
}

if (actual === tc.expect) {
    console.log(`✓ PASS | expected=${tc.expect} | actual=${actual}`);
} else {
    console.log(`✗ FAIL | expected=${tc.expect} | actual=${actual}`);
}

} catch (e) {
    console.log(`✗ ${testCases[i].id} bị lỗi:`, e.message);
}
}

```

```

    } catch (err) {
        console.error("❌ Lỗi:", err);
    } finally {
        await driver.quit();
    }
}

```

run());

- Result TC 11-20:

```

(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Admin\Downloads\test2>node test.js

DevTools listening on ws://127.0.0.1:50839/devtools/browser/27a75aaa-1487-48ec-96f2-4b5cb867a550
[27092:32860:0414/171548.907:ERROR:ui\gl\direct_composition_support.cc:243] GetGpuDriverOverlayInfo: Failed to retrieve video device
✅ Đã chọn role admin
✅ Login Ok
👉 Có 20 voucher

👉 TC11
✅ PASS | expected=success | actual=success

👉 TC12
[1660:17316:0414/171554.212:ERROR:components\device_event_log\device_event_log_impl.cc:202] [17:15:54.212] USB: usb_service_wdn.cc:108 SetupDiGetDeviceProperty({{A45C254E-DF1C-4EFD-8020-67D146A858E8}, 6}) failed: Element not found. (0x490)
[1660:30800:0414/171554.778:ERROR:google_apis\gcm\engine\registration_request.cc:291] Registration response error message: DEPRECATED_ENDPOINT
❌ FAIL | expected=fail | actual=success

👉 TC13
✅ PASS | expected=success | actual=success

👉 TC14
❌ FAIL | expected=fail | actual=success

👉 TC15
Created TensorFlow lite XNNPACK delegate for CPU.
❌ FAIL | expected=error | actual=success

👉 TC16
✅ PASS | expected=success | actual=success

👉 TC17
✅ PASS | expected=success | actual=success

👉 TC18
❌ FAIL | expected=fail | actual=success

👉 TC19
❌ FAIL | expected=out | actual=success

👉 TC20
❌ FAIL | expected=error | actual=success

```

4.3.3. Ranorex

- Hướng dẫn cài đặt:

1. Truy cập trang tải

Vào trang :<https://www.ranorex.com>

Bước:

Nhấn Free Trial

Điền thông tin (email, tên...)

Nhấn Download

2. Yêu cầu hệ thống

Trước khi cài, đảm bảo:

Windows 10/11 (Ranorex chỉ hỗ trợ Windows !)

Có Microsoft .NET Framework

RAM $\geq$ 8GB (khuyến nghị)

3. Cài đặt

Bước:

Mở file .exe vừa tải

Chọn:

Next → Install → Finish

Cài khá giống Visual Studio

4. Mở Ranorex

Sau khi cài xong → mở: Ranorex Studio

Chọn: Create New Solution

5. Chọn loại test

Bạn có thể chọn:

Web Testing

Desktop Testing

Mobile Testing

→ nên chọn **Web Testing**

Script TC 1 – 12:

using System;

using System.Net;

using System.IO;

using Ranorex;

using Ranorex.Core.Testing;

using Newtonsoft.Json;

using System.Text;

namespace TestProject

{

```

[TestModule("CreateUserAPI", ModuleType.UserCode, 1)]
public class CreateUserAPI : ITestModule
{
    public CreateUserAPI() {}

    // Base URL API
    string baseUrl = "http://localhost:3000/api/users";

    public void Run()
    {
        TestCreateUser("TC01",    null,    "a@gmail.com",    "123456",
        HttpStatusCode.BadRequest);
        TestCreateUser("TC02",    "A",    null,    "123456",
        HttpStatusCode.BadRequest);
        TestCreateUser("TC03",    "A",    "a@gmail.com",    null,
        HttpStatusCode.BadRequest);
        TestCreateUser("TC04", null, null, null, HttpStatusCode.BadRequest);
        TestCreateUser("TC05",    "A",    "bnhb648@gmail.com",    "123456",
        HttpStatusCode.Conflict);
        TestCreateUser("TC06",    "A",    "new@gmail.com",    "123456",
        HttpStatusCode.Created);
        TestCreateUser("TC07",    "A",    "abc",    "123456",
        HttpStatusCode.BadRequest);
        TestCreateUser("TC08",    "A",    "a@gmail.com",    "",
        HttpStatusCode.BadRequest);
        TestCreateUser("TC09",    "A",    "b@gmail.com",    "123456",
        HttpStatusCode.Created);
        TestCreateUserFull("TC10");
        TestDatabaseError("TC11");
        TestCreateUser("TC12",    "A",    null,    "123456",
        HttpStatusCode.BadRequest);
    }
}

```

```

    void TestCreateUser(string tcId, string name, string email, string password,
    HttpStatusCode expectedStatus)
    {
        var body = new
        {
            name = name,
            email = email,
            password = password
        };

        var response = SendRequest(body);

        if (response.StatusCode == expectedStatus)
        {
            Report.Success(tcId + " - PASS");
        }
        else
        {
            Report.Failure(tcId + " - FAIL | Expected: " + expectedStatus + " Got:
" + response.StatusCode);
        }
    }

    void TestCreateUserFull(string tcId)
    {
        var body = new
        {
            name = "A",
            email = "c@gmail.com",
            password = "123456",
            phone = "0123456789",

```

```

        address = "HCM",
        role = "user"
    };

    var response = SendRequest(body);

    if (response.StatusCode == HttpStatusCode.Created)
    {
        Report.Success(tcId + " - PASS");
    }
    else
    {
        Report.Failure(tcId + " - FAIL");
    }
}

void TestDatabaseError(string tcId)
{
    // Giả lập DB lỗi (có thể mock hoặc tắt DB trước khi chạy)
    var body = new
    {
        name = "A",
        email = "error@gmail.com",
        password = "123456"
    };

    var response = SendRequest(body);

    if (response.StatusCode == HttpStatusCode.InternalServerError)
    {
        Report.Success(tcId + " - PASS");
    }
}

```



```

else
{
    Report.Failure(tcId + " - FAIL");
}
}

```

HttpWebResponse SendRequest(object data)

```

{
    var request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(baseUrl);
    request.Method = "POST";
    request.ContentType = "application/json";

    string json = JsonConvert.SerializeObject(data);
    byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(json);

    using (var stream = request.GetRequestStream())
    {
        stream.Write(bytes, 0, bytes.Length);
    }

    try
    {
        return (HttpWebResponse)request.GetResponse();
    }
    catch (WebException ex)
    {
        return (HttpWebResponse)ex.Response;
    }
}
}

```

Result TC 1 – 12:

CreateUserAPI

Failed

Computer/Endpoint

DESKTOP-AIPEJ4L

Execution time

4/14/2026 6:40:45 PM

Username

Admin

Run configuration name

Operating system

Windows 11 64bit

Screen dimensions

3840x1080

OS Language

en-US

Total errors

1

Total warnings

0

Filter:

☒ Error

☒ Success

☒ Failure

Category

Time	Level	Category	Message
00:12.385	Success	User	TC01 - PASS
00:12.401	Success	User	TC02 - PASS
00:12.406	Success	User	TC03 - PASS
00:12.410	Success	User	TC04 - PASS
00:12.417	Success	User	TC05 - PASS
00:12.423	Failure	User	TC06 - FAIL Expected: Created Got: Conflict
00:12.429	Failure	User	TC07 - FAIL Expected: BadRequest Got: Conflict
00:12.434	Success	User	TC08 - PASS
			TC09 - PASS
00:12.514	Success	User	

00:12.429 Failure User TC07 - FAIL | Expected: BadRequest Got: Conflict

00:12.434 Success User TC08 - PASS

TC09 - PASS

00:12.514 Success User 

TC10 - FAIL

00:12.523 Failure User 

TC11 - FAIL

00:12.530 Failure User 

TC12 - PASS

00:12.534 Success User 

The module has failed because one or more actions have failed.

00:12.535 Error Module 

Jump to item

4.3.4. Playwright

- Hướng dẫn cài đặt:

- Tạo project
 mkdir playwright-test
 cd playwright-test
 npm init -y
 - Cài Playwright
 npm init playwright@latest
- Khi chạy sẽ hỏi:

✓ Chọn JavaScript
✓ Chọn Yes (install browsers)
✓ Chọn VS Code (nếu có)
Sau đó Playwright tự:
Cài package
Cài browser (Chromium, Firefox, WebKit)
4. Cấu trúc project
Sau khi cài xong:
tests/
playwright.config.js
package.json
5. Viết test

- Script TC 31-40:

```
const { test, expect } = require('@playwright/test');

test.describe('Quản lý doanh nghiệp', () => {

  test.beforeEach(async ({ page }) => {
    await page.goto('http://localhost:3000/login');

    // chọn role (bạn có dropdown)
    await page.selectOption('select', 'admin');

    await page.fill('input[name="email"]', 'admin@pinswap.vn');
    await page.fill('input[name="password"]', '123456');

    await page.getByRole('button', { name: /đăng nhập/i }).click();

    await page.waitForURL(/admin/);

    // click menu Doanh nghiệp bên trái
    await page.getByText('Doanh nghiệp').click();

    await page.waitForSelector('table');
  });

  // ===== TC31 =====
```

```

test('TC31 - Thêm doanh nghiệp', async ({ page }) => {
  await page.getByRole('button', { name: /thêm doanh nghiệp/i }).click();

  await page.fill('input[placeholder="Tên công ty"]', 'Test Company');
  await page.fill('input[placeholder="Mã số thuế"]', '123456789');

  await page.getByRole('button', { name: /tạo/i }).click();

  await expect(page.locator('table')).toContainText('Test Company');
});

// ===== TC32 =====
test('TC32 - Pending -> Approved', async ({ page }) => {
  await page.locator('button').nth(1).click(); // nút duyệt

  await expect(page.locator('table')).toContainText('Approved');
});

// ===== TC33 =====
test('TC33 - Approved -> Locked', async ({ page }) => {
  await page.locator('button').nth(2).click(); // nút khóa

  await expect(page.locator('table')).toContainText('Locked');
});

// ===== TC34 =====
test('TC34 - Locked -> Approved', async ({ page }) => {
  await page.locator('button').nth(2).click(); // mở khóa

  await expect(page.locator('table')).toContainText('Approved');
});

// ===== TC35 =====
test('TC35 - Approved -> Delete (BUG)', async ({ page }) => {
  await page.locator('button.btn-danger').first().click();

```

```
    await expect(page.locator('table')).toContainText('Deleted');
  });
```

```
// ===== TC36 =====
```

```
test('TC36 - Pending -> Delete', async ({ page }) => {
  await page.locator('button.btn-danger').first().click();
```

```
  await expect(page.locator('table tr')).toHaveCount(0);
});
```

```
// ===== TC37 =====
```

```
test('TC37 - Edit Pending', async ({ page }) => {
  await page.locator('button').first().click(); // edit
```

```
  await expect(page.locator('form')).toBeVisible();
});
```

```
// ===== TC38 =====
```

```
test('TC38 - Edit Locked', async ({ page }) => {
  await page.locator('button').first().click();
```

```
  await expect(page.locator('form')).toBeVisible();
});
```

```
// ===== TC39 =====
```

```
test('TC39 - Locked -> Delete (BUG)', async ({ page }) => {
  await page.locator('button.btn-danger').first().click();
```

```
  await expect(page.locator('table')).toContainText('Deleted');
});
```

```
// ===== TC40 =====
```

```
test('TC40 - Search Deleted', async ({ page }) => {
  await page.fill('input[placeholder*="Tim"]', 'Test Company');
```

```

    await expect(page.locator('table')).not.toContainText('Test Company');
  });

});

```

Results TC 31- 40:

Q Search tests		All 36	Passed 6	Failed 30	Flaky 0	Skipped 0		
		4/14/2026, 7:26:41 PM Total time: 48.0s						
business.spec.js								
✗	Quản lý doanh nghiệp · TC31 - Thêm doanh nghiệp	chromium						1.3s
	business.spec.js:25							
✗	Quản lý doanh nghiệp · TC32 - Pending -> Approved	chromium						1.5s
	business.spec.js:37							
✗	Quản lý doanh nghiệp · TC33 - Approved -> Locked	chromium						1.5s
	business.spec.js:44							
✗	Quản lý doanh nghiệp · TC34 - Locked -> Approved	chromium						1.5s
	business.spec.js:51							
✗	Quản lý doanh nghiệp · TC35 - Approved -> Delete (BUG)	chromium						1.6s
	business.spec.js:58							
✗	Quản lý doanh nghiệp · TC36 - Pending -> Delete	chromium						1.3s
	business.spec.js:65							
✗	Quản lý doanh nghiệp · TC37 - Edit Pending	chromium						1.4s
	business.spec.js:72							
✗	Quản lý doanh nghiệp · TC38 - Edit Locked	chromium						1.4s
	business.spec.js:79							
✗	Quản lý doanh nghiệp · TC39 - Locked -> Delete (BUG)	chromium						1.2s
	business.spec.js:86							
✗	Quản lý doanh nghiệp · TC40 - Search Deleted	chromium						1.3s
	business.spec.js:93							
✗	Quản lý doanh nghiệp · TC31 - Thêm doanh nghiệp	firefox						4.8s
	business.spec.js:25							
✗	Quản lý doanh nghiệp · TC32 - Pending -> Approved	firefox						4.2s
	business.spec.js:37							
✗	Quản lý doanh nghiệp · TC33 - Approved -> Locked	firefox						5.1s
	business.spec.js:44							
✗	Quản lý doanh nghiệp · TC34 - Locked -> Approved	firefox						4.5s

KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện đồ án môn Kiểm thử phần mềm, nhóm chúng em đã có cơ hội áp dụng các kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, từ việc phân tích yêu cầu, thiết kế test case đến triển khai kiểm thử cho hệ thống. Đồ án không chỉ giúp chúng em hiểu rõ hơn về quy trình kiểm thử mà còn nhận thức được vai trò quan trọng của kiểm thử trong việc đảm bảo chất lượng phần mềm.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã xây dựng và thực thi các trường hợp kiểm thử cho các chức năng chính của hệ thống, bao gồm kiểm thử chức năng, kiểm thử dữ liệu đầu vào và kiểm thử các trường hợp ngoại lệ. Bên cạnh đó, nhóm cũng đã bước đầu tiếp cận với kiểm thử tự động thông qua công cụ Ranorex, góp phần nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong quá trình kiểm thử.

Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm và nguồn lực, đồ án vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện, như chưa bao phủ đầy đủ tất cả các kịch bản kiểm thử và chưa tối ưu hóa hoàn toàn các script automation. Đây sẽ là những hướng cải thiện mà nhóm sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.

Thông qua đồ án này, các thành viên trong nhóm không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm, phân công nhiệm vụ và giải quyết vấn đề. Nhóm xin chân thành cảm ơn giảng viên đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu tham khảo

- [1] <https://testmentor.vn/cac-cong-cu-kiem-thu-phan-mem-pho-bien-nhat/>
- [2] <https://mermaid.js.org/>
- [3] ChatGPT