

Sửa điểm

Điểm: 600 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Bạn là một hacker chuyên nghiệp, hiện tại đã một cách thành công xâm nhập vào cơ sở dữ liệu nơi chứa điểm của bạn. Điểm của bạn là một danh sách gồm N số thực, có giá trị trong đoạn $[0.0, 10.0]$ và chỉ có một chữ số ở hàng thập phân.

Trong khả năng của mình, bạn có thể sửa một số trong N số đó mà không bị phát hiện. Hỏi, tổng điểm sau khi đã sửa cao nhất có thể là bao nhiêu?

Lưu ý, không thể sửa một điểm quá 10.0 hoặc thấp hơn 0.0.

Input

- Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^5$)
- Dòng thứ hai chứa N số thực cách nhau bởi 1 ký tự khoảng trống, có giá trị trong đoạn $[0.0, 10.0]$ và chỉ có một chữ số ở phần thập phân.

Output

- Gồm một dòng, trên đó có một số thực là tổng điểm cao nhất có thể sau khi sửa 1 con điểm.
- Đáp án sẽ được chấp nhận đúng nếu output của bạn và output của bộ test lệch nhau không quá 0.0001.

Example

Test 1**Input**

```
3
10.0 10.0 8.0
```

Output

```
30.0
```

Note

- Bạn sẽ sửa con 8.0 duy nhất của mình lên 10.0. Cho ra tổng điểm là 30.0.

Test 1**Input**

1
10.0

Output

10.0

Note

- Bạn không cần sửa gì cả.