

minict26

Điểm: 900 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 1023M

Input: bàn phím

Output: màn hình

kid2201 có n hộp lập phương trống, hộp thứ i có kích thước là a_i .

kid2201 có thể bỏ hộp thứ i vào trong hộp thứ j nếu như:

- hộp thứ i chưa được bỏ vào bất kì hộp nào
- hộp thứ j chưa chứa bất kì hộp nào bên trong
- hộp thứ i nhỏ hơn hộp thứ j ($a_i < a_j$)

kid2201 là một học sinh chuyên về thuật toán, muốn bỏ các hộp vào nhau sao cho số lượng hộp có thể nhìn thấy là **ít nhất** có thể.

Input

- Dòng đầu tiên là số nguyên n ($1 \leq n \leq 100000$) - số lượng hộp lập phương
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Output

- In ra số lượng hộp tối thiểu có thể nhìn thấy sao khi sắp xếp các hộp vào nhau.

Example

Test 1**Input**

3
1 2 3

Output

1

Note

Trong test 1, hộp thứ 1 bỏ vào trong hộp thứ 2, hộp 2 bỏ vào trong hộp 3.

Test 2**Input**

4
4 3 4 2

Output

2

Note

Trong test 2, hộp 2 bỏ vào hộp 3, hộp 4 bỏ vào hộp thứ 1.