

FINDMAX1

Điểm: 800 (p)

Thời gian: 2.0s

Bộ nhớ: 1G

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho một dãy a gồm N số nguyên, được đánh số từ 1 đến N , số thứ i có giá trị là a_i ban đầu tất cả các số đều có giá trị bằng 0. Ta có Q thao tác. Có hai loại thao tác

- Loại 1: Gồm hai số i, v : gán $a_i = v$
- Loại 2: Gồm hai số l, r : trả về số có giá trị lớn nhất trong đoạn từ l đến r .

Input

- Dòng đầu tiên gồm 2 hai số nguyên dương N, Q ($N, Q \leq 2000$)
- Dòng thứ hai gồm N số, là giá trị ban đầu của dãy a
- Q dòng tiếp theo mỗi dòng là gồm 3 số, số đầu tiên là t ($1 \leq t \leq 2$), là loại thao tác của thao tác hiện tại. Nếu $t = 1$, hai số tiếp theo sẽ là i và v ($1 \leq i \leq N, 1 \leq v \leq 10^9$). Nếu $t = 2$, hai số tiếp theo sẽ là l và r ($1 \leq l \leq r \leq n$).

Output

- Dòng nhiều dòng là đáp án cho các thao tác loại 2, mỗi số in trên một dòng.

Example

Test 1**Input**

```
5 6
1 2 3 4 5
2 1 5
1 1 6
2 1 5
2 2 4
1 2 5
2 2 4
```

Output

```
5
6
4
5
```