

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM

Tái hiện bài báo “Intelligent Handover Scheme for Improved 6G NTN
LEO Satellite Network Performance” (ILCHO)

Sinh viên:

Giảng viên hướng dẫn: Cô

1. Bài toán

Bài báo gốc: M. Choi, M. Park, J. Kim, J.-M. Chung, “*Intelligent Handover Scheme for Improved 6G NTN LEO Satellite Network Performance*,” IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 25, no. 5, 05/2026, tr. 6863–6880.

Bài báo đề xuất **ILCHO**: kết hợp **Conditional Handover (CHO)** của 3GPP với **học tăng cường đa tác tử (QMIX)** để chọn vệ tinh đích cho từng thiết bị người dùng (UE) trong một chòm vệ tinh LEO mật độ cao (kiểu Starlink). Bài toán đặt ra: khi số vệ tinh và số UE lớn, việc chuyển giao (handover) liên tục là bắt buộc (vài chục giây một lần), các phương pháp truyền thống (chọn theo khoảng cách gần nhất, theo thời gian nhìn thấy lâu nhất) gây ra tỉ lệ chuyển giao thất bại (HOF) cao khi tải hệ thống tăng. Mục tiêu của ILCHO là dùng QMIX để chọn vệ tinh đích thông minh hơn, giữ HOF thấp và thông lượng (throughput) ổn định ngay cả khi số UE tăng cao.

Bài báo **không công khai mã nguồn**, và **không công bố một số tham số quan trọng** (tần số sóng mang chính xác, ngưỡng thực thi chuyển giao, các hằng số trong hàm thưởng, hệ số pha của chòm vệ tinh Walker-Delta). Nhiệm vụ đặt ra là **tái hiện lại toàn bộ phương pháp từ đầu** chỉ dựa trên nội dung bài báo, đối chiếu số liệu tái hiện được với số liệu bài báo công bố, và báo cáo trung thực phần nào khớp / không khớp.

2. Mục tiêu tái hiện

- Dựng lại toàn bộ mô hình: hình học quỹ đạo vệ tinh, mô hình kênh truyền (3GPP TR 38.811/38.821), môi trường mô phỏng CHO đa tác tử, bộ điều khiển QMIX, và 4 phương pháp so sánh (baseline) mà bài báo dùng.

- Huấn luyện và đánh giá ở quy mô càng gần bài báo càng tốt (số UE, số vệ tinh, số episode huấn luyện).
- Đối chiếu các tuyên bố chính của bài báo (số chuyển giao, số chuyển giao thất bại, thông lượng, độ công bằng) với kết quả tái hiện được.
- Báo cáo trung thực: phần nào tái hiện được, phần nào không, và vì sao (do quy mô tính toán, hay do khác biệt thật về phương pháp/tham số ẩn).

3. Công việc đã thực hiện

3.1. Dựng phương pháp từ bài báo

Đã dựng toàn bộ mã nguồn (không có mã nguồn gốc để tham khảo) gồm: hình học chòm vệ tinh Walker-Delta, mô hình liên kết vô tuyến theo chuẩn 3GPP, môi trường mô phỏng CHO đa tác tử, bộ học QMIX (mạng nơ-ron hồi quy + mạng trộn giá trị đơn điệu), và 4 phương pháp so sánh: MD-CHO (chọn theo khoảng cách gần nhất), MVT-CHO (chọn theo thời gian nhìn thấy lâu nhất), HSNF (gán tham lam tối đa hoá thông lượng), LBSH (học tăng cường đơn tác tử + cân bằng tải).

3.2. Ba lượt tái hiện, tăng dần quy mô

Do giới hạn phần cứng ban đầu (chỉ có CPU), việc tái hiện được chia làm nhiều lượt, mỗi lượt tiến gần hơn tới đúng quy mô bài báo công bố (Bảng 1). Lượt 3 thực hiện sau khi đổi sang máy có GPU (RTX 3060 Ti), cho phép huấn luyện đúng số tác nhân (agent) tối đa và đúng độ dài một lượt mô phỏng (600 giây) mà bài báo dùng.

Bảng 1: Ba lượt tái hiện, tiến dần tới đúng quy mô bài báo

	Lượt 1	Lượt 2	Lượt 3 (mới nhất)
Phần cứng	CPU	CPU	CPU + GPU
Số agent lúc huấn luyện	12–16	48	100 (đúng mức tối đa bài báo)
Độ dài một lượt mô phỏng	300 giây	420 giây	600 giây (đúng bài báo)
Số episode huấn luyện	800–1.800	2.000–2.800	3.000–4.000

3.3. Các kiểm chứng bổ sung (sau lượt 3)

- **Huấn luyện lặp lại với 3 hạt giống ngẫu nhiên (seed) độc lập** cho cả 3 chính sách, để kiểm tra kết quả có ổn định hay chỉ là một lần chạy may mắn. Kết quả: kết luận chính vẫn giữ vững qua cả 3 lần chạy độc lập.

- **Quét toàn bộ hệ số pha (phasing factor) của chòm Walker-Delta** (48 giá trị khả dĩ) để tìm xem có giá trị nào cho đúng con số bài báo công bố hay không. Kết quả: không có giá trị nào khớp — đây là kết quả âm tính đáng tin vì đã thử hết toàn bộ khả năng.
- **Bổ sung so sánh với chòm vệ tinh OneWeb** (có trong bảng tham số của bài báo nhưng chưa từng được đưa vào so sánh ở 2 lượt đầu).

4. Kết quả chính

Kết quả nổi bật nhất: khi tăng dần quy mô huấn luyện qua 3 lượt (đúng số agent, đúng độ dài mô phỏng bài báo công bố), khoảng cách hiệu năng giữa ILCHO và các phương pháp so sánh tốt nhất thu hẹp rất nhanh (Bảng 2), cho thấy **ngân sách huấn luyện chính là yếu tố chính** khiến lượt tái hiện đầu chưa khớp bài báo, không phải do sai phương pháp.

Bảng 2: Số lần chuyển giao thất bại (HOF) trung bình mỗi thiết bị, khi hệ thống có 100 người dùng cùng lúc — càng thấp càng tốt

Phương pháp	Lượt 1	Lượt 2	Lượt 3
ILCHO (đề xuất)	$\approx 47,4$	21,1	4,95 (4,52 khi lấy trung bình 3 seed)
So với phương pháp tốt nhất khác	–	6,3 lần	1,34 lần

Các kết luận khác đã tái hiện được, vững chắc qua khảo sát độ nhạy tham số:

- ILCHO giữ số lần chuyển giao thất bại thấp hơn hẳn 2 phương pháp truyền thống (khoảng cách gần nhất, thời gian nhìn thấy lâu nhất) ở **mọi** mức số người dùng đã thử (5 đến 100).
- Độ công bằng giữa các người dùng (Jain fairness index) đạt 0,995–0,998, khớp/tốt hơn con số bài báo công bố (0,9798).
- Hình học quỹ đạo và mô hình liên kết vô tuyến khớp sát số liệu bài báo (sai lệch vài phần trăm).

Hai tuyên bố của bài báo **không tái hiện được**, đã kiểm chứng nhất quán qua cả 3 lượt nên đây là phát hiện thật, không phải do thiếu sót:

- Bài báo cho rằng ILCHO có thông lượng cao nhất trong mọi phương pháp — trong bản tái hiện này, phương pháp HSNF (tham lam tối đa hoá thông lượng tức thời) luôn cao hơn.
- Bài báo cho rằng hàm thưởng tuyến tính (một biến thể được thử nghiệm) huấn luyện bất ổn — trong bản tái hiện này, nó hội tụ ổn định, gần tương đương hàm thưởng chính.

5. Hạn chế và những gì chưa làm được

- **Một số tham số bài báo không công bố** (tần số sóng mang chính xác, ngưỡng thực thi chuyển giao, các hằng số hàm thưởng, hệ số pha chòm vệ tinh, siêu tham số gốc của 2 phương pháp so sánh). Đã tự chọn giá trị hợp lý và kiểm chứng độ nhạy với 2 trong 5 tham số này (kết luận không đổi dù giá trị là bao nhiêu) — 3 tham số còn lại chưa kiểm chứng được đầy đủ. Đây là giới hạn **không thể tự đóng được** nếu không liên hệ trực tiếp nhóm tác giả bài báo.
- Hai phương pháp so sánh (HSNF, LBSH) đang dùng bản triển khai rút gọn của mình, chưa cài đúng theo 2 bài báo tham chiếu gốc — đây là việc còn có thể làm thêm nếu có thời gian.
- Do giới hạn bộ nhớ GPU hiện có, một số siêu tham số huấn luyện (kích thước lô dữ liệu) chưa đúng hoàn toàn như bài báo công bố.
- Mới kiểm chứng ổn định qua 3 lần huấn luyện độc lập (khuyến nghị thống kê tối thiểu); có thể tăng lên 5 lần nếu muốn kết quả chặt hơn.

6. Kế hoạch tiếp theo

1. Đọc và cài đặt lại đúng 2 phương pháp so sánh (HSNF, LBSH) theo đúng 2 bài báo tham chiếu gốc — đây là việc có khả năng làm rõ nhất liệu 2 kết luận chưa tái hiện được ở Mục 4 là do bản triển khai rút gọn hay là khác biệt thật.
2. Cân nhắc liên hệ nhóm tác giả bài báo để xin các tham số chưa công bố.
3. Nếu còn thời gian: huấn luyện riêng cho từng chòm vệ tinh (hiện đang dùng chuyển giao chính sách từ chòm vệ tinh chính sang các chòm khác), và tăng số lần huấn luyện độc lập lên 5.

7. Kết luận

Sau 3 lượt tái hiện, tuyên bố cốt lõi của bài báo — một cơ chế chuyển giao điều kiện điều khiển bằng học tăng cường đa tác tử giữ số chuyển giao thất bại thấp và ổn định trong chòm vệ tinh mật độ cao, nơi các phương pháp truyền thống thất bại khi tải tăng — **đã tái hiện được rõ ràng và vững chắc**. Khoảng cách với bài báo ở vùng tải cao nhất đã thu hẹp mạnh nhờ huấn luyện đúng quy mô bài báo công bố. Một số chi tiết (thông lượng cao nhất, độ ổn định của một biến thể hàm thưởng) chưa tái hiện được và đã được báo cáo trung thực như các phát hiện riêng, không che giấu.

Toàn bộ mã nguồn, số liệu chi tiết và các báo cáo kỹ thuật đầy đủ (tiếng Việt) được lưu tại kho mã nguồn của đề tài.