Liste d'achats prévisionnelle — passage T1–T2

24 octobre 2026

Télécharger la liste imprimable en PDF · Revenir au guide d'habillage

Faits : passage de 45 cm libres entre les montants M48[1] T1 et T2. **Proposition étudiée :** 168 cm finis, panneau de 1,2 cm, traverse[2] de 2 cm de haut et équerres[3] de 2 cm au-dessus. La hauteur et les fixations restent à vérifier avec les pièces réelles.

Les dimensions ci-dessous sont des **formats bruts à recouper**, avec de la marge. Elles ne sont pas des cotes de découpe définitives. La liste concerne le passage et son habillage bois ; les consommables déjà disponibles n'ont pas besoin d'être rachetés.

Liste prévisionnelle

Fourniture	Quantité totale à prévoir	Dimensions envisagées et décision d'achat
Tasseaux[4] verticaux	**2 longueurs de 200 cm**	**Section à choisir après essai dans T1 et T2.** Bois droit et sec. Les 3,5 cm nominaux du M48 ne garantissent pas la place intérieure.
Bois pour la traverse	**1 morceau de 60 cm**	Section candidate **2 × 4 cm (20 × 40 mm)** : 2 cm verticalement, 4 cm à travers la cloison. Peut servir à l'essai ; tenue et longueur finale à vérifier. Si seul un tasseau plus long est vendu, garder les chutes.
Contreplaqué[5] pour les côtés	**2 bandes de 200 × 10 cm**	Épaisseur candidate **1,2 cm (12 mm)**. Les 200 cm sont une longueur brute ; la largeur de 10 cm sera réduite à l'épaisseur réelle à couvrir.
Contreplaqué pour le dessus	**1 bande de 60 × 10 cm**	Même épaisseur de **1,2 cm**. À découper dans le même panneau que les côtés.
Équerres compactes au-dessus	**2 envisagées au total**	Candidat d'essai : **Hettich 9240442**, branches de 2 × 2 cm, largeur 1,6 cm, métal 0,2 cm. **Commencer par un échantillon** ; capacité pour cet usage et fixations non validées.
Vis des équerres	**1 petit sachet, quantité selon les trous retenus**	**Diamètre, tête, longueur et nombre à choisir après essai.** La traverse candidate ne fait que 2 cm de haut : aucune pointe ne doit la traverser.

1. **Montant M48** : élément métallique vertical en C de la cloison.
2. **Traverse** : pièce de bois horizontale entre les deux côtés du passage.
3. **Équerre** : pièce métallique en L reliant deux bois.
4. **Tasseau** : pièce de bois allongée utilisée ici comme support de fixation.
5. **Contreplaqué** : panneau formé de fines couches de bois collées.

Fourniture	Quantité totale à prévoir	Dimensions envisagées et décision d'achat
Fixations des tasseaux aux M48	**1 petit conditionnement**	Type métal mince–bois, longueur et nombre selon les supports réels. **À confirmer avant achat.**
Vis de finition bois	**1 petite boîte, environ 25 à 50 pièces selon conditionnement**	Pour les trois planches. Diamètre et longueur après choix du support ; cette quantité est une réserve d'achat, pas un nombre de fixations prescrit.
Vis de plaque de plâtre sur bois	**1 petit conditionnement**	Pour maintenir le plâtre conservé si ce détail est retenu. Modèle, longueur et quantité après vérification du support.
Baguettes couvre-joints [6]	**2 longueurs de 240 cm pour la face cellier**	Section selon le raccord à masquer. Permet deux côtés et un dessus avec marge. **Option : 4 longueurs au total si les deux faces doivent être encadrées.**
Papier abrasif [7]	**1 petit assortiment grains 120 et 180**	Pour adoucir le bois, les chants [8] et les angles.
Pâte à bois	**1 petit pot, facultatif**	Pour les défauts et les têtes de vis de finition, après essai.
Peinture ou vernis intérieur	**1 petit pot, facultatif**	Produit compatible avec le panneau et l'usage prévu ; quantité selon le rendement et le nombre de couches indiqués par son fabricant.
Ruban de masquage et protection du sol	**1 rouleau + protection si nécessaire**	Pour repérer les cotes sans marquer les pièces de l'escalier et protéger pendant le travail.

Pour commander le panneau : demander la coupe des trois bandes brutes dans un seul panneau de 12 mm. Un morceau d'environ **200 × 35 cm** peut fournir deux bandes de 200 × 10 cm et une bande de 60 × 10 cm, avec une marge pour les traits de scie. Cette proposition suppose que **10 cm suffisent pour couvrir la cloison** : mesurer cette profondeur avant de faire couper les bandes à leur largeur finale.

Avec deux panneaux latéraux de 1,2 cm, la largeur théorique finie serait de **42,6 cm** : `45 - 1,2 - 1,2`. Ce calcul suppose qu'aucun autre élément ne dépasse dans le passage.

Ce qui peut servir dès demain

Pour limiter les achats non vérifiés, prendre d'abord une **chute de panneau de 12 mm**, le **morceau de bois de 20 × 40 mm** et **une équerre d'essai**. Le papier abrasif, le ruban et les protections peuvent aussi être achetés si vous n'en avez pas. Les formats bruts plus grands du tableau servent à prévoir l'ensemble du chantier ; un essai sur petites chutes évite d'engager tout le panneau.

Les deux tasseaux définitifs dépendent de leur entrée réelle dans les profils. Les vis dépendent à la fois de l'équerre, des bois et de la tenue nécessaire : ne pas prendre un lot générique au seul motif qu'il entre dans les trous.

À demander chez Leroy Merlin

Bois pour l'essai : un tasseau droit de **20 × 40 mm**, avec les **20 mm placés verticalement**. Le catalogue propose notamment un tasseau en chêne de 2 m, référence 70841883. C'est une option de format pour la traverse, dont la tenue reste à vérifier ; ce n'est pas la section arrêtée pour les deux supports verticaux. Éviter les nœuds à l'endroit des assemblages.

Au comptoir de découpe : demander du contreplaqué ordinaire de **12 mm**, idéalement une chute pour l'essai, puis le format brut décrit ci-dessus. Faire confirmer les découpes étroites possibles avant de commander. Les panneaux

6. **Couvre-joint** : baguette qui masque le raccord entre bois et plâtre.
7. **Abrasif** : papier à poncer ; le numéro de grain indique sa finesse.
8. **Chant** : bord étroit d'une planche, correspondant à son épaisseur.

courts de 80 ou 120 cm ne permettent pas des côtés d'un seul tenant d'environ 170 cm. Si seuls du 10 ou du 15 mm sont proposés, faire recalculer l'assemblage avant substitution ; ne pas acheter un panneau acoustique coûteux simplement pour retrouver 12 mm.

Au rayon quincaillerie : demander une équerre dont **chacune des deux branches mesure 20 mm**, avec la référence Hettich ci-dessous comme comparaison. Mesurer les pièces réelles : une équerre annoncée « 20 × 20 » dans son titre peut avoir une hauteur différente. Une branche verticale de 50 mm ne convient pas à cet essai compact. Les trous et les vis doivent être examinés avec les bois.

Disponibilité : le catalogue en ligne n'établit pas le stock de votre magasin. Sélectionner votre magasin avant de vous déplacer ; une offre de vendeur partenaire peut être disponible uniquement à la livraison. La référence de tasseau a été vérifiée au catalogue le 24 octobre 2026 ; aucune disponibilité locale n'est confirmée.

Vérifications à emporter au magasin

- Le gabarit A4 de l'essai, imprimé à 100 % ; sa barre de contrôle doit mesurer 5 cm.
- Une photo rapprochée des profils T1 et T2, et les dimensions intérieures réellement disponibles, ou une chute qui entre sans forcer.
- La profondeur réelle à couvrir avec les planches, du bord cabane à la finition cellier.
- Si possible, une équerre réelle et les bois candidats pour choisir les vis et vérifier l'accès du tournevis.

Référence fabricant : Hettich 9240442, **EAN 4008057927147**. La fiche annonce une équerre de chaise de 16 × 20 × 20 × 2 mm, sans fixations fournies. Il s'agit ici d'un candidat de contrôle dimensionnel. Fiche Hettich.

Outils à vérifier chez vous avant de racheter

Mètre, crayon, niveau, perceuse-visseuse et embouts, forets [9] adaptés aux fixations finalement choisies, deux serre-joints [10], scie à bois ou service de découpe du magasin, scie à guichet [11] pour la plaque de plâtre, cale à poncer, lunettes et protection adaptée aux poussières. L'accès de l'outil au-dessus de la traverse doit être essayé ; sa présence dans la boîte à outils ne garantit pas qu'il passe dans les 2,8 cm disponibles.

Points à vérifier avant la découpe

La place sur le papier ne valide pas la résistance de la liaison. Le maintien des tasseaux, le bois prolongé au-dessus de T1, les fixations et le plâtre conservé restent à vérifier. La pièce liée à l'escalier à 174 cm restera intacte. Les 168 cm restent une hauteur cible ; aucune cote de coupe définitive n'est fournie par cette liste.

Pas de cales sous traverse prévues pour cette variante. Aucun extracteur n'est retenu à l'achat actuellement. L'éclairage LED 24 V sera traité séparément après choix de sa longueur et de son implantation.

9. **Foret** : outil monté dans la perceuse pour réaliser un trou.
10. **Serre-joint** : outil qui maintient provisoirement les pièces serrées.
11. **Scie à guichet** : petite scie à lame étroite permettant de découper une ouverture dans la plaque.