

WWI24SEA · SS2026

# Moderne UI-Komponenten mit HTML/CSS

Thi Quynh Nhi, Duong

06. März 2026

Dialog / Modal

Custom Buttons & Controls

Tooltips & Notifications

Progress Bars &  
Loading States

# Das Projekt: Aufgaben-Tracker

## Web-Entwicklung Aufgabe

Nhi Duong · WWI24SEA · SS2026

+ Neue Aufgabe

FORTSCHRITT

5 von 6 erledigt



☒ HTML, CSS Grundstruktur erstellen

☒ Dialog/Modal für Einstellungen

☒ Custom Buttons und Controls

☒ Tooltips und Notifications (popover, etc.)

☒ Loading States und Progress Bars

☐ Präsentation

Custom Button

Progress Bar

Checkbox Controls

# Das Projekt: Aufgaben-Tracker

Neue Aufgabe

×

Aufgabe

z. B. Login-Seite implementieren

Priorität

Mittel

▼

Fälligkeitsdatum

TT.mm.jjjj

📅

Abbrechen

☐ Wird gespeichert ...

Dialog

✓ Aufgabe wurde hinzugefügt!

Notifications

Loading State

# Dialog / Modal

```
1 <dialog id="task-dialog">  
2   <!-- Inhalt -->  
3 </dialog>
```

- Kein `<div>`, kein `z-index`, kein Extra-JS
- Öffnen: `.showModal()`
- Schließen: `.close()`
- `::backdrop`

# Custom Buttons

Primary

Ghost

Danger

btn-primary: Hauptaktion   btn-ghost: Sekundäraktion   btn-danger: Löschaktionen

```
1:root {  
2  --accent: #3b5bdb;  
3}  
4.btn-primary {  
5  background: var(--accent);  
6 }  
7.btn:hover { background: #2f4ac4; }  
8.btn:active { transform: scale(0.97); }  
9.btn:focus-visible { outline: 2px solid var(--accent); }
```

# Controls



**Neue Aufgabe** ✕

Aufgabe

z. B. Login-Seite implementieren

Priorität

Mittel ▼

Niedrig

Mittel

Hoch

Abbrechen Hinzufügen

- Native `<input>` & `<select>`
- Einheitliches Styling per `.field-input`

# Tooltips & Notifications

## Tooltips

Neue Aufgabe erstellen

+ Neue Aufgabe

```
1 [data-tooltip]::after {  
2   content: attr(data-tooltip);  
3   opacity: 0;  
4   transition: opacity 160ms;  
5 }  
6 [data-tooltip]:hover::after {  
7   opacity: 1;  
8 }
```

## Notifications

✓ Aufgabe wurde hinzugefügt!

```
1 <div id="notification"  
2   popover="auto">  
3   Aufgabe wurde hinzugefügt!  
4 </div>
```

# Progress Bar & Loading States

FORTSCHRITT

5 von 6 erledigt



☐ Wird gespeichert ...

```
1 <progress
2   value="5"
3   max="6">
4 </progress>
```

```
1 .btn.loading .btn-label {
2   display: none;
3 }
4 .btn.loading .btn-spinner {
5   display: block;
6 }
```

# Quellen

- [1] **MDN Web Docs – <dialog>: The Dialog element**  
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/dialog>
- [2] **MDN Web Docs – Popover API**  
[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Popover\\_API](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Popover_API)
- [3] **MDN Web Docs – @starting-style**  
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/@starting-style>
- [4] **MDN Web Docs – <progress>: The Progress Indicator element**  
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/progress>
- [5] **MDN Web Docs – :focus-visible pseudo-class**  
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/:focus-visible>