

Relationenmodell Freizeitpark

Mitarbeiter(Mitarbeiter ID: int, Vorname: string, Nachname: string, Geburtsdatum: date, Gehalt: float, Telefonnummer: string, Adresse: string)

➔ Nicht in dritter Normalform, siehe Änderungen bei Normalisierung

Besucher(Besucher ID: int, Vorname: string, Nachname: string, Geburtsdatum: date, Budget: float, **Eintritt_Kategorie: int**)

Attraktion(Attraktion ID: int, Schließzeit: time, Öffnungszeit: time, Bezeichnung: string)

Show(Attraktion ID: int, Dauer: time, Art: string)

Fahrgeschäft(Attraktion ID: int, Hinweis: string, Art: string, Mindestalter: int, Mindestgröße: float, Schwangere: boolean, Höchstgeschwindigkeit: int, Fahrzeit: time, Max_G_Kraefte: float)

Besucher_Attraktion(Besucher ID: int, Attraktion ID: int)

Mitarbeiter_Attraktion(Mitarbeiter ID: int, Attraktion ID: int)

Eintritt(Kategorie: int, Bezeichnung: string, Preis: float, Max_Alter: int)

Normalisierung

Änderung:

Mitarbeiter(Mitarbeiter ID: int, Vorname: string, Nachname: string, Geburtsdatum: date, Gehalt: float, Telefonnummer: string, Hausnummer: string, Straße: string, **Postleitzahl: string**)

Neu:

Postleitzahl(Postleitzahl: string, Stadt: string)

Optional:

Show_Art(**Art: int**, Bezeichnung: string)

Fahrgeschaeft_Art(**Art: int**, Bezeichnung: string)

Dadurch ergeben sich weitere Änderungen:

Show(**Attraktion_ID: int**, Dauer: time, **Art: int**)

Fahrgeschäft(**Attraktion_ID: int**, Hinweis: string, **Art: int**, Mindestalter: int, Mindestgröße: float, Schwangere: boolean, Höchstgeschwindigkeit: int, Fahrzeit: time, Max_G_Kraefte: float)