program0 Chuyển đổi kiểu dữ liệu UINT_TO_BOOL temp_manual IN OUT set_manual UINT_TO_BOOL temp_den1 IN OUT set_den1 UINT_TO_BOOL temp_den2 OUT set_den2 UINT_TO_BOOL temp_quat1 set_quat1 UINT TO BOOL temp_quat2 IN OUT set_quat2 UINT_TO_BOOL temp_van1 OUT set_van1 UINT_TO_BOOL set van2 IN temp_van2 UINT_TO_BOOL start_stop temp_start_stop Quy đổi và so sánh giá trị MUL cảm biến so với giá trị đặt cambien1 IN1 OUT temp_MUL_nhietdo IN2 50 DIV ${\tt temp_MUL_nhietdo}$ IN1 OUT result_nhietdo IN2 1024 UINT_TO_UDINT temp_cambien2_udint cambien2 OUT MUL temp_cambien2_udint temp_MUL_doam IN1 OUT IN2 100 DIV IN1 OUT temp_MUL_doam temp_result_doam_udint IN2 1024 UDINT_TO_UINT temp_result_doam_udint result_doam LT ${\tt result_nhietdo}$ temp_nhietdo IN1 OUT IN2 set_nhietdo LT result_doam ${\tt temp_doam}$ IN1 OUT IN2 set_doam UINT_TO_TIME temp_time_bat_den time_bat_den IN OUT UINT_TO_TIME time_bat_den_delay temp_time_bat_den_delay





