

Lab 09: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ MENU

A. MỤC TIÊU:

- Xây dựng các chức năng thêm, sửa, xóa các mục cho Menu
- Phân thêm cho phép thêm vào menu danh mục từ CHỦ ĐỀ, TRANG TIN và menu từ Link tự do

B. NỘI DUNG:

1. Xây dựng chức năng hiển thị danh sách menu lên view index:

- Tạo MenuController trong admin
- Tạo action Index:

```
public ActionResult Index()
{
    var listMenu = data.MENUs.Where(m => m.ParentId == null).OrderBy(m => m.OrderNumber).ToList();
    int[] a = new int[listMenu.Count()];
    for (int i = 0; i < listMenu.Count; i++)
    {
        int id = listMenu[i].Id;
        var l = data.MENUs.Where(m => m.ParentId == id);
        int k = l.Count();
        a[i] = k;
    }
    ViewBag.lst = a;
    List<CHUDE> cd = data.CHUDEs.ToList();
    ViewBag.ChuDe = cd;
    List<TRANGTIN> tt = data.TRANGTINs.ToList();
    ViewBag.TrangTin = tt;
    return View(listMenu);
}
```

- Tạo tiếp action để load menu cấp con vào index:

```
[ChildActionOnly]
0 references
public ActionResult ChildMenu(int parentId)
{
    List<MENU> lst = new List<MENU>();
    lst = data.MENUs.Where(m => m.ParentId == parentId).OrderBy(m => m.OrderNumber).ToList();
    ViewBag.Count = lst.Count();
    int[] a = new int[lst.Count()];
    for (int i = 0; i < lst.Count; i++)
    {
        int id = lst[i].Id;
        var l = data.MENUs.Where(m => m.ParentId == id);
        int k = l.Count();
        a[i] = k;
    }
    ViewBag.lst = a;
    return PartialView("ChildMenu", lst);
}
```

- Tạo partialview ChildMenu:

```

@model IEnumerable<WebExample.Models.MENU>
@{
    int i = 0;
    @: <ul style="list-style:none; margin-left:20px;">
        foreach (var item in Model)
        {
            <li style="border: 1px solid #808080; height: 37px;">
                <span style="font-weight:bold; color:blue;">@Html.DisplayFor(modelItem => item.MenuName)</span>
                <span style="float:right">
                    <button class="btn btn-warning" name="update" id="@item.Id">Sửa</button>
                    <button class="btn btn-danger" name="delete" id="@item.Id">Xóa</button>
                </span>
            </li>
            if (ViewBag.lst[i] != 0)
            {
                @Html.Action("ChildMenu", "Menu", new { parentId = item.Id })
            }
            i++;
        }
    @: </ul>
}

```

- Tạo view Index để hiển thị danh sách menu và phần cập nhật menu:

```

@model IEnumerable<WebExample.Models.MENU>
@{
    ViewBag.Title = "Index";
    Layout = "~/Areas/Admin/Views/Shared/_LayoutAdmin.cshtml";
}

<div class="row">
    <div class="col-lg-6">
        <h2>DANH SÁCH MENU</h2>

        <ul style="list-style:none">
            @:
            int i = 0;
            foreach (var item in Model)
            {
                <li style="border:1px solid #808080; height: 37px;">
                    <span style="font-weight:bold; color:blue;">@Html.DisplayFor(modelItem => item.MenuName)</span>
                    <span style="float:right">
                        <button class="btn btn-warning" name="update" id="@item.Id">Sửa</button>
                        <button class="btn btn-danger" name="delete" id="@item.Id">Xóa</button>
                    </span>
                </li>
                if (ViewBag.lst[i] != 0)
                {
                    @Html.Action("ChildMenu", "Menu", new { parentId = item.Id })
                }
                i++;
            }
        }
    }

```

```

        </ul>
    </div>
    <div class="col-lg-6">

    </div>
</div>

```

- Chạy để xem kết quả:

DANH SÁCH MENU		
TRANG CHỦ	Sửa	Xóa
GIỚI THIỆU	Sửa	Xóa
DANH MỤC	Sửa	Xóa
Sách Ngoại ngữ	Sửa	Xóa
Sách CNTT	Sửa	Xóa
Tin học ứng dụng	Sửa	Xóa
Tin học văn phòng	Sửa	Xóa
LIÊN HỆ	Sửa	Xóa
TDMU Link tự do	Sửa	Xóa

2. Xây dựng các chức năng để thêm menu ở view Index:

- Tạo partial ChildMenu1 để load Menu hiện tại vào các phần Thêm menu để cho chọn làm Menu cha:

Action:

```

[ChildActionOnly]
0 references
public ActionResult ChildMenu1(int parentId)
{
    List<MENU> lst = new List<MENU>();
    lst = data.MENUs.Where(m => m.ParentId == parentId).OrderBy(m => m.OrderNumber).ToList();
    ViewBag.Count = lst.Count();
    int[] a = new int[lst.Count()];
    for (int i = 0; i < lst.Count; i++)
    {
        int id = lst[i].Id;
        var l = data.MENUs.Where(m => m.ParentId == id);
        int k = l.Count();
        a[i] = k;
    }
    ViewBag.lst = a;
    return PartialView("ChildMenu1", lst);
}

```

Parial:

```

@model IEnumerable<WebExample.Models.MENU>
<ul style="margin-left:20px;">
    @{
        int j = 0;
        foreach (var item in Model)
        {
            <li style="border:1px solid #808080; height: 37px;">
                <input name="ParentID" value="@item.Id" id="topic_@item.Id" type="radio" />
                <label for="topic_@item.Id">@item.MenuName</label>
            </li>
            if (ViewBag.lst[j] != 0)
            {
                @Html.Action("ChildMenu1", "Menu", new { parentId = item.Id })
            }
            j++;
        }
    }
</ul>

```

- Thêm vào vùng <div class="col-lg-6"> ... </div> của view Index đoạn code sau để tạo 3 nút (collapse) để khi click chuột vào sẽ hiển thị phần nội dung tương ứng cho việc thêm Menu:

```

<h2>THÊM MENU</h2>

<form action="AddMenu" method="post">
    <p>
        <button class="btn btn-primary" type="button" data-toggle="collapse" data-
        target="#chude" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample">
            Thêm menu từ Danh mục
        </button>
    </p>
    <div class="collapse" id="chude">
        <div class="card card-body">
            @foreach (var row in ViewBag.ChuDe)
            {
                <fieldset class="form-group">
                    <input name="MaCD" value="@row.MaCD" id="topic_@row.MaCD" type="radio" />
                    <label for="topic_@row.MaCD">@row.TenChuDe</label>
                </fieldset>
            }
            <div class="dropdown">
                <button class="btn btn-primary dropdown-toggle" type="button" data-
                toggle="dropdown">
                    Chọn menu Cha
                </button>
                <ul class="dropdown-menu">
                    @{
                        int j = 0;
                        foreach (var item in Model)
                        {
                            <li style="border:1px solid #808080; height: 37px;">
                                <input name="ParentID" value="@item.Id" id="topic_@item.Id" type="radio"
                                <label for="topic_@item.Id">@item.MenuName</label>
                            </li>
                            if (ViewBag.lst[j] != 0)
                            {
                                @Html.Action("ChildMenu1", "Menu", new { parentId = item.Id })
                            }
                            j++;
                        }
                    }
                </ul>
            </div>
        </div>
        <div>
            Số thứ tự: <input type="number" required name="Number" value="1" min="1" />

```

```

        </div>

        <fieldset class="form-group">
            <input type="submit" name="ThemChuDe" value="Thêm" class="btn btn-success form-
control" />
        </fieldset>

    </div>
</div>

<p>
    <button class="btn btn-primary" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#trangtin" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample">
        Thêm menu từ Trang tin
    </button>
</p>
<div class="collapse" id="trangtin">
    <div class="card card-body">
        @foreach (var row in ViewBag.TrangTin)
        {
            <fieldset class="form-group">
                <input name="MaTT" value="@row.MaTT" id="topic_@row.MaTT" type="radio" />
                <label for="topic_@row.MaTT">@row.TenTrang</label>
            </fieldset>
        }
        <div class="dropdown">
            <button class="btn btn-primary dropdown-toggle" type="button" data-
toggle="dropdown">
                Chọn menu Cha
            </button>
            <ul class="dropdown-menu">
                @<
                int k = 0;
                foreach (var item in Model)
                {
                    <li style="border:1px solid #808080; height: 37px;">

                        <input name="ParentID" value="@item.Id" id="topic_@item.Id" type="radio"

                        <label for="topic_@item.Id">@item.MenuName</label>
                    </li>
                    if (ViewBag.lst[k] != 0)
                    {
                        @Html.Action("ChildMenu1", "Menu", new { parentId = item.Id })
                    }
                    k++;
                }
            </ul>

        </div>
    <div>
        Số thứ tự: <input type="number" required name="Number1" value="1" min="1" />
    </div>

    <fieldset class="form-group">
        <input type="submit" name="ThemTrang" value="Thêm" class="btn btn-success form-
control" />
    </fieldset>

</div>
</div>

<p>
    <button class="btn btn-primary" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#linktudo" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample">
        Thêm menu từ Link tự do
    </button>
</p>
<div class="collapse" id="linktudo">

```

```

<div class="card card-body">
  <fieldset class="form-group">
    Tên Menu: <input type="text" name="TenMenu" />
  </fieldset>
  <fieldset class="form-group">
    Link: <input type="text" name="Link" />
  </fieldset>
  <div class="dropdown">
    <button class="btn btn-primary dropdown-toggle" type="button" data-
toggle="dropdown">
      Chọn menu Cha
    </button>
    <ul class="dropdown-menu">
      @if
      int h = 0;
      foreach (var item in Model)
      {
        <li style="border:1px solid #808080; height: 37px;">
          <input name="ParentID" value="@item.Id" id="topic_@item.Id" type="radio"
          <label for="topic_@item.Id">@item.MenuName</label>
        </li>
        if (ViewBag.lst[h] != 0)
        {
          @Html.Action("ChildMenu1", "Menu", new { parentId = item.Id })
        }
        h++;
      }
    </ul>
  </div>
  <div>
    Số thứ tự: <input type="number" required name="Number2" value="1" min="1" />
  </div>
  <fieldset class="form-group">
    <input type="submit" name="ThemLink" value="Thêm" class="btn btn-success form-
control" />
  </fieldset>
</div>
</div>
</form>

```

- Kết quả chạy view Index:

DANH SÁCH MENU

TRANG CHỦ	Sửa	Xóa
GIỚI THIỆU	Sửa	Xóa
DANH MỤC	Sửa	Xóa
Sách Ngoại ngữ	Sửa	Xóa
Sách CNTT	Sửa	Xóa
Tin học ứng dụng	Sửa	Xóa
Tin học văn phòng	Sửa	Xóa
LIÊN HỆ	Sửa	Xóa
TDMU Link tự do	Sửa	Xóa

THÊM MENU

Khi click vào các nút Thêm menu từ ...:

DANH SÁCH MENU

TRANG CHỦ	Sửa	Xóa
GIỚI THIỆU	Sửa	Xóa
DANH MỤC	Sửa	Xóa
Sách Ngoại ngữ	Sửa	Xóa
Sách CNTT	Sửa	Xóa
Tin học ứng dụng	Sửa	Xóa
Tin học văn phòng	Sửa	Xóa
LIÊN HỆ	Sửa	Xóa
TDMU Link tự do	Sửa	Xóa

THÊM MENU

Thêm menu từ Danh mục
Thêm menu từ Trang tin

☐ GIỚI THIỆU
☐ LIÊN HỆ
☐ Cơ cấu tổ chức

Chon menu Cha
Số thứ tự: 1

Thêm

Thêm menu từ Link tự do

- Tạo action xử lý Lưu khi click lên các nút Thêm:

```
[HttpPost]
0 references
public ActionResult AddMenu(FormCollection f)
{
    if (!String.IsNullOrEmpty(f["ThemChuDe"]))
    {
        MENU m = new MENU();
        int maCD = int.Parse(f["MaCD"].ToString());
        var cd = data.CHUDEs.Where(c => c.MaCD == maCD).SingleOrDefault();
        m.MenuName = cd.TenChuDe;
        m.MenuLink = "sach-theo-chu-de-" + cd.MaCD;
        if (!String.IsNullOrEmpty(f["ParentID"]))
        {
            m.ParentId = int.Parse(f["ParentID"]);
        }
        else
        {
            m.ParentId = null;
        }
        m.OrderNumber = int.Parse(f["Number"]);
        List<MENU> l = null;
        if (m.ParentId == null)
            l = data.MENUs.Where(k => k.ParentId == null && k.OrderNumber >= m.OrderNumber).ToList();
        else
            l = data.MENUs.Where(k => k.ParentId == m.ParentId && k.OrderNumber >= m.OrderNumber).ToList();
        for (int i = 0; i < l.Count; i++)
            l[i].OrderNumber++;

        data.MENUs.Add(m);
        data.SaveChanges();
    }
    else if (!String.IsNullOrEmpty(f["ThemTrang"]))
    {
        MENU m = new MENU();
        int maTT = int.Parse(f["MaTT"].ToString());
        var trang = data.TRANGTINs.Where(t => t.MaTT == maTT).SingleOrDefault();
        m.MenuName = trang.TenTrang;
        m.MenuLink = trang.MetaTitle;
        if (!String.IsNullOrEmpty(f["ParentID"]))
        {
            m.ParentId = int.Parse(f["ParentID"]);
        }
        else
        {
            m.ParentId = null;
        }
        m.OrderNumber = int.Parse(f["Number1"]);

        List<MENU> l = null;
        if (m.ParentId == null)
            l = data.MENUs.Where(k => k.ParentId == null && k.OrderNumber >= m.OrderNumber).ToList();
    }
}
```

```

else
{
    l = data.MENUS.Where(k => k.ParentId == m.ParentId && k.OrderNumber >= m.OrderNumber).ToList();
    for (int i = 0; i < l.Count; i++)
    {
        l[i].OrderNumber++;
    }
    data.MENUS.Add(m);
    data.SaveChanges();
}
else if (!String.IsNullOrEmpty(f["ThemLink"]))
{
    MENU m = new MENU();
    m.MenuName = f["TenMenu"];
    m.MenuLink = f["Link"];
    if (!String.IsNullOrEmpty(f["ParentID"]))
    {
        m.ParentId = int.Parse(f["ParentID"]);
    }
    else
    {
        m.ParentId = null;
    }
    m.OrderNumber = int.Parse(f["Number2"]);
    List<MENU> l = null;
    if (m.ParentId == null)
    {
        l = data.MENUS.Where(k => k.ParentId == null && k.OrderNumber >= m.OrderNumber).ToList();
    }
    else
    {
        l = data.MENUS.Where(k => k.ParentId == m.ParentId && k.OrderNumber >= m.OrderNumber).ToList();
    }
    for (int i = 0; i < l.Count; i++)
    {
        l[i].OrderNumber++;
    }
    data.MENUS.Add(m);
    data.SaveChanges();
}
return Redirect("~/Admin/Menu/Index");
}

```

- Chạy và kiểm tra kết quả sau khi thêm:

THÊM MENU

Thêm menu từ Danh mục

Thêm menu từ Trang tin

☐ GIỚI THIỆU
 ☐ LIÊN HỆ
 ☒ Cơ cấu tổ chức

Chọn menu Cha

Số thứ tự: 3

Thêm

DANH SÁCH MENU

TRANG CHỦ	Sửa	Xóa
GIỚI THIỆU	Sửa	Xóa
Cơ cấu tổ chức	Sửa	Xóa
DANH MỤC	Sửa	Xóa
Sách Ngoại ngữ	Sửa	Xóa
Sách CNTT	Sửa	Xóa
Tin học ứng dụng	Sửa	Xóa

3. Thực hiện chức xóa Menu:

- Tạo action Delete:


```

[HttpPost]
0 references
public JsonResult Delete(int id)
{
    List<MENU> submn = data.MENUS.Where(m => m.ParentId == id).ToList();
    if (submn.Count() > 0)
    {
        return Json(new { code = 500, msg = "Còn menu con, không xóa được." }, JsonRequestBehavior.AllowGet);
    }
    else
    {
        var mn = data.MENUS.SingleOrDefault(m => m.Id == id);
        List<MENU> l = null;
        if (mn.ParentId == null)
            l = data.MENUS.Where(k => k.ParentId == null && k.OrderNumber > mn.OrderNumber).ToList();
        else
            l = data.MENUS.Where(k => k.ParentId == mn.ParentId && k.OrderNumber > mn.OrderNumber).ToList();
        for (int i = 0; i < l.Count; i++)
            l[i].OrderNumber--;
        data.MENUS.Remove(mn);
        data.SaveChanges();
        return Json(new { code = 200, msg = "Xóa thành công." }, JsonRequestBehavior.AllowGet);
    }
}

```

- Thêm vào cuối view Index đoạn mã javascript sau:

```

@section script{
<script>

$(document).on('click', "button[name='delete']", function () {
    let idMenu = $(this).closest('button[name="delete"]').attr('id');
    $.ajax({
        url: '@Url.Action("Delete", "Menu")',
        type: 'POST',
        data: { id: idMenu},
        success: function (data) {
            if (data.code == 200) {
                alert(data.msg);
                location.reload();
            } else {
                alert(data.msg);
            }
        }
    });
});

</script>
}

```

- Chạy view Index và click nút xóa ở menu có con và không có con để kiểm tra kết quả

4. Thực hiện chức sửa Menu:

- Tạo action Update:

```

[HttpGet]
0 references
public JsonResult Update(int id)
{
    try
    {
        var mn = (from m in data.MENUS
                  where (m.Id == id)
                  select new
                  {
                      Id = m.Id,
                      MenuName = m.MenuName,
                      MenuLink = m.MenuLink,
                      OrderNumber = m.OrderNumber
                  }).SingleOrDefault();

        return Json(new { code = 200, mn = mn, msg = "Lấy thông tin thành công." }, JsonRequestBehavior.AllowGet);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        return Json(new { code = 500, msg = "Lấy thông tin thất bại." + ex.Message }, JsonRequestBehavior.AllowGet);
    }
}

```

```

[HttpPost]
0 references
public JsonResult Update(int id, string strTenMenu, string strLink, int STT)
{
    try
    {
        var mn = data.MENUS.SingleOrDefault(m => m.Id == id);
        List<MENU> l = null;
        if (STT < mn.OrderNumber)
        {
            if (mn.ParentId == null)
                l = data.MENUS.Where(m => m.ParentId == null && m.OrderNumber >= STT && m.OrderNumber < mn.OrderNumber).ToList();
            else
                l = data.MENUS.Where(m => m.ParentId == mn.ParentId && m.OrderNumber >= STT && m.OrderNumber < mn.OrderNumber).ToList();
            for (int i = 0; i < l.Count; i++)
                l[i].OrderNumber++;
        }
        else if (STT > mn.OrderNumber)
        {
            if (mn.ParentId == null)
                l = data.MENUS.Where(m => m.ParentId == null && m.OrderNumber > mn.OrderNumber && m.OrderNumber <= STT).ToList();
            else
                l = data.MENUS.Where(m => m.ParentId == mn.ParentId && m.OrderNumber > mn.OrderNumber && m.OrderNumber <= STT).ToList();
            for (int i = 0; i < l.Count; i++)
                l[i].OrderNumber--;
        }
        mn.MenuName = strTenMenu;
        mn.MenuLink = strLink;
        mn.OrderNumber = STT;
        data.SaveChanges();
        return Json(new { code = 200, msg = "Sửa menu thành công." }, JsonRequestBehavior.AllowGet);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        return Json(new { code = 500, msg = "Sửa menu thất bại. Lỗi " + ex.Message }, JsonRequestBehavior.AllowGet);
    }
}

```

- Thêm vào cuối view Index (trước `@section script()`) modal sau:

```

<div class="modal fade" id="modalMenu" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">
        <div class="modal-content">

            <div class="panel panel-primary">
                <div class="panel-heading" id="modalTitle">

                </div>
                <div class="panel-body">
                    <div class="form-group">
                        <input type="hidden" id="id" value="" />
                        <label class="col-form-label">Tên Menu: </label>
                        <input type="text" class="form-control" id="txtTenMenu">
                        <label class="col-form-label">Link: </label>

```

```

        <input type="text" class="form-control" id="txtLink">
        <label class="col-form-label">Số thứ tự: </label>
        <input type="number" min="1" class="form-control" id="txtSTT">
    </div>

</div>
</div>

<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-primary" id="btnSubmit">Lưu</button>
    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
dismiss="modal">Đóng</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

- Trong cặp thẻ <script></script>:

```

@section script{
<script>

    $(document).on('click', "button[name='delete']", function () {

    });

</script>
}

```

Tạo 2 đoạn mã jquery để load dữ liệu hiển thị lên modal và cập nhật dữ liệu từ modal xuống database:

```

$(document).on('click', "button[name='update']", function () {
    let idMenu = $(this).closest('button[name="update"]').attr('id');
    $.ajax({
        url: '@Url.Action("Update", "Menu")',
        type: 'GET',
        data: {id: idMenu},
        success: function (data) {
            if (data.code == 200) {
                //Đưa dữ liệu lên modal
                $('#txtTenMenu').val(data.mn.MenuName);
                //Cho chỉnh sửa trên thẻ input:
                $('#txtTenMenu').prop('readonly', false);

                $('#txtLink').val(data.mn.MenuLink);
                $('#txtLink').prop('readonly', false);

                $('#txtSTT').val(data.mn.OrderNumber);
                $('#txtSTT').prop('readonly', false);

                //Hiện nút submit:
                $('#btnSubmit').show();
                $('#modalTitle').text('Cập nhật Menu');
                $('#id').val(idMenu);
                $('#modalMenu').modal();
            }
        }
    });
});

```

```

        } else {
            alert(data.msg);
        }
    }
});
})

```

```

$('#btnSubmit').click(function () {
    let strTenMenu = $('#txtTenMenu').val().trim();
    if (strTenMenu.length == 0) {
        alert('Vui lòng nhập tên Menu');
        return;
    }
    let strLink = $('#txtLink').val().trim();
    if (strLink.length == 0) {
        alert('Vui lòng nhập Link');
        return;
    }
    let STT = $('#txtSTT').val().trim();
    if (STT.length == 0) {
        alert('Vui lòng nhập STT');
        return;
    }
    let idMenu = $('#id').val().trim();
    $.ajax({
        url: '@Url.Action("Update", "Menu")',
        type: 'POST',
        data: {
            id: idMenu,
            strTenMenu: strTenMenu,
            strLink: strLink,
            STT: STT
        },
        success: function (data) {
            if (data.code == 200) {
                alert(data.msg);
                $('#modalMenu').modal('hide');
                location.reload();
            } else {
                alert(data.msg);
            }
        }
    });
});
})

```

- Chạy để kiểm tra kết quả.

-----Hết Lab 09-----