KỊCH BẢN NÓI KHI BẢO VỆ

Sinh tự động từ phần ghi chú của từng slide trong `scripts/noi-dung-slide.py` bằng `scripts/tao-kich-ban.py`. Sửa ghi chú ở đó rồi chạy lại cả hai script — đừng sửa thẳng vào tệp này.

Thời lượng: hội đồng cho 10–20 phút *kể cả hỏi đáp*, nên phần trình bày chỉ nên **10–12 phút**. Với 20 slide, trung bình **35 giây một slide**. Ba slide được phép nói lâu hơn — slide 9, 10 và 16 — nên các slide còn lại phải gọn.

Đoạn	Slide	Thời lượng
Mở đầu và bài toán	1–6	~3 phút
Vấn đề kỹ thuật then chốt	7–10	~3 phút
Thiết kế và cài đặt	11–15	~3 phút
Kết quả và kết luận	16–20	~2 phút

Slide 1 — Bìa

Nói:

> Chào thầy cô. Em xin trình bày đồ án thực tập chuyên ngành: Xây dựng website giới thiệu và đặt phòng homestay cho Homestay TVH.

Slide 2 — Nội dung trình bày

Trên slide: Bài toán và mục tiêu · Vấn đề kỹ thuật then chốt · Thiết kế và cài đặt · Kết quả kiểm chứng · Giới hạn và hướng phát triển

Nói:

> Phần trình bày gồm năm mục. Em sẽ dành nhiều thời gian nhất cho mục hai — vấn đề kỹ thuật then chốt của đề tài.

Slide 3 — Bài toán: homestay quản lý phòng bằng trí nhớ

Trên slide: Đặt phòng đến từ nhiều kênh tin nhắn khác nhau · Không có nơi nào cho biết một ngày còn bao nhiêu phòng · Sàn trung gian thu 15–20% mỗi đơn

Hình: `hinh-1-2-quy-trinh-thu-cong.png`

Nói:

Chủ homestay nhận đặt phòng qua nhiều kênh. Mỗi kênh là một danh sách riêng trong trí nhớ. Ba điểm tô đỏ trên lưu đồ là ba chỗ hỏng: tra cứu bằng trí nhớ, không có bản ghi tập trung, và hai khách nhắn cùng lúc.

Slide 4 — Bài toán cốt lõi: không được bán trùng phòng

Trên slide: Hai khách liên hệ gần như cùng lúc · Chủ nhà trả lời còn phòng cho cả hai · Sai sót chỉ lộ ra vào ngày nhận phòng

Nói:

Đây không phải lỗi bất cẩn. Đây là hệ quả tất yếu của việc quản lý lịch phòng bằng trí nhớ con người. Và đây chính là bài toán kỹ thuật mà đồ án tập trung giải.

Slide 5 — Quy ước nửa mở cho khoảng ngày

Trên slide: Trả phòng 10/03 và nhận phòng 10/03 KHÔNG chồng lấn · Viết là [nhận, trả) — chứa ngày đầu, không chứa ngày cuối · Sai quy ước này là mất một đêm bán được của mỗi phòng

Hình: `hinh-1-1-khoang-nua-mo.png`

Nói:

Trước khi nói chuyện chống trùng, phải thống nhất thế nào là trùng. Hai thanh trên hình chạm nhau tại ngày 10 tháng 3 nhưng không chồng lấn — khách này trả phòng buổi sáng, khách kia nhận phòng buổi chiều.

Slide 6 — Mục tiêu và phạm vi

Trên slide: Ba khối: trang khách, khu quản trị, giao diện lập trình ứng dụng · Đặt cọc qua mã QR, webhook tự xác nhận · Không có nhánh nào để tiền của khách biến mất im lặng · Một lệnh là đủ để chạy toàn hệ thống kèm dữ liệu mẫu

Nói:

Tám mục đích cụ thể, mỗi mục đích đi kèm một tiêu chí nghiệm thu đo được, không phải một lời hứa.

Slide 7 — Công nghệ sử dụng

Trên slide: Máy chủ: Java 21, Spring Boot 3.5 · Giao diện: Angular 21, Tailwind CSS v4 · Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL 16 — chọn vì một lý do rất cụ thể · Đóng gói: Docker Compose, bốn dịch vụ

Nói:

> Em chọn PostgreSQL không phải vì nó mạnh hơn MySQL. Slide sau sẽ nói rõ lý do.

Slide 8 — Kiến trúc tổng thể

Hình: `hinh-2-1-kien-truc-tong-the.png`

Nói:

> Bốn dịch vụ. Máy chủ web là đường vào duy nhất. Cơ sở dữ liệu và hộp thư không mở cổng ra ngoài — chỉ máy chủ ứng dụng gọi tới được.

Slide 9 — Vì sao kiểm tra ở tầng ứng dụng KHÔNG đủ

Trên slide: Luồng 1 đọc: còn phòng → Luồng 2 đọc: còn phòng · Cả hai cùng ghi → bán trùng · Mức cô lập Read Committed không ngăn được · Tài liệu PostgreSQL khuyên dùng ràng buộc toàn vẹn

Hình: `hinh-2-2-tranh-chap-dat-phong.png`

Nói:

> Đây là slide quan trọng nhất. Cột trái là mẫu kiểm-tra-rồi-ghi: hai luồng cùng đọc thấy còn phòng, cùng ghi, kết quả bán trùng. Khoảng trống giữa lúc đọc và lúc ghi là khe hở không bịt được bằng logic thông thường.

Slide 10 — Giải pháp: để cơ sở dữ liệu quyết định

Trên slide: EXCLUDE USING gist (room_id WITH =, stay WITH &&) · Cột stay sinh tự động: daterange(nhận, trả, '[)') · Luồng thứ hai nhận lỗi 23P01 và bị bác — ngay trong giao dịch · MySQL không có daterange lẫn ràng buộc loại trừ

Nói:

Ràng buộc loại trừ là thứ MySQL không có. Chỉ số GiST cho phép so sánh chồng lấn — việc mà chỉ số B-tree không làm được. Khi hai giao dịch cùng ghi, PostgreSQL bác một cái, và hệ thống bắt đúng mã lỗi đó rồi thử phòng tiếp theo trong một giao dịch MỚI.

Slide 11 — Cơ sở dữ liệu: 21 bảng, 9 migration

Hình: `hinh-3-3-erd-dat-phong.png`

Nói:

Đây là nhóm bảng đặt phòng — nơi đặt ràng buộc quan trọng nhất. Lược đồ do công cụ migration quản lý, và migration là bất biến: đã chạy thì không sửa, chỉ thêm bản mới.

Slide 12 — Máy trạng thái đơn đặt phòng

Hình: `hinh-3-5-trang-thai-don.png`

Nói:

Tám trạng thái. Hai đường đáng chú ý: đơn đã huỷ và đơn đã hết hạn vẫn quay lại được trạng thái chờ đối soát, khi tiền của khách về muộn. Không có nhánh nào để tiền biến mất im lặng.

Slide 13 — Thanh toán: mã QR và webhook

Hình: `hinh-3-7-tuan-tu-thanh-toan.png`

Nói:

Khách quét mã QR chuyển khoản. Nhà cung cấp gọi webhook. Hệ thống kiểm năm lớp trước khi cho phép một đồng nào ảnh hưởng tới dữ liệu: khoá xác thực, số tài khoản, chiều tiền, chống xử lý trùng, và số tiền.

Slide 14 — Giao diện khách: ba bước đặt phòng

Hình: `hinh-3-11-ba-buoc-dat-phong.png`

Nói:

Ba bước: chọn ngày, chọn phòng, xác nhận. Giá hiển thị là tổng cả kỳ chứ không phải giá một đêm — đây là điều khách thực sự muốn biết. Ngày đã hết phòng bị chặn ngay trong lịch, không để khách chọn rồi mới báo lỗi.

Slide 15 — Khu quản trị: 11 màn hình

Hình: `hinh-3-13-dashboard.png`

Nói:

Trang tổng quan: giá trị booking theo tháng, tỉ lệ lấp đầy, tỉ lệ huỷ, và số khoản tiền đang chờ đối soát. Khu quản trị ưu tiên mật độ thông tin vì chủ homestay dùng nó hằng ngày.

Slide 16 — Kết quả kiểm thử

Trên slide: 136 ca kiểm thử trong 19 lớp · Kiểm thử đa luồng với PostgreSQL thật, không giả lập · 11 lỗi thực tế đã tìm ra và khắc phục · Ma trận phân quyền: 30 tiền tố đường dẫn đều được khai

Nói:

Kiểm thử tích hợp chạy trên PostgreSQL thật qua Testcontainers, vì ràng buộc loại trừ là tính năng của PostgreSQL — giả lập bằng cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ thì đúng thứ cần kiểm lại không tồn tại. Nếu thầy cô hỏi: lần chạy đầy đủ gần nhất xanh 129 ca; bảy ca của lớp kiểm thử nút mô phỏng chuyển khoản bổ sung sau đó em mới kiểm chứng bằng cách gọi trực tiếp qua HTTP, chưa qua một lần chạy đầy đủ cả 136 ca.

Slide 17 — Khả năng tiếp cận và triển khai

Trên slide: Quét 17 màn hình: 0 vi phạm WCAG 2.1 mức A và AA, 353 lần quy tắc đạt · Kiểm ở ba độ rộng màn hình, vùng chạm tối thiểu 44×44 điểm ảnh · docker compose up -d: bốn dịch vụ đều healthy

Hình: `hinh-4-2-quet-kha-nang-tiep-can.png`

Nói:

Bảng trên slide là kết quả quét thật, không phải con số em tự ghi: mỗi dòng là một màn hình, cột giữa là số vi phạm. Quét ngay trên bản đóng gói đang chạy, đi qua đúng máy chủ web và đúng chính sách bảo mật nội dung của bản triển khai.

Slide 18 — Giới hạn đã biết

Trên slide: Chưa có bảng giá theo từng đêm — giá hiện là giá cố định theo loại phòng · Tầng giao diện chưa có bộ kiểm thử tự động thường trực · Hoàn tiền chưa tự động, chỉ ghi nhận để người xử lý

Nói:

Em nêu rõ giới hạn thay vì giấu. Ba giới hạn này đều là chỗ mở rộng được, không phải chỗ thiết kế sai.

Slide 19 — Hướng phát triển

Trên slide: Bảng giá theo mùa và theo ngày trong tuần · Ứng dụng di động — dùng lại nguyên giao diện lập trình ứng dụng · Đồng bộ lịch hai chiều với sàn trung gian

Nói:

Kiến trúc tách rời cho phép ứng dụng di động dùng lại nguyên giao diện lập trình ứng dụng hiện có, không phải viết lại tầng máy chủ.

Slide 20 — Liên kết

Trên slide: Video thuyết trình: «DÁN LIÊN KẾT GOOGLE DRIVE VÀO ĐÂY» · Mã nguồn và toàn bộ tài liệu: · github.com/nhquan403/cn-dx23tt11-nguyenhongquan-homestay-tvu · Bản trình diễn hệ thống 10 phút: thesis/abs/ trong kho mã nguồn

Nói:

Slide này để hội đồng mở lại bất cứ lúc nào: video thuyết trình, kho mã nguồn và bản trình diễn hệ thống. Kho mã nguồn để công khai nên thầy cô mở được ngay, không cần xin quyền.

Slide 21 — Cảm ơn

Nói:

Em xin cảm ơn thầy cô đã lắng nghe. Em sẵn sàng trả lời câu hỏi.