

Trabajo Práctico N° 0: Infraestructura Básica

Martinez Ariel, *Padrón Nro. 88573*
`arielcorreofiuba@gmail.com.ar`

Nestor Huallpa, *Padrón Nro.*
`huallpa.nestor@gmail.com`

Facundo Caldora, *Padrón Nro. 93194*
`facundo.caldora@gmail.com`

1° Entrega: 22/09/2015

2do. Cuatrimestre de 2015
66.20 Organización de Computadoras
Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires

Resumen

En el presente trabajo práctico se describirán todos los pasos y conclusiones relacionadas al desarrollo e implementación de multiplicación de matrices de número reales, representados en punto flotante de doble precisión.

Índice

1. Introducción	3
2. Implementación	3
2.1. Lenguaje	3
2.2. Descripción del programa	3
2.2.1. Errores posibles	3
2.3. Desarrollo de actividades	4
2.4. Corridas de pruebas	4
3. El código fuente, en lenguaje C	6
4. El código MIPS32 generado por el compilado	7
5. Enunciado del trabajo practico	8
6. Conclusiones	9

1. Introducción

Completar con una introduccion...

2. Implementación

2.1. Lenguaje

Como lenguaje de implementación se eligió ANSI C [?] ya que el mismo permite una alta portabilidad entre diferentes plataformas. El desarrollo del programa se realizó usando un editor de texto (gedit,vim, kwrite) y compilando los archivos fuente con GCC que viene en linux. La compilación del programa en Linux y en BSD, MIPS se realizó con la siguiente línea de comando:

```
$ gcc -Wall -ansi -O0 -o tp0 tp0.c
```

2.2. Descripción del programa

Cuando se pasa un nombre como argumento, se verifica que dicho nombre que está haciendo referencia a un archivo (.txt, .dat) y no a un archivo de directorio. Una vez hecha la verificación el programa se dispone a leer cada una de las líneas desde el principio. Cada par de lineas leidas como validas se las cargan en memoria dinamica para su posterior multiplicacion, luego el resultado de la multiplicacion se lo imprime por salida estándar (stdout). La función **main** se encuentra en **tp0.c** y se encarga de interpretar las opciones y argumentos. En caso de ser una opción, como ayuda o versión, se imprime el mensaje correspondiente y finaliza la ejecución. Cuando no es una opción de ayuda o versión, se procede a procesar los datos de entrada. La salida de estas funciones proveen un código de error que sirve como salida del programa. Los mensajes de versión y ayuda se imprimen por stdout y el programa finaliza devolviendo 0 (cero) al sistema. Los mensajes de error se imprimen por la salida de errores (stderr) y el programa finaliza devolviendo 1 (uno) al sistema.

2.2.1. Errores posibles

1. El procesamiento de la entrada estándar causó el agotamiento del heap.
2. La invocación del programa es incorrecta.
3. Alguno de los archivos es inexistente.

Se contemplan otros errores gracias al uso de la variable externa **errno**. Cuando ocurre un error inesperado, el mismo es informado por **stderr** y finaliza el programa liberando la memoria que se habia solicitado hasta el momento. (con la función **perror()**).

2.3. Desarrollo de actividades

1. Se instaló en un linux un repositorio de fuentes (GIT) para que al dividir las tareas del TP se pudiese hacer una unión de los cambios ingresados por cada uno de los integrantes más fácilmente.
2. Cada persona del grupo se comprometió a que sus cambios en el código fuente y los cambios obtenidos del repositorio que pudiesen haber subido los otros integrantes del grupo, sean compilados los sistemas operativos Linux y el GXEmul, asegurando así portabilidad entre plataformas planteada en el enunciado.
3. Se estableció que todos los integrantes en mayor o menor medida, contribuyan en el desarrollo de todas las partes del código para que nadie quede en desconocimiento de lo que se hizo en cada sección. Si bien cada parte del código está comenazada por diferentes integrantes (parseo de los argumentos, lectura de los ficheros, etc), todos nos familiarizamos con cada una de estas partes y cumplimos la función de testers de lo hecho por otros integrantes.
4. Se propuso como meta paralela, hacer el programa lo mas reutilizable posible tratando de que los métodos desarrollados, sean los suficientemente modulares como para su posible reutilización en los TPs venideros.
5. Debido desconocimiento de L^AT_EX [?] para algunos integrantes del grupo, uno de los integrantes dió una breve introducción de como desarrollar este informe para que todos pudiesen modificarlo y agregar lo que considerase necesario. Para compilar el archivo del informe se usaron el compilador de L^AT_EX [?] propio que viene en el Linux.
6. Para poder generar el código assembler a partir del código fuente, dentro de NETBSD se utilizó gcc con la siguiente opción:

gcc -S -Wall -O0 tp0.c -mrnames

7. Para crear el presente informe en formato PDF usando L^AT_EX [?] en Linux, ingresar los siguientes comandos:

\$ pdflatex tp0.tex tp0.pdf

2.4. Corridas de pruebas

Para automatizar las pruebas se crearon los siguientes 3 script: `test_suit.sh`, `gen_matriz.sh` y `gen_test.sh`

1. Prueba 1

Al ejecutar el siguiente comando

```
$ ./test_suit.sh
```

se tiene que observar el siguiente resultado

```
ariel@arielz:~/orga/tps/tp0
```

```
Fln de pruebas  
=====  
ariel@arielz:~/orga/tps/tp0$ ./test_sult.sh  
=====  
Contenlo de pruebas  
=====
```

```
Test 1: Multiplicacion simple 2x2  
2X2 1.00 6.00 4.00 18.00  
  
-----  
Test 2: Multiplicacion media de 8x8  
8X8 24.00 48.00 96.00 128.00 24.00 48.00 96.00 128.00 24.00 48.00 96.00 128.00 24.00 48.00 96.00 128.00 24.00 48.00 96.00 128.00 24.00 48.00 96.00 128.00 24.00 48.00 96.00 128.00 24.00 48.00 96.00 128.00 24.00 48.00 96.00 128.00  
-----  
Test 3: Multiplicacion de dos pares de matrices  
2X2 1.00 6.00 4.00 18.00  
3X1 19.00 50.00 14.00  
  
-----  
Test 4: Multiplicacion de matrices con dimensiones incorrectas  
ERROR:NO SE PUEDEN MULTIPLICAR LAS MATRICES DEBIDO A SUS DIMENSIONES  
  
-----  
Test 5: Dimension de matriz leida Incorrecta  
ERROR: AL LEER LA FILA O LA COLUMNA DE A  
  
-----  
Test 6: Elemento de matriz leida Incorrecta  
ERROR: ELEMENTO INCORRECTO EN LA MATRIZ B  
  
-----  
Test 7: Multiplicacion de matrices impares(solo una matriz cargada)  
ERROR: MATRIZ B NO INGRESADA  
  
-----  
Test 8: Multiplicacion de matrices impares(5 Matrices cargadas)  
2X2 1.00 6.00 4.00 18.00  
3X3 5.00 10.00 10.00 14.00 28.00 25.00 14.00 28.00 25.00  
ERROR: MATRIZ B NO INGRESADA  
  
Fln de pruebas  
=====
```

```
ariel@arielz:~/orga/tps/tp0$ █
```

2. Prueba 2

Se utiliza el script `gen_test.sh` para probar la multiplicacion de matrices muy grandes se tiene que correr el siguiente comando

```
$ ./gen_test.sh
```

Luego, tiene que observarse que el programa termina correctamente al quedarse sin memoria disponible.

3. El código fuente, en lenguaje C

Importar el código C ...

4. El código MIPS32 generado por el compilado

Importar el código assembly ...

5. Enunciado del trabajo practico

Importar el enunciado ...

6. Conclusiones

1. Si bien lo solicitado por el programa no era excesivamente difícil, la realización completa del TP llevó cierta dificultad al tener que realizarlo en el contexto solicitado: alta portabilidad, desarrollo en C, e informe hecho en \LaTeX [?].
2. En el primer caso la dificultad radicaba en tener configurado y funcionando el GXEmul dentro de un Linux, y lograr que en ambos casos el programa compile y corra sin problemas.
3. Debido a nuestro desconocimiento con \LaTeX [?], tuvimos que invertir tiempo en encontrar forma de realizar el presente documento de la manera más correcta posible
4. En cuanto al trabajo grupal en si mismo, no hubo inconvenientes de ningún tipo ya que al ser el grupo relativamente chico y tener conocimiento del manejo del versionado de un proyecto ante cambios ingresado por los integrantes (por medio del GIT), la introducción de modificaciones y correcciones fué fluida.