Trabajo Práctico Nº 0: Infraestructura Básica

Martinez Ariel, Padrón Nro. 88573 arielcorreofiuba@gmail.com.ar

Nestor Huallpa, Padrón Nro. 88614 huallpa.nestor@gmail.com

Pablo Sivori, *Padrón Nro. 84026*] sivori.daniel@gmail.com

1° Entrega: 28/03/2017

1er. Cuatrimestre de 2017 66.20 Organización de Computadoras Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires

Resumen

En el presente trabajo práctico se describirán todos los pasos y conclusiones relacionadas al desarrollo e implementación de la codificacion y decodificacion de datos formateados en base 64.

Índice

1. Introducción

El objetivo del presente trabajo práctico es familiarizarse con el emulador gxemul mediante la implementacion de un programa que codifica y decodifica datos en base 64.

2. Implementación

2.1. Lenguaje

Como lenguaje de implementación se eligió ANSI C ya que el mismo permite una alta portabilidad entre diferentes plataformas. El desarrollo del programa se realizó usando un editor de texto (gedit,vim, kwrite) y compilando los archivos fuente con GCC que viene en linux. Para compilar, ejecutar el siguiente comando:

\$ make

2.2. Descripción del programa

Completar con el diseño del programa ...

La función main se encuentra en tp0.c y se encarga de interpretar las opciones y argumentos. En caso de ser una opción, como ayuda o versión, se imprime el mensaje correspondiente y finaliza la ejecución. Cuando no es una opción de ayuda o versión, se procede a procesar los datos de entrada. La salida de estas funciones proveen un codigo de error que sirve como salida del programa. Los mensajes de versión y ayuda se imprimen por stdout y el programa finaliza devolviendo 0 (cero) al sistema. Los mensajes de error se imprimen por la salida de errores (stderr) y el programa finaliza devolviendo 1 (uno) al sistema.

2.2.1. Errores posibles

- 1. El procesamiento de la entrada estándar causó el agotamiento del heap.
- 2. La invocación del programa es incorrecta.
- 3. Alguno de los archivos es inexistente.

Se contemplan otros errores gracias al uso de la variable externa erro. Cuando ocurre un error inesperado, el mismo es informado por stderr y finaliza el programa liberando la memoria que se habia solicitado hasta el momento. (con la funión perror()).

2.3. Desarrollo de actividades

1. Se instaló en un linux un repositorio de fuentes (GIT) para que al dividir las tareas del TP se pudiese hacer una unión de los cambios ingresados por cada uno de los integrantes más fácilmente.

- 2. Cada persona del grupo se comprometió a que sus cambios en el código fuente y los cambios obtenidos del repositorio que pudiesen haber subido los otros integrantes del grupo, sean compilados los sistemas operativos Linux y el NetBSD, asegurando así portabilidad entre plataformas planteada en el enunciado.
- 3. Se estableció que todos los integrantes en mayor o menor medida, contribuyan en el desarrollo de todas las partes del código para que nadie quede en desconocimiento de lo que se hizo en cada sección. Si bien cada parte del código fue realizada por diferentes integrantes (parseo de los argumentos, lectura de los ficheros, etc), todos nos familiarizamos con cada una de estas partes y cumplimos la función de testers de lo hecho por otros integrantes.
- 4. Se propuso como meta paralela, hacer el programa lo mas reutilizable posible tratando de que los métodos desarrollados, sean los suficientemente modulares como para su posible reutilización en los TPs venideros.
- 5. Para poder generar el código assembler a partir del código fuente, dentro de NETBSD se utilizó gcc con la siguiente opción:

gcc -S main.c

6. Para crear el presente informe se debe utilizar el comando make en el directorio informe.

2.4. Corridas de pruebas

Para correr las pruebas se debe ejecutar el comando make del directorio pruebas.

1. Prueba 1

Corriendo el script provisto por la catedra...

2. Prueba 2

Ejecutando el siguiente comando.

 $\$\ ./pruebas.sh$

3. El código fuente, en lenguaje C

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <getopt.h>
 \begin{array}{lll} \textbf{static const char basis\_64} & [] & = \\ & \text{``ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+}/="; \end{array} 
static char* ENCODE = "encode";
static char* DECODE = "decode";
typedef struct {
    char* accion;
    char* entrada;
    char* salida;
}
     **/ static void bloqueToBase64( unsigned char *in, unsigned char *out, int len ) {
     }
    codificar(FILE* archEntrada, FILE* archSalida) {
unsigned char in [3];
unsigned char out [4];
int i, len = 0;
int retcode = 0;
     *in = (unsigned char) 0;
*out = (unsigned char) 0;
while( feof( archEntrada ) == 0 ) {
   len = 0;
   for( i = 0; i < 3; i++ ) {
      in[i] = (unsigned char) getc( archEntrada );</pre>
                 if(feof(archEntrada) == 0) {
                 else {
    in[i] = (unsigned char) 0;
                 }
          }
         }
     return retcode;
}
int decodificar (FILE* entrada, FILE* salida) {
      unsigned int valorEntero1 = (unsigned int) (strchr(basis_64, fgetc(entrada)) - basis_64); unsigned int valorEntero2 = (unsigned int) (strchr(basis_64, fgetc(entrada)) - basis_64); unsigned int valorEntero3 = (unsigned int) (strchr(basis_64, fgetc(entrada)) - basis_64); unsigned int valorEntero4 = (unsigned int) (strchr(basis_64, fgetc(entrada)) - basis_64);
      //printf("%i", valorEntero1);
//printf("%i", valorEntero2);
//printf("%i", valorEntero3);
//printf("%i", valorEntero4);
```

```
unsigned char valor2= (unsigned char) ((valorEntero2 << 4) | (valorEntero3 >> 2));
fputc(valor2, salida);
if (valorEntero4 < 64) {
    unsigned char valor3 = (unsigned char) ((valorEntero3 << 6) | valorEntero4);
    fputc(valor3, salida);</pre>
                                              f
valorEntero1 = (unsigned int) (strchr(basis_64, fgetc(entrada)) - basis_64);
valorEntero2 = (unsigned int) (strchr(basis_64, fgetc(entrada)) - basis_64);
valorEntero3 = (unsigned int) (strchr(basis_64, fgetc(entrada)) - basis_64);
valorEntero4 = (unsigned int) (strchr(basis_64, fgetc(entrada)) - basis_64);
       }
       return 0;
}
Parametro manejarArgumentosEntrada(int argc, char** argv)
              int siguiente_opcion;
int option_index;
       /* Una cadena que lista las opciones cortas validas */
const char* const op_cortas = "hva:i:o:"; /* "hva::i:o:" */
       Parametro parametro;
parametro accion
parametro entrada
parametro salida
                                                            = ENCODE;
= "";
= "";
       while (1)
               {\tt siguiente\_opcion} \ = \ {\tt getopt\_long} \ ({\tt argc} \ , \ {\tt argv} \ , \ {\tt op\_cortas} \ , \ {\tt op\_largas} \ , \ {\tt \&option\_index}) \ ;
               \begin{array}{ccc} \textbf{if} & (\ \text{siguiente\_opcion} \ == \ -1) \\ & \textbf{break} \ ; \end{array}
               switch (siguiente_opcion)
                      case 'h' :
                              printf("Usage:\n");
printf("\ttp0_-h\n");
printf("\ttp0_-V\n");
printf("\ttp0_[_options_]\n");
                              printf("Options:\n");
printf("\t-V,.--version____Print_version_and_quit.\n");
printf("\t-h,.--help______Print_this_information.\n");
printf("\t-i,--input______Location_of_the_input_file.\n");
printf("\t-o,.--output______Location_of_the_output_file.\n");
printf("\t-a,.--action_____Program_action:_encode_(default)_or_decode.\n");
                              printf("Examples:\n");
printf("\ttp0_-a_encode_-i_-\'/input_-o_-\'/output\n");
printf("\ttp0_-a_encode\n");
exit(0);
                              g v .
printf("Tp0: Version_0 . 1: Grupo: _Nestor_Huallpa , _Ariel _Martinez , _Pablo _Sivori _\n");
                                exit(0);
                              break;
                      case 'a' :
   if ( optarg )
     parametro.accion = optarg;
break;
                      case 'i' :
    if ( optarg )
                                                                            parametro.entrada = optarg;
                              \mathbf{break}\;;
                      case 'o' :
   if ( optarg )
                                                                            parametro.salida = optarg;
                              break;
              }
       }
       return parametro;
}
int main(int argc, char** argv) {
```

4. El código MIPS32 generado por el compilado

```
.file
                   1 "main.c"
         .section .mdebug.abi32
         .previous
          .\,a\,b\,i\,c\,a\,l\,l\,s
         .rdata
         .align
         .type
                   basis_64, @object
          .size
                   basis_64, 66
basis_-64:
          . a s c i i
                   "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123"
                   "\,456789{+/}{=}\backslash000"
          . ascii
          .align
$LC0:
                   "encode\000"
          .ascii
         .data
         .align
                   ENCODE, @object
         .type
                   ENCODE, 4
          .size
ENCODE:
         .word
                   $LC0
         .rdata
         .align
$LC1:
                   "decode \setminus 000"
          . ascii
         .data
         .align
                   2
                   DECODE, @object
         .type
                   DECODE, 4
          .size
DECODE:
                   $LC1
         .word
          .text
          .align
                   bloqueToBase64
          .ent
bloque To Base 64:
                                               \# vars= 16, regs= 2/0, args= 0, extra= 8
         .\,frame
                   $fp,32,$ra
                   0x500000000, -4
         .mask
                   0 \times 0000000000,
         .fmask
         .set
                   noreorder
         .cpload $t9
         .\,\mathrm{set}
                   reorder
         subu
                   p, p, p, 32
         .cprestore 0
                   $fp,28($sp)
                   $gp,24($sp)
         sw
                   $fp,$sp
         move
```

5. Conclusiones

- Si bien lo solicitado por el programa no era excesivamente difícil, la realización completa del TP llevó cierta dificultad al tener que realizarlo en el contexto solicitado: alta portabilidad, desarrollo en C, e informe hecho en LaTeX.
- 2. En el primer caso la dificultad radicaba en tener configurado y funcionando el GXEmul dentro de un Linux, y lograr que en ambos casos el programa compile y corra sin problemas.
- 3. Debido a nuestro desconocimiento con LaTeX, tuvimos que invertir tiempo en encontrar forma de realizar el presente documento de la manera más correcta posible
- 4. En cuanto al trabajo grupal en si mismo, no hubo inconvenientes de ningún tipo ya que al ser el grupo relativamente chico y tener conocimiento del manejo del versionado de un proyecto ante cambios ingresado por los integrantes (por medio del GIT), la introducción de modificaciones y correcciones fué fluida.

6. Enunciado del trabajo practico

66:20 Organización de Computadoras Trabajo práctico #0: Infraestructura básica 1^{er} cuatrimestre de 2017

\$Date: 2017/03/21 22:54:33 \$

1. Objetivos

Familiarizarse con las herramientas de software que usaremos en los siguientes trabajos, implementando un programa (y su correspondiente documentación) que resuelva el problema piloto que presentaremos más abajo.

2. Alcance

Este trabajo práctico es de elaboración grupal, evaluación individual, y de carácter obligatorio para todos alumnos del curso.

3. Requisitos

El trabajo deberá ser entregado personalmente, en la fecha estipulada, con una carátula que contenga los datos completos de todos los integrantes.

Además, es necesario que el trabajo práctico incluya (entre otras cosas, ver sección 6), la presentación de los resultados obtenidos explicando, cuando corresponda, con fundamentos reales, las causas o razones de cada resultado obtenido.

El informe deberá respetar el modelo de referencia que se encuentra en el grupo 1, y se valorarán aquellos escritos usando la herramienta TeX / LATeX.

4. Recursos

Usaremos el programa GX
emul [1] para simular el entorno de desarrollo que utilizaremos en este y otros trabajos prácticos, una máquina MIPS corriendo una versión reciente del sistema operativo NetBSD [2].

En la clase del 7/3 hemos repasado los pasos necesarios para la instalación y configuración del entorno de desarrollo.

http://groups.yahoo.com/group/orga-comp

5. Programa

Se trata de escribir, en lenguaje C, un programa para codificar y decodificar información en formato base 64: el programa recibirá, por línea de comando, los archivos o streams de entrada y salida, y la acción a realizar, codificar (acción por defecto) o decodificar. De no recibir los nombres de los archivos (o en caso de recibir - como nombre de archivo) usaremos los streams estándar, stdin y stdout, según corresponda. A continuación, iremos leyendo los datos de la entrada, generando la salida correspondiente. De ocurrir errores, usaremos stderr. Una vez agotados los datos de entrada, el programa debe finalizar adecuadamente, retornando al sistema operativo.

Estrictamente hablando, base 64 es un grupo de esquemas de codificación similares. En nuestra implementación, estaremos siguiendo particularmente el esquema establecido en [3], con el siguiente agregado: si se recibe una secuencia de caracteres inválida en la decodificación, debe asumirse como una condición de error que el programa deberá reportar adecuadamente y detener el procesamiento en ese punto.

5.1. Ejemplos

Primero, usamos la opción -h para ver el mensaje de ayuda:

```
$ tp0 -h
Usage:
  tp0 -h
  tpO -V
  tp0 [options]
Options:
  -V, --version
                     Print version and quit.
  -h, --help
                     Print this information.
  -i, --input
                     Location of the input file.
  -o, --output
-a, --action
                     Location of the output file.
                     Program action: encode (default) or decode.
Examples:
  tpO -a encode -i ~/input -o ~/output
  tp0 -a decode
   Codificamos un archivo vacío (cantidad de bytes nula):
$ touch /tmp/zero.txt
$ tp0 -a encode -i /tmp/zero.txt -o /tmp/zero.txt.b64
$ ls -l /tmp/zero.txt.b64
            1 user group 0 2017-03-19 15:14 /tmp/zero.txt.b64
   Codificamos el caracter ASCII M,
$ echo -n M | tp0
TQ==
   Codificamos los caracteres ASCII M y a,
$ echo -n Ma | tp0
TWE=
```

```
Codificamos M a n,

$ echo -n Man | tp0
TWFu

Codificamos y decodificamos:

$ echo Man | tp0 | tp0 -a decode
Man

Verificamos bit a bit:

$ echo xyz | tp0 | tp0 -a decode | od -t c
0000000 x y z \n
0000004
```

Codificamos 1024 bytes, para verificar que el programa genere líneas de no mas de 76 unidades de longitud:

```
$ yes | head -c 1024 | tp0 -a encode
eQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkKeQp5CnkCnkQpfCnkCnkQpfCnkCnkQpfCnkCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnkQpfCnk
```

Verificamos que la cantidad de bytes decodificados, sea 1024:

```
\ yes | head -c 1024 | tp0 -a encode | tp0 -a decode | wc -c 1024
```

Generamos archivos de tamaño creciente, y verificamos que el procesamiento de nuestro programa no altere los datos:

```
$ n=1;

$ while :; do

> head -c $n </dev/urandom >/tmp/in.bin;

> tp0 -a encode -i /tmp/in.bin -o /tmp/out.b64;

> tp0 -a decode -i /tmp/out.b64 -o /tmp/out.bin;

> if diff /tmp/in.bin /tmp/out.bin; then :; else

> echo ERROR: $n;

> break;

> fi

> echo ok: $n;

> n="'expr $n + 1'";

> rm -f /tmp/in.bin /tmp/out.b64 /tmp/out.bin

> done

ok: 1

ok: 2

ok: 3
```

6. Informe

El informe deberá incluir al menos las siguientes secciones:

- Documentación relevante al diseño e implementación del programa;
- Comando(s) para compilar el programa;
- Las corridas de prueba, con los comentarios pertinentes;
- El código fuente, en lenguaje C, el cual también deberá entregarse en formato digital compilable (incluyendo archivos de entrada y salida de pruebas);
- \bullet El código MIPS32 generado por el compilador;
- \bullet Este enunciado.

El informe deberá entregarse en formato impreso y digital.

7. Fechas

- Entrega: 28/3/2017;
- Vencimiento: 10/4/2017.

Referencias

- [1] GXemul, http://gavare.se/gxemul/.
- [2] The NetBSD project, http://www.netbsd.org/.
- [3] RFC 2045: Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies; sección 6.8, Base64 Content-Transfer-Encoding. http://tools.ietf.org/html/rfc2045#section-6.8.
- [4] Base64 (Wikipedia). http://en.wikipedia.org/wiki/Base64.