

DeepSeek API Key 配置指南

MyTool 批量生图工具 · 通过 DeepSeek 自动生成电商商品图提示词

本工具通过 OpenAI 兼容协议调用 DeepSeek，根据你在「商品描述」框里写的自由文字，自动生成电商商品图提示词。

公司已为你提供 API Key（暂时方案，公司付费） Key: `sk-dec950a0d5e14948986c5fd9ac8ac308`
请按下面「二、网页界面配置」步骤，把这个 Key 填入工具即可使用。此 Key 由公司付费，**请勿外传**。若 Key 失效，可按本指南后面的章节自备自己的 Key 替代。

一、前置准备（用公司 Key 可跳过本章）

1. 注册并登录开发者平台

访问 <https://platform.deepseek.com>，用手机号或邮箱注册并登录。

2. 创建 API Key

进入 **API Keys** 页面（直接访问 https://platform.deepseek.com/api_keys）：

1. 点击「创建 API Key」（或「添加新密钥」）
2. 给密钥起个名字，例如 `mytool`
3. 复制生成的密钥，形如 `sk-xxxxxxxxxxxxxxxx`

注意：密钥只显示一次，关闭页面后无法再查看，请立刻保存到安全的地方。丢失只能重新创建。

3. 充值（必须）

DeepSeek API 按用量付费，新账号余额为 0 时调用会报错。

- 充值地址：https://platform.deepseek.com/top_up
- 支持支付宝 / 微信支付
- **建议先充 10 元测试**，足够生成几百到上千条提示词

4. 确认网络

你的电脑需要能访问 `api.deepseek.com`。国内网络通常直连可用，若公司网络有限制，请联系网管放行。

二、配置方式一：网页界面设置（推荐）

这是最简单的方式，无需手动改文件。

步骤

- 1. 启动服务后，浏览器打开 `http://127.0.0.1:9527/`
- 2. 输入本机密码登录（默认 `123456`，可在登录页修改）
- 3. 点击右上角「设置」按钮，打开设置弹窗
- 4. 填写三个字段：

字段	填什么	说明
LLM Base URL	<code>https://api.deepseek.com</code>	DeepSeek 官方 OpenAI 兼容端点，不要加 <code>/v1</code>
API Key	<code>sk-你的密钥</code>	从第一步复制的那串
模型	<code>deepseek-v4-pro</code>	旗舰模型，质量最好；想省钱用 <code>deepseek-v4-flash</code>

- 5. 点击「保存」，关闭弹窗

关于掩码 ***

- 保存后再打开设置，API Key 框会显示 `***`，这是**安全掩码**，不是密钥本身
- 想确认当前是否已配置：只要框里是 `***` 就说明已经有 key 了
- **想更新成新 key**：直接在框里粘贴新密钥覆盖即可，不要留 `***` 否则不会更新

三、配置方式二：直接编辑 config.json

适合高级用户或需要批量部署的场景。

1. 找到配置文件

路径：`MyTool\config.json`（与服务程序同目录）

2. 修改 `llm` 字段

找到 `"llm"` 这一段，改成：

```
"llm": {
  "base_url": "https://api.deepseek.com",
  "api_key": "sk-你的密钥贴在这里",
  "model": "deepseek-v4-pro",
  "temperature": 0.2
}
```

3. 保存后重启服务

Flask 服务需要重启才能加载新配置：

- 关闭当前服务窗口
- 重新运行 `python app.py`

注意：JSON 格式要求严格：密钥两边用双引号，结尾不能多逗号，不能有注释。改完不确定可以用 <https://jsonlint.com> 校验。

四、验证配置是否生效

方法一：界面测试（推荐）

1. 登录后在左侧「商品描述」框随便写一段，例如：

高端白酒 53度酱香型 500ml 老字号古法酿造 618大促价299元 包装红金配色

2. 填好「锁定文字」（如 茅台）

3. 设置生成数量（如 3 条）

4. 点击「AI 生成 Prompts」

5. 判断结果：

- **正确** 生成的提示词多样、有创意、描述不同场景 → DeepSeek 已生效
- **错误** 弹出「LLM 未配置，使用本地兜底风格」→ key 没配好，走的是本地 15 种固定风格
- **错误** 生成的提示词都长得很像、只是序号不同 → 也是本地兜底，DeepSeek 没生效

方法二：接口测试

浏览器或终端访问（需先登录拿 cookie）：

```
curl -X POST http://127.0.0.1:9527/api/ai-generate ^  
-H "Content-Type: application/json" ^  
-d "{\"product_info\":{\"description\":\"测试商品\"},\"count\":2}"
```

返回里 `"is_local": false` 即表示走了 DeepSeek；`true` 表示走了本地兜底。

五、常见问题

Q1：提示「LLM 未配置，使用本地兜底风格」

- 检查 `config.json` 里 `llm` 三个字段（`base_url`、`api_key`、`model`）是否都填了
- 任何一个为空都会自动回退本地兜底
- 修改 `config.json` 后必须重启服务

Q2: 报错 401 Unauthorized / 认证失败

- API Key 错误或已失效，去 https://platform.deepseek.com/api_keys 重新创建
- 复制密钥时注意不要漏掉字符或带进空格

Q3: 报错 402 Payment Required / 余额不足

账号没钱了，去 https://platform.deepseek.com/top_up 充值。

Q4: 报错 模型不存在 / Model not found

- 模型名写错了，必须严格用：
 - `deepseek-v4-pro` (旗舰)
 - `deepseek-v4-flash` (轻量省钱)
- 旧的 `deepseek-chat` / `deepseek-reasoner` 已于 2026-07-24 退役，不要再用了

Q5: 报错 连接超时 / Timeout

- 检查网络能否访问 `api.deepseek.com`
- 公司内网可能有限制，换网络或联系网管

Q6: 生成很慢

- `deepseek-v4-pro` 是推理模型，单次 3-10 秒属正常
- 想更快可换成 `deepseek-v4-flash`，速度提升明显，质量略降

Q7: 能否用其他 LLM (比如 OpenAI、通义千问、本地 Ollama) ?

可以，只要支持 OpenAI 兼容的 `/chat/completions` 接口就行：

- **OpenAI**: base_url 填 `https://api.openai.com`，model 填 `gpt-4o` 等
- **通义千问**: base_url 填 DashScope 的兼容端点
- **本地 Ollama**: base_url 填 `http://127.0.0.1:11434`，model 填本地模型名

六、安全说明

- API Key 存储在本机 `config.json` 中，**仅本机使用，不上传任何服务器**
- 前端查看配置时，API Key 会被掩码为 `***`，不回显真实值
- 请勿把 `config.json` 分享给他人或上传到公开仓库（`.gitignore` 已默认忽略）
- 若密钥泄露，立即去 DeepSeek 平台删除并重新创建

附录：DeepSeek 官方资源

资源	地址
开发者平台（注册/创建 Key）	https://platform.deepseek.com
API Key 管理页	https://platform.deepseek.com/api_keys
充值页	https://platform.deepseek.com/top_up
API 文档	https://api-docs.deepseek.com
服务状态	https://status.deepseek.com
用量查询	登录平台后查看「Usage」