| | | |
|---|---|---|
| **Use Case Name:** | إدارة وحظر المستخدمين والكوادر | |
| **Actors:** | مدير النظام(Admin) | |
| **Purpose:** | تمكين مدير النظام من استعراض حسابات كافة أصحاب المصلحة (مرضى، أطباء، مرافقين)، تعديل حالاتهم، أو حظر/إلغاء حظر حساب معين لحماية أمان المنصة والامتثال الشروطي . | |
| **Overview:** | البحث عن مستخدم أو كادر طبي وإدارة صلاحياته، تعديل حالة الحساب (نشط، معلق، محظور)، مع إمكانية تحديد سبب ومُدة الحظر المباشر وتوثيقه في السجلات الأمنية . | |
| **Type:** | Essential | |
| **Preconditions:** | • تسجيل دخول مدير النظام (Admin) إلى لوحة التحكم بنجاح.<br>• امتلاك صلاحية الوصول الكاملة لقواعد بيانات الحسابات وإدارة الأدوار . | |
| **Postconditions:** | • تحديث حالة الحساب المشتكى عليه أو المخالف في قاعدة البيانات فوراً.<br>• تسجيل عملية الحظر/التعديل وسببها في سجل مراجعة العمليات .<br>• إنهاء الجلسات النشطة للمستخدم المحظور وإرسال إشعار رسمي له بسبب التقييد. | |
| **Special Requirements:** | • إنهاء جميع الجلسات الفعالة (Force Logout/Session Termination) للمستخدم المحظور فور اتخاذ القرار .<br>• توثيق سبب الحظر والتاريخ واسم مدير النظام المنفذ في سجل الأمان لمنع الانتهاكات .<br>• عدم إمكانية حظر حسابات مدراء النظام الآخرين إلا بامتيازات عالية جداً. | |
| **Flow of Events** | | |
| | **Actor Action** | **System Response** |
| | 1. يختار مدير النظام قسم "إدارة وحظر المستخدمين والكوادر" من لوحة التحكم. | 2. يعرض النظام قائمة شاملة بجميع حسابات المستخدمين والكوادر (مرضى، أطباء، مرافقين) مع خيارات تصفية (Filter) وحقل بحث. |
| | 3. يبحث الأدمن عن المستخدم المطلوب (عن طريق الاسم، البريد الإلكتروني، أو المعرف الرقميID ) ويحدد الحساب | 4. يسترجع النظام تفاصيل ملف المستخدم، دوره، حالته الحالية (نشط/محظور)، وتاريخ نشاطه. |

| | | |
|---|---|---|
| | 5. ينقر الأدمن على خيار "حظر الحساب " (Block/Ban User)أو "تعديل الصلاحية." | 6. يظهر النظام نافذة تأكيد تتضمن حقول تحديد نوع الحظر (دائم/مؤقت)، تحديد مدة الحظر إن كان مؤقتاً، وإدخال سبب الحظر |
| | 7. يدخل الأدمن سبب الحظر، يحدد نوع المدة، ثم ينقر على زر "تأكيد الحظر." | 8.يتأكد النظام من صلاحيات الأدمن وصحة البيانات المدخلة |
| | | 9. يغير النظام حالة الحساب إلى "محظور"، ويلغي جميع رموز الوصول (Tokens) والجلسات الفعالة فوراً للمستخدم |
| | | 10. يرسل النظام إشعاراً أو بريداً إلكترونياً تلقائياً للمستخدم المحظور يتضمن سبب التقييد |
| | | 11. يوثق النظام العملية في سجل الأمان (Audit Log)ويظهر رسالة نجاح: "تم حظر الحساب بنجاح" . |
| **Alternative Flow of Events** | **السطر 5 (إلغاء حظر حساب محظور مسبقاًUnban User )**<br>1. يختار الأدمن حساباً حالته "محظور" وينقر على خيار "إلغاء الحظر " .<br>2. يعرض النظام نافذة تأكيد تتطلب كتابة مبرر إعادة التفعيل.<br>3. يدخل الأدمن المبرر وينقر "تأكيد التفعيل" .<br>4. يعيد النظام حالة الحساب إلى "نشط"، ويسجل العملية في الأرشيف الأمني، ويظهر رسالة: "تم إعادة تفعيل الحساب بنجاح" .<br>تنتهي حالة الاستخدام.<br>**السطر 7 (ترك سبب الحظر فارغاً):**<br>1. يحاول الأدمن النقر على "تأكيد الحظر" دون كتابة سبب الحظر.<br>2. يمنع النظام العملية ويعرض تنبيهاً: "سبب الحظر حقل إلزامي لتوثيق السجلات" .<br>العودة للسطر 7 لإدخال السبب. | |
| **Exception Flow of Events** | **السطر 9 (فشل إنهاء الجلسات النشطة للمستخدم في خادم المصادقة):**<br>1. يحدث خطأ في خدمة إدارة الجلسات (Redis/Auth Server) أثناء إبطال رموز الوصول للمستخدم المحظور.<br>2. يقوم النظام بالتراجع عن عملية الحظر تلقائياً لتفادي الحالات غير المستقرة .(Partial State)<br>3. يعرض النظام رسالة خطأ: "تعذر إلغاء جلسات المستخدم الحالية، لم يتم تطبيق الحظر. يرجى المحاولة لاحقاً."<br>4. تنتهي حالة الاستخدام دون تطبيق التغييرات. | |