<table>
<tr><td>Use Case Name:</td><td>إعداد خدمات الذكاء الاصطناعي ومراقبة أدائها ودقتها</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Admin & AI Engine</td></tr>
<tr><td>Purpose</td><td>تمكين مدير النظام من إعداد خدمات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تحليل الحركة والتغذية الراجعة، ومراقبة أدائها ودقتها بالتنسيق مع محرك الذكاء الاصطناعي، لضمان جودة التصحيح الحركي واستقرار الخدمة</td></tr>
<tr><td>Overview</td><td>يدخل مدير النظام إلى إعدادات خدمات الذكاء الاصطناعي، ويحدد معاملات التشغيل مثل حساسية اكتشاف الخطأ، زمن الاستجابة المقبول , ونماذج التحليل المعتمدة .يطلب النظام من محرك الذكاء الاصطناعي تقرير الحالة الحالية ومؤشرات الدقة والأداء، ثم يعرضها للمدير لاعتماد الإعدادات أو تعديلها .بعد الحفظ، تُطبق الإعدادات على خدمات التحليل والمراقبة</td></tr>
<tr><td>Type</td><td>Essential</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>• تسجيل دخول مدير النظام بصلاحية إدارة خدمات الذكاء الاصطناعي
• اتصال محرك الذكاء الاصطناعي وخدماته بالحالة التشغيلية
• توفر مؤشرات أداء ودقة قابلة للقياس من الجلسات السابقة أو بيئة الاختبار</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>• حفظ إعدادات خدمات الذكاء الاصطناعي المعتمدة
• تحديث مؤشرات المراقبة المعروضة لمدير النظام
• تطبيق الإعدادات الجديدة على مسارات التحليل والتصحيح</td></tr>
<tr><td>Special Requirements</td><td>• مراقبة زمن الاستجابة ودقة التعرف على الحركة بشكل مستمر
• إظهار تنبيه عند انخفاض الدقة أو تجاوز زمن الاستجابة المقبول
• عدم تطبيق إعدادات جديدة دون تأكيد من مدير النظام</td></tr>
<tr><td>Flow of Events</td><td>
<table>
<tr><th>Admin Action</th><th>System Response</th></tr>
<tr><td>1. يختار مدير النظام قسم (إعداد خدمات الذكاء الاصطناعي ومراقبة أدائها ودقتها)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2. يعرض النظام الإعدادات الحالية ولوحة مؤشرات الأداء والدقة</td></tr>
<tr><td>3. يطلب تحديث تقرير الحالة من محرك الذكاء</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	الاصطناعي أو تعديل معاملات التشغيل	
4. يرسل النظام طلب حالة ومؤشرات إلى محرك الذكاء الاصطناعي		
5. يستقبل النظام من محرك الذكاء الاصطناعي تقرير الأداء والدقة والحالة التشغيلية ويعرضه للمدير		
	6. يراجع المؤشرات ويضبط الإعدادات ثم ينقر على(حفظ وتطبيق)	
7. يتحقق النظام من صحة القيم المدخلة ويطبق الإعدادات على خدمات التحليل		
8. يؤكد النظام لمحرك الذكاء الاصطناعي اعتماد الإعدادات الجديدة ويعرض رسالة النجاح للمدير		

Alternative Flow of Events

في الخطوة(5) :

عند انخفاض الدقة أو تجاوز زمن الاستجابة المقبول :

1. يعرض النظام تنبيهاً يوضح المؤشر المتراجع
2. يتيح للمدير تعديل الحساسية أو النموذج أو إيقاف خدمة فرعية مؤقتاً

العودة للخطوة رقم(6)

في الخطوة(6) :

عند حفظ الإعدادات دون تطبيق فوري :

1. يحفظ النظام الإعدادات كمسودة تشغيلية
2. تبقى الخدمة تعمل بالإعدادات السابقة حتى التطبيق الصريح

تنتهي حالة الاستخدام دون تطبيق فوري

في الخطوة(4) : **عند تعذر الاتصال بمحرك الذكاء الاصطناعي :** 1. يفشل النظام في جلب تقرير الحالة من المحرك 2. يعرض رسالة : (تعذر الاتصال بمحرك الذكاء الاصطناعي حالياً) **تنتهي حالة الاستخدام دون تحديث الإعدادات** **في الخطوة(7):** **عند فشل تطبيق الإعدادات الجديدة :** 1. يكتشف النظام خطأ أثناء تحميل المعاملات الجديدة 2. يسترجع الإعدادات السابقة تلقائياً لمنع توقف خدمة التحليل 3. يعرض رسالة خطأ مع الإبقاء على الإعدادات القديمة **تنتهي حالة الاستخدام مع استمرار العمل بالإعدادات السابقة**	**Exception Flow of Events**