<table>
<tr><td>Use Case Name:</td><td>زر الطوارئ(طلب مساعدة فورية)</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Patient</td></tr>
<tr><td>Purpose</td><td>تمكين المريض من طلب مساعدة فورية عبر زر الطوارئ عند الشعور بخطر أو حاجة عاجلة أثناء الجلسة أو المتابعة المنزلية</td></tr>
<tr><td>Overview</td><td>يضغط المريض على زر الطوارئ من واجهته .يطلب النظام تأكيداً سريعاً لتقليل الضغط غير المقصود، ثم يرسل طلب المساعدة الفورية إلى الأخصائي المسؤول والمرافق المرتبط، ويسجل الحدث في سجل الطوارئ</td></tr>
<tr><td>Type</td><td>Essential</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>• تسجيل دخول المريض إلى حسابه
• وجود أخصائي مسؤول و مرافق مرتبط بالحساب</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>• إرسال طلب المساعدة الفورية إلى الأطراف المعنية
• تسجيل حدث الطوارئ مع الوقت والمصدر
• إظهار تأكيد للمريض بأن طلب المساعدة قد أُرسل</td></tr>
<tr><td>Special Requirements</td><td>• زر واضح وكبير وسهل الوصول يناسب مختلف الفئات العمرية
• إرسال فوري بأولوية عالية عبر قنوات الإشعار الآمنة
• طلب تأكيد قصير لمنع التشغيل غير المقصود</td></tr>
<tr><td>Flow of Events</td><td>
<table>
<tr><th>Patient Action</th><th>System Response</th></tr>
<tr><td>1. يضغط المريض على (زر الطوارئ /طلب مساعدة فورية)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2. يعرض النظام نافذة تأكيد سريعة لطلب المساعدة</td></tr>
<tr><td>3. يؤكد المريض طلب المساعدة الفورية</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4. يرسل النظام إشعارات فورية للأخصائي المسؤول والمرافق , ويسجل حدث الطوارئ</td></tr>
<tr><td></td><td>5. يعرض للمريض رسالة تأكيد بإرسال طلب المساعدة</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

في الخطوة(2) : **عند إلغاء التأكيد :** 1. يلغي المريض نافذة التأكيد 2. لا يرسل النظام أي إشعار طوارئ **تنتهي حالة الاستخدام دون طلب مساعدة**	**Alternative Flow of Events**
في الخطوة(4): **عند فشل إرسال إشعارات الطوارئ :** 1. يتعذر إيصال الإشعار لأحد الأطراف أو لجميعهم 2. يعيد النظام المحاولة ويعرض تنبيهاً للمريض بالاستمرار في طلب المساعدة المحلية إن لزم **تُسجَّل محاولة الطوارئ مع حالة فشل الإرسال للمتابعة**	**Exception Flow of Events**