<table>
<tr><td>Use Case Name:</td><td>مراسلة الأخصائي في محادثة خاصة</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Patient</td></tr>
<tr><td>Purpose</td><td>تمكين المريض من مراسلة الأخصائي المسؤول عبر محادثة خاصة وآمنة للاستفسار أو متابعة التوجيهات دون مشاركة المحتوى مع أطراف غير مخوّلة</td></tr>
<tr><td>Overview</td><td>يفتح المريض المحادثة الخاصة مع الأخصائي، ويكتب رسالته ويرسلها . يتحقق النظام من الارتباط العلاجي، ثم يسلّم الرسالة عبر القناة المشفرة ويُشعر الأخصائي بوصولها</td></tr>
<tr><td>Type</td><td>Essential</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>• تسجيل دخول المريض
• وجود أخصائي مسؤول مرتبط بحساب المريض</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>• وصول رسالة المريض إلى الأخصائي
• حفظ الرسالة في سجل المحادثة الخاصة</td></tr>
<tr><td>Special Requirements</td><td>• تشفير المحادثة الخاصة وحصرها بين المريض والأخصائي المرتبط
• منع بدء محادثة مع أخصائي غير مرتبط بالمريض</td></tr>
<tr><td>Flow of Events</td><td>
<table>
<tr><th>Patient Action</th><th>System Response</th></tr>
<tr><td>1. يختار المريض (مراسلة الأخصائي في محادثة خاصة)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2. يفتح النظام نافذة المحادثة الخاصة مع الأخصائي المسؤول</td></tr>
<tr><td>3. يكتب المريض الرسالة وينقر على إرسال</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4. يتحقق النظام من صلاحية الارتباط واكتمال الرسالة</td></tr>
<tr><td></td><td>5. يرسل النظام الرسالة عبر القناة الآمنة , يحفظها، ويُشعر الأخصائي، ثم يعرض تأكيد الإرسال للمريض</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

في الخطوة(4) : **عند الرسالة فارغة :** 1. يمنع النظام الإرسال ويطلب كتابة المحتوى **العودة للخطوة رقم(3)**	**Alternative Flow of Events**
في الخطوة(5) : **عند فشل إرسال الرسالة :** 1. يحدث عطل في خدمة المراسلة الآمنة 2. يعرض النظام رسالة تعذر الإرسال مع إمكانية إعادة المحاولة **تنتهي المحاولة دون تسليم الرسالة**	**Exception Flow of Events**