```
原始类型 string
布尔图
                                                                                       array数组
复合类型 function
object
                                                                              | 1987年 | 198
                                                                                       数值
                                                                                                             「知明の利益の「不知の」
「知明の利益の「不知の」
「知明の一年の「知明の」
「知明の一年の「知明の」
「知明の」
「知明のの」
「知明の
                                                                                                                                                 8.
                                                                                     对象
                                                                                                                          fff
eval('(foc: 123)') // 123
eval('((foc: 123))') // (foc: 123)
                                                                                                                    for___In Ediging Machine (enumerable) 設備

性,金歲以不可適可的關性,

它不必適可可靠自身的關性,

with 不確從使用
                                                                                                                            Tunction命や声描的代別区域、展展一个函数、function命や function prints) {
原理語函数を、函数を問題等・対理信号、服産者や入過数的参 ◆ conscin log(t) を、函数体因在大拐号服務。
JS数据类型
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         这种写法等一个匿名函数帐值处定量。这时,这个匿名函数又称
函数据达式(Function Expression),因为据值语句的等号右侧
只能效果达式。
                                                                                                                          函数。
                                                                                                                            7
而b(6) // 8
源行能定形构造数 •
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   上面的代码等间于下面的形式。
                                                                                                                              var arr = {
 (a: 1),
 [1, 2, 3],
 function() (return true;
 );
                                                                                                                                                                                                                           arr[0] // Object (a: 1)
arr[1] // [1, 2, 3]
arr[2] // function ()(return true;)
```