


4교시: 토스형 프론트엔드 플랫폼 template



수업 목표

- frontend preview, config API, Redis cache를 함께 실행한다.
- API endpoint와 feature flag가 runtime config로 분리되는 방식을 확인한다.
- cache data lifecycle과 DB data lifecycle을 구분한다.

언제 쓰는가

W1D4의 프론트엔드 플랫폼 사례를 Compose로 줄인다. 화면은 nginx로 제공하고, 설정은 config API가 제공한다. Redis는 preview/cache/feature 실험에서 외부 backing service로 붙는다.

Template

```

cd week2/day5/labs/compose-architectures/03-web-redis
docker compose config
docker compose up -d
docker compose ps
  
```

compose.yaml 읽기

frontend 설정 API와 cache service가 app 밖으로 분리된 구조를 코드에서 읽는다.

```
services:
  web:
    image: nginx:1.27-alpine
    ports:
      - "18088:80" # preview web 화면
    volumes:
      - ./html:/usr/share/nginx/html:ro
    depends_on:
      - redis
      - config-api
    networks:
      - public_net
      - app_net

  config-api:
    image: node:20-alpine
    command: ["node", "server.js"]
    ports:
      - "18103:3000" # runtime config 확인용 API
    environment:
      API_BASE_URL: http://localhost:18101
      FEATURE_NEW_CHECKOUT: "true"
      FEATURE_AI_REVIEW: "false" # 기능 플래그는 image build가 아니라 runtime
config로 바꾼다.
    networks:
      - public_net # 강의에서 curl로 직접 확인하기 위해 공개
      - app_net
      - cache_net # backend가 cache 영역에 접근할 수 있는 구조

  redis:
    image: redis:7-alpine # cache는 app process 내부 변수가 아니라 별도
service다.
    networks:
      - cache_net

  cache-writer:
    image: redis:7-alpine
```

```

depends_on:
  - redis
  command: ["sh", "-c", "redis-cli -h redis SET compose:cache hit-from-cache-writer"]
                                     # Redis도 localhost가 아니라 service name

redis로 접근한다.
networks:
  - cache_net

networks:
  public_net:
  app_net:
  cache_net:

```

이 구조는 나중에 Kubernetes ConfigMap/Secret, Terraform variable, 환경별 .env 분리로 이어진다. “설정을 image 안에 굽지 않는다”는 원칙이 핵심이다.

구성:

Service	역할	공개 범위
web	cache template 안내 web app	host 18088
config-api	frontend runtime config API	host 18103
redis	Redis cache	Compose network 내부
cache-writer	Redis에 값을 쓰는 sample app	logs로 결과 확인
redis-cli	수동 확인 도구	--profile tool로 실행

Check

```

curl -I http://localhost:18088
curl -s http://localhost:18103/config
docker compose logs cache-writer --tail 20
docker compose exec redis redis-cli GET compose:cache
docker compose --profile tool run --rm redis-cli

```

Expected:

```

HTTP/1.1 200 OK
"newCheckout":true
hit-from-cache-writer
PONG

```

실무 해석

cache는 app container 안의 변수나 파일이 아니다. 별도 service다. 그래서 app이 재시작되어도 Redis service가 살아 있으면 cache는 유지될 수 있고, Redis container가 사라지면 cache도 사라질 수 있다.

Cleanup

```
docker compose down
```