

6교시: 서비스 간 통신 확인

Week 3 Day 1 Lesson 6

Docker Compose로 전체 서비스 실행

단 한 번의 명령으로 개발 스택 전체를 빌드하고 실행합니다.

명령 실행 흐름

1 전체 서비스 빌드

build

\$ docker compose up --build -d

이미지가 없으면 빌드하고, 컨테이너를 데몬 모드로 실행

2 실행 중인 서비스 확인

ps

\$ docker compose ps

모든 서비스의 상태와 포트를 확인

3 API 상태 확인 (헬스 체크)

curl

\$ curl http://localhost:8080/api/status

프론트엔드를 통해 API /api/status 엔드포인트 호출

4 로그 확인

logs

\$ docker compose logs -f --tail=100

모든 서비스 로그를 실시간으로 확인

5 종료 및 정리 (필요 시)

cleanup

\$ docker compose down

\$ docker compose down -v

컨테이너 중지 및 네트워크/볼륨 정리 (-v는 볼륨까지 삭제)

서비스 상태 (docker compose ps 결과)

frontend

running

포트: 3000:80

역할: Web UI

api

healthy

포트: 8080:8080

역할: API Server

db

healthy

포트: 5432:5432

역할: PostgreSQL

worker

running

(내부 포트)

역할: 백그라운드 작업

docker compose ps (예시)

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	STATUS	PORTS
frontend	paperclip-frontend	"nginx -g 'daemon off;'"	frontend	running	0.0.0.0:3000->80/tcp
api	paperclip-api	"uvicorn main:app"	api	healthy	0.0.0.0:8080->8080/tcp
db	postgres:15	"docker-entrypoint.s..."	db	healthy	0.0.0.0:5432->5432/tcp
worker	paperclip-worker	"python worker.py"	worker	running	

curl /api/status (예시)

```
{
  "status": "ok",
  "service": "api",
  "version": "1.0.0",
  "timestamp": "2025-05-20T09:30:00Z"
}
```

docker compose logs -f (예시)

```
api      | INFO: Started server process [1]
api      | INFO: Application startup complete.
db        | 2025-05-20 09:30:00 LOG: database system is ready
worker   | [2025-05-20 09:30:05] Job queue connected
frontend | /docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty
```

빠른 명령 요약

1. build & up

2. ps (상태 확인)

3. curl (상태 체크)

4. logs (로그 확인)

5. cleanup (종료/정리)

docker compose up --build -d

docker compose ps

curl http://localhost:8080/api/status

docker compose logs -f

docker compose down

TIP

- d 옵션: 데몬(백그라운드) 모드로 실행
- build 옵션: 로컬 변경사항을 반영하여 이미지 재빌드
- ps: 현재 상태와 포트 매핑을 빠르게 확인
- logs -f: 실시간 로그 스트리밍으로 문제 빠르게 파악
- down -v: 볼륨까지 정리하여 깨끗한 상태로 재시작

수업 목표

- frontend -> api, api -> db, worker -> api 흐름을 각각 다른 증거로 확인한다.
- request id가 여러 service 로그를 이어주는 이유를 설명한다.
- host 기준 확인과 container 내부 기준 확인을 구분한다.

준비

```
cd week3/day1/labs/msa-demo
docker compose up --build -d
docker compose ps
```

흐름 1: frontend -> api

host에서 frontend를 통해 API를 호출한다.

```
curl -s -H 'x-request-id: w3d1-front-001' http://localhost:18083/api/status
```

확인할 것:

JSON key	의미
service	실제 응답한 service는 api
request_id	frontend가 전달한 request id
frontend_to_api	frontend 경유 요청 성공 표시
database_reachable	API가 DB까지 연결 가능한지

로그 확인:

```
docker compose logs --tail=80 api | grep w3d1-front-001 || true
```

grep에 `|| true`를 붙인 이유는 해당 request id가 없을 때도 실습 흐름을 계속하기 위해서다. 하지만 실제 장애 분석에서 무조건 붙이면 실패를 숨길 수 있다.

흐름 2: api -> db

API health endpoint를 직접 호출한다.

```
curl -i http://localhost:18084/health
```

정상 예:

```
HTTP/1.0 200 OK
```

본문에는 다음 값이 있어야 한다.

```
{
  "ready": true,
  "db_host": "db",
  "db_port": 5432,
  "error": null
}
```

여기서 db_host가 localhost가 아니라 db라는 점을 강조한다. API container 입장에서 localhost는 API 자기 자신이다.

흐름 3: worker -> api

worker는 host port가 없으므로 curl로 직접 호출하지 않는다. log로 확인한다.

```
docker compose logs --tail=80 worker
```

정상 worker log 형태:

```
{
  "service": "worker",
  "request_id": "worker-...",
  "api_url": "http://api:8080/api/status",
  "status": 200
}
```

worker가 http://localhost:8080을 쓰면 실패한다. worker container 내부의 localhost는 worker 자신이기 때문이다.

host 기준과 container 기준

관점	주소 예시	사용하는 상황
host -> frontend	http://localhost:18083	browser/curl로 사용자 경로 확인
host -> api debug	http://localhost:18084	강의에서 API health 직접 확인
frontend -> api	http://api:8080	nginx reverse proxy 내부 통신
api -> db	db:5432	API container 내부 DB 연결
worker -> api	http://api:8080/api/status	background service 통신

통신 실패를 일부러 만들기 전 질문

장애를 넣기 전에 먼저 정상 경로를 말할 수 있어야 한다.

사용자 요청은 localhost:18083으로 들어온다.
 frontend container는 api:8080으로 요청을 넘긴다.
 api는 db:5432로 PostgreSQL 연결을 확인한다.
 worker는 api:8080/api/status를 주기적으로 호출한다.

이 네 문장을 말하지 못하면 장애 분석은 운에 맡기는 일이 된다.

Evidence Note

```
# W3D1S6 Communication Evidence
- frontend -> api curl:
- api -> db health:
- worker -> api log:
- host address vs service name difference:
```

핵심 포인트

MSA의 통신 확인은 curl 한 번 성공이 아니다. 사용자 경로, service 내부 경로, background 경로를 나눠서 각각의 증거를 잡는 것이다.