

8교시: 개인 Repo Docker Hub Push 회고

Week 3 Day 3 Lesson 8 - 관찰 가능성 기초 실습

MSA 시스템을 이해하고 문제를 빠르게 찾기 위해 logs, metrics, traces의 기본을 실습으로 익힙니다.

1 서비스별 로그 확인 (Compose Logs)

서비스 단위로 로그를 분리하여 확인하고 필터링합니다.

```
# api 서비스 로그
docker compose logs -f --tail=100 api
2025-06-02T10:15:01.123Z INFO [api] [req:9f3c2a11] GET /api/status 200 6ms
2025-06-02T10:15:02.456Z INFO [api] [req:9f3c2a12] GET /api/items 200 12ms
2025-06-02T10:15:03.789Z ERROR [api] [req:9f3c2a12] DB query failed: timeout
```

포인트

- 서비스 필터
- 시간/레벨 확인
- request-id 확인

```
# worker 서비스 로그
docker compose logs -f --tail=100 worker
2025-06-02T10:15:01.500Z INFO [worker] job picked job_id=job-3e9a7b44 req=9f3c2a10
2025-06-02T10:15:02.111Z INFO [worker] processing job_id=job-3e9a7b44
2025-06-02T10:15:05.330Z INFO [worker] done job_id=job-3e9a7b44
2025-06-02T10:15:05.331Z INFO [worker] result saved job_id=job-3e9a7b44
```

포인트

- job id 기반 추적
- 단계별 상태 확인
- 처리 성공/실패 확인

```
# db 서비스 로그 (필요 시)
docker compose logs -f --tail=100 db
2025-06-02T10:15:02.789Z LOG statement: SELECT * FROM items WHERE id=1;
2025-06-02T10:15:03.782Z ERROR canceling statement due to timeout
```

포인트

- DB 오류 원인 확인
- 느린 쿼리/타임아웃

2 요청 흐름 추적 (Request Flow Tracing)

x-request-id를 사용해 한 요청이 시스템을 어떻게 흘렀는지 추적합니다.

```
graph LR
    User[사용자 Browser] -- "1 x-request-id: 9f3c2a11" --> Frontend[frontend :80]
    Frontend -- "2 x-request-id: 9f3c2a11" --> API[api :8080]
    API -- "3 x-request-id: 9f3c2a11" --> DB[(database :5432)]
    DB -- "4 x-request-id: 9f3c2a11" --> Worker[worker :8081]
```

포인트

- 하나의 id로 전체 흐름 연결
- 서비스 간 상관관계 파악
- 문제 구간 빠르게 식별

실습: 요청 보내기 (id 포함)

```
curl -i -H "x-request-id: 9f3c2a11" \
http://localhost:18883/api/items/1
```

HTTP/1.1 200 OK
x-request-id: 9f3c2a11
Content-Type: application/json
...

증거(Evidence) 수집 항목

- ✓ 응답 헤더의 x-request-id 확인
- ✓ frontend, api, db, worker 로그에서 동일 id 확인
- ✓ 작업(job) 생성 시 request id 전파 확인
- ✓ 문제 발생 시, 어느 구간에서 실패했는지 기록

3 기본 신호(신호 삼각형)

세 가지 신호를 함께 보면 시스템을 더 정확하게 이해할 수 있습니다.

logs (로그)

- 이산 이벤트 기록 (에러, 요청, 상태 변경 등)
- 원인 분석과 세부 맥락 파악에 도움

metrics (메트릭)

- 집계된 수치 데이터 (요청 수, 에러율, 지연시간 등)
- 시스템의 건강 상태와 추세 파악에 도움

traces (트레이스)

- 요청의 시작부터 끝까지의 경로와 시간 정보
- 서비스 간 호출 관계와 성능 병목 파악에 도움

4 간단한 메트릭 확인 (선택)

compose 내 노출된 메트릭 엔드포인트 확인

```
# api 메트릭
curl http://localhost:18884/metrics | head -n 15
# HELP http_requests_total Total HTTP requests
# TYPE http_requests_total counter
http_requests_total{service="api",method="GET",status="200"} 128
http_requests_total{service="api",method="GET",status="500"} 3
http_request_duration_seconds_bucket{le="0.1"} 25
http_request_duration_seconds_bucket{le="0.5"} 86
http_request_duration_seconds_bucket{le="1"} 112
http_request_duration_seconds_sum 23.7
http_request_duration_seconds_count 128
...
```

포인트

- 요청 수, 에러 수, 지연 시간 확인
- 변화 추이를 통해 이상 징후 탐지

5 실습 체크리스트

- 서비스별 로그를 보고 에러 원인 파악하기
- x-request-id로 전체 요청 흐름 추적하기
- worker 작업이 정상 처리되었는지 확인하기
- 메트릭 수치를 보고 시스템 상태 파악하기
- 문제 구간을 찾아 원인과 증거를 정리하기

기록 예시 (문제 분석 템플릿)

문제: _____

영향: _____

환인 구간: _____

증거(로그/메트릭/트레이스): _____

조치/다음 단계: _____

핵심 요약 로그로 사실을 확인하고, 메트릭으로 상태를 파악하며, 트레이스로 흐름을 연결하면 시스템을 빠르고 정확하게 이해할 수 있습니다.

실습 목표: 관찰 가능성 3가지 신호를 이용해 MSA를 이해하고 문제를 해결하는 기본기를 익힙니다.

수업 목표

- 학생 본인의 GitHub repository를 만들고 Docker Hub push workflow를 실행한다.
- workflow의 unit test, SAST, DAST, build, push step 실행 시간을 분석한다.
- 이미 GitHub Actions를 써본 학생은 어떤 부분을 보강했는지, 또는 보강하면 좋을지 정리한다.

오늘 요약

주제	핵심
Git 이론	commit/branch/tag는 변경 이력 모델
개발자 GitHub	issue, branch, PR, review, status check
인프라 GitHub	workflow, secret, protected branch, audit
branch 전략	dev/stage/prod와 main+environment 비교
PR/merge/revert/tag	협업 이력과 복구 기준
Actions 1	workflow 작성, unit test, SAST, DAST
Actions 2	GitHub Secrets, Docker Hub push, image 확인, pull/run

file:///mnt/c:/Users/sunny/AppData/Local/Temp/lecture-pdf-ayf2dag6/index.html

1/7

8교시 진행 방식

8교시는 강사가 다시 긴 설명을 하는 시간이 아니다. 학생이 본인 repository에서 실제로 workflow를 돌리고, 결과를 읽는 시간이다.

순서	활동	확인할 것
1	개인 GitHub repo 생성	public/private 선택, 기본 branch
2	sample app과 workflow 추가	app.py, Dockerfile, workflow YAML
3	GitHub Secrets 등록	DOCKERHUB_USERNAME, DOCKERHUB_TOKEN
4	workflow 실행	workflow_dispatch 또는 tag push
5	Docker Hub 확인	image repository, tag, latest
6	로컬 pull/run 검증	public/private pull 인증, /health 응답
7	step별 시간 분석	가장 느린 step과 이유
8	보강 포인트 작성	경험자/초심자 관점 회고

개인 Repo 생성

학생은 실습용 repository를 하나 만든다.

권장 이름:

```
w3d3-github-actions-dockerhub
```

repository에는 최소한 다음 파일이 있어야 한다.

```
.
├─ app.py
├─ Dockerfile
├─ .dockerignore
├─ test_app.py
└─ .github/
    └─ workflows/
        └─ dockerhub-publish.yml
```

이미 repository를 가진 학생은 새 repo를 만들지 않아도 된다. 다만 운영 repository가 아니라 실습용 branch나 sandbox repository에서 수행한다.

Workflow 작성 체크

workflow에는 step이 한 덩어리로 묶여 있으면 안 된다. 시간이 어디서 쓰였는지 보기 위해 step을 나눠야 한다.

Step	목적
Checkout repository	GitHub runner가 코드를 가져온다
Prepare image metadata	tag/version을 결정한다
Run unit test	코드 단위 동작을 빠르게 확인한다
Run SAST and secret scan	위험 코드와 hardcoded secret을 찾는다
Set up Docker Buildx	Docker build 환경을 준비한다
Build local image for DAST	push 전 실행 가능한 image를 만든다
Run DAST health check	container 실행 후 HTTP health를 확인한다
Login to Docker Hub	GitHub Secrets로 registry 인증한다
Build and push image	Docker Hub에 image를 업로드한다

실행 시간 분석

Actions run detail 화면에서 각 step의 실행 시간을 적는다.

Step	내 실행 시간	시간이 늘어나는 이유	줄일 수 있는 방법
Checkout repository		repo 크기, submodule	불필요한 파일 제외
Unit test		test 수, fixture 준비	빠른 test/느린 test 분리
SAST scan		scan rule, scan 범위	대상 경로 명확화
Docker build		base image pull, cache miss	.dockerignore, build cache
DAST health check		container boot, retry	health endpoint 단순화
Docker Hub push		image size, network	image 최적화, layer 줄이기

예시 해석:

Unit test는 2초였지만 Docker build가 48초였다.
빌드 시간이 긴 이유는 base image pull과 cache miss 때문이었다.
.dockerignore를 정리하고 alpine 기반 image를 쓰면 다음 실행에서 줄어들 수 있다.

GitHub Secrets 회고

GitHub Secrets를 등록한 뒤 다음 질문을 확인한다.

질문	답변
secret 이름을 workflow와 정확히 맞췄는가	DOCKERHUB_USERNAME, DOCKERHUB_TOKEN
token을 log에 출력하지 않았는가	출력 금지
개인 계정 password 대신 access token을 썼는가	token 사용
secret이 없는 경우 어느 step에서 실패했는가	Login to Docker Hub

Secrets는 편리하지만 만능은 아니다. repository 권한이 넓으면 workflow를 수정할 수 있는 사람도 secret을 악용할 수 있다. 따라서 protected branch, review, environment approval과 함께 써야 한다.

Private Docker Hub Pull 확인

Docker Hub repository를 private으로 설정한 학생은 push 성공 뒤 pull할 때도 인증을 확인한다.

```
docker login -u DOCKERHUB_USERNAME
docker pull DOCKERHUB_USERNAME/w3d3-dockerhub-app:0.1.0
docker run -d --name w3d3-dockerhub-app -p 18088:8080 DOCKERHUB_USERNAME/w3d3-dockerhub-app:0.1.0
curl -s http://localhost:18088/health
docker rm -f w3d3-dockerhub-app
docker logout
```

정리할 포인트:

항목	확인
public image	인증 없이 pull 가능
private image	docker login 후 pull 가능
인증 정보	password 대신 Docker Hub access token
운영 연결	Kubernetes에서는 image pull secret이 필요해진다

경험자 보강 질문

이미 GitHub Actions를 써본 학생은 단순 성공 여부보다 보강 지점을 적는다.

영역	보강 질문
Workflow 구조	step 이름이 읽기 쉬운가
Test	unit test만으로 충분한가
SAST	secret scan이나 dependency scan이 필요한가
DAST	/health 외에 API smoke test가 필요한가
Tag	latest 외에 version tag가 있는가
Cache	Docker build cache를 써야 하는가
권한	protected branch, required check가 필요한가
배포	Docker Hub push 뒤 Kubernetes 배포로 이어질 수 있는가

예시

W3D3 배움일기

오늘은 내 GitHub repository에서 GitHub Actions workflow를 작성하고 Docker Hub에 image를 push했다.

unit test는 2초, SAST는 1초, Docker build는 42초, DAST는 5초, Docker Hub push는 18초가 걸렸다.

가장 오래 걸린 단계는 Docker build였고, base image pull과 cache miss가 원인으로 보였다.

GitHub Secrets를 쓰니 Docker Hub token을 workflow에 직접 쓰지 않아도 되어 편했다. 하지만 workflow 수정 권한이 넓으면 secret도 위험해질 수 있으므로 protected branch와 review가 필요하다고 느꼈다.

이미 Actions를 써본 입장에서 보강하고 싶은 점은 Docker build cache와 tag 전략이다. `latest`만 쓰면 어떤 버전이 배포되었는지 추적하기 어렵기 때문에 앱 버전과 image tag를 맞추는 방식이 더 좋아 보인다.

Kubernetes로 이어지는 질문

GitHub/Actions	Kubernetes 연결
Docker image tag	Deployment image
Docker Hub registry	imagePull
GitHub Environment	dev/stage/prod deploy gate
protected branch	production manifest 보호
Actions workflow	kubectl/helm deploy
Secrets	GitHub Secrets, Kubernetes Secrets 구분

핵심 포인트

```
branch -> PR -> CI -> image push -> registry 확인 -> deploy
```

이 흐름이 잡혀야 Kubernetes 배포 실습에서 어떤 image를 어떤 환경에 올리는지 흔들리지 않는다.

구름 EXP 배움일기 Template

```
# W3D3S8 Learning Journal
- personal repo URL:
- workflow file path:
- Docker Hub image:
- Docker Hub visibility:
- image tag:
- private pull auth:
- pull/run result:
```

```
## Step Time
```

```
| Step | Time | Note |
|---|---:|---|
| Unit test | | |
| SAST | | |
| Docker build | | |
| DAST | | |
| Docker Hub push | | |
```

```
## Reflection
```

```
- 가장 오래 걸린 step:
```

- 그 이유:
- 자동화가 수동 배포보다 나았던 점:
- GitHub Secrets를 쓰며 느낀 장점:
- GitHub Secrets에서 조심해야 할 점:
- 이미 해본 사람이라면 보강한 점:
- 아직 어렵다면 다음에 보강하고 싶은 점:
- Kubernetes question: