


1교시: Kubernetes 탄생 배경과 Cluster 운영 문제



수업 목표

- Kubernetes가 단순히 Docker 다음 단계가 아니라, 대규모 cluster 운영 문제에서 등장한 플랫폼임을 이해한다.
- 사람이 서버마다 container를 직접 배치하던 방식이 왜 한계에 부딪히는지 설명한다.
- scheduler, desired state, reconciliation, control plane이라는 단어가 왜 필요한지 감을 잡는다.

출발점

Kubernetes는 "컨테이너 실행 명령어를 편하게 모아둔 도구"가 아니다. Kubernetes는 여러 대의 machine 위에서 수많은 workload를 계속 실행 상태로 유지하기 위한 cluster orchestration platform이다.

처음에는 이렇게 시작할 수 있다.

서버 1대

- > container 몇 개
- > 사람이 docker run / docker compose up

하지만 운영 규모가 커지면 질문이 달라진다.

서버가 100대라면?
 서비스가 300개라면?
 매일 배포가 수십 번이라면?
 서버 하나가 죽으면 누가 옮겨 띄울까?
 새 버전 배포 중 절반만 실패하면 어떻게 되돌릴까?

이 질문에 답하기 위해 cluster scheduler와 orchestrator가 필요해진다.

Kubernetes 이전의 문제

컨테이너가 없어도 대규모 서비스 운영에는 오래전부터 같은 문제가 있었다.

운영 문제	설명
배치	어떤 workload를 어떤 machine에 올릴 것인가
용량	CPU/memory가 남는 node를 어떻게 찾을 것인가
복구	process나 machine이 죽으면 누가 다시 띄울 것인가
발견	IP가 바뀌는 workload를 다른 서비스가 어떻게 찾을 것인가
배포	새 버전을 전체 서비스에 어떻게 안전하게 반영할 것인가
격리	팀/환경/권한을 어떻게 나눌 것인가
관찰	수많은 workload 상태를 어디서 볼 것인가

Google 내부의 Borg/Omega 같은 cluster management 경험이 Kubernetes의 배경으로 자주 언급된다. Kubernetes는 그 문제의식을 open source 생태계에서 다룰 수 있게 만든 프로젝트다.

Container가 문제를 다 해결하지 못한 이유

container는 실행 패키징을 표준화했다.

```
image
container
port
env
volume
network
```

하지만 container 자체는 다음 질문에 답하지 않는다.

질문	container 단독으로 부족한 이유
어디에 배치할까	host 선택 로직이 필요
몇 개를 유지할까	복제본 관리자가 필요
죽으면 어떻게 알까	상태 감시와 복구 loop가 필요
traffic을 어디로 보낼까	안정적인 service discovery가 필요
rollout을 어떻게 제어할까	배포 controller가 필요
전체 상태를 어디에 저장할까	cluster state store가 필요

즉 Docker는 container 실행의 표준을 만들었고, Kubernetes는 containerized workload 운영의 표준 API를 만든다.

Kubernetes의 핵심 발상

Kubernetes의 핵심은 desired state다.

사용자: nginx Pod가 3개 있어야 한다.

Kubernetes: 현재 2개뿐이네. 1개 더 만든다.

사용자: 새 image로 바뀌어야 한다.

Kubernetes: 기존 Pod를 점진적으로 교체한다.

사용자: 이 Pod는 Ready가 아니다.

Kubernetes: Service traffic에서 제외한다.

이것을 가능하게 하는 것이 control plane과 controller loop다.

오늘 가장 중요한 문장

Kubernetes는 cluster의 desired state를 저장하고,
current state를 관찰하며,
둘의 차이를 줄이기 위해 계속 조정하는 시스템이다.

이 문장이 잡혀야 API Server, etcd, Scheduler, Controller Manager, kubelet이 따로 놀지 않는다.

Compose와의 연결은 여기까지만

Compose는 로컬에서 여러 container를 이해하는 데 충분히 좋은 도구다. 우리는 이미 Compose로 network, volume, env, service name을 충분히 봤다.

오늘부터의 중심은 Compose가 아니다. 중심은 다음이다.

```
cluster
control plane
API object
desired state
scheduler
controller
kubelet
Pod
Service
```

Evidence Note

W3D4S1 Kubernetes Background

- Kubernetes가 등장한 운영 문제:
- container만으로 부족한 점:
- desired state 설명:
- control plane이 필요한 이유:
- 오늘 가장 중요한 문장: