


1교시: Day4 요약 + kubectl 운영 루프



수업 목표

- W3D4의 control plane, node, kubelet, Pod 개념을 실행 관점으로 다시 연결한다.
- kubectl이 node에 직접 명령하는 도구가 아니라 API Server에 요청하는 client임을 확인한다.
- context, namespace, get, describe, logs, events, apply, delete를 오늘의 공통 운영 루프로 사용한다.

Day4에서 가져와야 할 한 문장

Kubernetes는 container를 직접 켜는 명령 모음이 아니라, 원하는 상태를 API Server에 제출하고 control plane이 현재 상태를 맞추게 하는 운영 API다.

오늘부터는 이 문장이 명령 출력으로 보이는지 확인한다.

```
manifest 작성
-> kubectl apply
-> API Server 저장
-> controller/scheduler/kubelet 동작
-> kubectl get/describe/logs로 현재 상태 확인
```

먼저 context를 확인하는 이유

kubectl은 kubeconfig의 current-context를 기준으로 API Server에 요청한다. 실무에서 context를 확인하지 않고 명령을 실행하면 개발 cluster에 적용할 manifest를 운영 cluster에 적용하는 사고가 날 수 있다.

```
kubectl config current-context
kubectl get nodes -o wide
```

확인 기준:

출력	해석
kind-paperclip-week3	오늘 수업용 kind cluster를 보고 있음
node Ready	API Server와 kubelet이 정상 연결됨
connection refused	cluster가 없거나 API Server가 죽었을 가능성
다른 context	엉뚱한 cluster에 배포할 수 있음

namespace는 실습 올타리다

namespace는 cluster 안의 논리적 분리 단위다. 오늘은 week3 namespace에 리소스를 만든다.

```
kubectl apply -f week3/day5/labs/k8s-first-app/namespace.yaml
kubectl get ns week3
```

namespace를 쓰면 다음이 쉬워진다.

장점	설명
조회 범위 제한	<code>kubectl -n week3 get pods</code>
cleanup 단순화	<code>kubectl delete namespace week3</code>
권한/RBAC 연결	Week4에서 namespace scope Role을 실습
관찰 기준 분리	Grafana/Prometheus에서 namespace별로 보기 쉬움

오늘의 kubectl 운영 루프

오늘은 모든 실습을 아래 순서로 반복한다.

단계	명령	목적
1. 적용	<code>kubectl apply -f ...</code>	원하는 상태 제출
2. 목록	<code>kubectl get ...</code>	상태 요약 확인
3. 상세	<code>kubectl describe ...</code>	event, selector, image, scheduling 확인
4. 로그	<code>kubectl logs ...</code>	app stdout/stderr 확인
5. 연결	<code>kubectl exec</code> 또는 <code>curlbox</code>	내부 통신 확인
6. 복구	<code>kubectl rollout undo</code> 또는 manifest 재적용	정상 상태 회복
7. 정리	<code>kubectl delete ...</code>	불필요한 리소스 제거

get과 describe의 차이

get은 빠른 상태판이고, describe는 사건 기록이다.

```
kubectl -n week3 get pods
kubectl -n week3 describe pod hello-pod
```

명령	잘 보이는 것
get	이름, READY, STATUS, RESTARTS, AGE
describe	image, command, env, volume, node, condition, event
logs	container process가 남긴 stdout/stderr
events	cluster가 resource를 처리하며 남긴 이유와 메시지

오늘의 실패 해석 원칙

Kubernetes 장애는 대개 "어디에서 멈췄는가"를 찾아야 한다.

멈춘 지점	대표 증상	먼저 볼 명령
image pull	ImagePullBackOff	<code>describe pod</code>
process start	CrashLoopBackOff	<code>logs, logs --previous</code>
scheduling	Pending	<code>describe pod</code>
traffic routing	curl 실패, endpoint 없음	<code>get svc, endpoints, describe svc</code>
rollout	새 ReplicaSet이 Ready 안 됨	<code>rollout status, describe deploy</code>

실습 시작 전 체크

```
export NS=week3
export LAB=week3/day5/labs/k8s-first-app

kubectl config current-context
kubectl get nodes -o wide
kubectl apply -f "$LAB/namespace.yaml"
```

한 줄 요약

Day5의 핵심은 manifest를 많이 쓰는 것이 아니라,
적용한 상태가 cluster에서 어떻게 변하는지 kubectl 증거로 읽는 것이다.

Evidence Note

```
# W3D5S1 kubectl loop
- current-context:
- node Ready:
- namespace:
- 오늘 가장 자주 쓸 명령:
- context 확인을 생략하면 생길 수 있는 위험:
```