


2교시: 첫 Pod 실행



수업 목표

- Pod manifest를 읽고 apiVersion, kind, metadata, spec의 역할을 설명한다.
- Pod가 container를 품는 Kubernetes workload 단위임을 확인한다.
- get, describe, logs, exec로 Pod 실행 상태를 증거로 남긴다.

Pod manifest 읽기

오늘 첫 Pod는 nginx container 하나를 실행한다.

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: hello-pod
  namespace: week3
  labels:
    app: hello-pod
spec:
  containers:
    - name: nginx
      image: nginx:1.27
```

```
ports:
  - containerPort: 80
```

필드	의미
apiVersion: v1	Pod object가 속한 API version
kind: Pod	만들 resource 종류
metadata.name	cluster 안에서 식별할 이름
metadata.namespace	resource가 들어갈 namespace
metadata.labels	Service/조회/운영 분류에 사용할 key-value
spec.containers[].image	실행할 container image
containerPort	container가 열고 있다고 문서화하는 port

중요한 점은 containerPort가 host port publish가 아니라는 것이다. Docker의 -p 8080:80과 다르다. Pod 내부 container가 80번을 사용한다고 선언할 뿐이고, cluster 안팎 접근은 Service/Ingress가 담당한다.

Pod 생성

```
export NS=week3
export LAB=week3/day5/labs/k8s-first-app

kubectl apply -f "$LAB/pod-hello.yaml"
kubectl -n "$NS" get pods -o wide
```

예상 패턴:

```
NAME          READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP          NODE
hello-pod     1/1     Running   0           ...   10.244...   paperclip-week3-
control-plane
```

describe로 보는 것

```
kubectl -n "$NS" describe pod hello-pod
```

확인할 항목:

항목	의미
Node	어느 node의 kubelet이 실행을 맡았는지
Image	어떤 image를 pull/run했는지
Container ID	runtime이 만든 container 식별자
Conditions	Initialized, Ready, ContainersReady, PodScheduled
Events	scheduling, pulling, created, started 순서

logs로 보는 것

```
kubectl -n "$NS" logs hello-pod
```

nginx는 request가 없으면 로그가 적을 수 있다. 그래서 내부에서 HTTP 요청을 한 번 보내고 다시 로그를 본다.

```
kubectl -n "$NS" exec hello-pod -- curl -sI http://127.0.0.1 || true
kubectl -n "$NS" logs hello-pod
```

nginx image 안에 curl이 없을 수 있다. 이 경우 exec가 실패할 수 있는데, 이것은 Pod 실패가 아니라 image 안에 해당 도구가 없다는 뜻이다. Week4에서는 이런 확인을 위해 별도의 debug Pod나 ephemeral container 개념으로 이어갈 수 있다.

exec로 보는 것

```
kubectl -n "$NS" exec hello-pod -- printenv HOSTNAME
kubectl -n "$NS" exec hello-pod -- nginx -v
```

exec는 상태 확인에는 유용하지만 운영 container를 마음대로 수정하는 용도로 쓰면 안 된다. container 안에서 직접 파일을 고치면 manifest와 실제 상태가 어긋나고, Pod가 재생성되는 순간 변경도 사라진다.

직접 Pod의 한계

직접 만든 Pod는 첫 실행 확인에는 좋다. 하지만 운영 배포 단위로는 부족하다.

한계	설명
replica 관리 없음	같은 Pod 여러 개를 선언적으로 유지하기 어렵다
rollout 없음	image 변경 이력과 undo가 약하다
self-healing 약함	삭제된 Pod를 다시 만들 controller가 없다
Service 연결 기준 약함	label을 직접 관리해야 한다

그래서 4교시부터 Deployment로 넘어간다.

한 줄 요약

Pod는 container 실행 단위가 아니라 Kubernetes가 스케줄링하고 상태를 추적하는 최소 workload 단위다.

Evidence Note

```
# W3D5S2 First Pod
- pod manifest path:
- pod status:
- node:
- image:
- describe에서 본 event:
- exec로 확인한 값:
- 직접 Pod의 한계:
```