DevLab 測試區使用說明

公司內部的程式部署測試環境：同事可以把網頁程式放上來試用與展示。

服務清單 連不上怎麼辦 準備你的程式 用 Claude Code 容器化 部署流程 規則 常見情況 常用指令 限制 實例：戰情室

> **第一部分：給所有人** 只使用服務的同事，看完這部分即可

這是什麼

DevLab 是一台放在公司內網的測試主機（`10.125.2.14`），用 Docker 執行各種網頁程式。每個程式都有自己的網址，格式是：

```
http://<程式名稱>.10.125.2.14.sslip.io
```

複製

> **這是測試環境，不是正式系統。**主機可能因為更新或維護而暫停，請不要把它當成唯一的資料來源，重要資料請另外保存。

服務清單

中鴻鋼鐵週報戰情室

http://chs-warroom.10.125.2.14.sslip.io

每週行情、法人、信用交易與籌碼週報。平日 15:30～22:00 自動抓取證交所資料，週五 19:30 擷取 MoneyDJ 圖資。

舊網址 `http://10.125.2.14:5004` 已停用，請更新書籤。

連線測試頁

http://whoami.10.125.2.14.sslip.io

打得開就代表你的電腦能連到 DevLab。連不上其他服務時，先用這頁確認網路。

使用說明（本頁）

http://docs.10.125.2.14.sslip.io

連不上怎麼辦

1. **確認你在公司網路內。**目前只開放以下網段連線，在家或用手機行動網路都連不到：

網段	範圍
`10.125.0.0/21`	10.125.0.1 ~ 10.125.7.254
`10.125.204.0/24`	10.125.204.1 ~ 10.125.204.254
`10.125.241.0/24`	10.125.241.1 ~ 10.125.241.254

   不知道自己的 IP？在「命令提示字元」輸入 `ipconfig`，看「IPv4 位址」。不在上面的範圍內，請找聯絡人開通。

2. **打開連線測試頁。**
   - 測試頁**打得開**、其他服務打不開 → 是該服務的問題，請通知聯絡人。
   - 測試頁也**打不開**（顯示「連線逾時」）→ 網段沒開通，或 DevLab 主機沒在運作（例如重開機後還沒人登入）。
3. **網址打錯或服務不存在**時會看到「404 page not found」，請檢查網址拼字。

聯絡人

DevLab 管理員：邱伯凱

開通網段、回報問題、申請部署程式，都請找管理員。

> **第二部分：給開發者** 想把自己的程式放上 DevLab 的同事

📘 **完整實例：中鴻週報戰情室容器化**

從原本在 Windows 執行的 Python 程式，到容器化、測試、處理公司憑證問題、切換上線的完整過程，附截圖與實際指令輸出。

🛠️ **DevLab 管理員手冊**

主機架構、日常維運、部署審查、備份與退回、公司憑證等已知問題。一般使用者不需要看；部署程式時想了解管理員會檢查什麼，可以參考「3.4 部署新專案」。

準備你的程式

DevLab 上的每個程式都跑在 Docker 容器裡。部署前請確認你的程式符合以下條件：

項目	要求	原因
網頁服務	用 HTTP 提供服務，監聽 `0.0.0.0`，不要只聽 `127.0.0.1`	否則容器外連不進來
連接埠	告訴管理員程式聽哪個埠（例如 8080、3000、5000）	反向代理要知道往哪裡轉
設定與密碼	從環境變數讀取，不要寫死在程式裡	密碼不能進版控或映像檔
資料	要保存的檔案或資料庫放在固定資料夾（例如 `/data`）	容器重建後，只有掛載的資料夾會保留
Log	直接輸出到螢幕（stdout / stderr），不要只寫檔案	管理員才能用 Docker 查看
健康檢查（建議）	提供一個簡單的網址，例如 `/health` 回傳 200	用來判斷程式是否正常
Host 檢查	如果程式會檢查 Host，要允許 `<程式名稱>.10.125.2.14.sslip.io`	否則會回 403

純靜態網頁（HTML、CSS、JavaScript）最簡單：不用 Docker 知識，把檔案交給管理員就能上線。

用 Claude Code 容器化

如果程式是在自己電腦開發的，可以讓自己電腦上的 Claude Code 把程式容器化，再把原始碼交給管理員部署。DevLab 沒有對外開放 Docker 管理介面，所以**無法從你的電腦直接部署到 DevLab**，流程分成兩段：

步驟	在哪裡	做什麼
1. 容器化	你的電腦	用 Claude Code 產生 `Dockerfile`、`.dockerignore`、`compose.yml`、`app.env.example`、`DEPLOY.md`
2. 本機測試（可省略）	你的電腦	有安裝 Docker Desktop 就先 `docker compose up --build` 試跑；沒安裝就跳過，到 DevLab 再測
3. 交付	你 → 管理員	原始碼打包成 zip，**密碼另外私下提供**
4. 部署	DevLab 主機	管理員在 DevLab 上建置映像檔並啟動（見部署流程）

建議交原始碼、在 DevLab 上建置，不要交 `docker save` 匯出的映像檔。公司憑證、Traefik 設定、資源上限都要照 DevLab 的規則調整，之後改版也只要重新建置。

在你的電腦啟動 Claude Code

在專案根目錄開 PowerShell：

```
cd C:\路徑\你的專案
claude
```

複製

建議先按 `Shift+Tab` 切到 plan mode，讓 Claude 先分析並提出計畫，你確認後再讓它修改檔案。

貼上這段提示

把 `<程式名稱>` 換成你的程式名稱（小寫英文、數字、連字號）後整段貼上：


```
請把這個專案容器化，要部署到公司的 DevLab Docker 測試區。
DevLab 規範請先閱讀 http://docs.10.125.2.14.sslip.io 的「準備你的程式」、「部署流程」、「規則」三節。

程式名稱：<程式名稱>（小寫英文、數字、連字號，會成為網址 <程式名稱>.10.125.2.14.sslip.io）
```

```
要求：
1. 先分析專案：語言/框架版本、啟動方式、監聽的連接埠、需要的環境變數、要保存的資料、外部相依（資料庫、SMTP、分
2. 產生 Dockerfile（固定版本號的官方基底映像檔，非 root 執行，盡量用 multi-stage）與 .dockerignore（排除
3. 產生 compose.yml，照 DevLab 範本規則：
   - 服務名稱 app，用 build: . 與 image: devlab/<程式名稱>:dev
   - 不可寫 ports:，改加入外部網路 devlab，加 Traefik labels：
     traefik.enable=true、traefik.docker.network=devlab、
     Host(`<程式名稱>.${LAB_DOMAIN}`)、entrypoints=web、loadbalancer.server.port=<程式埠>
   - 資料庫只放在內部 backend 網路；要保存的資料用 named volume
   - 資源上限 2 CPU / 1 GB、json-file log 上限 10m x 3、restart: unless-stopped
4. 程式要監聽 0.0.0.0、log 輸出到 stdout、設定與密碼從環境變數讀取；最好有 /health。
   必要的程式修改請盡量小，並逐項說明。
5. 密碼不可寫進任何檔案，改產生 app.env.example 列出變數名稱與說明。
6. 程式如果會連外部 HTTPS 網站，請標註出來（公司防火牆會換上 CHS-RootCA 憑證，部署時要處理）。
7. 寫 DEPLOY.md：連接埠、環境變數清單、volume、健康檢查網址、已知風險。
8. 如果本機有 Docker，請建置並啟動測試，確認可以回應 HTTP；沒有就只檢查語法。
最後只回報：新增/修改的檔案、測試結果、需要部署管理員決定的事項。
```

如果 Claude Code 讀不到本頁，請把準備你的程式和規則的內容直接貼給它。

交付給管理員



案。

- 附上 Claude Code 最後的回報與 `DEPLOY.md`，特別是「需要部署管理員決定的事項」。
- 密碼、API 金鑰另外私下提供，不要寄在同一封信或放在 zip 裡。

> Claude Code 改過的程式碼，請自己檢查並確認功能正常後再交付。容器化只應該修改啟動方式、監聽位址和設定讀取方式，不應該改到商業邏輯。

部署流程

部署要在 DevLab 主機上操作。沒有主機權限的同事，請把以下資料交給管理員：

- 程式名稱（小寫英文、數字、連字號，例如 `sales-report`），會成為網址的一部分
- 原始碼或 Docker 映像檔，以及程式監聽的連接埠（可以先用 Claude Code 容器化）
- 需要的環境變數清單（密碼另外私下提供）

- 是否需要資料庫、要保存哪些資料

有主機權限時

1. 用範本建立專案（會自動取得網址並啟動預設頁面）：

   ```
   powershell -ExecutionPolicy Bypass -File D:\lab\apps\new-app.ps1 -Name sales-report
   ```
   複製

   使用現成映像檔時，可以直接指定：

   ```
   powershell -ExecutionPolicy Bypass -File D:\lab\apps\new-app.ps1 -Name api -Port 8080 -Ima
   ```
   複製

2. 修改 `D:\lab\apps\<名稱>\` 底下的設定：

檔案	用途
`compose.yml`	主設定：映像檔或 Dockerfile、資料夾掛載、資料庫
`.env`	程式名稱、連接埠、映像檔、資源上限
`app.env`	傳給程式的環境變數與密碼（不進版控）
`public\`	靜態網頁放這裡就能直接上線

3. 套用設定：

   ```
   docker compose --project-directory D:\lab\apps\sales-report up -d
   ```
   複製

   如果是自己的 Dockerfile（例如用 Claude Code 容器化交來的專案），先建立專案但不要啟動，把原始碼和同事的 `compose.yml` 放進資料夾，填好 `app.env`，再建置並啟動：

   ```
   powershell -ExecutionPolicy Bypass -File D:\lab\apps\new-app.ps1 -Name sales-report -Port
   docker compose --project-directory D:\lab\apps\sales-report up -d --build
   docker compose --project-directory D:\lab\apps\sales-report logs -f
   ```
   複製

4. 打開 `http://sales-report.10.125.2.14.sslip.io` 確認，並請管理員把服務加到本頁的服務清單。

規則（必讀）

1. **不要直接開放連接埠。**`compose.yml` 裡不要寫 `ports:`，一律透過網址連入。防火牆只開放 80 埠，直接開放的連接埠同事也連不到，還可能造成安全漏洞。
2. **密碼放 `app.env`。**不要寫進 `compose.yml`、Dockerfile 或程式碼，也不要提交到 Git。
3. **資料庫只放在專案的內部網路**（範本的 `backend` 網路），不要加入 `devlab` 網路。
4. **資源上限預設是 2 CPU、1 GB 記憶體。**需要更多請先跟管理員確認，這台主機是大家共用的。
5. **不要連正式環境的資料庫做寫入。**DevLab 是測試環境，需要正式資料請用測試資料庫或副本。
6. **不用的專案請通知管理員移除**，釋放資源和網址。

常見情況

程式要寄信

DevLab 內建測試信箱 Mailpit，寄出的信會被攔截保存，**不會真的寄出去**，可以放心測試。程式的 SMTP 設定為：主機 `mailpit`、埠 `1025`、不需帳密與加密（範本的 `app.env` 已預設）。要看寄出的信件，請找管理員。

程式要連外部 HTTPS 網站，出現憑證錯誤

公司防火牆會檢查部分網站的 HTTPS 連線，並換上公司自己簽發的憑證（CHS-RootCA）。Windows 電腦信任這張憑證，但容器預設不信任，所以會出現：

```
CERTIFICATE_VERIFY_FAILED: self-signed certificate in certificate chain
net::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
```

複製

解法是把公司根憑證加進映像檔，管理員有現成的憑證檔和做法（戰情室就是這樣處理的）。Python 的 `requests`、Node.js、Java、Chromium 各自有自己的信任清單，設定方式不同，請跟管理員討論。

程式拿到的使用者 IP 都是 172.18.0.1

這是 DevLab 的網路架構造成的，程式拿不到使用者的真實 IP，請不要用 IP 做身分驗證或存取控制。需要辨識使用者時，請用帳號登入。

網址只有 HTTP，沒有 HTTPS

目前 DevLab 只提供 HTTP，所以**不要在測試程式裡輸入真實的公司帳號密碼**。需要 HTTPS 的情況請跟管理員討論。

常用指令

以下指令在 DevLab 主機的 PowerShell 執行，`<名稱>` 換成你的程式名稱。

要做什麼	指令
啟動 / 套用設定	`docker compose --project-directory D:\lab\apps\<名稱> up -d`
停止	`docker compose --project-directory D:\lab\apps\<名稱> stop`
看狀態	`docker compose --project-directory D:\lab\apps\<名稱> ps`
看 log（持續顯示）	`docker compose --project-directory D:\lab\apps\<名稱> logs -f --tail 100`
改了 Dockerfile 或程式後重建	`docker compose --project-directory D:\lab\apps\<名稱> up -d --build`
移除程式（保留資料）	`docker compose --project-directory D:\lab\apps\<名稱> down`
移除程式和資料（無法復原）	`docker compose --project-directory D:\lab\apps\<名稱> down -v`

限制與已知問題

- **主機重開機後，要有人登入 Windows**，Docker 和所有服務才會啟動。Windows 更新後服務可能暫停一段時間。
- **只有 HTTP**，沒有 HTTPS。
- **只開放部分網段**，其他網段需要申請開通。
- **網址依賴 sslip.io**：這是外部的免費 DNS 服務，把 `*.10.125.2.14.sslip.io` 解析到 10.125.2.14。如果它停止服務，網址會暫時失效，用 IP 也連不到。

- **備份要自己規劃。**除了戰情室有每日備份，其他程式的資料預設沒有備份，需要的話請跟管理員討論。

最後更新：2026-10-14 · DevLab 測試區（10.125.2.14）