Région Hauts-de-France
Cofinancé par l'Union européenne
realconseil DIAGNOSTIC ACCOMPAGNEMENT FORMATION

Installation et utilisation de **Laragon** sous Windows 10 et 11

Environnement de développement PHP / Symfony

1. Objectif de cette documentation

Cette documentation a pour but de :

- Mettre en place un environnement de développement web **simple, fiable et reproductible** sous Windows
- Comprendre les composants d'un stack PHP moderne
- Installer et utiliser **Laragon** pour développer des projets PHP et Symfony
- Uniformiser les environnements de travail sous Windows

---

2. Pourquoi Laragon ?

Laragon est un environnement de développement **orienté développeurs**.

Avantages principaux

- Portable et léger
- Installation rapide
- Gestion automatique du Virtual Host
- Compatible Symfony, Laravel, PHP natif
- Intégration facile avec Composer, MariaDB, Node.js
- Très peu de configuration manuelle

---

3. Prérequis

- Windows 10 ou Windows 11 (64 bits)
- Droits administrateur sur la machine
- Connexion Internet

---

4. Installation de Chocolatey (gestionnaire de paquets Windows)

Chocolatey permet d'installer des outils en ligne de commande, comme `apt` sous Linux.

4.1 Ouvrir PowerShell en mode administrateur

- Clic droit sur le menu Démarrer ou `Windows`+ `x` (plus simple)

- **Windows PowerShell (Admin)**

4.2 Installer Chocolatey

Copier-coller la commande suivante :

```
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force
iex ((New-Object
System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.chocolatey.org/inst
all.ps1'))
```

4.3 Vérifier l'installation

```
choco --version
```

Si une version s'affiche, Chocolatey est correctement installé.

---

5. Installation des outils nécessaires

Nous allons installer l'ensemble des outils utiles au développement PHP / Symfony.

5.1 Installation via Chocolatey

Dans PowerShell (toujours en mode administrateur) :

```
choco install composer -y
choco install laragon -y
choco install symfony-cli -y
```

Remarques :

- `-y` accepte automatiquement les confirmations
- Laragon inclut déjà PHP, MariaDB et Apache

---

6. Vérification de l'environnement

Fermer PowerShell, puis **le rouvrir (mode normal suffit)**.

6.1 Vérifier Composer

```
composer --version
```

6.2 Vérifier Symfony CLI

```
symfony --version
```

6.3 Vérifier MariaDB / MySQL(si installé nativement)

```
mysql --version
```

Si les commandes répondent, les variables d'environnement (PATH) sont correctement configurées.

---

7. Découverte de Laragon

7.1 Lancer Laragon

- Menu Démarrer → Laragon → **Laragon**
- Cliquer sur **Start All**

Les services suivants démarrent :

- Apache (serveur web)
- MariaDB (base de données)
- PHP

7.2 Interface Laragon

Laragon propose :

- Bouton Start / Stop
- Accès rapide à :
    - Terminal
    - php.ini
    - MariaDB
    - Répertoires projets

---

8. Structure des projets avec Laragon

Par défaut, les projets sont stockés dans :

```
C:\laragon\www
```

Chaque dossier correspond automatiquement à un site web.

Exemple :

```
C:\laragon\www\cassandre
```

Accessible via navigateur à :

```
http://cassandre.test
```

Laragon gère automatiquement le Virtual Host.

---

9. Création d'un projet Symfony avec Laragon

9.1 Ouvrir le terminal Laragon

Dans Laragon :

- Menu → **Terminal**

9.2 Se placer dans le dossier www

```
cd C:\laragon\www
```

9.3 Créer un projet Symfony

```
symfony new cassandre --webapp
```

Ou avec Composer :

```
composer create-project symfony/skeleton cassandre
cd cassandre
composer require webapp
```

---

10. Lancer le serveur Symfony

Deux possibilités :

Option 1 – Serveur Symfony (recommandé)

```

```

```
cd cassandre
symfony serve
```

Accès via :

```
http://localhost:8000
```

Option 2 – Apache Laragon

- Vérifier que le projet est dans `www`
- Accès via :

```
http://cassandre.test
```

---

11. Accès à la base de données MariaDB

11.1 Identifiants par défaut

Élément	Valeur
Hôte	localhost
Port	3306
Utilisateur	root
Mot de passe	(vide)

11.2 Utilisation de HeidiSQL

- Lancer HeidiSQL
- Créer une nouvelle session MariaDB
- Se connecter avec les identifiants ci-dessus

---

12. Variables d'environnement (PATH)

Pourquoi c'est important ?

Le PATH permet d'exécuter :

- `php`
- `composer`
- `symfony` depuis n'importe quel terminal.

Chocolatey et Laragon configurent cela automatiquement, mais en cas de problème :

- Paramètres Windows
- Système
- Informations système
- Paramètres système avancés
- Variables d'environnement

---

13. Bonnes pratiques en formation

- Toujours lancer Laragon **avant** de travailler
- Créer **un projet = un dossier**
- Utiliser Git dès le début du projet
- Centraliser les projets dans `C:\laragon\www`

---

14. Problèmes courants

Port 80 occupé

- Skype (si vous avez encore Skype posez-vous des questions 😄 !!!)
- IIS
- Docker

Solution :

- Désactiver IIS
- Changer le port Apache dans Laragon

Commande non reconnue

- Redémarrer PowerShell
- Vérifier le PATH
- Redémarrer la machine si nécessaire

---

15. Conclusion pédagogique

Laragon est :

- Un excellent compromis entre simplicité et professionnalisation
- Adapté aux stagiaires débutants comme avancés
- Un pont naturel entre Windows et les environnements Linux

Il permet de se concentrer sur :

- le code
- l'architecture MVC
- Symfony plutôt que sur la configuration système.