



WEB DESIGN

Les Balises et leurs Attributs

Les balises

Les pages HTML sont remplies de ce qu'on appelle des balises. Celles-ci sont invisibles à l'écran pour nos visiteurs, mais elles permettent à l'ordinateur de comprendre ce qu'il doit afficher. Les balises se repèrent facilement. Elles sont entourées de « chevrons », c'est à dire des symboles < et >, comme ceci: <balise>

A quoi est-ce qu'elles servent ?

Elles indiquent la nature du texte qu'elles encadrent.
Elles veulent dire par exemple :
«Ceci est mon titre»
«Ceci est une image»
«Ceci est un paragraphe de texte» ...

On distingue deux types de balises: les balises en paires et les balises orphelines.

Les balises paires

Elles s'ouvrent, contiennent du texte, et se ferme plus loin. voici à quoi elles ressemblent:

```
<title>PREMIERS PAS AVEC BRACKETS</title>
```

On distingue une balise ouvrante <title> et une balise fermante </title> qui indique que le titre se termine. Cela signifie pour l'ordinateur que tout ce qui n'est pas entre ces deux balises n'est... pas un titre



WEB DESIGN

Les Balises et leurs Attributs

Les balises orphelines

Ce sont des balises qui servent le plus souvent à insérer un élément à un endroit précis (par exemple une image). Il n'est pas nécessaire de délimiter le début et la fin de l'image, on veut juste dire à l'ordinateur «insère une image ici»

Une balise orpheline s'écrit comme ceci:

```
<img>
```

Les Attributs

Les attributs sont un peu les options des balises. Ils viennent les compléter pour donner des informations supplémentaires. L'attribut se place après le nom de la balise ouvrante et a le plus souvent une valeur.

```
<balise attribut="valeur"></balise>
```

À QUOI CELA SERT-IL ?

Prenons la balise que nous venons de voir. Seule, elle ne sert pas à grand chose. On pourrait rajouter un attribut qui indique le nom de l'image à afficher :

```

```

L'ordinateur comprends alors qu'il doit afficher le contenu du dossier img fichier photo.jpg.

Dans le cas d'une balise fonctionnant «par paire», on ne met les attributs que dans la balise ouvrante et pas dans la balise fermante

```
<a attribut="valeur">Lien</a>
```