

Avance 2

Repositorio Clinico Regional e integracion

Repositorio Medico SOLCA

Documento de evidencia: que se hizo, como se hizo y como cumple la rubrica.

Objetivo del avance

El segundo avance tuvo como objetivo convertir el Repositorio Clinico Regional en un agregador real. En esta fase el repositorio ya no solo existe como microservicio base, sino que consume los microservicios de Paciente Maestro, Consulta Clinica, Laboratorio e Imagenologia mediante APIs REST y devuelve una respuesta consolidada por paciente.

Que hicimos

Se implemento la integracion del microservicio repositorio-clinico-regional-service con los microservicios clinicos:

- paciente-maestro-service
- consulta-clinica-service
- laboratorio-clinico-service
- imagenologia-service

El endpoint principal solicitado fue implementado:

```
GET /repositorio/paciente/{idPacienteRegional}
```

Tambien se agrego consulta por cedula:

```
GET /repositorio/cedula/{cedula}
```

Como lo hicimos

El repositorio usa comunicacion REST mediante RestTemplate. Las URLs de los microservicios se configuran por variables:

```
servicios.paciente-url  
servicios.consulta-url  
servicios.laboratorio-url  
servicios.imagenologia-url
```

En Docker Compose estas rutas apuntan a los nombres internos de los contenedores:

```
PACIENTE_SERVICE_URL: http://paciente-maestro-service:8081  
CONSULTA_SERVICE_URL: http://consulta-clinica-service:8082  
LABORATORIO_SERVICE_URL: http://laboratorio-clinico-service:8083  
IMAGENOLOGIA_SERVICE_URL: http://imagenologia-service:8084
```

Esto demuestra que la comunicacion se hace por APIs REST entre servicios y no por acceso directo entre bases de datos.

Diagrama actualizado de integracion

El diagrama de integracion REST esta disponible en:

documentacion/assets/diagrama_integracion_rest_solca.png

Flujo logico:

```
sequenceDiagram  
    participant Cliente as Cliente/Postman/Frontend  
    participant Repo as Repositorio Clinico Regional  
    participant Pac as Paciente Maestro  
    participant Con as Consulta Clinica  
    participant Lab as Laboratorio Clinico  
    participant Img as Imagenologia  
  
    Cliente->>Repo: GET /repositorio/paciente/{idPacienteRegional}  
    Repo->>Pac: GET /pacientes/{idPacienteRegional}  
    Repo->>Con: GET /consultas/paciente/{idPacienteRegional}  
    Repo->>Lab: GET /laboratorio/paciente/{idPacienteRegional}  
    Repo->>Img: GET /imagenes/paciente/{idPacienteRegional}  
    Repo-->>Cliente: JSON consolidado
```

Respuesta JSON consolidada

El endpoint devuelve el formato exigido:

```
{
  "paciente": {},
  "consultas": [],
  "laboratorio": [],
  "imagenes": [],
  "errores": {}
}
```

El campo errores se agrego para evidenciar manejo basico de fallos cuando algun microservicio no responde.

No acceso directo entre bases de datos

El cumplimiento se evidencia en la clase:

repositorio-clinico-regional-service/src/main/java/ec/edu/solca/repositorio/service/RepositorioIntegracionService.java

El repositorio no abre conexiones a paciente_maestro_db, consulta_clinica_db, laboratorio_clinico_db ni imagenologia_db. En lugar de eso llama endpoints REST:

- /pacientes/{idPacienteRegional}
- /consultas/paciente/{idPacienteRegional}
- /laboratorio/paciente/{idPacienteRegional}
- /imagenes/paciente/{idPacienteRegional}

Cada microservicio sigue siendo responsable de consultar su propia base.

Manejo basico de errores

Si un microservicio no responde, el repositorio captura la excepcion y devuelve una respuesta parcial. La informacion disponible de los demas servicios sigue apareciendo.

Ejemplo esperado si laboratorio esta apagado:

```
{
  "paciente": {},
  "consultas": [],
  "laboratorio": [],
  "imagenes": [],
  "errores": {
    "laboratorio-clinico": "No se pudo consultar el microservicio"
  }
}
```

Esto permite demostrar resiliencia basica y consolidacion parcial.

Infraestructura de datos

Tipo	Implementacion
Datos estructurados	Pacientes, consultas, laboratorio e imagenologia guardados en PostgreSQL.
Datos no estructurados	Archivos DICOM y metadatos de imagenologia en el microservicio de imagenologia.
DBaaS	PostgreSQL puede migrarse a un servicio administrado manteniendo las bases independientes.

Tipo	Implementacion
Storage cloud	Propuesto para archivos DICOM, respaldos y objetos clinicos no estructurados.

Matriz preliminar de riesgos

Riesgo	Impacto	Mitigacion inicial
Microservicio no disponible	Respuesta incompleta	Manejo de errores por servicio y consolidacion parcial.
Duplicidad de pacientes	Informacion fragmentada	Uso de idPacienteRegional como identificador maestro.
Acceso indebido a datos clinicos	Exposicion de informacion sensible	Seguridad JWT reforzada en Avance 3.
Acoplamiento entre bases de datos	Dificultad de mantenimiento	Comunicacion REST y base independiente por microservicio.
Perdida de datos	Riesgo asistencial	PostgreSQL persistente y plan de respaldo en Avance 3.

Evidencias disponibles

Evidencia solicitada	Donde esta en el proyecto
Diagrama actualizado de integracion	documentacion/assets/diagrama_integracion_rest_solca.png.
Comunicacion REST entre servicios	RepositorioIntegracionService.java.
Respuesta JSON consolidada	Endpoint GET /repositorio/paciente/{idPacienteRegional}.
No acceso directo entre bases	Configuracion por URLs REST en docker-compose.yml.
Manejo de errores	Metodos obtenerObjeto y obtenerLista devuelven errores por servicio.
Pruebas Postman	postman/SOLCA-Repositorio-Clinico-Regional.postman_collection.json.

Cumplimiento de la rubrica

Requisito	Estado	Explicacion
Diagrama actualizado de integracion	Cumple	Existe diagrama REST en documentacion/assets.
Explicacion de APIs REST	Cumple	El repositorio consume endpoints HTTP de cada microservicio.

Requisito	Estado	Explicacion
Infraestructura de datos	Cumple	Se documentan datos estructurados, DICOM, DBaaS y storage cloud.
Matriz preliminar de riesgos	Cumple	Incluida en este documento y en la documentacion general.
Consumo de Paciente Maestro	Cumple	GET /pacientes/{id} desde repositorio.
Consumo de Consulta Clinica	Cumple	GET /consultas/paciente/{id} desde repositorio.
Consumo de Laboratorio	Cumple	GET /laboratorio/paciente/{id} desde repositorio.
Consumo de Imagenologia	Cumple	GET /imagenes/paciente/{id} desde repositorio.
Endpoint obligatorio	Cumple	GET /repositorio/paciente/{idPaciente Regional} implementado.
Respuesta JSON consolidada	Cumple	Devuelve paciente, consultas, laboratorio, imagenes y errores.
No acceso directo entre bases	Cumple	Integracion por REST, no por consultas SQL cruzadas.
Manejo de errores si un servicio cae	Cumple	Devuelve informacion parcial y mensaje en errores.

Conclusion

El Avance 2 queda cubierto porque el repositorio regional integra los microservicios mediante REST, consolida la informacion clinica por paciente y maneja fallos parciales. La arquitectura respeta la independencia de bases de datos y prepara el sistema para seguridad, frontend y contenedores del Avance 3.

Diagramas incluidos

Los siguientes diagramas se anexan como evidencia visual del diseno y la integracion del sistema.

Diagrama actualizado de integracion REST

Integracion REST del Repositorio Clinico Regional





Diagrama actualizado de integracion REST

Arquitectura cloud del repositorio regional

Arquitectura cloud preliminar - Repositorio Clinico Regional SOLCA



Principio clave: cada microservicio conserva su propia base de datos; la integración se hace por APIs REST.

Arquitectura cloud del repositorio regional