

Arbeid trygt sammen – veiledning for teokratiske bygge- og vedlikeholdsprosjekter

Februar 2022

Innhold

Innledning

- 1 Grunnleggende retningslinjer for helse og sikkerhet
- 2 Retningslinjer for sikkerhet ved risikofyllt arbeid

Tillegg

- A Sikkerhetsprinsipper for dem som fører tilsyn med prosjektet

INNLEDNING

1. Det er et stort privilegium å tjene Jehova på teokratiske prosjekter! Vi vil gjerne rose deg for at du stiller deg til disposisjon. Hvordan ønsker Jehova at vi skal utføre oppgavene våre i forbindelse med disse viktige aktivitetene? Han vil at vi skal arbeide trygt sammen.
2. Livet er hellig for Jehova Gud, den «Store Skaper». (Fork 12:1; Sal 36:9) Han regner alle mennesker som dyrebare og vel verdt å beskytte. Som tjenere av Jehova kan vi vise at vi deler hans syn ved å følge bibelske prinsipper med hensyn til arbeidsvanene våre, og ved at vi aldri tar unødvendige sjanser eller lar være å følge normer for sikkerhet. – 5. Mos 22:8; Fork 10:9.
3. I Ordspråkene 3:21–23 står det: «Vern om praktisk visdom og tenkeevne ... Da skal du vandre trygt på din vei.» Målet vårt i forbindelse med teokratiske prosjekter er at alt arbeid skal utføres uten ulykker. Det oppnår vi hvis hver og en av oss har et riktig syn på sikkerhet og alltid velger å utføre arbeidet vårt på en trygg måte. Tilsynsmenn må derfor planlegge arbeidsoppgaver nøye og forsikre seg om at de frivillige er kvalifisert og utrustet til å gjennomføre oppgavene sine på en trygg måte. Frivillige må være raske til å følge instruksjoner, overholde retningslinjer som har med helse og sikkerhet å gjøre, og anvende den opplæringen de får.
4. Retningslinjene om helse og sikkerhet i dette dokumentet er et *minstekrav* og utgjør en del av organisasjonens program for økt fokus på sikkerhet. Gjennomgå dette dokumentet før du deltar på noe teokratisk prosjekt. Dette er ditt personlige eksemplar.
5. [Kapittel 1](#) tar for seg generell sikkerhet og må leses av alle frivillige arbeidere. [Kapittel 2](#) handler om risikofylt arbeid og må leses av dem som er godkjent for å utføre slikt arbeid. [Tillegg A](#) inneholder noen av ansvarsoppgavene til dem som fører tilsyn med prosjekter ved en lokal Rikets sal.
6. Jesus sa at hans sanne etterfølgere skulle kjennetegnes av kjærligheten de har til hverandre (Joh 13:35). Én av måtene vi kan vise denne kjærligheten på, er ved å gjøre vårt beste for å bidra til et trygt arbeidsmiljø. Det er vår bønn at Jehova må fortsette å velsigne alle de teokratiske prosjektene våre og den innsatsen vi gjør for å fortsette å *arbeide trygt sammen*. – Sal 127:1.

KAPITTEL 1 GRUNNLEGGENDE RETNINGSLINJER FOR HELSE OG SIKKERHET

Adgangskontroll	1
Aldersgrenser	2–3
Områder der det utføres generelt bygge- og vedlikeholdsarbeid	2
Områder der det utføres risikofylt arbeid	3
Helse og arbeidsklær	4–6
Helse	5
Arbeidsklær	6
Trygge arbeidsvaner og trygg oppførsel	7
Bevar et trygt arbeidsmiljø	8–11
Renhold	9
Stabling og oppbevaring	10
Værforhold	11
Personlig verneutstyr	12–21
Vernehjelm	13
Vernesko	14
Øyevern	15
Vernebriller	15.1
Kapselbriller	15.2
Visir	16
Vernemasker	17
Hørselsvern	18
Hansker	19
Refleksvester	20
Knebeskyttere	21
Håndverktøy	22
Stiger	23
Personskader og nødssituasjoner	24
Matvaresikkerhet	25
Brannvern	26
Sikkerhet i forbindelse med kjemikalier	27
Grunnleggende sikkerhet ved elektroarbeid	28
Låsing/merking	29
Ting å tenke på når det gjelder trange rom	30
Arbeid trygt rundt anleggsmaskiner og kraner	31
Min sikkerhetserklæring i forbindelse med generelle oppgaver	32–33

ADGANGSKONTROLL

1. Kun frivillige med godkjent søknad eller de som har blitt godkjent av de lokale eldste, kan arbeide på teokratiske bygge- og vedlikeholdsprosjekter. I dette dokumentet sikter «prosjekt» til slike aktiviteter som blir utført på en byggeplass, for eksempel bygging, renovasjon, rivningsarbeid, gjenoppbygging etter en katastrofe og risikofylt vedlikeholdsarbeid, ikke grunnleggende vedlikeholdsarbeid eller lett rengjøring. «Byggeplass» sikter til stedet der byggearbeidet utføres, for eksempel en Rikets sal, en stevnehall, et oversettelseskontor eller et sted der det utføres nødhjelpsarbeid.

- (1) Hver byggeplass består av ett eller flere områder som bare autoriserte personer har adgang til. Disse områdene med begrenset adgang består ofte av følgende:

- **Områder der det utføres generelt bygge- og vedlikeholdsarbeid.**

- **Områder der det utføres risikofylt arbeid**, som blant annet innbefatter:
 - rivningsarbeid
 - arbeid der fallhøyden er 1,8 meter eller mer, for eksempel fra et tak eller stillas eller i nærheten av en gravegrop
 - arbeid i grøfter eller gravegroper som er 0,9 meter eller dypere
 - arbeid med eller i nærheten av anleggsmaskiner
 - arbeid i nærheten av løftekraner eller steder der last løftes over hodehøyde
- (2) De som fører tilsyn med prosjektet, må sikre at byggeplassen er planlagt på en sikker måte, og at områdene med begrenset adgang er tydelig merket med skilt og sperringer. Adgangspunktene til disse områdene må hele tiden overvåkes, slik at bare godkjente personer og kjøretøy kan passere.
- (3) For at frivillige skal kunne bevege seg i et område med begrenset adgang, må de godkjennes av dem som fører tilsyn med prosjektet, og de må følge alle regler og retningslinjer som gjelder for området.
- (4) Ingen kan gå inn på kjøkken eller områder der det tilberedes mat, uten først å ha blitt godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet.
- (5) Ingen besøkende får komme inn på begrensede områder med mindre de har fått uttrykkelig tillatelse av dem som fører tilsyn med prosjektet. Besøkende med slik tillatelse må ledsages av en person utnevnt av dem som fører tilsyn med prosjektet, som er kjent med risikoene og byggeplassen. Alle besøkende må ha på seg det beskyttelsesutstyret som kreves på det begrensede området.

ALDERSGRENSER

2. **Områder der det utføres generelt bygge- og vedlikeholdsarbeid:** Frivillige som har fylt 17 år, kan være med på bygge- og vedlikeholdsprosjekter under det rette tilsyn og når lokale lover og regler tillater det. De kan imidlertid ikke utføre risikofylt arbeid, som oppgavene som beskrives i [kapittel 2](#) i dette dokumentet.

3. **Områder der det utføres risikofylt arbeid:** Frivillige som er 18 år eller eldre, kan utføre risikofylt arbeid hvis de har blitt godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet, og har fått riktig opplæring.

HELSE OG ARBEIDSKLÆR

4. Ha alltid med deg et eksemplar av *Arbeid trygt sammen – veiledning for teokratiske bygge- og vedlikeholdsprosjekter* (trykt eller elektronisk utgave) når du er med på et prosjekt. Ha på deg Fullmakt i helsespørsmål til enhver tid. – *km 1/12 s. 3.*

5. Helse:

- (1) Bli hjemme hvis du er syk. – *Fil 2:4; g16.6 s. 6.*
- (2) Kom til byggeplassen uthvilt og i god fysisk form. – *DC-80 nr. B3.*
- (3) Ikke berør øynene, nesen eller munnen med uvaskede hender. – *g 6/15 s. 3.*
- (4) Host og nys i et papirlommetørkle eller i albukroken, ikke i hendene.
- (5) Vask hendene med såpe og vann i minst 20 sekunder etter at du har vært på toalettet, før du håndterer mat, eller etter at du har pusset nesen, hostet eller nyst.

- (6) Pass på at du unngår heteslag, og at du ikke er for mye ute i solen. Drikk for eksempel rikelig med vann for at du ikke skal bli dehydrert i varmt vær med høy luftfuktighet. – g98 22.3. s. 31; DC-80 nr. C10.
- (7) Sørg for å unngå å bli nedkjølt eller å få forfrysninger, for eksempel ved å ha på varme klær og å ta pauser for å få igjen varmen når det trengs. – DC-80 nr. C8.
- (8) Ta deg god tid og gå forsiktig på steder det kan være glatt, spesielt der det er snø og is.
- (9) Du må aldri kjøre når du er trøtt. Hvis du føler deg trøtt, må du finne et trygt sted å stoppe, slik at du kan sove litt. – g 7/11 s. 11, rammen; DC-80 nr. H6.
- (10) Vis beskjedenhet ved at du ikke tar på deg oppgaver du ikke er i stand til å utføre, spesielt hvis du er oppe i årene, har en tidligere skade eller et helseproblem. Hvis du har en begrensning, bør du informere tilsynsmannen din om det. – Mi 6:8.

6. Arbeidsklær:

- (1) Alle frivillige som er med på et prosjekt, bør ha på seg lange bukser, skjorter med enten korte eller lange ermer og passende skotøy.
- (2) Klærne skal være sømmelige, ikke tettsittende eller avslørende, uansett arbeidssituasjon.
- (3) Smykker, deriblant ringer, armbånd, klokker, halskjeder og hengende øredobber, utgjør en fare og skal ikke brukes.
- (4) Langt hår skal være satt opp.

TRYGGE ARBEIDSVANER OG TRYGG OPPFØRSEL

7. Ta deg tid til å forstå hvordan du skal utføre hver oppgave på en trygg måte. Hvis du blir bedt om å gjøre en oppgave som virker risikabel, må du be om mer informasjon og bare gå videre når du kan utføre oppgaven på en trygg måte. Det kan hende at noen gjennomgår skjemaene *Sikker jobbanalyse* (DC-83) eller *Sikker jobbanalyse for menigheten* (DC-85) med deg før du setter i gang med enkelte arbeidsoppgaver. Hvis du har noen forslag til hvordan sikkerheten kan forbedres, bør du snakke med tilsynsmannen din. – g02 22.2. s. 4–7; g85 8.12. s. 4–8.

- (1) Arbeid i et fornuftig tempo og på en slik måte at du ivaretar din egen og andres sikkerhet (ikke ta noen snarveier; unngå å bli distraheret eller å være for selvsikker).
- (2) Gjør det til en vane å rette på risikable handlinger eller situasjoner med en gang, spesielt slike som du blir gjort oppmerksom på av dem som fører tilsyn med prosjektet, eller av andre. – DC-80 nr. B2.
- (3) Rapporter alle nestenulykker til tilsynsmannen din. Det vi lærer av nestenulykker, kan bidra til å forhindre en skade eller et dødsfall i framtiden. – DC-80 nr. B1.
- (4) Håndter materialer på en trygg måte og bruk riktige løfteteknikker. Utvis beskjedenhet ved å be om hjelp til å bære noe som er tungt eller uhåndterlig. – DC-80 nr. C5.
- (5) Unngå å arbeide alene på en byggeplass. Det er ikke trygt.
- (6) Ikke skriv meldinger på telefonen mens du går. Mobiltelefoner og nettbrett skal bare brukes på steder der det er trygt.
- (7) Ikke ta med alkohol til byggeplassen. Alkoholholdig drikke påvirker evnen din til å arbeide trygt og må ikke drikkes like før eller mens du utfører arbeid på byggeplassen.

- (8) Ikke driv med skøyerstreker eller spill andre et puss. Det kan føre til skader. – Ordsp 26:19; DC-80 nr. B4.
- (9) Overhold alle sikkerhetsregler. Frivillige som bevisst ignorerer sikkerhetsregler, vil – etter først å ha fått en advarsel – ikke få lov til å fortsette å arbeide på prosjektet.

BEVAR ET TRYGT ARBEIDSMILJØ

8. Hver enkelt må gjøre sitt for å bevare et trygt arbeidsmiljø ved å holde sitt tildelte arbeidsområde rent, ryddig og trygt. En ryddig byggeplass er en trygg arbeidsplass. – DC-80 nr. A2, J1, J2.

9. Renhold:

- (1) Kontroller området rundt deg regelmessig, så det ikke er noe som utgjør en sikkerhetsrisiko der, for eksempel gjenstander som er ødelagte eller har skarpe, ubeskyttede kanter, eller det er noe annet som kan forårsake en personskade, skade på eiendom eller brann. Hvis det ikke er trygt å fjerne en sikkerhetsrisiko, må du snakke med tilsynsmannen din.
- (2) Hold arbeidsområdene ryddige. Kast søppel med en gang i riktige søppelbøtter eller beholdere.
- (3) Pass på at det ikke er noen risiko for å skli eller snuble på gangveier eller i andre områder, for eksempel i slanger, ledninger eller på våte overflater. Hvis slanger eller ledninger ikke kan flyttes til et tryggere sted, må de festes og tydelig merkes.
- (4) Arbeidsområdene skal være godt opplyst, spesielt trappeoppganger og adkomstveier til arbeidsområdet.
- (5) Dekk til gjenstander man kan skjære eller stikke seg på, for eksempel armeringsjern, stolper, lynavledere eller andre ting som kan utgjøre en risiko for personskade. Fjern alle spikre som stikker ut, eller bøy dem innover.
- (6) Pass på at farlig avfall oppbevares og kastes i henhold til organisasjonens retningslinjer og lokale myndigheters lover og regler.
- (7) Støv kan inneholde ukjente farer. Hvis du koster, må du derfor først fukte området og koste på en måte som forhindrer svevestøv. Bruk bare støvsugere som er godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet, og som har filtre som er tilpasset materialene som støvsuges.
- (8) Sørg for at tilgangen til nødutganger, brannslukningsapparater og sikringsskap alltid er uhindret.

10. Stabling og oppbevaring:

- (1) Gjenstander må stables på en måte som gjør at de ikke kollapser, velter eller faller.
- (2) Oppbevar tyngre gjenstander på en måte som gjør at de kan håndteres av frivillige uten å forårsake personskade.
- (3) Oppbevar materialer på en slik måte at de ikke utgjør en snublefare eller blokkerer midtganger, gangveier eller trappeoppganger.

11. **Værforhold:** Vær oppmerksom på skiftende værforhold. Hvis været blir svært dårlig, må du søke passende ly og følge anvisningene fra tilsynsmannen.

PERSONLIG VERNEUTSTYR

12. På alle bygge- og vedlikeholdsprosjekter må det brukes personlig verneutstyr av god kvalitet og som har blitt godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet. Personlig verneutstyr må alltid være i god stand, passe godt og være komfortabelt nok til å kunne jobbe i hele dagen. Se *Sikker jobbanalyse* (DC-83) eller *Sikker jobbanalyse for menigheten* (DC-85) for en oversikt over hvilket personlig verneutstyr som er nødvendig for å utføre bestemte oppgaver.

13. Vernehjelm:

- (1) Bruk alltid vernehjelm i områder hvor det utføres byggearbeid eller lignende arbeid. Det må brukes vernehjelm under vedlikehold av områder der det kan være risiko for hodeskade.
- (2) Hver dag før arbeidet begynner, skal vernehjelmen inspiseres for slike skader som hull eller sprekker i hjelmens utvendige skall eller rifter i den støtdempende funksjonen. Bytt ut vernehjelmen hvis den ser skadet ut, hvis utløpsdatoen er passert, eller hvis den har blitt utsatt for et kraftig slag. – DC-80 nr. C6.

14. **Vernesko:** Bruk alltid vernesko i områder der det utføres bygge- eller vedlikeholdsarbeid. Verneskoene skal være tilpasset arbeidsforholdene og den type arbeid som utføres. Det skal aldri brukes åpne sko eller sandaler i arbeidsområder. – DC-80 nr. C1.

15. Øyevern:

- (1) **Vernebriller:** Bruk alltid vernebriller i områder der det utføres bygge- og vedlikeholdsarbeid. Bytt dem ut hvis de blir oppskrapet eller vanskelige å se gjennom. – DC-80 nr. C2.
- (2) **Kapselbriller:** Det skal brukes kapselbriller ved arbeid med kjemikalier der det kreves i henhold til kjemikalienes sikkerhetsdatablad, eller ved eksponering for partikler i luften, som svevestøv, betong, metall og spon.

16. **Visir:** Bruk et visir over vernebrillene eller kapselbrillene for å beskytte ansiktet mot kjemikaliesprut eller partikler i luften, for eksempel fra slipearbeid eller meisling eller ved skjæring eller boring over hodehøyde. – DC-80 nr. C2.

17. Vernemasker:

- (1) Bruk alltid en godt tilpasset vernemaske, enten det er en maske til engangsbruk eller gjenbruk, når du blir utsatt for partikler som er farlig å puste inn, for eksempel svevestøv, mugg, røyk, spray, damp og virus.
- (2) Selv om en enkel støvmaske ikke anses som en vernemaske, kan den bidra til å beskytte mot ufarlig svevestøv, men den vil ikke beskytte brukeren tilstrekkelig mot luftveisfarer.
- (3) Kontroller selv at vernemasken passer godt for å sikre at den er effektiv. For at masken skal sitte godt, må masken være i kontakt med huden hele veien rundt. Snakk med tilsynsmannen for å få opplæring i riktig bruk av vernemaske.
- (4) Frivillige har ansvar for å vedlikeholde sin egen vernemaske og å følge produsentens anbefaling for utskiftning. Bytt ut vernemasken hvis den blir tilstoppet, ødelagt eller ikke virker som den skal. – DC-80 nr. D2.

18. **Hørselsvern:** Bruk alltid hørselsvern når du oppholder deg i miljøer med høy lyd. Velg en type hørselsvern som gir tilstrekkelig beskyttelse mot lydnivåene i området. Passende grunnleggende retningslinjer for helse og sikkerhet

hørselsvern kan være ørepropper, øreklokker eller begge deler i miljøer med mye lyd. – DC-80 nr. C4.

19. **Hansker:** Bruk passende hansker, for eksempel gummi-hansker, skinnhansker eller skjærebestandige hansker, for den typen oppgaver som utføres, og ut fra det som er spesifisert i *Sikker jobbanalyse* (DC-83) eller *Sikker jobbanalyse for menigheten* (DC-85). Du må ikke bruke arbeidshansker i nærheten av tannhjul eller roterende utstyr med deler i bevegelse. – DC-80 nr. C12, D3.

20. **Refleksvester:** Alle frivillige må bruke refleksvester eller synlighetstøy på områder der det utføres bygge- og vedlikeholdsarbeid, spesielt i områder med kjøretøy i bevegelse eller anleggsmaskiner.

21. **Knebeskyttere:** Bruk knebeskyttere som sitter godt, ved arbeid som krever at du står lenge på knærne. – DC-80 nr. C1.

HÅNDVERKTØY

22. De som fører tilsyn med prosjektet, må sørge for at alt håndverktøy inspiseres regelmessig. Hvert verktøy er laget for en bestemt oppgave og skal kun brukes til det formålet.

- (1) Ikke bruk verktøy som er svært slitt, ødelagt, sløvt eller skadet. Defekt eller skadet verktøy skal repareres før bruk eller fjernes fra byggeplassen. – DC-80 nr. F4.
- (2) Kniver og knivblader skal aldri oppbevares slik at skarpe kanter er ubeskyttet. – DC-80 nr. F1.
- (3) Gå aldri i en stige mens du holder et skjæreverktøy eller et knivblad av noe slag i hånden.
- (4) Du må aldri skjære i retning av deg selv eller noen andre. Skjær i en vinkel bort fra kroppen din.

STIGER

23. Unngå så langt det er mulig, å bruke stiger som arbeidsplattform, med mindre det er helt spesielle omstendigheter som krever at de brukes i en kort periode.

- (1) Hold stiger i god stand. Før bruk skal det sjekkes at stiger ikke har ødelagte trinn, sprekker eller andre defekter. Merk ødelagte stiger og fjern dem fra byggeplassen.
- (2) Det skal ikke brukes trappestiger som er over tre meter lange. – DC-80 nr. E1, E8.
- (3) Arbeid på stiger som krever at det er mer enn 1,8 meter fra føttene og ned til bakken, innebærer stor risiko og må kun utføres med tillatelse fra tilsynsmannen din. Før det utføres arbeid i høyden, må du følge retningslinjene i *Arbeid i høyden* (A-137).
- (4) Det skal aldri brukes metallstiger når det arbeides med eller i nærheten av elektrisk utstyr. Bruk bare ikke-ledende stiger, for eksempel glassfiberstiger.
- (5) Stiger må stå stødig. En stige må aldri plasseres på kasser, stillaser, i en lift eller på noen andre ustødige gjenstander. – w10 4/15 s. 30, rammen.
- (6) Ikke bruk stoler, bøtter, kasser eller noen andre ustødige gjenstander til å lage en provisorisk stige.
- (7) Ha alltid ansiktet vendt mot stigen når du klatrer opp eller ned, og ha til enhver tid kontakt med stigen på minst tre punkter (for eksempel to føtter og én hånd).

- (8) Du må aldri lene deg utover siden av stigen. Gå ned fra stigen og flytt den når det er nødvendig.
- (9) Du må aldri stå eller sitte på de to øverste trinnene på en stige.
- (10) Hvis en stige plasseres foran en døråpning eller på et sted der utstyr eller gående kan komme borti den, skal døråpningen sperres av, og/eller stigen må holdes på plass av en person som kan stå og passe på.
- (11) Som hovedregel skal skyvestiger ha en vinkel der forholdstallet er 4:1. Det betyr at for hver 1,2 meters høyde skal foten av stigen flyttes ytterligere 30 cm fra veggen.
- (12) Toppen og bunnen av en skyvestige må sikres, for eksempel med et tau, for å forhindre bevegelse. Inntil den er sikret, må en annen person holde stigen for å forhindre at den sklir.
- (13) Skyvestiger som brukes til å nå en mobil arbeidsplattform eller et tak, må stikke minst én meter ut over berøringspunktet.

PERSONSKADER OG NØDSSITUASJONER

24. De som fører tilsyn med prosjektet, må utarbeide nødprosedyrer etter de lokale forholdene. Alle personer på en byggeplass skal være klar over hvor de finner oppslag med nødnumre og prosedyrer ved nødssituasjoner. – DC-80 nr. A4, A5.

- (1) Gjør deg kjent med nødnumrene og -prosedyrene på oppslaget. Vær forberedt på å følge instruksene fra tilsynsmannen din i et nødstilfelle.
- (2) Fjern eventuelle umiddelbare farer som kan føre til ytterligere personskade, hvis du anser det som forsvarlig å gjøre det. Det kan for eksempel være å slå av en maskin eller annet utstyr.
- (3) Du må aldri forsøke å flytte en skadet person med mindre det er fare for ytterligere skade dersom han blir værende der han befinner seg. Gjør det du kan for å holde den skadede personen stille og rolig. Ring det relevante nødnummeret, og send noen av gårde for å informere en tilsynsmann.
- (4) Hode-, nakke-, rygg- og øyeskader, samt tap av bevissthet, skal kun behandles av personer som har fått opplæring i å utføre førstehjelp.
- (5) Blod kan inneholde smittestoffer som kan gi sykdom. Du må derfor unngå å komme i kontakt med en annen persons blod. Hvis det har kommet blod på et verktøy, et redskap eller annet materiale, må det rengjøres og desinfiseres før det kan brukes igjen. – DC-80 nr. C7.
- (6) Alle personskader, også mindre alvorlige hendelser og nestenulykker, skal rapporteres til dem som fører tilsyn med prosjektet.

MATVARESikkerhet

25. Folk kan bli syke av å spise mat som ikke er klargjort, tilberedt eller oppbevart på riktig måte. Det er derfor viktig at matvarer beskyttes mot kontaminering. Det er helt avgjørende at alle som behandler, tilbereder eller serverer mat, er klar over farene forbundet med dette arbeidet.

- (1) Alle frivillige må ha fått god opplæring i de grunnleggende prinsippene bak matvaresikkerhet før de får i oppgave å servere mat. De må være svært nøye med personlig hygiene.

- (2) Hvis du er syk, har en smittsom sykdom eller har et utildekket kutt eller sår, kan du ikke oppholde deg i områder der det tilberedes mat.
- (3) Vask hendene med såpe og vann i minst 20 sekunder før du håndterer og serverer mat. Du må gjøre dette før du begynner å arbeide, når du kommer tilbake fra en pause, og etter at du har vært på toalettet.
- (4) Det kan hende at lokale lover og regler krever at du bruker hansker over vaskede hender. Hanskene skal kastes etter hver økt og før du arbeider med en annen type mat.
- (5) Det må brukes hårnnett eller lignende ved arbeid i områder der et tilberedes eller serveres mat.
- (6) Rapporter inn dersom kjøkkenutstyr er skadet eller ikke fungerer på en forsvarlig måte. Ikke bruk apparater uten at sikkerhetsutstyr er på plass. Alle skarpe redskaper skal oppbevares på en måte som forhindrer personskade.
- (7) Kjøtt og meieriprodukter skal oppbevares i kjøleskap ved temperaturer under 4 °C til de skal tilberedes. De som fører tilsyn med prosjektet, må påse at mat som oppbevares kjølig, holder en trygg temperatur. Lett bedervelige matvarer, enten de er tilberedt eller rå, må oppbevares utenfor fareområdet for matvarer (mellom 5 °C og 60 °C) fordi bakterier formerer seg raskt i dette temperaturområdet.
- (8) Det bør være et kjøkkentermometer tilgjengelig i områder der det tilberedes mat.
- (9) Kjernetemperaturen til kjøtt målt med et kjøkkentermometer må komme opp i minst 70 °C, avhengig av typen kjøtt, i minst 30 sekunder. Snakk med tilsynsmannen din for å få ytterligere veiledning om forsvarlige temperaturer ved matlagning.
- (10) La aldri tilberedt mat bli stående i romtemperatur i mer enn to timer, og ikke i mer enn én time hvis romtemperaturen er på over 32 °C.
- (11) Hvis tidligere tilberedt mat skal varmes opp igjen, skal den varmes opp til 74 °C én gang. Etter dette skal eventuelle rester kastes. – g01 22.12. s. 8–9, rammen.
- (12) For å beskytte tilberedt mat mot å bli kontaminert av fluer må den holdes helt tildekket.

BRANNVERN

26. Brann kan oppstå og spre seg raskt og være ekstremt farlig for både liv og eiendom. – DC-80 nr. G3, G3a.

- (1) Brannslukningsapparat skal kun brukes hvis det er forsvarlig å gjøre det, og hvis du har fått opplæring i å bruke det riktig. – DC-80 nr. G6.
- (2) Oppbevar brennbare væsker i forseglede sikkerhetsbeholdere som er godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet.
- (3) Oppbevar brennbare væsker i skap eller beholdere laget av brannsikre materialer og i et eget, trygt område. Kun den mengden som er nødvendig for ett skift, skal finnes i selve arbeidsområdet.
- (4) Kast filler som brukes til lettantennelige væsker, for eksempel malingstynnere eller andre løsemidler, i lukkede metallbeholdere som er godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet. Heng aldri slike filler opp til tørk, og legg dem aldri i hauger eller sammen med annet søppel. – DC-80 nr. D1.
- (5) Bruk aldri bensin til rengjøringsformål.

- (6) Oppbevar aldri gassflasker innendørs. Beskytt alle flasker mot støt og slag, og pass på at de oppbevares stående. Alle flasker som veier mer enn 11 kg, må sikres med en kjetting eller festes på annen måte så de ikke velter.
- (7) Brenn aldri brennstoffer i lukkede rom uten godkjenning fra dem som fører tilsyn med prosjektet. Hvis det brennes brennstoffer i lukkede rom uten tilstrekkelig ventilasjon, kan det føre til dødelig karbonmonoksidforgiftning.
- (8) Hvis noe i arbeidsområdet ditt produserer varme, gnister eller åpne flammer, må du umiddelbart flytte eventuelle lettantennelige materialer vekk for å unngå brann eller eksplosjon.

SIKKERHET I FORBINDELSE MED KJEMIKALIER

27. Personer som arbeider med kjemikalier, må forstå farene som er involvert. Alle frivillige må vite hvor de finner informasjon om hvordan de kan jobbe trygt med kjemikalier.

- (1) Ikke ta med farlige kjemikalier til byggeplassen uten å ha fått godkjenning fra dem som fører tilsyn med prosjektet.
- (2) Produsenter og leverandører av kjemikalier sender med et sikkerhetsdatablad med informasjon om farene knyttet til kjemikaliene de selger. De som fører tilsyn med prosjektet, må ha et eksemplar av sikkerhetsdatabladet tilgjengelig for alle farlige kjemikalier som brukes i forbindelse med et prosjekt. Sikkerhetsdatablader skal holdes oppdaterte og lett tilgjengelige for alle som arbeider med kjemikalier. – DC-80 nr. D4.
- (3) Bruk alltid det personlige verneutstyret som er oppgitt i sikkerhetsdatabladet, når du arbeider med farlige kjemikalier.
- (4) Alle beholdere med kjemikalier må tydelig merkes med navnet på kjemikallet og farene forbundet med det. Rapporter eventuelle kjemikaliebeholdere som mangler merking eller har merking som ikke kan leses, til dem som fører tilsyn med prosjektet.

GRUNNLEGGENDE SIKKERHET VED ELEKTROARBEID

28. Elektriske støt dreper hundrevis av mennesker hvert år. Alle frivillige må gå inn for å forhindre elektriske støt. – DC-80 nr. A6.

- (1) Alt arbeid i forbindelse med vedlikehold og inspeksjon av elektriske anlegg skal kun utføres av en kvalifisert, erfaren person som har blitt godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet. Der det er nødvendig for å oppfylle lokale lover og regler, skal elektroarbeid utføres og/eller føres tilsyn med av autoriserte elinstallatører. – DC-80 nr. G10.
- (2) Elektriske kontaktpunkter, koblingsbokser, brytere eller sikringsskap som er skadet eller mangler beskyttende deksler, må umiddelbart rapporteres til dem som fører tilsyn med prosjektet. Sett opp fysiske sperringer for å begrense tilgang til området dersom det er forsvarlig å gjøre dette uten å berøre utstyret.
- (3) La aldri elektriske kontaktpunkter komme i kontakt med vann. Under rengjøring må det ikke helles ut vann i områder med elektrisitet.
- (4) Stikkontakter må aldri overbelastes. Følg instruksene fra dem som fører tilsyn med prosjektet, angående hvilket utstyr som trygt kan kjøres på samme krets. Snakk med en elektriker som er godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet, hvis du er i tvil.

LÅSING/MERKING

29. Arbeid med strømførende utstyr er risikofylt og kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. Det er helt avgjørende at alle potensielt farlige energikilder identifiseres og kontrolleres.

- (1) Prosedyren for låsing/merking innbefatter at en frivillig bruker en sperre, for eksempel en hengelås, og merker den som beskrevet i [kapittel 2](#) i dette dokumentet. Dette må gjøres under monterings-, rengjørings-, reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid for å forhindre at noen del av utstyret, maskinen eller systemet blir strømførende ved et uhell. – DC-80 nr. F2, F12.
- (2) Fjern aldri en sperre som er montert av en annen person. Hvis en sperre har innvirkning på arbeidet ditt, må du snakke med tilsynsmannen din.
- (3) Hvis en person fjerner eller bryter en sperring som han selv ikke har montert, kan han bli fjernet fra prosjektet uten advarsel. Bare de som fører tilsyn med prosjektet, kan fjerne en sperring som er montert av en annen arbeider, i forbindelse med en prosedyre for låsing/merking.

TING Å TENKE PÅ NÅR DET GJELDER TRANGE ROM

30. Trange rom, som groper, brønner eller vanntanker, kan utgjøre en dødelig fare for dem som utfører arbeid i dem. Det er risikofylt å jobbe i trange rom.

- (1) De som fører tilsyn med prosjektet, må sørge for at trange rom der det er en risiko for å bli fanget, knust, kvalt eller drept av elektrisk støt, er merket med advarsler. – DC-80 nr. G4.
- (2) Bare kvalifiserte og erfarne personer som er godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet, har lov til å gå inn i trange rom.
- (3) Personer som går inn i et trangt rom som er merket med advarsler, uten å ha fått opplæring, eller som ikke har fått tillatelse, kan bli fjernet fra prosjektet umiddelbart uten advarsel.

ARBEID TRYGT RUNDT ANLEGGSMASKINER OG KRANER

31. Anleggsmaskiner utgjør en risiko for alle som oppholder seg på en byggeplass. Man må være spesielt forsiktig i forbindelse med arbeid rundt kraner.

- (1) Vær alltid årvåken og hold trygg avstand fra anleggsmaskiner. Følg instruksene fra tilsynsmannen din og/eller hjelpemennene på kranen når det pågår arbeid med kran.
- (2) De som fører tilsyn med prosjektet, må opprette et «adgang forbudt»-område rundt kraner. Dette begrensede området skal omfatte området kranen svinger rundt i, samt området der laster løftes eller transporteres over hodehøyde. Bare personer som er godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet, kan gå inn i dette begrensede området.
- (3) De som fører tilsyn med prosjektet, må sikre at risikoene som er forbundet med arbeid med kran, til enhver tid er under kontroll.

MIN SIKKERHETSERKLÆRING I FORBINDELSE MED GENERELLE OPPGAVER

32. Jeg forstår at alle bygge- og vedlikeholdsprosjekter inneholder farer. Jeg forstår også at det står i Bibelen at sikkerhet og respekt for livet må tas svært alvorlig. (2. Mos 21:33,

34; 4. Mos 35:22–25; 5. Mos 22:8) Til beskyttelse for meg selv og andre forplikter jeg meg derfor til følgende:

- (1) Jeg skal gjøre det kan for å bidra til å nå målet om å unngå ulykker fullstendig.
- (2) Jeg kommer frivillig til å delta i alle sikkerhetsopplæringsprogrammer og følge instruksene fra dem som fører tilsyn med prosjektet.
- (3) Jeg skal bruke opplæringen jeg får, ha en ydmyk og beskjeden holdning og følge instruks.
- (4) Jeg skal ikke utvikle en likegyldig holdning til sikkerhet, og jeg skal si ifra umiddelbart hvis jeg ser noe som setter sikkerheten i fare.
- (5) Jeg skal, før jeg begynner på en oppgave, ta meg tid til å planlegge hvordan jeg skal utføre den på en trygg måte.
- (6) Jeg forstår at selvsikkerhet kan være farlig. Jeg skal derfor be tilsynsmannen min om veiledning før jeg fortsetter, hvis ...
 - jeg ikke forstår en oppgave.
 - jeg ikke føler meg kompetent til å utføre en oppgave på en trygg måte.
 - jeg føler at oppgaven krever mer enn jeg er i stand til fysisk eller helsemessig.
 - jeg føler at det ikke er forsvarlig.

33. Når jeg deltar i generelle oppgaver i forbindelse med bygge- og vedlikeholdsprosjekter, betyr det at jeg har lest hele [kapittel 1](#) av dette dokumentet, og at jeg samtykker til å følge retningslinjene i det, enten det er i regi av menigheten, av den lokale bygge- og prosjekteringsavdelingen eller av en annen avdeling som fører tilsyn med teokratisk byggearbeid.

KAPITTEL 2 RETNINGSLINJER FOR SIKKERHET VED RISIKOFYLT ARBEID

Verktøy og utstyr som innebærer høy risiko 2–7

Strømførende verktøy, maskiner og utstyr 3

Boltepistoler og trykkluftverktøy 4

Lasere 5

Anleggsmaskiner og -kjøretøy 6

Kraner 7

Arbeid i høyden 8–11

Fallhindring/fallsikring 8

Arbeid på tak 9

Stillas 10

Lifter 11

Risikofylt arbeid 12–19

Elektroarbeid 12

Prosedyre for låsing/merking 13

Grøfting og gravearbeid 14

Varmt arbeid 15

Kjølegass og trykkgass 16

Rivningsarbeid 17

Arbeid i trange rom 18

Transport 19

Min sikkerhetserklæring i forbindelse med risikofylt arbeid 20–21

1. I de fleste tilfeller utføres dette arbeidet i regi av den lokale bygge- og prosjekteringsavdelingen eller en annen avdeling som fører tilsyn med teokratisk byggearbeid. Det må fylles ut en *Sikker jobbanalyse* (DC-83) eller *Sikker jobbanalyse for menigheten* (DC-85) før risikofylt arbeid begynner. Frivillige skal aldri arbeide alene når de utfører risikofylt arbeid.

VERKTØY OG UTSTYR SOM INNEBÆRER HØY RISIKO

2. Alt verktøy og utstyr som innebærer høy risiko, må godkjennes av dem som fører tilsyn med prosjektet, før det brukes i et prosjekt. Før en person godkjennes til å bruke denne typen utstyr, skal de som fører tilsyn med prosjektet, bekrefte at personen har fått passende opplæring. Ha en liste over operatører som er godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet, til å bruke elektroverktøy, betjene hver type maskin og hver form for utstyr og til å være maskinførere. De som er godkjent, må holde seg årvåkne og fokuserte når de bruker slikt utstyr. – DC-80 nr. F3, F7–F10.

3. Strømførende verktøy, maskiner og utstyr:

- (1) Før arbeidet begynner hver dag, skal strømførende verktøy, maskiner og utstyr undersøkes for defekter som kan sette operatøren i fare. Hvis verktøyet eller utstyret ikke er forsvarlig å bruke, skal det tas ut av bruk umiddelbart og merkes med «defekt» inntil det er reparert eller byttet ut.
- (2) Alle sikkerhetsanordninger og vern må være på plass og i god stand. Bruk aldri strømførende verktøy, maskiner eller utstyr med et skadet eller manglende vern.
- (3) Verktøy, maskiner og utstyr skal bare brukes til det de er laget for.
- (4) Strømførende verktøy må være koblet fra strømkilden når det blir utført service på dem, for eksempel når knivblader eller bits byttes ut.

- (5) Frivillige må aldri stikke hånden eller armen inn i en strømførende maskin eller noe slags strømførende utstyr. Prosedyren for låsing/merking må følges under rengjøring, service, reparasjon og fjerning av elementer som har satt seg fast i maskinen.

4. Boltepistoler og trykkluftverktøy:

- (1) Boltepistoler og trykkluftverktøy skal bare brukes av personer som har blitt godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet, og som har fått opplæring. Det er nødvendig å ha kompetansebevis når myndighetene krever det. – DC-80 nr. F14.
- (2) Alle operatører og personer som arbeider i nærheten av boltepistoler og trykkluftverktøy, må bruke passende personlig verneutstyr, for eksempel øye-, øre- eller ansiktsvern.
- (3) Ikke lad boltepistoler før de er klare til å brukes. Ikke lagre en ladd boltepistol eller la den ligge uten tilsyn.
- (4) En boltepistol eller et trykkluftverktøy skal aldri pekes mot kroppen din eller mot en annen person.
- (5) Bruk bare festeanordninger som er laget spesielt for materialet som skal gjennomtrenges.

5. Lasere:

- (1) Laserutstyr skal bare brukes av personer som har fått opplæring, og som er godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet.
- (2) Det skal være varselsskilt oppslått når en laser er i bruk.
- (3) Bare de som er involvert i arbeidet med laseren, skal ha tilgang til området når laserutstyr er i bruk.
- (4) Alle personer som befinner seg i det området som laseren brukes, må ha på seg vernebriller som beskytter mot laser.
- (5) Laseren må settes på en måte som gjør at laserstrålen ikke treffer noen i øynene. Når laserutstyret ikke er i bruk, skal strålen være tildekket.

6. Anleggsmaskiner og -kjøretøy:

- (1) Bare kvalifiserte, erfarne maskinførere som er godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet, kan betjene anleggsmaskiner eller -kjøretøy. Det kan dessuten hende at maskinførere må ha et eget sertifikat eller kompetansebevis hvis dette kreves av lokale myndigheter.
- (2) Inspiser alle anleggsmaskiner før arbeidet begynner hver dag, for å bekrefte at utstyret er i forsvarlig stand. Inspiser for eksempel alle kontroller, bremses, alarmer og horn. – DC-80 nr. F15.
- (3) Utstyrets tilstand må oppfylle lokale myndigheters sikkerhetskrav. Kopier av eventuelle påkrevde sertifikater i forbindelse med sikkerhetstesting og forsikringsdokumenter skal befinne seg på byggeplassen.
- (4) Alle frivillige skal ha på seg synlighetsvester eller synlighetstøy når de flytter kjøretøy eller det er anleggsmaskiner i nærheten.
- (5) Sikkerhetsplanen for byggeplassen skal inneholde en plan for trafikkflyt som innebærer at gangveier og kjøreveier er adskilt, og som er lagt opp slik at anleggsmaskiner ikke må rygge. Hvis det ikke kan etableres enveistrafikk for kjøretøy, skal det

settes opp varselskilt på byggeplassen for å advare frivillige om at trafikken går begge veier.

- (6) Det skal brukes hjelpemenn til å bistå maskinførere, spesielt hvis maskinførerens sikt er redusert, for eksempel når maskinen kjøres i revers, eller når en person i nærheten kan settes i fare på grunn av maskinen eller lasten den frakter.
- (7) Hjelpemenn må ha fått opplæring og være godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet. En hjelpemann må til enhver tid være godt synlig for maskinføreren og stå utenfor den tiltenkte kjørebanelen. Hjelpemenn skal ikke gjøre noen annen form for arbeid mens de bistår maskinførere.
- (8) Maskinførere skal til enhver tid bruke sikkerhetsbelter når de betjener anleggsmaskiner.
- (9) Maskinførere skal ikke betjene mobile enheter mens de betjener anleggsmaskiner, med mindre de brukes til å kommunisere med hjelpemenn, og hvis bruken av enheten ikke bryter med lokale lover og regler.
- (10) Maskinførere må beregne og håndtere utstyrets lastekapasitet og må bare kjøre på underlag som tåler den aktuelle aksellasten.
- (11) Før noen last transporteres, må maskinførere forsikre seg om at lasten deres er godt sikret, og at eventuell overdimensjonert last oppfyller alle lokale lover og regler.
- (12) Ingen del av et kjøretøy eller en anleggsmaskin må befinne seg innenfor tre meter av overhengende kraftledninger.

7. **Kraner:** Hvis det skal utføres arbeid med kraner på byggeplassen, må alt og alle som har med slikt arbeid å gjøre, inkludert kranførere, hjelpemenn og utstyrssikkerhet, overholde lokale lover og regler. De som fører tilsyn med prosjektet, må sørge for at retningslinjene i *Sikker bruk av kran (A-134)* følges.

ARBEID I HØYDEN

8. **Fallhindring/fallsikring:** Fall er den vanligste årsaken til skader og dødsfall ved bygge- og vedlikeholdsarbeid. Også arbeid i relativt lave høyder er risikofyllt. Tilsynsmenn skal derfor sørge for at alt arbeid i høyden utføres med sikring. Denne sikringen består som regel av et fallsikringssystem i form av kantbeskyttelse, rekkverk eller sikkerhetssele med line i fast lengde som hindrer fall. Hvis det ikke er praktisk å bruke et fallhindrende system, skal det brukes et fallsikringssystem som for eksempel fallbrems, for å beskytte arbeiderne. Det holder ikke at den frivillige bare holder avstand til en kant mens han arbeider.

- (1) «Arbeid i høyden» defineres som arbeid på et sted hvor det er en risiko for å falle 1,8 meter eller mer. Alle som arbeider i høyder, må ha fått tillatelse fra dem som fører tilsyn med prosjektet.
- (2) De som planlegger eller fører tilsyn med arbeid i høyden, må påse at retningslinjene i *Arbeid i høyden (A-137)* eller eventuelle relevante forskrifter fra myndighetene blir fulgt. – DC-80 nr. E2.
- (3) Et fallhindrende system eller fallsikringssystem må være satt opp før arbeidet i høyden påbegynnes. Systemet må installeres og vedlikeholdes av en kvalifisert og erfarne person som er godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet.

- (4) Før det tas i bruk fallsikring med fallbrems, må de som fører tilsyn med prosjektet, ha utarbeidet en plan og et system for å redde ned personer som henger i en fallsikringssele.
- (5) Alle åpninger i gulv eller tak som er større enn 5 x 5 cm, må dekkes til. Tildekkingen må kunne tåle en vekt på to ganger den maksimale tiltenkte belastningen, og må merkes med «DEKKE» eller «HULL» i maling med høy synlighet. Dekket må ikke kunne beveges og kan bare fjernes av en person som har fått tillatelse fra dem som fører tilsyn med prosjektet.
- (6) Ingen skal stå, gå eller kjøre på det beskyttende dekket.

9. Arbeid på tak:

- (1) Arbeid på tak og i andre områder der avstanden til bakken er over 1,8 meter, anses som å arbeide i høyden.
- (2) Bruk bare adgangspunkter som er godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet. Ikke gå opp på taket hvis taket er glatt, for eksempel på grunn av regn eller rim, men vent til det er forsvarlig å gjøre det.
- (3) Alle frivillige skal gå ned fra taket når det er dårlige værforhold i vente, for eksempel mørke skyer på himmelen, sterk vind, lyn eller kraftig regn.
- (4) Ikke overbelast taket med materialer eller frivillige.
- (5) Alt verktøy og alle materialer som ikke brukes, må holdes minst 60 cm fra en ubeskyttet takkant.
- (6) Takvinduer som det ikke er trygt å gå på, må beskyttes med et fallhindrende system.

10. Stillas:

- (1) Stillaser skal kun settes opp og demonteres under tilsyn av en kvalifisert og erfaren person som er godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet. Det må implementeres fallhindrende tiltak under prosessen med å sette opp og demontere stillaser. – DC-80 nr. E3; *Arbeid i høyden* (A-137).
- (2) Velg stillas ut fra stedet det skal brukes, hvor lenge det skal brukes, og hva slags type arbeid som skal utføres – om det er lette, middels tunge eller tunge arbeidsoppgaver.
- (3) Hver dag før bruk skal stillaset inspiseres og merkes med «trygt å bruke», «forsiktig» eller «ikke trygt å bruke» av en kvalifisert, erfaren person som er godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet.
- (4) Alle stillaser skal settes opp på et fast, stabilt underlag. Alle stillaser som brukes utendørs, og som er fire meter eller høyere, må festes til en stabil støtte og/eller ha støttebein for å forhindre bevegelse eller at det velter.
- (5) Alle åpne sider av et stillas må ha rekkverk, og der det er fare for at verktøy eller materialer kan falle på personer som står under, må det også monteres fotlister.
- (6) Avstanden mellom stillaset og bygningen skal ikke være på mer enn 10 centimeter, eller 20 centimeter under oppføring av en vegg. Dessuten skal dekket være festet uten åpninger i plattformen.
- (7) Arbeidere bør bruke en stige eller innvendig trappetårn til å komme opp på stillasplattformene. Det er ikke lov til å klatre på utsiden av stillaser, for eksempel på enden av konstruksjonen eller på tverrstivere, med mindre konstruksjonen har innebygde stiger.

- (8) Arbeidere må ikke lene seg eller strekke seg over rekkverk. Flytt stillaset etter behov.
- (9) Stillaset skal ikke overbelastes med materialer eller frivillige.
- (10) Ikke flytt stillaset mens det er folk på det. Når stillaset ikke flyttes, må hjulene være låst.

11. Lifter:

- (1) Bare kvalifiserte og erfarne liftførere som er godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet, kan bruke lifter. Det er nødvendig å ha sertifikat eller kompetansebevis når myndighetene krever det. – DC-80 nr. E6; *Arbeid i høyden* (A-137).
- (2) Lifter må inspiseres i henhold til produsentens instruksjoner hver dag før arbeidet begynner.
- (3) Det må brukes sikkerhetsseler og sikkerhetslinjer med fast lengde når arbeidsplattformen er opphøyd, med mindre det er angitt noe annet i *Sikker jobbanalyse* (DC-83).
- (4) Frivillige må aldri klatre på eller strekke kroppen sin over rekkverkene på en lift.
- (5) Liftføreren må alltid være klar over hvor han er i forhold til andre mennesker, maskiner og hindringer, spesielt når liften heves, senkes eller flyttes.
- (6) Det skal ikke være noen personer innenfor en radius på to meter fra en lift når den er i bruk.

RISIKOFYLT ARBEID

12. Elektroarbeid:

- (1) Elektroarbeid skal bare utføres av en kvalifisert, erfaren person som er godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet. Når lokale lover og regler krever det, må elektroarbeid utføres og/eller føres tilsyn med av en autorisert fagperson. – DC-80 nr. G10.
- (2) Frivillige må aldri utføre arbeid på elektrisk utstyr som er tilkoblet strøm. Hvis en kvalifisert, erfaren person fastslår at det er nødvendig å utføre arbeid på elektrisk utstyr som er tilkoblet strøm, og de som fører tilsyn med prosjektet, godkjenner det, må det utarbeides en prosedyre for trygt arbeid på utstyr som er tilkoblet strøm, som så må følges nøye.
- (3) Alt strømførende utstyr, for eksempel koblingsbokser, brytere, kabler og sikringskap, må være tildekket for å forhindre utilsiktet kontakt.
- (4) Under bygging skal alle stikkontakter ha forankoblet jordfeilbryter eller jordfeilautomat.
- (5) En kvalifisert, erfaren person må kontrollere alle elektriske installasjoner før bruk. Kontrollen skal sikre at installasjonen er trygg og oppfyller alle lokale lover og regler.

13. Prosedyre for låsing/merking:

- (1) Følg hvert trinn av prosedyren for låsing/merking som er oppgitt nedenfor, for å forhindre utilsiktet strømtilførsel eller oppstart av elektriske kretser, et trykksatt system eller noe annet maskineri under installasjon, rengjøring, reparasjon eller vedlikeholdsarbeid.

- UNDERSØK hvilke energikilder som hører til arbeidet, og noter disse i skjemaet *Sikker jobbanalyse* (DC-83) eller *Sikker jobbanalyse for menigheten* (DC-85). Skriv «låsing/merking» som et kontrolltiltak. Se produsentens prosedyre for låsing/merking for det konkrete systemet eller den konkrete maskinen, hvis det er tilgjengelig. – DC-80 nr. F2; *Lås og merk* (A-128).
 - INFORMER frivillige i området om at systemet, maskinen eller utstyret låses.
 - SLÅ AV all energitilførsel til systemet, maskinen eller utstyret ved hjelp av en stoppknapp eller bryter.
 - ISOLER systemet, maskinen eller utstyret fra den tilhørende energikilden i riktig rekkefølge. Det kan innbefatte å koble fra strømmen, stenge ventiler og blokkere bevegelige deler.
 - LÅS de energiisolerende enhetene. Alle som arbeider på systemet, maskinen eller utstyret, må feste sin personlige lås og sitt personlige merke på den energiisolerende enheten.
 - AVLED eller frigi eventuell oppsamlet eller gjenværende energi.
 - BEKREFT at alle energikilder er isolert og i nullenergimodus. Bekreftelsen skal sikre at systemet, maskinen eller utstyret ikke kommer til å starte igjen, og at det ikke finnes noe energi igjen.
- (2) Følg hvert av trinnene i listen nedenfor når strømmen skal slås på igjen.
- KONTROLLER at alle fremmedelementer har blitt fjernet fra systemet, maskinen eller utstyret, at vern har blitt montert på igjen, og at det ikke er noen frivillige igjen i området.
 - BEKREFT at stoppknappen er aktivert eller at kontrollbryteren er av.
 - TA AV alt utstyr i forbindelse med låsing/merking fra energiisolerende utstyr. Hver frivillig har ansvar for å fjerne sin egen lås og sitt eget merke.
 - GJENOPPRETT strømtilførselen i henhold til produsentens prosedyre for låsing/merking, hvis det finnes. Det vil si å koble til strømmen igjen, åpne ventiler og fjerne blokkeringen av bevegelige deler.
 - INFORMER frivillige i området om at systemet, maskinen eller utstyret kan brukes.

14. Grøfting og gravearbeid:

- (1) De som fører tilsyn med prosjektet, må sikre at retningslinjene i *Sikkerhet ved grøfting og gravearbeid* (A-132) og eventuelle lokale lover og regler følges, og at alle frivillige har fått riktig opplæring. – DC-80 nr. F16.
- (2) En kvalifisert og erfaren person som har blitt godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet, må forsikre seg om at grøfter og gravegroper inspiseres i henhold til *Sjekkliste for sikkerhet ved grøfting og gravearbeid* (A-133). Dette må gjøres hver dag før arbeidet begynner, og oftere ved behov, for eksempel etter at det har regnet.
- (3) Kontakt kommunen for å sjekke om det finnes rør og kabler i området før gravearbeidet starter, i henhold til *Sikkerhet ved grøfting og gravearbeid*.
- (4) Det må fastsettes fallhindrende tiltak hvis det er en risiko for å falle ned i en grøft eller gravegrop som er 1,8 meter eller dypere.

15. Varmt arbeid:

- (1) De som fører tilsyn med prosjektet, må sikre at forholdsreglene i *Varme arbeider* (DC-80 nr. G9) og eventuelle lokale lover og regler følges. – DC-80 nr. G3; *Brannvern* (A-121).
- (2) De som fører tilsyn med prosjektet, skal sette av et eget område der det kan utføres varmt arbeid, som bare de som utfører det varme arbeidet, har tilgang til. Det må settes opp varselsskilt som tydelig identifiserer området det utføres varmt arbeid i.
- (3) Hvis det må utføres varmt arbeid utenfor området som er satt av til varmt arbeid, må *Tillatelse til å utføre varmt arbeid* (DC-80 nr. G9a) fylles ut.
- (4) Det skal brukes brannsikre sperringer og/eller skjermes for å beskytte andre mot farene knyttet til varmt arbeid.
- (5) Det må være en brannvakt til stede når det utføres varmt arbeid utenfor et område som er satt av til varmt arbeid. Hver brannvakt må fylle ut *Skjema for brannvakt* (DC-80 nr. G3a).
- (6) Det må brukes personlig verneutstyr som beskytter mot farer forbundet med varmt arbeid, når det utføres varmt arbeid, blant annet øye- og ansiktsvern og brannsikre klær.

16. Kjølegass og trykgass:

- (1) Bare en kvalifisert og erfaren person som har blitt godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet, skal utføre arbeid med kjølegass. Hvis myndighetene krever det, skal personen være en autorisert fagperson.
- (2) Beholdere med trykgass må håndteres og transporteres stående ved hjelp av en håndkjerre eller annet utstyr som er laget til dette formålet. Hvis beholderne transporteres utenfor byggeplassen, må all lovpålagt merking være i orden, og det må være klargjort dokumentasjon for farlige materialer.
- (3) Alle trykgassbeholdere må være utstyrt med en trykkavlastningsventil. Før en beholder tas i bruk, skal en kvalifisert og erfaren person som har blitt godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet, installere et tilbakeslagsvern og en regulator (kompatibel med gasstypen) på beholderen. – DC-80 nr. G5.
- (4) Trykgassbeholdere må oppbevares i et område med god ventilasjon og sikres med for eksempel kjetting i stående stilling. Når beholderne ikke er i bruk, må ventilbeskyttelseshetter sitte godt på. Lettantennelige materialer må aldri oppbevares i nærheten av beholderne. – DC-80 nr. G5.

17. Rivningsarbeid:

- (1) Omfattende rivningsprosjekter skal utføres av en erfaren rivningsentreprenør. Hvis det ikke kan brukes en rivningsentreprenør, skal de som fører tilsyn med prosjektet, sikre at retningslinjene i *Sikkerhet under rivningsarbeid* (A-141) og *Identifisering av farer under rivningsarbeid* (A-142), samt lokale lover og regler, følges, og at alle personer som er involvert, har fått opplæring. – DC-80 nr. F17.
- (2) Før rivningsarbeidet begynner, må det gjennomføres en byggteknisk inspeksjon og utarbeides en rivningsplan for å identifisere og kontrollere risikoene, og inspeksjonen og rivningsplanen må godkjennes av dem som fører tilsyn med prosjektet.
- (3) De områdene der rivningsarbeidet skal utføres, må tydelig merkes med «adgang forbudt». Bare de som har fått godkjenning av dem som fører tilsyn med prosjektet,

har tillatelse til å gå inn i de begrensede områdene, og antallet bør begrenses til et minimum.

- (4) Det må utføres daglige inspeksjoner i områder der det pågår rivningsarbeid, for å sikre at risikohåndteringen er virkningsfull og at alle nye risikoer identifiseres.

18. Arbeid i trange rom:

- (1) De som fører tilsyn med prosjektet, må sikre at retningslinjene i *Trange rom* (A-131) og alle lokale lover og regler følges. – DC-80 nr. G4.
- (2) Før arbeidet starter, må en kvalifisert, erfaren person vurdere hvilke farer som finnes i forbindelse med et trangt rom, for å vurdere om det er behov for en tillatelse for å kunne arbeide i det.
- (3) Bare kvalifiserte, erfarne frivillige som er godkjent av dem som fører tilsyn med prosjektet, kan gå inn i et trangt rom. Frivillige må ikke gå inn i trange rom før de som fører tilsyn med prosjektet, har utarbeidet en arbeidsplan og en rednings-/rømningsplan.
- (4) Arbeidere må aldri gå ned i trange rom i forsøk på å redde noen ut. Redning skal utføres av et kvalifisert redningsteam som bruker egnet redningsutstyr.

19. Transport:

- (1) Alle som kjører i forbindelse med et prosjekt, har ansvar for å kjøre trygt og må følge retningslinjene i *Sikker kjøring* (A-123) og *Kjør på en trygg og sikker måte* (DC-80 nr. H6).
- (2) De som fører tilsyn med prosjektet, skal ha en liste over godkjente sjåfører for hvert prosjekt. Sjåfører må oppfylle alle de krav til førerkort og kompetanse som lokale myndigheter krever.
- (3) Alle kjøretøy må være i forsvarlig stand, lovlig registrert og tilstrekkelig forsikret i henhold til lokale lover og regler.
- (4) Sjåføren og alle passasjerer må til enhver tid bruke sikkerhetsbelte.
- (5) Passasjerer skal kun sitte i rom der det er tillatt å sitte, og antallet passasjerer må ikke overskride antallet tilgjengelige sikkerhetsbelter. Ingen får under noen omstendigheter lov til å sitte oppå en last.
- (6) Sjåføren har ikke lov til å bruke håndholdt mobiltelefon for å sende meldinger eller ringe mens han kjører.
- (7) Sjåføren må aldri kjøre etter å ha drukket alkohol, når han føler seg trøtt, eller når han har tatt medisiner som påvirker evnen hans til å kjøre.
- (8) Sjåfører må følge lokale trafikkregler og prinsipper for sikker kjøring, for eksempel å opprettholde en trygg hastighet og være oppmerksom på fotgjengere og på skiftende vei- og værforhold.
- (9) Når det brukes tilhenger, må alle lokale lover og regler følges, for eksempel i forbindelse med bruk av riktig tilhengerfeste, sikkerhetsvaier og lys.

MIN SIKKERHETSERKLÆRING I FORBINDELSE MED RISIKOFYLT ARBEID

20. I tillegg til forpliktelsene som kommer fram i punktene i [kapittel 1](#) i dette dokumentet, forplikter jeg meg også til følgende:

- (1) Jeg kommer kun til å utføre det konkrete risikofylte arbeidet jeg har fått opplæring i, og som jeg har blitt godkjent til å utføre av dem som fører tilsyn med prosjektet.
- (2) Basert på opplæringen jeg har fått, skal jeg fremme en riktig holdning når det gjelder sikkerhet og alltid gjøre mitt beste for å være et godt eksempel for andre.
- (3) Til tross for opplæringen jeg har fått, skal jeg ikke være for selvsikker, og jeg kommer alltid til å handle i tråd med instruksene fra dem som fører tilsyn med prosjektet.
- (4) Jeg forplikter meg nok en gang til å gjøre det jeg kan for å bidra til å nå målet om å unngå ulykker fullstendig.

21. Når jeg deltar i risikofylt arbeid i forbindelse med bygge- og vedlikeholdsprosjekter, betyr det at jeg har lest [kapittel 1](#) og [kapittel 2](#) i disse retningslinjene i sin helhet, og at jeg samtykker i å anvende retningslinjene som de står skrevet, enten det er i regi av menigheten, av den lokale bygge- og prosjekteringsavdelingen eller av en annen avdeling som fører tilsyn med teokratisk byggearbeid.

TILLEGG A SIKKERHETSPRINSIPPER FOR DEM SOM FØRER TILSYN MED PROSJEKTET

Ditt eksempel 1

Planlegging 2

Hierarki for kontrolltiltak 3–4

Kommunikasjon 5

DITT EKSEMPEL

1. Livet er dyrebart i Jehovas øyne, og en åndeligsinnet tilsynsmann setter et eksempel som andre kan følge. Gideon sa til de 300 mennene sine: «Se på meg, og gjør nøyaktig det samme som meg.» (Dom 7:17) Han ga dem deretter tydelige instruksjoner, lærte dem opp og tok ledelsen mens han samarbeidet med dem. (Dom 7:18, 19) Du som er tilsynsmann for et teokratisk prosjekt, gjør vel i å etterligne Gideons eksempel. Merker de som er rundt deg, at du er opptatt av din egen og andres sikkerhet? (Ordsp 22:3) Hvis du som tilsynsmann går foran som et godt eksempel og lar brødrenes og søstrenes sikkerhet og helse gå foran effektivitet, økonomi og framdriftsplaner, kan du si det samme som Gideon sa til mennene sine: «Se på meg, og gjør nøyaktig det samme som meg.»

PLANLEGGING

2. For å kunne beskytte andre må vi være klar over hvilke farer som finnes på en byggeplass. Derfor er det viktig å identifisere alle potensielle farer under planleggingen av en oppgave. I Ordspråkene 21:5 står det: «Den flittiges planer lykkes». Spør deg selv: Er det noe i forbindelse med arbeidet som kan sette mine medarbeidere i fare? Hvilke beskyttende tiltak kan vi iverksette? Hva slags opplæring og utstyr trenger de? Det har blitt utarbeidet ulike verktøy for å hjelpe tilsynsmenn med planleggingen. Fyll ut skjemaet *Sikker jobb-analyse* (DC-83) eller *Sikker jobbanalyse for menigheten* (DC-85) før noen av oppgavene fordeles. De som fører tilsyn med andre, må ha gjort seg kjent med organisasjonens retningslinjer for sikkerhet og alle relevante lokale lover og regler. De som fører tilsyn med menighetsprosjekter, skal kjenne til og bruke veiledningen i DC-80-disposisjonene. De som fører tilsyn med større prosjekter, skal også kjenne godt til dokumentene i *Global Life Safety and Loss Prevention Guidelines* (A-120).

HIERARKI FOR KONTROLLTILTAK

3. Etter at alle farene i et prosjekt har blitt identifisert, bør du spørre deg selv: Hva er sannsynligheten for at en fare kommer til å forårsake en personskade eller sykdom? Hvor alvorlig kunne i så fall personskaden eller sykdommen blitt? (Se *Risikovurdering* [A-130].) Svarene på disse spørsmålene bidrar til å fastslå risikonivået på farene. Bruk informasjonen til å velge de beste kontrollmetodene å bruke i henhold til hierarkiet av kontrolltiltak som vist under.



4. Hierarkiet for kontrolltiltak brukes til å fastslå hvilke kontrolltiltak som er mest virkningsfulle for å redusere risikoen for personskader eller sykdom. De øverste kontrollmetodene er mer virkningsfulle enn de nederste. Det kan være nødvendig å kombinere flere kontrollmetoder fra hierarkiet for å redusere risikoen så mye som mulig. De ulike nivåene av hierarkiet er som følger:

- (1) **Eliminering:** Faren fjernes fysisk og dermed også alle tilknyttede risikoer.
- (2) **Utskifting:** Faren skiftes ut med noe som er mindre farlig, for eksempel et verktøy som er tryggere å bruke, en kjemikalie som ikke er like giftig, en maskin som lager mindre støy.
- (3) **Tekniske tiltak:** Hold personer og faren fysisk adskilt fra hverandre, for eksempel ved å montere rekkverk, sperringer, vern på maskiner eller ventilasjon.
- (4) **Administrative tiltak:** Metoden personer arbeider med faren på, endres, for eksempel ved hjelp av opplæring, trygge arbeidsrutiner, varselsskilt og -merker, tillatelser, arbeidsrotasjon eller skiftplanlegging.
- (5) **Personlig verneutstyr (PPE):** Reduser den frivilliges eksponering for faren, for eksempel ved å kreve bruk av vernehjelm, vernesko, øyevern, vernemaske og hørselsvern. Ettersom personlig verneutstyr er nederst i hierarkiet, skal det brukes sammen med andre kontrollmetoder.

KOMMUNIKASJON

5. God kommunikasjon er svært viktig for å sikre at de frivillige vet hvordan de skal arbeide trygt når det er farer i nærheten. Tilsynsmenn og frivillige må hele tiden dele informasjon om farene som er knyttet til arbeidet, om hvor effektive kontrolltiltakene er, og om eventuelle helse- eller sikkerhetshensyn som kan oppstå under et prosjekt. Bruk alle muligheter til å formidle informasjon om helse og sikkerhet, for eksempel gjennom innledende opplæring, daglige sikkerhetsmøter og ukentlige taler om sikkerhet. Oppmuntre dem som har sikkerhetskompetanse fra yrkeslivet, til å dele kunnskapen og erfaringen sin med de frivillige. Hvis en tilsynsmann går foran som et godt eksempel, planlegger arbeidet på en trygg måte og opprettholder god kommunikasjon, kan han når prosjektet er over, si som den gode hyrde, Jesus, sa til sin far, Jehova: «Av dem du har gitt meg, har jeg ikke mistet en eneste.» – Joh 18:9; 10:14.