

Samarbejde og sikkerhed – Standarder ved teokratiske bygge- og vedligeholdelsesprojekter

Februar 2022

Indhold

[Indledning](#)

[1 Grundlæggende standarder for sundhed og sikkerhed](#)

[2 Standarder for sikkerhed ved højrisiko-arbejde](#)

[Tillæg](#)

[A Sikkerhedsprincipper for tilsynsmænd](#)

INDLEDNING

1. Det er et stort privilegium at tjene Jehova ved teokratiske projekter! Vi vil gerne rose dig fordi du stiller dig til rådighed. Hvordan ønsker Jehova at vi arbejder når vi udfører disse vigtige opgaver? Han ønsker at vi skal samarbejde under sikre forhold.
2. Jehova er vores “store Skaber”, og han betragter livet som helligt. (Præd. 12:1; Sl. 36:9) Han betragter alle mennesker som dyrebare og værd at beskytte. Vi, hans tjenere, kan vise at vi har det samme syn på livet, ved at følge de bibelske principper i vores arbejde – og aldrig tage unødige chancer eller tilsidesætte sikkerhedsforskrifter. – 5. Mos. 22:8; Præd. 10:9.
3. Ordsprogene 3:21-23 siger at hvis du ‘holder fast ved praktisk visdom og din evne til at tænke dig om, vil du vandre trygt på din vej’. Vores mål ved alle teokratiske byggeprojekter er at udføre arbejdet helt uden at der sker ulykker. Det kan opnås hvis hver enkelt af os hele tiden har den rette indstilling til sikkerhed og altid vælger at udføre arbejdet på en sikker måde. Tilsynsmænd skal derfor planlægge arbejdet omhyggeligt og sikre sig at arbejderne er oplært og udrustet til at udføre deres opgave sikkert. De frivillige skal være hurtige til at følge vejledning, overholde alle sikkerhedsforskrifter og anvende den oplæring de får.
4. Dette dokument beskriver *minimumskravene* for sikkerhed og er en del af organisationens program der skal øge bevidstheden omkring sikkerhed. Rådfør dig venligst med dette dokument inden du begynder at arbejde på et hvilket som helst teokratisk byggeprojekt. Dette er dit personlige eksemplar.
5. [Kapitel 1](#) behandler den generelle sikkerhed og skal gennemlæses af alle frivillige. [Kapitel 2](#) drejer sig om højrisiko-arbejde og skal gennemlæses af dem der er godkendt til at udføre sådant arbejde. I [Tillæg A](#) nævnes nogle af de ansvarsopgaver de der fører tilsyn med projekter i den lokale rigssal, har.
6. Jesus sagde at man ville kunne kende hans disciple på deres kærlighed til hinanden. (Joh. 13:35) Vi kan blandt andet vise denne kærlighed ved at gøre alt hvad vi kan for at bidrage til et godt og sikkert arbejdsmiljø. Vi beder til at Jehova fortsat vil velsigne alle vores teokratiske byggeprojekter og den indsats vi bliver ved med at gøre for at *samarbejde under sikre forhold*. – Sl. 127:1.

KAPITEL 1 GRUNDLÆGGENDE STANDARDER FOR SUNDHED OG SIKKERHED

Adgangskontrol på byggepladser	1
Minimumsalder	2-3
Almindelige bygge- og vedligeholdelsesområder	2
Områder hvor der udføres højrisiko-arbejde	3
Helbred og påklædning	4-6
Helbred	5
Påklædning	6
Sikre arbejdsvaner og sikker opførsel	7
Oprethold et sikkert arbejdsmiljø	8-11
Rengøring	9
Stabling og opbevaring	10
Vejret	11
Personlige værnemidler	12-21
Hovedbeskyttelse	13
Sikkerhedsfodtøj	14
Øjenbeskyttelse	15
Sikkerhedsbriller	15.1
Beskyttelsesbriller	15.2
Ansigtsbeskyttelse	16
Åndedrætsværn	17
Høreværn	18
Arbejdshandsker	19
Reflekstøj	20
Knæbeskyttelse	21
Håndværktøj	22
Stiger	23
Skader og nødsituationer	24
Fødevarer sikkerhed	25
Brandforebyggelse	26
Kemikaliesikkerhed	27
Grundlæggende elsikkerhed	28
Lockout/Tagout	29
Hav respekt for lukkede rum	30
Arbejd sikkert i nærheden af tungt maskineri og kraner	31
Min forpligtelse i forbindelse med sikkerhed ved almindeligt arbejde	32-33

ADGANGSKONTROL PÅ BYGGEPLADSER

1. Kun frivillige med en godkendt ansøgning eller som er godkendt af de lokale ældste, må arbejde på teokratiske bygge- og vedligeholdelsesprojekter. Her i dokumentet henviser "projekt" til byggeaktiviteter som for eksempel nybyggeri, renovering, nedrivning, genopbygning efter katastrofer og til højrisiko-vedligeholdelsesarbejde, ikke til almindelig vedligeholdelse og mindre rengøringsopgaver. "Byggeplads" henviser til stedet hvor arbejdet bliver udført, som for eksempel en rigssal, en stævnehal, et oversættelseskontor eller dér hvor der genopbygges efter en katastrofe.

(1) Alle steder hvor der bygges eller vedligeholdes, er inddelt i én eller flere zoner med adgangs begrænsning. Disse zoner med adgangs begrænsning er følgende:

- **Områder med almindeligt bygge- og vedligeholdelsesarbejde.**

- **Områder hvor der udføres højrisiko-arbejde**, hvilket indbefatter men ikke er begrænset til ...
 - nedrivningsarbejde
 - arbejde hvor faldhøjden er 1,80 meter eller mere, som for eksempel på et tag, en hævet platform eller i nærheden af en udgravning
 - arbejde i grøfter eller udgravninger der er 0,90 meter dybe eller mere
 - arbejde med eller i nærheden af tungt maskineri
 - arbejde i nærheden af kraner eller hvor gods bliver løftet over hovedhøjde
- (2) Tilsynet må sikre sig at byggepladsen er indrettet sikkert, og at områder med adgangsbegrænsning er tydeligt afmærkede ved hjælp af skilte eller afspærringer. Adgangsvejene til disse områder skal overvåges konstant, så kun personer og køretøjer der er godkendt af tilsynet, kan komme ind.
- (3) Frivillige skal være godkendt af tilsynet til at arbejde i et område med adgangsbegrænsning og må følge alle de retningslinjer som gælder i forbindelse med disse områder.
- (4) Enhver der går ind i et køkken eller område hvor der tilberedes mad, skal være godkendt til det af tilsynet.
- (5) Besøgende har ikke adgang til noget som helst område med adgangsbegrænsning medmindre de har fået en særlig godkendelse til det af tilsynet. Besøgende der er godkendt, skal ledsages af en der har fået opgaven af tilsynet, og som er godt kendt med forholdene på området og de risici der er. Alle besøgende må være iført det sikkerhedsudstyr der er påkrævet i det pågældende område.

MINIMUMSALDER

2. **Almindelige bygge- og vedligeholdelsesområder.** Frivillige der er fyldt 17 år, må arbejde på bygge- og vedligeholdelsesprojekter hvis der føres tilstrækkeligt tilsyn med dem og det ikke er i modstrid med myndighedernes krav. De må imidlertid ikke udføre højrisiko-arbejde som det der er nævnt i [kapitel 2](#) i dette dokument.

3. **Områder hvor der udføres højrisiko-arbejde.** Frivillige der er mindst 18 år, kan udføre højrisiko-arbejde hvis de har fået tilladelse af tilsynet og er blevet tilstrækkelig oplært.

HELBRED OG PÅKLÆDNING

4. Du skal sikre dig at du altid har dokumentet *Samarbejde og sikkerhed – Standarder ved teokratiske bygge- og vedligeholdelsesprojekter* med dig (fysisk eller elektronisk) når du arbejder på et byggeprojekt, og hav altid dit forhåndsdirektiv på dig. – *km 1/12 3.*

5. Helbred.

- (1) Bliv hjemme hvis du er syg. – Flp. 2:4; g16.6 6.
- (2) Sørg for at være veludhvilet samt sund og rask når du møder på arbejde. – DC-80 Nr. B3.
- (3) Undgå at røre ved øjne, næse og mund med uvaskede hænder. – g 6/15 3.
- (4) Host eller nys i et engangslommetørklæde eller i ærmet, ikke i hænderne.
- (5) Vask hænder med vand og sæbe i mindst 20 sekunder når du har været på toilettet, inden du rører ved madvarer, og efter du har pudset næse, hostet eller nyst.

- (6) Gør noget for at undgå varmesygdomme og at opholde dig i solen for længe ad gangen. Drik for eksempel rigeligt med vand for at undgå dehydrering, hvis vejret er varmt og fugtigt. – g98 22/3 31; DC-80 Nr. C10.
- (7) Gør noget for at undgå at blive underafkølet eller få forfrysninger. Vær for eksempel varmt klædt på, og hold pauser efter behov for at få varmen. – DC-80 Nr. C8.
- (8) Giv dig tid og gå forsigtigt i potentielt glatte områder, især hvor der er is og sne.
- (9) Kør aldrig hvis du er døsigt. Find et sikkert sted at holde ind og tage en lur hvis du føler dig døsigt. – g 7/11 11, boksen; DC-80 Nr. H6.
- (10) Vær beskeden ved ikke at udføre arbejde der overstiger din formåen, især hvis du er oppe i årene, har en gammel skade eller har et helbredsproblem. Hvis du har begrænsninger, skal du tydeligt forklare din tilsynsmand det. – Mika 6:8.

6. Påklædning.

- (1) Alle frivillige der arbejder på et byggeprojekt, skal være iført lange bukser og skjorte, eller andet, med korte eller lange ærmer samt passende fodtøj.
- (2) Tøjet må afspejle beskedenhed og ikke være stramtsiddende eller afslørende, uanset arbejdsstilling.
- (3) Smykker, deriblandt ringe, armbånd, halskæder og lange øreringe, kan udgøre en fare og bør derfor ikke bæres.
- (4) Langt hår skal samles i nakken under arbejdet.

SIKRE ARBEJDSVANER OG SIKKER OPFØRSEL

7. Brug tid på at finde ud af hvordan du kan udføre den enkelte opgave på en sikker måde. Hvis du bliver bedt om at udføre en opgave der virker usikker, så bed om at få vejledningen uddybet, og fortsæt først når du kan gøre det på en sikker måde. Inden du begynder på visse opgaver bliver *Risikoanalyse* (DC-83) eller *Risikoanalyse ved menighedsprojekter* (DC-85) måske gennemgået med dig. Sig det til din tilsynsmand hvis du har forslag til forbedring af sikkerheden. – g02 22/2 4-7; g85 22/11 4-8.

- (1) Arbejd i et fornuftigt tempo og på en måde der tager hensyn til både din egen og andres sikkerhed (led ikke efter smuthuller, undgå overdreven selvtillid og at blive distraheret).
- (2) Gør det til en vane hurtigt at rette op på arbejdsgange eller forhold der virker usikre, især dem du bliver gjort opmærksom på af tilsynsmanden eller andre. – DC-80 Nr. B2.
- (3) Rapportér alle nærvæd-ulykker til din tilsynsmand. Det man lærer af en nærvæd-ulykke, kan forebygge skader og dødsfald i fremtiden. – DC-80 Nr. B1.
- (4) Brug sikre teknikker når du håndterer og løfter materialer, og vis beskedenhed ved at få hjælp til at bære noget der er tungt eller uhåndterligt. – DC-80 Nr. C5.
- (5) Undgå at arbejde alene på en byggeplads. Det er ikke sikkert.
- (6) Skriv ikke sms'er mens du går. Elektroniske enheder bør kun benyttes i sikre omgivelser.
- (7) Tag ikke alkohol med ind på en byggeplads. Alkohol har indflydelse på din evne til at arbejde sikkert og bør ikke indtages kort før og under arbejdet.
- (8) Lav ikke numre med andre. Det kan medføre at nogen kommer til skade. – Ordsp. 26:19; DC-80 Nr. B4.

- (9) Følg alle sikkerhedsanvisninger. Frivillige som ser stort på sikkerhedsforskrifterne efter at være blevet advaret, kan blive bedt om at forlade projektet.

OPRETHOLD ET SIKKERT ARBEJDSMILJØ

8. Hver enkelt skal gøre sit til at opretholde et sikkert arbejdsmiljø ved at holde sit tildelte arbejdsområde rent og sikkert og ved ikke at lade noget ligge og flyde. En ryddelig byggeplads er en sikker byggeplads. – DC-80 Nr. A2, J1, J2.

9. Rengøring.

- (1) Gennemgå jævnligt dine omgivelser for at se om der er noget der kan udgøre en fare, for eksempel genstande der er beskadiget eller har skarpe, ubeskyttede kanter, eller andet der kunne føre til legemsbeskadigelse, skade på ting eller brand. Tal med din tilsynsmand hvis en farlig genstand ikke kan fjernes på en sikker måde.
- (2) Lad ikke noget ligge og flyde i arbejdsområderne. Anbring straks byggeaffald i de rette containere.
- (3) Sørg for at der på gangarealer og andre områder ikke er noget der kan forårsage at man glider eller snubler, for eksempel ledninger, slanger eller våde overflader. Hvis ledninger og slanger ikke kan flyttes til et mere sikkert sted, skal de fæstnes forsvarligt på stedet og afmærkes tydeligt.
- (4) Arbejdsområder skal være godt oplyst, især trapper og adgangsveje i området.
- (5) Afskærm alle spidse og udragende genstande, som for eksempel armeringsjern, pæle, lynafledere og andet spidst der kan udgøre en fare. Fjern alle søm der stikker ud, eller buk dem om.
- (6) Sørg for at farligt affald bliver opbevaret og bortskaffet i overensstemmelse med organisationens vejledning og myndighedernes krav.
- (7) Støv kan indeholde ukendte skadelige stoffer. Derfor skal et område der skal fejes, først gøres vådt så støvet ikke hvirvles op. Brug kun støvsugere der er godkendt af tilsynsmanden og har de korrekte filtre til det der skal støvsuges.
- (8) Sørg altid for at der er uhindret adgang til nødudgange, brandslukkere og eltavler.

10. Stabling og opbevaring.

- (1) Sørg for at stable genstande på en måde så de ikke kollapser, vælter eller styrter ned.
- (2) Opmagasinér tunge genstande så de kan håndteres af de frivillige uden at forårsage skade.
- (3) Sørg for at opbevare materialer så de ikke forårsager at nogen snubler, og ikke blokerer gangarealer og trapper.

11. **Vejret.** Vær opmærksom på ændringer i vejrforholdene. Søg tilstrækkeligt ly, og følg din tilsynsmands anvisninger hvis der opstår voldsomt vejr.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

12. Ved alle bygge- og vedligeholdelsesprojekter skal der benyttes personlige værnemidler (PPE) af god kvalitet som er godkendt af tilsynet. PPE skal altid være i god stand, have den rigtige størrelse og må kunne bruges en hel arbejdsdag uden at genere. Oplysninger

om hvilke PPE der er nødvendige for at udføre en specifik opgave, kan findes i *Risikoanalyse* (DC-83) eller *Risikoanalyse ved menighedsprojekter* (DC-85).

13. Hovedbeskyttelse.

- (1) Brug altid sikkerhedshjelm i områder hvor der bygges eller udføres byggelignende aktiviteter. Passende hovedbeskyttelse skal bæres under vedligeholdelse hvor arbejdere kan risikere at få hovedskader.
- (2) Hver dag inden arbejdet påbegyndes, skal sikkerhedshjelmens kontrolleres for skader, som for eksempel sprækker eller revner i hjelmskallen og rifter eller flænger i indtrækket. Udskift sikkerhedshjelm hvis den er defekt, har overskredet udløbsdatoen eller har fået et kraftigt slag. – DC-80 Nr. C6.

14. **Sikkerhedsfodtøj.** Brug altid sikkerhedsfodtøj i områder hvor der udføres bygge- og vedligeholdelsesarbejde. Sikkerhedsfodtøjet skal passe til den type arbejde der udføres, og til arbejdsforholdene. Brug aldrig åbne sko eller sandaler i arbejdsområder. – DC-80 Nr. C1.

15. Øjenbeskyttelse.

- (1) **Sikkerhedsbriller.** Brug altid sikkerhedsbriller i områder hvor der udføres bygge- og vedligeholdelsesarbejde. Udskift dem hvis de er blevet ridsede eller udsynet er blevet forringet. – DC-80 Nr. C2.
- (2) **Beskyttelsesbriller.** Brug altid beskyttelsesbriller når der arbejdes med kemikalier, som det er foreskrevet i kemikaliernes sikkerhedsdatablade (SDS), og når partikler, som for eksempel støv, beton, metal eller træ, flyver rundt i luften.

16. **Ansigtbeskyttelse.** For at beskytte ansigtet mod kemikaliestænk eller partikler som flyver rundt i luften, som for eksempel når der slibes eller høvles, og når der bores eller skæres over hovedet, skal der bruges ansigtsskærm over sikkerheds- eller beskyttelsesbrillerne. – DC-80 Nr. C2.

17. Åndedrætsværn.

- (1) Brug åndedrætsværn med god pasform – enten genanvendelige eller engangsmasker – når du udsættes for noget der kan være farligt at indånde, som for eksempel støv, skimmelsvamp, røg, fint forstøvet væske eller lignende samt virus.
- (2) Selvom en almindelig støvmaske ikke regnes for at være et åndedrætsværn, kan den mindske generne ved ufarligt støv i luften, men den vil ikke beskytte bæreren tilstrækkeligt mod noget der kan være farligt at indånde.
- (3) Kontrollér at dit åndedrætsværn sidder godt så det er effektivt. Masken skal slutte tæt til huden hele vejen rundt for at sidde godt. Tal med din tilsynsmand om at få oplæring i korrekt brug af åndedrætsværn.
- (4) De frivillige er ansvarlige for at vedligeholde deres eget åndedrætsværn og for at følge producentens anvisninger for hvornår åndedrætsværn og filtre skal udskiftes. Udskift åndedrætsværnet når det bliver tilstoppet, flænget eller ikke længere fungerer effektivt. – DC-80 Nr. D2.

18. **Høreværn.** Anvend altid høreværn i områder med meget larm. Vælg en type høreværn der er tilstrækkelig til at beskytte mod de støjniveauer der er på stedet. Tilstrækkeligt høreværn kan indbefatte anvendelse af ørepropper eller kop-høreværn, og i områder med ekstra meget larm kan det indbefatte begge dele. – DC-80 Nr. C4.

19. **Arbejdshandsker.** Anvend arbejdshandsker, som for eksempel gummihandsker, læderhandsker eller skærreresistente handsker, der passer til den opgave der skal udføres, og som er angivet i *Risikoanalyse* (DC-83) eller *Risikoanalyse ved menighedsprojekter* (DC-85). Arbejdshandsker må ikke anvendes i nærheden af tandhjul og maskiner med bevægelige dele. – DC-80 Nr. C12, D3.

20. **Reflekstøj.** Alle arbejdere skal bære refleksvest eller reflekstøj i områder hvor der udføres bygge- og vedligeholdelsesarbejde, især hvor der er færdsel med køretøjer og tungt udstyr.

21. **Knæbeskyttelse.** Anvend velsiddende knæpuder når du i længere tid udfører arbejde hvor du skal ligge på knæ. – DC-80 Nr. C1.

HÅNDVÆRKTØJ

22. Tilsynet skal sikre at alt håndværktøj regelmæssigt bliver efterset. Ethvert stykke værktøj er fremstillet til et specifikt formål og bør udelukkende bruges til dette.

- (1) Brug ikke værktøj der er meget slidt, ødelagt, sløvt eller beskadiget. Defekt eller beskadiget værktøj skal repareres inden brug eller fjernes fra byggepladsen. – DC-80 Nr. F4.
- (2) Opbevar aldrig knive eller knivblade så den skarpe kant vender opad. – DC-80 Nr. F1.
- (3) Gå aldrig op på en stige mens du har et skæreredskab eller et knivblad af nogen art i hånden.
- (4) Skær aldrig mod dig selv eller andre. Skær i en vinkel væk fra kroppen.

STIGER

23. Stiger må ikke bruges som arbejdsplatform, medmindre særlige omstændigheder kræver at man gør det kortvarigt.

- (1) Sørg for at holde stiger i god stand så de er sikre at arbejde på. Kontrollér at stiger ikke har ødelagte trin, revner eller andre svagheder. Markér defekte stiger, og fjern dem fra byggepladsen.
- (2) Trappestiger må ikke være over 3 meter høje. – DC-80 Nr. E1, E8.
- (3) Stigearbejde der kræver at dine fødder er hævet mere end 1,80 meter, medfører en høj risiko og kræver tilladelse fra din tilsynsmand. Inden du påbegynder arbejdet i den højde, skal du følge vejledningen i *Arbejde i højden* (A-137).
- (4) Brug aldrig metalstiger når du arbejder med eller i nærheden af elektrisk udstyr. Brug kun stiger der ikke er strømledende, som for eksempel stiger af glasfiber.
- (5) Stiger skal stå på et fast underlag. Stil aldrig stiger på kasser, stilladser, lifte eller noget som helst andet ustabil. w10 15/4 30, boksen.
- (6) Brug ikke en stol, spand, kasse eller noget som helst andet ustabil som interimistisk stige.
- (7) Vend altid front mod stigen ved op- og nedstigning, og hav hele tiden kontakt med stigen på tre punkter, for eksempel begge fødder og den ene hånd.
- (8) Læn dig aldrig ud til siden når du står på en stige. Kravl ned, og flyt om nødvendigt stigen.

- (9) Stå eller sid aldrig på de to øverste trin af stigen.
- (10) Hvis en stige bruges foran en døråbning eller kan rammes af udstyr eller af gående, skal døråbningen afspærres, og/eller stigen skal holdes på plads af en medhjælper.
- (11) Generelt skal skydestiger opsættes i forholdet 4:1, hvilket betyder at for hver 1,20 meter stigelængde skal foden af stigen placeres 0,30 meter fra væggen.
- (12) En skydestige skal fastgøres i top og bund, for eksempel ved at binde den fast, for at forhindre at den flytter sig. Indtil den er sikret, skal en medhjælper holde stigen så den ikke skrider.
- (13) En skydestige som bruges for at komme op på en forhøjet platform eller et tag, skal række mindst 0,90 meter op over afsatsen.

SKADER OG NØDSITUATIONER

24. Tilsynet skal tage hensyn til de lokale forhold når de udarbejder nødprocedurer. Alle arbejdere på byggepladsen skal vide hvor information om telefonnumre og procedurer til nødhjælp er hængt op. – DC-80 Nr. A4, A5.

- (1) Gør dig godt kendt med informationen om telefonnumre og procedurer til nødhjælp. Følg villigt din tilsynsmands vejledning i en nødsituation.
- (2) Hvis du føler at du kan gøre det på en sikker måde, så fjern alt hvad der umiddelbart kunne blive årsag til flere skader, afbryd for eksempel maskiner og andet udstyr.
- (3) Flyt ikke en tilskadekommet medmindre vedkommende er i fare for at komme yderligere til skade der hvor han befinder sig. Hold den tilskadekommet i ro, og berolig ham. Ring til det angivne telefonnummer til nødhjælp, og send én afsted for at informere en tilsynsmand.
- (4) Hoved-, hals-, ryg- og øjenskader samt tab af bevidsthed må kun behandles af nogen der er uddannet i førstehjælp.
- (5) Blodbårne patogener kan forårsage sygdom. Undgå kontakt med en andens blod. Værktøj, redskaber og materialer der er kommet blod på, skal rengøres og desinficeres inden det tages i brug igen. – DC-80 Nr. C7.
- (6) Alle ulykker, små skader og nærvædsulykker indbefattet, skal rapporteres til tilsynsmanden.

FØDEVARESIKKERHED

25. Man kan blive syg af at spise mad der ikke er korrekt tilberedt eller opbevaret. Derfor skal fødevarer beskyttes mod kontaminering. Det er vigtigt at alle der tilbereder eller serverer mad, er opmærksomme på de risici der er forbundet med dette arbejde.

- (1) Alle frivillige skal have en grundlæggende oplæring i fødevaresikkerhed inden de får til opgave at tilberede eller servere mad. De skal have en god hygiejne.
- (2) Hvis du er syg, har en smitsom sygdom eller et utildækket sår, må du ikke opholde dig i de områder hvor der tilberedes mad.
- (3) Vask dine hænder med vand og sæbe i mindst 20 sekunder inden du tilbereder eller serverer mad. Det skal gøres når du møder på arbejde, kommer tilbage efter en pause og efter toiletbesøg.

- (4) Myndighederne kan kræve at der både vaskes hænder og bruges handsker. Handsker skal smides ud efter hver arbejdsperiode og når man skal til at arbejde med en anden type fødevarer.
- (5) Der skal benyttes hovedbeklædning når man arbejder i områder hvor der tilberedes eller serveres mad.
- (6) Rapportér det altid hvis en køkkenmaskine er blevet beskadiget eller ikke er sikker at bruge. Brug ikke en maskine uden at sikkerhedsanordningerne er på plads. Alle skarpe redskaber skal opbevares på en måde der forebygger skader.
- (7) Kød og mælkeprodukter skal holdes nedkølet under 4°C indtil tilberedningen. Tilsynsmanden må sikre sig at fødevarer der opbevares på køl, holder en sikker temperatur. Letfordærlige madvarer, tilberedte eller rå, skal holdes ude af farezonen mellem 5°C og 60°C, da væksten af bakterier går hurtigt inden for det temperatur-område.
- (8) I alle områder hvor der tilberedes mad, skal der være et termometer til rådighed der er beregnet til mad.
- (9) Køds kernetemperatur, målt med et stegetermometer, skal op på 70°C eller mere i mindst 30 sekunder, alt efter hvilken slags kød det er. Yderligere anvisninger om sikre tilberedningstemperaturer fås ved at tale med tilsynsmanden.
- (10) Lad aldrig tilberedt mad stå ved stuetemperatur i mere end to timer, og ikke mere end én time hvis stuetemperaturen er over 32°C.
- (11) Tilberedt mad må kun genopvarmes én gang og skal da nå en temperatur på 74°C. Eventuelle rester skal herefter smides ud. – g01 22/12 8-9, boksen.
- (12) Hold mad helt tildækket så tilberedt mad ikke kontamineres af fluer.

BRANDFOREBYGGELSE

26. Brand kan opstå pludseligt, sprede sig meget hurtigt, have katastrofale konsekvenser for mennesker og ejendele. – DC-80 Nr. G3, G3a.

- (1) Brug kun en brandslukker hvis det er sikkert at gøre det og du har lært at bruge den korrekt. – DC-80 Nr. G6.
- (2) Opbevar brændbare væsker i tætte sikkerhedsbeholdere der er godkendt af tilsynet.
- (3) Opbevar brændbare væsker i skabe eller beholdere af brandsikre materialer på et sted der er udpeget som sikkert. Hav kun den mængde på arbejdsområdet der er nødvendig til en arbejdsdag.
- (4) Bortskaf klude der er vædet med letantændelige væsker, som for eksempel fortyn-der eller andre opløsningsmidler, i lukkede metalbeholdere der er godkendt til det af tilsynet. Hæng aldrig sådanne klude til tørre. Lad dem aldrig hobe sig op eller blive blandet med andet affald. – DC-80 Nr. D1.
- (5) Brug aldrig benzin til rengøring.
- (6) Opbevar aldrig flaskegas (LPG) indendørs. Beskyt samtlige flasker mod stød, og sørg for at de opbevares opretstående. Alle flasker over 11 kilo skal være sikret med en kæde eller andet så de ikke vælter.
- (7) Afbrænd aldrig brændstoffer i lukkede rum uden godkendelse fra tilsynet. Uden tilstrækkelig ventilation kan afbrænding af brændstoffer i lukkede rum føre til dødbrin-gende kulilteforgiftning.

- (8) Fjern alle brændbare og letantændelige materialer for at undgå brand og eksplosion hvis noget i dit arbejdsområde frembringer høj varme, gnister eller åben ild.

KEMIKALIESIKKERHED

27. De der arbejder med kemikalier, skal forstå de farer der er forbundet dermed. Alle arbejdere skal vide hvor de kan finde information om hvordan man arbejder sikkert med kemikalier.

- (1) Bring ikke farlige kemikalier ind på byggepladsen uden tilsynets godkendelse.
- (2) Producenter og leverandører sørger for sikkerhedsdatablade (SDS) som informerer om de farer der er forbundet med de kemikalier de leverer. Tilsynet skal gemme en kopi af SDS til alle de farlige kemikalier der bliver brugt ved et projekt. SDS skal holdes ajour og være let tilgængelige for alle der arbejder med kemikalier. – DC-80 Nr. D4.
- (3) Brug altid de personlige værnemidler der kræves i SDS, når du arbejder med farlige kemikalier.
- (4) Alle beholdere der indeholder kemikalier, skal være tydeligt mærket med navnet på kemikallet samt de farer der er forbundet med det. Rapportér det til tilsynsmanden hvis en beholder mangler eller har ulæselig mærkning.

GRUNDLÆGGENDE ELSIKKERHED

28. Elektrisk stød slår hundredvis ihjel hvert år. Alle arbejdere må træffe forholdsregler der kan forebygge elektrisk stød. – DC-80 Nr. A6.

- (1) Al vedligeholdelse og inspektion af elektriske installationer skal udføres af en der er oplært, erfaren og godkendt af tilsynet. Hvor myndighederne kræver det, skal elarbejde udføres og/eller overvåges af autoriserede installatører. – DC-80 Nr. G10.
- (2) Rapportér det straks til tilsynet hvis en eltilslutning, samledåse, kontakt eller eltavle er beskadiget eller uafskærmet, for eksempel fordi et beskyttelsesdæksel mangler. Afskærm stedet for at hindre tilgang til udstyret, hvis det er sikkert at gøre det uden at røre det.
- (3) Lad aldrig nogen elektrisk forbindelse komme i kontakt med vand. Hæld aldrig vand ud over et gulv under rengøringen hvis der ligger elektriske installationer.
- (4) Overbelast aldrig et strømuttag. Følg anvisningerne fra tilsynet om hvilket udstyr det er sikkert at koble på den samme kreds. Spørg en elektriker der er godkendt af tilsynet, hvis du er i tvivl om noget.

LOCKOUT/TAGOUT

29. Arbejde med elektrisk udstyr er højrisiko-arbejde der kan føre til alvorlige skader og tab af liv. Det er vigtigt at alle kilder til potentielt farlig energi identificeres og er under kontrol.

- (1) Proceduren for lockout/tagout foreskriver at en arbejder bruger udstyr til lockout, for eksempel en lås, og sætter en afmærkning på som beskrevet i [kapitel 2](#) i dette dokument. Dette skal gøres under installation, rengøring, reparation og vedligeholdelse for at forebygge utilsigtet tilkobling af energikilden til nogen del af udstyret, maskinen eller systemet. – DC-80 Nr. F2, F12.
- (2) Fjern aldrig lockout udstyr en anden arbejder har installeret. Hvis dit arbejde bliver påvirket af at der er installeret lockout udstyr, skal du tale med din tilsynsmand.

- (3) Enhver der fjerner eller bryder lockout udstyr som han ikke selv har installeret, kan øjeblikkeligt blive bortvist fra byggepladsen. Kun tilsynsmanden må, ved at følge lockout/tagout proceduren, fjerne lockout udstyr der er installeret af en anden arbejder.

HAV RESPEKT FOR LUKKEDE RUM

30. Lukkede rum, som for eksempel skakter, brønde og vandtanke, kan være dødsensfarlige for dem der arbejder i dem. Arbejde i lukkede rum er højrisiko-arbejde.

- (1) Tilsynet må sikre sig at der er opsat advarselsskilte ved lukkede rum hvor der er risiko for at blive låst inde, knust, kvalt, forgiftet eller få elektrisk stød. – DC-80 Nr. G4.
- (2) Kun nogle der er oplærte, erfarne og godkendte til det af tilsynet, må gå ind i lukkede rum.
- (3) Enhver der uden den nødvendige oplæring og uden tilsynets godkendelse går ind i et lukket rum der er opsat advarselsskilte ved, kan øjeblikkeligt blive bortvist fra byggepladsen.

ARBEJD SIKKERT I NÆRHEDEDEN AF TUNGT MASKINERI OG KRANER

31. Tungt maskineri udgør en risiko for alle på en byggeplads. Der skal udvises ekstra stor forsigtighed når der arbejdes i nærheden af kraner.

- (1) Vær altid opmærksom, og hold sikker afstand til tungt maskineri. Følg anvisningerne fra din tilsynsmand og/eller anhuggere når der arbejdes med kran.
- (2) Tilsynet skal etablere en forbudszone, "Adgang forbudt for uvedkommende", omkring kraner. Dette område med adgangsbegrænsning skal indbefatte kranens svingningsområde samt området hvor gods løftes eller transporteres over hovedhøjde. Kun de der er godkendt til det af tilsynet, må gå ind i området med adgangsbegrænsning.
- (3) Tilsynet må sikre sig at de risici der er i forbindelse med arbejde med kraner, til enhver tid er under kontrol.

MIN FORPLIGTELSE I FORBINDELSE MED SIKKERHED VED ALMINDELIGT ARBEJDE

32. Jeg forstår at der ved alle bygge- og vedligeholdelsesprojekter kan forekomme ulykker. Jeg forstår også at Guds ord siger at sikkerhed og respekt for livet er noget der skal tages meget alvorligt. (2. Mos. 21:33, 34; 4. Mos. 35:22-25; 5. Mos. 22:8) Så af hensyn til min egen og andres sikkerhed ...

- (1) er jeg forpligtet til fuldt ud at støtte op om det mål helt at undgå ulykker.
- (2) er jeg villig til at deltage i alle sikkerhedskurser og arbejde i harmoni med den vejledning tilsynet giver.
- (3) vil jeg anvende den oplæring jeg modtager, have en ydmyg og beskednen indstilling og følge anvisninger.
- (4) vil jeg ikke udvikle en ligegyldig indstilling til sikkerhed, og hvis jeg ser noget der ikke er sikkert, vil jeg straks gøre opmærksom på det.
- (5) vil jeg inden jeg begynder på en opgave, bruge tid på at planlægge hvordan jeg kan udføre den på en sikker måde.

(6) er jeg opmærksom på at overdreven selvtillid kan være farlig. Derfor vil jeg spørge min tilsynsmand inden jeg går i gang, hvis ...

- jeg ikke forstår en opgave.
- jeg ikke føler mig kompetent til at udføre den på en sikker måde.
- jeg føler at det kræver mere end mit helbred eller min fysik kan klare.
- jeg føler at det ikke er sikkert.

33. Min deltagelse i almindeligt arbejde på bygge- og vedligeholdelsesprojekter viser at jeg har læst [kapitel 1](#) i dette dokument i sin helhed og er indforstået med at følge retningslinjerne i det hvad enten jeg arbejder under menighedens, Bygge- og Projekteringsafdelingens eller et andet teokratisk byggetilsyns ledelse.

KAPITEL 2 STANDARDER FOR SIKKERHED VED HØJRIKIKO-ARBEJDE

Højrisko-værktøj og -udstyr	2-7
Elektrisk håndværktøj, maskiner og udstyr	3
Krudt- og trykluftdrevne værktøjer	4
Laserværktøj	5
Tungt udstyr og køretøjer der benyttes ved byggeri	6
Kraner	7
Arbejde i højden	8-11
Faldbeskyttelse/faldsikring	8
Arbejde på tage	9
Stilladser	10
Lifte	11
Højrisko-opgaver	12-19
Elarbejde	12
Lockout/Tagout procedure	13
Grøfter og udgravninger	14
Varmt arbejde	15
Afkølede og komprimerede gasser	16
Nedrivning	17
Arbejde i lukkede rum	18
Kørsel	19
Min forpligtelse i forbindelse med sikkerhed ved højrisko-arbejde	20-21

1. I de fleste tilfælde vil dette arbejde blive udført under ledelse af Bygge- og Projekteringsafdelingen eller et andet teokratisk byggetilsyn. En *Risikoanalyse* (DC-83) eller en *Risikoanalyse ved menighedsprojekter* (DC-85) skal være udfyldt inden højrisko-arbejde påbegyndes. Ingen må arbejde alene når de udfører højrisko-arbejde.

HØJRIKIKO-VÆRKTØJ OG -UDSTYR

2. Alt højrisko-værktøj og -udstyr skal godkendes af tilsynet inden det tages i brug ved et projekt. Inden nogen bliver godkendt til at anvende denne slags udstyr, skal tilsynet sikre sig at vedkommende har modtaget den rette oplæring. Hav en liste over dem der er godkendt af tilsynet til at benytte elektrisk håndværktøj, at betjene de forskellige typer maskiner og udstyr og at være maskinførere. De der er godkendt, må hele tiden være opmærksomme og fokuserede når de benytter sådant udstyr. – DC-80 Nr. F3, F7-F10.

3. Elektrisk håndværktøj, maskiner og udstyr.

- (1) Kontrollér hver dag inden arbejdet påbegyndes, elektrisk håndværktøj, maskiner og udstyr for fejl og mangler der kan være til fare for brugeren. Hvis værktøjet, maskinen eller udstyret ikke er sikkert at bruge, skal det straks tages ud af brug og mærkes "Defekt" indtil det er blevet repareret eller udskiftet.
- (2) Alle sikkerhedsmekanismer og al afskærmning skal være påmonteret og fungere korrekt. Benyt aldrig elektrisk håndværktøj, maskiner eller udstyr med defekt eller manglende afskærmning.
- (3) Værktøj, maskiner og udstyr må kun benyttes til det som det er designet til.
- (4) Afbryd strømmen til elektrisk håndværktøj ved klargøring, for eksempel når klinger eller bits udskiftes.

- (5) Ræk aldrig ind i en maskine eller udstyr hvis energikilden ikke er afbrudt. Proceduren for lockout/tagout skal følges under rengøring, servicering og reparation samt når man skal fjerne noget der blokerer maskinen eller udstyret.

4. Krudt- og trykluftdrevne værktøjer.

- (1) Kun de der er oplært til det og godkendt af tilsynet, må betjene krudt- og trykluftdrevne værktøjer. Alt afhængigt af hvad myndighederne kræver, skal de måske også have certifikat eller anden tilladelse. – DC-80 Nr. F14.
- (2) Alle der arbejder med eller i nærheden af krudt- og trykluftdrevne værktøjer, skal være iført de rette personlige værnemidler, som for eksempel øjenbeskyttelse, høreværn og ansigtsbeskyttelse.
- (3) Krudtdrevne værktøjer må først lades når de skal bruges. Et ladet, krudtdrevent værktøj må aldrig opmagasineres eller efterlades uden opsyn.
- (4) Ret aldrig et krudt- eller trykluftdrevent værktøj mod dig selv eller nogen anden.
- (5) Brug kun bolte, søm og lignende der specifikt er fremstillet til det materiale der skal trænges igennem.

5. Laserværktøj.

- (1) Kun de der er oplært til det og godkendt af tilsynet, må betjene laserværktøj.
- (2) Der skal opsættes advarselsskilte når der bruges laserværktøj.
- (3) Kun de der er involveret i arbejdet med laserværktøjet, må have adgang til området mens det benyttes.
- (4) Laserbeskyttelsesbriller skal bæres af alle der arbejder i en sikkerhedszone med laser.
- (5) Opstil laseren så laserstrålen ikke vil ramme nogen i øjnene. Sæt et dæksel for laserstrålen når laseren ikke bruges.

6. Tungt udstyr og køretøjer der benyttes ved byggeri.

- (1) Kun nogle der er oplært, erfarne og godkendt til det af tilsynet, må betjene tungt udstyr og køretøjer der benyttes ved byggeri. Derudover skal føreren også have certifikat eller anden tilladelse hvis myndighederne kræver det.
- (2) Hver dag inden arbejdet påbegyndes, skal tungt udstyr inspiceres for at sikre at udstyret er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at bruge. For eksempel skal alle kontrolpaneller, betjeningsgreb, bremses, alarmer og lydgivere kontrolleres. – DC-80 Nr. F15.
- (3) Alt udstyr skal opfylde myndighedernes sikkerhedskrav. En kopi af påkrævede sikkerhedscertifikater og forsikringspapirer skal forefindes på byggepladsen.
- (4) Alle arbejdere skal bære refleksvest eller reflekstøj i områder hvor der er færdsel med køretøjer og tungt udstyr.
- (5) Planen for sikkerhed på byggepladsen skal indeholde en trafikstyring som holder kørende og gående trafik adskilt, og som forebygger behovet for modsatrettet trafik med udstyr. Hvis det ikke er muligt at etablere ensrettet trafik, skal der opsættes advarselsskilte på byggepladsen for at advare arbejderne om at trafikken er to-vejs.
- (6) Der skal bruges flagmænd til at assistere førere af køretøjer og tungt udstyr, især når en førers udsyn over den påtænkte rute er vanskeliggjort, som for eksempel når han bakker, eller når udstyret eller dets last kunne udsætte en i nærheden for fare.

- (7) Kun flagmænd som har fået den nødvendige oplæring og er godkendt af tilsynet, må benyttes. Flagmanden skal altid befinde sig så han tydeligt kan ses af føreren, og skal holde sig fri af udstyrets påtænkte rute. Flagmænd må ikke udføre noget som helst andet arbejde mens de assisterer førere.
- (8) Førere skal altid bruge sikkerhedssele når de betjener tungt udstyr.
- (9) Førere må ikke bruge mobile enheder under betjeningen af tungt udstyr medmindre enheden bruges til at kommunikere med flagmændene og brugen af enheden ikke strider mod myndighedernes krav.
- (10) Førere skal beregne og kontrollere at deres udstyr ikke læsses tungere end det må, og må kun køre på egnede overflader der kan bære vægten.
- (11) Førere skal inden enhver transport af gods sikre sig at godset er korrekt sikret, og at myndighedernes krav overholdes ved eventuel overdimensioneret last.
- (12) Enhver del af et køretøj eller af tungt udstyr skal holde en afstand på mindst 3 meter til luftledninger.

7. **Kraner.** Hvis der bruges kraner på byggepladsen, skal alle aspekter ved brugen, deri indbefattet kranførere, anhuggere og udstyr, opfylde myndighedernes krav. Tilsynet må også sikre sig at retningslinjerne i *Sikkerhed omkring en kran (A-134)* bliver fulgt.

ARBEJDE I HØJDEN

8. **Faldbeskyttelse/faldsikring.** Faldulykker er den mest almindelige årsag til alvorlige ulykker og død ved bygge- og vedligeholdelsesarbejde. Der er en markant risiko ved at arbejde selv i en relativ lav højde. Derfor må tilsynet sørge for at der bruges beskyttelse under udførelsen af alt arbejde i højden. Et faldbeskyttelsessystem, som for eksempel beskyttelse langs kanter, rækværk, seler og sikkerhedsliner, er den primære måde at gøre det på. Hvis det ikke er praktisk at bruge et faldbeskyttelsessystem, skal der bruges et faldsikringssystem, som for eksempel et fald dæmpningssystem, for at beskytte arbejderne. Det er ikke tilstrækkeligt blot at holde sig fra en åben kant under arbejdet.

- (1) "Arbejde i højden" defineres som arbejde hvor der er risiko for at falde 1,80 meter eller mere. Enhver der arbejder i højden, må være godkendt til det af tilsynet.
- (2) De der planlægger eller fører tilsyn med arbejde i højden, må sikre sig at retningslinjerne i *Arbejde i højden (A-137)* samt ethvert eventuelt krav fra myndighederne i den forbindelse bliver fulgt. – DC-80 Nr. E2.
- (3) Et faldbeskyttelses- eller faldsikringssystem skal være på plads inden arbejdet i højden påbegyndes. Systemet skal sættes op og vedligeholdes af en der har fået den nødvendige oplæring, er erfaren og er godkendt af tilsynet.
- (4) Inden fald dæmpningsudstyr bliver benyttet, skal tilsynet have en plan for og udstyr til redning af en der hænger i en sele, på plads.
- (5) Gulv- og tagåbninger der er over 5 gange 5 centimeter, skal dækkes af. Afdækningen skal kunne klare to gange vægten af en mulig belastning og skal mærkes "AFDÆKNING" eller "HUL" med maling der har høj synlighed. Afdækningen skal sikres så den ikke kan flytte sig, og den må kun fjernes af en der er bemyndiget til det af tilsynet.
- (6) Ingen må stå på, gå på eller køre over en beskyttelsesafdækning.

9. Arbejde på tage.

- (1) Arbejde på tage eller andre steder i en højde over 1,80 meter betragtes som arbejde i højden.
- (2) Benyt kun adgangsveje der er godkendt af tilsynet. Gå ikke op på taget hvis det er glat, for eksempel på grund af regn eller frost, og gå først derop når det er sikkert at gøre det.
- (3) Alle arbejdere skal forlade taget hvis uvejr, kraftig blæst, lyn, regn eller andre dårlige vejrforhold truer.
- (4) Overbelast ikke taget med materialer og arbejdere.
- (5) Sørg for at værktøj og materialer der ikke er i brug, holdes i en afstand af mindst 0,60 meter fra en ubeskyttet kant af taget.
- (6) Sæt et faldhindringssystem op ved et skylight hvis det ikke er sikkert at gå på det.

10. Stilladser.

- (1) Stilladser må kun sættes op og tages ned under tilsyn af en der har fået den nødvendige oplæring, er erfaren og er godkendt af tilsynet. Faldbeskyttelse skal benyttes under opsætning og nedtagning. – DC-80 Nr. E3; *Arbejde i højden* (A-137).
- (2) Stedet samt varigheden og arten af det arbejde der skal udføres, om det er småjobs, almindeligt eller tungt arbejde, skal tages i betragtning når stilladstype skal vælges.
- (3) Hver dag inden arbejdet påbegyndes, skal stilladser inspiceres og mærkes "Sikkert at bruge", "Advarsel" eller "Usikkert at bruge" af en der har fået den nødvendige oplæring, er erfaren og er godkendt af tilsynet.
- (4) Alt stillads skal stå på et fast og stabilt underlag. Alle udvendige stilladser med en højde på 4 meter eller derover skal sikres til noget stabilt og/eller med støtteben for at forhindre at stilladset flytter sig eller tipper.
- (5) Der skal være rækværk på alle åbne sider af et stillads, og hvor der er risiko for at værktøj eller materialer kan falde ned på nogen, skal fodlister også monteres.
- (6) Afstanden mellem stillads og bygning må højst være 10 centimeter, dog op til 20 centimeter under opførelsen af en væg. Derudover skal dækket være sikret uden åbninger i arbejdsplatformen.
- (7) Arbejderne skal bruge en stige eller et indvendigt trappetårn for at komme op på stilladsplatformene. Kravt aldrig op udvendigt på et stillads, for eksempel for enden af konstruktionen eller på tværstiverne, medmindre der er indbyggede stiger til formålet.
- (8) Arbejderne må ikke læne sig eller række ud over rækværket. Flyt stilladset efter behov.
- (9) Stilladset må ikke overbelastes med materialer og arbejdere.
- (10) Ingen må befinde sig på stilladset når det flyttes. Hjulene på stilladset skal være låst når det ikke er ved at blive flyttet.

11. Lifte.

- (1) Kun førere der har fået den nødvendige oplæring, er erfarne og er godkendt af tilsynet, må betjene lifte. Alt afhængigt af myndighedernes krav skal førerne måske også have certifikat eller anden tilladelse. – DC-80 Nr. E6; *Arbejde i højden* (A-137).

- (2) Lifte skal inspiceres i overensstemmelse med producentens instruktioner hver dag inden arbejdet påbegyndes.
- (3) Faldbeskyttelse, sele og sikkerhedsline med fast længde, skal benyttes på en platform der er hævet, medmindre *Risikoanalyse* (DC-83) foreskriver noget andet.
- (4) Arbejderne må aldrig kravle op på eller strække sig ud over rækværket på en lift.
- (5) Føreren må altid være opmærksom på hvor han befinder sig i forhold til andre mennesker, maskiner og forhindringer, især når han løfter, sænker eller flytter liften.
- (6) Ingen må befinde sig inden for 2 meter fra en lift der er i brug.

HØJRISIKO-OPGAVER

12. Elarbejde.

- (1) Elarbejde må kun udføres af en der har fået den nødvendige oplæring, er erfaren og er godkendt af tilsynet. Når myndighederne kræver det, skal elarbejde udføres og/eller overvåges af en autoriseret fagmand. – DC-80 Nr. G10.
- (2) Ingen må udføre arbejde på udstyr der er tilsluttet strøm. Hvis en der har fået den nødvendige oplæring og er erfaren, imidlertid fastslår at det er nødvendigt at udføre arbejde på udstyr der er tilsluttet strøm, og tilsynet godkender det, skal der udarbejdes en sikkerhedsprocedure som omhyggeligt skal følges.
- (3) Sørg for at elektriske installationer, såsom samledåser, strømafbrydere, kabler og eltavler, er beskyttet så utilsigtet kontakt forhindres.
- (4) Alle strømuttag skal være tilsluttet en fejlstrømsafbryder under byggeriet.
- (5) Alle elektriske installationer skal kontrolleres af en der har fået den nødvendige oplæring og er erfaren, inden de tages i brug. Kontrollen skal sikre at installationen er sikker at bruge og opfylder alle krav fra myndighederne.

13. Lockout/Tagout procedure.

- (1) Hvert trin af lockout/tagout proceduren nedenfor skal følges for at forhindre utilsigtet tilførsel af energi til eller opstart af et elektrisk kredsløb, et trykssystem eller et hvilket som helst maskineri eller udstyr ved et uheld under installation, rengøring, reparation eller vedligeholdelse.
 - UNDERSØG hvilke energikilder der er til det der skal arbejdes på, og tag dem med i formularen *Risikoanalyse* (DC-83) eller *Risikoanalyse ved menighedsprojekter* (DC-85), og anfør "lockout/tagout" som en kontrolforanstaltning. Man skal rådføre sig med producentens anvisninger for lockout/tagout til det specifikke system eller den specifikke maskine, hvis den er til rådighed. – DC-80 Nr. F2; *Lockout/Tagout* (A-128).
 - INFORMÉR arbejderne i området om at systemet, maskinen eller udstyret vil blive aflåst.
 - NEDLUK alle identificerede energikilder til systemet, maskinen eller udstyret ved at bruge stopknap eller kontakt.
 - ISOLÉR systemet, maskinen eller udstyret fra dets energikilder i den rigtige rækkefølge. For eksempel afbrydes strømmen, ventiler lukkes, og bevægelige dele blokeres.

- AFLÅS energi-isolerende anordninger. Enhver der arbejder på systemet, maskinen eller udstyret, skal sætte sin egen lås og sit eget mærke på den energi-isolerende anordning.
 - AFLED eller frigiv enhver opsamlet eller overskydende energi.
 - BEKRÆFT at alle energikilder er blevet isoleret og er i nulenergitilstand. Bekræftelsen skal sikre at systemet, maskinen eller udstyret ikke kan starte, og at der ikke er mere energi til stede.
- (2) Følg hvert trin nedenfor når arbejdet er fuldført og energitilførslen skal genetableres.
- TJEK at alle fremmedlegemer er fjernet fra systemet, maskinen eller udstyret, at værn er sat op igen, og at alle arbejdere er væk fra området.
 - BEKRÆFT at stopknappen er aktiveret eller kontakten er slukket.
 - FJERN alt udstyr til lockout/tagout fra energi-isolerende anordninger. Enhver har ansvar for at fjerne sin egen lås og sit eget mærke.
 - GENAKTIVER energi i henhold til producentens anvisninger for lockout/tagout, hvis den er til rådighed. For eksempel tilsluttes strømmen, ventiler åbnes, og blokering fjernes fra bevægelige dele.
 - INFORMÉR arbejderne i området om at systemet, maskinen eller udstyret igen kan benyttes.

14. Grøfter og udgravninger.

- (1) Tilsynet må sikre sig at retningslinjerne i *Sikkerhed ved udgravninger* (A-132) samt ethvert eventuelt krav fra myndighederne bliver fulgt, og at alle arbejdere har fået den rette oplæring. – DC-80 Nr. F16.
- (2) En der har fået den nødvendige oplæring, er erfaren og er godkendt af tilsynet, skal sørge for at inspicere grøfter og udgravninger og skal under inspektionen følge *Tjekliste til sikkerhed ved udgravninger* (A-133). Det skal gøres hver dag inden arbejdet påbegyndes, og om nødvendigt oftere, for eksempel efter regn.
- (3) Kontakt de lokale forsyningsselskaber for at konstatere om der er eksisterende installationer på stedet, inden et hvilket som helst gravearbejde påbegyndes, som det kræves i *Sikkerhed ved udgravninger*.
- (4) Der skal etableres faldbeskyttelse hvis der er risiko for at falde 1,80 meter eller mere ned i en grøft eller udgravning.

15. Varmt arbejde.

- (1) Tilsynet skal sikre sig at forholdsreglerne i sikkerhedsdispositionen *Udførelse af varmt arbejde* (DC-80 Nr. G9) og ethvert eventuelt krav fra myndighederne bliver fulgt. – DC-80 Nr. G3; *Brandsikkerhed* (A-121).
- (2) Tilsynet skal afsætte et område til varmt arbejde hvortil kun de der udfører varmt arbejde, har adgang. Der skal opsættes advarselsskilte som tydeligt markerer området til varmt arbejde.
- (3) Der skal udfyldes en *Aftaleblanket til varmt arbejde* (DC-80 Nr. G9a) til ethvert varmt arbejde der skal udføres uden for området til varmt arbejde.
- (4) Brandsikker afskærmning skal bruges for at beskytte andre mod de farer der er forbundet med varmt arbejde.

- (5) Der skal være en brandvagt til stede når der udføres varmt arbejde uden for området til varmt arbejde. Hver brandvagt skal udfylde en *Brandvagtsrapport* (DC-80 Nr. G3a).
- (6) Under udførelsen af varmt arbejde skal der anvendes personlige værnemidler til brug ved varmt arbejde, blandt andet øjen- og ansigtsbeskyttelse samt brandhæmmende eller ildbestandigt tøj.

16. Afkølede og komprimerede gasser.

- (1) Kun en der har fået den nødvendige oplæring, er erfaren og er godkendt af tilsynet, må udføre arbejde med afkølet gas. Det skal være en autoriseret fagmand hvis det kræves af myndighederne.
- (2) Flasker med komprimeret gas skal håndteres og transporteres opretstående i en flaskevogn eller noget andet der er beregnet til formålet. Hvis flaskerne transporteres væk fra byggepladsen, skal man sørge for at alle mærker som lovmæssigt kræves, sidder korrekt, og at der er udarbejdet dokumentation for farligt materiale.
- (3) Alle flasker med komprimeret gas skal være udstyret med en overtryksventil. Inden en flaske tages i brug, skal en der har fået den nødvendige oplæring, er erfaren og er godkendt af tilsynet, montere en regulator og en tilbageslagsventil (kompatible med gastypen). – DC-80 Nr. G5.
- (4) Flasker med komprimeret gas skal opbevares i et godt ventileret rum og skal være sikret i opretstående position, for eksempel med en kæde. Når en gasflaske ikke er i brug, skal ventilens beskyttelseshætte være korrekt monteret. Letantændelige eller brændbare materialer må aldrig opbevares nær gasflasker. – DC-80 Nr. G5.

17. Nedrivning.

- (1) Større nedrivningsprojekter skal udføres af en erfaren entreprenør. Hvis det ikke er muligt at benytte en entreprenør, skal tilsynet sikre sig at retningslinjerne i *Sikkerhed omkring nedrivning* (A-141) og *At identificere farer omkring nedrivning* (A-142) samt ethvert eventuelt krav fra myndighederne bliver fulgt, og at alle involverede er blevet oplært. – DC-80 Nr. F17.
- (2) Inden nedrivningen påbegyndes, skal en teknisk undersøgelse være foretaget og en nedrivningsplan udarbejdet og godkendt af tilsynet for at finde og kontrollere risici.
- (3) Områder hvor der skal foretages nedrivningsarbejde, skal være tydeligt markeret som zoner med "Ingen adgang". Kun de der er godkendt af tilsynet, må have adgang til disse zoner med begrænset adgang, og antallet af dem der er godkendt, skal begrænses til et minimum.
- (4) Der skal foretages daglige inspektioner i områder hvor der udføres nedrivningsarbejde, for at sikre at kontrollen med risici virker og at eventuelle nye risici bliver fundet.

18. Arbejde i lukkede rum.

- (1) Tilsynet skal sikre sig at retningslinjerne i *Lukkede rum* (A-131) samt ethvert eventuelt krav fra myndighederne bliver fulgt. – DC-80 Nr. G4.
- (2) De risici der er forbundet med et lukket rum, skal vurderes af en der har fået den nødvendige oplæring og er erfaren, for at fastslå om der skal kræves adgangstilladelse, inden nogen begynder at arbejde i rummet.

- (3) Kun nogle der har fået den nødvendige oplæring, er erfarne og er godkendt af tilsynet, må gå ind i et lukket rum. Arbejdere må ikke gå ind i et lukket rum før tilsynet har udarbejdet en adgangsplan og en rednings-/evakueringsplan for rummet.
- (4) Arbejdere må aldrig gå ind i et lukket rum i et redningsforsøg. Redning må kun foretages af et oplært redningsteam der bruger det korrekte rednings-/evakueringsudstyr.

19. Kørsel.

- (1) Enhver der fører et køretøj i forbindelse med et byggeprojekt, har ansvar for at gøre det på en sikker måde og skal følge retningslinjerne i *Sikker kørsel* (A-123) og *Sikker kørsel* (DC-80 Nr. H6).
- (2) Tilsynet skal altid have en ajourført, godkendt liste over chauffører ved hvert projekt. Chauffører skal have det kørekort og de tilladelser som myndighederne kræver.
- (3) Alle køretøjer skal være sikre, i god stand, lovmæssigt registreret og have tilstrækkelig forsikringsdækning ifølge myndighedernes krav.
- (4) Chaufføren og samtlige passagerer skal altid benytte sikkerhedssele.
- (5) Passagerer må kun befordres på godkendte siddepladser, og antallet af passagerer må ikke overstige antallet af sikkerhedsseler der er til rådighed. Ingen må under nogen omstændigheder sidde oven på en last.
- (6) Chauffører må ikke skrive sms'er eller tale i håndholdt mobiltelefon under kørslen.
- (7) Chauffører må aldrig føre et køretøj når de har indtaget alkohol, er dødsige eller har indtaget medicin der har indflydelse på deres køreevner.
- (8) Chauffører skal følge de lokale færdselslove og de almindelige principper for sikker kørsel, som for eksempel at tilpasse hastigheden efter forholdene og at være opmærksom på fodgængere og skiftende vej- og vejrforhold.
- (9) Opfyld alle krav fra myndighederne når der køres med anhænger, for eksempel ved at bruge korrekt anhængertræk, sikkerhedskæde og lys.

MIN FORPLIGTELSE I FORBINDELSE MED SIKKERHED VED HØJRIKIO-ARBEJDE

20. Ud over at jeg har forpligtet mig til at overholde punkterne i [kapitel 1](#) i dette dokument, forpligter jeg mig også til følgende:

- (1) Jeg vil kun deltage i det specifikke højrisko-arbejde jeg er blevet oplært til og er blevet godkendt til at udføre af tilsynet.
- (2) Med min oplæring i tanke vil jeg fremme den rette indstilling til sikkerhed og altid bestræbe mig på at være et godt eksempel for andre.
- (3) Trods min oplæring vil jeg ikke udvise overdreven selvtilid, og jeg vil altid følge de anvisninger som tilsynet giver.
- (4) Jeg erklærer igen at jeg støtter fuldt ud op om det mål helt at undgå ulykker.

21. Min deltagelse i højrisko-arbejde på bygge- og vedligeholdelsesprojekter viser at jeg har læst [kapitel 1](#) og [kapitel 2](#) i denne vejledning i deres helhed og er indforstået med at følge retningslinjerne i dem hvad enten jeg arbejder under menighedens, Bygge- og Projekteringsafdelingens eller et andet teokratisk byggetilsyns ledelse.

TILLÆG A SIKKERHEDSPRINCIPPER FOR TILSYNSMÆND

Dit eksempel 1
Planlægning 2
Kontrolhierarki 3-4
Kommunikation 5

DIT EKSEMPEL

1. Jehova betragter livet som dyrebart, og derfor vil en åndeligsindet tilsynsmand være et godt eksempel for andre. Gideon sagde til sine 300 mænd: "Se på mig, og gør nøjagtigt ligesom mig." (Dom. 7:17) Derefter gav han tydelige anvisninger, oplærte dem og gik foran i arbejdet. (Dom 7:18, 19) I dag må tilsynsmænd efterligne Gideons eksempel når de går foran i teokratiske projekter. Vil frivillige der arbejder sammen med dig, se en tilsynsmand der er bevidst om sin egen og andres sikkerhed? (Ordsp. 22:3) Hvis du som tilsynsmand er et godt eksempel ved ikke at sætte effektivitet, økonomi og tidsplaner over brødrenes helbred og sikkerhed, vil du kunne sige ligesom Gideon sagde til sine mænd: "Se på mig, og gør nøjagtigt ligesom mig."

PLANLÆGNING

2. Vi må være klar over hvilke farer der er på en byggeplads, for at kunne beskytte andre. Så når en opgave planlægges, skal eventuelle farer identificeres. I Ordsprogene 21:5 står der: "Den flittiges planer vil føre til noget godt." Spørg dig selv: 'Hvordan kan arbejdet udsætte de frivillige for fare? Hvordan kan vi beskytte dem så de ikke kommer til skade? Hvilken oplæring og hvilket udstyr vil de få brug for?' Der er blevet udviklet forskellige værktøjer til at hjælpe tilsynsmænd i planlægningen. Udfyld *Risikoanalyse* (DC-83) eller *Risikoanalyse ved menighedsprojekter* (DC-85) inden opgaver tildeles. De der fører tilsyn med andre, skal være godt kendt med organisationens sikkerhedsforskrifter og ethvert relevant krav fra myndighederne. Enhver der fører tilsyn med et menighedsprojekt, skal kende og følge anvisningerne i serien af sikkerhedsdispositioner, DC-80. Brødre der fører tilsyn med større projekter, skal også være godt kendt med dokumenterne i serien *Global Life Safety and Loss Prevention Guidelines* (A-120).

KONTROLHIERARKI

3. Spørg dig selv når alle farer ved et projekt er blevet identificeret: 'Hvad er sandsynligheden for at en fare forårsager skade eller sygdom? Hvor alvorlig ville den skade eller sygdom være?' (Se *Risikovurdering* [A-130]). Svarene på disse spørgsmål vil være en hjælp til at afgøre hvor stor en risiko farerne udgør. Vælg ud fra de oplysninger hvilke kontrolmetoder der vil være bedst at bruge, i overensstemmelse med kontrolhierarkiet der er vist på følgende oversigt.



4. Kontrolhierarkiet bruges til at afgøre hvilke kontrolmetoder der mest effektivt reducerer risikoen for skade og sygdom. De øverste kontrolmetoder er mere effektive end de nederste. For at reducere risikoen mest muligt kan en kombination af flere kontrolmetoder fra hierarkiet være nødvendig. Rækkefølgen i hierarkiet er som følger:

- (1) **Eliminering.** Eliminér risikoen ved fysisk at fjerne faren.
- (2) **Udskiftning.** Erstat faren med noget mindre farligt, for eksempel med et mere sikkert værktøj, et mindre giftigt kemikalie eller en mere støjsvag maskine.
- (3) **Tekniske foranstaltninger.** Adskil mennesker fra faren, for eksempel ved at opsætte rækværk eller barrierer, montere beskyttelsesudstyr på maskiner eller installere ventilation.
- (4) **Administrative foranstaltninger.** Tilpas måden at arbejde på i forbindelse med det der er farligt, for eksempel ved hjælp af oplæring, sikre arbejdsmetoder, advarselsskilte og -mærker, tilladelser, jobrotation eller planlægning.
- (5) **Personlige værnemidler (PPE).** Reducér arbejdernes eksponering for faren, for eksempel ved at gøre brug af hovedbeskyttelse, sikkerhedsfodtøj, øjenbeskyttelse, åndedrætsværn og/eller høreværn påkrævet. Eftersom PPE er nederst i hierarkiet, skal det bruges sammen med andre kontrolmetoder.

KOMMUNIKATION

5. God kommunikation er afgørende for at sikre at de frivillige er klar over hvordan man arbejder sikkert i forbindelse med de farer der er til stede. Tilsynsmænd og frivillige må til stadighed udveksle oplysninger om farerne ved arbejdet, om effektiviteten af kontrolmetoderne og om enhver ny bekymring angående helbred og sikkerhed der kan dukke op under et projekt. Benyt enhver mulighed for at give information om helbred og sikkerhed, for eksempel ved den indledende oplæring, daglige sikkerhedsbriefinger og ugentlige sikkerhedsdrøftelser. Tilskynd dem der har sikkerhedskvalifikationer i kraft af deres verdslige arbejde, til at give deres viden og erfaring videre til de frivillige. Hvis en tilsynsmand er et godt eksempel, planlægger arbejdet så det kan foregå sikkert, og opretholder en god kommunikation, vil han når et projekt er færdigt, kunne sige ligesom “den rigtige hyrde”, Jesus, sagde til sin far, Jehova: “Af dem du har givet mig, har jeg ikke mistet en eneste.” – Joh. 18:9; 10:14.