

JOBBKORT 2

Utvendig bygningskontroll

Murpussede vegger og grunnmur

Årlig kontroll

Tid brukt på jobb:

Sted:

MERK: Ved inspeksjon skal hver enkelt vegg undersøkes.

- ☐ Se etter synlige skader på overflaten.
- ☐ Se etter sprekker, flass, og hull på overflaten av murpussen. Vurder hvilken type skade det er, og reparer.
- ☐ Vurder tilstanden på de malte overflatene. Se etter avskalling eller flass i malingen. Sjekk malingen for skader ved å stryke håndflaten over den malte overflaten. Kalkbelegg (hvitt pulver) på håndflaten indikerer at malingen er i ferd med å gå i oppløsning. Mindre kalkutslag, samtidig med at fargen på veggen er tilfredsstillende/ikke misfarget er akseptabelt. Mye kalkutslag indikerer at malingen ikke beskytter veggoverflaten tilstrekkelig.
- ☐ Se etter tegn på mose, lav eller misfarging som kan indikere fukt.
- ☐ Forsikre deg om at området nærmest bygningen er lett tilgjengelig til enhver tid. Hold vegetasjon borte fra vegger og området nær bygning. Hold grus og singel fri for ugress.
- ☐ Forsikre deg om at trær og busker ikke leder vann inn mot bygning og at jord og singel ikke går over grunnmursbeskyttelsen.
- ☐ Sjekk at alle ekspansjonsfuger er intakt og ikke har løsnet, tørket inn, eller sprukket.
- ☐ Sørg for at ventilasjonsåpninger ikke er blokkert.
- ☐ Sjekk tilstanden til mørtelen brukt mellom betong blokker, der den er synlig.
- ☐ Se etter rustutslag fra armeringen i muren. Males med egnet maling og pusses inn med betong.

Noter nedenfor ting som du oppdaget og som du selv ikke kan eller har lov til å gjøre noe med. Gi deretter kortet til vedlikeholdskoordinatoren.