

Veiledning til *Sikker jobb-analyse for menigheten*

Innhold

Oversikt 1–4

Hva er en fare? 1

Hva er en sikker jobb-analyse? 2

Hvem skal utføre en sikker jobb-analyse? 3

Når bør man gjøre en sikker jobb-analyse? 4

Hvordan fylle ut skjemaet *Sikker jobb-analyse for menigheten* (DC-85) 5

Helsefare 6

Sikkerhetsrisiko 7

Når man bør kontakte bygge- og prosjekteringsavdelingen 8

Metoder for å forebygge farer 9

OVERSIKT

1. **Hva er en fare?** En fare er hva som helst som muligens kan føre til skade, for eksempel personskade, sykdom, ulykke eller materiell skade.

2. **Hva er en sikker jobb-analyse?** I en sikker jobb-analyse (SJA) gjennomgår man alle viktige deler av en jobb. Man identifiserer eksisterende og potensielle farer. Man bestemmer de beste tiltakene for å fjerne farene eller redusere muligheten for at de skal oppstå. Målet med SJA er ikke bare å identifisere farene, men også å forebygge dem for å beskytte arbeiderne mot skade og unngå materielle skader.

3. **Hvem skal utføre en sikker jobb-analyse?** De som er utnevnt til å føre tilsyn over arbeidet, skal utføre en SJA. De bør be om innspill fra erfarne fagfolk og andre som er involvert i hver enkelt jobb. – Ordsp 11:14.

4. **Når bør man gjøre en sikker jobb-analyse?** Det skal utføres en SJA før man begynner på vanlige vedlikeholds- og reparasjonsjobber. Hvis en jobb innebærer stor risiko, skal man kontakte bygge- og prosjekteringsavdelingen for å få instruksjoner.

HVORDAN FYLLE UT SKJEMAET SIKKER JOBB-ANALYSE FOR MENIGHETEN (DC-85)

5. Slik fyller du ut *Sikker jobb-analyse for menigheten*:

- **1:** Lag en beskrivelse av jobben, hvor den skal gjøres, hvilken dato arbeidet starter, og hvilke telefonnumre man ringer i en nødssituasjon.

ARBEIDSBESKRIVELSE	Skifte ut flisegulv
STED	Rikets sal, B-salen
PLANLAGT STARTDATO	dd.mm.åååå
NØDNUMRE	000 og 00 00 00 00

- **2:** Beskriv omfanget av jobben. Skriv opp alle hovedelementene av jobben i kolonnen «jobbfaser».

JOBBFASER
Flytte møblene ut av rommet
Fjerne gamle fliser og fliselim
Blande ny fliselim og legge nye fliser

- **3:** Identifiser alle eksisterende og potensielle farer for hver fase av jobben. Noter dem i kolonnen «farer». Tenk over hvordan arbeiderne kan bli utsatt for fare. Hva kan gå galt? Hvilke potensielle farer kan oppstå? Gå igjennom eksemplene på skader og helsefarer i [avsnittene 6 og 7](#) nedenfor. Men ikke begrens analysen til eksemplene som er nevnt.

FARER
Ergonomisk: Ryggskader på grunn av gjentagende løft eller flytting av tunge gjenstander
Sikkerhet: Øyet blir truffet av steinsprut eller lignende; man kutter seg på knuste fliser
Kjemisk: Inhalering av støv
Sikkerhet: Øyet blir truffet av steinsprut eller lignende; kutt fra skarpe kanter på fliser; kneskader
Kjemisk: Støv under blanding av lim og fuge-masse
Ergonomisk: Uvant kroppsstilling; gjentakende bevegelser

- **4:** Følg prioriteringslisten for tiltak, og foreslå hvordan hver fare kan fjernes eller reguleres. Gjennomgå listen med sikkerhetstiltak i [avsnitt 9](#). Men ikke begrens tiltakene til dem som er på denne listen. Skriv opp anbefalte tiltak i kolonnen «sikkerhetstiltak». Skriv opp navnet på personen(e) som har ansvar for å gjennomføre tiltaket. Sjekk at tiltakene er gjort *før* arbeidet starter. For mer informasjon gjennomgå de sikkerhetsdisposisjonene i DC-80 som det henvises til i dette dokumentet, *Arbeid trygt sammen – veiledning for teokratiske bygge- og vedlikeholdsprosjekter* (DC-82), andre aktuelle sikkerhetsveiledninger og lokale forskrifter.

SIKKERHETSTILTAK
Administrative: Gjennomgå prosedyrer for sikre løft. Flere bør samarbeide om tunge løft Ansvarlig: Trygve Trygg
PVU: Bruk vernebriller, arbeidshansker og passende åndedrettsvern Ansvarlig: Petter Passpå
PVU: Bruk vernebriller, arbeidshansker, knebeskyttere, åndedrettsvern Planlegging: Ta pauser for å tøye ut, bruk arbeidsrotasjon for å redusere belastningen Ansvarlig: Vegard Varsom

- **TIL SLUTT:** Hver dag går man igjennom aktuelle deler av den utfylte *Sikker jobb-analyse for menigheten* med dem som skal gjøre jobben, siden det kan være nye arbeidere til stede. Heng opp en kopi av et utfylt skjema nær arbeidsstedet.

HELSEFARE

6. Overbelastning kan føre til sykdommer eller lidelser.

(1) Fysisk fare

- **Vibrasjoner** (Se DC-80 nr. F8.)
 - Kan man bli utsatt for mye vibrasjoner? (Se utstyrsp produsentens informasjon om vibrasjonsnivåer.)

- **Støy** (Se DC-80 nr. C4.)
 - Kan man bli utsatt for høye støynivåer?
 - **Ekstreme temperaturer (varmt/kaldt)** (Se DC-80 nr. C8–C10.)
 - Kan man bli utsatt for høye temperaturer?
 - Kan man bli utsatt for lave temperaturer?
 - **Stråling** (Se DC-80 nr. C10.)
 - Kan man bli utsatt for høye nivåer av stråling? (Eksempel: ultrafiolett stråling)
 - **Strøm** (Se DC-80 nr. A6, F2 og G10.)
 - Kan man bli utsatt for åpne strømførende deler eller skadet elektrisk utstyr?
- (2) **Kjemiske farer** (Se DC-80 nr. D1–D4.)
- Kan man bli utsatt for farlige kjemikalier? (Eksempel: støv, røyk, damp, tåke, spray, dunst, gasser, væske)
- (3) **Biologiske farer** (Se DC-80 nr. C7.)
- Kan man bli utsatt for fare fra planter, insekter, dyr, jord, kroppsvæsker (som blod), virus eller bakterier?
 - Kan man blir utsatt for fare på grunn av urent drikkevann eller mat som er feil tilberedt, stekt eller lagret?
- (4) **Ergonomiske farer** (Se DC-80 nr. C3, C5, F6, J4–J5 og J9.)
- Kan man bli utsatt for overanstrengelse, unaturlige arbeidsstillinger, tunge løft eller gjentakende bevegelser?
- (5) **Psykologiske farer** (Se DC-80 nr. B3 og B5.)
- Kan arbeidet medføre skadelig stress og press eller utmattelse?

SIKKERHETSRISIKO

7. Farer man ikke har under kontroll, kan føre til skade eller død.

- (1) **Personer** (Se DC-80 nr. B1–B6 og F3.)
- Kan man begynne å gjøre noe som er utrygt? (Eksempler: bli distraheret, skynde seg, ta snarveier, ville konkurrere)
 - Kan man utvikle utrygge holdninger? (Eksempler: være for selvsikker, være utålmodig, være likegyldig, ha en falsk trygghetsfølelse)
 - Kan manglende opplæring utgjøre en fare?
 - Kan dårlig planlegging og kommunikasjon sette noen i fare?
 - Har arbeiderne nok kompetanse og erfaring til å gjøre jobben trygt?
- (2) **Utstyr** (Se DC-80 nr. E1, E8 og F1–F15.)
- Kan det skje et uhell når man bruker en stige? (Eksempler: feil bruk, at den ikke står trygt, at den er defekt)
 - Kan man bli utsatt for noe når man jobber med eller i nærheten av verktøy og utstyr? (Eksempler: klemfare, bli hektet fast i bevegelige eller roterende deler)
 - Kan man bli skadet av skarpe verktøy? (Eksempler: kniver, blader)

- Kan man bli skadet av kjøretøy i bevegelse? (Eksempler: trafikk på en parkeringsplass, veitrafikk)
- (3) **Energi:** (Se DC-80 nr. F2, F12, G1–G3 og G5–G9.)
- Kan man bli skadet av verktøy, utstyr eller anlegg som starter uventet?
 - Kan man bli skadet av brann eller eksplosjon når man jobber med brannfarlige væsker eller gasser?
- (4) **Arbeidsmiljø** (Se DC-80 nr. A2, E2–E6, F16–F17, G4 og J1–J9.)
- Kan man falle ned ved arbeid i høyden? (Se [avsnitt 8.](#))
 - Kan man skli eller snuble? (Eksempler: våte overflater, kabler, rot)
 - Kan man bli skadet fordi man jobber med eller i nærheten av skarpe objekter?
 - Kan dårlig ventilasjon eller dårlig belysning utgjøre en fare?
 - Kan noen komme i fare fordi en grøft eller noe annet som er gravd ut, kollapser?
 - Kan ting som er stablet, eller lagrede materialer kollapse eller velte?
 - Kan det bli utrygge værforhold? (Eksempler: lyn, styrtregn, sterk vind, snø, is)

NÅR MAN BØR KONTAKTE BYGGE- OG PROSJEKTERINGS-AVDELINGEN

8. Be bygge- og prosjekteringsavdelingen om veiledning i følgende situasjoner:

- (1) Det er ingen lokale frivillige som kan utføre jobben trygt.
- (2) Arbeidet innbefatter oppgaver med høy risiko. – Se *Arbeid trygt sammen – veiledning for teokratiske bygge- og vedlikeholdsprosjekter* (DC-82), kapittel 2.

METODER FOR Å FOREBYGGE FARER

9. Start på toppen av følgende liste, og jobb deg nedover. Hvis en fare ikke kan fjernes, så bruk de andre sikkerhetstiltakene på listen til å minimere faren.

(1) **ELIMINERING: Fjern faren**

- Kan du la være å jobbe med det som er farlig?
- Kan arbeidet gjøres uten å utsette noen for fare?
- Kan man leie inn noen til å gjøre jobben?

(2) **UTSKIFTING: Bytt ut faren**

- Kan du skifte ut faren med noe som er mindre farlig? (Eksempler: et tryggere verktøy, utstyr som bråker mindre, mindre giftige kjemikalier)
- Kan man bruke en tryggere framgangsmåte for å gjøre arbeidet?

(3) **TEKNISKE TILTAK: Skjerm folk fra faren**

- Kan man bruke vern for å kontrollere faren? (Eksempler: vern på verktøy og utstyr, rekkverk, dekke til åpninger i gulvet, dekke til skarpe gjenstander)
- Kan arbeidsstedet bli tryggere? (Eksempler: sklisliske gulv, ventilasjon, lys, lås-og-merk-utstyr, tilstrekkelig ly, håndvasker)
- Kan tryggere verktøy og utstyr brukes? (Eksempler: nyere verktøy med sikkerhetsutstyr, trygt oppbevaringsutstyr for brannfarlige væsker og kjemikalier, reolsystemer)

(4) **ADMINISTRATIVE TILTAK: Endre måten folk håndterer faren på**

- Kan opplæring beskytte arbeiderne mot fare?
- Kan trygge arbeidsrutiner utvikles, forbedres eller gjennomføres bedre? (Eksempler: renhold, hygienetiltak, trygg bruk av stige, trygg bruk av kutteredskaper, lås og merk, trygg håndtering av kjemikalier)
- Kan planlegging, kommunikasjon eller tilsyn forbedres?
- Kan man legge en plan som gjør at risikoen for overbelastning og overanstrengelse reduseres? (Eksempler: arbeidsrotasjon, velge når på dagen ting skal gjøres, velge arbeidere som kan gjøre jobben på en trygg måte)
- Kan varselskilt beskytte arbeidere mot fare?

(5) **PERSONLIG VERNEUTSTYR (PVU): Beskytt arbeiderne mot fare** (Se DC-80 nr. C1–C12 og D2.)

- Kan PVU beskytte arbeiderne mot fare? (Eksempler: hjelm, vernebriller, ansikts-skjerm, vernesko, vernemaske, hansker, hørselsvern)
- Pass alltid på dette når PVU brukes:
 - Det er av god kvalitet og lett tilgjengelig.
 - Det er av riktig type og beskytter mot faren.
 - Det brukes riktig. (Eksempler: vernemasker, fallsikringsutstyr)