

JOBBKORT 25

Varmtvannsbereder

Varmtvannsbereder

Toårlig vedlikehold

Tid brukt på jobb:

Sted:

- Gjør varmtvannsbeholder strømløs. Enten ved å dra pluggen ut av stikkontakten eller ved å slå av sikringen. Hvis man slår av sikringen må denne låses for å forhindre at noen uforvarende slår den på. **NB! Ikke rør noen elektriske koblinger.**
- Skru av deksel over element, og sjekk elementene for lekkasje.
- Sjekk tilstand på ledning og støpsel til berederen. Se etter skader eller varmgang.
- Se etter varmgang på ledninger.
- NB! Hvis noe ikke er i orden med det elektriske må dette utbedres av en elektriker i samarbeid med autorisert installatør. Gi beskjed til vedlikeholdskoordinatoren.
- Kontroller sikkerhetsventilen ved å skru på den. Sjekk for lekkasje etterpå.
- Slå på strømmen igjen.
- Sjekk temperaturen på varmtvannet og juster hvis nødvendig. Minimum 60 grader. Sett termostat på 75 grader og juster på blandeventilen på toppen av tanken, til ønsket temperatur på varmtvann i kranen er oppnådd.

Noter nedenfor ting som du oppdaget og som du selv ikke kan eller har lov til å gjøre noe med. Gi deretter kortet til vedlikeholdskoordinatoren.