**ARBEJDSKORT 10**

*Døre og vinduer*

***Døre og vinduer*** ***Halvårligt***

Tid anvendt: ***Udfyld DC-85***

Placering: i rigssalen

**HUSK:** Brug aldrig låsemidler indeholdende grafit til smøring af låsekassen, da det kan medføre slitage.

- Åbn og luk døren eller vinduet for at sikre dig at låsesystemet og hængsler virker korrekt. Tjek at nøglen ikke går trægt.
- Se efter slid eller metaltræthed på alle bevægelige dele, greb, hængsler m.m. Justér og smør efter behov. Fjern overskydende olie.
- Sørg for at døre med dørpumper lukker og låser som de skal. Justér om nødvendigt.
- Tjek tilstanden af gummilisten på rammen.
- Sørg for at alle skruer og bolte er fastspændte.
- Tjek fugernes tilstand ved døre og vinduer samt overfladen på vinduer og døre.
- Tjek tilstanden af bundstykket.
- Tjek tilstanden af dørstop.
- Undersøg alle glaspaneler.
- Undersøg tilstanden af den malede eller lakerede overflade på døren, vinduesrammen, samt karmene.

**<u>Indgangsdøre og nødudgang</u>**

- Tjek at nødudstyr, såsom panikhåndtag på nødudgangsdøre/-vinduer virker ordentligt og at låsesystemet virker når det udløses.
- Tjek tilstanden af eventuelle trin ved indgangsdøren, måtter og riste foran døren, samt vandafledningen i den forbindelse; tjek gelænder for stabilitet og tilstand; tjek taget på indgangsparti og løskanter for tæthed.

**Notér herunder de ting som du opdagede og som du ikke selv må eller kan klare. Giv derefter kortet til Vedligeholdelseskoordinatoren.**